

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Процессы и аппараты химической технологии»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ. Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение домашних заданий, контрольных работ и итогового контроля в форме устного экзамена. Оценочные средства для контроля по освоению материала Раздела 1 включают в

себя оценку за домашнее задание (максимальная оценка 10 баллов) и контрольную работу (максимальная оценка 20 баллов). Контроль по Разделу 2 также проводится в форме домашнего задания (максимальная оценка 10 баллов) и контрольной работы (максимальная

оценка 20 баллов). Итоговый контроль по разделам 1, 2 проводится в виде устного экзамена (5 семестр). Оценочные средства для контроля по освоению материала Раздела 3 включают в себя домашнее задание (максимальная оценка 10 баллов) и 2 контрольные работы

(максимальная оценка 20 баллов за каждую работу). Контроль по Разделу 4 производится в виде оценки за домашнее задание (максимально 10 баллов). Итоговый контроль по

Разделам 3, 4 проводится в виде устного экзамена (6 семестр).

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена.

8.2. Примеры домашних заданий.

Домашнее задание по теме «Расчёт плотности и вязкости жидкостей и паров». Раздел 1. Максимальная оценка – 1 балл.

В смеситель за час поступает бензол в количестве 15 т, толуол в количестве 12 т и хлорбензол в количестве 10 т. Далее жидкая смесь направляется в теплообменный аппарат, где происходит её полное испарение. Атмосферное давление составляет 745 мм рт. ст.

Определите: 1) плотность и вязкость жидкой смеси, если её температура составляет 30 °С (0,5 балла); 2) плотность и вязкость паровой смеси, если её температура составляет 140 °С, а избыточное давление составляет 0,2 кгс/см² (0,5 балла).

Домашнее задание по теме «Расчёт скорости потока в трубе и подбор трубопровода».

Раздел 1. Максимальная оценка – 1,5 балла.

По трубе диаметром 14×3 мм движется жидкий анилин в количестве 0,4 т/ч, его температура составляет 60 °С. Далее жидкость поступает в испаритель, после которого паровой поток движется с тем же массовым расходом по трубе большего диаметра при

нормальном атмосферном давлении и температуре, соответствующей температуре кипения жидкости. Определите: 1) скорость потока жидкости в трубопроводе (0,5 балла); 2) подберите диаметр трубопровода для потока насыщенного пара (0,5 балла);

3) подберите диаметр трубопровода, для потока жидкости, если её массовый расход возрастёт втрое (0,5 балла).

Домашнее задание по теме «Расчёт гидравлического сопротивления трубопровода».

Раздел 1. Максимальная оценка – 2,5 балла.

По трубопроводу длиной 35 м и диаметром 14×3 мм из монтежу в закрытую ёмкость при температуре 50 °С перекачивается жидкость (анилин). Расход жидкости составляет 0,5 т/ч. Трубопровод гидравлически гладкий. Высота подъёма жидкости 10 м.

На трубопроводе установлены: диафрагма с диаметром отверстия 4,23 мм, повороты (отводы) под прямым углом с относительным радиусом закругления 1 в количестве 6 шт., нормальный вентиль. Определите:

1) коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) (0,8 балла); 2) сумму коэффициентов местных сопротивлений (0,7 балла); 3) гидравлическое сопротивление трубопровода (Па) (0,5 балла);

4) избыточное давление в монтежу, если давление в верхней ёмкости 1,9 ата, а атмосферное давление 746 мм. рт. ст. (0,5 балла).

Домашнее задание по теме «Расчёт подбор центробежного насоса». Раздел 1. Максимальная оценка – 5 баллов.

Центробежный насос подаёт органическую жидкость (анилин) из открытой ёмкости в напорный бак, находящийся выше на 10 м. Расход жидкости составляет 6 т/ч. Напорный бак находится под абсолютным давлением 2,1 кгс/см². Атмосферное давление составляет

741 мм. рт. ст., температура 40 °С. Транспортировка жидкости осуществляется по стальному трубопроводу с незначительной коррозией. Всасывающий трубопровод имеет диаметр 56×3,5 мм и длину 8 м, нагнетательный трубопровод диаметр 38×2 мм и длину

20 м. Сумма местных сопротивлений всасывающего трубопровода 6,5, нагнетательного трубопровода 26,5. Определите: 1) потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах (1 балл); 2) напор насоса, необходимый для работы на данную сеть (1 балл);

3) максимальную высоту всасывающей линии, если число оборотов рабочего колеса центробежного насоса 2900 об/мин (1 балл); 4) марку насоса, при заданной производительности обеспечивающего напор, достаточный

для работы на данную сеть, и при этом имеющего наименьшую мощность из всех насосов, подходящих для данной сети (1 балл); 5) мощность насоса по мощности гидравлической сети, сравнив её со справочным значением (1 балл).

Домашнее задание по теме «Ориентировочный расчёт теплообменных аппаратов».

Раздел 2. Максимальная оценка – 2 балла.

В одноходовом кожухотрубчатом теплообменнике производится охлаждение 45 т/ч органической жидкости (анилин) от начальной температурой 163 °С до конечной температуры 53 °С. Охлаждение производится водой, поступающей в трубное

пространство теплообменника с начальной температурой 20 °С и покидающей теплообменник с конечной температурой 32 °С. Потери тепла в окружающую среду составляют 9 % от тепловой нагрузки теплообменного аппарата. Определите:

1) тепловую нагрузку теплообменника (0,6 балла); 2) среднюю движущую силу теплопередачи (0,8 балла); 3) ориентировочную поверхность теплопередачи (0,6 балла).

Домашнее задание по теме «Поверочный расчёт пластинчатого холодильника». Раздел 2. Максимальная оценка – 4 балла.

В пластинчатом теплообменнике производится охлаждение 71 т/ч органической жидкости (бензол) от 75 °С до 35 °С. В качестве хладагента используется вода, нагревающаяся от 21 °С до 30 °С. Тепловыми потерями пренебречь. Пластинчатый теплообменник собран из

136 пластин площадью 0,6 м² каждая. Теплагент движется по двухпакетной схеме, хладагент - по однопакетной схеме. Выполнить поверочный расчёт теплообменника и определить коэффициент запаса теплообменника по поверхности теплопередачи.

Домашнее задание по теме «Поверочный расчёт кожухотрубчатого холодильника».

Раздел 2. Максимальная оценка – 4 балла.

Выполните поверочный расчёт вертикального кожухотрубчатого подогревателя, в котором производится нагрев 137 т/ч органической жидкости (бензол) от 22 °С до 56 °С. В качестве теплагента используется насыщенный водяной пар, подающийся в межтрубное

пространство теплообменника под избыточным давлением 5 кгс/см². Атмосферное давление 765 мм рт. ст. Тепловыми потерями пренебречь. При расчёте учесть загрязнения стенок труб теплообменника. Характеристики теплообменника: площадь поверхности АТО= 40 м²,

диаметр кожуха D = 600 мм, диаметр труб Ø = 25×2 мм, число ходов k = 1, число труб N = 257, длина труб L = 2 м.

Домашнее задание по теме «Материальный баланс и движущая сила процесса абсорбции».

Раздел 3. Максимальная оценка – 4 балла.

В абсорбер поступает 50000 м³/ч (в расчёте на нормальные условия) газовой смеси, содержащей 25 % об. абсорбата (углекислый газ) в инертном носителе (водород). Абсорбер орошается жидким абсорбентом (метанол). Степень поглощения составляет 0,77. Процесс

абсорбции происходит при давлении 3 МПа и температуре -36 °С. Десорбция производится сбросом давления до 0,0981 МПа при температуре -26 °С. Абсорбент после регенерации вновь подаётся в абсорбер при концентрации абсорбтива, соответствующей равновесному

составу в десорбере. Коэффициент избытка поглотителя 1,5. Определите: 1) мольный расход инерта, молярный межфазный поток абсорбтива и содержание абсорбата в выходящем газовом потоке (1 балл);

2) содержание абсорбтива во входящем и в выходящем потоке жидкости, мольный расход абсорбента (1 балл); 3) число единиц переноса и движущую силу процесса массопередачи по газовой и жидкой фазам (1 балл);

4) построить графики рабочей и равновесной линии (1 балл).

Домашнее задание по теме «Расчёт диаметра и высоты насадочной абсорбционной колонны». Раздел 3. Максимальная оценка – 2 балла.

В насадочной абсорбционной колонне при температуре 15 °С и давлении 0,4 МПа производится очистка 20000 м³/ч (расход приведён к н.у.) природного газа от содержащегося в нём диоксида углерода. Орошение колонны производится водным раствором диэтанолamina.

Содержание диоксида углерода в природном газе 3 % об., степень поглощения 92 %. Коэффициент избытка поглотителя 1,28. Содержание диоксида углерода в абсорбенте, поступающем на орошение колонны, составляет 2 г/л. Равновесие в абсорбере описывается

уравнением $Y^* = 0,0278 \cdot X$. Насадка абсорбционной колонны неупорядоченная, состоящая из керамических колец Рашига размером 50×50×5 мм. Коэффициент смачиваемости насадки 84 %. Коэффициент массоотдачи в жидкой фазе 3 кмоль/(м²·ч), в газовой фазе 5 кмоль/(м²·ч).

Молярная масса инерта (природного газа) 18 кг/кмоль. Молярная масса поглотителя (водного раствора диэтанолamina) 19,6 кг/кмоль. Плотность поглотителя 1015 кг/м³. Вязкость поглотителя 1,27 мПа·с. Определите:

- диаметр (1 балл);

- высоту (1 балл)

абсорбционной колонны.

Домашнее задание по теме «Расчёт насадочной ректификационной колонны». Раздел 3. Максимальная оценка – 4 балла.

В насадочной ректификационной колонне производится разделение 18 т/ч бинарной смеси бензол - толуол, содержание низкокипящего компонента в которой 35 % масс. Получаемый дистиллят содержит 90 % масс. низкокипящего компонента, а кубовая жидкость 2 % масс.

низкокипящего компонента. Определите: 1) массовый расход дистиллята и кубовой жидкости (0,5 балла); 2) минимальное флегмовое число и флегмовое число, если коэффициент избытка флегмы 1,57 (0,5 балла); 3) уравнения рабочих линий (0,5 балла);

4) тепловую нагрузку дефлегматора и расход охлаждающей воды, если она нагревается от 18 °С до 25 °С (0,5 балла); 5) тепловую нагрузку кипятильника и расход греющего пара, если его давление 4 кгс/см² (0,5 балла);

6) диаметр ректификационной колонны, если колонна заполнена внавал кольцами Рашига размером 25×25×3 мм (0,5 балла); 7) число единиц переноса для верхней и нижней частей колонны (0,5 балла);

8) высоту колонны, если высота единицы переноса для верхней части колонны 1,14, высота единицы переноса для нижней части колонны 1,93 (0,5 балла).

Домашнее задание по теме «Осаждение». Раздел 4. Максимальная оценка – 3 балла.

Цилиндрический непрерывнодействующий гребковый отстойник с поверхностью осаждения 10 м² используют для разделения при 30 °С 10 т/ч водной суспензии, содержащей 10 % масс. кварца (стеснённое осаждение). Осветленная вода содержит 0,1 %

масс. кварца, а осадок имеет влажность 40 % масс. Принять, что осаждение происходит в ламинарной области, проверив справедливость этого допущения в ходе расчёта (отклонением формы частиц от сферической пренебречь) (1 балл).

Каков минимальный размер частиц кварца, оседающих в отстойнике (1 балл)? Изобразить схему устройства аппарата (1 балл).

Домашнее задание по теме «Движение жидкостей и газов через зернистые слои». Раздел 4. Максимальная оценка – 4 балла.

В вертикальный цилиндрический аппарат диаметром 1,4 м на сетку засыпан зернистый слой адсорбента высотой 0,4 м. Средний диаметр частиц слоя 2 мм, плотность этих частиц 800 кг/м³, фактор формы для них может быть принят равным 0,8, а порозность слоя в

неподвижном состоянии составляет 0,4. Через слой необходимо пропускать 2,5 м³/с воздуха (с целью его осушки) с температурой 20 °С при нормальном атмосферном давлении. Изменением плотности воздуха при прохождении его через слой можно пренебречь. В

каком состоянии будет находится слой и каково его гидравлическое сопротивление для двух случаев: 1) воздух проходит через слой снизу вверх (2 балла); 2) сверху вниз (2 балла).

Домашнее задание по теме «Фильтрация». Раздел 4. Максимальная оценка – 3 балла.

На рамном фильтр-прессе требуется фильтровать водную суспензию, подаваемую под давлением 0,5 ати при температуре 20 °С, с получением 10 м³ фильтрата за полчаса. Опытное фильтрование данной суспензии на лабораторном фильтре поверхностью 0,1 м²,

проведённое с использованием той же фильтровальной перегородки и при том же перепаде давления, что и в промышленных условиях, дало следующие результаты: 4,17 литра фильтрата получалось за 0,058 часа, а 11,14 литра – за 0,35 часа. Определить:

1) необходимую поверхность фильтрования промышленного фильтра (1,5 балла); 2) сопротивление фильтровальной перегородки (1,5 балла).

8.3. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины.

1. Контрольная работа по гидродинамике. Раздел 1. Максимальная оценка - 20 баллов.

Центробежный насос подаёт органическую жидкость (анилин) из открытой ёмкости в напорный бак, находящийся выше на 2 м. Расход жидкости составляет 0,5 т/ч. Напорный бак находится под избыточным давлением 1,8 ати. Атмосферное давление составляет

741 мм. рт. ст., температура 40 °С. Всасывающий трубопровод имеет диаметр 20×2,5 мм и длину 5 м, нагнетательный трубопровод диаметр 14×3 мм и длину 8 м. Коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) принять для обоих трубопроводов равным

0,06. Сумма местных сопротивлений всасывающего трубопровода 6,5, нагнетательного трубопровода 37. Определите: 1) потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах (7 баллов); 2) напор насоса, необходимый для работы на данную сеть (6 баллов);

3) максимальную высоту всасывающей линии, если число оборотов рабочего колеса центробежного насоса 2900 об/мин (7 баллов).

2. Контрольная работа по теплообменным процессам. Раздел 2. Максимальная оценка –

20 баллов. Выполните поверочный расчёт вертикального кожухотрубчатого подогревателя, в котором производится нагрев 124 т/ч органической жидкости (метанол) от 20 °С до 58 °С. Для нагревания используется насыщенный водяной пар, подающийся в межтрубное

пространство теплообменника под избыточным давлением 2 кгс/см². Атмосферное давление 745 мм рт. ст. Тепловыми потерями пренебречь. При расчёте учесть загрязнения стенок труб теплообменника. Характеристики теплообменника:

Площадь поверхности $A = 61 \text{ м}^2$, диаметр кожуха $D = 600 \text{ мм}$, длина труб $L = 3 \text{ м}$, диаметр труб $25 \times 2 \text{ мм}$, число ходов $k = 1$, число труб $N = 257$

3. Контрольная работа по основам массопередачи. Раздел 3. Максимальная оценка –

20 баллов. В непрерывно действующем насадочном абсорбере производится улавливание паров бензола из паровоздушной смеси чистым соляровым маслом при следующих условиях: 1) Производительность абсорбера 1000 м³/ч паровоздушной смеси;

2) Давление в абсорбере 760 мм рт. ст, температура 30°C; 3) Содержание бензола в исходной смеси 5% об.; 4) Улавливается 80% поступающего в абсорбер бензола; 5) Концентрация бензола в вытекающем из абсорбера масле составляет 75%, от

равновесной с концентрацией входящего газа $Y = Y^*$; 6) Диаметр абсорбера 1 м; 7) Насадка из колец Рашига 25'25'3; 8) Коэффициент смачивания насадки 0,95; 9) Коэффициент массопередачи $K_y = 0,7 \text{ кг бензола}/(\text{м}^2 \cdot \text{час} \cdot \text{кг бензола}/\text{кг возд.})$;

10) Уравнение равновесной линии $Y = f(X)$ (относительные массовые доли). Определить: 1) Высоту насадки (8 баллов) 2) Расход поглотителя (8 баллов). Составить схему аппарата (4 балла).

4. Контрольная работа по ректификации. Раздел 3. Максимальная оценка - 20 баллов.

В ректификационную колонну с ситчатыми переливными тарелками поступает на

разделение бинарная смесь бензол-толуол, содержание бензола в которой 35 % масс. В

процессе разделения получают 3,6 т/ч дистиллята, содержащего 94 % масс. бензола, и кубовую жидкость, содержащую 94 % масс. толуола. Давление в колонне нормальное атмосферное. Относительная летучесть компонентов постоянна и равна 2,5. Определить:

1) Массовые расходы исходной смеси и кубовой жидкости (4 балла). 2) Флегмовое число, найдя предварительно минимальное флегмовое число, и воспользовавшись корреляцией Джилленда $Y = f(X)$ (4 балла).

3) Диаметр колонны по её нижнему сечению, приняв температуру жидкости и пара в этом сечении приблизительно равными 110 °C (4 балла). 4) Высоту колонны, если тарельчатый КПД колонны составляет 60%, а расстояние между тарелками 0,5 м (4 балла).

5) Построить рабочие линии ректификационной колонны (4 балла).

8.4. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5семестр – экзамен, 6

семестр – экзамен). Максимальное количество баллов за экзамен (5семестр) – 40 баллов, за экзамен (6 семестр) – 40 баллов. Экзаменационные билеты содержат 4 вопроса. 1 вопрос – 12 баллов, вопрос 2 – 8 баллов, вопрос 3 – 8 баллов, вопрос 4 – 12 баллов.

8.4.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения

дисциплины (5 семестр – экзамен). Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов.

Раздел 1

1. Вывод уравнения неразрывности. Какой вид имеет это уравнение при стационарном течении несжимаемой среды и при неустановившемся течении.

2. Вывод уравнения Навье – Стокса для одномерного движения. Каков физический смысл слагаемых?

3. Проведите подобное преобразование уравнений Навье-Стокса для неустановившегося течения с получением обобщенных переменных (критериев гидродинамического подобия). Каков общий вид критериального уравнения применительно к задаче определения потерь напора (давления)? Физический смысл критериев подобия.

4. Преобразование уравнений Навье – Стокса для покоящейся жидкости. Как получить уравнения Эйлера, основное уравнение гидростатики.

5. Вывод дифференциальных уравнений Эйлера для течения идеальной жидкости. Чем отличается идеальная жидкость от реальной?

6. Вывод дифференциальных уравнений Эйлера для равновесия жидкости.

7. Выведите основное уравнение гидростатики. Назовите практические приложения этого уравнения. Закон Паскаля.
- 8. Вывод уравнения для распределения скорости по радиусу трубы при стационарном ламинарном течении.**
9. Вывод уравнения постоянства расхода для канала (трубопровода) с переменным поперечным сечением.
10. Вывод уравнения для расчета коэффициента гидравлического трения при ламинарном движении жидкости в трубе круглого поперечного сечения.
11. Вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости. Каков физический смысл слагаемых этого уравнения? Приведите примеры практического использования этого уравнения (измерение расхода).
12. Вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости. Опишите особенности движения реальной жидкости. Приведите вид уравнения Бернулли для реальной жидкости. Каков его энергетический смысл?
13. Напор насоса, его энергетический смысл. Вывод формулы для расчета напора проектируемого к установке насоса. Вывод формулы для расчёта напора действующего насоса (через показания манометра и вакуумметра).
14. Вывод формулы для расчета высоты всасывания насоса. От каких факторов зависит допустимая высота всасывания насосов? Ответ обоснуйте анализом формулы для расчета высоты всасывания.
15. Закон внутреннего трения Ньютона, приведите его вид с необходимыми пояснениями; Динамический и кинематический коэффициенты вязкости.
16. Что такое гидравлический радиус и эквивалентный диаметр? Расчет эквивалентного диаметра в канале с некруглым поперечным сечением. Приведите примеры.
17. Охарактеризуйте ламинарное и турбулентное течения. Общие характеристики турбулентного течения. Изобразите, поясните и сопоставьте профили скоростей в трубопроводе при турбулентном и ламинарном режимах течения жидкости.
18. Расчет диаметра трубопровода, выбор расчетных скоростей потока и примерные численные их значения для капельных жидкостей, газов, паров.
19. Определение гидравлического сопротивления в трубопроводах и аппаратах. Как определяются потери напора на трение при ламинарном и турбулентном движении?
20. Приведите и поясните графическую зависимость коэффициента гидравлического трения от критерия Рейнольдса и шероховатости стенки трубопровода при различных режимах течения жидкости.
21. Что такое «гидравлическая гладкость» при течении жидкостей по трубопроводам? Каковы условия, в которых она проявляется?
22. Приведите с необходимыми пояснениями расчетную формулу для определения потерь давления (напора) при течении жидкостей через трубопроводы и каналы. (С учетом трения и местных сопротивлений.) Принципы измерения скоростей и расходов жидкостей в трубопроводах, основанные на определении перепада давления.
23. Изобразите графически и сопоставьте зависимости между производительностью и напором центробежного и поршневого насоса.
24. Характеристика центробежного насоса и характеристика сети. Покажите, как определяется напор и мощность насоса при работе его на данную сеть.
25. Полезная и потребляемая мощность насоса. Коэффициент полезного действия насоса и его составляющие, поясните физический смысл каждого из них. Приведите с необходимыми пояснениями формулу для расчета мощности двигателя насоса.
26. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на предельную высоту всасывания насосов? Ответ обоснуйте анализом формулы для расчета высоты всасывания.

27. Какие вы знаете насосы объемного типа? Изобразите схему устройства и опишите действие одного из них.
28. Изобразите схему устройства и опишите действие поршневого насоса, сопоставив его с насосами других типов.
29. Изобразите схему устройства и опишите действие плунжерного насоса, сопоставив его с насосами других типов.
30. Изобразите схему устройства и опишите действие плунжерного насоса двойного действия, сопоставив его с насосом простого действия.
31. Изобразите схему устройства и опишите действие мембранного (диафрагмового) поршневого насоса, назвав области его применения.
32. Насосы для перекачки химически агрессивных жидкостей. Изобразите схему устройства и опишите действие одного из них (по выбору).
33. Изобразите схему устройства и опишите действие монтежю, сопоставив его с насосами других типов и назвав области применения.
34. Изобразите схему устройства и опишите действие шестеренчатого насоса, сопоставив его с насосами других типов.
35. Изобразите схему устройства и опишите действие центробежного насоса, сопоставив его с насосами других типов.
36. Сопоставьте достоинства и недостатки центробежных и поршневых насосов, назвав основные области их применения.
37. Изобразите схему устройства и опишите действие одноступенчатого центробежного насоса, сопоставив его с многоступенчатым центробежным насосом.
38. Изобразите схему устройства и опишите действие осевого (пропеллерного) насоса, сопоставив его с насосами других типов.

Раздел 2

1. Потенциал переноса энергии. Вывод уравнение переноса.
2. Вывод дифференциального уравнения конвективного теплообмена Фурье-Кирхгофа. Вид уравнения для стационарного и нестационарного теплообмена.
3. Перенос тепла конвекцией. Уравнение теплоотдачи. Подобное преобразование дифференциального уравнения конвективного теплообмена Фурье-Кирхгофа. Критерии Фурье, Нуссельта, Пекле, Прандтля.
4. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности для установившегося и неустановившегося процесса (из уравнения Фурье-Кирхгофа). Каковы размерность и физический смысл коэффициента теплопроводности?
5. Вывод уравнения аддитивности термических сопротивлений при теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки.
6. Связь коэффициента теплопередачи и коэффициентов теплоотдачи при теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки. Какова размерность и каков физический смысл этих коэффициентов?
7. Вывод уравнений теплопроводности через однослойные и многослойные плоские стенки для стационарного процесса. Изобразите графически профили изменения температуры по толщине таких стенок, различающихся коэффициентами теплопроводности.
- 8. Вывод уравнений теплопроводности через цилиндрические стенки для стационарного процесса.** При каких условиях можно практически пренебречь кривизной цилиндрической стенки, сведя задачу к теплопроводности через плоскую стенку?
9. Вывод уравнения для расчета движущей силы теплопередачи при переменных температурах теплоносителей вдоль поверхности теплообмена.
10. Механизмы переноса энергии в форме теплоты в жидкостях и газах. Феноменологический закон переноса энергии Фурье.

11. Температурное поле и температурный градиент.
12. Порядок расчёта поверхности теплопередачи теплообменников. приведите соответствующие пояснения, входящих в формулы величин.
13. Опишите молекулярный механизм переноса энергии. Приведите уравнение для удельного потока теплоты.
14. Определение толщины слоя тепловой изоляции.
15. Взаимное направление движения теплоносителей. Сравнение прямого тока с противотоком.
16. Физический смысл тепловых критериев Нуссельта и Прандтля. Назовите примерные численные значения критерия Прандтля для газов и капельных жидкостей.
17. Как определяется количество теплоты, передаваемой лучеиспусканием при взаимном излучении двух тел?
18. Уравнения тепловых балансов при изменении и без изменения фазового состояния систем.
19. Напишите уравнения теплопередачи и теплоотдачи. Что является движущими силами этих процессов? Каковы размерности и физический смысл коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи?
20. Уравнения тепловых балансов при изменении и без изменения фазового состояния систем.
21. Определение потерь тепла стенками аппаратов в окружающую среду.
22. Каковы достоинства и недостатки использования топочных газов в качестве теплоносителей для подвода тепла?
23. Водяной пар как теплоноситель. Назовите области его применения, преимущества и недостатки перед другими теплоносителями. Какой пар и почему чаще используется в качестве теплоносителя – насыщенный или перегретый? Как определяется расход пара при заданной тепловой нагрузке?
24. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при принудительной конвекции без изменения агрегатного состояния. Приведите выражения соответствующих обобщенных переменных (критериев подобия).
25. Графически изобразите зависимости коэффициента теплоотдачи при кипении от разности температур между стенкой и кипящей жидкостью и от удельной тепловой нагрузки. Опишите основные режимы кипения.
26. Как осуществляется отвод конденсата при использовании водяного пара в качестве теплоносителя? Каково назначение и принципы действия конденсатоотводчиков?
27. Назовите и сопоставьте друг с другом основные теплоносители, используемые в химической промышленности для отвода теплоты.
28. Назовите и сопоставьте друг с другом основные теплоносители, используемые в химической промышленности для подвода теплоты.
29. Применение высокотемпературных промежуточных теплоносителей. Назовите области и способы их применения. Приведите примеры таких теплоносителей.
30. Взаимное излучение тел. Как определяется коэффициент взаимного излучения?
31. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции? Опишите, как получено выражение для критерия Грасгофа (с необходимыми пояснениями и обозначениями входящих в него величин).
32. Как и почему влияет гидродинамический режим течения жидкости в трубе на коэффициент теплоотдачи? Изобразите и поясните примерные профили изменения скорости и температуры в поперечном сечении трубы при ламинарном и при турбулентном режимах.
33. Влияние взаимного направления движения теплоносителей на среднюю движущую

силу процесса. В каких случаях средняя движущая сила не зависит от взаимного направления потоков?

34. Определение температуры стенок теплообменных аппаратов. Для каких целей требуется знать температуры стенок в ходе расчета теплообменных аппаратов?
35. Теплоотдача при конденсации (описание процесса). Что такое пленочная и капельная конденсация? От каких параметров зависит коэффициент теплоотдачи при конденсации.
36. Теплоотдача при кипении (описание процесса). Общий вид уравнений для определения коэффициента теплоотдачи при кипении.
37. Приведите схемы обогрева аппаратов «острым» и «глухим» паром.
38. Объясните принцип действия конденсатоотводчика. Приведите схему устройства.
39. Изобразите схему устройства кожухотрубного теплообменника.
40. Изобразите многоходовой по межтрубному пространству кожухотрубный теплообменник.
41. Изобразите любую конструкцию многоходового кожухотрубного теплообменника. Чем отличаются одноходовые теплообменники от многоходовых?
42. Какие Вы знаете конструкции теплообменников с компенсацией температурных удлинений труб и кожуха. Изобразите любую конструкцию по вашему выбору.
43. Изобразите схему устройства кожухотрубного и двухтрубного («труба в трубе») теплообменников. Сопоставьте достоинства и недостатки этих аппаратов и назовите области их применения.
44. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия теплообменника «труба в трубе». Сопоставьте эти теплообменники с кожухотрубными.
45. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия пластинчатого теплообменника для жидкостей. Сопоставьте достоинства и недостатки этого аппарата с кожухотрубным теплообменником.
46. Изобразите схему устройства спирального теплообменника. Укажите достоинства и недостатки этого аппарата.
47. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия оросительных холодильников. Укажите их достоинства и недостатки.
48. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия погружных (змеевиковых) теплообменников. Укажите их достоинства и недостатки, области применения.
49. Приведите схему устройства любого известного вам смешительного теплообменника.
50. Изобразите известные вам схемы устройства градирен. Для чего они используются?

8.4.2. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения

дисциплины (6 семестр – экзамен). Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов.

Раздел 3

1. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Рассмотреть частный случай диффузии в неподвижной среде.
2. Первый закон Фика. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии.
3. Получить диффузионные критерии подобия. Определяемый и определяющие критерии. Физический смысл массообменных критериев подобия.
4. Получить уравнение аддитивности диффузионных сопротивлений. Сформулировать допущения при выводе.
5. Вывести соотношение между коэффициентами массопередачи и массоотдачи. Из каких уравнений получают коэффициенты массоотдачи?
6. Материальный баланс и уравнение рабочей линии при абсорбции. Вывести это уравнение при противотоке газа и жидкости. Как определяется минимальный удельный расход абсорбента?

7. Вывести уравнение рабочей линии для массообменных аппаратов (на примере абсорберов) при противоточном движении фаз идеальным вытеснением в условиях неизменности их расхода.

8. Вывести уравнения для расчета средней движущей силы массопередачи.

9. Расчет высоты и диаметра противоточных колонных аппаратов с непрерывным контактом фаз.
10. Расчет высоты и диаметра противоточных колонных аппаратов со ступенчатым контактом фаз.
11. Методы расчета высоты противоточных колонных аппаратов с непрерывным контактом фаз. Понятие теоретической ступени разделения и числа единиц переноса.
12. Методы расчета высоты противоточных колонных аппаратов со ступенчатым контактом фаз. Понятие теоретической ступени разделения. КПД по Мэрфри.
13. Получить систему уравнений, описывающих процесс простой перегонки.
14. Материальный баланс процесса простой перегонки. Расчет количества кубового остатка, количества и среднего состава дистиллата.
15. Вывести уравнения рабочих линий ректификационной колонны непрерывного действия.
16. Вывести уравнение рабочей линии для укрепляющей части ректификационной колонны. Описать, как строят рабочие линии на диаграмме $y-x$, сформулировав необходимые допущения.
17. Вывести уравнения рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве мольных расходов фаз (с необходимыми пояснениями, указав обозначения и допущения). Как зависит положение этих линий на диаграмме $y-x$ от флегмового числа?
18. Эффективность (КПД) ступени по Мэрфри. Вывести (на примере абсорбции) зависимость между эффективностью по Мэрфри и числом единиц переноса при идеальном смешении жидкости и идеальном вытеснении газа.
19. Вывести формулу для расчёта минимального флегмового числа при непрерывной ректификации. Какие принципы используют для оптимизации при определении флегмового числа?
20. Зависимость между флегмовым числом, размерами колонны и расходом теплоты при ректификации. Каковы принципы выбора оптимального флегмового числа? (Выражение для минимального флегмового числа – вывести).
21. Вывести уравнение теплового баланса ректификационной колонны непрерывного действия. Как определяется расход греющего пара в кипятильнике?
22. Вывести уравнение теплового баланса ректификационной колонны непрерывного действия. Как определяется расход теплоносителя в дефлегматоре?
23. Основное уравнение массопередачи. Уравнение массоотдачи. Коэффициенты массопередачи и массоотдачи. Их размерности и физический смысл.
24. Метод кинетической линии расчета высоты массообменных аппаратов со ступенчатым контактом фаз. Порядок построения кинетической линии. Эффективность по Мэрфри.
25. Что такое теоретическая ступень разделения («теоретическая тарелка»)? Как это понятие применяется для оценки эффективности и расчета массообменных аппаратов со ступенчатым и непрерывным контактом фаз?
26. Диффузионное сопротивление массопереносу. В каких случаях сопротивление массопереносу лимитируется переносом в одной из фаз?
27. Критерии подобия массообменных процессов. Их физический смысл.
28. Массообменный (диффузионный) критерий Нуссельта. Каковы его вид и физический смысл?
29. Написать с необходимыми пояснениями и обозначениями выражение для расчета

средней движущей силы массопередачи в аппаратах с непрерывным контактом фаз при условии линейности рабочей и равновесной линий (на примере процесса абсорбции). Структура потоков соответствует модели идеального вытеснения.

30. Определение минимального и оптимального расхода поглотителя при абсорбции.
31. Гидродинамические режимы в насадочных аппаратах.
32. Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве расходов фаз.
33. Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход греющего пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете ректификационных колонн.
34. Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей. Как зависит высота колонны от флегмового числа?
35. Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы преимущественные области применения каждого из этих типов колонн?
36. Сравнить полый распыливающий и барботажный абсорберы.
37. Распылительные абсорберы. Описать принцип действия, достоинства, недостатки.
38. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Для чего используется насадка? Какие бывают насадки?
39. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Каковы требования, предъявляемые к насадке колонных аппаратов?
40. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Сравнить насадочные и тарельчатые колонные. Указать недостатки насадочных колонн.
41. Описать гидродинамические режимы работы насадочных абсорберов. Сопоставить насадочные и тарельчатые аппараты.
42. Изобразите схему устройства и опишите действие ректификационных и абсорбционных колонн с провальными тарелками.
43. Привести схему устройства и описать принцип действия любого известного вам тарельчатого колонного аппарата. В чем отличие аппаратов с переточными устройствами и без них.
44. Привести схему устройства и описать принцип действия любого известного вам тарельчатого аппарата с переточными устройствами
45. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или ректификационной колонны с ситчатыми тарелками.
46. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или ректификационной колонны с клапанными тарелками.
47. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или ректификационной колонны с колпачковыми тарелками.
48. Изобразить с необходимыми обозначениями и пояснениями схемы установок для простой перегонки.
49. Изобразите с необходимыми обозначениями и пояснениями схему установки для непрерывной ректификации бинарных жидких смесей.

Раздел 4

1. Составить уравнения материального баланса при разделении суспензий и вывести из них выражения для расчета массового расхода осветленной жидкости и осадка.
2. Вывод формулы для расчета производительности отстойников для запыленных газов и суспензий.
3. Осаждение под действием силы тяжести. Силы, действующие на частицу. Вывести уравнения для определения скорости свободного осаждения шара.

4. Расчет скорости осаждения частиц сферической формы под действием силы тяжести.
5. Вывод формулы для расчета потребной поверхности осаждения частиц в отстойниках для запыленных газов и суспензий.
6. Критерий Архимеда при осаждении, его физический смысл, использование в расчетах скорости осаждения.
7. Кинетика осаждения. Гидродинамические режимы обтекания тел. Привести график зависимости коэффициента сопротивления среды от критерия Рейнольдса.

8. Привести уравнение фильтрования при постоянном перепаде давления к виду, удобному для экспериментального определения сопротивления осадка и фильтровальной перегородки.

9. Основные параметры, характеризующие зернистый слой. Получить выражения эквивалентного диаметра через удельную поверхность и диаметр частиц.
 10. Действительная и фиктивная (приведенная) скорости потока в зернистом слое. Каково соотношение между ними?
 11. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего потока газа или жидкости. Сопроводите ответ графическими изображениями зависимостей потери давления и высоты слоя от скорости потока.
 12. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего потока газа или жидкости. Как рассчитать потерю давления в псевдооживленном слое?
 13. Назвать и сопоставить основные способы разделения суспензий. Указать их преимущественные области применения.
 14. Охарактеризовать основные способы очистки газов от пыли. Указать их преимущественные области применения.
 15. Какие вы знаете типы аппаратов для очистки газов от пыли? Изобразить схему устройства и описать действие одного из них (по выбору).
 16. Изобразить схему устройства и описать действие одноярусного гребкового непрерывно действующего отстойника.
 17. Аппараты для мокрой очистки газов от пылей. Изобразить схему устройства и описать действие одного из таких аппаратов.
 18. Изобразить схему устройства и описать действие тарельчатого (пенного) пылеуловителя.
 19. Изобразить схему устройства циклона или гидроциклона (по выбору), назвав основные области их применения.
 20. Изобразить схему устройства и описать действие гидроциклона.
 21. Какие вы знаете фильтры для суспензий периодического действия? Изобразить схему устройства и описать действие одного из них.
 22. Изобразить схему устройства и описать действие нутч – фильтра.
 23. Изобразить схему устройства и описать действие пылеосадительных камер и газоходов.
- Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

8.5. Структура и примеры билетов для экзаменов (5 и 6 семестры).

Итоговый контроль освоения материала дисциплины проводится в форме устного экзамена. Экзамен (5 семестр) включает в себя материал раздела 1 и раздела 2. Экзамен (6 семестр) включает в себя материал раздела 3 и раздела 4.

Экзаменационный билет состоит из 2-х теоретических вопросов, третьего вопроса по конструкциям аппаратов и задачи. Первый вопрос билета предусматривает развернутый ответ студента по достаточно объемной тематике, второй - краткий ответ по

конкретизированной тематике. Первый и второй вопросы должны относиться к разным разделам.

Ответы на вопросы экзаменационного билета оцениваются из 40 баллов (максимальная оценка) следующим образом: первый вопрос и задача – максимально по 12 баллов каждый, второй и третий вопросы – максимально 8 баллов каждый. Общая оценка

экзамена складывается путем суммирования оценок текущего контроля в семестре и ответа на экзамене. Максимальная оценка экзамена – 100 баллов. Пример экзаменационного билета (V семестр) раздел 1, раздел 2

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет имени зав.каф. ПАХТ Д.И. Менделеева Кафедра Процессов и аппаратов химической технологии

_____ Л.В. Равичев Дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии
«__» _____ 20__ г. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов
Билет № 1

1. Приведите и поясните графическую зависимость коэффициента гидравлического трения от критерия Рейнольдса и шероховатости стенки трубопровода при различных режимах течения жидкости.

2. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности для установившегося процесса (из уравнения Фурье-Кирхгофа).

3. Изобразите схему устройства и опишите действие мембранного (диафрагмового) поршневого насоса, назвав области его применения.

4. Задача. Определить высоту всасывающей линии, по которой из находящейся под атмосферным давлением ёмкости к центробежному насосу поступает вода со скоростью 2 м/с. Гидравлическое сопротивление всасывающей линии составляет 35 кПа. Вакуумметр, подключённый к всасывающей линии на одном уровне с насосом,

показывает, что давление во всасывающей линии на 300 мм рт. ст. ниже атмосферного. Температура перекачиваемой воды 20 °С, атмосферное давление 1 кгс/см². Пример экзаменационного билета (VI семестр) раздел 3, раздел 4

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет имени зав.каф. ПАХТ Д.И. Менделеева Кафедра Процессов и аппаратов химической технологии

_____ Л.В. Равичев Дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии
«__» _____ 20__ г. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов
Билет № 1

1. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Рассмотреть частный случай диффузии в неподвижной среде.

2. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего потока газа или жидкости. Как рассчитать потерю давления в псевдооживленном слое?

3. Сравнить полый распыливающий и барботажный абсорберы.

4. Задача. Определить необходимую поверхность насадки в насадочном абсорбере, в котором поглощается компонент (газ) из его смеси с азотом чистой водой. Расход воды, орошающей колонну, составляет 10 м³/ч. Концентрация извлекаемого газа в вытекающей из абсорбера воде 0,05 кг газа/кг воды. Коэффициенты массоотдачи в газовой и в жидкой

фазе, отнесенные к единице геометрической поверхности насадки, составляют соответственно: $K_{г1} = 10^{-3} \text{ с}^{-1}$ и $K_{ж1} = 10^{-2} \text{ с}^{-1}$ (в газовой фазе) и $K_{г2} = 10^{-3} \text{ с}^{-1}$ и $K_{ж2} = 10^{-2} \text{ с}^{-1}$ (в жидкой фазе).

Средняя движущая сила массопередачи при абсорбции, выраженная в концентрациях газовой фазы, $\Delta Y_{ср} = 0,01$ и $\Delta Y_{ср} = 0,01$, а уравнение равновесной линии $Y^* = X$, где $[Y] = 10^{-3}$ и $[X] = 10^{-3}$.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Гидродинамические»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Тепловые процессы и»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Процессы и аппараты»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Гидродинамические»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Тепловые процессы и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Процессы и аппараты»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Гидродинамические процессы и аппараты химической технологии.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Тепловые процессы и аппараты химической технологии.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения

- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Процессы и аппараты разделения гомогенных систем (основные)?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Процессы и аппараты разделения гетерогенных систем (основные)?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 2. Тепловые процессы и»? и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 3. Процессы и аппараты»? аппараты»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Методы расчёта размеров»? Методы расчёта размеров»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»?

Ответ: экзамен

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Гидродинамические»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Гидродинамические» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Гидродинамические», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Тепловые процессы и» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Тепловые процессы и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Процессы и аппараты» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Процессы и аппараты», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Гидродинамические процессы и аппараты химической технологии.» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Гидродинамические процессы и аппараты химической технологии.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Тепловые процессы и аппараты химической технологии.» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Тепловые процессы и аппараты химической технологии.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Процессы и аппараты разделения гомогенных систем (основные)» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Процессы и аппараты разделения гомогенных систем (основные)», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Процессы и аппараты разделения гетерогенных систем (основные)» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Процессы и аппараты разделения гетерогенных систем (основные)», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Раздел 2. Тепловые процессы и» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 2. Тепловые процессы и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Процессы и аппараты» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Процессы и аппараты», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Методы расчёта размеров» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Методы расчёта размеров», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Раздел 4. Процессы и аппараты» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 4. Процессы и аппараты», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Разделение гетерогенных систем.» применительно к дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Разделение гетерогенных систем.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: экзамен.

4.2. Оценивание обучающегося: экзамен

Оценка экзамен	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их

	выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамен для промежуточной аттестации

8.4. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5семестр – экзамен, 6 семестр – экзамен). Максимальное количество баллов за экзамен (5семестр) – 40 баллов, за экзамен (6 семестр) – 40 баллов. Экзаменационные билеты содержат 4 вопроса. 1 вопрос – 12 баллов, вопрос 2 – 8 баллов, вопрос 3 – 8 баллов, вопрос 4 – 12 баллов.

8.4.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – экзамен). Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов.

Раздел 1

1. Вывод уравнения неразрывности. Какой вид имеет это уравнение при стационарном течении несжимаемой среды и при неустановившемся течении.
2. Вывод уравнения Навье – Стокса для одномерного движения. Каков физический смысл слагаемых?
3. Проведите подобное преобразование уравнений Навье-Стокса для неустановившегося течения с получением обобщенных переменных (критериев гидродинамического подобия). Каков общий вид критериального уравнения применительно к задаче определения потерь напора (давления)? Физический смысл критериев подобия.
4. Преобразование уравнений Навье – Стокса для покоящейся жидкости. Как получить уравнения Эйлера, основное уравнение гидростатики.
5. Вывод дифференциальных уравнений Эйлера для течения идеальной жидкости. Чем отличается идеальная жидкость от реальной?
6. Вывод дифференциальных уравнений Эйлера для равновесия жидкости.
7. Выведите основное уравнение гидростатики. Назовите практические приложения этого уравнения. Закон Паскаля.
8. Вывод уравнения для распределения скорости по радиусу трубы при стационарном ламинарном течении.
9. Вывод уравнения постоянства расхода для канала (трубопровода) с переменным поперечным сечением.
10. Вывод уравнения для расчета коэффициента гидравлического трения при ламинарном движении жидкости в трубе круглого поперечного сечения.
11. Вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости. Каков физический смысл

слагаемых этого уравнения? Приведите примеры практического использования этого уравнения (измерение расхода).

12. Вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости. Опишите особенности движения реальной жидкости. Приведите вид уравнения Бернулли для реальной жидкости. Каков его энергетический смысл?

13. Напор насоса, его энергетический смысл. Вывод формулы для расчета напора проектируемого к установке насоса. Вывод формулы для расчёта напора действующего насоса (через показания манометра и вакуумметра).

14. Вывод формулы для расчета высоты всасывания насоса. От каких факторов зависит допустимая высота всасывания насосов? Ответ обоснуйте анализом формулы для расчета высоты всасывания.

15. Закон внутреннего трения Ньютона, приведите его вид с необходимыми пояснениями; Динамический и кинематический коэффициенты вязкости.

16. Что такое гидравлический радиус и эквивалентный диаметр? Расчет эквивалентного диаметра в канале с некруглым поперечным сечением. Приведите примеры.

17. Охарактеризуйте ламинарное и турбулентное течения. Общие характеристики турбулентного течения. Изобразите, поясните и сопоставьте профили скоростей в трубопроводе при турбулентном и ламинарном режимах течения жидкости.

18. Расчет диаметра трубопровода, выбор расчетных скоростей потока и примерные численные их значения для капельных жидкостей, газов, паров.

19. Определение гидравлического сопротивления в трубопроводах и аппаратах. Как определяются потери напора на трение при ламинарном и турбулентном движении?

20. Приведите и поясните графическую зависимость коэффициента гидравлического трения от критерия Рейнольдса и шероховатости стенки трубопровода при различных режимах течения жидкости.

21. Что такое «гидравлическая гладкость» при течении жидкостей по трубопроводам? Каковы условия, в которых она проявляется?

22. Приведите с необходимыми пояснениями расчетную формулу для определения потерь давления (напора) при течении жидкостей через трубопроводы и каналы. (С учетом трения и местных сопротивлений.) Принципы измерения скоростей и расходов жидкостей в трубопроводах, основанные на определении перепада давления.

23. Изобразите графически и сопоставьте зависимости между производительностью и напором центробежного и поршневого насоса.

24. Характеристика центробежного насоса и характеристика сети. Покажите, как определяется напор и мощность насоса при работе его на данную сеть.

25. Полезная и потребляемая мощность насоса. Коэффициент полезного действия насоса и его составляющие, поясните физический смысл каждого из них. Приведите с необходимыми пояснениями формулу для расчета мощности двигателя насоса.

26. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на предельную высоту всасывания насосов? Ответ обоснуйте анализом формулы для расчета высоты всасывания.

27. Какие вы знаете насосы объемного типа? Изобразите схему устройства и опишите действие одного из них.

28. Изобразите схему устройства и опишите действие поршневого насоса, сопоставив его с насосами других типов.

29. Изобразите схему устройства и опишите действие плунжерного насоса, сопоставив его с насосами других типов.

30. Изобразите схему устройства и опишите действие плунжерного насоса двойного действия, сопоставив его с насосом простого действия.

31. Изобразите схему устройства и опишите действие мембранного (диафрагмового)

поршневого насоса, назвав области его применения.

32. Насосы для перекачки химически агрессивных жидкостей. Изобразите схему устройства и опишите действие одного из них (по выбору).

33. Изобразите схему устройства и опишите действие монтежу, сопоставив его с насосами других типов и назвав области применения.

34. Изобразите схему устройства и опишите действие шестеренчатого насоса, сопоставив его с насосами других типов.

35. Изобразите схему устройства и опишите действие центробежного насоса, сопоставив его с насосами других типов.

36. Сопоставьте достоинства и недостатки центробежных и поршневых насосов, назвав основные области их применения.

37. Изобразите схему устройства и опишите действие одноступенчатого центробежного насоса, сопоставив его с многоступенчатым центробежным насосом.

38. Изобразите схему устройства и опишите действие осевого (пропеллерного) насоса, сопоставив его с насосами других типов.

Раздел 2

1. Потенциал переноса энергии. Вывод уравнение переноса.

2. Вывод дифференциального уравнения конвективного теплообмена Фурье-Кирхгофа. Вид уравнения для стационарного и нестационарного теплообмена.

3. Перенос тепла конвекцией. Уравнение теплоотдачи. Подобное преобразование дифференциального уравнения конвективного теплообмена Фурье-Кирхгофа. Критерии Фурье, Нуссельта, Пекле, Прандтля.

4. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности для установившегося и неуставившегося процесса (из уравнения Фурье-Кирхгофа). Каковы размерность и физический смысл коэффициента теплопроводности?

5. Вывод уравнения аддитивности термических сопротивлений при теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки.

6. Связь коэффициента теплопередачи и коэффициентов теплоотдачи при теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки. Какова размерность и каков физический смысл этих коэффициентов?

7. Вывод уравнений теплопроводности через однослойные и многослойные плоские стенки для стационарного процесса. Изобразите графически профили изменения температуры по толщине таких стенок, различающихся коэффициентами теплопроводности.

8. Вывод уравнений теплопроводности через цилиндрические стенки для стационарного процесса. При каких условиях можно практически пренебречь кривизной цилиндрической стенки, сведя задачу к теплопроводности через плоскую стенку?

9. Вывод уравнения для расчета движущей силы теплопередачи при переменных температурах теплоносителей вдоль поверхности теплообмена.

10. Механизмы переноса энергии в форме теплоты в жидкостях и газах.

Феноменологический закон переноса энергии Фурье.

11. Температурное поле и температурный градиент.

12. Порядок расчёта поверхности теплопередачи теплообменников. приведите соответствующие пояснения, входящих в формулы величин.

13. Опишите молекулярный механизм переноса энергии. Приведите уравнение для удельного потока теплоты.

14. Определение толщины слоя тепловой изоляции.

15. Взаимное направление движения теплоносителей. Сравнение прямотока с противотоком.

16. Физический смысл тепловых критериев Нуссельта и Прандтля. Назовите примерные

численные значения критерия Прандтля для газов и капельных жидкостей.

17. Как определяется количество теплоты, передаваемой лучеиспусканием при взаимном излучении двух тел?

18. Уравнения тепловых балансов при изменении и без изменения фазового состояния систем.

19. Напишите уравнения теплопередачи и теплоотдачи. Что является движущими силами этих процессов? Каковы размерности и физический смысл коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи?

20. Уравнения тепловых балансов при изменении и без изменения фазового состояния систем.

21. Определение потерь тепла стенками аппаратов в окружающую среду.

22. Каковы достоинства и недостатки использования топочных газов в качестве теплоносителей для подвода тепла?

23. Водяной пар как теплоноситель. Назовите области его применения, преимущества и недостатки перед другими теплоносителями. Какой пар и почему чаще используется в качестве теплоносителя – насыщенный или перегретый? Как определяется расход пара при заданной тепловой нагрузке?

24. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при принудительной конвекции без изменения агрегатного состояния. Приведите выражения соответствующих обобщенных переменных (критериев подобия).

25. Графически изобразите зависимости коэффициента теплоотдачи при кипении от разности температур между стенкой и кипящей жидкостью и от удельной тепловой нагрузки. Опишите основные режимы кипения.

26. Как осуществляется отвод конденсата при использовании водяного пара в качестве теплоносителя? Каково назначение и принципы действия конденсатоотводчиков?

27. Назовите и сопоставьте друг с другом основные теплоносители, используемые в химической промышленности для отвода теплоты.

28. Назовите и сопоставьте друг с другом основные теплоносители, используемые в химической промышленности для подвода теплоты.

29. Применение высокотемпературных промежуточных теплоносителей. Назовите области и способы их применения. Приведите примеры таких теплоносителей.

30. Взаимное излучение тел. Как определяется коэффициент взаимного излучения?

31. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при естественной конвекции? Опишите, как получено выражение для критерия Грасгофа (с необходимыми пояснениями и обозначениями входящих в него величин).

32. Как и почему влияет гидродинамический режим течения жидкости в трубе на коэффициент теплоотдачи? Изобразите и поясните примерные профили изменения скорости и температуры в поперечном сечении трубы при ламинарном и при турбулентном режимах.

33. Влияние взаимного направления движения теплоносителей на среднюю движущую силу процесса. В каких случаях средняя движущая сила не зависит от взаимного направления потоков?

34. Определение температуры стенок теплообменных аппаратов. Для каких целей требуется знать температуры стенок в ходе расчета теплообменных аппаратов?

35. Теплоотдача при конденсации (описание процесса). Что такое пленочная и капельная конденсация? От каких параметров зависит коэффициент теплоотдачи при конденсации.

36. Теплоотдача при кипении (описание процесса). Общий вид уравнений для определения коэффициента теплоотдачи при кипении.

37. Приведите схемы обогрева аппаратов «острым» и «глухим» паром.

38. Объясните принцип действия конденсатоотводчика. Приведите схему устройства.

39. Изобразите схему устройства кожухотрубного теплообменника.
40. Изобразите многоходовой по межтрубному пространству кожухотрубный теплообменник.
41. Изобразите любую конструкцию многоходового кожухотрубного теплообменника. Чем отличаются одноходовые теплообменники от многоходовых?
42. Какие Вы знаете конструкции теплообменников с компенсацией температурных удлинений труб и кожуха. Изобразите любую конструкцию по вашему выбору.
43. Изобразите схему устройства кожухотрубного и двухтрубного («труба в трубе») теплообменников. Сопоставьте достоинства и недостатки этих аппаратов и назовите области их применения.
44. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия теплообменника «труба в трубе». Сопоставьте эти теплообменники с кожухотрубными.
45. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия пластинчатого теплообменника для жидкостей. Сопоставьте достоинства и недостатки этого аппарата с кожухотрубным теплообменником.
46. Изобразите схему устройства спирального теплообменника. Укажите достоинства и недостатки этого аппарата.
47. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия оросительных холодильников. Укажите их достоинства и недостатки.
48. Изобразите схему устройства и опишите принцип действия погружных (змеевиковых) теплообменников. Укажите их достоинства и недостатки, области применения.
49. Приведите схему устройства любого известного вам смешительного теплообменника.
50. Изобразите известные вам схемы устройства градилен. Для чего они используются?

8.4.2. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения

дисциплины (6 семестр – экзамен). Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов.

Раздел 3

1. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Рассмотреть частный случай диффузии в неподвижной среде.
2. Первый закон Фика. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии.
3. Получить диффузионные критерии подобия. Определяемый и определяющие критерии. Физический смысл массообменных критериев подобия.
4. Получить уравнение аддитивности диффузионных сопротивлений. Сформулировать допущения при выводе.
5. Вывести соотношение между коэффициентами массопередачи и массоотдачи. Из каких уравнений получают коэффициенты массоотдачи?
6. Материальный баланс и уравнение рабочей линии при абсорбции. Вывести это уравнение при противотоке газа и жидкости. Как определяется минимальный удельный расход абсорбента?
7. Вывести уравнение рабочей линии для массообменных аппаратов (на примере абсорберов) при противоточном движении фаз идеальным вытеснением в условиях неизменности их расхода.
8. Вывести уравнения для расчета средней движущей силы массопередачи.
9. Расчет высоты и диаметра противоточных колонных аппаратов с непрерывным контактом фаз.
10. Расчет высоты и диаметра противоточных колонных аппаратов со ступенчатым контактом фаз.
11. Методы расчета высоты противоточных колонных аппаратов с непрерывным контактом фаз. Понятие теоретической ступени разделения и числа единиц переноса.

12. Методы расчета высоты противоточных колонных аппаратов со ступенчатым контактом фаз. Понятие теоретической ступени разделения. КПД по Мэрфри.
13. Получить систему уравнений, описывающих процесс простой перегонки.
14. Материальный баланс процесса простой перегонки. Расчет количества кубового остатка, количества и среднего состава дистиллата.
15. Вывести уравнения рабочих линий ректификационной колонны непрерывного действия.
16. Вывести уравнение рабочей линии для укрепляющей части ректификационной колонны. Описать, как строят рабочие линии на диаграмме $y-x$, сформулировав необходимые допущения.
17. Вывести уравнения рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве мольных расходов фаз (с необходимыми пояснениями, указав обозначения и допущения). Как зависит положение этих линий на диаграмме $y-x$ от флегмового числа?
18. Эффективность (КПД) ступени по Мэрфри. Вывести (на примере абсорбции) зависимость между эффективностью по Мэрфри и числом единиц переноса при идеальном смешении жидкости и идеальном вытеснении газа.
19. Вывести формулу для расчёта минимального флегмового числа при непрерывной ректификации. Какие принципы используют для оптимизации при определении флегмового числа?
20. Зависимость между флегмовым числом, размерами колонны и расходом теплоты при ректификации. Каковы принципы выбора оптимального флегмового числа? (Выражение для минимального флегмового числа – вывести).
21. Вывести уравнение теплового баланса ректификационной колонны непрерывного действия. Как определяется расход греющего пара в кипятильнике?
22. Вывести уравнение теплового баланса ректификационной колонны непрерывного действия. Как определяется расход теплоносителя в дефлегматоре?
23. Основное уравнение массопередачи. Уравнение массоотдачи. Коэффициенты массопередачи и массоотдачи. Их размерности и физический смысл.
24. Метод кинетической линии расчета высоты массообменных аппаратов со ступенчатым контактом фаз. Порядок построения кинетической линии. Эффективность по Мэрфри.
25. Что такое теоретическая ступень разделения («теоретическая тарелка»)? Как это понятие применяется для оценки эффективности и расчета массообменных аппаратов со ступенчатым и непрерывным контактом фаз?
26. Диффузионное сопротивление массопереносу. В каких случаях сопротивление массопереносу лимитируется переносом в одной из фаз?
27. Критерии подобия массообменных процессов. Их физический смысл.
28. Массообменный (диффузионный) критерий Нуссельта. Каковы его вид и физический смысл?
29. Написать с необходимыми пояснениями и обозначениями выражение для расчета средней движущей силы массопередачи в аппаратах с непрерывным контактом фаз при условии линейности рабочей и равновесной линий (на примере процесса абсорбции). Структура потоков соответствует модели идеального вытеснения.
30. Определение минимального и оптимального расхода поглотителя при абсорбции.
31. Гидродинамические режимы в насадочных аппаратах.
32. Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве расходов фаз.
33. Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход греющего пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете ректификационных колонн.

34. Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей. Как зависит высота колонны от флегмового числа?
35. Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы преимущественные области применения каждого из этих типов колонн?
36. Сравнить полый распыливающий и барботажный абсорберы.
37. Распылительные абсорберы. Описать принцип действия, достоинства, недостатки.
38. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Для чего используется насадка? Какие бывают насадки?
39. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Каковы требования, предъявляемые к насадке колонных аппаратов?
40. Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Сравнить насадочные и тарельчатые колонные. Указать недостатки насадочных колонн.
41. Описать гидродинамические режимы работы насадочных абсорберов. Сопоставить насадочные и тарельчатые аппараты.
42. Изобразите схему устройства и опишите действие ректификационных и абсорбционных колонн с провальными тарелками.
43. Привести схему устройства и описать принцип действия любого известного вам тарельчатого колонного аппарата. В чем отличие аппаратов с переточными устройствами и без них.
44. Привести схему устройства и описать принцип действия любого известного вам тарельчатого аппарата с переточными устройствами
45. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или ректификационной колонны с ситчатыми тарелками.
46. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или ректификационной колонны с клапанными тарелками.
47. Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или ректификационной колонны с колпачковыми тарелками.
48. Изобразить с необходимыми обозначениями и пояснениями схемы установок для простой перегонки.
49. Изобразить с необходимыми обозначениями и пояснениями схему установки для непрерывной ректификации бинарных жидких смесей.
- Раздел 4
1. Составить уравнения материального баланса при разделении суспензий и вывести из них выражения для расчета массового расхода осветленной жидкости и осадка.
2. Вывод формулы для расчета производительности отстойников для запыленных газов и суспензий.
3. Осаждение под действием силы тяжести. Силы, действующие на частицу. Вывести уравнения для определения скорости свободного осаждения шара.
4. Расчет скорости осаждения частиц сферической формы под действием силы тяжести.
5. Вывод формулы для расчета потребной поверхности осаждения частиц в отстойниках для запыленных газов и суспензий.
6. Критерий Архимеда при осаждении, его физический смысл, использование в расчетах скорости осаждения.
7. Кинетика осаждения. Гидродинамические режимы обтекания тел. Привести график зависимости коэффициента сопротивления среды от критерия Рейнольдса.
8. Привести уравнение фильтрования при постоянном перепаде давления к виду, удобному для экспериментального определения сопротивления осадка и фильтровальной перегородки.

9. Основные параметры, характеризующие зернистый слой. Получить выражения эквивалентного диаметра через удельную поверхность и диаметр частиц.
 10. Действительная и фиктивная (приведенная) скорости потока в зернистом слое. Каково соотношение между ними?
 11. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего потока газа или жидкости. Сопроводите ответ графическими изображениями зависимостей потери давления и высоты слоя от скорости потока.
 12. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего потока газа или жидкости. Как рассчитать потерю давления в псевдооживленном слое?
 13. Назвать и сопоставить основные способы разделения суспензий. Указать их преимущественные области применения.
 14. Охарактеризовать основные способы очистки газов от пыли. Указать их преимущественные области применения.
 15. Какие вы знаете типы аппаратов для очистки газов от пыли? Изобразить схему устройства и описать действие одного из них (по выбору).
 16. Изобразить схему устройства и описать действие одноярусного гребкового непрерывно действующего отстойника.
 17. Аппараты для мокрой очистки газов от пылей. Изобразить схему устройства и описать действие одного из таких аппаратов.
 18. Изобразить схему устройства и описать действие тарельчатого (пенного) пылеуловителя.
 19. Изобразить схему устройства циклона или гидроциклона (по выбору), назвав основные области их применения.
 20. Изобразить схему устройства и описать действие гидроциклона.
 21. Какие вы знаете фильтры для суспензий периодического действия? Изобразить схему устройства и описать действие одного из них.
 22. Изобразить схему устройства и описать действие нутч – фильтра.
 23. Изобразить схему устройства и описать действие пылеосадительных камер и газоходов.
- Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

8.5. Структура и примеры билетов для экзаменов (5 и 6 семестры).

Итоговый контроль освоения материала дисциплины проводится в форме устного экзамена. Экзамен (5 семестр) включает в себя материал раздела 1 и раздела 2. Экзамен (6 семестр) включает в себя материал раздела 3 и раздела 4.

Экзаменационный билет состоит из 2-х теоретических вопросов, третьего вопроса по конструкциям аппаратов и задачи. Первый вопрос билета предусматривает развернутый ответ студента по достаточно объемной тематике, второй - краткий ответ по

конкретизированной тематике. Первый и второй вопросы должны относиться к разным разделам.

Ответы на вопросы экзаменационного билета оцениваются из 40 баллов (максимальная оценка) следующим образом: первый вопрос и задача – максимально по 12 баллов каждый, второй и третий вопросы – максимально 8 баллов каждый. Общая оценка

экзамена складывается путем суммирования оценок текущего контроля в семестре и ответа на экзамене. Максимальная оценка экзамена – 100 баллов. Пример экзаменационного билета (V семестр) раздел 1, раздел 2

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет имени зав.каф. ПАХТ Д.И. Менделеева Кафедра Процессов и аппаратов химической технологии

_____ Л.В. Равичев Дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии

«__» _____ 20__ г. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Билет № 1

1. Приведите и поясните графическую зависимость коэффициента гидравлического трения от критерия Рейнольдса и шероховатости стенки трубопровода при различных режимах течения жидкости.

2. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности для установившегося процесса (из уравнения Фурье-Кирхгофа).

3. Изобразите схему устройства и опишите действие мембранного (диафрагмового) поршневого насоса, назвав области его применения.

4. Задача. Определить высоту всасывающей линии, по которой из находящейся под атмосферным давлением ёмкости к центробежному насосу поступает вода со скоростью 2 м/с. Гидравлическое сопротивление всасывающей линии составляет 35 кПа. Вакуумметр, подключённый к всасывающей линии на одном уровне с насосом,

показывает, что давление во всасывающей линии на 300 мм рт. ст. ниже атмосферного. Температура перекачиваемой воды 20 °С, атмосферное давление 1 кгс/см². Пример экзаменационного билета (VI семестр) раздел 3, раздел 4

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет имени зав.каф. ПАХТ Д.И. Менделеева Кафедра Процессов и аппаратов химической технологии

_____ Л.В. Равичев Дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии

«__» _____ 20__ г. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Билет № 1

1. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Рассмотреть частный случай диффузии в неподвижной среде.

2. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего потока газа или жидкости. Как рассчитать потерю давления в псевдоожиженном слое?

3. Сравнить полый распыливающий и барботажный абсорберы.

4. Задача. Определить необходимую поверхность насадки в насадочном абсорбере, в котором поглощается компонент (газ) из его смеси с азотом чистой водой. Расход воды, орошающей колонну, составляет 10 м³/ч. Концентрация извлекаемого газа в вытекающей из абсорбера воде 0,05 кг газа/кг воды. Коэффициенты массоотдачи в газовой и в жидкой

фазе, отнесенные к единице геометрической поверхности насадки, составляют соответственно: "#\$%\$ и ! = "# "##\$%\$. ! ! = !" (")\$* " "# \$%&'\$! "##\$%\$! (")\$* " "##\$%&'\$! #\$\$\$

Средняя движущая сила массопередачи при абсорбции, выраженная в концентрациях газовой фазы, $\Delta Y_{\text{ср}} = 0,01$!!"#\$%&# "\$\$# , а уравнение равновесной линии ! ! = "# \$! " ,

где [! !] = !!"#\$%&# "\$\$# и [! !] = !!" %&'("\$\$# .

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения:

УК-1.1. Знает методы поиска, критического анализа и синтеза

УК-1. Способен на научном мировоззрении при решении задач

УК-1.2. Умеет анализировать задачу, выделяя ее базовые

УК-1.3. Умеет находить и критически анализировать

УК-1.4. Умеет определять и оценивать варианты возможных

УК-2. Способен УК-2.3. Знает технологические расчеты аппаратов

УК-2.10. Владеет навыками проектирования простейших

УК-3. Способен

УК-3.3. Умеет взаимодействовать с другими членами

УК-8. Способен

УК-8.4. Умеет выявлять и устранять проблемы, связанные с

УК-2.3

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-2.6. Умеет работать в качестве пользователя

ОПК-2. Способен для решения математических задач, использовать языки и

ОПК-2.7. Умеет решать типовые задачи, связанные,

ОПК-2.8. Умеет использовать химические законы,

ОПК-4. Способен

ОПК-4.1. Умеет определять основные статические и

ОПК-4.2. Знает методы построения эмпирических

ОПК-4.3. Знает методы оптимизации химико-

ОПК-4.7. Умеет определять характер движения жидкостей и

ОПК-4.12. Владеет методами технологических расчетов

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1. Способен

ПК-1.2. Умеет использовать технические средства для

ПК-1.3. Владеет навыками осуществлять технологический

ПК-2. Готов изучать

ПК-2.3. Владеет навыками обращения с научной и

ПК-3. Способен

ПК-3.2. Умеет оценить и интерпретировать полученные

ПК-4. Способен

ПК-4.3. Владеет современными методами обработки данных.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»:

д.т.н., зав. кафедрой ПАХТ, профессором Равичевым Л.В. к.т.н., доцентом кафедры ПАХТ Ильиной С.И. к.т.н., доцентом кафедры ПАХТ Кузнецовой И.К. _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии» одобрен на заседании кафедры процессов и аппаратов химической, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Создание систем КИП/АСУТП»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Создание систем КИП/АСУТП».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов) и итогового контроля в форме зачета с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы. Максимальная оценка за контрольные работы составляет 20 баллов за каждую.

Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 2 вопроса (по 10 баллов каждый).

Вариант № 1.

1. Назовите пять основных уровней автоматизированной информационной системы промышленного предприятия.
2. Что такой ПЛК или PLC?

Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 2 вопроса (по 10 баллов каждый).

Вариант №1.

1. Назовите основные элементы структуры системы управления химико-технологическими процессами.
2. Какие операции включает автоматизированная работа любой системы СУХП? 3.

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр – зачет с оценкой).

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины и содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

1. Основные задачи и понятия автоматизации.
2. Анализ тепловых аппаратов как объектов управления.
3. Классификация автоматических регуляторов, их особенности.
4. Позиционное регулирование.
5. Типовые законы непрерывного регулирования.
6. Параметры настройки регуляторов.
7. Структура микропроцессорного контроллера (МПК).

8. Структура центрального блока управления МПК.

9. Модули ввода МПК.
10. Модули вывода МПК.
11. Языки программирования МПК.
12. АСУТП. Назначение. Функции, виды обеспечения.
13. АСУТП. Иерархическая структура
14. Интерфейсы и протоколы в системах автоматизации.
15. Электромагнитные исполнительные устройства. Принцип действия. Управление и диагностика.
16. Исполнительные механизмы электродвигательного типа. Функциональная схема.
17. Регулирующие органы, их характеристики.
18. Типовая схема регулирования температуры.
19. Типовая схема регулирования давления.
20. Типовая схема регулирования расхода.
21. Порядок выбора регуляторов.
22. Устройства отображения информации в системах автоматизации.
23. Частотные характеристики типовых звеньев регуляторов.
24. Методы контроля влажности воздуха.
25. Алгоритм управления. Формы отображения.
26. Функциональные схемы автоматизации. Принцип построения.
27. Параметрическая информационная схема объекта управления.
28. Структурная схема системы автоматического регулирования теплового объекта.
29. Переходные характеристики объектов управления.
30. Оценка экономической эффективности автоматизации.

8.3. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (8 семестр).

Зачет с оценкой по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для зачета с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет (Должность, наименование кафедры) имени Д.И. Менделеева _____
 _____ ПИШ ХИМ (Подпись) (И. О. Фамилия)

Специальность 15.05.01 Проектирование технологических «__» _____ 20__ г. машин и комплексов
 Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств

Создание систем КИП/АСУТП Билет № 1

1. Программируемые-логические контроллеры в системах управления химико-технологическими процессами.
2. Модули ввода-вывода для построения систем автоматизированного управления.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Создание систем КИП/АСУТП»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Основные понятия и»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Основы теории»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Измерение»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Основные понятия и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы теории»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Измерение»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы проектирования»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Основные понятия и особенности управления химико-технологическими»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы теории автоматического управления»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Измерение технологических параметров химико-технологического»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы проектирования автоматических систем управления химико-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 4. Основы проектирования»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Основные понятия и особенности управления химико-технологическими»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Основные понятия и»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Создание систем КИП/АСУТП»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Основные понятия и» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основные понятия и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Основы теории» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы теории», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Измерение» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Измерение», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Основы проектирования» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы проектирования», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Основные понятия и особенности управления химико-технологическими» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основные понятия и особенности управления химико-технологическими», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Основы теории автоматического управления» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы теории автоматического управления», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Измерение технологических параметров химико-технологического» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Измерение технологических параметров химико-технологического», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Основы проектирования автоматических систем управления химико-» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы проектирования автоматических систем управления химико-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 4. Основы проектирования» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 4. Основы проектирования», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Основные понятия и особенности управления химико-технологическими» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Основные понятия и особенности управления химико-технологическими», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Особенности управления химическим предприятием и химико-технологическим» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Особенности управления химическим предприятием и химико-технологическим», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Классификация систем управления Функциональная структура САУ. Показатели качества» применительно к дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Классификация систем управления Функциональная структура САУ. Показатели качества», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не

	усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр – зачет с оценкой).

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины и содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

1. Основные задачи и понятия автоматизации.
2. Анализ тепловых аппаратов как объектов управления.
3. Классификация автоматических регуляторов, их особенности.
4. Позиционное регулирование.
5. Типовые законы непрерывного регулирования.
6. Параметры настройки регуляторов.
7. Структура микропроцессорного контроллера (МПК).
8. Структура центрального блока управления МПК.
9. Модули ввода МПК.
10. Модули вывода МПК.
11. Языки программирования МПК.
12. АСУТП. Назначение. Функции, виды обеспечения.
13. АСУТП. Иерархическая структура
14. Интерфейсы и протоколы в системах автоматизации.
15. Электромагнитные исполнительные устройства. Принцип действия. Управление и диагностика.
16. Исполнительные механизмы электромоторного типа. Функциональная схема.
17. Регулирующие органы, их характеристики.
18. Типовая схема регулирования температуры.
19. Типовая схема регулирования давления.
20. Типовая схема регулирования расхода.
21. Порядок выбора регуляторов.
22. Устройства отображения информации в системах автоматизации.
23. Частотные характеристики типовых звеньев регуляторов.
24. Методы контроля влажности воздуха.
25. Алгоритм управления. Формы отображения.
26. Функциональные схемы автоматизации. Принцип построения.
27. Параметрическая информационная схема объекта управления.
28. Структурная схема системы автоматического регулирования теплового объекта.

29. Переходные характеристики объектов управления.
30. Оценка экономической эффективности автоматизации.

8.3. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (8 семестр).

Зачет с оценкой по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для зачета с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет (Должность, наименование кафедры) имени Д.И. Менделеева _____
_____ ПИШ ХИМ (Подпись) (И. О. Фамилия)

Специальность 15.05.01 Проектирование технологических «__» _____ 20__ г. машин и комплексов
Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств

Создание систем КИП/АСУТП Билет № 1

1. Программируемые-логические контроллеры в системах управления химико-технологическими процессами.
2. Модули ввода-вывода для построения систем автоматизированного управления.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ОПК-2.1. Знает основы дифференциального и
- ОПК-2. Способен
- ОПК-2.2. Умеет соотносить прикладные
- ОПК-2.3. Владеет навыками практического

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ПК-2. Способен с ПК-2.1 Знает специальные Анализ требований к
- ПК-2.2. Умеет управлять зарубежного опыта,
- ПК-2.3. Владеет выпускники в рамках
- ПК-2.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП»:
доцентом кафедры ХТПЭиУМ, к.т.н., Шишановым М.В. _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП» одобрен на
заседании кафедры ХТПЭиУМ, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой ХТПЭиУМ

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Создание систем КИП/АСУТП»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Сопротивление материалов»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

**Форма обучения: очная
Квалификация: инженер**

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- ☐ *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- ☐ *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- ☐ *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов ООП и рабочей программой дисциплины.

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. **3.2. Описание фонда оценочных средств**

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. **Критерии оценки:**

- ☐ *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- ☐ *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- ☐ *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- ☐ *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); ☐ *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- ☐ *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- ☐ использование дополнительного материала;
- ☐ рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- ☐ полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- ☐ обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- ☐ излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:


- ☐ излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- ☐ не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- ☐ излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.


Оценка «*неудовлетворительно*» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «*неудовлетворительно*» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания для текущего контроля по разделам и видам занятий


Контрольная работа № 1 – растяжение сжатие

Построить эпюры нормальных продольных сил N_z , нормальных напряжений σ_z , абсолютных перемещений сечений бруса.






№ 3




№ 4



№ 5



№ 6




№ 7




№ 8


№ 9



№ 10




№ 11




№


12





№ 13




№ 14



№ 15




№ 16




№ 17


№ 18




№ 19




№ 20





№ 21




№ 22



№ 23




№ 24





№ 25

№ 26




№ 27




№ 28


№ 29




№ 30




№ 31






№ 32





№ 33




№ 34

№ 35





№ 36


№ 37



№ 38




№ 39




№ 40



№ 41



№ 42




№ 43




№ 44


№ 45




№ 46




№ 47




№ 48



№ 49




№ 50




Контрольная работа № 2 – изгиб

Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента.


№ 1



№ 6




№ 2



№ 7




№ 3




№ 8













№ 4




№ 9




№ 5 	№ 10 
№ 11 	№ 16 
№ 12 	№ 17 
№ 13 	№ 18 
№ 14 	№ 19 


№15




№20




№21




№26




№22




№27




№23




№28























№24




№29






№ 35  $M = 1,5ql^2$	№ 40  $M = 4,5ql^2$
№ 41  $M = 1,5ql^2$	№ 46  $M = 1,5ql^2$
№ 42  $M = 1,5ql^2$	№ 47  $M = 2,5ql^2$
№ 43  $M = 0,5ql^2$	№ 48  $M = 0,5ql^2$
№ 44  $M = 1,5ql^2$	№ 49  $M = 1,5ql^2$




Контрольная работа № 3 – тонкостенные сосуды


Построить эпюры окружных и меридиональных напряжений.




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 4 \text{ м}, \\ H_3 &= 4 \text{ м}, \\ H_4 &= 1 \text{ м}, \\ s &= 10 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ D &= 1800 \text{ мм}, \\ P_z &= 0,2 \text{ МПа} \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} H_1 &= 4 \text{ м}, \\ H_2 &= 4 \text{ м}, \\ H_3 &= 6 \text{ м}, \\ R &= D, \\ s &= 8 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ D &= 2200 \text{ мм}, \\ P_z &= 0,16 \text{ МПа} \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 6 \text{ м}, \\ H_4 &= 1 \text{ м}, \\ P_z &= 0,1 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 10 \text{ мм}, \\ D &= 2200 \text{ мм} \end{aligned}$$









$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 6 \text{ м}, \\ H_4 &= 3 \text{ м}, \\ P_z &= 0,1 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ D &= 1600 \text{ мм} \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 4 \text{ м}, \\ H_3 &= 4 \text{ м}, \\ H_4 &= 8 \text{ м}, \\ D &= 1600 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_z &= 0,1 \text{ МПа}, \\ s &= 10 \text{ мм} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 2 \text{ м}, \\ \alpha &= 45^\circ, \\ P_z &= 0,1 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ D &= 1800 \text{ мм} \end{aligned}$$




№ 13




$$\begin{aligned} H_1 &= 5 \text{ м}, \\ H_2 &= 4 \text{ м}, \\ H_3 &= 6 \text{ м}, \\ R &= D, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_z &= 0,15 \text{ МПа}, \\ D &= 2200 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 16




$$\begin{aligned} H_1 &= 1 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 6 \text{ м}, \\ H_4 &= 2 \text{ м}, \\ D &= 2600 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 16 \text{ мм}, \\ P_z &= 0,24 \text{ МПа} \end{aligned}$$

№ 14




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 2 \text{ м}, \\ \alpha &= 30^\circ, \\ D &= 2200 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 12 \text{ мм}, \\ P_z &= 0,14 \text{ МПа} \end{aligned}$$

№ 17




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 4 \text{ м}, \\ R &= D/2, \\ D &= 1800 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ P_z &= 0,12 \text{ МПа} \end{aligned}$$

№ 15




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 4 \text{ м}, \\ H_3 &= 4 \text{ м}, \\ H_4 &= 4 \text{ м}, \\ s &= 8 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_z &= 0,1 \text{ МПа}, \\ D &= 2400 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 18




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 6 \text{ м}, \\ H_4 &= 8 \text{ м}, \\ D &= 2200 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 8 \text{ мм}, \\ P_z &= 0,16 \text{ МПа} \end{aligned}$$

№19




$H_1 = 5 \text{ м},$
 $H_2 = 4 \text{ м},$
 $H_3 = 3 \text{ м},$
 $R = D$
 $D = 1600 \text{ мм},$
 $\rho = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $s = 5 \text{ мм},$
 $P_z = 0,16 \text{ МПа}$

№22




$H_1 = 2 \text{ м},$
 $H_2 = 4 \text{ м},$
 $H_3 = 4 \text{ м},$
 $H_4 = 8 \text{ м},$
 $s = 8 \text{ мм},$
 $\rho = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $D = 2600 \text{ мм},$
 $P_z = 0,18 \text{ МПа}$

№20




$H_1 = 2 \text{ м},$
 $H_2 = 5 \text{ м},$
 $H_3 = 3 \text{ м},$
 $H_4 = 1 \text{ м},$
 $D = 2600 \text{ мм},$
 $\rho = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $P_z = 0,22 \text{ МПа},$
 $s = 22 \text{ мм}$

№23




$H_1 = 5 \text{ м},$
 $H_2 = 4 \text{ м},$
 $H_3 = 6 \text{ м},$
 $R = D$
 $D = 2800 \text{ мм},$
 $\rho = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $P_z = 0,1 \text{ МПа},$
 $s = 18 \text{ мм}$

№21




$H_1 = 2 \text{ м},$
 $H_2 = 4 \text{ м},$
 $H_3 = 5 \text{ м},$
 $H_4 = 1 \text{ м},$
 $D = 1400 \text{ мм}$
 $\rho = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $P_z = 0,2 \text{ МПа},$
 $s = 22 \text{ мм}$

№24




$H_1 = 2 \text{ м},$
 $H_2 = 5 \text{ м},$
 $H_3 = 2 \text{ м},$
 $\alpha = 30^\circ$
 $D = 2200 \text{ мм},$
 $\rho = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $s = 12 \text{ мм},$
 $P_z = 0,14 \text{ МПа}$

№ 25




$$\begin{aligned} H_1 &= 3 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 4 \text{ м}, \\ R &= D/2, \\ P_z &= 0,1 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ D &= 1400 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 28




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 4 \text{ м}, \\ H_3 &= 4 \text{ м}, \\ H_4 &= 4 \text{ м}, \\ D &= 1200 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_z &= 0,14 \text{ МПа}, \\ s &= 6 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 26




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 2 \text{ м}, \\ \alpha &= 60^\circ, \\ D &= 2400 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_z &= 0,1 \text{ МПа}, \\ s &= 12 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 29




$$\begin{aligned} H_1 &= 5 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 3 \text{ м}, \\ R &= D, \\ P_z &= 0,16 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 6 \text{ мм}, \\ D &= 1400 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 27




$$\begin{aligned} H_1 &= 1 \text{ м}, \\ H_2 &= 4 \text{ м}, \\ H_3 &= 6 \text{ м}, \\ H_4 &= 2 \text{ м}, \\ D &= 1800 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_z &= 0,15 \text{ МПа}, \\ s &= 14 \text{ мм} \end{aligned}$$


№ 30




$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 5 \text{ м}, \\ H_4 &= 8 \text{ м}, \\ D &= 2400 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_z &= 0,16 \text{ МПа}, \\ s &= 28 \text{ мм} \end{aligned}$$




$H_1 = 3 \text{ м},$
 $H_2 = 5 \text{ м},$
 $H_3 = 2 \text{ м},$
 $\alpha = 30^\circ$
 $D = 1800 \text{ мм},$
 $p = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $s = 5 \text{ мм},$
 $P_z = 0,15 \text{ МПа}$




$H_1 = 5 \text{ м},$
 $H_2 = 5 \text{ м},$
 $H_3 = 7 \text{ м},$
 $\alpha = 30^\circ,$
 $s = 6 \text{ мм},$
 $p = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $D = 1400 \text{ мм},$
 $P_z = 0,18 \text{ МПа}$




$H_1 = 2 \text{ м},$
 $H_2 = 5 \text{ м},$
 $H_3 = 4 \text{ м},$
 $R = D/2,$
 $D = 2600 \text{ мм},$
 $p = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $P_z = 0,16 \text{ МПа},$
 $s = 18 \text{ мм}$



$H_1 = 3 \text{ м},$
 $H_2 = 5 \text{ м},$
 $H_3 = 2 \text{ м},$
 $\alpha = 45^\circ$
 $P_z = 0,15 \text{ МПа},$
 $p = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $s = 5 \text{ мм},$
 $D = 1800 \text{ мм}$




$H_1 = 5 \text{ м},$
 $H_2 = 5 \text{ м},$
 $H_3 = 3 \text{ м},$
 $\alpha = 60^\circ$
 $P_z = 0,12 \text{ МПа},$
 $p = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $s = 6 \text{ мм},$
 $D = 1600 \text{ мм}$




$H_1 = 5 \text{ м},$
 $H_2 = 5 \text{ м},$
 $H_3 = 3 \text{ м},$
 $\alpha = 45^\circ,$
 $P_z = 0,14 \text{ МПа},$
 $p = 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3,$
 $D = 2200 \text{ мм},$
 $s = 22 \text{ мм}$

№ 37




$$\begin{aligned} H_1 &= 4 \text{ м}, \\ H_2 &= 6 \text{ м}, \\ H_3 &= 2 \text{ м}, \\ R &= D/2, \\ D &= 2800 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 22 \text{ мм}, \\ P_z &= 0,22 \text{ МПа} \end{aligned}$$

№ 40




$$\begin{aligned} H_1 &= 3 \text{ м}, \\ H_2 &= 6 \text{ м}, \\ H_3 &= 2 \text{ м}, \\ \alpha &= 60^\circ, \\ P_z &= 0,14 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ D &= 2400 \text{ мм}, \\ s &= 16 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 38




$$\begin{aligned} H_1 &= 5 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 7 \text{ м}, \\ \alpha &= 45^\circ, \\ P_z &= 0,18 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ D &= 2400 \text{ мм}, \\ s &= 16 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 41




$$\begin{aligned} H_1 &= 5 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 3 \text{ м}, \\ \alpha &= 30^\circ, \\ s &= 6 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ D &= 1200 \text{ мм}, \\ P_z &= 0,22 \text{ МПа} \end{aligned}$$

№ 39




$$\begin{aligned} H_1 &= 4 \text{ м}, \\ H_2 &= 6 \text{ м}, \\ H_3 &= 7 \text{ м}, \\ \alpha &= 60^\circ, \\ P_z &= 0,12 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 12 \text{ мм}, \\ D &= 1600 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 42




$$\begin{aligned} H_1 &= 4 \text{ м}, \\ H_2 &= 6 \text{ м}, \\ H_3 &= 2 \text{ м}, \\ R &= D/2, \\ P_z &= 0,13 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ D &= 1400 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 43




$$\begin{aligned}
 H_1 &= 8 \text{ м}, \\
 H_2 &= 5 \text{ м}, \\
 H_3 &= 3 \text{ м}, \\
 \alpha &= 45^\circ, \\
 P_c &= 0,14 \text{ МПа}, \\
 p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\
 D &= 2200 \text{ мм}, \\
 s &= 22 \text{ мм}
 \end{aligned}$$

№ 46




$$\begin{aligned}
 H_1 &= 5 \text{ м}, \\
 H_2 &= 6 \text{ м}, \\
 H_3 &= 7 \text{ м}, \\
 \alpha &= 60^\circ, \\
 P_c &= 0,12 \text{ МПа}, \\
 p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\
 s &= 12 \text{ мм}, \\
 D &= 1600 \text{ мм}
 \end{aligned}$$

№ 44




$$\begin{aligned}
 H_1 &= 8 \text{ м}, \\
 H_2 &= 6 \text{ м}, \\
 H_3 &= 10 \text{ м}, \\
 R &= D, \\
 s &= 5 \text{ мм}, \\
 p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\
 P_c &= 0,15 \text{ МПа}, \\
 D &= 2200 \text{ мм}
 \end{aligned}$$

№ 47




$$\begin{aligned}
 H_1 &= 4 \text{ м}, \\
 H_2 &= 6 \text{ м}, \\
 H_3 &= 2 \text{ м}, \\
 \alpha &= 60^\circ, \\
 P_c &= 0,14 \text{ МПа}, \\
 p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\
 D &= 2400 \text{ мм}, \\
 s &= 22 \text{ мм}
 \end{aligned}$$

№ 45




$$\begin{aligned}
 H_1 &= 4 \text{ м}, \\
 H_2 &= 10 \text{ м}, \\
 H_3 &= 2 \text{ м}, \\
 R &= D/2, \\
 D &= 2800 \text{ мм}, \\
 p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\
 s &= 22 \text{ мм}, \\
 P_c &= 0,22 \text{ МПа}
 \end{aligned}$$

№ 48




$$\begin{aligned}
 H_1 &= 8 \text{ м}, \\
 H_2 &= 5 \text{ м}, \\
 H_3 &= 3 \text{ м}, \\
 \alpha &= 30^\circ, \\
 s &= 6 \text{ мм}, \\
 p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\
 D &= 1200 \text{ мм}, \\
 P_c &= 0,22 \text{ МПа}
 \end{aligned}$$

№ 49




$$\begin{aligned} H_1 &= 8 \text{ м}, \\ H_2 &= 4 \text{ м}, \\ H_3 &= 10 \text{ мм}, \\ R &= D, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_c &= 0,15 \text{ МПа}, \\ D &= 2200 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 52



$$\begin{aligned} H_1 &= 8 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 10 \text{ мм}, \\ \alpha &= 45^\circ, \\ P_c &= 0,18 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ D &= 2400 \text{ мм}, \\ s &= 16 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 50




$$\begin{aligned} H_1 &= 5 \text{ м}, \\ H_2 &= 8 \text{ м}, \\ H_3 &= 3 \text{ мм}, \\ R &= D, \\ D &= 1200 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_c &= 0,12 \text{ МПа}, \\ s &= 12 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 53




$$\begin{aligned} H_1 &= 4 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 2 \text{ мм}, \\ R &= D/2, \\ P_c &= 0,13 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ D &= 1400 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 51



$$\begin{aligned} H_1 &= 6 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 2 \text{ мм}, \\ \alpha &= 45^\circ, \\ P_c &= 0,15 \text{ МПа}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ s &= 5 \text{ мм}, \\ D &= 1800 \text{ мм} \end{aligned}$$

№ 54



$$\begin{aligned} H_1 &= 2 \text{ м}, \\ H_2 &= 5 \text{ м}, \\ H_3 &= 5 \text{ мм}, \\ H_4 &= 8 \text{ м}, \\ D &= 2400 \text{ мм}, \\ p &= 1 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \\ P_c &= 0,16 \text{ МПа}, \\ s &= 2,5 \text{ мм} \end{aligned}$$

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения.

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; теоретические основы химии, принципы строения вещества, способы получения и химические свойства соединений, основные механизмы протекания химических реакций; основные законы физической химии, основные законы термодинамики поверхностных явлений, свойства дисперсных систем, методы исследования поверхностных явлений и дисперсных систем; теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики; теоретические и практические основы сопротивления материалов

ОПК-2.2 Умеет соотносить прикладные инженерные задачи с фундаментальными научными основами и понимает научную природу процессов

ОПК-2.3 Владеет навыками практического применения теоретических знаний и может генерировать на их основе новые инженерные решения

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций

и индикаторов их достижения Задания закрытого типа:

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; теоретические основы химии, принципы строения вещества, способы получения и химические свойства соединений, основные механизмы протекания химических реакций; основные законы физической химии, основные законы термодинамики поверхностных явлений, свойства дисперсных систем, методы исследования поверхностных явлений и дисперсных систем; теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики; теоретические и практические основы сопротивления материалов

1.Способность материала сопротивляться разрушению при действии на него внешней нагрузки называется ...

1) упругостью; 2) пластичностью; **3) прочностью**; 4) твердостью.

2. Нагрузка, медленно растущая во времени, называется _____ нагрузкой.

1) статической; 2) динамической; 3) ударной; 4) переменной. 3.

Колонна здания относится к классу ...

1) оболочек; **2) брусков**; 3) пластин; 4) массивов.

4. Сталь – материал ...

1) изотропный; 2) анизотропный; 3) аморфный; 4) волокнистый.

5. Моделью формы купола цирка является ...

1) массивное тело; 2) стержень; 3) пластина; **4) оболочка.**

2. Материал, механические характеристики которого не зависят от направления, называется ...

1) изотропным; 2) однородным; 3) сплошным; 4) анизотропным.

3. При растяжении-сжатии прямого стержня дополнительные внутренние силы, действующие в поперечном сечении, образуют ...

1) плоскую систему сходящихся сил;

2) плоскую систему параллельных сил;

3) пространственную систему сходящихся сил;

4) пространственную систему параллельных сил перпендикулярных к плоскости сечения.

4. В технической механике основным методом расчета на прочность является метод расчета по ...

1) допускаемым напряжениям;

2) разрушающим нагрузкам; 3) предельным состояниям; 4) деформациям.

5. Полное напряжение в точке сечения определяется как $\lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta R}{\Delta A}$.
Предельный переход позволила осуществить гипотеза ...

1) однородности

материала; **2) сплошной**

среды; 3) начальных

размеров; 4) изотропности

материала.

6. Совокупность линейных и угловых деформаций по множеству направлений и плоскостей, проходящих через точку, называется _____ состоянием в точке. 1) предельным;

2) напряженно-деформированным;

3) деформированным; 4) напряженным.

7. Продольная сила есть равнодействующая ...

1) всех внешних сил, приложенных к стержню;

2) внешних сил, приложенных к отсеченной части стержня; **3) нормальных напряжений в поперечном сечении стержня;**

4) нормальных напряжений и внешних сил, приложенных к отсеченной части стержня.

8. Большинство пластичных материалов при испытаниях на растяжение и сжатие


1) лучше работают на сжатие, чем на растяжение; 2)

лучше работают на растяжение, чем на сжатие; **3) ведут себя одинаково вплоть до предела текучести;** 4) ведут

себя одинаково вплоть до предела прочности.


1. На рисунке показан примерный вид изогнутой оси балки. Схема нагружения балки, соответствующая представленной форме изгиба, показана на схеме ...

Схема 2)




2. Напряженное состояние «чистый сдвиг» имеет место при нагружении тонкостенной трубки по схеме, показанной на рисунке ...

Схема 2)




3. На рисунках показаны четыре варианта нагружения одного и того же вала моментами M , $2M$, $3M$ и $6M$. Вал будет иметь наименьший диаметр при его нагружении по варианту ...

Вариант 3)



4. На схеме показана отсечная часть стержня и нагрузка, действующая на нее.



Неверным является утверждение, что изгибающий момент ...


- 1) на участке **CD** меняется по линейному закону,
- 2) в сечении **A** равен нулю;
- 3) в сечении **B** изменяется скачком;
- 4) на участке **AB** переменный.

5. Стержень из однородного материала нагружен моментами M . Жесткость EI_x поперечного сечения на изгиб по длине постоянна. Радиус кривизны оси стержня ρ равен ...



1) $\frac{M}{EI_x}$; 2) $\frac{M}{2EI_x}$; 3) $\frac{EI_x}{M}$; 4) $\frac{2EI_x}{M}$

6. При заданном варианте нагружения рамы внешними силами участок I работает на ...



- 1) кручение, чистый изгиб и сжатие;
- 2) кручение, поперечный изгиб и сжатие; 3) сжатие, поперечный изгиб; 4) кручение, косой изгиб и сжатие.

7. Стержень длиной l квадратного сечения со стороной b нагружен, как показано на рисунке. Точка «K» находится в поперечном сечении, расположенного вблизи заделки. Какое напряженное состояние, показанное на схеме, соответствует точке «K»?





Схема б)



8. Стержень круглого сечения диаметром d , длиной l нагружен силой F . Напряженное состояние в точке C показано на рисунке ...





Рисунок в)

ОПК-2.2 Умеет применять методы и современные средства математических, естественнонаучных, социально-экономических и общетехнических дисциплин для решения инженерных задач в машиностроении

1. Стержни изготовлены из одного материала, имеют одинаковую длину, форму и размеры поперечного сечения. Схемы закрепления стержней, сжатых силой F , показаны на рисунках. Наибольшее значение гибкости имеет стержень, показанный на рисунке....

На рисунке а)



2. Коэффициент Пуассона для изотропного материала изменяется в пределах ...
 $0 \leq \mu \leq 0,5$; $0 \leq \mu \leq 1$; $0,5 \leq \mu \leq 1$; $0,25 \leq \mu \leq 0,75$.

3. Напряжение – это сила, ...

а) отнесенная к единице объема;

б) отнесенная к единице площади поперечного сечения;


в) отнесенная к длине бруса;

г) отнесенная к длине отсеченной части бруса.

4. Колонна высотой h (см. рисунок) находится под действием силы F , приложенной в центре тяжести поперечного сечения, и собственного веса. Удельный вес материала колонны γ (вес единицы объема), площадь поперечного сечения A – известны.

Эпюра продольной силы имеет вид ... **Рисунок**


б)



5. До приложения к стержню сил F (см. рисунок) его длина равнялась 10 см. После приложения сил F длина стержня стала равна 9,95 см. Продольная линейная деформация стержня равна ...


$\epsilon = 1$; $\epsilon = 0,5$; $\epsilon = 0,05$; $\epsilon = 0,005$.

6. На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Крутящий момент в сечении С-С, по абсолютной величине, равен ...



а) $M_K = M$; **б) $M_K = 2M$** ; в) $M_K = 3M$; г) $M_K = 4M$.

7. Однопролетная консольная балка нагружена силой F . Размер l задан. Значения изгибающего момента и поперечной силы по абсолютной величине в сечении I-I равны ...




- а) $M = Fl, Q = F$; б) $M = 0,5Fl, Q = F$; в) $M = 0, 5Fl, Q = 0, 5F$; г) $M = Fl, Q = 0,5F$.

8. В опасном сечении круглого стержня заданы: изгибающие моменты $M_x = M; M_y = 2M$, крутящий момент $M_z = M$. Допускаемое напряжение для материала стержня равно $[\sigma]$. Минимально допустимое значение диаметра d , по теории наибольших касательных напряжений (3-я гипотеза прочности), равно ...

$$d = \sqrt[3]{\frac{32\sqrt{6}M}{\pi[\sigma]}}; d = \sqrt{\frac{32\sqrt{6}M}{\pi[\sigma]}}; d = \sqrt[3]{\frac{16\sqrt{6}M}{\pi[\sigma]}}; d = \sqrt[3]{\frac{16M}{\pi[\sigma]}}.$$

1. Схема нагружения стержня внешними силами представлена на рисунке. Длины участков одинаковы и равны l . Третий участок стержня испытывает деформации




- а) кручение; б) поперечный изгиб; **в) кручение и чистый изгиб**; г) кручение и поперечный изгиб.
2. Стержень круглого сечения диаметром d и длиной l сжимается силой приложенной в центре тяжести поперечного сечения. При увеличении линейных размеров l и d в два раза, при прочих равных условиях, критическое напряжение ... При решении учитывать, что напряжения в сжатом стержне не превышают предел пропорциональности.
- а) увеличится в 2 раза;
 б) уменьшится в 2 раза;
 в) увеличится в 4 раза;
г) не изменится.

документации на технологическое оборудование в рамках осуществляемой деятельности.

3. Правый конец балки необходимо закрепить так, чтобы сечение C не перемещалось вдоль координатных осей z и y , но могло бы поворачиваться в плоскости zy . Опора, отвечающая таким требованиям, называется ...


- а) подвижный шарнир, **б) неподвижный шарнир**, в) заделка, г) нить.

4. На рисунке показана диаграмма растяжения образца диаметром 0,01 м. Масштаб нагрузки – 1 деление – 0,007 МН. Предел прочности материала равен ____ МПа.



а) 293 МПа, **б) 446 МПа**, в) 564 МПа, г) 922 МПа

5. Левый конец стержня AB (см. рисунок) жестко защемлен, правый установлен в подшипнике скольжения. Элемент BC абсолютно жесткий. Известны величины: l , GI_p – жесткость поперечного сечения стержня AB на кручение, $[\delta]$ – допускаемая величина вертикального перемещения точки C . Максимально допустимое значение силы F равно ...




а) $F \leq \frac{2GI_p[\delta]}{5l^3}$; б) $F \geq \frac{2GI_p[\delta]}{5l^3}$; **в) $F \leq \frac{GI_p[\delta]}{5l^3}$** ; г) $F \leq \frac{2GI_p[\delta]}{l^3}$.

6. Консоль длиной l нагружена силой F . Сечение балки прямоугольное с размерами b и h . Модуль упругости материала E . При увеличении линейных размеров (l , b , h) в два раза значение максимального прогиба ...

- а) уменьшится в два раза;
- б) увеличится в два раза;
- в) не изменится;
- г) уменьшится в четыре раза.

7. Стержень прямоугольного сечения с размерами b и $2b$, длиной l нагружен внешними силами F_1 и F_2 . Значение нормального напряжения в точке B будет равно.....




ОПК-2.3 Владеет навыками и опытом применения методов и средств математических, естественнонаучных, социально-экономических и общетехнических дисциплин для решения инженерных задач в машиностроении

$\sigma_{\text{пл}} = 220$ МПа, модуль упругости $E = 2 \cdot 10^5$ МПа. Формула Эйлера для определения критической силы сжатого стержня изготовленного из данного материала применима, если гибкость стержня....


а) $\lambda_{\text{пред}} \geq 100,5$; б) $\lambda_{\text{пред}} \geq 94,7$; в) $\lambda_{\text{пред}} \leq 100,5$; г) $\lambda_{\text{пред}} \leq 94,7$.

2. В процессе деформации точки A, B, C деформируемого тела перемещаются в плоскости xy , а прямолинейные отрезки AB и AC поворачиваются по часовой стрелке на угол α . Угловая деформация в точке A между направлениями AB и AC , когда длины отрезков стремятся к нулю, равна ...




а) $\gamma = \infty$; б) $\gamma = 1$; в) $\gamma = 0,5$; г) $\gamma = 0$.

3. Стержень скручивается двумя моментами (см. рисунок). $d = 10$ см, $G = 8 \cdot 10^4$ МПа, $[\tau] = 50$ МПа. Из расчетов на прочность максимально допустимая величина момента M равна ____




а) $M \leq 9$ кН · м, б) $M \leq 9,8$ кН · м, в) $M \leq 10$ кН · м, г) $M \leq 10,8$ кН · м.

4. Консольная балка длиной $l = 1,5$ м нагружена равномерно распределенной нагрузкой интенсивности $q = 640$ н/м. Поперечное сечение – квадрат со стороной b . Допускаемое нормальное напряжение для материала балки $[\sigma] = 160$ МПа. Из расчета на прочность по нормальным напряжениям размер поперечного сечения балки b равен ____ (см).




а) $b = 10$ см; б) $b = 5$ см; в) $b = 3$ см; г) $b = 4$ см.

5. Стержень круглого сечения диаметром d , длиной l сжимается силой F . Схема закрепления показана на рисунке. Модуль упругости материала E . При увеличении диаметра стержня в два раза, при прочих равных условиях, значение критической силы ... При решении учитывать, что напряжение в сжатом стержне не превышает предел пропорциональности.




а) в 16 раз; б) в 8 раз; в) в 4 раза; г) в 2 раза.

6. Напряженное состояние «чистый сдвиг» показано на рисунке. Штриховыми линиями показан характер деформации. Углом сдвига называется угол ...




а) $\angle AKC$; б) $\angle AKD$; в) $\angle BDC$; г) $\angle KDC$.

7. На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Известны величины: d , τ_T — предел текучести при чистом сдвиге, n — коэффициент запаса по текучести в самых напряженных точках. Значение M равно ...



а) $M = \frac{\pi d \tau_T}{16n}$, б) $M = \frac{\pi d \tau_T}{n}$, в) $M = \frac{d \tau_T}{16n}$, г) $M = \frac{\pi d \tau_T}{16n}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{2}$

8. Однопролетная консольная балка прямоугольного сечения с размерами b и $2b$ нагружена силой F . Линейные размеры b и $l = 20b$ заданы. Максимальное нормальное напряжение в сечении I-I балки равно ...




а) $\sigma_{max} = \frac{Fl}{b^3}$, б) $\sigma_{max} = \frac{Fl}{2b^3}$, в) $\sigma_{max} = \frac{3Fl}{2b^3}$, г) $\sigma_{max} = \frac{Fl}{b^3} \cdot 3Fl$

1. При замене шарниров (рис. *а*) в сжатом стержне на жесткие защемления (рис. *б*) значение гибкости ...




- а) уменьшится в 2 раза;
- б) увеличится в 2 раза;
- в) уменьшится в 4 раза;
- г) не изменится.

2. Для стержня с одним защемленным, а другим шарнирно-опертым концами значение критической силы равно 40 кН (схема *а*). При удалении шарнирно-неподвижной опоры (схема *б*) значение силы, при которой прямолинейная форма перестает быть устойчивой, равно ____ кН. При решении учитывать, что напряжения в сжатых стержнях не превышают предел пропорциональности.



- а) 20 кН, 10 кН, **5 кН**, 15 кН.


3. Вид образца после испытаний показан на рисунке. По форме образца и характеру разрушения можно сказать, что испытание проводилось по варианту ...



По варианту в


	Вид испытания	Материал образца
<i>а</i>	растяжение	хрупкий металл
<i>б</i>	сжатие	пластичный металл
<i>в</i>	сжатие	хрупкий металл
<i>г</i>	растяжение	пластичный металл

4. Абсолютно жесткий элемент (заштрихованный) поддерживается упругим стержнем 1. Сила F , длина L , диаметр d и модуль упругости материала стержня E известны. Линейная продольная деформация стержня 1 равна ...




а) $\varepsilon = \frac{8F}{\pi d^2 E}$, б) $\varepsilon = \frac{F}{\pi d^2 E}$, в) $\varepsilon = \frac{F}{8\pi d^2 E}$, г) $\varepsilon = \frac{8F}{d^2 E}$.

5. На деревянную деталь действует сила F (см. рисунок). При некотором значении силы происходит скалывание элемента $abdc$. Известны величины: $b, h, l, t, \tau_{\text{ск}}$ – предел прочности при скалывании вдоль волокон. Значение силы F в момент скалывания определяется выражением ...




а) $F = 2\tau_{\text{ск}}bl$, б) $F = \frac{\tau_{\text{ск}}bl}{2}$, в) $F = \tau_{\text{ск}}bl$, г) $F = 4\tau_{\text{ск}}bl$.

6. Консольная балка длиной $2l$ нагружена силами F . Модуль упругости материала E , осевой момент инерции сечения I_x заданы. Прогиб концевого сечения примет значение δ , когда значение силы F равно ...




а) $F = \frac{6}{11} \frac{EI_x}{l^3} \delta$; б) $F = \frac{1}{11} \frac{EI_x}{l^3} \delta$; в) $F = 6 \frac{EI_x}{l^3} \delta$; г) $F = \frac{EI_x}{l^3} \delta$.

7. Стержень круглого сечения диаметром d нагружен силой F . Значение эквивалентного напряжения в опасных точках, по теории наибольших касательных




$\sigma_{\text{экв max}} = 320 \frac{F}{\pi d^2}$ а) , б) $\sigma_{\text{экв max}} = \sqrt{2} \frac{F}{\pi d^2}$, в) $\sigma_{\text{экв max}} = 320 \sqrt{2} \frac{F}{\pi d^2}$, г) $\sigma_{\text{экв max}} = \frac{F}{\pi d^2}$.
напряжений (3-я гипотеза прочности), равно ...

8. Стержень квадратного сечения длиной l сжимается силой F . При увеличении площади квадратного сечения в два раза значение критической силы ____ . При решении учитывать, что напряжения в сжатом стержне не превышают предела пропорциональности.




- а) уменьшится в 4 раза;
- б) увеличится в 4 раза;**
- в) увеличится в 2 раза;
- г) не изменится.

9. Точка K деформируемого тела перемещается в пространстве. Известны полное перемещение δ и перемещения вдоль координатных осей x, y (u и v). Величина перемещения вдоль оси z (w) определяется по формуле ...




а) $w = \sqrt{\delta^2 - u^2 - v^2}$, б) $w = \sqrt{\delta^2 + u^2 + v^2}$, в) $w = \sqrt{\delta^2 - u^2 + v^2}$, г) $w = \sqrt{\delta^2 + u^2 - v^2}$

10. На стержень действует равномерно распределенная нагрузка с интенсивностью q (см. рисунок). Заданы величины: E , A , l , $[\Delta]$ – допустимая величина удлинения стержня. Максимально допустимое значение интенсивности распределенной нагрузки равно ...




а) $q \leq \frac{EA[\Delta]}{l}$, б) $q \leq \frac{EA[\Delta]}{2l^2}$, в) $q \leq 2 \frac{EA[\Delta]}{l^2}$, г) $q \leq \frac{EA[\Delta]}{l^2}$.

11. На рисунке показан стержень длиной $l = 15$ см, работающий на кручение. Концевые сечения стержня повернулись относительно друг друга на угол $\varphi = 0,017$ рад. Относительный угол закручивания равен ...




а) $\theta = 78 \cdot 10^{-3} \frac{\text{рад}}{\text{м}}$, б) $\theta = 216 \cdot 10^{-3} \frac{\text{рад}}{\text{м}}$, в) $\theta = 113 \cdot 10^{-3} \frac{\text{рад}}{\text{м}}$, г) $\theta = 53 \cdot 10^{-3} \frac{\text{рад}}{\text{м}}$

12. Схема нагружения консольной балки внешней нагрузкой показана на рисунке. Значение максимального изгибающего момента при переносе пары сил с моментом $M = Fl$ из сечения A в сечение B ...



- а) увеличится в 2 раза;
- б) не изменится;**
- в) уменьшится в 2 раза;
- г) увеличится в 3 раза.

13. Схема нагружения рамы внешними силами показана на рисунке. Участок рамы I будет испытывать деформацию кручение, когда значение силы F_1 равно ...



а) $F_1 = 2F$, б) $F_1 = F$, в) $F_1 = 3F$, г) $F_1 = 0,5F$.

14. Стержень квадратного сечения площадью поперечного сечения A , длиной l сжимается силой F . При замене квадратного сечения на круглое с той же площадью A , при прочих равных условиях, гибкость стержня _____ раза.

а) уменьшится в $\sqrt{\frac{\pi}{3}}$ раза;

б) увеличится в $\sqrt{\frac{\pi}{3}}$ раза;

в) не изменится;

г) увеличится в $\sqrt{\pi}$ раза.

15. Если известны углы поворота малого прямолинейного отрезка в трех координатных плоскостях (φ_{xy} , φ_{yz} , φ_{zx}), то полный угол поворота определяется по формуле

а) $\varphi = \sqrt{(\varphi_{xy})^2 + (\varphi_{yz})^2 + (\varphi_{zx})^2}$;

б) $\varphi = \sqrt{(\varphi_{xy})^2 + (\varphi_{yz})^2 - (\varphi_{zx})^2}$;


в) $\varphi = \sqrt{(\varphi_{xy})^2 - (\varphi_{yz})^2 + (\varphi_{zx})^2}$;

г) $\varphi = \sqrt{(\varphi_{xy})^2 - (\varphi_{yz})^2 - (\varphi_{zx})^2}$.

16. Стержень длиной l (см. рисунок) находится под действием собственного веса. Вес стержня Q , площадь поперечного сечения A , модуль упругости материала стержня E – известны. Продольная линейная деформация в среднем сечении стержня равна ...

а) $= \frac{Q}{EA}$; б) $= \frac{Q}{3EA}$; в) $\varepsilon = \frac{Q}{2EA}$; г) $= \frac{Q}{4EA}$.

17. Консольная балка длиной l имеет два варианта расположения прямоугольного поперечного сечения. Сила F , линейные размеры b и h заданы. В опасном сечении балки отношение наибольших нормальных напряжений σ_A/σ_B равно ...



а) $\sigma_A/\sigma_B = 2$; б) $\sigma_A/\sigma_B = 1$; в) $\sigma_A/\sigma_B = 3$; г) $\sigma_A/\sigma_B = 2$.

Задания открытого типа:

ОПК-2.2 Умеет соотносить прикладные инженерные задачи с фундаментальными научными основами и понимает научную природу процессов

1. Свойство материала сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки называется ...

Ответ:




Рис. 2

При нагружении силой F стержень изгибается (рис. 1). В процессе снятия нагрузки (при уменьшении силы F) исчезает только часть деформаций. Такие деформации называются упругими деформациями. Деформации, которые сохранились после снятия нагрузки, называются пластическими деформациями. В результате стержень после снятия нагрузки остается искривленным. Если сила F мала, то пластические деформации равны нулю и стержень после снятия нагрузки полностью выпрямляется. Свойство материала сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки называется пластичностью.

2. Коэффициент Пуассона для изотропного материала изменяется в пределах ...

Ответ:

Область изменения коэффициента Пуассона изотропного материала

$$0 < \mu \leq 0,5$$

3. Напряжение – это сила, ... **Ответ:**




Рис. 1




Рис. 2


На рисунке 1 показана отсеченная часть тела, находящаяся в равновесии под действием внешних сил и внутренних дополнительных усилий, действующих в каждой точке сечения K . ΔR – равнодействующая внутренних усилий, действующих по площадке

с площадью ΔA . $\lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta R}{\Delta A} = p$ – полное напряжение в точке C сечения K . Из структуры формулы видно, что напряжение – это сила, приходящаяся на единицу площади сечения. Полное напряжение обычно раскладывается на нормальное σ и касательное τ (рис. 2).

4. Формула, которая связывает упругие постоянные изотропного материала, имеет вид ... **Ответ:**

Формула, которая связывает упругие постоянные изотропного материала, имеет вид $G = \frac{E}{2(1+\mu)}$.


5. Правый конец балки (см. рисунок) необходимо закрепить так, чтобы сечение C не перемещалось вдоль координатных осей z и y , но могло бы поворачиваться в плоскости zy . Опора, отвечающая таким требованиям, называется ...



Ответ.

Опора, отвечающая требованиям задания, называется шарнирно неподвижной.


6. Напряженное состояние «чистый сдвиг» показано на рисунке. Штриховыми линиями показан характер деформации. Углом сдвига называется угол ...




Ответ.

Отрезок BC называется абсолютным сдвигом. Отношение $\left(\frac{BC}{BD}\right)$ называется относительным сдвигом или углом сдвига $\frac{BC}{BD} = \operatorname{tg} \angle BDC$. При малых перемещениях $\operatorname{tg} \angle BDC \approx \angle BDC$. $\angle BDC$ – угол сдвига.

7. Продольная линейная деформация стержня 1 равна Δ . Модуль упругости материала E и площадь поперечного сечения A стержня – известны. Значение силы F равно ...




Ответ.



Продольная сила в стержне 1 определяется на основании закона Гука при растяжении-сжатии $N = \sigma A = E A \epsilon$. Рассмотрим равновесие элемента CK (см. рисунок) и составим уравнение равновесия $\sum M_C = Nl - F2l = 0$, откуда $F = \frac{N}{2} = \frac{1}{2} E \epsilon A$.

8. Стержень нагружен тремя осевыми силами. Форма и размеры поперечного сечения на каждом участке показаны на рисунке. Максимальные нормальные напряжения действуют в поперечных сечениях участка(-ов) ...




Ответ.

Определим продольную силу на каждом участке: $N_{AB} = N_{BC} = 2F$; $N_{CD} = F$.

Нормальные напряжения в поперечных сечениях участков: $\sigma_{AB} = \frac{N_{AB}}{A_{AB}} = \frac{2F}{t^2}$; $\sigma_{BC} = \frac{N_{BC}}{A_{BC}} = \frac{F}{2t^2}$; $\sigma_{CD} = \frac{N_{CD}}{A_{CD}} = \frac{2F}{t^2}$. Таким образом, максимальные нормальные напряжения действуют в поперечных сечениях участков AB и CD .

9. На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Заданы величины: $d = 10$ см, предел текучести при чистом сдвиге $\tau_t = 120$ МПа, коэффициент запаса по текучести $n_t = 2$. Из расчета по допускаемым касательным напряжениям максимально допустимое значение момента M равно ____ КН · м.



Ответ.

Условие прочности для стержня имеет вид $\tau_{max} = \frac{M_{max}}{W_\rho} \leq [\tau]$, где $M_{max} = M$.

Подставляя M_{max} , W_ρ , $[\tau]$ в условие прочности, получаем $\tau_{max} = \frac{16M_{max}}{\pi d^3} \leq \frac{\tau_t}{n_t}$ откуда $M \leq \frac{\pi d^3 \tau_t}{16 n_t} = \frac{3,14 \cdot 0,1^3 \cdot 120}{16 \cdot 2} = 118 \cdot 10^{-4}$ КН · м.

10. Стержень изготовлен из пластичного материала с одинаковыми пределами текучести на растяжение и сжатие. Значения M и осевого момента сопротивления W заданы. Фактический коэффициент запаса прочности равен ...




Ответ.

Фактический коэффициент запаса прочности определяется по формуле $n = \frac{\sigma_t}{\sigma_{max}}$, где σ_t – предел текучести материала стержня; $\sigma_{max} = \frac{M}{W}$ – максимальное значение напряжения в стержне. Коэффициент запаса прочности $n = \frac{\sigma_t W}{M}$.

ОПК-2.3 Владеет навыками практического применения теоретических знаний и может генерировать на их основе новые инженерные решения

1. Консольная балка длиной $2l$ нагружена силами F_1 и F . Сечение I–I расположено бесконечно близко в заделке. Изгибающий момент в сечении I–I равен нулю,




если значение силы F_1 равно ...

Ответ.

Рассекаем балку в сечении I–I на две части. Отбросим левую часть. Действие отброшенной левой части на оставшуюся заменяем поперечной силой Q и изгибающим

моментом M . Составим уравнение равновесия для определения изгибающего момента в сечении I-I: $-M - F2l + F_1l = 0$. Из условия, что в данном сечении $M = 0$, найдем $F_1 = 2F$.

2. Консольная балка прямоугольного сечения с размерами b и h нагружена силами F . Линейный размер $l = 10h$. Отношение максимального нормального напряжения к максимальному касательному напряжению в балке равно ...




Ответ.

Максимальный изгибающий момент возникает в поперечном сечении балки вблизи заделки $M_{x\max} = 3Fl$. Для определения максимального нормального напряжения

используем формулу $\sigma_{\max} = \frac{M_x}{W_x}$, где $W_x = \frac{bh^2}{6}$, $\sigma_{\max} = \frac{18Fl}{bh^2}$. Тогда . Максимальное значение поперечной силы $Q_y = 3F$. Максимальное касательное напряжение для балки прямоугольного сечения определяется по формуле $\tau_{\max} = \frac{3Q_y}{2A}$, где $A = bh$. После вычислений $\tau_{\max} = \frac{3F}{bh}$. Учитывая, что $l = 10h$, получим $\frac{\sigma_{\max}}{\tau_{\max}} = 60$.

3. На рисунке показан элементарный параллелепипед и напряжения на его гранях $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = \tau_{yx} = \tau$. Напряженное состояние элементарного параллелепипеда ...




Ответ.

Фронтальная грань элементарного параллелепипеда является главной площадкой с главным напряжением $\sigma_z = \tau$. Два других главных напряжения определим по формуле:

$$\sigma_{\max/\min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4(\tau_{xy})^2}, \text{ подставляя значения напряжений, получаем}$$

$\sigma_{\max} = 2\tau$, $\sigma_{\min} = 0$. Присваивая главным напряжениям (с учетом σ_z) индексы 1, 2, 3, имеем $\sigma_1 = 2\tau$, $\sigma_2 = \tau$, $\sigma_3 = 0$. Напряженное состояние плоское.


4. Стержень круглого сечения работает на кручение и изгиб. В опасных точках напряженное состояние ...




Ответ.

При изгибе с кручением в опасных точках круглого поперечного сечения, расположенных у поверхности стержня, действуют максимальные нормальные и касательные напряжения. Грани элементарных объемов, совпадающих с поверхностью стержня, являются главными площадками с главными напряжениями равными нулю. Поэтому напряженное состояние в опасных точках плоское.

5. Стержень I работает на деформацию растяжение. Если удалить одну силу F , то стержень I будет испытывать ...




Ответ.



Удалим любую силу F . Схема нагружения будет иметь вид. Из анализа внутренних силовых факторов, возникающих в поперечном сечении стержня I, следует, что он испытывает растяжение силой $3F$ и чистый плоский изгиб моментом $M = Fl$.


6. Точка K деформируемого тела перемещается в пространстве. Известны полное перемещение δ и перемещения вдоль координатных осей x, y (u и v). Величина перемещения вдоль оси z (w) определяется по формуле ...




Ответ.

Полное перемещение точки равно длине диагонали прямоугольного параллелепипеда, ребрами которого являются перемещения вдоль координатных осей. Полное перемещение и перемещения по осям связаны зависимостью $\delta^2 = u^2 + v^2 + w^2$, откуда $w = \sqrt{\delta^2 - u^2 - v^2}$.

7. Абсолютно жесткий элемент (заштрихованный) поддерживается упругим стержнем 1. Сила F , длина L , диаметр d и модуль упругости материала стержня E известны. Линейная продольная деформация стержня 1 равна ...




Ответ.



Рассмотрим равновесие заштрихованного элемента (см. рисунок). Запишем одно из условий равновесия $\sum M_A = N \sin 30^\circ L - FL$. Откуда $N = 2F$, Напряжение $\sigma = \frac{N}{A} = \frac{8F}{\pi d^2}$. Из закона Гука $\frac{\sigma}{E} = \frac{8F}{\pi d^2 E}$.

8. На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Крутящий момент в сечении С-С, по абсолютной величине, равен ...




Ответ.

Крутящий момент в сечении С-С определим методом сечений. На рисунке показана левая отсеченная часть стержня. Крутящий момент M_k направляем произвольно.

Уравнение равновесия имеет вид $M_k - 3M + M = 0$, откуда $M_k = 2M$.

9. Однопролетная балка длиной l нагружена силой F . Сечение прямоугольное с размерами $2b$ и $3b$. Предел текучести для материала балки σ_T задан. Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям равен ...




Ответ.

Определим максимальное нормальное напряжение в балке по формуле $\sigma_{max} = \frac{M_{x max}}{W_x}$. Учитывая, что $M_{x max} = \frac{2}{9}Fl$, $W_x = 3b^3$ найдем $\sigma_{max} = \frac{2}{27} \frac{Fl}{b^3}$.

Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям $n_T = \frac{\sigma_T}{\sigma_{max}}$ или $n_T = \frac{27 \sigma_T b^3}{2 Fl}$.

10. Схема нагружения стержня круглого сечения диаметром d , длиной l показана на рисунке. Значение допускаемого напряжения для материала $[\sigma]$ задано. Значение параметра внешней нагрузки M , по теории наибольших касательных напряжений, равно ...



Ответ.

При заданном варианте нагружения все поперечные сечения стержня находятся в одинаковых условиях. Изгибающий момент в любом сечении $M_x = 2M$, крутящий – $M_k = M$. Используя теорию наибольших касательных напряжений, определим значение

эквивалентного напряжения в опасных точках $(\sigma_{эkv})^{III} = \frac{\sqrt{(M_x)^2 + (M_y)^2}}{W}$, где $W = \frac{\pi d^3}{32}$ –

осевой момент сопротивления. Тогда $(\sigma_{эkv})^{III} = \frac{32\sqrt{5}M}{\pi d^3}$. Из условия прочности по

допускаемым напряжениям $\frac{32\sqrt{5}M}{\pi d^3} \leq [\sigma]$ найдем $M \leq \frac{\pi d^3 [\sigma]}{32\sqrt{5}}$.

ОПК-1.3 Владеет прикладными численными методами при создании математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов.

1. Стержень круглого сечения диаметром d и длиной l сжимается силой, приложенной в центре тяжести поперечного сечения. При увеличении линейных размеров l и d в два раза, при прочих равных условиях, критическое напряжение ... При решении учитывать, что напряжения в сжатом стержне не превышают предел пропорциональности.


Ответ.

В случае, когда напряжения в сжатом стержне не превышают предел пропорциональности, для определения критического напряжения применяем формулу

$\sigma_{кр} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$, где $\lambda = \frac{\mu l}{i_{min}}$. При прочих равных условиях критическое напряжение зависит от длины l и минимального радиуса инерции i_{min} . Для круглого сечения $i_{min} = \frac{d}{4}$. При увеличении линейных размеров l и d в два раза, гибкость стержня не изменится.


Следовательно, не изменится и значение критического напряжения.

2. Угловая деформация – это ... **Ответ.**



Рассмотрим два взаимно перпендикулярных до деформации малых отрезка dr_1 и dr_2 (см. рисунок). В процессе деформации тела точки A, B, C перемещаются в положения A', B', C' . Прямой угол между направлениями AB и AC изменяется на величину γ_{BC} . Изменение прямого угла между двумя взаимно перпендикулярными до деформации малыми отрезками, проходящими через данную точку, называется угловой деформацией или углом сдвига между направлениями AB и AC . Если рассматривать различные пары взаимно перпендикулярных до деформации направлений, проходящих через точку A , то угловые деформации между ними в общем случае будут различными.


3. Образец имел следующие размеры (см. рисунок): а) $l = 100$ мм, $d = 10$ мм до опыта; б) после испытаний на растяжение $l_1 = 120$ мм, диаметр в месте разрыва $d_1 = 6$ мм. Относительное остаточное удлинение к моменту разрыва δ и относительное остаточное поперечное сужение в месте разрыва ψ , соответственно, имеют значения ...




Ответ.

Относительное остаточное удлинение к моменту разрыва образца определяется по формуле $\delta = \frac{l_1 - l}{l} 100\%$. Относительное остаточное поперечное сужение в месте разрыва образца $\psi = \frac{A - A_1}{A} 100\%$, где A – площадь поперечного сечения образца до испытаний, A_1 – площадь поперечного сечения образца в месте шейки после разрыва. После вычислений получаем: $\delta = 20\%$, $\psi = 64\%$.

4. Левый конец стержня AB (см. рисунок) жестко зашпелен, правый установлен в подшипнике скольжения. Элемент BC абсолютно жесткий. Известны величины: l , GI_p – жесткость поперечного сечения стержня AB на кручение, $[\delta]$ – допускаемая величина вертикального перемещения точки C . Максимально допустимое значение силы F равно ...




Ответ.



Стержень AB скручивается моментом Fl . Допускаемый угол поворота поперечного сечения B стержня AB равен $[\psi_B] = \frac{[\delta]}{l}$ (см. рисунок). С другой стороны $\psi_B = \frac{Fl \cdot 5l}{GI_p}$.
Условие жесткости имеет вид $\frac{5Fl^2}{GI_p} \leq \frac{[\delta]}{l}$. Откуда $F \leq \frac{GI_p [\delta]}{5l^3}$.


5. Консоль длиной l нагружена силой F . Сечение балки прямоугольное с размерами b и h . Модуль упругости материала E . При увеличении линейных размеров (l , b , h) в два раза значение максимального прогиба ...



Ответ.

Максимальный прогиб консольной балке $w_{max} = \frac{Fl^3}{3EI_x}$, где $I_x = \frac{bh^3}{12}$. При увеличении линейных размеров в два раза получим $w_{max} = \frac{1}{2} \frac{Fl^3}{3EI_x}$. Следовательно, максимальный прогиб уменьшится в два раза.

6. Стержень квадратного сечения с размерами $b \times b$, длиной $l = 10b$ нагружен внешними силами $2F$ и F . Значение нормального напряжения в точке C равно ...



Ответ.

Стержень работает на сжатие и плоский поперечный изгиб. При определении нормального напряжения в произвольной точке поперечного сечения воспользуемся формулой $\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y$. В сечении, где расположена точка C , продольная сила $N = -2F$, изгибающий момент $M_x = Fl = 10Fb$. Площадь $A = b^2$, осевой момент инерции сечения $I_x = \frac{b^4}{12}$, координата $y_c = \frac{b}{2}$. Тогда $\sigma_c = -\frac{2F}{b^2} + \frac{10Fb}{b^4} \cdot \frac{b}{2} = 58 \frac{F}{b^2}$. При вычислении учитывали, что ближайшая к нам половина поперечного сечения от изгибающего момента испытывает деформацию растяжение.

7. Стержень изготовлен из стали с характеристиками: предел пропорциональности $\sigma_{пц} = 220$ МПа, модуль упругости $E = 2 \cdot 10^5$ МПа. Формула Эйлера для определения критической силы сжатого стержня изготовленного из данного материала применима, если гибкость стержня ... **Ответ.**

Формула Эйлера для определения критической силы сжатого стержня применима,

когда $\sigma_{кр} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \leq \sigma_{пц}$ или $\lambda_{пред} \geq \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_{пц}}}$. Значит, формула Эйлера становится непригодной при гибкости стержня, меньшей предельного значения. В рассматриваемом случае $\lambda_{пред} \geq \sqrt{\frac{3,14^2 \cdot 2 \cdot 10^5}{220}} = 94,7 \approx 95$.


8. Объемные силы имеют размерность ...

Ответ.

Объемные силы непрерывно распределены по всему объему, занятому телом. К таким силам относятся: силы веса, силы инерции, магнитные силы. Все они являются результатом взаимодействия тел, не обязательно соприкасающихся друг с другом.

Интенсивность объемных сил имеет размерность $\left(\frac{\text{сила}}{\text{длина}^3}\right)$


9. До приложения к стержню сил F (см. рисунок) его длина равнялась 10 см. После приложения сил F длина стержня стала равна 9,95 см. Продольная линейная деформация стержня равна ...



Ответ.

Продольную линейную деформацию определим по формуле $\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$, где L – длина стержня до нагружения, ΔL – укорочение стержня. После подстановки числовых значений $\epsilon = 0,005$.


10. Стержень скручивается двумя моментами (см. рисунок). $d = 10$ см; $G = 8 \cdot 10^4$ МПа; $[\tau] = 50$ МПа. Из расчета на прочность максимально допустимая величина момента M равна ____



Ответ.

Запишем условие прочности для стержня $\tau_{max} = \frac{M_{кр}}{W_p} = \frac{16M}{\pi d^3} \leq [\tau]$, откуда $M \leq \frac{\pi d^3 [\tau]}{16} = \frac{3,14 \cdot 0,1^3 \cdot 50}{16} = 0,0098$ МН · м.


1. Однопролетная балка длиной l , высотой h нагружена равномерно распределенной нагрузкой. Радиус кривизны нейтрального слоя балки в середине пролета равен ρ . Жесткость поперечного сечения на изгиб EI_x по всей длине постоянна. Максимальное нормальное напряжение в балке равно ...




Ответ.

При изгибе балки кривизна нейтрального слоя связана с изгибающим моментом и жесткостью поперечного сечения на изгиб соотношением $\frac{1}{\rho} = \frac{M_x}{EI_x}$. Следовательно, в середине пролета, в котором возникает максимальный изгибающий момент, имеем $M_{x\max} = \frac{EI_x}{\rho}$. Максимальное нормальное напряжение найдем по формуле $\sigma_{\max} = \frac{M_{x\max}}{I_x} y_{\max}$. Учитывая, что $y_{\max} = \frac{h}{2}$, получим $\sigma_{\max} = \frac{Eh}{2\rho}$.

2. Консольная балка нагружена моментами M и $2M$. Сечение прямоугольное с осевыми моментами сопротивления $W_x = 2W$, $W_y = W$. Материал балки одинаково работает на растяжение-сжатие. Допускаемое нормальное напряжение $[\sigma]$ задано. Из расчета на прочность по нормальным напряжениям минимально допустимое значение параметра M равно...



Ответ.



Балка работает на чистый косой изгиб. Все сечения равноопасны. На рисунке показано произвольное поперечное сечение балки и изгибающие моменты, действующие в нем. Видно, что при данном направлении изгибающих моментов, в точке B возникают максимальные растягивающие напряжения, в точке C – максимальные сжимающие. При косом изгибе нормальное напряжение в произвольной точке поперечного сечения определяется по формуле $\sigma = \pm \frac{M_x}{I_x} y \pm \frac{M_y}{I_y} x$, где x и y координаты точки, взятые по абсолютной величине. Определим нормальное напряжение в точке B : $\sigma_B = \frac{M_x}{I_x} y_B + \frac{M_y}{I_y} x_B$

Учитывая, что координаты x_B и y_B определяют положения точки наиболее удаленной от главных центральных осей поперечного сечения можно записать $\frac{I_x}{y_B} = W_x, \frac{I_y}{x_B} = W_y$. Тогда

$$\sigma = \frac{M}{2W} + \frac{2M}{W} = \frac{5M}{2W}$$

$$M \leq \frac{2}{5} [\sigma] W.$$

. Из условия прочности по нормальным напряжениям $\sigma_{max} \leq [\sigma]$ найдем


3. При замене квадратного сечения на круглое, той же площади, значение критической силы для сжатого стержня, при прочих равных условиях ...

При решении учитывать, что стержни, в обоих вариантах, имеют большую гибкость.

Ответ.

При определении критической силы для стержней большой гибкости применяют формулу Эйлера $F_{кр} = \frac{\pi^2 EI_{min}}{(\mu l)^2}$. При прочих равных условиях форма и размеры поперечного сечения учитываются через минимальный момент инерции I_{min} . Для квадратного сечения: $I_{min} = \frac{b^4}{12} = \frac{A^2}{12}$, где $A = b^2$. Для круглого сечения: $I_{min} = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{A^2}{4\pi}$, где $A = \frac{\pi d^2}{4}$. Из сопоставления полученных значений следует, что при замене квадратного сечения на круглое, той же площади, значение критической силы уменьшится в $\frac{\pi}{3}$ раза.


4. В процессе деформации точки A, B, C деформируемого тела перемещаются в плоскости $хоу$, а прямолинейные отрезки AB и AC поворачиваются по часовой стрелке на угол α . Угловая деформация в точке A между направлениями AB и AC , когда длины отрезков стремятся к нулю, равна ...



Ответ.

Прямолинейные отрезки AB и AC поворачиваются в одном направлении на равные углы. Первоначально прямой угол между ними не изменяется. Поэтому угловая деформация в точке A между направлениями AB и AC равна нулю.

5. На рисунке показана диаграмма растяжения образца диаметром 0,01 м. Масштаб нагрузки – 1 деление – 0,007 МН. Предел прочности материала равен ____ МПа.




Ответ.

Предел прочности – это напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую может выдержать образец. Предел прочности определяется по формуле $\sigma = \frac{N}{A}$, где A – первоначальная площадь поперечного сечения образца. В данном случае

$$\sigma_B = \frac{0,007 \cdot 5 \cdot 4}{\pi \cdot 0,1^2} = 446 \text{ МПа}$$


6. На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Известны величины: d , τ_T – предел текучести при чистом сдвиге, n – коэффициент запаса по текучести в самых напряженных точках. Значение M равно ...




Ответ.

Коэффициент запаса по текучести в самых напряженных точках определяется по формуле $n = \frac{\tau_T}{\tau_{max}}$, где $\tau_{max} = \frac{M_k}{W_p} = \frac{16M}{\pi d^3}$. После подстановки получаем $n = \frac{\pi d^3 \tau_T}{16M}$, откуда $M = \frac{\pi d^3 \tau_T}{16n}$.

7. Однопролетная консольная балка нагружена силой F . Размер l задан. Значения изгибающего момента и поперечной силы по абсолютной величине в сечении I–I равны ...




Ответ.



Балка имеет два участка. Рассекаем балку произвольным сечением на левом участке на две части. Отбрасываем правую часть. Длина левой части изменяется в пределах $0 \leq z \leq$

1. Действие отброшенной правой части на левую заменяем внутренними силовыми факторами. При плоском поперечном изгибе в сечении балки возникают два внутренних силовых фактора: поперечная сила Q и изгибающий момент M . Из уравнений статики определяем $Q = -\frac{1}{2}F$, $M = -\frac{1}{2}Fz$. Следовательно, поперечная сила по длине левого участка постоянна, а изгибающий момент меняется по линейному закону. Сечение I-I ($z = l$) находится в границах левого участка. Абсолютные значения изгибающего момента и поперечной силы в этом сечении: $|M(z = l)| = \frac{1}{2}Fl$, $|Q| = \frac{1}{2}F$.

8. Схема нагружения стержня круглого сечения диаметром d , длиной l показана на рисунке. Значение допускаемого напряжения для материала $[\sigma]$ задано. Значение параметра внешней нагрузки M , по теории наибольших касательных напряжений, равно ...




Ответ.

При заданном варианте нагружения все поперечные сечения стержня находятся в одинаковых условиях. Изгибающий момент в любом сечении $M_x = 2M$, крутящий – $M_k = M$. Используя теорию наибольших касательных напряжений, определим значение

эквивалентного напряжения в опасных точках
 $(\sigma_{\text{экв}})^{III} = \frac{\sqrt{(M_x)^2 + (M_y)^2}}{W}$
 , где $W = \frac{\pi d^3}{32}$ – осевой момент сопротивления. Тогда $(\sigma_{\text{экв}})^{III} = \frac{32\sqrt{5}M}{\pi d^3}$
 . Из условия прочности по напряжениям $M \leq \frac{\pi d^3 [\sigma]}{32\sqrt{5}}$
 найдем $\frac{32\sqrt{5}M}{\pi d^3} \leq [\sigma]$


9. Шарнирно-опертый по концам стержень длиной l сжимается силой F . При постановке в середине пролета промежуточной опоры значение гибкости ...




Ответ.

Гибкость стержня определяется по формуле $\lambda = \frac{\mu l}{i_{min}}$. При прочих равных условиях значение гибкости зависит от коэффициента приведения длины μ . До постановки промежуточной опоры $\mu = 1$ после постановки $\mu = 0,5$. Значение гибкости уменьшится в 2 раза.

10. На стержень действует равномерно распределенная нагрузка с интенсивностью q (см. рисунок). Заданы величины: $E, A, l, [\Delta]$ – допустимая величина удлинения стержня. Максимально допустимое значение интенсивности распределенной нагрузки равно ...




Ответ.



Стержень имеет два грузовых участка. Поперечным сечением на первом участке делим стержень на две части и рассмотрим равновесие левой части (см. рисунок). Уравнение равновесия имеет вид $N(x) = -qx$, откуда $N(x) = qx$. Абсолютное удлинение первого участка $\Delta l_1 = \int_0^l \frac{qx \cdot dx}{EA} = \frac{ql^2}{2EA}$. Удлинение всего стержня $\Delta = 2\Delta l_1 = \frac{ql^2}{EA}$. Условие жесткости имеет вид $\frac{ql^2}{EA} \leq [\Delta]$, откуда $q \leq \frac{EA[\Delta]}{l^2}$.


1. Стержень работает на кручение. Величины M и d заданы. Из условия равнопрочности по напряжениям диаметр вала на правом грузовом участке равен ...



Ответ.

Определяем максимальные касательные напряжения в поперечных сечениях вала на левом и правом грузовых участках: $\tau_{\max \text{ лев}} = \frac{16M}{\pi d^3}$, $\tau_{\max \text{ прав}} = \frac{32M}{\pi (d_{\text{прав}})^3}$. Записываем условие равнопрочности $\frac{16M}{\pi d^3} = \frac{32M}{\pi (d_{\text{прав}})^3}$, откуда $d_{\text{прав}} = 1,26d$.

2. Балка имеет прямоугольное поперечное сечение с размерами $2b$ и $3b$. При повороте поперечного сечения из положения A в положение B грузоподъемность балки, из расчета по нормальным напряжениям, ...




Ответ.

При прочих равных условиях необходимо сопоставить моменты сопротивления сечений.


Для варианта $A: W_x = \frac{2b(3b)^2}{6} = 3b^3$, для варианта $B: W_x = \frac{3b(2b)^2}{6} = 2b^3$.

Следовательно, грузоподъемность балки уменьшится в 1,5 раза.

3. Схема нагружения стержня внешними силами представлена на рисунке. Длины участков одинаковы и равны l . Третий участок стержня испытывает деформации




Ответ.



Используя метод сечений, рассекаем третий участок произвольным сечением на две части. Рассмотрим равновесие правой части. Из условий равновесия правой части следует, что в поперечном сечении отличны от нуля два внутренних силовых фактора: изгибающий момент $M_x = Fl$ и крутящий момент $M_k = Fl$. Следовательно, третий участок испытывает деформации кручение и чистый изгиб.

4. Стержень круглого сечения диаметром d , длиной l сжимается силой F . Схема закрепления показана на рисунке. Модуль упругости материала E . При увеличении диаметра стержня в два раза, при прочих равных условиях, значение критической силы ...

При решении учитывать, что напряжение в сжатом стержне не превышает предел пропорциональности.




Ответ.

Напряжения в сжатом стержне не превышают предел пропорциональности.

Следовательно, для определения критической силы используем Эйлера $F_{кр} = \frac{\pi^2 EI_{min}}{(\mu l)^2}$. При прочих равных условиях изменение размера диаметра отразится на величине минимального момента инерции, который для круглого сечения определяется по формуле $I_{min} = \frac{\pi d^4}{64}$. При увеличении диаметра в два раза значение критической силы увеличится в 16 раз.


5. Стержень длиной l (см. рисунок) находится под действием собственного веса. Вес стержня Q , площадь поперечного сечения A , модуль упругости материала стержня E – известны. Продольная линейная деформация в среднем сечении стержня равна ...



Ответ.

Продольную линейную деформацию в среднем сечении стержня определим по формуле $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$, где $\sigma = \frac{N}{A} = \frac{Q}{2A}$ – нормальное напряжение в среднем сечении. Подставляя выражение σ в формулу для ϵ , получим $\epsilon = \frac{Q}{2EA}$.


6. В самых напряженных точках поперечного сечения вала касательные напряжения достигнут предела текучести тогда, когда значение момента M равно ...



Ответ.

Максимальные касательные напряжения возникают на правом участке. Значение M , при котором эти напряжения станут равными пределу текучести, определим из условия $\tau_{max} = \frac{M_k}{W_p} = \frac{16M}{\pi d^3} = \tau_T$, откуда $M = \frac{\pi d^3 \tau_T}{16}$.


7. Схема нагружения консольной балки внешней нагрузкой показана на рисунке. Значение максимального изгибающего момента при переносе пары сил с моментом $M = Fl$ из сечения A в сечение B ...



Ответ.

Максимальный изгибающий момент, в обоих вариантах нагружения балки, возникает в сечении, расположенном бесконечно близко к заделке и принимает одно и то же значение: $M_x = 4Fl$.

8. Стержень прямоугольного сечения с размерами b и $2b$, длиной l нагружен внешними силами F_1 и F_2 . Значение нормального напряжения в точке B будет равно значению нормального напряжения в точке C , когда отношение F_1/F_2 равно ...



Ответ.

Стержень работает на кривом изгибе. Нормальное напряжение при кривом изгибе в точке поперечного сечения с координатами x, y определяется по формуле $\sigma = \pm \frac{M_x}{I_x} y \pm \frac{M_y}{I_y} x$. В сечении, где требуется определить нормальные напряжения в точках B и C , изгибающие моменты $M_x = F_1 l, M_y = F_2 l$. Осевые моменты инерции сечения относительно главных центральных осей $I_x = \frac{b(2b)^3}{12}, I_y = \frac{2b \cdot b^3}{12}$. В точке B с координатами $x_B = 0, y_B = b$, с учетом знака напряжения $\sigma_B = \frac{F_1 l}{\frac{8}{12} b^4} b = \frac{3 F_1 l}{2 b^3}$. В точке C с координатами $x_C = \frac{b}{2}, y_C = 0$, с учетом знака напряжения, $\sigma_C = \frac{12 F_2 l}{2 b^4} \frac{b}{2} = 3 \frac{F_2 l}{b^3}$. Из условия равенства напряжений в точках B и C получим, что отношение $\frac{F_1}{F_2} = 2$.


9. При замене шарниров (рис. а) в сжатом стержне на жесткие заделки (рис. б) значение гибкости ...



Ответ.

Гибкость сжатого стержня определяется по формуле $\lambda = \frac{\mu l}{i_{min}}$, где μ - коэффициент приведения длины, значение которого зависит от условий закрепления концов стержня. Для варианта «а» значение $\mu = 1$, для варианта «б» - $\mu = 0,5$. Следовательно, гибкость уменьшится в два раза.


10. На рисунке показан стержень, работающий на кручение. Максимальные касательные напряжения в поперечном сечении стержня равны ...



Ответ.


Стержень имеет три грузовых участка (левый, средний и правый). Абсолютные значения крутящих моментов: на левом участке $10M$, на среднем участке $4M$, на правом участке M . Максимальные касательные напряжения определим по формуле $\tau_{max} = \frac{M_k}{W_p}$, где $W_p = \frac{\pi D^3}{16}$ – полярный момент сопротивления. Учитывая, что диаметры сечений на участках разные, получим $\tau_{max \text{ лев}} = \frac{20M}{\pi d^3}$, $\tau_{max \text{ сред}} = \frac{64M}{27\pi d^3}$, $\tau_{max \text{ прав}} = \frac{16M}{\pi d^3}$. Таким образом, максимальные касательные напряжения равны $\frac{20M}{\pi d^3}$.

1. Эпюра распределения нормальных напряжений по высоте сечения балки I–I с размерами b и h имеет вид и максимальные напряжения равны ...




Ответ.

Нормальные напряжения в поперечном сечении балки распределены по высоте по линейному закону $\sigma = \frac{M_x}{I_x} y$, где M_x – значение изгибающего момента в сечении, в котором определяется нормальное напряжение; I_x – осевой момент инерции сечения относительно главной центральной оси, перпендикулярной плоскости действия изгибающего момента в том же сечении; y – расстояние от главной центральной оси до точки, в которой определяется нормальное напряжение. В сечении I–I имеем $M_x = -Fl$, $I_x = \frac{bh^3}{12}$. Верхняя половина сечения I–I работает на растяжение, нижняя – на сжатие. Максимальные значения нормальных напряжений по абсолютной величине возникают в точках при $y = \pm \frac{h}{2}$ и равны $\sigma_{max} = \frac{12Fl}{bh^2} \cdot \frac{h}{2} = \frac{6Fl}{bh^2}$. По полученным значениям σ_{max} построим эпюру распределения нормальных напряжений по высоте сечения I–I.



2. Стержень прямоугольного сечения с размерами b и $2b$, длиной l нагружен моментом M . Плоскость действия момента расположена под углом 45° к главным


центральных осям сечения. Отношение значений нормальных напряжений в точках B и C равно ...



Ответ.

При косом изгибе нормальное напряжение в точке поперечного сечения с координатами x, y определяется по формуле $\sigma = \frac{M_x}{I_x} y + \frac{M_y}{I_y} x$. В сечении, в котором расположены точки B и C , значения изгибающих моментов, соответственно, равны $M_x = M \cos 45^\circ$, $M_y = M \sin 45^\circ$. Осевые моменты инерции сечения относительно главных центральных осей $I_x = \frac{b(2b)^3}{12}$, $I_y = \frac{2bb^3}{12}$. В точке B с координатами $X_B = 0$, $Y_B = b$ нормальное напряжение $\sigma_B = \frac{3\sqrt{2} M}{4 b^3}$. В точке C с координатами $X_C = \frac{b}{2}$, $Y_C = 0$ нормальное напряжение $\sigma_C = \frac{3\sqrt{2} M}{2 b^3}$. Следовательно, отношение $\frac{\sigma_B}{\sigma_C} = \frac{1}{2}$.


3. Для стержня с одним зашечленным, а другим шарнирно-опертым концами значение критической силы равно 40 кН (схема a). При удалении шарнирно-неподвижной опоры (схема b) значение силы, при которой прямолинейная форма перестает быть устойчивой, равно ____ кН. При решении учитывать, что напряжения в сжатых стержнях не превышают предел пропорциональности.



Ответ.

Формула Эйлера $F_{кр} = \frac{\pi^2 E I_{min}}{(\mu l)^2}$ для определения критической силы сжатого стержня применима, когда напряжения не превышают предел пропорциональности. Проанализируем величины входящие в данную формулу. При прочих равных условиях на значение критической силы влияют условия закрепления стержня, которые учитываются коэффициентом приведения длины μ . Для схемы «а» значение $\mu = 0,7$, для схемы «б» – $\mu = 2$. Следовательно, критическая сила, после удаления шарнирно-подвижной опоры, уменьшится, примерно, в 8 раз.


4. На рисунке показана труба, работающая на кручение. Заданы величины: $M = 0,05 \text{ МН} \cdot \text{м}$, $D = 20 \text{ см}$, $d = 15 \text{ см}$, предел текучести при чистом сдвиге $\tau_T = 100 \text{ МПа}$. Фактический коэффициент запаса из расчета по текучести в самых напряженных точках равен ...



Ответ.

Фактический коэффициент запаса определим по формуле $n = \frac{\tau_T}{\tau_{max}}$, где $\tau_{max} = \frac{M_k}{W_p} = \frac{M}{\frac{\pi D^3}{16} \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right)}$. Подставляя числовые значения, получаем $\tau_{max} = 46,7 \text{ МПа}$, $n = 2,1$.

5. Консольная балка прямоугольного сечения нагружена силой $F = 3 \text{ кН}$. Допускаемое нормальное напряжение для материала балки $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$, линейный размер $b = 20 \text{ мм}$. Наибольшая длина консоли из расчета на прочность по нормальным напряжениям равна ____ см.




Ответ.

Условие прочности по допускаемым нормальным напряжениям имеет вид $\sigma_{max} \leq [\sigma]$. Наибольшее нормальное напряжение действует в сечении балки вблизи заделки, где возникает максимальный изгибающий момент $M_{x max} = Fl$, и определяется по формуле

$\sigma_{max} = \frac{M_{x max}}{W_x}$. Осевой момент сопротивления при заданных размерах поперечного сечения равен $W_x = \frac{3}{2} b^3$. Следовательно, $\sigma_{max} = \frac{2 Fl}{3 b^3} \leq [\sigma]$. Откуда $l \leq \frac{3 [\sigma] b^3}{2 F}$ или $l = 64 \text{ см}$.


6. Схема нагружения круглого стержня диаметром $d = 2 \text{ см}$, длиной $l = 20 \text{ см}$ показана на рисунке. Значение допускаемого нормального напряжения для материала, одинаково работающего на растяжение и сжатие, $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$. Максимальное значение силы F , которую можно приложить к стержню, из расчета по допускаемым напряжениям равно ____ Н. При решении задачи использовать теорию наибольших касательных напряжений (III теорию прочности).



Ответ.

Опасное сечение стержня расположено вблизи заделки, где возникает изгибающий момент $M_x = 2Fl$ и крутящий момент $M_k = 15Fd$. Значение эквивалентного напряжения в опасной точке стержня, по теории наибольших касательных напряжений, определяется по формуле $(\sigma_{\text{экв}})^{III} = \frac{\sqrt{(M_x)^2 + (M_k)^2}}{W_x}$, где $W_x = \frac{\pi d^3}{32}$. Учитывая, что $l = 10d$, найдем $(\sigma_{\text{экв}})^{III} = \frac{32\sqrt{(20Fd)^2 + (15Fd)^2}}{\pi d^3} = \frac{261F}{d^2}$. Из условия прочности по допускаемым напряжениям $(\sigma_{\text{экв}})^{III} \leq [\sigma]$ найдем $F \leq \frac{[\sigma]d^2}{261}$. После вычислений получим $F \leq 245$ Н.


7. Стержень квадратного сечения длиной l сжимается силой F . При увеличении площади квадратного сечения в два раза значение критической силы ____ . При решении учитывать, что напряжения в сжатом стержне не превышают предела пропорциональности.



Ответ.

При напряжениях в сжатом стержне меньше предела пропорциональности критическую силу определяют по формуле Эйлера $F_{\text{кр}} = \frac{\pi^2 EI_{\min}}{(\mu l)^2}$, где $I_{\min}$ для квадратного сечения определим по формуле $I_{\min} = \frac{b^4}{12} = \frac{1}{12} A^2$, $A = b^2$. При увеличении площади квадратного сечения в два раза значение критической силы увеличится в 4 раза.


8. Левый конец стержня AB круглого поперечного сечения диаметром d (см. рисунок) жестко зашпелен, правый установлен в подшипнике скольжения. К стержню под прямым углом прикреплен рычаг длиной l . Система нагружена силой F . Известны величины: d , l , τ_t – предел текучести при чистом сдвиге для материала стержня AB , n_t – коэффициент запаса по текучести. Из расчета по допускаемым напряжениям максимально допустимое значение силы F равно ...



Ответ.

Стержень AB скручивается моментом Fl . Условие прочности для стержня имеет вид $\tau_{max} = \frac{M_k}{W_p} = \frac{16Fl}{\pi d^3} \leq \frac{\tau_T}{n_T}$, откуда $F \leq \frac{\pi d^3 \tau_T}{16 l n_T}$.


9. Консольная балка длиной l нагружена равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q . Модуль упругости материала E . Сечение круглое диаметром d . Радиус кривизны оси балки в опасном сечении равен ...




Ответ.

Кривизна оси стержня в сечении связана с изгибающим моментом, действующим в этом сечении, и жесткостью поперечного сечения на изгиб, в этом же сечении, зависимостью $\frac{1}{\rho} = \frac{M_x}{EI_x}$. Опасное сечение вблизи заделки и $M_{x max} = \frac{1}{2} q l^2$. Для круглого сечения $I_x = \frac{\pi d^4}{64}$. После преобразований получим $\rho = \frac{\pi E d^4}{32 q l^2}$.

10. Стержень квадратного сечения нагружен внешними силами F и $2F$. Линейные размеры и заданы. Значение максимального растягивающего нормального напряжения в стержне равно ...



Ответ.



Опасное сечение стержня расположено вблизи заделки, где действуют максимальные изгибающие моменты $M_x = 4Fl$, $M_y = Fl$. Максимальное растягивающее нормальное напряжение возникает в точке B , так как материал в этой точке испытывает деформацию растяжения от обоих изгибающих моментов. Используя формулу для определения нормальных напряжений при косом изгибе, найдем $\sigma_{max} = \sigma_B = \frac{12 \cdot 4Fl}{b^4} \frac{b}{2} + \frac{12Fl}{b^4} \frac{b}{2} = 30 \frac{Fl}{b^3}$, где координаты точки B взяты по абсолютной величине.

3.2.3. Рекомендации по оцениванию реферата

Реферат рабочей программой дисциплины не предусмотрен.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации

ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.

4.2. Оценивание обучающегося на экзамене

Оценка экзамена	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, ...

Оценка экзамена	Требования к знаниям
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации






Экзамен по дисциплине проводится во 2 семестре и включает контрольные вопросы и задачи по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов.







1-й вопрос

1. Основные допущения и принципы, принятые в дисциплине «Сопротивление материалов».
2. Внешние и внутренние силовые факторы. Метод сечений.
3. Растяжение-сжатие прямого бруса. Внутренние силы и напряжения.
4. Закон Гука. Коэффициент Пуассона.
5. Статически неопределимые задачи на растяжение.
6. Раскрытие статической неопределимости.
7. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали и ее характерные точки. Условная и истинная диаграмма растяжения. Характеристики прочности и пластичности материалов при растяжении-сжатии.
8. Понятие о запасе прочности и допускаемом напряжении.
9. Условие прочности при растяжении (сжатии). Коэффициент запаса прочности.
10. Основные типы задач при расчете на прочность стержней.
11. Геометрические характеристики сечений. Центр тяжести плоской фигуры. Статический момент, моменты инерций сечений.
12. Главные оси и главные моменты инерции.
13. Расчет моментов инерций простейших сечений.

14. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Связь между тремя упругими константами E , G и μ .
15. Условие прочности при чистом сдвиге.
16. Практические расчеты на сдвиг (срез).
17. Кручение бруса круглого сечения. Определение напряжений и угла закручивания (вывод формул).
18. Условие прочности при кручении.
19. Условие жесткости при кручении.
20. Статически неопределимые задачи при кручении.
21. Изгиб. Внутренние силовые факторы. Правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Связь между распределенной нагрузкой q , поперечной силой Q_y и изгибающим моментом M_x при изгибе.
22. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Вывод формулы для расчета нормальных напряжений.
23. Условие прочности при изгибе.
24. Касательные напряжения. Формула Журавского (без вывода).
25. Рациональные формы сечений.
26. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.
27. Энергетический метод определения перемещений. Теорема Кастильяно.
28. Интеграл Мора. Правило Верещагина.
29. Расчет статически неопределимых балок и рам. Степень статической неопределимости.
30. Выбор основной системы. Метод сил. Канонические уравнения метода сил.
31. Основы теории напряженного состояния. Понятия главных площадок и главных напряжений.
32. Определение главных напряжений в плоском напряженном состоянии.
33. Обобщенный закон Гука. Удельная потенциальная энергия.
34. Понятие эквивалентного напряжения. Гипотезы прочности. Критерии прочности.
35. Условия прочности в сочетании изгиба с кручением.
36. Условия прочности в сочетании изгиба с растяжением.
37. Методы построения эпюр внутренних силовых факторов в плоскопространственных системах.
38. Понятие об устойчивости стержней. Формула Эйлера для определения критической силы (вывод).
39. Влияние условий закрепления стержня на критическую силу.
40. Критическое напряжение. Пределы применимости формулы Эйлера.
41. Практический способ расчета сжатых стержней. Коэффициент снижения допускаемого напряжения.
42. Понятие об усталостной прочности.
43. Виды и характеристики циклов напряжений.
44. Кривая усталости Велера. Предел выносливости.
45. Факторы, влияющие на предел выносливости.
46. Коэффициент запаса усталостной прочности.
47. Понятие критической силы и коэффициента запаса устойчивости. Расчет критической силы по Эйлеру. Пределы применимости формулы Эйлера.






48. Практический способ расчета на устойчивость.
49. Пластические деформации при сложном напряженном состоянии. Диаграмма Прандтля. Условие пластичности.
50. Расчет конструкций с учетом пластических деформаций. **2-й вопрос**






№	Условие задачи
1	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
2	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
3	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
4	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
5	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 






6	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
7	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
8	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
9	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
10	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 
11	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента 


12	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента
13	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента
14	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента
15	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента
16	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 4qL$, $M = 2qL^2$
17	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 3.5qL$, $M = 1.5qL^2$


18	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2,5qL, M = 4qL^2$
19	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = qL, M = 2qL^2$
20	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2qL, M = 2,5qL^2$
21	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2qL, M = 2,5qL^2$
22	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = qL, M = qL^2$


23	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2,5qL$, $2,5qL^2$ 
24	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2qL$, $M = 2,5qL^2$ 
25	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 1,5qL$, $M = qL^2$ 
26	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 4qL$, $M = 2,5qL^2$ 
27	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 1,5qL$, $4qL^2$ 


28	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = qL, M = 3,5qL^2$ 
29	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2qL, M = 2,5qL^2$ 
30	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 4qL, M = 2,5qL^2$ 
31	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 3qL, M = 3qL^2$ 
32	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2,5qL, M = 2,5qL^2$ 


33	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2,5qL$, $M = 3qL^2$ 
34	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 3,5qL$, $M = qL^2$ 
35	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 3,5qL$, $M = 3,5qL^2$ 
36	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2,5qL$, $M = 4qL^2$ 
37	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 1,5qL$, $M = 4qL^2$ 






38	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 1,5qL, M = 4qL^2$ 




39	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 3qL, M = 2,5qL^2$ 

40	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 3qL, M = 4qL^2$ 


41	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 4qL, M = 2qL^2$ 




42	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 3qL, M = 3qL^2$ 




43	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 4qL$, $M = 3qL^2$ 
44	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 1,5qL$, $M = qL^2$ 
45	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 3qL$, $M = 2,5qL^2$ 
46	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 1,5qL$, $M = 3qL^2$ 
47	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2,5qL$, $M = 3qL^2$ 

48	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2,5qL,$ $1,5qL^2$ $M =$ 
49	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2,5qL, M$ $= 3qL^2$ 
50	Построить эпюры поперечной силы и изгибающего момента $P = 2qL, M$ $= 1,5qL^2$ 


Вопрос 3

№	Условие задачи
1	Стальной брус нагружен центральными продольными силами ($P = 10$ кН). Размер $a = 30$ см, диаметры связаны соотношениями: $d_3 = 3d_1, d_2 = 2d_1, d_1 = 1$ см. Построить эпюры продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z и перемещений Δl_z. 


2	Прямолинейный брус, состоящий из нескольких участков постоянного поперечного сечения различной площади, нагружен внешними продольными силами. Построить эпюры продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z и перемещений Δl_z в общем виде. 
3	Прямолинейный брус, состоящий из 3 участков круглого поперечного сечения различных диаметров, нагружен внешними продольными силами. Построить эпюры продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z и перемещений Δl_z в общем виде. 
4	Прямолинейный брус, состоящий из нескольких участков постоянного поперечного сечения различной площади, нагружен внешними продольными силами. Построить эпюры продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z и перемещений Δl_z в общем виде. 




5	Прямолинейный брус, состоящий из нескольких участков постоянного поперечного сечения различной площади, нагружен внешними продольными силами. Построить эпюры продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z и перемещений Δl_z в общем виде. 
6	Прямолинейный брус, состоящий из 3 участков круглого поперечного сечения различных диаметров, нагружен внешними продольными силами. Построить эпюры продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z и перемещений Δl_z в общем виде. 
7	Прямолинейный брус, состоящий из 3 участков круглого поперечного сечения различных диаметров, нагружен внешними продольными силами. Построить эпюры продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z и перемещений Δl_z в общем виде. 





- 8 Прямолинейный брус, состоящий из 3 участков круглого поперечного сечения различных диаметров, нагружен внешними крутящими моментами. Построить эпюры крутящих моментов, максимальных касательных напряжений и углов поворота поперечных сечений в общем виде.









- 9 Прямолинейный брус, состоящий из 3 участков круглого поперечного сечения различных диаметров, нагружен внешними крутящими моментами. Построить эпюры крутящих моментов, максимальных касательных напряжений и углов поворота поперечных сечений в общем виде.









10	Прямолинейный брус, состоящий из 3 участков круглого поперечного сечения различных диаметров, нагружен внешними крутящими моментами. Построить эпюры крутящих моментов, максимальных касательных напряжений и углов поворота поперечных сечений в общем виде. 
11	Прямолинейный брус, состоящий из 3 участков круглого поперечного сечения различных диаметров, нагружен внешними крутящими моментами. Построить эпюры крутящих моментов, максимальных касательных напряжений и углов поворота поперечных сечений в общем виде. 
12	Определить критическую силу $P_{кр}$ и критическое напряжение $\sigma_{кр}$ при сжатии стержня. Исходные данные: $L = 6$ м, $d = 50$ мм, $D = 2d$, модуль Юнга материала стержня $E = 1,2 \cdot 10^5$ МПа, предел пропорциональности материала стержня $\sigma_{пп} = 180$ МПа. 




13	Определить критическую силу $P_{кр}$ и критическое напряжение $\sigma_{кр}$ при сжатии стержня. Исходные данные: $L = 6$ м, $a = 40$ мм, модуль Юнга материала стержня $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, предел пропорциональности материала стержня $\sigma_{пп} = 200$ МПа. 
14	Определить критическую силу $P_{кр}$ и критическое напряжение $\sigma_{кр}$ при сжатии стержня. Исходные данные: $L = 6$ м, $d = 50$ мм, $D = 2d$, модуль Юнга материала стержня $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, предел пропорциональности материала стержня $\sigma_{пп} = 200$ МПа. 
15	Определить критическую силу $P_{кр}$ и критическое напряжение $\sigma_{кр}$ при сжатии стержня. Исходные данные: $L = 6$ м, $d = 50$ мм, $D = 2d$, модуль Юнга материала стержня $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, предел пропорциональности материала стержня $\sigma_{пп} = 200$ МПа. 
16	Определить критическую силу $P_{кр}$ и критическое напряжение $\sigma_{кр}$ при сжатии стержня. Исходные данные: $L = 6$ м, $a = 40$ мм, модуль Юнга материала стержня $E = 1,2 \cdot 10^5$ МПа, предел пропорциональности материала стержня $\sigma_{пп} = 180$ МПа. 




17	Определить критическую силу $P_{кр}$ и критическое напряжение $\sigma_{кр}$ при сжатии стержня. Исходные данные: $L = 6$ м, $a = 40$ мм, модуль Юнга материала стержня $E = 1,2 \cdot 10^5$ МПа, предел пропорциональности материала стержня $\sigma_{пп} = 180$ МПа. 
18	Цилиндрический сосуд, закрытый сверху сферической крышкой, заполнен жидкостью с плотностью $\rho = 1500$ кг/м³, давление газа $P_r = 0,2$ МПа, $R = 1$ м, $D = 2$ м, $H = 8$ м, $h = 6$ м, $\sigma_T = 200$ МПа. Определить толщину стенки сосуда при запасе прочности $n = 2$ и построить эпюры σ_m и σ_t 
19	Цилиндрический сосуд, закрытый сверху сферической крышкой, заполнен жидкостью с плотностью $\rho = 1200$ кг/м³, давление газа $P_r = 0,25$ МПа, $R = 1,5$ м, $D = 3$ м, $H = 10$ м, $h = 8$ м, $\sigma_T = 240$ МПа. Определить толщину стенки сосуда при запасе прочности $n = 2$ и построить эпюры σ_m и σ_t 






20	Цилиндрический сосуд, закрытый сверху сферической крышкой, заполнен жидкостью с плотностью $\rho = 1300 \text{ кг/м}^3$, давление газа $P_r = 0,3 \text{ МПа}$, $R = 2 \text{ м}$, $D = 4 \text{ м}$, $H = 12 \text{ м}$, $h = 100 \text{ м}$, $\sigma_t = 240 \text{ МПа}$. Определить толщину стенки сосуда при запасе прочности $n = 2$ и построить эпюры σ_m и σ_t 
21	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
22	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 






23	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
24	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
25	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 







26	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
27	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
28	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 

29	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
30	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
31	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 

32	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
33	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
34	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 

35	Построить эпюры нормальных продольных сил N_z, нормальных напряжений σ_z, абсолютных перемещений сечений бруса. 
36	Определить линейное перемещение сечения С 
37	Определить линейное перемещение сечения С. 
38	Определить линейное перемещение сечения С. 
39	Определить угловое перемещение сечения С. 

40	Определить угловое перемещение сечения С. $\theta_C = ?$ 
41	Определить угловое перемещение сечения С. $\theta_C = ?$ 
42	Определить угловое перемещение сечения С. $\theta_C = ?$ 
43	Определить угловое перемещение сечения С. $\theta_C = ?$ 
44	Определить угловое перемещение сечения С. $\theta_C = ?$ 

45	Определить линейное перемещение сечения С. 
46	Определить угловое перемещение сечения С. 
47	Определить линейное перемещение сечения С. 
48	Определить линейное перемещение сечения С. 
49	Определить линейное перемещение сечения С. 
50	Определить угловое перемещение сечения С. 

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; теоретические основы химии, принципы строения вещества, способы получения и

химические свойства соединений, основные механизмы протекания химических реакций; основные законы физической химии, основные законы термодинамики поверхностных явлений, свойства дисперсных систем, методы исследования поверхностных явлений и дисперсных систем; теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики; теоретические и практические основы сопротивления материалов.

ОПК-2.2 Умеет соотносить прикладные инженерные задачи с фундаментальными научными основами и понимает научную природу процессов.

ОПК-2.3 Владеет навыками практического применения теоретических знаний и может генерировать на их основе новые инженерные решения

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД; **5.2.** Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Сопротивление материалов»:

Д.ф.-м.н., профессор	В.М. Аристов	
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

К.т.н., доцент	Е.А. Аристова	
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Сопротивление материалов» одобрен на заседании кафедры инженерного проектирования технологического оборудования, протокол № 5 от «09» июня 2024 г. Заведующий кафедрой инженерного проектирования технологического оборудования

(наименование кафедры)

Д.ф.-м.н., профессор	В.М. Аристов	
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

Согласован: Профессор кафедры химической технологии керамики
и огнеупоров

(наименование кафедры)

Д.т.н.,	профессор	Н.А. Макаров
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств по дисциплине
«Сопротивление материалов»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Детали машин и основы конструирования»

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических
производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1 НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Детали машин и основы конструирования».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» не предусмотрен.

3 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1 Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2 Описание оценочных средств

3.2.1 Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1 Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Для текущего контроля предусмотрено защиты трех расчетно-графических работ. Максимальная оценка за каждую защиту - 10 баллов.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота и глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность и эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.


3.2.2 Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий





Количество контрольных работ – две в семестре.









Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций: ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3.









Примеры задач к контрольной работе №1 «Болтовое соединение».









Рассчитать силу, действующую на опасный болт.


















Примеры задач к контрольной работе №2 «Расчет вала с мешалкой»

Постановка задачи

Стальной вал, закрепленный в паре подшипников, соединяет две звездочки от цепных передач диаметрами D_1 и D_2 . Взаимное расположение подшипников и звездочек определяется размерами a , b и c . Силы натяжения ведущих ветвей цепей обозначены P_1 и P_2 . Крутящий момент, создаваемый каждой цепной передачей, равен $M_{кр}$.

Задание

Для расчетного варианта требуется:

- 1) определить диаметр вала d , обеспечив выполнение условия прочности при воздействии изгибающего и крутящего моментов: $\sigma_{экр} \leq [\sigma]$;
- 2) определить диаметр вала d , обеспечив выполнение условия прочности при воздействии крутящего момента: $\tau \leq [\tau]$;
- 3) определить с помощью правила Верещагина вертикальное перемещение Δy центра вала в сечении, указанном в условии задачи.

Пояснения

$$\sigma_{\text{экв}}^{III} = \frac{M_{\text{экв}}}{0,1d^3} \leq [\sigma], \text{ где } M_{\text{экв}} = \sqrt{(M_{xx})^2 + (M_{yy})^2 + (M_{zz})^2};$$

$$\Delta\Delta y = \frac{\sum A_{ii} \cdot y_{yi}}{E \cdot I_x} = \frac{\sum A_{ii} \cdot y_{yi}}{E \cdot 0,05d^4},$$

где A_1, A_2 – площади, взятые с грузовой эпюры M_p ,


y_1, y_2 – ординаты, взятые с единичной эпюры M_1 , и расположенные под центром тяжести грузовых эпюр

Общие данные


Допускаемые напряжения $[\sigma] = 120$ МПа, $[\tau] = 40$ МПа;

модуль Юнга $E = 2 \cdot 10^5$ МПа.


№ 1




№ 2




№ 3




№ 4




№ 5




№ 6




№ 7




№ 8




№ 9




№ 10




№ 11




№ 12




№ 13




№ 14




№ 15




№ 16




№ 17




№ 21




№ 22




№ 23




№ 24




№ 25




№ 26




№ 27




№ 28




№ 29




№ 30




№ 31




№ 32




№ 33




№ 34




№ 35




№ 36




№ 37




№ 38




№ 39




№ 40




№ 41




№ 42




№ 43




№44




№ 45




№ 46




№ 47



№ 48



№ 49



№ 50




Таблица числовых значений

$$[\sigma] = 120 \text{ МПа}, E = 2 \cdot 10^5 \text{ МПа}, [\tau] = 40 \text{ МПа}$$

№№	M_z , кН·м	D_1 , мм	D_2 , мм	a , мм	b , мм	c , мм	Найти	
1.	1,2	400	600	100	200	300	d	Δy_1
2.	1,2	400	600	200	300	100	d	Δy_2
3.	1,3	260	520	200	100	300	d	Δy_1
4.	2,4	400	600	300	200	100	d	Δy_1
5.	1,2	400	800	200	100	300	d	Δy_1
6.	1,4	350	700	100	200	300	d	Δy_2
7.	2,4	400	600	100	200	300	d	Δy_2
8.	1,3	260	520	100	200	300	d	Δy_1
9.	1,4	350	700	300	100	200	d	Δy_1
10.	1,3	260	520	300	200	100	d	Δy_1
11.	1,2	400	600	200	100	300	d	Δy_2
12.	1,2	400	600	100	200	300	d	Δy_2
13.	1,2	400	600	200	300	100	d	Δy_2
14.	1,3	260	520	200	100	300	d	Δy_1
15.	2,4	400	600	300	200	100	d	Δy_2
16.	1,2	400	800	200	100	300	d	Δy_2
17.	1,2	600	400	100	200	300	d	Δy_2
18.	1,2	600	400	200	300	100	d	Δy_1
19.	1,3	520	260	200	100	300	d	Δy_1
20.	2,4	600	400	300	200	100	d	Δy_1
21.	1,2	800	400	200	100	300	d	Δy_2
22.	1,4	700	350	100	200	300	d	Δy_1
23.	2,4	600	400	100	200	300	d	Δy_2
24.	1,3	520	260	100	200	300	d	Δy_1
25.	1,4	700	350	300	100	200	d	Δy_1
26.	1,3	520	260	300	200	100	d	Δy_1
27.	1,2	600	400	200	100	300	d	Δy_2
28.	1,2	600	400	100	200	300	d	Δy_2
29.	1,2	600	400	200	300	100	d	Δy_2
30.	1,3	520	260	200	100	300	d	Δy_1
31.	2,4	600	400	300	200	100	d	Δy_2
32.	1,2	800	400	200	100	300	d	Δy_2
33.	1,2	400	600	100	200	300	d	Δy_1
34.	1,2	400	600	200	300	100	d	Δy_2
35.	1,3	260	520	200	100	300	d	Δy_1
36.	2,4	400	600	300	200	100	d	Δy_1
37.	1,2	400	800	200	100	300	d	Δy_2

38.	1,4	350	700	100	200	300	d	Δy_2
39.	2,4	400	600	100	200	300	d	Δy_2
40.	1,3	260	520	100	200	300	d	Δy_1
41.	1,4	350	700	300	100	200	d	Δy_1
42.	1,3	260	520	300	200	100	d	Δy_1
43.	1,2	400	600	200	100	300	d	Δy_2
44.	1,2	400	600	100	200	300	d	Δy_2
45.	1,2	400	600	200	300	100	d	Δy_2
46.	1,3	260	520	200	100	300	d	Δy_1
47.	2,4	400	600	300	200	100	d	Δy_2
48.	1,2	400	800	200	100	300	d	Δy_2
49.	1,2	400	600	100	200	300	d	Δy_1
50.	1,2	400	600	200	300	100	d	Δy_2

3.2.2.1 Задания оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

1. Задания закрытого типа.

1. Деталь – это:

- а) простейшее изделие, изготовленное из минимума материалов;
- б) простейшее изделие, изготовленное из одного материала;
- в) часть машины, изготовленной без сборочных операций;**
- г) сборочная единица, изготовленная из простых элементов.

2. Узел – это:

- а) набор деталей;
- б) жестко скрепленные между собой детали;
- в) деталь, изготовленная из разных материалов;
- г) сборочная единица из ряда деталей, имеющих общее функциональное назначение.**


3. Критерий работоспособности деталей и узлов это:

- а) способность выполнять заданные функции в пределах технических требований;**
- б) способность не ломаться в процессе эксплуатации;
- в) способность совершать работу по перемещению;
- г) способность сцепляться друг с другом;

4. прочность, это:

- а) способность сопротивляться истиранию;
- б) способность не деформироваться пластически;
- в) способность не терять устойчивость в процессе работы;
- г) способность деталей и узлов не разрушаться в процессе работы.**

5. Контактные напряжения σ_n двух цилиндров радиуса R_1 и R_2 при модулях Юнга E_1 и E_2 и распределенной нагрузке q вычисляются по формуле Юнга:



- а) $\sigma_H = 0.418 \sqrt{\frac{q}{\rho}}$
 б) $\sigma_H = 0.618 \sqrt{\frac{q}{\rho}}$
 в) $\sigma_H = 0.418 \sqrt{\frac{q}{\rho}}$
 г) $\sigma_H = 0.618 \sqrt{\frac{q}{\rho}}$

6. Износ это:

- а) процесс изменения размеров деталей;
 б) процесс резкого уменьшения размеров деталей при их контакте;
в) процесс постепенного уменьшения размеров деталей в результате трения;
 г) процесс разрушения деталей в результате трения.

1. Расчет на жесткость предусматривает:

- а) ограничение упругих деформаций в пределах, допустимых для конкретных условий работы;**
 б) ограничение пластических деформаций в пределах, допустимых для конкретных условий работы;
 в) ограничение износа деталей;
 г) ограничение деформирования деталей в процессе их работы.

2. Надежность это:

- а) безотказная работа в течение всего срока службы агрегата;
 б) работа с минимальным количеством отказов в течение срока службы;
в) вероятность безотказной работы в течение всего срока службы агрегата;
 г) отношение времени простоя агрегата из-за отказов ко всему сроку службы;

3. Разъёмные соединения это:

- а) резьбовые, штифтовые, сварные;
 б) паяные, заклепочные, прессовые;
в) резьбовые, штифтовые, клиновые, шпоночные;
 г) заклепочные, клиновые, шпоночные.

4. Основной критерий работоспособности при расчете соединений:

- а) надежность;
 б) способность к сборке-разборке;
 в) жесткость;
г) статическая и усталостная прочность.

5. Какой профиль резьбы предпочтителен при соединении труб?

- а) трапециевидный;
 б) треугольный;
 в) круглый;

г) трубный.

1. Метод изготовления резьбы при ремонтных работах:


а) нарезка на токарно-винторезных станках;

б) метод отливки;

в) нарезка вручную метчиками;

г) накаткой.

2. Как называется параметр резьбы S на схеме?



а) высота резьбы;

б) толщина основания витка резьбы;

в) шаг резьбы;

г) средний диаметр резьбы.

3. Расчет на прочность метрической резьбы при растяжении болта (d – средний диаметр резьбы; d_1 – внутренний диаметр резьбы; $P_{\text{зат}}$ – усилие затяжки; σ – напряжение растяжения) производится по формуле:

а) $\sigma = 4P_{\text{зат}}/\pi d^2$;

б) $\sigma = 5.2 P_{\text{зат}}/\pi d d_1^2$;

в) $\sigma = 5.2 P_{\text{зат}}/\pi d^2$;


г) $\sigma = 4 P_{\text{зат}}/\pi d d^2$.

4. Расчет усилия затяжки болта $P_{\text{зат}}$ в соединении,двигающими детали в стыке(здесь P – внешняя нагрузка; K – коэффициент запаса; i – число поверхностей стыка; f – коэффициент трения) рассчитывается по формуле:

а) $P_{\text{зат}} = P/(i \cdot f)$;

в) $P_{\text{зат}} = KP/i$

г) $P_{\text{зат}} = KP/f$



5. Внутренний диаметр d_1 болта поставленного в соединении в котором внешняя нагрузка P раскрывает стык (χ – податливость соединения, $[\sigma]$ – допустимое напряжение материала болта) рассчитывается по формуле:

а) $d_1 = \sqrt{\frac{4P \cdot [K(1-\chi\chi) + \chi\chi]}{\pi K}}$

б) $d_1 = \sqrt{4PP \frac{[K(1-\chi\chi) + \chi\chi]}{\pi[\sigma\sigma]}}$

в) $d_1 = \sqrt{\frac{4444[kk(1-\chi\chi) + \chi\chi]}{\pi [\sigma]}}$

г) $d_1 = 4P \cdot [K(1-\chi) + \chi] / \pi[\sigma]$.

1. На какие напряжения проверяется заклепка в заклепочном соединении?

- а) на напряжене смятия;
- б) на напряжение среза;
- в) на допустимое напряжение растяжения;
- г) на напряжение среза и смятия.**


2. По какой формуле считаются сварные швы внахлестку (τ - касательное напряжение, K – катет шва, L - периметр сварного шва, P -внешняя нагрузка)?

- а) $\tau = P \cdot L$;
- б) $\tau = P / (L \cdot K)$;
- в) $\tau = 0.7 P / (L \cdot K)$;
- г) $\tau = P / (0.7 \cdot L \cdot K)$.**


3. Соединения точечной контактной сваркой применяются для сварки:

- а) толстостенных листов;
- б) для снижения концентрации напряжений;
- в) при сварке тонкостенных листов;**
- г) при приварке тонкостенного листа к толстостенному.

4. Какая предельно допустимая сила P может быть приложена к сварному соединению внахлестку если его длина $L=0.2$ м, толщины листов $S_1=8$ мм и $S_2=10$ мм при допустимом касательном напряжении $[\tau]$ материала сварного шва $=50$ МПа?



- а) 440 кН;




- б) 448 кН;
- в) 224 кН;
- г) 672 кН.

5. Прочность шпонки проверяется по допустимому:

- а) касательному напряжению;
- б) напряжению смятия;
- в) напряжению сжатия;
- г) **напряжению смятия и среза.**

1. Какую нагрузку (крутящий момент M_k) выдерживает шпонка длиной $L = 63$ мм, высотой $h = 11$ мм, заглублением в вал $t = 7$ мм диаметром $d = 60$ мм, если допустимое напряжение смятия $[\sigma_{см}] = 80$ МПа ?



- а) $M_k = 302,4$ Н·м;
- б) **$M_k = 604,8$ Н·м;**
- в) $M_k = 1209,6$ Н·м;
- г) $M_k = 1000$ Н·м.

2. Преимущества шлицевого соединения перед шпоночным:

- а) дешевизна и лучшая центровка;
- б) простота изготовления и больший передаваемый крутящий момент при тех же габаритах;
- в) **лучшая центровка и больший передаваемый крутящий момент;**
- г) дешевизна и простота изготовления.

3. Что такое натяг в прессовом соединении?

- а) положительная разность диаметров отверстия и вала;
- б) **отрицательная разность диаметров отверстия и вала;**
- в) отрицательная разность диаметров вала и отверстия;
- г) равенство диаметров вала и отверстия.

4. Какое давление p создаст прессовая посадка внутренней втулки диаметром $d = 60$ мм, обладающей отверстием $d_1 = 30$ мм с внешней втулкой диаметром $d_2 = 80$ мм, если коэффициент Пуассона материала обеих втулок $\mu = 0.3$, модуль упругости у обеих втулок $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, а расчетный натяг $\delta_p = 0.2$ мм ?

- а) $p=238,3$ МПа;
- б) $p = 38,3$ МПа;
- в) $p = 138.3$ МПа;**
- г) $p = 338.3$ МПа.

5. По данным предыдущей задачи при длине втулок $L = 50$ мм коэффициенте трения $f=0.12$ определить максимальный крутящий момент M_k , передаваемый этим соединением.

- а) $M_k = 2,692$ кН·м;
- б) $M_k = 3.692$ кН·м;
- в) $M_k = 4,692$ кН·м;**
- г) $M_k = 5,692$ кН·м.

1. Механическая передача, это:

- а) механизм, преобразующий параметры движения двигателя в энергию;
- б) механизм, преобразующий параметры движения двигателя при передаче рабочим органам машины;**
- в) это разновидность двигателя;
- г) механизм, соединяющий агрегаты машины.

2. Если N – это мощность, кВт; n_1 и n_2 – это числа оборотов передачи, об/мин; η – коэффициент полезного действия; M_k – крутящий момент, н·м, i – передаточное отношение, то что такое:

- а) N_2/N_1 б) n_1/n_2 в) $30N/\pi n$
- а) передаточное отношение, кпд, мощность;
- б) кпд, передаточное отношение, мощность;**
- в) мощность, передаточное отношение, кпд;
- г) кпд, мощность, передаточное отношение.

3. Ременные передачи обладают следующими достоинствами:


- а) постоянство передаточного отношения;
- б) большая нагрузочная способность;
- в) долговечность;
- г) передача параметров движения на сравнительно большие расстояния.**

4. Если окружная сила передачи $F_t = 100$ н, угол обхвата шкивом ремня $\alpha = \pi/3$, а коэффициент трения ремня о шкив $f = 0.1$, то сила предварительного натяжения ремня на шкиве $S =$:

- а) 910 н; **б) 1910 н**; в) 91 н ; г) 2910 н.

5. Найти приближенную длину ремня L в ременной передаче, в которой межцентровое расстояние между шкивами $a = 1$ м, диаметры ведущего и ведомого шкивов соответственно составляют $D_1 = 0,2$ м и $D_2 = 0,5$ м.

- а) $L = 1,12$ м; б) $L = 2,12$ м; в) $L = 4,12$ м; **г) $L = 3.12$ м.**



1. Преимущество клиноременной передачи по сравнению с плоскоременной:

- а) долговечность;
б) простота ремонта;
в) дешевизна;
г) увеличение тяговой способности передачи.

2. Преимущество фрикционной передачи по сравнению с зубчатой:

- а) износостойкость, постоянство передаточного отношения;
б) бесшумность, возможность плавного изменения передаточного отношения;
в) малые габариты, отсутствие прижимных устройств;
г) большое передаточное отношение, не зависящее от состояния поверхностей.


3. Контактное напряжение σ_H в вариаторе с цилиндрическими колесами $D_1 = 0,2$ м и $D_2 = 0.3$ м, модулем Юнга обоих колес $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, шириной колес $b = 0,1$ м и усилием прижатия $F = 100$ н составит:

- а) 4,13 МПа; б) 14,13 МПа; **в) 24,13 МПа**; г) 34.13 МПа.

4. Что такое модуль m зубчатого колеса?


- а) максимальный диаметр колеса
б) число зубьев колеса
в) отношение диаметра колеса к его ширине;
г) шаг зуба p , деленный на π .

5. Чему равна окружная сила F_t в конической передаче (T_1 - крутящий момент)?



а) $F_t = 2 T_1 / d_{m1}$; б) $F_t = 2 T_1 / d_{m2}$; в) $F_t = T_1 / d_{m1}$; г) $F_t = T_1 / d_{m2}$.

1. Каково передаточное отношение трехступенчатого зубчатого редуктора с количеством зубьев $Z_1 = 10$, $Z_2 = 40$; $Z_3 = 8$; $Z_4 = 24$; $Z_5 = 12$ и $Z_6 = 60$?



а) 40; б) **60**; в) 50; г) 30.

2. Если коэффициент полезного действия зубчатого колеса $\eta_z = 0.95$, а кпд подшипниковой пары $\eta_{\text{п}} = 0.99$, то общий кпд трехступенчатого редуктора составит:
а) 0.79; б) 0.852; в) **0.824**; г) 0.916.


3. Если мощность на входе трехступенчатого редуктора (смотри задачу №1) $N_{\text{вх}} = 5$ кВт, а

число оборотов на входе $n_{вх} = 1430$ об/мин, токаков будет крутящий момент $M_{кр}$ на выходном валу?

а) 651 н·м; **б) 1651 н·м**; в) 2651 н·м; г) 6510 н·м.

4. Какое суммарное кпд у зубчато-червячного редуктора если кпд зубчатой пары равно 0.95, кпд червячного зацепления равно 0.85, а кпд подшипниковой пары равно 0.99?


а) 0.684; **б) 0.784**; в) 0.584; г) 0.884.



5. Если в предыдущей задаче число зубьев зубчатой пары $Z_1=10$, $Z_2=40$, число заходов червяка $Z_3=4$, а число зубьев червячного колеса $Z_4=120$, то каково общее передаточное отношение этого редуктора?

а) 80; б) 100; в) 110; **г) 120**.

1. Каков расчетный диаметр вала при проверочном расчете на прочность если: $[\sigma] = 150$ МПа; $L = 200$ мм; $F = F_a = F_r = F_t = 200$ н, а радиус колеса $R = 100$ мм?



а) 100мм; б) 125 мм; **в) 132 мм**; г) 150 мм.

2. Рассчитать номинальную долговечность роликоподшипника L , у которого номинальная динамическая грузоподъемность $C = 52000$ н, а эквивалентная нагрузка $P = 15000$ н.


а) 53 млн об; б) 43 млн об; **в) 63 млн об**; г) 73 млн об.

3. Рассчитать максимальный момент, передаваемый фланцевой муфтой у которой коэффициент режима работы $K_p = 1.5$; число болтов, поставленных без зазора

$Z=6$, диаметр каждого из этих болтов $d=10$ мм, допустимое касательное напряжение $[\tau] = 40$ МПа, а диаметр болтовой окружности $D=220$ мм?

а) 2000 н·м; б) 1582 н·м; **в) 1382 н·м**; г) 1442 н·м.

4. Рассчитать усилие выпрессовки стержня F диаметром $d=10$ мм из плиты толщиной $S=5$ мм, если коэффициент взаимного трения материалов стержня и плиты $f=0.1$, модуль Юнга обеих деталей $E=2 \cdot 10^5$ МПа, ϵ — уг на диаметр $\delta=0.05$ мм?



а) 70000 н; б) 75000 н, в) 78000 н; **г) 78540 н.**

5. недостатки втулочной муфты по сравнению с фланцевой:

- а) большие радиальные габариты; небольшой крутящий момент;
- б) малые радиальные габариты, неудобства установки;
- в) малые радиальные габариты, небольшой крутящий момент;
- г) неудобства установки, небольшой крутящий момент.**


1. Преимущество цепной передачи по сравнению с ременной:

- а) постоянство передаточного отношения, высокая стоимость;
- б) сложность изготовления, высокая надежность;
- в) больший передаваемый крутящий момент, постоянство передаточного отношения;**
- г) удобство ремонта, постоянство передаточного отношения.

2. Преимущество планетарной передачи по сравнению с многоступенчатым зубчатым редуктором:

- а) малые габариты, высокий КПД, большое передаточное отношение;**
- б) реверсивность, повышенные требования к точности при изготовлении;
- в) соосность, высокая цена;
- г) малые габариты, высокая цена.

3. Рассчитать прогиб оси квадратного сечения со сторонами, равными $a=10$ мм, длиной $L=0,1$ м, нагруженного силой $F=10$ н. Модуль Юнга $E=2 \cdot 10^5$ МПа. Весом оси пренебречь.




а) 2 м; б) 2 дм; **в) 2 см;** г) 2мм.

4. Вследствие удара чаще всего обламываются зубья:

- а) с малым модулем;
 б) со средним модулем
 в) с малым и средним модулем;
г) с крупным модулем.

5. Проверить стальной вал (модуль Юнга $E = 2 \cdot 10^5$ МПа), вращающийся со скоростью $n = 1620$ об/мин , диаметром $d=60$ мм, длиной $L= 0,5$ м и приведенной массой $m=100$ кг. Массой вала пренебречь.



Резонансное число оборотов:


- а) 13350 об/мин;** б) 10350 об/мин; в) 8350 об/мин; г) 5350 об/мин.

2. Задания открытого типа


1. При сжатии двух цилиндров, сделанных из материала с модулем Юнга $E = 2 \cdot 10^5$ МПа и коэффициентом Пуассона $\mu = 0.3$, длиной $L = 0.1$ м радиусами $R_1=100$ мм и $R_2 = 200$ мм силой $F = 500$ н контактное напряжение σ_n составит 512 МПа.

Ответ.

Приведенный модуль Юнга $E_{пр} = 2 E_1 \cdot E_2 / (E_1 + E_2)$. Приведенный радиус кривизны $R_{пр} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$. Распределенная нагрузка $q = F/L$. Тогда контактное напряжение $\sigma_n = \frac{q \cdot E_{пр}}{2 \cdot \pi \cdot (1 - \mu^2) \cdot R_{пр}}$



2. Найти максимальную сдвигающую силу Q , действующую в плоскости сдвига трех пластин на болт диаметром $d = 10$ мм, поставленный без зазора, если допустимое напряжение сдвига $[\tau] = 40$ МПа.



Ответ.

Максимальная сдвигающая сила лимитирована допустимым напряжением сдвига $\tau = 4F/\pi d^2 \cdot i \leq [\tau]$, где $i = n - 1$ — число поверхностей среза (здесь $i = 3 - 1 = 2$), а $n = 3$ — число скрепляемых деталей. Отсюда:

$$F = [\tau] \cdot \pi \cdot d^2 \cdot i / 4 = 6283 \text{ н.}$$

3. Три детали (смотри задачу 2) скреплены четырьмя ($Z=4$) болтами, поставленными с зазором. Коэффициент запаса $K=1,4$; прочность материала болта на разрыв $[\sigma]=200$ МПа, сдвигающая сила $F=1000$ н; коэффициент трения $f=0.15$. Требуется определить метрическую резьбу болтов.

Ответ.

Внутренний диаметр болта (d_1) определяем по формуле:


$$d_1 = \sqrt{\frac{5,2 \cdot K \cdot F}{\pi \cdot [\sigma] \cdot i \cdot f \cdot Z}} = 3,11 \text{ мм}$$

Диаметр метрической резьбы приближенно составит:

$$d \approx 1,2 d_1 = 3,73 \text{ мм.}$$

Вывод: берем 4 болта М4.

4. Крышка резервуара с диаметром прокладки $D_{\text{н}}=500$ мм и $D_{\text{вн}}=400$ мм под давлением $p=10$ МПа соединена $Z=40$ болтами. Коэффициент возможного превышения давления $\phi = 0.2$, коэффициент давления в прокладке $K_{\text{пр}} = 3.5$; допустимое напряжение материала прокладки $[\sigma] = 200$ МПа. Подобрать метрическую резьбу болта.




Усилие на один болт $N = (\pi \cdot p / 4Z) \cdot [K_{пр}(D_n^2 - D_{вн}^2) + (1 + \phi\phi) D D_{вн}^2] = 99,55 \text{ кН}$.

Внутренний диаметр резьбы болта $d_1 = \sqrt{\frac{4NN}{\pi[\sigma\sigma]}} = 25,17 \text{ мм}$.

Наружный диаметр $d \approx 1,2 d_1 = 30,2 \text{ мм}$.

Вывод: берем 40 болтов М30.


5. Проверить заклепочное соединение на прочность если сдвигающая сила $F = 1000 \text{ Н}$, диаметр заклепки $d = 10 \text{ мм}$, допустимая прочность на смятие $[\sigma_{см}] = 80 \text{ МПа}$, на срез $[\tau] = 40 \text{ МПа}$, а толщина каждой из соединяемых деталей $S = 10 \text{ мм}$.



Напряжение среза $\sigma_{ср} = 4 F / (\pi d^2 i) = 12,7 \text{ МПа} \leq [\sigma]$. Здесь i - число поверхностей стыка, оно равно 1. Напряжение смятия $\sigma_{см} = F / (Sd) = 10 \text{ МПа}$, что также меньше допустимого $[\sigma_{см}]$.

Вывод: условие прочности заклепки соблюдено.

1. Рассчитать максимальную силу F , которую может выдержать сварной шов, если допустимое напряжение $[\tau']$ материала шва равно 200 МПа , толщина соединяемых деталей $S_1 = 10 \text{ мм}$, $S_2 = 8 \text{ мм}$; ширина пластины $L = 100 \text{ мм}$.




Касательное напряжение в сварном шве τ' не должно превышать предельного напряжения, или:

$\tau' = F / (0,7 K L_{\Sigma}) \leq [\tau']$, где K - катет сварного шва (выбирается $\min$ из S_1 и S_2); $L_{\Sigma} = 2 \cdot L$ - периметр сварного шва в данном случае. Тогда:

$F = 1,4 \cdot S_2 \cdot L \cdot [\tau'] = 22,4 \text{ кН}$.


2. Найти максимальное усилие F , необходимое для разрушения сварного соединения встык двух пластин толщиной $S = 10$ мм, шириной $L = 100$ мм, если допустимое напряжение разрушения материала пластин $[\sigma] = 200$ МПа, а коэффициент сварного шва $\phi = 0.8$.



Максимальное усилие разрушения лобового шва:

$$F = \phi \cdot S \cdot L \cdot [\sigma] = 160 \text{ кН.}$$


3. Найти максимальную длину сварного шва L , пластины толщиной $S = 10$ мм и шириной $B = 200$ мм, нагруженной изгибающим моментом $M = 100$ н·м. Допустимое касательное напряжение материала сварного шва $[\tau'] = 100$ МПа.



Ответ.

Момент M — это произведение силы разрушения шва F на плечо l . Здесь $F = 0.7 \cdot S \cdot L$, а плечо $l = B$. Тогда $M = 0.7 \cdot S \cdot L \cdot B$, откуда $S = M / (0.7 \cdot S \cdot B) \approx 70$ мм.

4. Под каким углом надо исполнить симметричный врезной шов внахлестку для пластины толщиной $S = 10$ мм, шириной $B = 200$ мм с допустимой прочностью сварного шва $[\tau'] = 40$ МПа, чтобы обеспечить его несущую способность $F = 4000$ н?




Ответ.

Максимальное усилие F , который выдерживает шов внахлестку, равно: $F = 0.7 \cdot S \cdot l_{\Sigma} \cdot [\tau']$, где периметр сварного шва $l_{\Sigma} = 2 \cdot \frac{B}{2 \sin \alpha}$. Тогда окончательно:

$F = 0.7 \cdot S \cdot B \cdot [\tau'] / \sin \alpha$, откуда $\alpha = \arcsin[F / (0.7 \cdot S \cdot B \cdot [\tau'])] \approx \arcsin 0.707 \approx 45^\circ$.


5. Рассчитать максимальный момент M , которым может быть нагружено соединение втавр с разделкой кромок пластины толщиной $S = 10$ мм и шириной $B = 200$ мм, если допустимое нормальное напряжение растяжения сварного шва $[\sigma'] = 200$ МПа.



Ответ.

Для стыкового шва с разделкой максимальное нормальное напряжение σ' определяется по формуле: $\sigma' = 6 M / (S \cdot B^2) \leq [\sigma']$, откуда $M \leq [\sigma'] \cdot S \cdot B^2 / 6 = 13,3$ кН·м.

1. Проверить прочность шпоночного соединения вала диаметром $d = 60$ мм, если размеры шпонки $b \cdot h \cdot t = 18 \cdot 11 \cdot 7$ мм, допустимая прочность на смятие материала шпонки $[\sigma_{см}] = 80$ МПа, а длина шпонки $l = 80$. Мощность $N = 3$ кВт, число оборотов вала $n = 1430$ об/мин.



Ответ.

Крутящий момент $M = 30 N / (\pi n) = 20.0$ н·м. Напряжение смятия $\sigma_{см} = 2M / [d \cdot (h - t) \cdot l] = 2.08$


$\text{МПа} \leq [\sigma_{\text{см}}] = 80 \text{ МПа}$. Условие прочности шпонки соблюдено.

- Определить длину шпонки L , если на нее воздействует крутящий момент $M_k = 800 \text{ Н}\cdot\text{м}$, действующий на шпонку с поперечными размерами $b = 18 \text{ мм}$, $h = 11 \text{ мм}$, $t = 7 \text{ мм}$, с диаметром вала $d = 60 \text{ мм}$ и допустимым напряжением смятия $[\sigma_{\text{см}}] = 80 \text{ МПа}$ (смотри предыдущую задачу).

Ответ.

Напряжение смятия $\sigma_{\text{см}} = 2 M_k / [d \cdot L \cdot (h - t)] \leq [\sigma_{\text{см}}]$, откуда $L \geq 2 M_k / [d \cdot (h - t) \cdot [\sigma_{\text{см}}]] = 41,67 \text{ мм}$. Берем по ГОСТу длину шпонки $L = 50 \text{ мм}$.


- Определить количество шпонок Z в шпоночном соединении, нагруженном крутящим моментом $M_k = 1,5 \text{ кН}\cdot\text{м}$ с диаметром вала $d = 60 \text{ мм}$, если длина $L = 50 \text{ мм}$, высота $h = 11 \text{ мм}$, заглубление в вал $t = 7 \text{ мм}$, а допустимое напряжение смятия $[\sigma_{\text{см}}] = 80 \text{ МПа}$.



Ответ.

Усилие, приходящееся на одну шпонку $F = 2 M_k / (d \cdot Z)$; напряжение смятия $\sigma_{\text{см}} = F / [L \cdot (h - t)]$, откуда $Z \geq 2 M_k / [d \cdot L \cdot (h - t) \cdot [\sigma_{\text{см}}]] = 3,125$. Берем $Z = 4$ шпонки.


- Рассчитать максимальный крутящий момент M_k , передаваемый прямозубым шлицевым соединением с числом зубьев $Z = 16$, внешним и внутренним диаметрами соответственно $D = 60 \text{ мм}$ и $d = 50 \text{ мм}$, шириной $B = 20 \text{ мм}$ и допустимым напряжением смятия $[\sigma_{\text{см}}] = 80 \text{ МПа}$. Коэффициент неравномерности нагрузки принять $K = 0.75$.



Крутящий момент равен моменту, создаваемому каждой силой, действующей на один зуб ($F = [\sigma_{\text{см}}] \cdot (D + d)(D - d) \cdot B / 8$), умноженной на число зубьев Z и на коэффициент

неравномерности нагрузки K , то есть: $M_{кр} = F \cdot Z \cdot K = 2,64 \text{ кН} \cdot \text{м}$.

4. Каков максимальный натяг δ должен быть соблюден в отверстии втулки внутренним диаметром $d=40 \text{ мм}$, внешним диаметром $D=60 \text{ мм}$, шириной $B=20 \text{ мм}$, чтобы удерживать стержень с силой $F = 10000 \text{ н}$. Втулка и стержень изготовлены из одного материала с модулем Юнга $E = 2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$ и коэффициентом Пуассона $\mu = 0.3$. Коэффициент трения $f=0.14$.



Ответ.


Давление p , создаваемое натягом δ , составит $p = \delta / [d \cdot (C_1/E + C_2/E)]$, где $C_1 = 1 - \mu$, а $C_2 = [(D^2 + d^2)/(D^2 - d^2)] + \mu$. Максимальное усилие $F = \pi \cdot f \cdot p \cdot d \cdot B$, из которого получаем давление $p = F / [\pi \cdot f \cdot d \cdot B]$ и, окончательно $\delta = p \cdot d \cdot (C_1 + C_2) / E = 3 \cdot 10^{-2} \text{ мм}$.

5. По данным предыдущей задачи определить максимальный крутящий момент $M_{кр}$, который способен выдержать этот стержень.

Ответ.

Максимальный крутящий момент составит $M_{кр} = \pi \cdot f \cdot p \cdot d^2 \cdot B / 2 = 600 \text{ н} \cdot \text{мм}$.


1. Определить предварительную силу натяжения ремня S_0 на шкиву диаметром $D=600 \text{ мм}$, если передаваемая мощность $N=3 \text{ кВт}$, скорость вращения $n=1420 \text{ об/мин}$, коэффициент трения ремня о шкив $f=0.14$ и угол обхвата $\alpha = 5\pi/6$.



Ответ.

Крутящий момент $M_{кр} = 30 \text{ N}/(\pi \cdot n) = 20,17 \text{ н} \cdot \text{м}$. Тяговая сила $F = S_1 - S_2 = 2 \cdot M_{кр}/d = 67,25 \text{ н}$.
Сила предварительного натяжения ремня $S = \frac{FF}{2} \cdot \frac{(e^{f\alpha} + 1)}{(e^{f\alpha} - 1)} = 185,5 \text{ н}$.


2. Найти длину ремня L ременной передачи, у которой диаметры шкивов $D_1 = 400 \text{ мм}$, $D_2 = 600 \text{ мм}$, а расстояние между центрами шкивов $a = 1 \text{ м}$.
5.



Ответ.

Длина ремня $L \approx 2 \cdot a + \pi(D_2 + D_1)/2 + (D_2 - D_1)^2/(4 \cdot a) = 2,324 \text{ м}$.


3. Найти приведенный угол трения f' клиноременной передачи, если угол клина $\varphi = 20^\circ$, а коэффициент трения $f = 0.15$



Ответ.

Приведенный коэффициент трения $f' = f / \sin(\varphi/2) = 0.864$.

4. Определить усилие прижатия Q ведущего катка в гладкой цилиндрической конической передаче, если окружное усилие сцепления $F_t = 100 \text{ н}$, коэффициент трения $f = 0.05$, запас сцепления $K = 1.5$, внешние диаметры катков $D_1 = 400 \text{ мм}$, $D_2 = 600 \text{ мм}$.



Ответ.


Усилие прижатия ведущего катка $Q = K \cdot F_t \cdot \sin \delta_1 / f = \frac{KK \cdot FF_{tt}}{f} \cdot \frac{D_1}{\sqrt{D_1^2 + D_2^2}} = 1664 \text{ н.}$

5. Определить передаточное отношение i по данным предыдущей задачи, если коэффициент проскальзывания катков $\varepsilon = 0.03$.

Ответ.

Передаточное отношение $i = D_2 / [D_1(1 - \varepsilon)] = 1.546$.


1. Определить контактное напряжение σ_n , возникающее при сжатии силой $F = 100$ н двух катков длиной $L = 100$ мм диаметрами $D_1 = 400$ мм и $D_2 = 600$ мм, сделанных из одного материала с модулем Юнга $E = 2 \cdot 10^5$ МПа и коэффициентом Пуассона $\mu = 0.3$.



Ответ.

Распределенная нагрузка $q = F/L = 1000 \text{ н/м}$; Приведенный модуль $E_{пр} = 2E_1 \cdot E_2 / [E_1 + E_2] = E = 2 \cdot 10^{11} \text{ Па}$; приведенный радиус $R_{пр} = D_1 \cdot D_2 / [2 \cdot (D_1 + D_2)] = 0.12 \text{ м}$. Отсюда контактное напряжение $\sigma_n = \{q \cdot E_{пр} / [R_{пр} \cdot 2(1 - \mu^2)]\}^{1/2} = 29,3 \text{ МПа}$.

2. Определить передаточное отношение и кпд трехступенчатого зубчатого редуктора, у которого число зубьев $Z_1 = 10, Z_2 = 30, Z_3 = 12, Z_4 = 48, Z_5 = 8, Z_6 = 32$, кпд зубчатого зацепления $\eta_{зуб} = 0.95$, а кпд пары подшипников оси $\eta_{п} = 0.98$.



Ответ.

Передаточное отношение всего редуктора равно произведению всех трех зацеплений, или $i_{\Sigma} = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 = (Z_2/Z_1) \cdot (Z_4/Z_3) \cdot (Z_6/Z_5) = 48$. Суммарное кпд равно произведению всех трех кпд зубчатых передач, помноженное на произведение всех четырех пар подшипников, или: $\eta_{\Sigma} = \eta_{\text{зуб}}^3 \cdot \eta_{\text{п}}^4 = 0.791$.

3. Поданным предыдущей задачи с учетом того, что мощность на входе $N_{\text{вх}}=10$ кВт и число оборотов на входе $n_{\text{вх}}=1630$ об/мин определить мощность на выходе $N_{\text{вых}}$; число оборотов на выходе $n_{\text{вых}}$ и крутящий момент на выходе $M_{\text{вых}}$.
- 4.


Ответ.

Мощность на выходе $N_{\text{вых}} = N_{\text{вх}} \cdot \eta_{\Sigma} = 7.91$ кВт.

Число оборотов на выходе $n_{\text{вых}} = n_{\text{вх}}/i_{\Sigma} = 33,96$ об/мин.

Крутящий момент на выходе $M_{\text{кр}} = 30 N_{\text{вых}}/(\pi \cdot n_{\text{вых}}) = 2224$ н·м.

5. Для смешанного зубчато-червячного редуктора, у которого кпд зубчатой передачи $\eta_{\text{зуб}}=0.95$, кпд червячной передачи $\eta_{\text{черв}}=0.85$ и кпд пары подшипников на оси $\eta_{\text{п}}=0.99$ с числом зубьев на зубчатых колесах $Z_1=10$ и $Z_2=40$, а также числом зубьев на червячном колесе $Z_4=120$ и суммарным передаточным отношением всего редуктора $i_{\Sigma}=480$ определить суммарный кпд редуктора η_{Σ} и число заходов червяка Z_3 .

**Ответ.**

Общий кпд редуктора равен произведению кпд зубчатого и червячного зацеплений, помноженному на кпд всех трех пар подшипников, или:

$$\eta_{\Sigma} = \eta_{\text{зуб}} \cdot \eta_{\text{черв}} \cdot \eta_{\text{п}}^3 = 0,7835.$$

Число заходов червяка Z_3 определяется из формулы общего передаточного отношения редуктора, равному произведению его передаточных отношений обеих ступеней, то есть $i_{\Sigma} = i_{1-2} \cdot i_{3-4} = \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_1 \cdot Z_3}$, откуда число заходов червяка $Z_3 = \frac{Z_2 \cdot Z_4}{Z_1 \cdot i_{\Sigma}} = 1$.

6. Используя данные предыдущей задачи, а также, что мощность на выходе $N_{\text{вых}}=5$ кВт и число оборотов на выходе $n_{\text{вых}}=25$ об/мин, определить значения числа оборотов $n_{\text{вх}}$, мощности $N_{\text{вх}}$ и крутящего момента $M_{\text{кр}}$ на входе.

Ответ.

Мощности на входе и выходе связаны соотношением $N_{\text{вых}} = N_{\text{вх}} \cdot \eta_{\Sigma}$,

откуда $N_{\text{вх}} = N_{\text{вых}} / \eta_{\Sigma} = 6.38 \text{ кВт}$. Число оборотов на входе $n_{\text{вх}} = i_{\Sigma} \cdot n_{\text{вых}} = 12000$ об/мин. Крутящий момент на входе $M_{\text{вх}} = 30 N_{\text{вх}} / (\pi \cdot n_{\text{вх}}) = 5.08 \text{ н} \cdot \text{м}$.

1. Рассчитать эквивалентную нагрузку P на однорядный шарико подшипник качения, работающий при температуре 100°C при спокойной радиальной нагрузке $F_r = 1000 \text{ н}$.

Ответ.

Для однорядного шарикоподшипника коэффициент $X = 1$, а $Y = 0$; температурный K_T коэффициент и коэффициент безопасности $K_B = 1$.

Так как вращается внутреннее кольцо подшипника, то коэффициент кольца $V =$

1. Тогда эквивалентная нагрузка $P = (XV F_r + Y F_a) \cdot K_B \cdot K_T = 1000 \text{ н}$.

2. Зная эквивалентную нагрузку роликоподшипника $P = 1000 \text{ н}$, его время работы в часах $L_h = 20000$ часов и число оборотов вала $n = 1420$ об/мин, определить его динамическую грузоподъемность C .

Ответ.

Определяем номинальную долговечность $L = L_h \cdot 60 \cdot n / 10^6 = 1704$ млн. об. Далее номинальная динамическая грузоподъемность (при условии, что коэффициент тела качения $p = 10/3$) составит: $C = P \cdot (L)^{1/p} = 9321 \text{ н}$.

3. Подшипник (шариковый, однорядный) имеет статическую грузоподъемность $C_0 = 4730 \text{ н}$, радиальную ($F_r = 2000 \text{ н}$) и осевую ($F_a = 3000 \text{ н}$). Определить, может ли такой подшипник работать при числе оборотов вала $n \leq 1$ об/мин ?.

Ответ.

Эквивалентная статическая нагрузка $P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a = 2700 \text{ н}$. Здесь $X_0 = 0.6$ и $Y_0 = 0.5$ – коэффициенты соответственно радиальной и осевой статических нагрузок для однорядного шарикоподшипника.


Так как эквивалентная статическая нагрузка меньше статической грузоподъемности ($P_0 < C_0$), то данный подшипник может быть использован в работе.

4. Предполагается использовать однорядный шарикоподшипник с радиальной нагрузкой $F_r = 3000 \text{ н}$ и осевой нагрузкой $F_a = 4000 \text{ н}$, у которого вращается наружное кольцо ,при температуре $T = 250^{\circ}\text{C}$, при его работе с ударными нагрузками в течение $L_h = 2500$ часов при вращении со скоростью $n = 130$ об/мин и динамической грузоподъемностью $C = 64100 \text{ н}$. Можно ли это сделать?

Ответ.

Эквивалентная нагрузка $P = (X \cdot V \cdot F_r + Y \cdot F_a) \cdot K_B \cdot K_T = 17472 \text{ н}$. Здесь $X = 0.6$ и $Y = 0.5$ – коэффициенты для радиальной и осевой нагрузок на радиальный однорядный подшипник; $V = 1.2$ – коэффициент кольца при вращении внешнего кольца; $K_B = 3$ коэффициент безопасности при работе с ударными нагрузками; $K_T = 1.4$ – температурный коэффициент при $T = 250^{\circ}\text{C}$. Далее номинальная долговечность $L = 60 \cdot L_h \cdot n / 10^6 = 19.5$ млн. об. Затем номинальная динамическая грузоподъемность $C = P \cdot (L)^{1/p} = 47028 \text{ н}$. Здесь $p = 3$ – коэффициент тела качения для шариков. Так как табличная динамическая грузоподъемность (64100 н) больше расчетной динамической грузоподъемности (47028 н) данный шарикоподшипник может быть использован при эксплуатации в заданных условиях.

5. Проверить, может ли быть использован подшипник скольжения с допустимым давлением $[p] = 12 \text{ МПа}$ и произведением линейной скорости цапфы на давление $[pv] = 15 \text{ МПа} \cdot \text{м/с}$, если радиальная нагрузка F_r на цапфу диаметром $d = 60 \text{ мм}$ и длину $L = 30 \text{ мм}$ составляет 2000 Н , а скорость вращения цапфы $n = 1420 \text{ об/мин}$?




Ответ.

Давление на цапфу $p = F_r / (L \cdot d) = 1,11 \text{ МПа}$. Линейная скорость вращения цапфы $v = \pi \cdot d \cdot n / 60 = 4.46 \text{ м/с}$. Параметр $pv = 4.95 \text{ МПа} \cdot \text{м/с}$. Так как $p < [p]$ и $pv < [pv]$, то при данных условиях этот подшипник скольжения может быть использован.

ОПК-9.1 Знает основные подходы и этапы проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; стандартные средства автоматизации проектирования; отечественный и зарубежный опыт разработки конкурентоспособных изделий машиностроительного производства.

1. Проверить прочность втулочной муфты, нагруженной крутящим моментом $M_{кр} = 2000 \text{ Н} \cdot \text{м}$, работающей с умеренными толчками (коэффициент режима работы принять $K_p = 1.3$), если $D = 60 \text{ мм}$, $d = 50 \text{ мм}$, а допустимое касательное напряжение $[\tau] = 25 \text{ МПа}$.



Максимальное касательное напряжение во втулочной муфте $\tau = 16K_p \cdot M_{кр} \cdot D / [\pi(D^4 - d^4)] = 118,4 \text{ МПа}$, что $> [\tau]$, то есть условие прочности втулочной муфты не соблюдено.

2. Проверить прочность фланцевой муфты, нагруженной расчетным моментом $M_p =$

1000н·м, если $Z = 4$ болта диаметром $d = 1$ см расположены на диаметре болтовой окружности $D_6 = 220$ мм. Максимальное напряжение на срез болта $[\tau] = 60$ МПа

Ответ.


Касательное напряжение в болтах, работающих на срез, будет следующим: $\tau = 8 M_p / (\pi \cdot Z \cdot d^2 \cdot D_6) = 28,9$ МПа, что меньше $[\tau]$, то есть условие прочности на срез болтов фланцевой муфты соблюдено.

3. По условиям предыдущей задачи определить минимально необходимое число болтов, работающих на срез, если их диаметр $d = 6$ мм.

Ответ.

Минимальное число болтов $Z \geq 8 M_p / (\pi \cdot [\tau] \cdot D_6 \cdot d^2) = 5,36$ болта. Вывод: берем $Z = 6$ болтов.

4. Подобрать диаметр d двух заклепок, соединяющей два листа материала толщиной $S = 5$ мм при расстоянии между заклепками $L = 30$ мм, если на них приложен сдвигающий момент $M = 25$ н·м, а допустимые напряжения материала заклепки на срез $[\tau] = 40$ МПа и смятие $[\sigma_{см}] = 60$ МПа.



Ответ.

Усилие смятия-среза, действующее на одну шпонку $F = M/L = 833,3$ н. Напряжение смятия $\sigma_{см} = F/(S \cdot d) \leq [\sigma_{см}]$, откуда $d \geq F/(S \cdot [\sigma_{см}]) = 2,78$ мм. Напряжение среза $\tau = 4F/(\pi \cdot d^2) \leq [\tau]$, откуда $d \geq \sqrt{\frac{4FF}{\pi[\tau]}} = 5,15$ мм. Берем диаметр заклепки максимальный, то есть $d = 6$ мм.


5. По данным предыдущей задачи установить предельный момент, выдерживаемый заклепочным соединением, если диаметр заклепки d равен 10 мм.

Ответ.

Максимальное усилие F , действующее на заклепку, выбираем из условия прочности на смятие и срез, как меньшее из двух: $F \leq S \cdot d \cdot [\sigma_{см}] = 3000$ н и $F \leq \pi \cdot d^2 \cdot [\tau] / 4 = 3142$ н. Выбираем $F = 3000$ н. Максимальный момент, выдерживаемый соединением $M = F \cdot L = 90$ н·м.

ОПК-9.2 Умеет подготавливать технические задания на разработку проектных решений, проектировать и проводить расчеты основных параметров технологических процессов, оснастки, технологических машин, и комплексов; разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты процессов, машин и комплексов с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта создания конкурентоспособных изделий; анализировать различную техническую документацию, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения.

1. Проверить жесткость вала диаметром $d = 60$ мм, если длина пролета $L = 0.5$ м, сила $F = 100$ н, модуль Юнга $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, а допустимый прогиб $[y] = 0,1$ мм.




По способу Верещагина при постоянной жесткости балки на изгиб прогиб в точке К $y_K = (1/E \cdot J_x) \cdot \Sigma A_{M_p} \cdot y_{M1}$, или, с учетом, что значения единичной эпюры против центров тяжести участков грузовой эпюры $Y_1 = Y_2 = (2/3) \cdot 1 \cdot L$, момент инерции круглого сечения $J_x = \pi \cdot d^4 / 64$, а площадь всей грузовой эпюры $A_{M_p \Sigma} = (1/2) \cdot (3 \cdot L) \cdot (F \cdot L)$, то можно записать: $y_K = (1/E \cdot J_x) \cdot A_{M_p \Sigma} \cdot Y_1 = 64 FL^3 / (\pi E d^4) = 0,0982$ мм, что меньше $[y_K] = 0,1$ мм, то есть условие жесткости вала соблюдено.

2. Поданным предыдущей задачи, при условии, что допустимое напряжение $[\sigma] = 100$ МПа, проверить балку на прочность.

Ответ.

Условие прочности при изгибе $\sigma_{\max} = M_{p\max} / W_x \leq [\sigma]$. Здесь максимальный изгибающий момент $M_{p\max} = M_{pk} = F \cdot L$; осевой момент сопротивления сечения $W_x = \pi d^3 / 32$. Тогда $\sigma_{\max} = 32 F \cdot L / (\pi d^3) = 2,36$ МПа, что меньше $[\sigma]$, то есть условие прочности вала соблюдено.

3. Проверить вал на крутильную жесткость, если $[\theta] = 1 \cdot 10^{-3}$ рад/м. Длина вала $L = 1$ м; Модуль Юнга $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, сила $F = 1000$ н, крутящий момент $M_{кр} = 100$ н·м, диаметр вала $d = 50$ мм.




Ответ.


Относительная крутильная жесткость $\theta\theta = M_{кр}/(J_p \cdot E) = 8,1 \cdot 10^{-4}$ рад/с, что меньше $[\theta]$.

4. Рассчитать количество заклепок, необходимых для обеспечения прочности заклепочного шва, если толщина пластин $S = 5$ мм, диаметр заклепок $d = 10$ мм, допустимое напряжение смятия $[\sigma_{см}] = 80$ МПа, допустимое напряжение среза $[\tau] = 40$ МПа, $F = 20000$ н.

По предельному напряжению смятия число заклепок $Z = F/(\pi d S [\sigma_{см}]) = 1.59$. По напряжению среза $Z = 4F/(\pi d^2 [\tau]) = 6,37$. Берем большее целое число заклепок, то есть $Z = 7$ штук.



5. Рассчитать количество болтов, поставленных без зазора, если их диаметр $d = 6$ мм, допустимое напряжение среза $[\tau] = 40$ МПа, а сдвигающая сила $F = 20000$ н.




Ответ.

Число болтов Z , поставленных без зазора равно: $Z = 4 \cdot F / (\pi d^2 [\tau] i) = 8,84$. Берем $Z = 9$ болтов. Здесь $i = n - 1 = 3 - 1 = 2$ — число поверхностей стыка.

6. Подобрать метрический болт, стягивающий $n = 4$ пластины, нагруженные сдвигающей силой $F = 2000$ н, если коэффициент трения $f = 0,1$, коэффициент безопасности $K = 1,5$. Допустимое напряжение $[\sigma] = 100$ МПа.

Ответ.




Ответ.

Усилие затяжки $F_{\text{зат}} = KF / (if)$, где i — число поверхностей стыка ($i = n - 1$). В то же время усилие затяжки не должно превышать $F_{\text{зат}} \leq \pi d_1^2 \cdot [\sigma] / (5,2)$. Здесь d_1 — внутренний диаметр метрической резьбы. Отсюда внутренний диаметр резьбы $d_1 = \sqrt{\frac{5,2 \cdot F \cdot K}{\pi \cdot [\sigma] \cdot if}} = 12,87$ мм. Далее, для небольших по диаметру резьб $d \approx 1,2 d_1 = 15,44$ мм. Берем болт М16.

ОПК-9.3 Владеет навыками использования стандартных средств автоматизации проектирования технологических процессов, машин и комплексов; навыками проведения инженерных расчетов и проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; навыками представления информации по заданной теме в форме отчетов, реферативных и аналитических обзоров с выделением базовых понятий данной предметной области и установлением связей между ними.


1. Определить диаметр болта d , поставленного без зазора, если внешняя сила $F = 1000$ н, а допустимое касательное напряжение $[\tau] = 50$ МПа.



Ответ.

Максимальная сдвигающая сила $Q_{\text{max}} = Q_3 = Q_F + Q_M$, где $Q_F = F/3 = 3333$ н; $Q_M = M_c / (2a)$. Здесь $M_c = F \cdot a$ — момент внешних сил относительно центра тяжести группы болтов. Тогда $Q_M = F/2 = 5000$ н и $Q_{\text{max}} = 8333$ н. Диаметр болта $d_6 = \{4Q_{\text{max}} / (\pi [\tau])\}^{1/2} = 14,6$ мм. Берем $d_6 = 15$ мм.

2. Определить диаметр болта d , поставленного без зазора, если внешняя сила $F = 1000$ н, а допустимое касательное напряжение $[\tau] = 50$ МПа.




Ответ.

Суммарная сдвигающая сила, действующая на каждый из болтов $Q = (Q_M^2 + Q_F^2)^{1/2}$.
Здесь $Q_M = M_c / (3a)$; $M_c = F \cdot 2a$; $Q_F = F/2$.

Тогда $Q = 833$ н и диаметр болта, поставленного без зазора $d_B = \{4Q / (\pi[\tau])\}^{1/2} = 4,61$ мм. Берем $d_B = 5$ мм.

3. Определить диаметр болта d_B , поставленного с зазором, если допустимое

напряжение растяжения $[\sigma] = 100$ МПа, внешняя сила $F = 1000$ н, коэффициент безопасности $K_B = 1.2$, коэффициент трения $f = 0,15$. Болтов $Z = 4$ штук.




Ответ.

Сдвигающая сила Q в общем случае состоит из сдвигающей силы от действия внешних сил по оси «у» ($Q_y = F/Z$), по оси «х» ($Q_x = 3F/Z$) и сдвигающей силы от действия момента внешних сил относительно центра тяжести группы болтов ($Q_M = M_c / (Z \cdot r)$). Здесь $r = a/(2)^{1/2}$ – расстояние от центра до любого из болтов; $M_c = 3F \cdot (a/2) - F \cdot (a/2) = F \cdot a$ – это момент внешних сил относительно центра тяжести группы из четырех болтов. С учетом $\alpha = 45^\circ$ получаем для второго, наиболее нагруженного болта $Q_{\max} = \{(Q_x + Q_M \cdot \cos \alpha)^2 + (Q_y + Q_M \cdot \sin \alpha)^2\}^{1/2} = 1118$ н. Далее для болта с зазором внутренний диаметр резьбы болта $d_1 = \{5.2 \cdot K_B \cdot Q_{\max} / (\pi \cdot [\sigma] \cdot f)\}^{1/2} = 12.16$ мм. Для небольших резьб $d \approx 1.2d_1 = 14.6$ мм. Берем 4 болта М16.

4. Определить максимальную сдвигающую силу для группы из четырех болтов, если внешняя сила $F = 1000$ н.


Ответ.

Сдвигающая сила Q складывается из сдвигающей силы от действия внешних сил ($Q_F = Q_{Fi} = F/Z = F/4 = 250$ н) и от сдвигающей силы Q_{Mi} от момента внешних сил относительно центра тяжести группы болтов $M_c = F \cdot 3a/2$. $Q_{Mi} = M_c \cdot r_i / (\sum r_{ij}^2)$. Здесь r_i – расстояние от центра



тяжести группы болтов до i -ого болта. $r_1 = r_4 = 3a/2$; $r_2 = r_3 = a/2$. У наиболее нагруженного четвертого болта $Q_{m4} = M_c \cdot r_4 / 5a^2 = 9F/20 = 450$ н. Тогда наибольшая сдвигающая сила действует на 4-ый болт и равна $Q_{\max} = Q_4 = Q_F + Q_{M4} = 700$ н.


5. Определить число болтов (Z), необходимое для противодействия сдвигающей силе $F=10000$ н, если диаметр болта $d=6$ мм, а допустимое напряжение на срез $[\tau]=40$ МПа.



Ответ.

Количество болтов на срез Z находим из неравенства: $F \leq [\tau] \pi d^2 i Z / 4$. Здесь $i = n - 1 = 3 - 1 = 2$ - число поверхностей сдвига. Тогда $Z = (4F / (\pi d^2 i [\tau]))^{1/2} = 2,10$. Берем число болтов $Z = 3$.


1. Рассчитать длину сварного шва L , необходимого для сварки двух пластин толщиной $S=5$ мм, шириной $B=200$ мм, если допустимое напряжение на срез $[\tau]=40$ МПа, сила $F = 50000$ н.



Ответ.

Сила F , которую выдерживает сварной шов внахлестку равна: $F \leq 0,7 K L_{\Sigma} [\tau]$. Здесь $L_{\Sigma} = 2L + B$ - периметр сварного шва; $K=S$ - катет шва. Отсюда длина сварного шва $L = F / (1,4 S [\tau]) - B/2 = 78,6$ мм. Берем $L = 80$ мм.


2. Определить изгибающий момент M_n , ,приложенный к пластине толщиной $S=5$ мм, приваренной швом внахлестку с длиной шва $L=100$ мм , шириной привариваемой пластины $B=200$ мм и допустимому напряжению материала сварного шва $[\tau] = 40$ МПа.



Ответ.

Изгибающий момент $M_{из}$ равен произведению силы разрушения одного шва F на плечо L . Сила $F = 0,7 \cdot L \cdot S \cdot [\tau]$; плечо $L = B$. Тогда момент $M_{из} = 0,7 \cdot L \cdot S \cdot [\tau] \cdot B = 2,8 \text{ кН} \cdot \text{м}$.


3. Определить угол вреза α сварного шва внахлестку, скрепляющего пластину толщиной $S = 5 \text{ мм}$ и шириной $B = 200 \text{ мм}$, если $[\tau] = 40 \text{ МПа}$, а сила $F = 40000 \text{ Н}$.



Ответ.

Сила, которую выносит шов внахлестку $F = 0,7 K L_{\Sigma} [\tau]$, где $K = S$ — катет шва; $L_{\Sigma} = B / \sin \alpha$. Тогда $\alpha = \arcsin(0,7 S [\tau] B / F) = \arcsin 0,7 \approx 45^\circ$.


4. Какова толщина двух пластин, шириной $B = 200 \text{ мм}$, если допустимое напряжение растяжения материала пластины $[\sigma] = 100 \text{ МПа}$, а коэффициент сварного шва $\phi = 0,6$? Рабочее усилие $F = 80000 \text{ Н}$.



Ответ.

Максимальное усилие, которое может выдержать шов встык будет равно: $F = S B [\sigma] \phi$. Тогда толщина $S \geq F / (B [\sigma] \phi) = 6,67 \text{ мм}$. По ГОСТу берем $S = 8 \text{ мм}$.


5. Определить максимальное усилие F , которое может выдержать соединение пластин толщиной $S = 5 \text{ мм}$ внахлестку, если ширина пластины $B = 200 \text{ мм}$, угол $\alpha = 30^\circ$, а допустимое касательное напряжение материала сварного шва $[\tau] = 50 \text{ МПа}$.



Ответ.

Усилие, выдерживаемое швом внахлестку $F = 0.7KL_\Sigma[\tau]$. Катет сварного шва $K = S$, а периметр сварного шва $L_\Sigma = 2B + 2B/\sin\alpha$. Тогда $F \leq 1.4SB(1 + 1/\sin\alpha)[\tau] = 210 \text{ кН}$.

1. Проверить прочность вала, если $F = 1000 \text{ н}$, $D = 0.5 \text{ м}$, диаметр вала $d = 50 \text{ мм}$ и допустимое напряжение материала вала $[\sigma] = 100 \text{ МПа}$. Длина $L = 0.5 \text{ м}$.




Ответ.

Эквивалентное напряжение $\sigma = M_\Sigma / W_x$, где осевой момент сопротивления круглого сечения вала $W_x = 0.1 d^3$, а эквивалентный момент $M_\Sigma = [M_x^2 + M_y^2 + M_z^2]^{1/2}$. Для шарнира А: $M_\Sigma = ((FL)^2 + (0)^2 + (FD/2)^2)^{1/2} = 559 \text{ н·м}$. Для шарнира В: $M_\Sigma = ((0)^2 + (FL)^2 + (FD/2)^2)^{1/2} = 559 \text{ н·м}$. Так как $\sigma \leq [\sigma]$, то $\sigma = 10 M_\Sigma / d^3 = 44.7 \text{ МПа}$, что меньше допустимого напряжения, то есть условие прочности вала соблюдено.

2. Проверить вал на допустимый прогиб $[y] = 1 \cdot 10^{-4} \text{ м}$, если диаметр вала $d = 60 \text{ мм}$, длина $L = 0.5 \text{ м}$, модуль Юнга $E = 2 \cdot 10^5 \text{ МПа}$, а сила $F = 1000 \text{ н}$.

Ответ.


Прогиб вала по способу Верещагина равен $y = (1/EJ_x) \sum A_{M_{pi}} \cdot y_i$, где $J_x = \pi d^4 / 64$ - осевой



момент инерции; $M_{pi} = 2 \cdot (1/2)L(FL/2)$ - суммарная площадь грузовой эпюры; $y_i = y_1 = y_2 = L/3$ - значение единичной эпюры, соответствующее центру тяжести участка грузовой

эпюры. Тогда прогиб в точке «с» составит: $y = 32FL^3 / (3\pi E d^4) = 1,64 \cdot 10^{-4} \text{ м}$, что больше $[y]$, то есть вал не обеспечивает требуемой жесткости.

3. Определить максимальный крутящий момент, передаваемый шлицевым соединением ($D=100 \text{ мм}$, $d=80 \text{ мм}$, $L=50 \text{ мм}$), число шлицов $Z=8$, если допустимое напряжение на смятие $[\sigma] = 50 \text{ МПа}$, а коэффициент неодновременности $K=0,75$.




Ответ.

Крутящий момент, передаваемый шлицевым соединением равен произведению числа шлицов (Z) на площадь контакта каждого шлица ($L \cdot (D-d)/2$), на допустимое контактное напряжение $[\sigma]$, на среднее расстояние от зоны контакта до центра вала $((D+d)/4)$ и на коэффициент неравномерности контакта шлицов (K). Итого $M_{кр} = 6750 \text{ н·м}$.

4. Проверить шпонку на максимальный крутящий момент $M_{кр} = 100 \text{ н·м}$, если размеры шпонки $L \cdot b \cdot h \cdot t = 80 \cdot 18 \cdot 11 \cdot 7 \text{ мм}$, диаметр вала $d = 60 \text{ мм}$, а допустимое напряжение смятия $[\sigma] = 80 \text{ МПа}$.

Ответ.



Максимальный допустимый крутящий момент равен произведению допустимого напряжения смятия $[\sigma]$ на площадь смятия $((L-b)(h-t))$ и на радиус вала $(d/2)$, то есть $[M_{кр}] = [\sigma] \cdot (L-b)(h-t)d/2 = 595,2 \text{ н·м}$, то есть допустимый момент больше максимального, следовательно условие прочности шпонки соблюдено.


5. Определить потребное число шпонок Z , необходимое для передачи крутящего момента $M_{кр} = 1000 \text{ н·м}$, если размеры шпонки $L \cdot b \cdot h \cdot t = 80 \cdot 18 \cdot 11 \cdot 7 \text{ мм}$, диаметр вала $d = 60 \text{ мм}$, а допустимое напряжение смятия $[\sigma] = 80 \text{ МПа}$.

Ответ.

Крутящий момент $M_{кр}$, передаваемый шпонками, равен произведению их количества (Z) на площадь контакта каждой шпонки $(L-b)(h-t)$, на радиус вала $(d/2)$ и на допустимое напряжение смятия $[\sigma]$. Отсюда число шпонок $Z = 2 M_{кр} / ((L-b)(h-t)d[\sigma]) = 1,68$. Берем $Z = 2$ шпонки.

1. Определить силу предварительного натяжения ремня S_0 , если рабочая нагрузка на

ремень $F=1000$ н, коэффициент трения по шкиву $f=0.13$, а угол обхвата $\alpha=2\pi/3$.




Ответ.

Сила предварительного натяжения ремня S_0 определяется по формуле:

$$S_0 = (F/2)(e^{f\alpha} + 1)/(e^{f\alpha} - 1) = 3696 \text{ н.}$$

2. Определить передаточное отношение i двухступенчатого редуктора, его КПД η и число оборотов на выходе $n_{\text{вых}}$, и мощность на выходе $N_{\text{вых}}$, если число зубьев колес



$Z_1=10; Z_2=40, Z_3=12, Z_4=60$, Мощность на входе $N_{\text{вх}}=10$ кВт, число оборотов на входе $n_{\text{вх}}=1420$ об/мин, КПД зубчатой передачи $\eta_{\text{зуб}}=0.95$, КПД подшипниковой пары $\eta_{\text{пп}}=0.98$.


Ответ.

Общее передаточное отношение равно произведению передаточных отношений обеих передач: $i_{\Sigma} = i_1 \cdot i_2 = (Z_2/Z_1)(Z_4/Z_3) = 20$.

Общий КПД $\eta_{\Sigma} = \eta_{\text{зуб}}^2 \cdot \eta_{\text{пп}}^3 = 0.8494$. Число оборотов на выходе $n_{\text{вых}} = n_{\text{вх}}/i_{\Sigma} = 71$ об/мин.

Мощность на выходе $N_{\text{вых}} = N_{\text{вх}} \cdot \eta_{\Sigma} = 8.494$ кВт.

3. Определить число заходов Z_3 червяка двухступенчатого редуктора, если его общее передаточное отношение $i_{\Sigma} = 160$, число зубьев $Z_1=10, Z_2=40, Z_4=120$.



Ответ.

Общее передаточное отношение редуктора равно произведению передаточных отношений его обеих ступеней, то есть: $i_{\Sigma} = i_1 \cdot i_2 = (Z_2/Z_1)(Z_4/Z_3)$, откуда число заходов червяка $Z_3 = (Z_2/Z_1)(Z_4/i_{\Sigma}) = 3$.

4. Определить диаметр d $Z=6$ болтов фланцевой муфты, поставленных без зазора на диаметре болтов $D_6 = 220$ мм, которая должна передавать крутящий момент $M_{кр} = 100$ н·м, если коэффициент режима работы $K_p = 1.5$ и допустимое напряжение среза $[\tau] = 40$ МПа.




Ответ.

Расчетный момент $M_p = K \cdot M_{кр} = 150$ н·м. В то же время он равен количеству болтов, поставленных без зазора Z , помноженному на площадь сечения одного болта ($\pi d^2/4$), на допустимое напряжение $[\tau]$ и на половину болтового диаметра ($D_6/2$). Отсюда диаметр болта $d = [(8M_p)/(\pi[\tau]D_6)]^{1/2} = 6.59$ мм. Берем 6 болтов с $d = 7(8)$ мм.

5. Проверить прочность втулочной муфты диаметром $d = 50$ мм и $D = 80$ мм, если передаваемый вращающийся момент $M_z = 1000$ н·м, коэффициент режима работы $K_p = 2.5$, а допустимое касательное напряжение $[\tau] = 25$ МПа.

Ответ.



Расчетный момент $M_p = K_p \cdot M_z$. В то же время расчетный момент равен $[\tau] \cdot W_p$, где $W_p = (D^4 - d^4)/(5D)$ — полярный момент сопротивления поперечного сечения муфты. Тогда передаваемый вращающийся момент $M_z \leq (D^4 - d^4)[\tau]/(5K_p D) = 5.42$ кН·м (больше 1 кН·м), то есть условие прочности муфты соблюдено.

3.2.3. Рекомендации по оцениванию реферата

Реферат по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» не предусмотрен.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Детали машин и

основы конструирования» предназначены для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по дисциплине является *зачет с оценкой*.

ФОС промежуточной аттестации состоят из вопросов *к зачету с оценкой*.

4.1. Оценивание обучающегося на зачете с оценкой

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.2. Вопросы к зачету с оценкой для промежуточной аттестации

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в 3 семестре и включает контрольные вопросы и задачи по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов.

1-й вопрос


1. Детали машин. Цели и задачи курса.
2. Требования, предъявляемые к проектируемым деталям, узлам и машинам.
3. Валы и оси. Назначение. Основные конструктивные элементы.
4. Валы и оси. Проверочный расчет на механическую прочность.
5. Валы и оси. Проверочный расчет на жесткость.
6. Валы и оси проверочный расчет на усталостную прочность.
7. Подшипники качения. Достоинства и недостатки. Область применения.
8. Подшипники качения. Виды подшипников.
9. Подшипники качения. Подбор.
10. Подшипники скольжения. Достоинства и недостатки.
11. Подшипники скольжения. Подбор.
12. Резьбовые соединения. Достоинства и недостатки. Область применения.
13. Резьбовые соединения. Порядок расчета при нагружении отрывающими силами.
14. Резьбовые соединения. Порядок расчета при нагружении сдвигающими силами.
15. Шпоночные соединения. Область применения. Виды шпонок.
16. Шпоночные соединения. Порядок расчета.
17. Заклепочные соединения. Назначение. Виды заклепок. Достоинства и недостатки.
18. Заклепочные соединения. Порядок расчета.
19. Сварные соединения. Достоинства и недостатки. Виды сварных швов.
20. Сварные соединения. Порядок расчета.
21. Механические передачи. Общие требования, классификация.
22. Кинематические и силовые параметры механических передач.
23. Фрикционные передачи. Область применения. Виды передач.
24. Фрикционные передачи. Порядок расчета.
25. Редукторы. Назначение. Классификация.
26. Редукторы. Порядок расчета силовых и кинематических параметров.
27. Планетарные редукторы. Достоинства и недостатки. Расчет кинематических параметров.
28. Зубчатые передачи. Достоинства и недостатки. Назначение. Классификация.
29. Прямозубые передачи. Порядок расчета кинематических и силовых параметров.
30. Косозубые передачи. Порядок расчета кинематических и силовых параметров.
31. Зубчатые передачи. Расчет на механическую и усталостную прочность. Формула Герца..
32. Передача винт-гайка. Достоинства и недостатки. Порядок расчета.
33. Червячная передача. Достоинства и недостатки. Порядок расчета Кинематических и силовых параметров.
34. Ременная передача. Область применения. Достоинства и недостатки.
35. Ременная передача. Порядок расчета. Формула Эйлера.
36. Особенности передачи с клиновыми ремнями.
37. Цепные передачи. Область применения, достоинства и недостатки.
38. Цепные передачи. Порядок расчета.
39. Муфты. Классификация по принципу действия и характеру работы.
40. Муфты глухие. Назначение. Достоинства и недостатки.
41. Муфты глухие. Порядок расчета.
42. Муфты компенсирующие. Виды. Достоинства и недостатки .

43. Муфта МУВП. Назначение. Порядок проверочного расчета.
44. Соединения с натягом. Назначение. Область применения.
45. Соединения с натягом. Порядок подбора.
46. Порядок определения расчетной нагрузки подшипников качения.
47. Виды, назначение, достоинства и недостатки шлицевых соединений.
48. Проверочный расчет шлицевых соединений.
49. Проверочный расчет вала на резонанс.
50. Достоинства и недостатки зубчатой муфты. Область применения.

2-й вопрос

Примечание. В нижеследующих задачах необходимо построить эпюры изгибающих и крутящих моментов (M_x ; M_y ; M_z) определить диаметр вала d из условий прочности и жесткости и, зная температуру среды $T = 100^\circ\text{C}$, время работы вала $L_h = 20000$ часов, число оборотов вала $n = 60$ об/мин, режим работы (спокойный с легкими толчками) и то, что вращается наружное кольцо подшипника, подобрать его.

ВАРИАНТ 1



ДАНО :

ВАЛ: $L1=1.80$ м. $L2=1.20$ м. $L3=0.60$ м.

МЕШАЛКА: $Dm=500$ мм. $d_{cr}=75$ мм. $b=140$ мм. $s=6$ мм.

КОЛЕСО: $Dk=400$ мм. $Pr=0.4 \cdot Pt$.


ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[dy]_л = 1.2$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[ds]_в = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч. С;

$[dU]_в = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 2



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.20$ м. $L_2=2.80$ м. $L_3=1.20$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм. $d_{cr}=69$ мм. $b=120$ мм. $s=10$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=320$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.1$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 3



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=1.80$ м. $L_2=1.20$ м. $L_3=1.20$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=600$ мм. $d_{ст}=90$ мм. $b=100$ мм. $s=10$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $P_t=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.4$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 1.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 4




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.20$ м. $L_2=0.60$ м. $L_3=1.00$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=560$ мм. $d_{cr}=84$ мм. $b=120$ мм. $s=12$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=400$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.3$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 5.0$ мм. - смещение вала в сеч. C;
 $[dU]_в = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 5



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.20$ м. $L_2=2.80$ м. $L_3=1.20$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм. $d_{ст}=69$ мм. $b=120$ мм. $s=8$ мм.


КОЛЕСО: $D_k=320$ мм. $Pr=0.4 \cdot Pt$.

ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.1$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.


ВАРИАНТ 6

ДАНО :

ВАЛ: $L_1=1.60$ м. $L_2=2.20$ м. $L_3=1.20$ м,
 МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм. $d_{ст}=60$ мм. $b=130$ мм. $s=10$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=360$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$,
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_Y]_л = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[d_S]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[d_U]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 7



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.00$ м, $L_2=0.60$ м, $L_3=0.60$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=560$ мм, $d_{cr}=84$ мм, $b=120$ мм, $s=14$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=280$ мм, $F_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_y]_л = 1.3$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[d_s]_в = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 6.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 8




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м, $L_2=0.60$ м, $L_3=1.20$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм, $d_{cr}=69$ мм, $b=100$ мм, $s=8$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=300$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.1$ мм, - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 6.0$ мм, - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 4.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 9



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=3.20$ м, $L_2=1.80$ м, $L_3=0.80$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=500$ мм, $d_{cr}=75$ мм, $b=100$ мм, $s=8$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=360$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[dy]_л = 1.2$ мм, - прогиб лопасти мешалки;

$[ds]_s = 4.0$ мм, - смещение вала в сеч. С;

$[du]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 10



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=1.20$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=0.60$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=420$ мм. $d_{cr}=63$ мм. $b=100$ мм. $s=12$ мм.


КОЛЕСО: $D_k=240$ мм. $P_t=0.4 \cdot P_t$.

ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.0$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.


ВАРИАНТ 11

Дано :

ВАЛ: $L_1=2.60$ м. $L_2=2.00$ м. $L_3=0.80$ м.
МЕШАЛКА: $D_m=360$ мм. $d_{ст}=54$ мм. $b=120$ мм. $\delta=10$ мм.
КОЛЕСО: $D_k=240$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$,
ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 0.6$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 4.0$ мм. - смещение вала в сеч. С;
 $[dU]_в = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 12




ДАНО :

ВАЛ: $l_1=2.40$ м. $l_2=2.00$ м. $l_3=1.20$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм. $d_{ст}=69$ мм. $b=110$ мм. $s=14$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=360$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.1$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: СМ. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 13




Дано :

ВАЛ: $L_1=2.60$ м. $L_2=0.80$ м. $L_3=1.20$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=500$ мм. $d_{ст}=75$ мм. $b=140$ мм. $s=8$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $P_t=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_y]_л = 1.2$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[d_s]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[d_u]_в = 6.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 14




ДАННО :

ВАЛ: $L_1=2.20$ м. $L_2=0.80$ м. $L_3=0.80$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=420$ мм. $d_{ст}=63$ мм. $b=100$ мм. $s=8$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=240$ мм. $Pr=0.4 \cdot Pt$.
 ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.0$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 4.0$ мм. - смещение вала в сеч. С;
 $[dU]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: СМ. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 15



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.20$ м. $L_2=1.60$ м. $L_3=0.80$ м.


МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм. $d_{сг}=69$ мм. $b=130$ мм. $s=10$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $Pr=0.4 \cdot Pt$.

ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.1$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 4.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 6.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 16



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=0.60$ м.


МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм. $d_{сг}=69$ мм. $b=80$ мм. $s=14$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.

ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[d_Y]_л = 1.1$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[d_S]_в = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч. С;
 $[d_U]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 17



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.80$ м. $L_2=1.60$ м. $L_3=0.60$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=420$ мм. $d_{ст}=63$ мм. $b=120$ мм. $a=12$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=320$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_Y]_л = 1.0$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[d_S]_в = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 18



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м, $L_2=2.00$ м, $L_3=1.00$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм, $d_{ст}=69$ мм, $b=100$ мм, $s=12$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=300$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.1$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 5.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 3.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 19



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=1.20$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=0.60$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=500$ мм. $d_{сг}=75$ мм. $b=100$ мм. $s=14$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=300$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.2$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 1.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.


ВАРИАНТ 20



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=1.20$ м, $L_2=0.60$ м, $L_3=0.80$ м,
 МЕШАЛКА: $D_m=360$ мм, $d_{сг}=54$ мм, $b=140$ мм, $z=8$ мм,
 КОЛЕСО: $D_k=400$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$,
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[q]_л = 0.6$ мм, - прогиб лопасти мешалки;
 $[d_s]_в = 4.0$ мм, - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.


ВАРИАНТ 21

ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.60$ м. $L_2=2.00$ м. $L_3=0.40$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=600$ мм. $d_{ср}=90$ мм. $b=80$ мм. $s=8$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $Pr=0.4 \cdot Pt$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $\{dY\}_л = 1.4$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $\{dS\}_в = 2.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $\{dU\}_в = 6.0 \cdot E^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.


ВАРИАНТ 22



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.20$ м. $L_2=0.80$ м. $L_3=0.80$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=360$ мм. $d_{ст}=54$ мм. $b=90$ мм. $s=14$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=300$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 0.6$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 4.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 23

Дано:

BAJ: L1=3.20 M. L2=2.00 M. L3=0.60 M.

МЕШАЛКА: $D_M = 560$ мм. $d_{от} = 84$ мм. $b = 80$ мм. $s = 14$ мм.
КОЛЕСО: $D_k = 246$ мм. $d_{от} = 84$ мм.

КОЛЕСО: $D_k = 246$ мм, $P_r = 0.4 \cdot P_t$.


ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $\{\Delta y\}_л = 1,3 \text{ мм}$, — прогиб лопасти мешалки;

$[\delta_2]_B = 3,0$ мм. - смещение вала в сеч. С;

$[dU]_{\text{в}} = 4.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 24



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.80$ м. $L_2=1.20$ м. $L_3=1.00$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=420$ мм. $d_{cr}=63$ мм. $b=100$ мм. $s=6$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.0$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 5.0$ мм. - смещение вала в сеч. С;

$[dU]_в = 3.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 25



ДАНО :


ВАЛ: $L_1=2.20$ м, $L_2=1.80$ м, $L_3=1.00$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм, $d_{cm}=60$ мм, $b=120$ мм, $s=12$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=320$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$.

ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 5.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_а = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 26

Дано :

БАЛ: L1=1,20 м. L2=1,20 м. L3=0,60 м.
МЕТАЛКА: D=150 мм. d=60 мм.

МЕТАЛКА: D_{вн}= 460 мм. d_{ст}= 69 мм. b=130 мм. S= 10 мм.
КОЛЕСО: D_к= 360 мм. b_к= 140 мм.

КОЛЕСО: $D_k = 360$ мм. $Fr = 0,4 \cdot Pr$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1,1 \text{ мм.}$ - прогиб лопасти мешалки;

[d₅]в = 3,0 мм. - смещение вала в сеч.С;

$[G] = 6.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: СМ. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 27




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.60$ м. $L_2=2.00$ м. $L_3=0.60$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм. $d_{cl}=60$ мм. $b=120$ мм. $s=10$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=320$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dy]_a = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[ds]_a = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_a = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 28




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.20$ м. $L_2=1.60$ м. $L_3=0.80$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=500$ мм. $d_{cr}=75$ мм. $b=100$ мм. $s=8$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_y]_л = 1.2$ мм. - против лопасти мешалки;
 $[d_s]_в = 4.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[d_u]_в = 1.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 29




ДАНО :

ВАЛ: $l_1=2.60$ м. $l_2=1.20$ м. $l_3=0.80$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=420$ мм. $d_{cr}=63$ мм. $b=120$ мм. $s=10$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=400$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_y]_л = 1.0$ мм, - прогиб лопасти мешалки;
 $[d_s]_в = 4.0$ мм, - смещение вала в сеч.С;
 $[d\theta]_в = 1.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 30



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.00$ м. $L_2=1.60$ м. $L_3=1.00$ м.


МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм. $d_{cr}=69$ мм. $b=130$ мм. $s=8$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=280$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.

ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_Y]_л = 1.1$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[d_S]_в = 5.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[d_U]_в = 3.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 31



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2,40$ м. $L_2=1,80$ м. $L_3=0,40$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=420$ мм. $d_{0T}=63$ мм. $b=140$ мм. $s=8$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=400$ мм. $P_r=0,4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1,0$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 2,0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 3,0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 32




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=1.20$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=460$ мм. $d_{ст}=69$ мм. $b=80$ мм. $s=12$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=400$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.1$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 1.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 33



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2,20$ м. $L_2=1,80$ м. $L_3=1,00$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=500$ мм. $d_{сг}=75$ мм. $b=80$ мм. $s=10$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=300$ мм. $P_r=0,4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_y]_л = 1,2$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[d_s]_в = 5,0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[d_U]_в = 6,0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 34



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=3.60$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=1.20$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=420$ мм. $d_{cl}=63$ мм. $b=140$ мм. $s=14$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=240$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_y]_л = 1.0$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[d_s]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[d_u]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 35



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м. $L_2=2.60$ м. $L_3=0.40$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм. $d_{st}=60$ мм. $b=130$ мм. $s=8$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_d = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 2.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 2.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 36



ДАНО :

ВАЛ: $L1=1.80$ м. $L2=2.00$ м. $L3=0.40$ м.

МЕШАЛКА: $Dm= 360$ мм. $dcm= 54$ мм. $b=100$ мм. $s= 12$ мм.

КОЛЕСО: $Dk= 240$ мм. $Pr=0.4 \cdot Pt$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dy]_л = 0.6$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[ds]_в = 2.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[du]_в = 3.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 37




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=0.40$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=500$ мм, $d_{св}=75$ мм, $b=100$ мм, $s=14$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=240$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_y]_л = 1.2$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[d_s]_в = 2.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[d_u]_в = 6.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 38



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=3.40$ м. $L_2=2.00$ м. $L_3=0.80$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм. $d_{сг}=60$ мм. $b=110$ мм. $s=10$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=320$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_в = 4.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 39




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=3.60$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=1.20$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m= 500$ мм. $d_{ст}= 75$ мм. $b=120$ мм. $s= 6$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k= 200$ мм. $Pr=0.4 \cdot Pt$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.2$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 3.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАЛ: $L_1=2.20$ м, $L_2=1.20$ м, $L_3=0.40$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=500$ мм, $d_{ст}=75$ мм, $b=140$ мм, $s=6$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=240$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 1.2$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 2.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 3.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 41

ДАНО :

BAJI: L1=1.80 m. L2=2.40 m. L3=1.20 m.

МЕШАЛКА: $D_m = 420$ мм, $d_{cr} = 63$ мм, $b = 90$ мм, $s = 12$ мм.


КОЛЕСО: $D_k = 240$ мм. $P_r = 0.4 \cdot P_t$.

ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_{\text{л}} = 1.0 \text{ мм.}$ - прогиб лопасти мешалки;

[dS]в = 6,0 мм. - смещение вала в сеч. С;

$[dU]_{\text{в}} = 4.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: СМ. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 42

ДАНО :

ВАН: L1=2.00 м. L2=0.60 м. L3=0.60 м.

МЕШАЛКА: $D_m = 400$ мм, $d_{CT} = 60$ мм, $b = 80$ мм, $s = 8$ мм.

КОЛЕСО: $D_k = 300$ мм. $P_k = 0,4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[\delta Y]_{\text{л}} = 0.8 \text{ мм.}$ - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_B = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[d\theta]_{\text{в}} = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 43




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=1.80$ м. $L_2=2.40$ м. $L_3=1.20$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=360$ мм. $d_{et}=54$ мм. $b=100$ мм. $s=10$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=300$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 0.6$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[ds]_в = 6.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 1.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 44



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=0.80$ м.


МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм. $d_{сг}=60$ мм. $b=100$ мм. $s=12$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=360$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.

ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dy]_л = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[ds]_в = 4.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[d\theta]_в = 4.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 45




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.20$ м, $L_2=2.40$ м, $L_3=0.40$ м,
 МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм, $d_m=60$ мм, $b=140$ мм, $s=14$ мм,
 КОЛЕСО: $D_k=240$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$,
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 0.8$ мм, - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 2.0$ мм, - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 46



ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м. $L_2=2.20$ м. $L_3=0.80$ м.

МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм. $d_{ct}=60$ мм. $b=80$ мм. $s=8$ мм.

КОЛЕСО: $D_k=320$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_Y]_л = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[d_S]_в = 4.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_в = 5.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 47



ДАНО :


ВАЛ: $L_1=1.60$ м. $L_2=2.20$ м. $L_3=0.60$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=500$ мм. $d_{cr}=75$ мм. $b=110$ мм. $s=6$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=200$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[d_y]_л = 1.2$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[d_s]_в = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 3.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

[illegible]

ВАЛ: $L_1=1.20$ м. $L_2=1.80$ м. $L_3=0.40$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм, $d_{ст}=60$ мм. $b=110$ мм. $s=6$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=320$ мм, $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 2.0$ мм. - смещение вала в сеч.С;
 $[dU]_в = 1.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 49

ДАНО :

ВАЛ: L1=1.60 м. L2=2.20 м. L3=0.60 м.

MEHAJKA: $D_m = 460 \text{ mm}$, $d_{ct} = 69 \text{ mm}$, $b = 80 \text{ mm}$, $s = 10 \text{ mm}$.

КОЛЕСО: $D_k = 200$ мм, $P_r = 0.4 \cdot P_t$.


ДОП.ЗНАЧЕНИЯ: [dY]л = 1.1 мм. - прогиб лопасти мешалки;

$[dS]_{\text{в}} = 3,0$ мм. - смещение вала в сеч.С;

$[dU]_B = 6,0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: См. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.

ВАРИАНТ 50




ДАНО :

ВАЛ: $L_1=2.40$ м. $L_2=3.00$ м. $L_3=0.60$ м.
 МЕШАЛКА: $D_m=400$ мм. $d_{сст}=60$ мм. $b=140$ мм. $s=10$ мм.
 КОЛЕСО: $D_k=280$ мм. $P_r=0.4 \cdot P_t$.
 ДОП. ЗНАЧЕНИЯ: $[dY]_л = 0.8$ мм. - прогиб лопасти мешалки;
 $[dS]_в = 3.0$ мм. - смещение вала в сеч. С;
 $[dU]_в = 4.0 \cdot 10^{-3}$ рад/м - жесткость вала на кручение.

ТРЕБУЕТСЯ: см. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ.



3-й вопрос

ВАРИАНТ 1. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 133132)
 $P_1 = 40.0 \text{ Н}$, $P_2 = 25.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.40 \text{ м}$.
 Сечение: $s = 6.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 40.0 \text{ мм}$ - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы определить:
 1) прогиб $\Delta_{ук}$ в сечении k;
 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B.



ВАРИАНТ 2. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





ДАНО: (Схема 210223)
 $P_1=25.0$ Н, $P_2=20.0$ Н,
 $L=0.50$ м.


Сечение: 
 $s=4.0$ мм. - толщина,
 $b=60.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0 \cdot 10^5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы
 определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B.




ВАРИАНТ 3. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 113110)
 $P_1=10.0$ Н, $P_2=20.0$ Н,
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=5.0$ мм. – толщина,
 $b=40.0$ мм. – ширина,
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа – модуль
 упругости.


Для данной схемы
 определить:
 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
 2) угол поворота θ_A
 сечения на опоре А.



z



ВАРИАНТ 4. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 133110)
 $P_1=20.0$ Н, $P_2=25.0$ Н,
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=4.0$ мм. - толщина,
 $b=50.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль
 упругости.


Для данной схемы

определить:


- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_A
 сечения на опоре А.



z





ВАРИАНТ 5. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 311223)
 $P_1=10.0$ Н, $P_2=35.0$ Н,
 $L=0.40$ м.
 Сечение: 
 $s=8.0$ мм. – толщина,
 $b=50.0$ мм. – ширина,
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа – модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:
 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k ;
 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре В.




ВАРИАНТ 6. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 312123)
 $P_1 = 25.0 \text{ Н}$, $P_2 = 30.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.30 \text{ м}$,
 Сечение: 
 $s = 5.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 60.0 \text{ мм}$ - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы определить:


- 1) прогиб Δy_k в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B.



.....





ВАРИАНТ 7. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 131330)
 $P_1 = 45.0 \text{ Н}$, $P_2 = 50.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.50 \text{ м}$,
 Сечение: 
 $s = 4.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 60.0 \text{ мм}$ - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы определить:
 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
 2) угол поворота θ_A сечения на опоре A.



ВАРИАНТ В. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .



ДАНО: (Схема 113132)

$P_1=45.0$ Н, $P_2=10.0$ Н.

$L=0.40$ м.

Сечение:

$s=6.0$ мм. - толщина,



$b=60.0$ мм. - ширина,

$E=2.0E5$ МПа - модуль


упругости.

Для данной схемы
определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_B
сечения на опоре B .





ВАРИАНТ 9. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 232003)
 $P_1=45.0$ Н, $P_2=40.0$ Н,
 $L=0.50$ м,
 Сечение: 
 $s=4.0$ мм. - толщина,
 $b=50.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0 \cdot 10^5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B .



ВАРИАНТ 10. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .



ДАНО: (Схема 222023)

$P_1=40.0$ Н, $P_2=25.0$ Н,

$L=0.40$ м.

Сечение:



$s=5.0$ мм. - толщина,

$b=60.0$ мм. - ширина,


$E=2.0E5$ МПа - модуль упругости.


Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B.





ВАРИАНТ 11. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 131330)
 $P_1=50.0$ Н, $P_2=40.0$ Н,
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=4.0$ мм. - толщина,
 $b=50.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:
 1) прогиб $\Delta_{ук}$ в сечении k ;
 2) угол поворота θ_p сечения на опоре А.



ВАРИАНТ 12. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





ДАНО: (Схема 113110)
 $P_1=50.0$ Н, $P_2=10.0$ Н,
 $L=0.30$ м.


Сечение:
 $s=4.0$ мм. - толщина,
 $b=60.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы
 определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_A
 сечения на опоре A.



ВАРИАНТ 13. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .



ДАНО: (Схема 322120)

$P_1=20.0$ Н, $P_2=30.0$ Н,

$L=0.40$ м.

Сечение:



$s=8.0$ мм. – толщина,

$b=30.0$ мм. – ширина,


$E=2.0E5$ МПа – модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_0 сечения на опоре А.



ВАРИАНТ 14. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





ДАНО: (Схема 131332)
 $P_1=35.0$ Н, $P_2=35.0$ Н,
 $L=0.40$ м.


Сечение:
 $s=8.0$ мм. - толщина,
 $b=30.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_z сечения на опоре B.




ВАРИАНТ 15. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 121312)
 $P_1=35.0$ Н, $P_2=45.0$ Н,
 $L=0.30$ м.
 Сечение: 
 $s=5.0$ мм. - толщина,
 $b=40.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:


- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B.



z 





ВАРИАНТ 16. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 121330)
 $P_1 = 20.0 \text{ Н}$, $P_2 = 45.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.40 \text{ м}$.
 Сечение: $s = 6.0 \text{ мм}$, - толщина,
 $b = 40.0 \text{ мм}$, - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы определить:
 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
 2) угол поворота θ_A сечения на опоре A.



ВАРИАНТ 17. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .



ДАНО: (Схема 311223)

$P_1=20.0$ Н, $P_2=40.0$ Н,

$L=0.40$ м.

Сечение:



$s=6.0$ мм. - толщина,

$b=30.0$ мм. - ширина,


$E=2.0E5$ МПа -модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B .





ВАРИАНТ 18. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 133132)
 $P_1 = 35.0 \text{ Н}$, $P_2 = 40.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.40 \text{ м}$.
 Сечение:
 $s = 8.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 40.0 \text{ мм}$ - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B .



ВАРИАНТ 19. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





Дано: (Схема 121330)
 $P_1 = 25.0 \text{ Н}$, $P_2 = 35.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.50 \text{ м}$.


Сечение: 
 $s = 8.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 30.0 \text{ мм}$ - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы
 определить:

- 1) прогиб Δ_{uk}
 в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_A
 сечения на опоре A .





ВАРИАНТ 20. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{uk} в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B .



ВАРИАНТ 21. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





Дано: (Схема 322120)
 $P_1 = 40.0 \text{ Н}$, $P_2 = 20.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.40 \text{ м}$.


Сечение: 
 $s = 5.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 60.0 \text{ мм}$ - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_A сечения на опоре A .



ВАРИАНТ 22. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .



ДАНО: (Схема 220223)

$P_1=40.0$ Н, $P_2=10.0$ Н.

$L=0.30$ м.

Сечение:



$s=4.0$ мм. - толщина,

$b=60.0$ мм. - ширина.


$E=2.0E5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B.





ВАРИАНТ 23. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 312113)
 $P_1=25.0$ Н, $P_2=20.0$ Н,
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=5.0$ мм. - толщина,
 $b=40.0$ мм. - ширина.
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B .





ВАРИАНТ 24. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 321213)
 $P_1=30.0$ Н, $P_2=20.0$ Н,
 $L=0.30$ м,
 Сечение: 
 $s=4.0$ мм. – толщина,
 $b=60.0$ мм. – ширина,
 $E=2.0E5$ МПа – модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B.



ВАРИАНТ 25. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .



ДАНО: (Схема 331210)

$P_1=35.0$ Н, $P_2=45.0$ Н.

$L=0.30$ м.

Сечение:

$s=6.0$ мм, - толщина,



$b=60.0$ мм, - ширина.

$E=2.0 \times 10^5$ МПа - модуль упругости.


Для данной схемы


определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_A сечения на опоре А.





ВАРИАНТ 26. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 131330)
 $P_1=50.0$ Н, $P_2=10.0$ Н,
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=8.0$ мм. - толщина,
 $b=40.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:
 1) прогиб $\Delta_{ук}$
 в сечении k ;
 2) угол поворота θ_A
 сечения на опоре А.



ВАРИАНТ 27. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





ДАНО: (Схема 331220)
 $P_1=10.0$ Н, $P_2=35.0$ Н,
 $L=0.50$ м.


Сечение: 
 $s=4.0$ мм. - толщина,
 $b=40.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы
определить:

- 1) прогиб Δy_k
в сечении k;
- 2) угол поворота θ_k
сечения на опоре A.





ВАРИАНТ 28. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 131310)
 $P_1=50.0$ Н, $P_2=50.0$ Н,
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=5.0$ мм. - толщина,
 $b=40.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:

- 1) прогиб Δy_k
 в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_A
 сечения на опоре А.





ВАРИАНТ 29. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 210201)
 $P_1 = 20.0 \text{ Н}$, $P_2 = 30.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.30 \text{ м}$,
 Сечение: 
 $s = 5.0 \text{ мм}$, - толщина,
 $b = 50.0 \text{ мм}$, - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_A сечения на опоре A .





ВАРИАНТ 30. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 222001)
 $P_1=30.0$ Н, $P_2=35.0$ Н,
 $L=0.40$ м.
 Сечение: 
 $s=8.0$ мм, - толщина,
 $b=30.0$ мм, - ширина,
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_k
 сечения на опоре А.



ВАРИАНТ 31. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .



ДАНО: (Схема 312123)

$P_1=35.0$ Н, $P_2=10.0$ Н,

$L=0.50$ м.

Сечение:

$s=5.0$ мм. - толщина,

$b=40.0$ мм. - ширина,

$E=2.0E5$ МПа - модуль

упругости.

Для данной схемы



определить:

1) прогиб $\Delta_{ук}$


в сечении k ;

2) угол поворота θ_B

сечения на опоре B .





ВАРИАНТ 32. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 131330)
 $P_1=50,0$ Н, $P_2=50,0$ Н,
 $L=0,50$ м.
 Сечение: 
 $s=6,0$ мм, - толщина,
 $b=30,0$ мм, - ширина,
 $E=2,0E5$ МПа - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:
 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k ;
 2) угол поворота θ_0
 сечения на опоре А.



ВАРИАНТ 33. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





ДАНО: (Схема 133112)
 $P_1=30.0$ Н, $P_2=30.0$ Н,
 $L=0.40$ м.
 Сечение: 
 $s=4.0$ мм. - толщина,
 $b=40.0$ мм. - ширина.
 $E=2.0E5$ МПа - модуль
 упругости.


Для данной схемы

определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B.





ВАРИАНТ 34. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 222001)
 $P_1=10.0$ Н, $P_2=40.0$ Н,
 $L=0.30$ м.
 Сечение: 
 $s=5.0$ мм. - толщина,
 $b=40.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0 \cdot 10^5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб $\Delta_{ук}$ в сечении k;
- 2) угол поворота θ_A сечения на опоре A.



ВАРИАНТ 35. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





ДАННО: (Схема 331220)
 $P_1=20.0$ Н, $P_2=20.0$ Н,
 $L=0.50$ м.


Сечение: 
 $s=4.0$ мм, - толщина,
 $b=40.0$ мм, - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа -модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_A сечения на опоре А.



ВАРИАНТ 36. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





ДАНО: (Схема 321210)
 $P_1=20.0$ Н, $P_2=20.0$ Н,
 $L=0.30$ м.

Сечение: 
 $s=8.0$ мм. - толщина,
 $b=50.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль
 упругости.


Для данной схемы

определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_0
 сечения на опоре A.




ВАРИАНТ 37. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 121312)
 $P_1=10.0$ Н, $P_2=25.0$ Н.
 $L=0.40$ м.
 Сечение: 
 $s=5.0$ мм. - толщина,
 $b=50.0$ мм. - ширина.
 $E=2.0E5$ МПа - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:


- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k ;
- 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B .



z 




ВАРИАНТ 38. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 121310)
 $P_1=40.0$ Н, $P_2=35.0$ Н,
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=8.0$ мм. - толщина,
 $b=30.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:


- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_A сечения на опоре A.



z





ВАРИАНТ 39. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 230201)
 $P_1 = 30.0 \text{ Н}$, $P_2 = 30.0 \text{ Н}$.
 $L = 0.30 \text{ м}$.
 Сечение: 
 $s = 4.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 50.0 \text{ мм}$ - ширина.
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль упругости.

Для данной схемы определить:


- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_0 сечения на опоре А.




ВАРИАНТ 40. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 121330)
 $P_1=50.0$ Н, $P_2=25.0$ Н,
 $L=0.50$ м,
 Сечение: 
 $s=5.0$ мм, - толщина,
 $b=60.0$ мм, - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа -модуль
 упругости.



Для данной схемы
 определить:
 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
 2) угол поворота θ_A
 сечения на опоре A.





ВАРИАНТ 41. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




Дано: (Схема 212023)
 $P_1=35.0$ Н, $P_2=20.0$ Н,
 $L=0.40$ м.
Сечение: 
 $s=5.0$ мм, - толщина,
 $b=30.0$ мм, - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа -модуль
упругости.

Для данной схемы
определить:
1) прогиб Δy_k
в сечении k;
2) угол поворота θ_B
сечения на опоре B.




ВАРИАНТ 42. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 111312)
 $P_1=40,0$ Н, $P_2=45,0$ Н,
 $L=0,30$ м.
Сечение: 
 $s=4,0$ мм. - толщина,
 $b=60,0$ мм. - ширина,
 $E=2,0 \cdot 10^5$ МПа - модуль упругости.


Для данной схемы определить:
1) прогиб Δy_k в сечении k;
2) угол поворота θ_B сечения на опоре B.



2 



ВАРИАНТ 43. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .





ДАНО: (Схема 220201)
 $P_1=20.0$ Н, $P_2=25.0$ Н,
 $L=0.50$ м.


Сечение: 
 $s=8.0$ мм. - толщина,
 $b=30.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_k сечения на опоре A.





ВАРИАНТ 44. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 220201)
 $P_1 = 10.0 \text{ Н}$, $P_2 = 40.0 \text{ Н}$.
 $L = 0.50 \text{ м}$.
 Сечение: 
 $s = 8.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 30.0 \text{ мм}$ - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_A
 сечения на опоре A.





ВАРИАНТ 45. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




Дано: (Схема 321223)
 $P_1=40.0$ Н, $P_2=35.0$ Н,
 $L=0.30$ м.
 Сечение: 
 $s=5.0$ мм. - толщина,
 $b=60.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:

- 1) прогиб Δ_{yk} в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B сечения на опоре B.




ВАРИАНТ 46. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




ДАНО: (Схема 123110)
 $P_1=35.0$ Н. $P_2=35.0$ Н.
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=8.0$ мм. - толщина,
 $b=30.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа - модуль упругости.

Для данной схемы определить:


- 1) прогиб Δy_k в сечении k;
- 2) угол поворота θ_A сечения на опоре A.



z




ВАРИАНТ 47. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




Дано: (Схема 131312)
 $P_1 = 35.0 \text{ Н}$, $P_2 = 20.0 \text{ Н}$,
 $L = 0.30 \text{ м}$,
 Сечение: 
 $s = 6.0 \text{ мм}$ - толщина,
 $b = 30.0 \text{ мм}$ - ширина,
 $E = 2.0 \times 10^5 \text{ МПа}$ - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:


- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B.



z 




ВАРИАНТ 48. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




Дано: (Схема 121312)
 $P_1=40.0$ Н, $P_2=35.0$ Н,
 $L=0.40$ м.
 Сечение: 
 $s=6.0$ мм. - толщина,
 $b=30.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0 \times 10^5$ МПа - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:

- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B.




z 



z



ВАРИАНТ 49. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .




Дано: (Схема 220203)
 $P_1=25,0$ Н, $P_2=20,0$ Н,
 $L=0,50$ м.
 Сечение:
 $s=8,0$ мм. - толщина,
 $b=30,0$ мм. - ширина.
 $E=2,0 \times 10^5$ МПа - модуль
 упругости.

Для данной схемы
 определить:


- 1) прогиб Δ_{yk}
 в сечении k;
- 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B.




ВАРИАНТ 50. Прогиб и угол поворота сечения при изгибе. Силы P_1 и P_2 .



ДАНО: (Схема 111332)
 $P_1=45.0$ Н, $P_2=10.0$ Н,
 $L=0.50$ м.
 Сечение: 
 $s=4.0$ мм. - толщина,
 $b=50.0$ мм. - ширина,
 $E=2.0E5$ МПа -модуль
 упругости.



Для данной схемы
 определить:
 1) прогиб Δy_k
 в сечении k;
 2) угол поворота θ_B
 сечения на опоре B.



4.3. Перечень компетенций, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий
Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-9.1 Знает основные подходы и этапы проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; стандартные средства автоматизации проектирования; отечественный и зарубежный опыт разработки конкурентоспособных изделий машиностроительного производства.

ОПК-9.2 Умеет подготавливать технические задания на разработку проектных решений, проектировать и проводить расчеты основных параметров технологических процессов, оснастки, технологических машин, и комплексов; разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты процессов, машин и комплексов с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта создания конкурентоспособных изделий; анализировать различную техническую документацию, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения.

ОПК-9.3 Владеет навыками использования стандартных средств автоматизации проектирования технологических процессов, машин и комплексов; навыками проведения инженерных расчетов и проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; навыками представления информации по заданной теме в форме отчетов, реферативных и аналитических обзоров с выделением базовых понятий данной предметной области и установлением связей между ними.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2 Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»:

<u>к.ф.-м.н., профессор</u>	<u>Н.Н. Лясникова</u>	
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» одобрен на заседании кафедры инженерного проектирования технологического оборудования, протокол № 5 от «09» июня 2024 г.

Заведующий кафедрой инженерного проектирования технологического оборудования
(название кафедры)

<u>Д.ф.-м.н., профессор</u>	<u>В.М. Аристов</u>	
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

Согласован:

Заведующий кафедрой химической технологии керамики и огнеупоров
(наименование кафедры)

<u>Д.т.н., профессор</u>	<u>Н.А. Макаров</u>	
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

**Дополнения и изменения к оценочным средствам
по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Технология конструкционных материалов»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Технология конструкционных материалов» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Технология конструкционных материалов». ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1 Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота и глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность и эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка «**зачтено**» выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «**не зачтено**» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «не зачтено» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий.

Количество контрольных точек промежуточного контроля –2;

Первая контрольная точка

1.	СПЛАВ ЖЕЛЕЗА С УГЛЕРОДОМ
2.	ФЛЮС В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ
3.	КОМПОНЕНТ ШИХТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ТУГОПЛАВКОЙ ПУСТОЙ ПОРОДЫ И ЗОЛЫ
4.	КОМПОНЕНТ ШИХТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ШЛАКА С НЕОБХОДИМЫМ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ И ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

5.	ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧУГУНА
6.	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УСАДКИ СПЛАВА ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
7.	ЛИТНИКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНИХ И ТОЛСТОСТЕННЫХ ОТЛИВОК БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ
8.	ФОРМОВОЧНАЯ СМЕСЬ ПРИ МАШИННОЙ ФОРМОВКЕ В РАЗОВЫЕ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫЕ ФОРМЫ

Вторая контрольная точка.

1.	СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ
2.	ОПЕРАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЛИ КОНИЧЕСКИХ УГЛУБЛЕНИЙ И ФАСОК ПРОСВЕРЛЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ ПОД ГОЛОВКИ БОЛТОВ, ВИНТОВ И ЗАКЛЕПОК
3.	ОПЕРАЦИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСОТЫ ЗАГОТОВКИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
4.	ДЕФОРМАЦИЯ ЗАГОТОВКИ ОСАЖИВАНИЕМ
5.	СПОСОБ НАГРЕВА МЕТАЛЛА ПРИ КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ
6.	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАГОТОВОК БЕЗ СНЯТИЯ СТРУЖКИ.

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения:

ОПК-7.1 Знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

ОПК-7.2 Умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

ОПК-7.3 Владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению


3.2.2.1. Задания для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-7.1 Знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

1. Какие показатели относятся к количественным показателям обогащения руды?
 - a. содержание металла в исходной руде
 - b. содержание металла в концентрате
 - c. нагрузка**
 - d. содержание металла в отходах
 - e. выход**
2. Какие показатели относятся к качественным показателям обогащения руды?

- a. нагрузка
 - b. содержание металла в исходной руде**
 - c. содержание металла в концентрате**
 - d. выход
 - e. содержание металла в отходах**
3. Какие операции включает в себя процесс обогащения?
- a. основные**
 - b. подготовительные**
 - c. вспомогательные
 - d. заключительные**
4. Для чего предназначено дробление материала?
- a. для раскрытия минерала перед обогащением
 - b. для уменьшения материала по крупности.**
 - c. для разделения материала на классы крупности
5. Для чего предназначено измельчение?
- a. для разделения сыпучего материала на классы крупности
 - b. для уменьшения материала по крупности
 - c. для раскрытия минерала перед непосредственным обогащением**
6. Для чего предназначено грохочение?
- a. для уменьшения материала по крупности
 - b. для разделения материала на классы крупности**
 - c. для раскрытия минерала перед обогащением
7. Какая схема соответствует мельнице самоизмельчения?
- a. б)
 - b. а)**




8. Какое обогащение основано на различии в плотности разделяемых компонентов?
- a. флотационное
 - b. гравитационное**
 - c. обогащение по трению
9. Какие технологические операции предназначены для окатывывания материала?
- a. дробление
 - b. агломерация**
 - c. измельчение
 - d. окатывание**
10. Доменные флюсы предназначены для ...
- a. удаления тугоплавкой пустой породы**
 - b. удаления из доменной печи золы**
 - c. удаления избыточной влаги

- d. получения шлака с определенным составом**
11. Какие химические элементы являются восстановителями железа в доменной печи?
- a. окись углерода**
 - b. твердый углерод кокса**
 - с. кислород
 - d. водород**
12. За счет чего происходит науглероживание железа в распаре доменной печи?
- a. за счет окиси углерода CO**
 - b. за счет углекислого газа CO₂

ОПК-7.2 Умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

1. Что НЕ является продуктом доменной плавки?
- a. доменный шлак
 - b. колошниковый газ
 - с. передельные и литейные чугуны
 - d. окатыши.**
2. Литейное производство предназначено для получения:
- a. фасонных металлических изделий**
 - b. полуфабрикатов для переплавки
 - с. освобождения внутреннего пространства печей
3. Усадку отливок уменьшают
- a. снижением температуры заливки расплавленного металла**
 - b. повышением температуры заливки расплавленного металла
 - с. уменьшением скорости отвода теплоты от залитого металла в форму**
 - d. увеличением скорости отвода теплоты от залитого металла в форму
4. Укажите способы уменьшения газовых раковин и пористости в отливках
- a. использование флюса во время плавки**
 - b. дегазация расплава вакуумированием**
 - с. продувка расплава инертным газом**
 - d. использование адсорбентов
5. Укажите, какие материалы используются для приготовления формовочных смесей
- a. кварцевый песок, SiO₂**
 - b. глина**
 - с. жидкое стекло**
 - d. каменноугольная пыль**
 - e. красители
6. Что включает в себя модельный комплект?
- a. литейную модель**
 - b. модели литниковой системы**
 - с. стержневые ящики**
 - d. модельные плиты**
 - e. шаблоны**
7. Модельные плиты предназначены для
- a. формирования разъема литейной формы**
 - b. закрепления на них частей модели**
 - с. складирования опок
 - d. разметки литейной формы
8. Какая из схем соответствует литью по выплавляемым моделям?



- a. а)
b. б)
c. в)


9. Какие недостатки присущи литью по выплавляемым моделям?
- длительность процесса производства отливок
 - применение специальной дорогостоящей оснастки**
 - высокая трудоемкость изготовления форм
 - ограниченная стойкость форм
 - трудность изготовления сложных по конфигурации отливок
10. Какие недостатки присущи литью в металлические формы?
- длительность процесса производства отливок
 - применение специальной дорогостоящей оснастки
 - высокая трудоемкость изготовления форм**
 - ограниченная стойкость форм**
 - трудность изготовления сложных по конфигурации отливок
11. Какие преимущества центробежного литья перед другими способами литья?
- получение внутренних полостей отливок без стержней**
 - экономия сплава за счет отсутствия литниковой системы**
 - возможность получения двухслойных заготовок**
 - повышенная точность размеров
 - меньшая шероховатость поверхностей
12. Укажите последовательность периодов процесса выплавки стали
- раскисление стали
 - расплавление шихты и нагрев жидкой металлической ванны
 - кипение металлической ванны

Ответ.

Расплавление шихты и нагрев жидкой металлической ванны, кипение металлической ванны, раскисление стали


ОПК-7.3 Владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению

1. Раскисление стали - это ...
- окисление компонентов сплава кислородом воздуха
 - восстановление оксида железа**
2. Какая схема соответствует кислородно-конвертерному способу выплавки стали?



- a. а)
- b. б)
- c. в)


3. Какая схема соответствует сифонной разливке стали?



- a. а)
- b. б)
- c. в)

4. Какой позиции на рисунке соответствует зона равноосных кристаллов?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4




5. При прокатке заготовка сдавливается, проходя в зазор между вращающимися валками, при этом, она

- a. увеличивается в своём поперечном сечении и уменьшается в длину
- b. уменьшается в своём поперечном сечении и увеличивается в длину
- c. не изменяется в своём поперечном сечении и увеличивается в длину

6. Условие захвата металла валками

- a. $T < N$
- b. $T > N$
- c. $T = N$




7. При продольной прокатке деформация осуществляется между вращающимися
 - а. в одну сторону валками с перекрещивающимися осями
 - б. в одну сторону валками с параллельными осями
 - с. в разные стороны валками с параллельными осями**
8. Что НЕ входит в основные технологические операции прокатного производства
 - а. прокатка
 - б. подготовка исходных металлов
 - с. нагрев слитков
 - д. отделка проката
 - е. маркировка проката**
9. Укажите, в какой последовательности располагаются элементы главной линии прокатного стана
 - а. редуктор
 - б. рабочая клеть
 - с. двигатель
 - д. шестеренная клеть


Ответ.

Двигатель, редуктор, шестеренная клеть, рабочая клеть


10. В каких печах температура рабочего пространства постоянно повышается от места загрузки заготовок до места их выгрузки?
 - а. в камерных
 - б. в методических**
11. Какая роликотправильная машина предназначена для правки листа и сортового проката



- а. а
 - б. б
12. Какая схема соответствует обратному методу прессования?
 - а. а
 - б. б**




1. Чем характеризуется процесс волочения?
 - а. выдавливанием металла из замкнутой полости через отверстие в матрице
 - б. протягиванием заготовок через сужающееся отверстие в инструменте**
2. Укажите в какой последовательности расположены составные части волоки начиная со стороны подачи заготовки
 - а. конус
 - б. калибрующий пояс
 - с. деформирующая часть
 - д. заборная часть



Ответ.

Заборная часть, деформирующая часть, калибрующий пояс, конус


3. Какой процесс горячей обработки металлов давлением характеризуется течением металла в ограничивающих полостях?
 - а. ковка
 - б. штамповка**
4. Как называется операция свободнойковки по увеличению ширины части заготовки за счет уменьшения ее толщины?
 - а. Высадка
 - б. Осадка
 - с. Разгонка**
 - д. Раскатка на оправке
5. Какая схема соответствует операции свободнойковки - прошивки?
 - а. а)
 - б. б)
 - с. в)**



а)



б)




в)

6. Какие операции листовой штамповки относятся к формообразующим?
 - а. Вырубка
 - б. Гибка**
 - с. Формовка**


- d. Вытяжка
- e. Отбортовка

7. Какая схема соответствует плоскостной калибровке поковок?


- a. а)
- b. б)
- c. в)



а)



б)




в)

8. Срезаемый слой металла при обработке металлов резанием называется


- a. допуском
- b. припуском
- c. напуском

9. Какая схема обработки соответствует подрезанию?


- a. а
- b. б
- c. в
- d. г
- e. д




а)




б)



в)



г)



д)

10. Какой метод обработки цилиндрических отверстий является отделочным?


- a. зенкерование
- b. хонингование
- c. развертывание

11. Какой вид абразивной обработки заготовок предназначен для уменьшения шероховатости поверхностей?

- a. суперфиниширование
- b. хонингование
- c. полирование

12. Какая схема соответствует сварке под флюсом?

- a. а)
- b. б)
- c. в)



13. Каково назначение флюса при автоматической дуговой сварке?

- a. для ускорения затвердевания сварочного шва
- b. защита металла сварочной ванны от взаимодействия с воздухом**
- c. для защиты от коррозии затвердевшего шва

14. Как соотносятся при пайке температуры плавления припоя и основного металла?

- a. температура плавления припоя выше температуры плавления основного металла
- b. температура плавления припоя ниже температуры плавления основного металла**
- c. температура плавления припоя равна температуре плавления основного металла

Задания открытого типа:

ОПК-7.1 Знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

1. Обогащение полезных ископаемых – это мероприятия для концентрации полезных компонентов в руде.

Ответ.

Увеличения

2. минералов НЕ является основой для процесса обогащения.

Ответ.

Цвет

3. Дробление материала предназначено для

Ответ.

уменьшения материала по крупности.

4. Измельчение материала предназначено для

Ответ.

для раскрытия минерала перед непосредственным обогащением

5. Грохочение материала предназначено для

Ответ.

для разделения материала на классы крупности

6. С увеличением увеличивается эффективность грохочения.

Ответ.

- Размера отверстий сита
7. Чугун - это сплав железа с углеродом, в котором углерода.....
Ответ.
не менее 2,14%
8. Шихтовые материалы загружают в доменную печь
Ответ.
сверху
9. Науглероживание железа в распаре доменной печи происходит за счет ...
Ответ.
оксида углерода CO
10. Литейное производство предназначено для получения
Ответ.
фасонных металлических изделий
11. Стали – это железоуглеродистые сплавы, содержащие углерода
Ответ.
менее 2,14%
12. Раскисление стали - это восстановление
Ответ.
оксида железа

ОПК-7.2 Умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

1. Деление сталей на спокойные, кипящие и полуспокойные осуществляется в зависимости от степени
Ответ.
степени раскисления
2. При прокатке заготовка сдавливается, при этом она увеличивается в ... и уменьшается в
Ответ.
3. При продольной прокатке деформация осуществляется между вращающимися в сторону (стороны) валками с осями
Ответ.
в разные стороны валками с параллельными осями
4. В..... печах температура рабочего пространства постоянно повышается от места загрузки заготовок до места их выгрузки
Ответ.
методических
5. Процесс волочения – это заготовки через сужающееся отверстие в инструменте.
Ответ.
протягивание
6. - процесс горячей обработки металлов давлением характеризующийся течением металла в ограничивающих полостях.
Ответ.
штамповка
7. При разгонке ширина заготовки, а толщина заготовки -
Ответ.
ширина заготовки увеличивается, а толщина заготовки - уменьшается

8. При штамповке заусенец образуется в..... штампах
Ответ.
открытых
9. Срезаемый слой металла при обработке металлов резанием называется
Ответ.
припуском
10. Плоскость, проходящая через главную режущую кромку резца параллельно вектору скорости резания, называется плоскостью
Ответ.
плоскость резания
11. При точении главным движением является движение детали
Ответ.
вращательное движение детали
12. При точении глубиной резания является толщина срезаемого слоя, измеренная по отношению к обрабатываемой поверхности
Ответ.
перпендикулярно

ОПК-7.3 Владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению

1. При обработке отверстий на сверлильных станках движением подачи является движения сверла
Ответ.
продольное
2. При обработке цилиндрических отверстий отделочным методом обработки является
Ответ.
хонингование
3. Для обработки внутренних поверхностей не цилиндрической формы применяется
Ответ.
протягивание
4. При долблении резец совершает возвратно-поступательное движение в плоскости
Ответ.
5. Разрушение поверхностной окисной пленки является условием возникновения межатомных связей при сварке
Ответ.
давлением
6. Вытеснение воздуха из зоны сварки при ручной дуговой сварке происходит за счет образования
Ответ.
газовой атмосферы от плавления покрытия электрода
7. При автоматической дуговой сварке защищает металл сварочной ванны от взаимодействия с воздухом
Ответ.
флюс
8. Защита от кислорода воздуха металла сварочной ванны при полуавтоматической дуговой сварке осуществляется

- Ответ.**
защитным газом
9. При контактной сварке для разогрева зоны сварки используется
- Ответ.**
электрический ток
- 10 При пайке температура плавления припоя температуры плавления основного металла
- Ответ.**
ниже
- 11 Последовательность подготовительных операций обогащения включает дробление, измельчение и
- Ответ.**
грохочение
- 12 Гравитационное обогащение основано на различии в разделяемых компонентов
- Ответ.**
Плотности
1. Наряду с агломерацией предназначено для окускования материала
- Ответ.**
окатывание
2. Топливом в доменных печах являются природный газ и
- Ответ.**
кокс
3. Восстановителями железа в доменной печи являются окись углерода, твердый углерод кокса и
- Ответ.**
водород
4. Продуктами доменной плавки являются доменный шлак, колошниковый газ и
- Ответ.**
чугун
5. Для уменьшения газовых раковин и пористости в отливках используют флюс, продувку расплава инертным газом и
- Ответ.**
дегазация расплава вакуумированием
6. Последовательность технологических операций литья в разовые песчаные формы завершается.....
- Ответ.**
очисткой отливки
7. Дополните последовательность элементов главной линии прокатного стана: двигатель, редуктор, ..., рабочая клеть
- Ответ.**
шестеренная клеть
8. Завершите перечень составных частей волоки: заборная часть, деформирующая часть, калибрующий пояс, ...
- Ответ.**
конус
9. Свободная ковка применяется при мелкосерийном и..... производствах изделий
- Ответ.**

при индивидуальном

- 10 Для листовой штамповки в крупносерийном и массовом производстве используют штампы совмещенного и действия

Ответ.

последовательного

- 11 К основным способам сварки относятся сварка и сварка давлением

Ответ.

плавлением

- 12 Степень дробления - это отношение размера куска исходного материала до дробления к размеру куска после дробления

Ответ.

максимального куска исходного материала до дробления к размеру
максимального куска после дробления

- 13 При поперечно – винтовой прокатке валки, вращающиеся в одну сторону, установлены друг другу.

Ответ.

под углом

- 14 В литейном производстве в зависимости от назначения различают следующие виды смесей: стержневые и

Ответ.

формовочные

3.2.3. Рекомендации по оцениванию реферата

Реферативная работа студентов не предусмотрена.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации

ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Технология конструкционных материалов» предназначены для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по дисциплине не предусмотрено.

4.2. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-7.1 Знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

ОПК-7.2 Умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

ОПК-7.3 Владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и

анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Технология конструкционных материалов»:

д.т.н., профессор А.О. Харитонов _____
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия) (подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология конструкционных материалов» одобрен на заседании кафедры инженерного проектирования технологического оборудования, протокол № 5 от «09» июня 2024 г.

Заведующий кафедрой инженерного проектирования технологического оборудования

д. ф-м. н., профессор В.М. Аристов
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия)

Согласован:

Заведующий кафедрой химической технологии керамики и огнеупоров

д. т.н., профессор Н.А. Макаров
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия)

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Технология конструкционных материалов»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Технология машиностроения»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Технология машиностроения» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины.

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий


Контрольная работа № 1

Разработать технологическую карту изготовления шлицевого вала.


Контрольная работа № 2

Разработать технологическую карту изготовления детали, надетой на шлицевой вал.


Вариант 1




Вариант 2




Вариант 3




Вариант 4




Вариант 5




Вариант 6




Вариант 7




Вариант 8




Вариант 9




Вариант 10





Вариант 11





Вариант 12





Вариант 13






Вариант 14




Вариант 15







Вариант 19




Вариант 20




Вариант 21




Вариант 22




Вариант 23




Вариант 24




Вариант 25




Вариант 26




Вариант 27




Вариант 28



Вариант 29



Вариант 30



Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения:

ОПК-9.1 Знает основные подходы и этапы проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; стандартные средства автоматизации проектирования; отечественный и зарубежный опыт разработки конкурентоспособных изделий машиностроительного производства

ОПК-9.2 Умеет подготавливать технические задания на разработку проектных решений, проектировать и проводить расчеты основных параметров технологических процессов, оснастки, технологических машин, и комплексов; разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты процессов, машин и комплексов с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта создания конкурентоспособных изделий; анализировать различную техническую документацию, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения

ОПК-9.3 Владеет навыками использования стандартных средств автоматизации проектирования технологических процессов, машин и комплексов; навыками проведения инженерных расчетов и проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; навыками представления информации по заданной теме в форме отчетов, реферативных и аналитических обзоров с выделением базовых понятий данной предметной области и установлением связей между ними

3.2.2.1 Задания оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-9.1 Знает основные подходы и этапы проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; стандартные средства автоматизации проектирования; отечественный и зарубежный опыт разработки конкурентоспособных изделий машиностроительного производства

1. Какие ножницы являются универсальными, т. е. осуществляют резку материала по кривой и по прямой?
а) гильотинные; б) дисковые; в) комбинированные; **г) вибрационные.**
2. Вырубка - процесс отделения материала от какой поверхности:
а) сталь; **б) полимер; в) резина; г) цветной металл.**
3. Способы образования отверстия на металлической поверхности:
а) сверление; б) просечка; в) вырубка; г) пробивка
4. Образование отверстий химическим фрезерованием происходит с использованием инструментов:
а) сверло; б) развертка; **в) фреза; г) зенкер; д) штемпель.**
5. Обрубка заусенцев, наплывов и других неровностей с поверхности хрупких металлов производят с использованием:
а) скипидара; б) масла; в) мыльной воды; **г) всухую.**
6. Профилирование – способ получения:
а) легких профилей; б) жестких профилей; **в) тонкостенных профилей; г) узорчатых профилей.**
7. Способы профилирования:
а) гофрирование; б) плиссирование; **в) штамповка; г) выдавливание.**
8. Как определяется размер заготовки, подвергаемой гибке?

а) по длине нейтральной линии; б) по длине заготовки; в) по толщине заготовки; г) по углу гибки; д) по радиусу гибки нейтральной линии.

9. Основные дефекты, возникающие при вальцовке листовой заготовки:

а) овальность; б) конусность; в) бочкообразность; г) сферичность.

1. Какие из следующих процессов обработки заготовок относятся к обкатке?

а) отгибка; б) вальцовка; в) обжимка; г) зиговка; д) гибка/

2. Процесс опиловки осуществляется:

а) напильником; б) зубилом; в) абразивным кругом; г) дисковой пилой; д) ленточной пилой.

3. Формование - способ изготовления деталей из:

а) стеклопластиков; б) термопластов; в) цветного металла; г) стали; д) резины; е) керамики.

4. Удаление окислов с металлической поверхности осуществляется травлением с использованием:

а) неорганических кислот; б) щелочей; в) растворов солей; г) мыльным раствором; д) эфиров; е) органических кислот.

5. Способы развальцовки:

а) простая (гладкая); б) коническая; в) с отбортовкой; г) с 2-я канавками (продольными); д) с 1-й кольцевой канавкой (поперечной).

6. Какие виды работ можно производить на листогибочной машине?

а) правка листа; б) гибка конуса; в) подгибка кромок; г) круговая гибка листа; д) гибка листа на 90°.

7. Из какого материала не изготавливают прокладки для уплотнения?

а) резина; б) полимер; в) картон; г) асбест; д) паронит; е) сталь; ж) цветной металл; з) гетинакс; и) стеклопластик; к) текстолит; л) эбонит; м) керамика

8. Продольные сварные швы в горизонтальных аппаратах должны располагаться вне нижней части корпуса в пределах:

а) 60°; б) 90°; в) 140°; г) 180°.

9. Методы крепления труб в трубных решетках:

а) с помощью роликовых вальцовок; б) обварка труб; в) развальцовка труб взрывом; г) резьбовое соединение; д) высоким гидравлическим давлением; е) сальниковое соединение; ж) импульсный метод развальцовки ударом жесткого инструмента.

ОПК-9.2 Умеет подготавливать технические задания на разработку проектных решений, проектировать и проводить расчеты основных параметров технологических процессов, оснастки, технологических машин, и комплексов; разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты процессов, машин и комплексов с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта создания конкурентоспособных изделий; анализировать различную техническую документацию, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения

1. Каким методом чаще всего контролируется оптимальная степень развальцовки?

а) основанным на измерении размеров вальцуемых труб; б) основанным на измерении и регулировании прилагаемого к вальцовке усилия.

2. Какими инструментами обрабатываются отверстия?

а) керн; б) зенкер; в) развертка; г) метчик.

3. Способы расположения труб в трубной решетке для кислородной аппаратуры:

а) по правильному шестиугольнику; б) по квадрату; в) по прямоугольному треугольнику г) по окружности.

4. При какой толщине листа применяют горячую правку материала?

а) > 5 мм; б) > 10 мм; в) > 20 мм; г) > 40 мм; д) > 50 мм.

5. Что такое обтюрация?

а) **уплотнение**; б) гидроизоляция; в) теплоизоляция.

6. Какой тип раскроя используется для изготовления металлических колец Рашига?
а) индивидуальный; б) смешанный; в) **групповой**.

7. Допускается ли расположение отверстий на сварных швах трубных решеток в теплообменной аппаратуре?
а) да; б) **нет**; в) иногда.

8. На какой поверхности не осуществляется просечка?
а) **металлической**; б) полимерной; в) резиновой; г) кожаной; д) паронитовой; е) **гетинакс**.

9. Способ изготовления сеток (сит) без отхода материала:
а) пробивка на прессах пуансоном; б) сверление; в) **электроискровая обработка**; г) газопламенная обработка.

1. Изготовление каких деталей аппаратов осуществляется вытяжкой?
а) крышек; б) **труб**; в) штуцеров; г) колпачков.

2. Угол пружинения - это:
а) угол, под которым согнута пружина; б) **разность между величиной угла между плоскостями детали после гибки и углом инструмента**; в) угол гибки; г) угол между гибочными плоскостями инструмента.

3. Какие днища аппаратов изготавливаются вальцовкой?
а) сферические; б) **конические**; в) эллиптические; г) плоские; д) коробовые; е) **цилиндрические**.

4. Есть ли различие между понятиями "штамповка" и "вытяжка"?
а) **да**; б) нет.

5. При изготовлении бортшайбы делается ли центральное отверстие в заготовке?
а) **да**; б) нет; в) иногда.

6. Бортшайба – это деталь, необходимая для присоединения цилиндрических обечаек к:
а) **плоской поверхности**; б) цилиндрической поверхности; в) сферической поверхности; г) конической поверхности.

7. Способ крепления труб в трубной решетке в теплообменной аппаратуре:
а) **сварка**; б) **резьбовое соединение**; в) **развальцовка**; г) склеивание; д) с помощью прокладок.

8. Чем обеспечивается устойчивость листа во время гибки?
а) шириной листа; б) **толщиной листа**; в) **диаметром обечайки**; г) нагревом заготовки.

9. Для каких обечаек осуществляется правка (выкатка)?
а) жестких; б) **деформирующихся**; в) овальных; г) бочкообразных.

1. При правке обечаек важно, чтобы радиус изгиба был:
а) **меньше радиуса кривизны любого участка по контуру обечайки**; б) больше радиуса кривизны любого участка по контуру обечайки.

2. Правка обечайки происходит на листогибочной машине:
а) **2-х валковой**; б) 3-х валковой; в) 4-х валковой; г) 5-и валковой.

3. Линзовые компенсаторы служат для:
а) **поглощения тепловых деформаций**; б) погашения вибраций; в) понижения пульсаций; г) гибкого соединения; д) **компенсации смещения в соединениях оборудования с трубой**.

4. Способы изготовления волнистых компенсаторов:
а) штамповкой полулинзы с последующей сваркой; б) штамповкой отдельных секций линзы с последующей сваркой; в) изгибом между роликами предварительно спрофилированной заготовки; г) **обкаткой заготовки в роликах (гофрирование полового цилиндра)**; д) гидравлической формовкой гофр.

5. Основные типы опор для аппаратов вертикального типа:
а) стойки; б) лапы; в) кольцевая; г) седлообразная.
6. Способы крепления люков и штуцеров с корпусом аппарата:
а) резьбовое соединение; б) болтовое соединение; в) посредством укрепляющего кольца г) утолщением патрубков.
7. После сборки и сварки аппарата максимальное отклонение по длине не должно превышать:
а) ± 55 мм; б) ± 65 мм; в) ± 75 мм; г) ± 85 мм.
8. Не прямолинейность аппарата при длине более 10 м не должна быть более:
а) 20 мм; б) 25 мм; в) 30 мм; г) 35 мм.
9. Сборка приварных днищ с корпусом осуществляется с помощью:
а) планок; б) рисок; в) шпилек; г) хомутов.

ОПК-9.3 Владеет навыками использования стандартных средств автоматизации проектирования технологических процессов, машин и комплексов; навыками проведения инженерных расчетов и проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; навыками представления информации по заданной теме в форме отчетов, реферативных и аналитических обзоров с выделением базовых понятий данной предметной области и установлением связей между ними

1. Методы изготовления витых аппаратов:
а) навивкой профилированной ленты; б) навивкой полосового материала; в) навивкой гофрированной ленты.
2. Методы изготовления элементов оболочки шаровых резервуаров:
а) штамповкой; б) прессованием; в) гибкой между валками; г) ковкой.
3. Линзовые компенсаторы применяются только в аппаратах:
а) вертикального типа; б) горизонтального типа.
4. Укажите оборудование для резки заготовок:
а) гильотинные ножницы; б) сверлильный станок; строгальный станок; фрезерный станок.
1. Укажите оборудование для подготовки кромок под сварку:
а) абразивным кругом; на строгальном станке; на фрезерном станке; на сверлильном станке.
2. Цель подгибки кромок перед операцией гибки обечайки:
а) устранение угловатости; обеспечение прямолинейности обечайки; устранение конусности обечайки; устранение овальности обечайки.
3. Гибку обечаек проводят на:
а) двух валковых листогибочных машинах; б) на трех валковых листогибочных машинах; в) на четырех валковых листогибочных машинах; г) на пяти валковых листогибочных машинах.
4. Радиус гибочного ролика для гибки труб:
а) $RR_{гр} = RR (1 - \frac{\psi\psi}{\alpha})$; б) $RR_{гр} = RR (1 - \frac{2\psi\psi}{\alpha})$; в) $RR_{гр} = RR (1 - \frac{\psi\psi}{2\alpha})$; г) $RR_{гр} = 2RR (1 - \frac{\psi\psi}{\alpha})$.
5. По форме геометрической оси валы могут быть:
а) прямыми; б) коленчатыми; в) с шестерней; г) шлицевые.

Задания открытого типа:

ОПК-9.1 Знает основные подходы и этапы проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и

узлов машиностроительных конструкций; стандартные средства автоматизации проектирования; отечественный и зарубежный опыт разработки конкурентоспособных изделий машиностроительного производства

1. К основным конструктивным признакам классификации аппаратуры химических производств относятся.....

Ответ.

Функциональное назначение изделия; характеристика геометрической формы изделия; класс точности поверхностей; шероховатость обработки поверхностей; точность и характер взаимного расположения поверхностей; материал; конструкторские базы.

2. К основным технологическим признакам классификации аппаратуры химических производств относятся.....

Ответ.

Характер заготовки; вид обработки; вид и типоразмер оборудования; технологические поверхности базирования; общность технологического оснащения; последовательность технологических операций; способ установки и крепления обрабатываемой заготовки; масса заготовки; режимы обработки.

3. К прочим признакам классификации аппаратуры химических производств относятся.....

Ответ.

Объем производства; серийность; экономичность процесса; степень повторяемости изделий в производстве; преемственность технологической документации и оснащения; отраслевая специфика деталей.

4. Конструкция классификация изделий начинается.....

Ответ.

С четырех разрядного индекса разработчика.

5. Заканчивается конструкторская часть классификации.....

Ответ.

Порядковым регистрационным номером.

6. Производственный процесс -

Ответ.

Совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонта выпускаемых изделий.

7. Технологический процесс -

Ответ.

Законченная часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства.

8. Различают следующие технологические процессы:.....

Ответ.

Единичный технологический процесс; типовой технологический процесс; стандартный технологический процесс.

9. Технологическая операция -

Ответ.

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

1. Типовая технологическая операция -

Ответ.

Технологическая операция, характеризующаяся единством содержания и последовательности технологических переходов для группы изделий с общими конструктивными признаками.

2. Различают следующие части технологического процесса по методу выполнения..

Ответ.

Литье; обработка резанием; обработка давлением; термическая обработка; сборка; сварка; контроль качества продукции и др.

3. Элементы технологических операций -

Ответ.

Установ; технологический переход.

4. Установ -

Ответ.

Часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или сборочной единицы.

5. Технологический переход -

Ответ.

Законченная часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или сборочной единицы.

6. Средства выполнения -

Ответ.

Технологическое оборудование; технологическая оснастка; наладка; подналадка.

7. Технологическое оборудование -

Ответ.

Орудия производства, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них.

8. Технологическая оснастка -

Ответ.

Орудия производства, добавляемые к технологическому оборудованию для выполнения определенной части технологического процесса.

9. Наладка -

Ответ.

Подготовка технологического оборудования и оснастки к выполнению определенной технологической операции.

ОПК-9.2 Умеет подготавливать технические задания на разработку проектных решений, проектировать и проводить расчеты основных параметров технологических процессов, оснастки, технологических машин, и комплексов; разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты процессов, машин и комплексов с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта создания конкурентоспособных изделий; анализировать различную техническую документацию, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения

1. Подналадка -

Ответ.

Дополнительная регулировка технологического оборудования или оснастки в процессе работы для восстановления достигнутых при наладке значений параметров.

2. Целью классификации деталей является.....

Ответ.

Приведение большого разнообразия деталей к ограниченному числу типов, на которые разрабатывают технологические процессы.

3. Работа по типизации сводится.....

Ответ.

К двум основным этапам: классификации объектов производства; разработке наиболее прогрессивных типовых технологических процессов.

4. Целью типизации технологических процессов является.....

Ответ.

Сокращение до минимума неоправданного множества действующих технологических процессов изготовления, контроля и испытаний сходных изделий; обеспечение научно обоснованного проектирования технологических процессов.

5. В основе типизации по методу технологической последовательности лежит.....

Ответ.

Общность технологических процессов изготовления деталей, обеспечивающая организацию производства различных типов деталей по одному маршруту.

6. В основе группового метода обработки деталей лежит.....

Ответ.

Классификация с выделением таких групп деталей, для изготовления которых требуются однотипное оборудование, общие приспособления и настройка.

7. При типизации технологических процессов типовые решения принимают.....

Ответ.

В целом на детали или путем последовательного многоступенчатого синтеза технологического процесса.

8. Технологический классификатор деталей представляет собой.....

Ответ.

Систему наименований и кодов технологических характеристик деталей.

9. Стандартизация технологических процессов включает.....

Ответ.

Определение понятий, терминов и обозначений в области технологии изготовления, единую систему технологической документации, методы обработки, классификацию деталей, оптимизацию технологических процессов, материальные средства оснащения процессов, режимы изготовления, нормы времени, методы решения технических задач технологической подготовки производства, правила, требования и нормы по охране труда и технике безопасности.

1. Стандарт на технологический процесс -

Ответ.

Результат работы по стандартизации в области технологии производства изделий, созданный в соответствии с требованиями государственной системы стандартизации.

2. Последовательность проектирования типового технологического процесса следующая:.....

Ответ.

Определяют маршрут изготовления, технологическое решение по операции в целом и по каждому переходу.

3. Проектирование маршрута выполняют на основе следующих документов:.....

Ответ.

Конструкторско-технологического классификатора деталей; маршрутов изготовления типовых представителей.

4. Технологическую операцию проектируют в следующем порядке:.....

Ответ.

Выбирают схему установки и базирования; выбирают оборудование и приспособления; определяют последовательность установов и переходов в операции, расчетно-техническую норму времени на операцию, расценки на операцию, себестоимость операции, оптимальный вариант операции; оформляют операционные эскизы и технологические карты.

5. Проектирование перехода выполняют в следующем порядке:.....

Ответ.

Выделяют очередной переход; определяют межоперационные припуски и межоперационные размеры перехода; выбирают обрабатывающий и измерительный

инструмент, метод обработки элементарной поверхности; определяют оптимальные режимы работы и машинного времени; рассчитывают вспомогательное время на переход.

6. Для проектирования типовой операции необходима следующая документация:...

Ответ.

Типовые схемы установов и базирования; классификатор оборудования с указанием в нем основных технологических характеристик, необходимых для выбора оборудования; классификатор приспособлений; типовые материалы по определению рациональной последовательности переходов в операции; методические материалы по определению оптимального варианта технологического процесса.

7. Для проектирования типового перехода необходима следующая документация:...

Ответ.

Стандарты на припуски; классификаторы обрабатываемого, вспомогательного и измерительного инструментов; стандарты на режимы изготовления; методические материалы по определению норм времени на переход.

8. При разработке типового технологического процесса методом последовательного многоступенчатого синтеза основным структурным элементом, с технологической точки зрения, является.....

Ответ.

Элементарная обрабатываемая поверхность.

9. Программа разработки маршрутной технологии состоит из следующих этапов:...

Ответ.

Установление последовательности обработки поверхностей; назначение плана обработки на каждую обрабатываемую поверхность; сортировка обрабатываемых поверхностей по операциям; формирование операций и маршрута.

ОПК-9.3 Владеет навыками использования стандартных средств автоматизации проектирования технологических процессов, машин и комплексов; навыками проведения инженерных расчетов и проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; навыками представления информации по заданной теме в форме отчетов, реферативных и аналитических обзоров с выделением базовых понятий данной предметной области и установлением связей между ними

1. Проектирование рабочих технологических процессов по методу технологической последовательности проходит следующие этапы:.....

Ответ.

Определение по чертежу детали и конструкторско-технологическому классификатору типового представителя; установление серийности производства и подбор разработанных типовых технологических процессов в соответствии с типовым представителем; назначение оборудования исходя из рекомендаций типового процесса и наличного оборудования.

2. Главным составным элементом корпуса аппарата является.....

Ответ.

Обечайка.

3. Технические требования на изготовление обечаек определены.....

Ответ.

Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

4. Отверстия для луков и лазов в обечайках следует располагать.....

Ответ.

Вне сварных швов.

5. Качество и свойства материалов и полуфабрикатов должны удовлетворять.....

Ответ.

Требованиям соответствующих стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами заводов-поставщиков.

6. Обечайки следует изготавливать по технологии.....

Ответ.

По технологии, разработанной заводом-изготовителем до начала выполнения соответствующих работ.

7. Обечайки цилиндрических элементов сосудов можно изготавливать.....

Ответ.

Бесшовными из поковок или сварными из листов.

8. Ведомость материалов является.....

Ответ.

Организирующим и директивным документом для нормирования, получения, использования и расхода материала.

9. В маршрутной карте описан.....

Ответ.

Технологический процесс изготовления и контроля изделий по всем операциям в технологической последовательности.

1. Форма, размеры и отклонения кромок под сварку должны соответствовать.....

Ответ.

Действующим стандартам, нормам, требованиям чертежа и технических условий.

2. При выборе валковых листогибочных машин для гибки цилиндрических обечаек руководствуются.....

Ответ.

Простотой конструкции машины, ее обслуживания и технологическими возможностями.

3. Выбор типа валковой листогибочной машины базируется на

Ответ.

Детальном технико-экономическом анализе условий производства с учетом всех операций, подлежащих выполнению.

4. В сварных соединениях не допускаются следующие наружные дефекты:.....

Ответ.

Трещины всех видов и направлений; свищи и пористость наружной поверхности шва; подрезы, наплывы, прожоги и незаплавленные кратеры; смещение и увод кромок свариваемых элементов выше норм.

1. В сварных соединениях не допускаются следующие внутренние дефекты:

Ответ.

Трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе и микротрещины; непровары, расположенные в сечении соединения; свищи; поры в виде сплошной сетки; единичные шлаковые и газовые включения.

2. В качестве заготовок для изготовления фланцев используют.....

Ответ.

Поковки, штамповки, профильный прокат, бандажные и сварные заготовки.

3. По назначению различают следующий контроль качества изделий:.....

Ответ.

Входной; приемочный; эксплуатационный; профилактический; подготовительный.

4. По типу проверяемых параметров различают следующие виды контроля качества изделий:

Ответ.

Физических параметров; геометрических параметров; признаков качества.

5. По воздействию средств контроля на объект различают.....

Ответ.

Разрушающие и неразрушающие методы контроля.

3.2.3. Рекомендации по оцениванию реферата

Реферат – это итог самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов анализа теоретических основ определенной научно-исследовательской (учебно-исследовательской) темы, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, *а также собственные взгляды на нее.*

Написание реферата предполагает глубокое изучение поставленной перед обучающимся задачи. Программой дисциплины предусмотрено выполнение студентом реферата объемом 10-15 страниц.

Критерии оценки:

18-20 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую задачу и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к оформлению работы, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

14-17 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении работы; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

8-13 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.

1-7 баллов – тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Перечень тем рефератов:

1. Прямое восстановление железа из руд.
2. Литейное производство.
3. Обработка материалов давлением.
4. Сварка.
5. Обработка заготовок резанием. Точение.
6. Обработка заготовок резанием. Сверление.
7. Обработка заготовок резанием. Фрезерование. Стругание.
8. Абразивная и отделочная обработка резанием: шлифование, притирка, хонингование.
9. Металлургическое производство.
10. Выплавка стали.
11. Газовая сварка.
12. Абразивная и отделочная обработка резанием: суперфиниширование, полирование.
13. Обработка поверхностей деталей пластическим деформированием.

- 14.Повышение долговечности изделий ионной имплантацией.
15. Повышение долговечности изделий азотированием.
- 16.Гальванические способы нанесения покрытий.
- 17.Химические способы нанесения покрытий.
18. Повышение долговечности изделий наплавкой и напылением материала.
- 19.Наноструктурированные материалы в машиностроении.
- 20.Сборка соединений со шпонками.
- 21.Сборка резьбовых соединений.
- 22.Сборка узлов с применением пластмассовых компенсаторов.
- 23.Обработка поверхностей деталей пластическим деформированием.
- 24.Повышение долговечности изделий ионной имплантацией.
- 25.Повышение долговечности изделий азотированием.
- 26.Гальванические способы нанесения покрытий.
- 27.Химические способы нанесения покрытий.
28. Повышение долговечности изделий наплавкой и напылением материала.
- 29.Наноструктурированные материалы в машиностроении.
- 30.Вакуумно-плазменное травление материалов.
- 31.Вакуумное осаждение тонких пленок.
- 32.Нанесение в вакууме износостойких и твердосмазочных покрытий.
- 33.Организация технологической подготовки производства.
- 34.Изготовление сферических днищ.
- 35.Изготовление эллиптических днищ.
- 36.Изготовление конических днищ.
- 37.Изготовление деталей из труб.
- 38.Изготовление эмалированных деталей.
- 39.Изготовление деталей химической аппаратуры из полимеров.
- 40.Изготовление фланцев.
- 41.Последовательность и методы проектирования технологических процессов изготовления деталей.
- 42.Классификация и типизация технологических процессов.
- 43.Сборка цилиндрических емкостных аппаратов.
- 44.Сборка стальных многослойных рулонированных аппаратов.
- 45.Нормы оценки качества изделий в химическом аппаратостроении.
- 46.Контроль физических параметров изделий в химическом аппаратостроении.
- 47.Контроль геометрических параметров изделий в химическом аппаратостроении.
- 48.Статистические методы управления качеством продукции.
- 49.Техническое нормирование в химическом аппаратостроении.
- 50.Изготовление плоских крышек.

Умение обучающегося самостоятельно подготовить реферат на определенную тему демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения:

ОПК-9.1 Знает комплектность, принципы и порядок разработки конструкторской документации на технологическое оборудование в рамках осуществляемой деятельности

ОПК-9.2 Умеет выполнять технологические и прочностные расчеты, составлять принципиальные кинематические, электрические и иные схемы узлов и агрегатов разрабатываемого оборудования

ОПК-9.3 Владеет приемами разработки конструкторских, в том числе эксплуатационных документов на технологическое оборудование, создаваемое в ходе осуществления деятельности

ОПК-11.1 Знает принципы и порядок стандартизации методов испытаний материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

ОПК-11.2 Умеет использовать и совершенствовать методы стандартных

испытаний по определению физико-механических свойств материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании, с учетом актуальных научных и технических достижений в рамках осуществляемой деятельности

ОПК-11.3 Владеет приемами разработки методов тестирования и контроля технологических показателей материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании

ОПК-13.1 Знает принципы и порядок разработки проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин, комплектность и содержание методической и нормативной документации

ОПК-13.2 Умеет формулировать техническое задание для разработчиков проектов и программ, направленных на создание узлов и деталей машин

ПК-2.3 Владеть практическим опытом разработки вариантов структурных схем автоматизированной системы управления технологическим процессом на основе частного технического задания на проектирование

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации

ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.

4.2. Оценивание обучающегося на экзамене

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, ...
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации

Билет к экзамену состоит из двух вопросов.

Вопрос № 1

1. Классификация аппаратуры химических производств по конструктивным признакам.
2. Классификация аппаратуры химических производств по технологическим признакам.
3. Классификация аппаратуры химических производств по прочим признакам.
4. Структура конструкторско-технологической классификации изделий машиностроения.
5. Классификация и типизация технологических процессов: виды технологических процессов.
6. Части технологического процесса по методу выполнения. Элементы технологических операций.
7. Средства выполнения технологических операций.
8. Последовательность проектирования типового технологического процесса.
9. Документация для проектирования типовой операции.
10. Классификация валов.
11. Технические требования на изготовление валов.
12. Выбор заготовок и технологических баз при изготовлении валов.
13. Что называется базой? Какие требования предъявляются к базам? Базы для валов.
14. Методы обработки валов.
15. Маршрут изготовления вала.
16. Технические требования на изготовление цилиндрических обечаек.
17. Порядок технологического процесса изготовления цилиндрических обечаек.
18. Содержание ведомости материалов при изготовлении обечаек.
19. Маршрутная карта для изготовления цилиндрических обечаек.
20. Способы расконсервации заготовок для цилиндрических обечаек.
21. Правка заготовок в виде листового проката.
22. Разметка заготовок.

23. Рекомендации по выбору резки листового проката.
24. Подготовка кромок под сварку при изготовлении цилиндрических обечаек.
25. Технические требования на сборку плоских заготовок.
26. Сварка плоских заготовок цилиндрических обечаек.
27. Подгибка кромок. Разновидности угловатости в месте стыка кромок обечаек.
28. Вальцевание цилиндрических обечаек.
29. Технические требования на гибку обечаек.
30. Изготовление цилиндрической обечайки на двухвалковой машине.
31. Изготовление цилиндрических обечаек на трехвалковой машине.
32. Изготовление цилиндрических обечаек на четырехвалковой машине.
33. Сборка продольного стыка обечаек.
34. Что такое технологический процесс, операция, переход, установка, позиция, прием?
35. Что такое припуск? Как его рассчитать?
36. От каких факторов зависит качество и точность обработки поверхности?
37. Как влияет тип производства на технологический процесс?
38. От чего зависит выбор материала и конструкция инструмента?
39. Какие факторы определяют режим резания?
40. Способы правки материалов.
41. Способы резки материалов.
42. Технология изготовления корпусных деталей.
43. Основные технические условия на изготовление корпусных деталей.
44. Материал и способы получения заготовок корпусных деталей.
45. Маршрутная карта изготовления корпуса в условиях мелкосерийного производства.
46. Технология изготовления фланцев и крышек..
47. Материалы и способы получения заготовок фланцев и крышек.
48. Обработка фланцев и крышек.
49. Маршрутная карта изготовления фланца.
50. Маршрутная карта изготовления крышки.

Вопрос № 2

1. Подготовка деталей к сборке.
2. Сборка соединений с натягом.
3. Сборка узлов с подшипниками.
4. Сборка зубчатых передач.
5. Сборка соединений со шпонками.
6. Сборка резьбовых соединений.
7. Совершенствование технологических методов обработки деталей машин.
8. Создание новых технологических методов обработки и процессов изготовления изделий.
9. Модель системы технологических преобразований.
10. Научные конкурентоспособные технологии в машиностроении.
11. Организация технологической подготовки производства.
12. Содержание работ типовой схемы организации ТПП.
13. Технологическая подготовка производства при проектировании изделия.
14. Технологическая подготовка производства опытных образцов и единичных изделий.
15. Технологическая подготовка производства серийных изделий.
16. Технология изготовления станин и рам.
17. Технические условия изготовления станин.
18. Материалы и способы получения заготовок станин.

19. Методы обработки поверхностей станин.
20. Маршрут изготовления станин.
21. Сборка узлов с применением пластмассовых компенсаторов.
22. Технологическое повышение долговечности изделий пластическим деформированием.
23. Области применения обработки заготовок пластическим деформированием.
24. Динамические методы упрочнения поверхностей заготовок.
25. Комбинированные методы упрочнения поверхностей заготовок.
26. Накатывание зубьев.
27. Накатывание шлицев.
28. Накатывание и раскатывание резьб.
29. Формирование гладкорезьбовых соединений.
30. Обработка поверхностей заготовок ионной имплантацией.
31. Ионная имплантация и ее влияние на трение, изнашивание и твердость.
32. Эффективность обработки деталей ионной имплантацией.
33. Влияние имплантации на усталостную долговечность.
34. Повышение коррозионной стойкости имплантированных материалов.
35. Сочетание имплантации с другими методами.
36. Азотирование поверхностей деталей.
37. Факторы, влияющие на твердость азотированного слоя.
38. Ионно-плазменное азотирование.
39. Лазерная обработка поверхностей деталей.
40. Параметры лазерной обработки.
41. Комбинированные методы улучшения качества поверхности деталей с помощью лазерной обработки.
42. Параметры режима лазерного облучения, используемого для обработки материалов.
43. Гальванические способы нанесения покрытий на поверхности изделий.
44. Основные виды гальванических покрытий и области их применения.
45. Гальваническое хромирование поверхностей.
46. Твердое никелирование поверхностей.
47. Электролитическое борирование поверхностей.
48. Глубокое оксидирование поверхностей.
49. Химические способы нанесения покрытий.
50. Наплавка и напыление материала.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-9.1 Знает основные подходы и этапы проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; стандартные средства автоматизации проектирования; отечественный и зарубежный опыт разработки конкурентоспособных изделий машиностроительного производства

ОПК-9.2 Умеет подготавливать технические задания на разработку проектных решений, проектировать и проводить расчеты основных параметров технологических процессов, оснастки, технологических машин, и комплексов; разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты процессов, машин и комплексов с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта создания конкурентоспособных изделий; анализировать различную техническую документацию, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения

ОПК-9.3 Владеет навыками использования стандартных средств автоматизации проектирования технологических процессов, машин и комплексов; навыками проведения инженерных расчетов и проектирования технологических машин и комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, деталей и узлов машиностроительных конструкций; навыками представления информации по заданной теме в форме отчетов, реферативных и аналитических обзоров с выделением базовых понятий данной предметной области и установлением связей между ними

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Технология машиностроения»:

Д.ф.-м.н., профессор В.М. Аристов _____
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия) (подпись)

К.т.н., доцент Е.А. Аристова _____
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия) (подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология машиностроения» одобрен на заседании кафедры инженерного проектирования технологического оборудования, протокол № 5 от «09» июня 2024 г.

Заведующий кафедрой инженерного проектирования технологического оборудования
(наименование кафедры)

Д.ф.-м.н., профессор В.М. Аристов _____
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия) (подпись)

Согласован:

Заведующий кафедрой химической технологии керамики и огнеупоров
(наименование кафедры)

Д.т.н., профессор Н.А. Макаров _____
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия) (подпись)

Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Основы технология машиностроения»
специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Конструирование и расчет элементов оборудования»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Конструирование и расчет элементов оборудования» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины.

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «*неудовлетворительно*» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «*неудовлетворительно*» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания для текущего контроля по разделам и видам занятий

Контрольная работа № 1

Рассчитать толщину стенки обечайки и днища вертикального аппарата по данным таблицы.

Номер варианта	Размеры корпуса		Рабочее давление P , МПа	Температура в межтрубном пространстве t_c , °C	Плотность среды ρ_c , кг/м ³	Марка стали	Скорость коррозии L , мм/год	Срок эксплуатации t_B , лет
	Внутренний диаметр D , мм	Высота цилиндрической части H_c , м						
1	500	3	6,4	5	1000	ВСт3сп	0,05	10
2	500	6	4,0	30	900		0,04	15
3	600	6	2,5	200	1200	16ГС	0,03	10
4	600	9	1,6	320	1160		0,06	12
5	800	6	2,0	—5	1300	Двухслойная 16ГС+12Х18Н10Т	0,02	15
6	800	9	3,0	120	1400		0,03	10
7	1000	6	4,2	20	800	ВСт3сп5	0,07	15
8	1000	9	1,6	—10	1270	16ГС	0,04	12
9	1200	6	2,5	10	1000		0,01	18
10	1200	9	6,4	60	1250	Двухслойная 16ГС+12Х18Н10Т	0,02	10
11	1400	6	3,0	100	1100	ВСт3сп5	0,07	12
12	1400	9	2,0	80	950		0,08	15

Рассчитать толщину обечайки и крышки вулканизационного котла по данным таблицы.

Номер варианта	Размеры котла		Рабочее давление в котле p , МПа	Температура в котле t_c , °C	Объем котла V , м³	Марка стали	Скорость коррозии P , мм/год	Срок эксплуатации τ_B , лет
	Внутренний диаметр D , мм	Длина цилиндрической части $l_{ц}$, м						
1	800	0,9	0,90	180	0,68	10	0,05	15
2	1100	1,5	0,60	160	1,85	20	0,09	12
3	1500	3,0	0,60	160	6,30	ВСтЗпс	0,10	10
4	2000	4,0	0,60	160	16,00	ВСтЗсп	0,08	12
5	2200	6,0	0,60	160	26,00	ВСтЗГпс	0,06	15
6	2800	6,0	0,40	150	43,20	10	0,05	10
7	2800	8,0	1,25	190	57,00	20	0,07	12
8	2800	16,0	0,60	150	91,00	ВСтЗпс	0,09	10
9	3600	8,0	1,00	180	98,00	20	0,04	15

Рассчитать толщину стенки сферического резервуара по данным таблицы.

Номер варианта	Внутренний диаметр D , мм	Рабочее давление p , МПа	Температура среды t_c , °C	Плотность среды ρ_c , кг/м³	Марка стали	Скорость коррозии P , мм/год	Срок эксплуатации τ_B , лет
1	10 500	1,8	10	10	09Г2С	0,03	20
2	12 000	1,0	—5	1110		0,05	15
3	16 000	0,6	80	920		0,06	15
4	20 000	0,25	30	1190		0,04	12

Определить допускаемое внутреннее давление в горизонтальном цельно сварном аппарате со сферическими не отбортованными днищами по данным таблицы.

Номер варианта	Внутренний диаметр D , мм	Толщина стенки s , мм	Температура среды t_c , °C	Плотность среды ρ_c , кг/м³	Марка стали (алюминия)	Скорость коррозии P , мм/год	Срок эксплуатации τ_B , лет
1	500	4	20	900	АД1М (алюминий)	0,080	12
2	1000	6	60	1000	ВСтЗсп5	0,060	10
3	1600	8	10	1240	АД00М (алюминий)	0,090	12
4	2000	8	120	920	АД0М (алюминий)	0,037	15
5	2000	10	200	1200	09Г2С	0,070	10
6	2400	8	100	1160	ВСтЗсп5	0,050	12
7	2400	10	—5	1270	09Г2С	0,020	15
8	2600	10	30	860	АД0М (алюминий)	0,003	20

Рассчитать толщину стенки съемной плоской крышки горизонтального аппарата при отношении реакции прокладки к равнодействующей внутреннего давления $Rп/Fд=1,2$ по данным таблицы.

Номер варианта	Внутренний диаметр кожуха D , мм	Рабочее давление в трубах P , МПа	Температура охлаждающей среды у крышки t_c , °C	Плотность среды ρ_c , кг/м³	Диаметр болтовой окружности $D_б$, мм	Средний диаметр прокладки $D_{с.п.}$, мм	Марка стали	Скорость коррозии P , мм/год	Срок эксплуатации $t_{в.}$, лет
1	600	0,60	5	1000	680	630	ВСтЗсп	0,03	18
2	800	0,50	20	1100	880	828	10	0,04	20
3	1000	0,30	2	1050	1090	1036	20	0,01	15
4	1200	0,20	30	995	1290	1232	16ГС	0,02	20
5	1400	0,15	10	1010	1490	1432	ВСтЗсп	0,05	12

Рассчитать на прочность элементы конструкции вертикального цельносварного аппарата с коническим днищем по данным таблицы.

Номер варианта	Внутренний диаметр D , мм	Высота цилиндрической части $H_ц$, мм	Объем V , м³	Диаметр люка d , мм	Рабочее давление P , МПа	Рабочая среда		Марка стали	Скорость коррозии P , мм/год	Срок эксплуатации $t_{в.}$, лет
						Плотность ρ_c , кг/м³	Температура t_c , °C			
1	1000	800	1	300	1,6	1060	20	20К	0,09	15
2	1400	650	2	400	1,4	950	10	09Г2С	0,08	18
3	1400	1500	3,2	400	1,2	1555	40	16ГС	0,07	12
4	1800	1200	5	450	1,0	873	50	12Х18Н10Т	0,02	10
5	1800	1600	6,3	450	1,6	793	100	10Х17Н13М2Т	0,01	12
6	2200	2300	10	500	0,8	1188	120	20К	0,06	15
7	2600	2500	16	500	0,6	1500	5	Двухслойная 09Г2С + 12Х18Н10Т	0,01	18
8	2800	3600	25	500	0,4	1250	-10	16ГС	0,04	10

Рассчитать на прочность элементы конструкции вертикального цельносварного аппарата с эллиптическим днищем по данным таблицы.

Номер варианта	Внутренний диаметр D , мм	Высота цилиндрической части H_1 , мм	Объем V , м ³	Диаметр люка d , мм	Рабочее давление p , МПа	Рабочая среда		Марка стали	Скорость коррозии P , мм/год	Срок эксплуатации t_B , лет
						Плотность ρ_c , кг/м ³	Температура t_c , °C			
1	1000	900	1,0	250	0,3	1130	20	20К	0,05	15
2	1200	1250	2,0	300	1,6	777	120	09Г2С	0,04	12
3	1600	1000	3,2	400	1,4	1160	180	16ГС	0,02	18
4		1800	5,0	450	1,2	1360	60	12Х18Н10Т	0,06	15
5		2500	6,3	450	1,0	960	100	Двухслойная 09Г2С + 12Х18Н10Т	0,03	20

Номер варианта	Внутренний диаметр аппарата D , мм	Диаметр нижнего штуцера D_0 , мм	Высота корпуса аппарата под рубашкой H_p , мм	Марка стали	Максимальная температура среды t_c , °C	Среда в аппарате		Среда в рубашке	
						Плотность ρ_c , кг/м³	Давление p , МПа	Плотность ρ_r , кг/м³	Давление $p_{руб.}$, МПа
Аппарат с эллиптическим днищем									
1	3000	—	4900	10	20	1100	0,30	1200	0,3
2	1000	50	1710	12X18H10T	100	1300	0,01	1100	0,3
3	1000	—	1610	20K	110	1000	0,40	1000	0,6
4	1400	80	1925	20	140	980	0,80	1200	0,3
5	1400	—	1900	16ГC	160	1230	1	1200	0,6
6	1600	100	2100	12XM	120	1450	0,3	1150	0,3
7	1600	—	2700	15XM	80	1050	0,9	1000	0,6
8	1800	—	2800	12XM	230	1160	0,01	1200	0,3
9	1800	—	3300	15X5M	150	1200	0,4	1000	0,6
10	2000	150	2930	10X17H13M2T	130	1140	0,01	990	0,3
11	2000	—	2930	08X17H13M2T	40	870	0,7	1000	0,3
12	2200	100	3030	BCT3cn	50	1150	0,01	1010	0,3
13	2200	200	3030	09Г2C	220	1250	0,80	1200	0,3

Контрольная работа № 2

Для вертикального аппарата, работающего под внутренним избыточным давлением, по данным таблицы рассчитать на прочность соединение цилиндрической обечайки и жесткого плоского приваренного фланца.

Номер варианта	Внутрен- ний диаметр аппарата D , мм	Внутрен- нее давление p_p , МПа	Темпе- ратура стенки t , °C	Марка стали (титана, меди, латуни)	Прибавка к расчет- ной толщине стенки c , мм
1	1000	0,60	100	ВСтЗсп	1,4
2	1400	0,80	300	10X17H13M3T	0,8
3	1200	1,00	100	BT1-0 (титан)	0,6
4	1600	0,90	250	M2 (медь)	0,9
5	1200	0,30	300	16ГC	1,1
6	1000	0,45	200	20K	1,3
7	1400	0,35	250	BT1-0 (титан)	0,5
8	1600	0,50	150	ЛC59-1 (латунь)	0,7
9	1000	0,95	150	12X18H10T	0,4
10	1400	0,60	100	08X17H13M2T	0,5
11	1200	0,70	250	OT4 (титан)	0,6
12	1000	0,50	150	M3p (медь)	1,0
13	1600	0,30	300	20K	1,2
14	1200	0,40	250	ЛЖМц (латунь)	1,5
15	1400	0,10	100	M3 (медь)	1,1
16	1600	0,75	200	10X17H13M3T	0,9

Для вертикального колонного аппарата, работающего под внутренним избыточным давлением, по данным таблицы рассчитать на прочность соединение цилиндрической и конической обечайк. Аппарат установлен внутри помещения в сейсмоопасном районе. Принять прибавку к расчетным толщинам стенок $c = 1,2$ мм.

Номер вари- анта	Внутрен- ний диа- метр низа аппарата D_n , мм	Внутрен- ний диа- метр верха аппарата D_v , мм	Угол конуса α , °	Толщина стенки $s = s_n$, мм	Внутреннее давление p_p , МПа	Температура стенки t , °C	Марка стали (меди, латуни, титана)
1	1000	1200	30	8	0,25	100	M3p (медь)
2	1400	1800	45	12	0,30	50	ЛЖМц (латунь)
3	1200	2000	70	10	0,45	200	08X22H6T
4	2200	2400	45	8	0,20	150	09Г2C
5	1000	2200	30	14	0,80	100	10X17H13M2T
6	1800	2400	30	12	0,75	300	OT4 (титан)
7	1600	1800	70	16	1,00	250	08X18Г8M2T
8	1200	2400	45	10	1,20	200	BT1-0 (титан)
9	2000	2200	70	8	0,60	150	10X17H13M3T
10	1400	2400	30	14	0,90	50	M2 (медь)
11	2200	2400	45	12	1,00	300	08X22H6T
12	1800	2200	45	16	1,40	100	ЛC59-1 (латунь)
13	1600	2000	30	10	1,20	150	08X21H6M2T

Для горизонтального аппарата, работающего под внутренним избыточным давлением, по данным таблицы рассчитать на прочность соединение цилиндрической обечайки и плоского приварного днища. Прибавка к расчетным толщинам стенок $c = 1,4$ мм.


Номер варианта	Внутренний диаметр аппарата D , мм	Внутреннее давление p_p , МПа	Температура стенки t , °C	Марка стали (латунь, титан, медь)	Коэффициент прочности сварных швов φ
1	2400	0,30	100	ЛО62-1 (латунь)	0,9
2	2800	0,20	150	ВСтЗсп	1,0
3	2400	0,35	200	BT1-0 (титан)	0,8
4	2800	0,20	250	M3p (медь)	0,9
5	2400	0,20	250	09Г2С	0,8
6	2800	0,15	300	ВСтЗсп	0,9
7	2400	0,30	150	16ГС	1,0
8	2800	0,25	100	08X17H13M2T	0,9
9	2400	0,15	300	OT4 (титан)	0,8
10	2800	0,10	200	ВСтЗсп	1,0

Для вертикального аппарата, работающего под внутренним избыточным давлением, по данным таблицы рассчитать на прочность соединение цилиндрической обечайки и сферического неотбортованного днища. Прибавка к расчетным толщинам $s = 1,1$ мм.

Номер варианта	Внутренний диаметр аппарата D , мм	Внутреннее давление p_p , МПа	Температура стенки t , °C	Марка стали (латунь, титан, медь)
1	1000	0,60	100	ВСтЗсп
2	1200	0,35	200	12X18H10T
3	1600	0,50	150	ЛЖМц (латунь)
4	2000	0,25	300	10X17H13M2T
5	2200	0,40	250	BT1-1 (титан)
6	2400	0,50	100	08X22H6T
7	2000	0,85	150	M2 (медь)
8	1200	0,75	200	08X17H13M2T
9	2400	1,00	100	M3p (медь)
10	2200	0,65	250	08X18H12T
11	1000	0,80	300	OT4 (титан)
12	1600	0,90	200	08X18H12T
13	2000	1,60	100	ЛС59-1 (латунь)
14	2400	1,20	250	16ГС
15	1200	1,00	300	ВСтЗсп
16	1000	1,50	150	08X18H12T

Контрольная работа № 3


Выполнить расчет жесткого однопролетного вала постоянного поперечного сечения на жесткость, прочность и виброустойчивость по данным таблицы.



Номер варианта	L	l_1	l_2	z_1	n , об/мин	Марка стали
	м					
1 (21)	6,2	4,0	5,2	0,80 (0,75)	100 (150)	12X18H10T
2 (22)	6,0	3,5	5,0	0,70 (0,65)	120 (160)	15XM
3 (23)	5,8	4,0	4,9	0,72 (0,77)	150 (170)	40XH
4 (24)	5,5	3,2	4,5	0,65 (0,50)	100 (150)	30XГТ
5 (25)	5,0	3,0	4,0	0,56 (0,52)	120 (140)	25X2ГНТ
6 (26)	4,6	2,8	3,8	0,45 (0,42)	130 (200)	20X
7 (27)	4,2	2,6	3,4	0,50 (0,35)	100 (160)	12XH3A
8 (28)	4,0	2,2	3,1	0,48 (0,33)	120 (170)	12X2H4A
9 (29)	3,7	2,1	2,9	0,35 (0,45)	150 (180)	18XГТ
10 (30)	3,5	2,0	2,8	0,42 (0,37)	200 (230)	Ст5
11 (31)	6,0	4,0	5,2	0,78 (0,80)	100 (140)	45
12 (32)	5,6	3,6	4,8	0,67 (0,72)	120 (160)	40X
13 (33)	5,4	3,8	4,7	0,56 (0,44)	170 (220)	12X18H10T
14 (34)	5,2	3,7	4,5	0,50 (0,40)	140 (180)	15XM
15 (35)	4,7	3,0	4,1	0,38 (0,48)	150 (250)	18XГТ
16 (36)	5,7	4,2	5,1	0,60 (0,55)	100 (200)	30XГТ
17 (37)	4,3	3,1	3,7	0,44 (0,37)	250 (300)	25X2ГНТ
18 (38)	5,3	3,8	4,6	0,55 (0,50)	200 (230)	12X18H10T
19 (39)	4,2	2,6	3,5	0,38 (0,42)	120 (170)	40X
20 (40)	3,8	2,8	3,3	0,45 (0,30)	280 (250)	15XM

D , м	Мешалка	$m_1 = m_2$, кг	$d_{\text{ш}}$, м	N , Вт	t , °C	Внутренние устройства
3,5 (4,0)	Пропеллерная	76,2	1,0	2000 (3000)	20	Отражательные перегородки
3,8 (3,0)	То же	71,0	1,0	2500 (3200)	80	То же
3,6 (3,3)	»	66,0	0,9	2000 (2400)	100	Труба передавливания
3,5 (3,8)	Открытая турбинная	96,5	1,0	3000 (4000)	60	То же
4,0 (3,0)	То же	70,7	1,0	2800 (3600)	20	Гильза термометра
3,2 (2,6)	»	48,34	0,8	1500 (2200)	120	То же
2,5 (3,0)	»	35,52	0,8	1200 (2000)	40	Отражательные перегородки и труба передавливания
3,6 (2,7)	Закрытая турбинная	86,65	0,9	1500 (2400)	60	То же
3,1 (2,8)	То же	67,18	0,8	1600 (2700)	100	»
2,7 (2,2)	»	38,6	0,7	1300 (1800)	20	Отражательные перегородки
3,2 (2,4)	Открытая турбинная	48,34	0,8	2000 (2500)	20	То же
3,0 (2,6)	То же	35,52	0,8	2400 (3000)	100	»
2,8 (2,1)	»	34,14	0,7	1900 (2700)	120	Труба передавливания
2,5 (2,7)	»	26,33	0,7	1600 (2500)	20	То же
2,4 (1,8)	Закрытая турбинная	33,14	0,6	1500 (2600)	60	Отражательные перегородки
2,0 (1,9)	То же	29,68	0,6	1100 (2000)	80	То же
2,2 (2,0)	Пропеллерная	25,0	0,6	900 (1400)	120	»
2,6 (2,1)	То же	36,6	0,7	1200 (1600)	20	Гильза термометра
2,2 (2,5)	»	27,7	0,7	1000 (1700)	100	То же
2,0 (1,5)	»	14,0	0,5	900 (700)	20	»

Выполнить расчет жесткого консольного вала постоянного поперечного сечения на жесткость, прочность и виброустойчивость по данным таблицы.



Номер варианта	L_2	L	l_{11}	l_{12}	z, z	n, об/мин	Марка стали
	м						
41 (61)	6,2	1,0	4,2	5,2	0,80 (0,75)	100 (150)	12X18H10T
42 (62)	6,0	0,8	4,0	5,2	0,70 (0,65)	120 (160)	15XM
43 (63)	5,8	0,7	4,1	5,1	0,72 (0,77)	150 (170)	40XH
44 (64)	5,5	0,7	3,8	4,8	0,65 (0,50)	100 (150)	30XГТ
45 (65)	5,0	0,6	3,0	4,4	0,56 (0,52)	120 (140)	25X2ГНТ
46 (66)	4,6	0,5	3,3	4,1	0,45 (0,42)	130 (200)	20X
47 (67)	4,2	0,6	2,8	3,6	0,50 (0,35)	100 (160)	12XH3A
48 (68)	4,0	0,6	2,5	3,4	0,48 (0,33)	120 (170)	12X2H4A
49 (69)	3,7	0,5	2,4	3,2	0,35 (0,45)	150 (180)	18XГТ
50 (70)	3,5	0,4	2,3	3,1	0,42 (0,37)	200 (230)	Cт5
51 (71)	6,0	0,9	4,3	5,1	0,78 (0,80)	100 (140)	45
52 (72)	5,6	0,7	4,0	4,9	0,67 (0,72)	120 (160)	40X
53 (73)	5,4	0,6	4,0	4,8	0,56 (0,44)	170 (220)	12X18H10T
54 (74)	5,2	0,5	3,8	4,7	0,50 (0,40)	140 (180)	15XM
55 (75)	4,7	0,5	3,6	4,2	0,38 (0,48)	150 (250)	18XГТ
56 (76)	5,7	0,8	4,3	4,9	0,60 (0,55)	100 (200)	30XГТ
57 (77)	4,3	0,5	3,2	3,8	0,44 (0,37)	250 (300)	25X2ГНТ
58 (78)	5,3	0,6	4,0	4,7	0,55 (0,50)	200 (230)	12X18H10T
59 (79)	4,2	0,5	3,0	3,7	0,38 (0,42)	120 (170)	40X
60 (80)	3,8	0,4	2,9	3,4	0,45 (0,30)	280 (250)	15XM

$D, \text{ м}$	Мешалка	$m_{11} = m_{12}, \text{ кг}$	$d_m, \text{ м}$	$N, \text{ Вт}$	$t, ^\circ\text{C}$	Внутренние устройства
3,5 (4,0)	Пропеллерная	76,2	1,0	2000 (3000)	20	Отражательные перегородки
3,8 (3,0)	То же	71,0	1,0	2500 (3200)	80	То же
3,6 (3,3)	»	66,0	0,9	2200 (2400)	100	Труба передавливания
3,5 (3,8)	Открытая турбинная	96,5	1,0	3000 (4000)	60	То же
4,0 (3,0)	То же	70,7	1,0	2800 (3600)	20	Гильза термометра
3,2 (2,6)	»	48,34	0,8	1500 (2200)	120	То же
2,5 (3,0)	»	35,52	0,8	1200 (2000)	40	Отражательные перегородки и труба передавливания
3,6 (2,7)	Закрытая турбинная	86,65	0,9	1500 (2400)	60	То же
3,1 (2,8)	То же	67,18	0,8	1600 (2700)	100	»
2,7 (2,2)	»	38,6	0,7	1300 (1800)	20	Отражательные перегородки
3,2 (2,4)	Открытая турбинная	48,34	0,8	2000 (2500)	20	То же
3,0 (2,6)	То же	35,52	0,8	2400 (3000)	100	»
2,8 (2,1)	»	34,14	0,7	1900 (2700)	120	Труба передавливания
2,5 (2,7)	»	26,33	0,7	1600 (2500)	20	То же
2,4 (1,8)	Закрытая турбинная	33,14	0,6	1500 (2600)	60	Отражательные перегородки
2,0 (1,9)	То же	29,68	0,6	1000 (2000)	80	То же
2,2 (2,0)	Пропеллерная	25,0	0,6	900 (1400)	120	»
2,6 (2,1)	То же	36,6	0,7	1200 (1600)	20	Гильза термометра
2,2 (2,5)	»	27,7	0,7	1000 (1700)	100	То же
2,0 (1,5)	»	14,0	0,5	900 (700)	20	»

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения:

ОПК-7.1 Знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

ОПК-7.2 Умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

ОПК-7.3 Владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению

3.2.2.1 Задания для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-7.1 Знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

1. Что относится к методам конструирования?

А) Проектирование машин и аппаратов;

Б) Конструктивная приемственность, трансформация и инверсия, эвристика;

В) Разработка технической документации на узлы и агрегаты оборудования.

2. Коэффициент толстостенности сосуда – это:

А) Отношение размера наружного диаметра к внутреннему;

Б) Отношение размера наружного диаметра к толщине стенки; В)

Отношение размера внутреннего диаметра к толщине стенки.

3. Укажите соответствие:

1. Конструкционная сталь - Г.

2. Строительная сталь – В.

3. Инструментальная сталь – А.

4. Легированная сталь – Б.

А) У8А, Б) Х18Н10Т, В) Сталь 20, Г) Сталь 45;

4. Элементы конструкторской документации?

А) Расчёт и набор чертежей;

Б) Описание технологического процесса;

В) Техническое задание, техническое предложение, технический проект, рабочая документация.

5. Укрепление отверстий аппарата – это:

А) Вваривание штуцера с утолщённой стенкой; Б)

Приварка накладного кольца;

В) Отбортовка отверстия.

6. Укажите соответствие:

1. Серый чугун - Б;

2. Высококремнистый чугун - А;

3. Ковкий чугун - Г;

4. Высокопрочный чугун – В.

А) ЧС – 15; Б) СЧ 20-44; В) ВЧ 120-42; Г) КЧ 30-6.

1. Что собой представляет нержавеющая сталь?

А) Конструкционная сталь; Б)

Строительная сталь;

В) Сталь с добавками легирующих компонентов.

2. Плотность титана:

А) 3,7 г/см³;

Б) 4,5 г/см³;

В) 5,3 г/см³.

3. Укажите соответствие:

1. Марка латуни - **Б**;

2. Марка бронзы - **Г**;

3. Мельхиор - **В**;

4. Нихром - **А**;

А) Х15Н60; Б) Л68; В) МН19; Г) БР010.

4. Ферросилид, его марка и состав?

А) Серый чугун с добавками других компонентов СЧ 18-32;

Б) Высококремнистый чугун ЧС -15.

В) Ковкий чугун КЧ 17-38;

5. Расчётная температура стенки аппарата при отрицательной температуре: А) 0,0 °С;

Б) -20,0 °С;

В) +20,0 °С.

6. Укажите соответствие составляющих для допускаемого напряжения:

1. Предел текучести - **А**;

2. Временное сопротивление - **В**;

3. Длительная прочность - **Г**; 4. Предел ползучести – **Б**.

А) σ_T ; Б) $\sigma_{1\%10^3}$; В) σ_B ; Г) σ_d10^3 .

ОПК-7.2 Умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

1. Какой балл коррозионной стойкости материалов рекомендуется для изготовления химической аппаратуры?

А) С шестого по девятый балл;

Б) С первого по третий балл; **В)**

С четвёртого по пятый балл.

2. Коэффициент прочности стыкового шва с двухсторонним проваром выполненным вручну при 50% контроле:

А) $\phi=0,9$;

Б) $\phi=0,65$;

В) $\phi=1,2$.

3. Укажите соответствие:

1. Контактное устройство с использованием центробежной силы- **Б**;

2. Барботажные устройства - **В**;

3. Контактное устройство для увеличения удерживающей способности - **Г**; 4.

Контактное устройство для снижения гидравлического сопротивления - **А**.

А) Устройство с нисходящим потоком фаз; Б) Вихревое контактное устройство; В)

Клапанное устройство; Г) Устройство с выпуклым патрубком.

4. Что влияет на потерю устойчивости работоспособности тонкостенных элементов оборудования?

А) Действие растягивающих нагрузок; **Б)**

Действие сжимающих нагрузок;

В) Действие ветровых нагрузок.

5. 2.6. Рекомендуемая скорость фильтрации газа через волокнистый материал:

А) 0,1 - 0,5 м/с;

Б) 1,0 – 2,0 м/с;

В) 5,0 – 10,0 м/с.

6. Укажите соответствие:

1. Аппарат для измельчения - **В**;
 2. Аппарат массообменный - **А**; 3. Аппарат теплообменный - **Б**;
 4. Аппарат с мешалкой - **Г**.
- А) Абсорбер; Б) Конденсатор; В) Дезинтегратор; Г) Реакторы.

1. Какая существует классификация измельчителей ?

А) По степени измельчения;

Б) По энергонапряженности;

В) По наличию мелющих тел.

2. Содержание углерода в конструкционной стали 45:

А) 4,5% С;

Б) 0,45% С;

В) 0,045% С.

3. Укажите соответствие:

1. Коэффициент измельчения - **Г**;

2. Допускаемое напряжение - **Б**;

3. Расчётная толщина стенки - **В**;

4. Коэффициент прочности сварных швов - **А**. А) φ ; Б) $[\sigma]$; В) S_p ; Г) $[i]$.

4. Принцип работы струйной мельницы? А) Вращение внутренней части мельницы;

Б) Использование центробежных эффектов; **В)**

Соударение высокоскоростных потоков.

5. Содержание хрома в стали X18H10T:

А) 1,0%;

Б) 18,0%;

В) 0,18%.

6. Укажите соответствие:

1. Рабочее давление - **А**;

2. Расчётное давление - **Б**;

3. Пробное давление - **В**;

4. Избыточное давление – **Г**. А) P ; Б) P_p ; В) $P_{и}$; Г) $P_{изб}$.

1. По каким параметрам проводят классификацию вихревых контактных устройств?

А) По массообменным характеристикам;

Б) По гидравлическим параметрам; **В)**

По конструктивным параметрам.

2. Паронит – это:

А) Конструкционный материал;

Б) Прокладочный материал;

В) Полимерный материал.

3. Укажите соответствие:

1. Материал для набивки сальника - **Г**;

2. Материал для прокладок - **В**;

3. Материал для фильтров - **Б**;

4. Материал для электрофильтров - **А**.

А) Андезит; Б) Полипропилен иглопробивной; В) Паронит; Г) Асбест.

4. Чему равна скорость движения жидкости в переливных устройствах массообменных аппаратов?

А) 0,5 - 1,0 м/с; **Б)**

0,1 - 0,2 м/с;

В) 1 - 2 м/с.

5. Легирующие добавки – это:

А) Кремний, марганец;

Б) Алюминий, железо;

В) Никель, хром.

6. Укажите соответствие:

1. Скорость коррозии - Г;

2. Скорость потока средняя - **В**; 3. Скорость критическая - **Б**;

4. Скорость фильтрации - А. А)

V_f ; Б) ω_1 ; В) $V_{ср.}$; Г) П.

ОПК-7.3 Владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению

1. Соединение емкостного аппарата с рубашкой не может быть:

А) Коническим

Б) Кольцевым

В) Сферическим

2. Хрупкость материала характеризуется:

А) Ударной вязкостью

Б) Коэффициентом Пуассона

В) Модулем продольной упругости

3. Для каких условий рассчитывают на прочность колонные аппараты?

А) Рабочих, условий испытания и монтажа

Б) Условий транспортировки, рабочих и условий испытания

В) Рабочих и условий испытания

4. Какой способ испытания на прочность и герметичность наиболее часто используется для проверки емкостного оборудования?

А) Пневматический

Б) Гидравлический

3) Радиационный

5. Время непрерывного сохранения оборудованием исправного и работоспособного состояния.

А) Долговечность

Б) Безотказность

В) Ремонтопригодность

6. Расчетная ширина накладного кольца для укрепления отверстия

А) Всегда больше исполнительной

Б) Всегда меньше исполнительной

В) Меньше или равна исполнительной

1. Как рассчитываются медленно вращающиеся барабаны?
 - А) На прочность и жесткость**
 - Б) Только на жесткость
 - В) На прочность и устойчивость
 2. В каком сечении рассчитывают на прочность валы мешалок вертикальных емкостных аппаратов?
 - А) В радиальном подшипнике**
 - Б) В уплотнении
 - В) В месте крепления мешалки
 3. Понятие устойчивости при расчете конструкций
 - А) Конструкция не должна изменять размеры
 - Б) Конструкция не должна потерять равновесие
 - В) Конструкция не должна менять форму**
 4. Где располагаются кольца жесткости в аппарате?
 - А) Обязательно снаружи
 - Б) Обязательно внутри
 - В) Снаружи или внутри в зависимости от назначения аппарата**
 5. Прибавка к расчетной толщине – это...
 - А) Сумма прибавки на коррозию и эрозию, технологической прибавки и Минусового допуска**
 - Б) Произведение скорости коррозии на срок эксплуатации
 - В) Величина, задаваемая конструктором из соображений безопасности работы аппарата
 6. Как рассчитываются элементы фланцевых соединений?
 - А) Фланец, болт и прокладка на прочность**
 - Б) Фланец на устойчивость, болт и прокладка на прочность
 - В) Фланец на прочность, прокладка на устойчивость, болт не считается
-
1. Как рассчитывается бандаж барабанного аппарата?
 - А) На прочность и выносливость**
 - Б) На жесткость и контактную прочность
 - В) На порочность и жесткость
 2. Укажите правильный порядок разработки технической документации
 - А) Техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочий проект**
 - Б) Техническое задание, эскизный проект, техническое предложение, технический проект, рабочий проект
 - В) Техническое предложение, техническое задание, эскизный проект
 3. Обечайки изготавливают из
 - А) Листового проката и труб большого диаметра
 - Б) Листового проката и поковок
 - В) Листового проката, труб большого диаметра и поковок**
 4. Роль опорных роликов во вращающихся барабанных аппаратах?
 - А) Элемент привода вращения барабана
 - Б) Опоры барабана**
 - В) Ограничители аксиального смещения барабана

5. Критерий виброустойчивости валов мешалок вертикальных аппаратов – это...

- А) Максимальное радиальное биение вала
- Б) Отношение рабочей угловой скорости к первой критической скорости**
- В) Отношение диаметра вала к его длине

6. Главное преимущество сальника перед другими уплотнениями вращающихся валов?

- А) Возможность замены набивки без разборки машины**
- Б) Простота конструкции
- В) Невысокая стоимость

1. Технологическая прибавка к толщине обечайки компенсирует

- А) Неточности изготовления проката
- Б) Уменьшение толщины обечайки при ее изготовлении**
- В) Уменьшение толщины обечайки в рабочих условиях

2. Цель расчета фланцевого соединения на жесткость – это...

- А) Проверка прочности всех его элементов
- Б) Проверка герметичности соединения**
- В) Выбор типа уплотнительной поверхности фланца

3. В барабанных аппаратах упорный ролик проверяется на

- А) Прочность
- Б) Выносливость
- В) Контактную прочность**

4. Прогиб вала мешалки вертикального емкостного аппарата не зависит от

- А) Зазоров в подшипниках
- Б) Объема аппарата**
- В) Эксцентриситета массы мешалки

5. В каких сечениях горизонтальных аппаратов проверяется несущая способность обечайки?

- А) Между опорами
- Б) Под опорой
- В) Под опорой и между опорами**

6. Вид расчета, в результате которого определяется толщина стенки аппарата?

- А) Проверочный
- Б) Проектировочный**
- В) Расчет на максимальную нагрузку

Задания открытого типа:

ОПК-7.1 Знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

1. При проведении конструктивного и прочностного расчётов учитывают.....

Ответ.

Материал, схему нагружения, температуру, коррозионное воздействие, толщину стенки.

2. В химической промышленности принят следующий ряд диаметров аппаратов.....

Ответ.

0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,2; 2,6; 3,0.

3. Вихревые прямоточные контактные устройства работают при скорости газа в щелях..... и в патрубке.....

Ответ.

15 – 25 м/с; 10 – 15 м/с.

4. Для интенсификации процесса теплопередачи и пересыпания материала внутри вращающегося барабана устанавливаются **Ответ.**

Различные перегородки.

5. На кожухотрубчатых теплообменных аппаратах устанавливаются линзовые компенсаторы для.....

Ответ.

Ликвидации последствий температурных расширений.

6. Если на валу закреплён не один, а несколько дисков, то первая критическая скорость ротора вычисляется по.....

Ответ.

Формуле Донкерли.

1. Сальниковое устройство состоит из.....

Ответ.

Из сальниковой камеры, набивки, вала и нажимной втулки.

2. По конструкции фланцы можно разделить на.....

Ответ.

Цельные и свободные.

3. Уплотнительная поверхность фланцевых соединений может быть ... **Ответ.**

Гладкой, выступ – впадина, шип – паз, под металлическую прокладку.

4. Для передачи давления от веса вращающегося барабана он снабжён....., которые опираются на

Ответ.

Бандажами, опорные ролики.

5. Основным узлом аппарата является

Ответ.

Корпус, который определяет форму, размер, производительность и стоимость аппарата.

6. Рабочее давление p

Ответ.

Максимальное внутреннее или наружное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса, без учета гидростатического давления среды.

ОПК-7.2 Умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

1. Расчетное давление p_p определяется по формуле.....

Ответ.

$p_p = p + p_g$, где p_g – гидростатическое давление среды.

2. Пробное давление $p_{пр}$

Ответ.

Максимальное избыточное давление, создаваемое при гидравлических (пневматических) испытаниях.

3. Коэффициент прочности сварных (паяных) соединений φ характеризует.....

Ответ.

Прочность соединения по сравнению с прочностью основного материала.

4. Напряжения, возникающие в тонкостенной оболочке, рассчитываемой по безмоментной теории.....

Ответ.

σ_{mm} – меридиональное напряжение; σ_{tt} – окружное напряжение.

5. Уравнение Лапласа.....

Ответ.

$$\frac{\sigma_{mm}}{\rho_{mm}} + \frac{\sigma_{tt}}{\rho_{tt}} = \frac{p}{s}$$

6. Расчетная толщина цилиндрической обечайки..... **Ответ.**

$$s_p = \frac{p_p D}{2[\sigma] - p_i} \sqrt{\frac{2[\sigma] - p_i}{2[\sigma] - p_p}}$$

1. Допускаемое давление в рабочем состоянии для цилиндрической обечайки.....

Ответ.

$$[p] = \frac{2[\sigma](s - c)}{D + s - c}$$

2. Допускаемое давление при испытаниях для цилиндрической обечайки

Ответ.

$$[p]_i = \frac{2[\sigma]_i(s - c)}{D + s - c}$$

3. Расчетная толщина конической обечайки..... **Ответ.**

$$s_{кр} = \frac{p_p D}{2[\sigma] - p_i} \sqrt{\frac{2[\sigma] - p_i}{2[\sigma] - p_p} \frac{c c c c s s c c}{c c c c s s c c}}$$

4. Допускаемое давление в рабочем состоянии для цилиндрической обечайки.....

Ответ.

$$2[\sigma](s_k - c) c c c c s s c c$$

$$[pp] = \frac{DD + (ss_k - cc)ccccsscc}{2222[\sigma\sigma]_и(ss_k - cc)ccccsscc}$$

5. Допускаемое давление при испытаниях для конической обечайки..... **Ответ.**

$$[pp]_и = \frac{DD + (ss_k - cc)ccccsscc}{2222[\sigma\sigma]_и(ss_k - cc)ccccsscc}$$

6. Расчетная толщина стенки сферической обечайки. **Ответ.**

$$ss_{cp} = \frac{mmmmmm \left(\frac{pp_p DD_c}{4422[\sigma\sigma] - pp_p} \right)}{\left(\frac{4422[\sigma\sigma]_и - pp_и}{4422[\sigma\sigma]_и - pp_и} \right)}$$

1. Допускаемое давление для сферической оболочки в рабочем состоянии.....
Ответ.

$$[pp] = \frac{4422[\sigma\sigma](ss^c - cc)}{DD_c + ss_c - c}$$

2. Допускаемое давление для сферической оболочки при испытаниях..... **Ответ.**

$$[pp]_и = \frac{4422[\sigma\sigma]_и(ss_c - cc)}{DD_c + ss_c - cc}$$

3. Расчетная толщина стенки стандартных эллиптических днищ.....
Ответ.

$$ss_{эп} = \frac{mmmmmm \left(\frac{pp_p DD}{2222[\sigma\sigma] - 00,55pp_p} \right)}{\left(\frac{2222[\sigma\sigma]_и - 00,55pp_и}{2222[\sigma\sigma]_и - 00,55pp_и} \right)}$$

4. Допускаемое давление для стандартного эллиптического днища в рабочем состоянии.....

Ответ.

$$[pp] = \frac{2222[\sigma\sigma](ss_э - cc)}{DD + 00,55(ss_э - cc)}$$

5. Допускаемое давление для стандартного эллиптического днища при испытаниях..

Ответ.

$$[pp]_и = \frac{2222[\sigma\sigma]_и(ss_э - cc)}{DD + 00,55(ss_э - cc)}$$

6. Коэффициент ослабления KK_0 плоской крышки определяют.....

Ответ.

В зависимости от характера расположения отверстий в плоской крышке.

1. Нарушение работоспособности тонкостенных элементов химического оборудования, находящихся под действием сжимающих нагрузок, которое может произойти в результате резкого качественного изменения ими первоначальной геометрической формы называется..... **Ответ.**

Потерей устойчивости.

2. Причинами потери устойчивости тонкостенных оболочек являются.....

Ответ.

Действие изгибающего момента M , осевой сжимающей силы F или наружного давления среды p_n .

3. При совместном действии изгибающего момента, осевой сжимающей силы и наружного давления условие устойчивости имеет вид..... **Ответ.**

$$\frac{pp_{нр}}{[pp_{н}]} + \frac{FF}{[FF]} + \frac{MM}{[MM]} \leq 11$$

4. Коэффициент запаса устойчивости составляет..... **Ответ.**

2,4 для рабочих условий, 1,8 для условий испытаний.

5. При проверке устойчивости обечаек вертикальных сосудов и аппаратов за расчетное принимают сечение.....

Ответ.

В зоне опор.

6. Если толщина стенки обечайки по высоте аппарата меняется, то проверку устойчивости обечайки производят.....

Ответ.

В каждом месте изменения толщины.

ОПК-7.3 Владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению

1. Наружное давление является основной нагрузкой для тех элементов конструкции аппаратов, которые.....

Ответ.

Находятся под «рубашкой» или работают под вакуумом.

2. При расчете аппаратов с «рубашкой» за расчетное наружное давление следует принимать давление,..... **Ответ.**

Которое может возникнуть при самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

3. Кольца жесткости применяются.....

Ответ.

Для повышения несущей способности корпусов тонкостенных аппаратов, сжимаемых наружным давлением.

4. В узлах сопряжения оболочек возникают..... **Ответ.**

Дополнительные краевые нагрузки, вызывающие местные напряжения в материале сопрягаемых элементов.

5. Различные возможности для деформаций у сопрягаемых элементов, являющиеся причиной появления краевых нагрузок по контуру сопряжения, могут быть вызваны:

Ответ.

1) заделкой края оболочки; 2) изменением геометрических размеров (формы) оболочки при переходе от одного сечения к другому; 3) изменением нагрузки при переходе от одного сечения к другому; 4) изменением свойств материала (модуля упругости, коэффициента линейного расширения, коэффициента Пуассона и др.) при переходе от одного сечения к другому (

6. Компенсация ослабления конструкции отверстиями может производиться.....

Ответ.

1) увеличением толщины стенки всей оболочки исходя из максимальных напряжений у края отверстия и 2) укреплением края отверстия добавочным материалом, вводимым по возможности ближе к месту распределения максимальных напряжений.

1. Наибольший диаметр одиночного отверстия, не требующего дополнительного укрепления.....

Ответ.

$$dd_{00} = 22 \frac{ss - cc}{ss_{pp}} - 0,88 DD_{pp}(ss - cc) - cc_{ш}$$

2. Условия укрепления взаимовлияющих отверстий.

Ответ.

Если оболочка ослаблена несколькими отверстиями, то вначале рассчитывают укрепления для каждого из этих отверстий отдельно, затем определяют допускаемое давление для перемены между отверстиями с целью проверки достаточности ее укрепления. 3. По конструкции фланцы делятся на..... **Ответ.**

Цельные, когда корпус аппарата и фланец работают под нагрузкой совместно, и свободные, когда корпус аппарата разгружен от действия изгибающих моментов, возникающих при затяжке фланцевого соединения.

4. Конструкция фланцев в значительной мере определяется.....

Ответ.

Давлением рабочей среды и требованиями минимальных затрат времени на сборку или разборку соединения.

5. Плоские приварные фланцы представляют собой.....

Ответ.

Плоские кольца, приваренные к краю обечайки по ее периметру.

6. Свободные фланцы представляют собой.....

Ответ.

Кольца, диаметр отверстия которых несколько больше наружного диаметра обечайки, на которую их свободно надевают.

1. Прокладка должна отвечать следующим основным требованиям:

Ответ.

При сжатии с возможно малым давлением заполнять все микронеровности уплотнительных поверхностей; сохранять герметичность соединения при упругих перемещениях элементов фланцевого соединения (для этого материал прокладки должен обладать упругими свойствами); сохранять герметичность соединения при его длительной эксплуатации в условиях воздействия коррозионных сред при высоких и низких температурах; материал прокладки не должен быть дефицитным.

2. К аппаратам высокого давления относят аппараты,.....

Ответ.

Работающие под давлением свыше 10 МПа.

3. Рабочее давление p в сосуде или аппарате.....

Ответ.

Это максимальное избыточное давление при нормальном течении процесса без учета допустимого кратковременного повышения давления во время действия предохранительного устройства.

4. За расчетную температуру стенки сосуда или аппарата принимается.....

Ответ.

Максимальная температура стенки, определяемая на основании тепловых расчетов или результатов испытания.

5. Результатом проектного расчета цилиндрической обечайки аппарата высокого давления является.....

Ответ.

Определение толщины стенки.

6. Отъемная плоская крышка сосуда высокого давления представляет собой.....

Ответ.

Сложнонапряженный элемент с наличием нескольких несимметрично расположенных отверстий.

3.2.3. Рекомендации по оцениванию реферата Реферат рабочей программой дисциплины не предусмотрен.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для **промежуточной аттестации** обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является *экзамен*.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.

4.2. Оценивание обучающегося на экзамене

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям

«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, ...
Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации

Экзамен по дисциплине проводится в 4 семестре и включает контрольные вопросы и задачи по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 2 вопросов.

Вопрос 1

1. Требования, предъявляемые к МАХП.
2. Стадии подготовки конструкторской документации.
3. Виды расчетов химического оборудования и их основные цели.
4. Основные элементы МАХП, их классификация.
5. Понятия: стандартизация, нормализация, унификация.

6. Рабочая и расчетная температура.
7. Рабочее, расчетное, условное и пробное давление.
8. Допускаемое напряжение: определение и свойства материалов, необходимые для его расчета.
9. Расчетная и исполнительная толщина стенки.
10. Виды прибавок к расчетной толщине стенки.
11. Условие применения безмоментной (мембранной) теории.
12. Основные геометрические понятия оболочек вращения.
13. Основные уравнения безмоментной теории, их названия, физический смысл и практическое применение.
14. Причины появления краевых эффектов и распорной силы в моментной теории оболочек.
15. Что называют критическим давлением? Где оно используется.
16. Чему равны коэффициенты запаса устойчивости для рабочих условий и условий испытания.
17. Какие оболочки считают короткими, а какие длинными? Как находят границу раздела?
18. Какие нагрузки приводят к потере устойчивости оболочек. Как повышают устойчивость оболочек?
19. Каков характер изменения краевых напряжений? Изобразить эпюру.
20. Как составляют уравнение совместности деформаций при расчете сопряжений оболочек.
21. Условные прочности и допускаемое напряжение для краевой зоны.
22. Типы фланцев и область их применения.
23. По каким критериям проверяют надежность фланцевых соединений.
24. Типы уплотнений и прокладок, применяемых во фланцевых соединениях.
25. На чем основан вывод условия укрепления отверстий в оболочках?
26. Устойчивость оболочек и причины потери устойчивости. Условие устойчивости оболочек.
27. Способы укрепления отверстий в стенках оболочек.
28. Классификация пластинок.
29. Деформации и напряжения, возникающие в пластинках.
30. Порядок расчета круглых пластинок, нагруженных симметрично.
31. Особенности устройства толстостенных аппаратов. Области их применения.
32. Основные расчетные параметры толстостенных аппаратов и их определение.
33. Особенность расчета многослойных корпусов аппаратов высокого давления.
34. Дифференциальные уравнения для толстостенных аппаратов. Как их получают, какие напряжения они связывают?
35. На чем основан вывод формулы для расчета меридионального напряжения в корпусе толстостенного аппарата.
36. Влияние разности температур на напряжения в стенках толстостенных аппаратов.
37. Классификация механических колебаний.
38. Свободные колебания: графическое представление, основные параметры.
39. Вынужденные колебания: основные параметры, амплитудно-частотная характеристика.
40. Колебания валов: сущность явления самоцентрирования, условия виброустойчивости.
41. Критическая скорость вращающихся валов. Параметры, влияющие на критическую скорость.
42. Быстро вращающиеся оболочки: классификация, способ расчета.
43. Особенности расчета перфорированного ротора центрифуги.

44. Расчет каркасных роторов центрифуг.
45. Способ вычисления напряжений в быстровращающихся дисках. Примерные эпюры напряжений.
46. Прессовое оборудование. Классификация прессов.
47. Прочностные расчеты гидравлических прессов.
48. Станины гидравлических прессов.
49. Экструзионное оборудование. Виды экструдеров.
50. Расчет действующих на шнек осевого усилия и крутящего момента.
51. Расчет материального цилиндра одношнекового экструдера.
52. Расчет шнеков.
53. Расчет подшипниковых узлов.
54. Валковое оборудование.
55. Прочностные расчеты валкового оборудования.

Вопрос 2

1. Определить допускаемое внутреннее давление при гидравлических испытаниях $[p]_и$ и в рабочем состоянии $[p]$ в вулканизационном котле диаметром $D = 1100$ мм, изготовленном из стали ВСтЗпс толщиной $s = 5$ мм. Температура в котле $t_c = 160$ °С, прибавка $c = 1,5$ мм.
2. Определить допускаемое внутреннее давление при гидравлических испытаниях и рабочем состоянии в трубном и межтрубном пространстве кожухотрубчатого теплообменника, обусловленное прочностью кожуха и эллиптических крышек. Внутренний диаметр теплообменника $D = 800$ мм; толщина кожуха и крышек $s = s_3 = 6$ мм; температура обрабатываемой среды $t_c = 95$ °С; сумма прибавок к расчетной толщине стенок $c = 1$ мм; теплообменник изготовлен из меди марки МЗр с использованием полуавтоматической сварки открытой дугой.
3. Определить допускаемое наружное давление, действующее на эллиптическую крышку плавающей головки горизонтального кожухотрубчатого теплообменника. Внутренний диаметр крышки $D = 1200$ мм, исполнительная толщина $s_3 = 12$ мм, материал—сталь 16ГС (листовой прокат), максимальная температура среды $t_c = 120$ °С, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 1,2$ мм.
4. Определить длину цилиндрической обечайки, не подкрепленной кольцами жесткости, при которой обеспечивается ее устойчивость. Внутренний диаметр обечайки $D = 1600$ мм, толщина стенки $s = 6$ мм, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 2$ мм, материал — сталь 12Х18Н10Т, температура среды $t_c = 100$ °С, наружное давление $p_n = 0,09$ МПа.
5. Рассчитать толщину стенки конического перехода ректификационной колонны, работающей под вакуумом. Внутренний диаметр верхней части колонны $D_0 = 1000$ мм, нижней — $D = 1400$ мм; масса части колонны над коническим переходом $m = 12\,700$ кг, половина угла при вершине конуса $\alpha = 30^\circ$, материал - сталь 16ГС, температура среды $t_c = 120$ °С, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 1,6$ мм, остаточное давление в колонне $p_{ост} = 0,01$ МПа. Колонна установлена внутри помещения.
6. Корпус аппарата с рубашкой нагружен одинаковыми внутренним ($p = 0,3$ МПа) и наружным ($p_{руб} = 0,3$ МПа) давлениями. Определить, от действия какого давления (внутреннего или наружного) его расчетная толщина стенки будет наибольшей. Внутренний диаметр корпуса $D = 1000$ мм, длина его цилиндрической части, находящаяся под рубашкой, $l = 1125$ мм, материал — сталь 12Х18Н10Т, максимальная температура стенки корпуса $t = 20$ °С.
7. У сборника продукта, работающего под внутренним избыточным давлением $p_p = 1$ МПа, при температуре стенки $t = 200$ °С определить, выполняется ли условие прочности для

- соединения цилиндрической обечайки толщиной $s = 8$ мм с жестким плоским приварным фланцем. Диаметр аппарата 1600 мм. Материал — легированная сталь 12X18H10T, прибавка к расчетным толщинам стенок $c = 1$ мм.
8. Для сборника продукта, работающего под внутренним избыточным давлением $p_p = 0,07$ МПа, при температуре стенки $t = 150^\circ\text{C}$, рассчитать на прочность соединение цилиндрической обечайки и конического неотбортованного днища. Диаметр аппарата $D = 1600$ мм, угол конуса днища $2\alpha = 90^\circ$, толщина стенок $s = s_{\text{ск}} = 10$ мм. Материал аппарата — низколегированная сталь 16ГС (листовой прокат), прибавка к расчетной толщине стенок $c = 1$ мм, коэффициент прочности сварных швов $\phi = 0,9$.
 9. Для сборника продукта, работающего под внутренним избыточным давлением $p_p = 0,25$ МПа, при температуре стенки $t = 100^\circ\text{C}$, определить краевые нагрузки M_0 , Q_0 распорную силу Q в узле соединения цилиндрической обечайки и сферического неотбортованного днища. Диаметр аппарата $D = 2000$ мм, угол сферы днища $2\phi = 60^\circ$, радиус сферы днища $R_c = 2000$ мм, толщина стенок $s = s_c = 5$ мм, материал аппарата — бронза М2, прибавка к расчетной толщине стенок $c = 1$ мм.
 10. Для реактора, работающего под внутренним избыточным давлением $p_p = 0,25$ МПа при температуре стенки $t = 100^\circ\text{C}$, определить, требуется ли укрепление соединения цилиндрической и конической обечаек. Диаметр верхней обечайки $D = 1400$ мм, диаметр нижней обечайки $D_0 = 1100$ мм. Высота конической обечайки $L_k = 260$ мм. Толщина стенок $s = s_k = 12$ мм, материал корпуса аппарата — сталь 20 (листовой прокат), прибавка к расчетной толщине стенок $c = 1$ мм, коэффициент прочности сварных швов $\phi = 1$.
 11. В цилиндрическую обечайку цельносварного аппарата диаметром 2000 мм вварены на расстоянии 300 мм друг от друга штуцера диаметрами 50 и 150 мм. Длина неукрепленной цилиндрической части аппарата 2500 мм. Определить, подлежат ли штуцера укреплению. Аппарат изготовлен из стали ВСтЗсп с применением автоматической электросварки под слоем флюса и работает под давлением $p_n = 0,035$ МПа. Исполнительная толщина стенки $s = 8$ мм, расчетная температура $t = 100^\circ\text{C}$, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 1,2$ мм.
 12. В цилиндрической обечайке цельносварного аппарата ($D = 2400$ мм) имеются два отверстия диаметрами 65 и 80 мм. Расчетное внутреннее давление $p_p = 0,5$ МПа, материал — сталь 12X18H10T, расчетная температура $t = 150^\circ\text{C}$, коэффициент прочности сварных швов $\phi = 1$, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 1$ мм, исполнительная толщина обечайки $s = 6$ мм. Определить, при каком расстоянии (Δ) между отверстиями расчет укрепления следует выполнять с учетом их взаимного влияния.
 13. Два конструктивно одинаковых цельносварных аппарата диаметром $D = 1000$ мм, имеющих длину неукрепленной цилиндрической части $l = 1000$ мм, работают одни под внутренним давлением $p_p = 0,05$ МПа, другой — под таким же наружным давлением. В цилиндрической обечайке каждого аппарата имеется по одному отверстию диаметром 120 мм. Нужно ли укреплять отверстие в первом и во втором случаях? Исполнительная толщина обечайки $s = 5$ мм, материал — сталь ВСтЗсп, коэффициент прочности сварных швов $\phi = 1$, расчетная температура $t = 100^\circ\text{C}$, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 1,2$ мм.
 14. В цилиндрической обечайке аппарата ($D = 2600$ мм) имеется люк с внутренним диаметром 450 мм. Аппарат и патрубок люка изготовлены из стали 09Г2С, длина патрубка $l_{l1} = 200$ мм, расчетное внутреннее давление $p_p = 0,15$ МПа, расчетная температура $t = 250^\circ\text{C}$, коэффициент прочности сварных швов $\phi = 1$, прибавка к

- расчетной толщине стенки $s = 1$ мм, исполнительная толщина стенки корпуса аппарата $s = 5$ мм. Определить, при каком расстоянии между отверстием и ребром жесткости укрепление можно проводить без учета влияния последнего. Проверить выполнение условия укрепления отверстия люка патрубок толщиной $s_m = 5$ мм, если расстояние от него до ребра жесткости составляет $L = 90$ мм.
15. В вертикальном цельносварном аппарате с внутренним диаметром $D = 1000$ мм в центре эллиптического днища вварен сливной штуцер диаметром 80 мм и длиной $l_{l1} = 120$ мм. Расчетная и исполнительная толщина стенки днища аппарата $s_p = 2,14$ мм, $s = 4$ мм, расчетная и исполнительная толщина стенки штуцера $s_{ш,р} = 0,17$ мм, $s_{ш} = 4$ мм. Материал аппарата и штуцера — сталь 10, расчетная температура $t = 20^\circ\text{C}$, прибавки к расчетной толщине стенки днища и штуцера $c = c_{ш} = 1,5$ мм, коэффициент прочности сварных швов $\phi = 1$. Определить допускаемое внутреннее избыточное давление для узла сопряжения штуцера и эллиптического днища.
 16. Определить количество болтов фланцевого соединения с уплотнительной поверхностью «выступ-впадина» для аппарата с внутренним диаметром 0,7 м, работающего под внутренним давлением 1 МПа. Фланцы приварные встык из стали 20, а болты — из стали 35.
 17. Определить ориентировочную толщину плоского приварного фланца с гладкой уплотнительной поверхностью, работающего под внутренним давлением 0,3 МПа, если толщина стенки аппарата 4 мм, а внутренний диаметр 0,5 м.
 18. Определить отношение реакции прокладки R_n к равнодействующей внутреннего давления F_d , необходимое для расчета толщины стенки плоской крышки аппарата диаметром 2,2 м, работающего под внутренним давлением 0,2 МПа и имеющего толщину стенки обечайки $s = 10$ мм.
 19. Определить толщину плоского фланца из стали 40Х для аппарата диаметром 1,2 м, обеспечивающего герметичность соединения, если окружное напряжение в кольце фланца составляет 205 МПа.
 20. Определить диаметр и длину цилиндрической части цельносварного аппарата объемом 10 м^3 с коническим днищем ($2\alpha = 90^\circ$) и эллиптической крышкой, выполненного из двухслойной стали, из условия обеспечения минимума расхода плакирующего материала.
 21. Определить оптимальные размеры и металлоемкость цельносварного стального эмалированного сборника с эллиптическими крышкой и днищем объемом 50 м^3 из условия минимального расхода эмали на покрытие его внутренней поверхности. Сборник изготовлен из стали 10 автоматической дуговой электросваркой. Расчетное внутреннее давление $p_p = 0,6$ МПа, расчетная температура $t = 190^\circ\text{C}$, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 0,5$ мм.
 22. Определить металлоемкость и соотношение между длиной L и диаметром D цилиндрической части аппарата с эллиптическими крышкой и днищем, выполненного из титанового сплава марки ОТ4-0, исходя из условия минимальных затрат материала на изготовление. Объем аппарата $V = 14 \text{ м}^3$, расчетное внутреннее давление $p_p = 2,5$ МПа, расчетная температура $t = 200^\circ\text{C}$, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 1$ мм. Сварка автоматическая аргонодуговая с двусторонним проваром. Плотность сплава $\rho = 4,55 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.
 23. Определить диаметр и длину цилиндрической части цельносварного аппарата объемом 54 м^3 с коническим днищем ($2\alpha = 90^\circ$) и эллиптической крышкой из условия минимальных затрат материала на изготовление. Аппарат выполнен из стали 16ГС. Расчетное внутреннее давление $p_p = 0,1$ МПа, расчетная температура $t = 20^\circ\text{C}$, прибавка к расчетной толщине стенки $c = 1$ мм, коэффициент прочности сварных швов $\phi = 1$.
 24. Определить толщину обечайки аппарата, работающего под внутренним давлением 15 МПа и при температуре 370

°С. Внутренний диаметр аппарата 1000 мм, материал обечайки — сталь 15ХМ, скорость коррозии 0,05 мм/год. Срок службы аппарата 15 лет. 25. Аппарат работает под внутренним давлением 36 МПа и при температуре 240 °С. Корпус его изготовлен из стали 20 и имеет внутреннюю футеровку из стали 12Х18Н10Т толщиной 8 мм. Определить толщину стенки обечайки, если ее внутренний диаметр 1000 мм.

26. Определить допускаемое внутреннее давление для кованой обечайки аппарата, изготовленного из стали 25ХЗНМ. Внутренний диаметр обечайки 800 мм. Толщина стенки 120 мм, температура 210 °С.

27. Определить величину давления контакта между слоями двухслойной обечайки аппарата из условия равнопрочности внутреннего и наружного слоев. Внутренний диаметр обечайки 400 мм, наружный — 640 мм, а диаметр сопряжения слоев 540 мм. Материал обечайки — сталь 10Г2С1. Среда нетоксична, пожаровзрывобезопасна.

28. Определить температурные напряжения, возникающие в стенке аппарата, имеющего внутренний диаметр 40 мм и наружный — 80 мм, если температура внутренней поверхности 300 °С, а наружной 200 °С. Закон изменения температуры по толщине стенки линейный. При расчете принять $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, $\mu = 0,3$, $\alpha = 125 \cdot 10^{-7}$ 1/°С.

29. Для аппарата, имеющего многослойную обечайку с внутренним диаметром 1400 мм и толщиной стенки 160 мм, определить максимальную температуру внутренней поверхности стенки, если температура наружной поверхности равна 50 °С. Корпус аппарата изготовлен из стали 09Г2С. Рабочее давление в аппарате 22 МПа.

30. Определить эквивалентное напряжение на наружной поверхности сварной обечайки с внутренним диаметром 800 мм, если давление внутри аппарата 16 МПа, а температурный перепад по толщине стенки + 120 °С. Материал обечайки — сталь 22К.

31. В аппарате с внутренним диаметром 600 мм определить допускаемое рабочее давление для кованого плоского днища толщиной 200 мм. В днище имеются два отверстия диаметрами 80 и 100 мм. Материал днища — сталь 22ХЗМ. Температура стенки аппарата 260 °С.

32. Определить внутреннюю высоту и толщину выпуклого днища аппарата, имеющего внутренний диаметр 800 мм. Давление в аппарате 12 МПа, допускаемое напряжение материала днища 150 МПа. В днище имеется центральное отверстие диаметром 50 мм. Прибавку к расчетной толщине стенки принять 1 мм.

33. Рассчитать ширину плоской алюминиевой прокладки затвора аппарата, работающего под давлением 20 МПа. Диаметр уплотнительной поверхности затвора $DD_1 = 420$ мм. Материал крышки и корпуса — сталь 12Х18Н10Т.

34. Определить расчетное усилие для затвора с двухконусным obturatorом и медными прокладками при давлении в аппарате 20 МПа и среднем диаметре уплотнительной поверхности 1210 мм.

35. Определить максимальное напряжение, возникающее в коническом диске коллоидной мельницы, если известно, что $R_{\pm} = 12,5$ мм, $R_2 = 127$ мм, $b_1 = 40$ мм, $b_2 = 10$ мм, $n = 4500$ об/мин, $\sigma_{rr2} = 0$, $\sigma_{rr1} = -10$ МПа, материал диска — сталь 15Х5М, предел текучести $\sigma_{\sigma_T} = 220$ МПа.

36. Проверить прочность диска сложного профиля методом двух расчетов, если известно, что $n = 3000$ об/мин, $\sigma_{rr1} = -15$ МПа, $\sigma_{\sigma_{nm}} = 10$ МПа, материал диска — сталь плотностью $\rho = 8000$ кг/м³ и пределом текучести $\sigma_{\sigma_T} = 550$ МПа.

37. Для осадительной центрифуги определить максимально допускаемое значение угловой скорости цилиндрического ротора с плоским днищем при обработке среды плотностью $\rho_{\rho_c} = 1500$ кг/м³. Диаметр ротора $D = 1000$ мм, минимальный диаметр внутренней поверхности

обрабатываемой среды $D_0 = 720$ мм, толщина стенки ротора $s = 15$ мм. Материал ротора — сталь ВСтЗсп плотностью $\rho = 7550$ кг/м³. Рабочая температура стенки $t = 20$ °С. Коэффициент прочности сварных швов $\phi = 0,9$. Прибавка к толщине стенки $c = 2$ мм.

38. В вертикальной центрифуге, имеющей цилиндрический ротор с плоскими бортом и днищем, обрабатывается материал с плотностью $\rho_{pc} = 1650$ кг/м³. Определить наибольшую плотность материала, с которой возможна работа центрифуги, если частота вращения ротора $n = 720$ об/мин. Диаметр ротора $D = 1800$ мм, минимальный диаметр внутренней поверхности обрабатываемой среды $D_0 = 1260$ мм, толщина стенки ротора $s = 30$ мм. Материал ротора — сталь 20 плотностью $\rho = 7850$ кг/м³, рабочая температура стенки $t = 20$ °С. Коэффициент прочности сварных швов $\phi = 0,9$. Прибавка к толщине стенки $c = 2$ мм.

39. У ротора вертикальной центрифуги проверить прочность узла соединения плоского днища и цилиндрической обечайки диаметром $D = 1250$ мм. Угловая скорость ротора $\omega = 150$ рад/с. Толщина стенки обечайки $s_0 = 25$ мм, толщина днища $s_d = 27$ мм. Минимальный диаметр внутренней поверхности обрабатываемой среды $DD_0 = 875$ мм, плотность среды $\rho_c = 1240$ кг/м³. Рабочая температура стенки $t = 20$ °С. Материал ротора — сталь 16ГС плотностью $\rho = 7800$ кг/м³. Коэффициент прочности сварных швов $\phi = 0,9$. Прибавка к толщине стенки $c = 2$ мм.

40. Произвести проверку бандажа на контактную прочность (материал бандажа и ролика с одинаковым значением модуля упругости $E = 2 \cdot 10^6$ МПа). Наружный диаметр бандажа $D_{н.б} = 1,99$ м, длина барабана $L = 8$ м, $ll_1 = 1,1$ м, $ll_2 = 4,7$ м, ширина бандажа $b = 0,14$ м, масса корпуса $m_k = 3500$ кг, масса обрабатываемого материала $mm_m = 3500$ кг, масса венцовой шестерни $mm_{ш} = 1095$ кг, наружный диаметр опорного ролика $d_p = 0,5$ м, угол между опорными роликами $2j = 60^\circ$, допускаемое контактное напряжение $[\sigma\sigma_k] = 600$ МПа.

41. Определить нагрузку, действующую на башмаки. Количество башмаков $n_b = 30$, реакция опоры $RR_{оп} = 800$ кН.

42. Определить изгибающий момент в сечении бандажа $jj_2 = 130^\circ$. Средний диаметр бандажа $D_{ср.б} = 2,4$ м. количество башмаков $n_b = 18$, угол между опорными роликами $2j = 60^\circ$, реакция опоры $R_{оп} = 300$ кН.

43. Гидравлический агрегат, работающий на воде при давлении среды $p = 3$ МПа и температуре $t = 20^\circ\text{C}$, имеет частоту вращения рабочего вала $n = 1450$ об/мин Диаметр вала $d = 30$ мм. В сальнике предполагается использовать восемь колец пеньковой пропитанной набивки марки ПП сечением 13X 13 мм. На сколько изменится сила трения в сальнике, если при отсутствии набивки марки ПП1 воспользоваться набивкой марки АП того же сечения и в том же количестве?

44. Исходя из усилия затяга, обеспечивающего герметичность сальника компенсатора, работающего при давлении среды $p = 8$ МПа, установить диаметр стяжных шпилек, если допускаемое напряжение материала шпильки $[\sigma]_p = 32$ МПа. Размеры сальника $D = 152$ мм; $d = 120$ мм. Число стяжных шпилек $n_b = 8$. Сальник уплотняется пятью кольцами хлопчатобумажной сухой набивки (ХБС) сечением 16X 16 мм.

45. Для уменьшения релаксации напряжений в набивке, т. е. обеспечения постоянства усилия затяга, нажимная втулка сальника затягивается посредством пружин, по степени сжатия которых можно судить о величине усилия затяга. Какой длины следует подготовить шнур набивки марки АП сечением 22X22 мм для замены уплотнения, если глубина сальниковой камеры неизвестна, но известно, что усилие затяга составляет $F_3 = 0,0483$ МН. Агрегат работает при давлении $p = 4,2$ МПа; диаметры $D = 164$ мм, $d = 120$ мм.

46. Аппарат с перемешивающим устройством работает при давлении среды $p = 4,5$ МПа и частоте вращения вала $n = 100$ об/мин Диаметр вала $d = 60$ мм. В сальнике установлено 5 колец набивки из стружки фторопласта-4 сечением 10x10 мм. Набивка работает со смазкой.

В связи с производственной необходимостью принято решение снизить затраты мощности на трение в сальнике на 10%. При какой частоте вращения можно будет эксплуатировать аппарат на новом режиме?

47. Рассчитать толщину стенки вертикального аппарата по следующим данным: внутренний диаметр аппарата 500 мм; высота цилиндрической части 3 м; рабочее давление 6,4 МПа; рабочая температура 300° С; плотность среды 1000 кг/м³; марка стали ВСтЗсп; скорость коррозии 0,05 мм/год; срок эксплуатации 10 лет.

48. Рассчитать толщину стенки сферического резервуара по следующим данным: внутренний диаметр 10500 мм; рабочее давление 1,8 МПа; температура среды 10° С; плотность среды 1000 кг/м³; марка стали 09Г2С; скорость коррозии 0,03 мм/год; срок эксплуатации 20 лет.

49. Определить допускаемое внутреннее давление в горизонтальном цельно сварном аппарате со сферическими неотбортованными днищами по следующим данным: внутренний диаметр 1000 мм; толщина стенки 6 мм; температура среды 60° С; плотность среды 900 кг/м³; марка алюминия АД1М; скорость коррозии 0,08 мм/год; срок эксплуатации 12 лет.

50. Рассчитать на прочность элементы конструкции вертикального цельносварного аппарата с эллиптическим днищем по следующим данным: внутренний диаметр 1200 мм; высота цилиндрической части 1250 мм; объем 2 м³; диаметр люка 300 мм; рабочее давление 1,6 МПа; плотность среды 777 кг/м³; температура 120° С; марка стали 09Г2С; скорость коррозии 0,04 мм/год; срок эксплуатации 15 лет.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-7.1 Знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

ОПК-7.2 Умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

ОПК-7.3 Владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора

РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Конструирование и расчет элементов оборудования»:

Д.ф.-м.н., профессор	В.М. Аристов	_____
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)
К.т.н., доцент	Е.А. Аристова	_____
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Конструирование и расчет элементов оборудования» одобрен на заседании кафедры инженерного проектирования технологического оборудования, протокол № 5 от «09» июня 2024 г.

Заведующий кафедрой инженерного проектирования технологического оборудования
(наименование кафедры)

Д.ф.-м.н., профессор	В.М. Аристов	_____
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

Согласован:

Профессор кафедры химической технологии керамики и огнеупоров
(наименование кафедры)

Д.т.н., профессор	Н.А. Макаров	_____
(ученая степень, ученое звание)	(И.О. Фамилия)	(подпись)

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств по дисциплине
«Конструирование и расчет элементов оборудования»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Основы технического регулирования и управления качеством»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Основы технического регулирования и управления качеством».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Общие положения

Оценочные материалы предназначены для проверки достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Текущий контроль осуществляется в течение семестра по результатам

выполнения практических, лабораторных, расчетных, графических, проектных и самостоятельных заданий. Вид контроля Форма проведения Критерии оценивания устный опрос; проверка корректность решения, понимание метода,

Текущий контроль отчетов; контроль аккуратность оформления, самостоятельность выполнения заданий выводов контрольные вопросы, полнота ответа, обоснованность выбора Рубежный проверочная работа или метода, способность объяснить ограничения контроль

защита этапа задания результата системность знаний, умение решать типовые Промежуточная зачет задачи, корректность терминологии, связь аттестация ответа с практическим применением

8.2. Планируемые результаты обучения и оценочные средства

Индикаторы Оценочные Знать Уметь Владеть тор средства нормативные выделять документы и нормативные и начальными устный опрос, требования к техническим навыкам работы с ОПК-практическое оснащению рабочих требования, нормативно-

8.1 задание, защита

мест, оборудованию существенные для технической отчета и безопасной заданной инженерной документацией организации работ ситуации подходы к выбирать основные проектированию и навыками подготовки технические и устный опрос, оценке технического предложений по

ОПК- организационные практическое оснащения рабочих техническому

8.2 решения для учебной задание, защита

мест и оснащению в рамках производственной отчета производственных типового задания ситуации процессов оформлять навыками требования к результаты анализа с обоснования решений устный опрос,

ОПК- документированию и учетом требований с учетом качества, практическое

8.3 проверке нормативно- безопасности и задание, защита

технических решений технической эксплуатационных отчета документации ограничений

8.3. Примерные вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Понятие технического регулирования.
2. Технический регламент и стандарт: сходства и различия.
3. Национальная система стандартизации.
4. Подтверждение соответствия: основные формы.
5. Метрологическое обеспечение контроля качества.
6. Показатели качества продукции.
7. Процессный подход в управлении качеством.

8. Несоответствие, коррекция и корректирующее действие.

9. Виды производственного контроля.
10. Документирование требований к качеству.

8.4. Примерные практико-ориентированные задания

1. Определить перечень нормативных документов для заданного вида продукции.
2. Сформировать перечень контролируемых параметров детали или узла.
3. Разработать фрагмент карты контроля качества.
4. Проанализировать несоответствие и предложить корректирующее мероприятие.

8.5. Критерии оценивания

Оценка Критерии обучающийся выполнил обязательные задания, продемонстрировал понимание Зачтено основных понятий и способность решать типовые задачи дисциплины обучающийся не выполнил обязательные задания либо не продемонстрировал Не зачтено

минимально необходимый уровень освоения материала

При выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущей работы в семестре, своевременность и полнота выполнения заданий, качество защиты отчетов, уровень самостоятельности, корректность применения методов и

способность обучающегося объяснить полученные результаты.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Основы технического регулирования и управления качеством»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Система технического регулирования»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы

- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Управление качеством продукции и процессов»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи

- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Система технического регулирования»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Управление качеством продукции и процессов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Контроль качества и улучшение процессов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Система технического регулирования 4 0 4 9 0 17»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Система технического регулирования»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 3. Управление качеством продукции и процессов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения

- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Показатели качества, жизненный цикл продукции, процессный подход,»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 4. Контроль качества и улучшение процессов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Входной, операционный и приемочный контроль; статистические методы,»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством»?

Ответ: экзамен

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Система технического регулирования»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Основы технического регулирования и управления качеством»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Система технического регулирования» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Система технического регулирования», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Управление качеством продукции и процессов» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Управление качеством продукции и процессов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Контроль качества и улучшение процессов» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Контроль качества и улучшение процессов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Система технического регулирования 4 0 4 9 0 17» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Система технического регулирования 4 0 4 9 0 17», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Система технического регулирования» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Система технического регулирования», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Управление качеством продукции и процессов» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Управление качеством продукции и процессов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Показатели качества, жизненный цикл продукции, процессный подход,» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Показатели качества, жизненный цикл продукции, процессный подход,», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 4. Контроль качества и улучшение процессов» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 4. Контроль качества и улучшение процессов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Входной, операционный и приемочный контроль; статистические методы;» применительно к дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Входной, операционный и приемочный контроль; статистические методы;», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: экзамен.

4.2. Оценивание обучающегося: экзамен

Оценка экзамен	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамен для промежуточной аттестации

в форме зачета. Текущий контроль осуществляется в течение семестра по результатам выполнения практических, лабораторных, расчетных, графических, проектных и самостоятельных заданий. Вид контроля Форма проведения Критерии оценивания

устный опрос; проверка корректность решения, понимание метода, Текущий контроль отчетов; контроль аккуратность оформления, самостоятельность выполнения заданий выводов контрольные вопросы, полнота ответа, обоснованность выбора Рубежный

проверочная работа или метода, способность объяснить ограничения контроль защита этапа задания результата системность знаний, умение решать типовые Промежуточная зачет задачи, корректность терминологии, связь аттестация ответа с практическим применением

8.2. Планируемые результаты обучения и оценочные средства

Индикаторы Оценочные Знать Уметь Владеть инструментами нормативные выделять документы и нормативные и начальными устный опрос, требования к техническим навыкам работы с ОПК-практическое оснащению рабочих требованиям, нормативно-

8.1 задание, защита

мест, оборудованию существенные для технической отчета и безопасной заданной инженерной документацией организации работ ситуации подходы к выбирать основные проектированию и навыками подготовки технические и устный опрос, оценке технического предложений по

ОПК- организационные практическое оснащения рабочих техническому

8.2 решения для учебной задание, защита

мест и оснащению в рамках производственной отчета производственных типового задания ситуации процессов оформлять навыками требования к результаты анализа с обоснования решений устный опрос,

ОПК- документированию и учетом требований с учетом качества, практическое

8.3 проверка нормативно- безопасности и задание, защита

технических решений технической эксплуатационных отчета документации ограничений

8.3. Примерные вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Понятие технического регулирования.
2. Технический регламент и стандарт: сходства и различия.
3. Национальная система стандартизации.
4. Подтверждение соответствия: основные формы.
5. Метрологическое обеспечение контроля качества.
6. Показатели качества продукции.
7. Процессный подход в управлении качеством.
8. Несоответствие, коррекция и корректирующее действие.
9. Виды производственного контроля.
10. Документирование требований к качеству.

8.4. Примерные практико-ориентированные задания

1. Определить перечень нормативных документов для заданного вида продукции.
2. Сформировать перечень контролируемых параметров детали или узла.
3. Разработать фрагмент карты контроля качества.
4. Проанализировать несоответствие и предложить корректирующее мероприятие.

8.5. Критерии оценивания

Оценка Критерии обучающийся выполнил обязательные задания, продемонстрировал понимание Зачтено основных понятий и способность решать типовые задачи дисциплины обучающийся не выполнил обязательные задания либо не продемонстрировал Не зачтено

минимально необходимый уровень освоения материала

При выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущей работы в семестре, своевременность и полнота выполнения заданий, качество защиты отчетов, уровень самостоятельности, корректность применения методов и

способность обучающегося объяснить полученные результаты.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Перечень компетенций и индикаторов их достижения соответствует рабочей программе дисциплины.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством»:

д.т.н., профессором Т.А. Ваграмяном. _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством» одобрен на заседании кафедры инновационных, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой инновационных

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Основы технического регулирования и управления качеством»
специальности
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов**

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Гидропневмоавтоматика и гидропривод»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Общие положения

Оценочные материалы предназначены для проверки достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Текущий контроль осуществляется в течение семестра по

результатам выполнения практических, лабораторных, расчетных, графических, проектных и самостоятельных заданий. Вид контроля Форма проведения Критерии оценивания устный опрос; проверка корректность решения, понимание метода,

Текущий контроль отчетов; контроль аккуратность оформления, самостоятельность выполнения заданий выводов контрольные вопросы, полнота ответа, обоснованность выбора Рубежный проверочная работа или метода, способность объяснить ограничения контроль

защита этапа задания результата системность знаний, умение решать типовые Промежуточная зачет с оценкой задачи, корректность терминологии, связь аттестация ответа с практическим применением

8.2. Планируемые результаты обучения и оценочные средства

Индикаторы Оценочные Знать Уметь Владеть инструменты средства нормативные выделять документы и нормативные и начальными устный опрос, требования к техническим навыкам работы с ОПК-практическое оснащение рабочих требования, нормативно-

8.1 задание, защита

мест, оборудованию существенные для технической отчета и безопасной заданной инженерной документацией организации работ ситуации подходы к выбирать основные проектированию и навыками подготовки технические и устный опрос, оценке технического предложений по

ОПК- организационные практическое оснащения рабочих техническому

8.2 решения для учебной задание, защита

мест и оснащению в рамках производственной отчета производственных типового задания ситуации процессов оформлять навыками требования к результаты анализа с обоснования решений устный опрос,

ОПК- документированию и учетом требований с учетом качества, практическое

8.3 проверка нормативно- безопасности и задание, защита

технических решений технической эксплуатационных отчета документации ограничений

8.3. Примерные вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Классификация гидравлических и пневматических приводов.
2. Основные параметры рабочей жидкости и требования к ней.
3. Назначение и принцип действия объемных насосов.
4. Исполнительные гидро- и пневмоцилиндры: расчет усилий и скоростей.
5. Функции распределителей, клапанов и дросселей в схемах управления.
6. Потери давления в трубопроводах и местных сопротивлениях.
7. Причины кавитации и способы ее предупреждения.

8. Типовые неисправности гидроприводов и пневмоприводов.

9. Требования безопасности при эксплуатации гидропневмосистем.
10. Порядок оформления расчетной схемы привода.

8.4. Примерные практико-ориентированные задания

1. По заданному усилию и скорости рабочего органа подобрать параметры гидроцилиндра и расход насоса.
2. Составить принципиальную пневматическую схему управления простым исполнительным механизмом.
3. Определить потери давления на участке трубопровода и оценить их влияние на работу привода.
4. Проанализировать схему гидропривода и указать элементы, обеспечивающие безопасность работы.

8.5. Критерии оценивания

Оценка Критерии все обязательные задания выполнены, ответы полные и аргументированные, Отлично результаты оформлены корректно задания выполнены в основном правильно, имеются отдельные замечания к Хорошо оформлению или полноте обоснования

Удовлетворите выполнен минимально необходимый объем заданий, имеются ошибки, не льно препятствующие общей проверке достижения результатов Неудовлетвор обязательные задания не выполнены или ответы не подтверждают достижение ительно планируемых результатов

При выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущей работы в семестре, своевременность и полнота выполнения заданий, качество защиты отчетов, уровень самостоятельности, корректность применения методов и

способность обучающегося объяснить полученные результаты.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Основы гидравлических и пневматических систем»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы

- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Элементы гидроприводов и пневмоприводов»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Расчет и проектирование типовых схем»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования

- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы гидравлических и пневматических систем»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Элементы гидроприводов и пневмоприводов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчет и проектирование типовых схем»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Эксплуатация, диагностика и надежность систем»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчет и проектирование типовых схем 4 0 8 13 0 25»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Основы гидравлических и пневматических систем»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров

- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Рабочие жидкости и газы; основные параметры гидро- и пневмосистем?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 3. Расчет и проектирование типовых схем?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчет усилий, скоростей, расходов и давлений; потери давления; выбор?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 4. Эксплуатация, диагностика и надежность систем?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»?

Ответ: экзамен

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Основы гидравлических и пневматических систем?»

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Основы гидравлических и пневматических систем» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы гидравлических и пневматических систем», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Элементы гидроприводов и пневмоприводов» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Элементы гидроприводов и пневмоприводов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Расчет и проектирование типовых схем» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчет и проектирование типовых схем», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Эксплуатация, диагностика и надежность систем» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Эксплуатация, диагностика и надежность систем», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Расчет и проектирование типовых схем 4 0 8 13 0 25» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчет и проектирование типовых схем 4 0 8 13 0 25», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Основы гидравлических и пневматических систем» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Основы гидравлических и пневматических систем», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Рабочие жидкости и газы; основные параметры гидро- и пневмосистем;» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Рабочие жидкости и газы; основные параметры гидро- и пневмосистем;», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Расчет и проектирование типовых схем» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Расчет и проектирование типовых схем», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Расчет усилий, скоростей, расходов и давлений; потери давления; выбор» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчет усилий, скоростей, расходов и давлений; потери давления; выбор», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Раздел 4. Эксплуатация, диагностика и надежность систем» применительно к дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 4. Эксплуатация, диагностика и надежность систем», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: экзамен.

4.2. Оценивание обучающегося: экзамен

Оценка экзамен	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамен для промежуточной аттестации

выполнения заданий выводов контрольные вопросы, полнота ответа, обоснованность выбора Рубежный проверочная работа или метода, способность объяснить ограничения контроль защита этапа задания результата системность знаний, умение решать типовые Промежуточная зачет с оценкой задачи, корректность терминологии, связь аттестация ответа с практическим применением

8.2. Планируемые результаты обучения и оценочные средства

Индика Оценочные Знать Уметь Владеть тор средства нормативные выделять документы и нормативные и начальными устный опрос, требования к технические навыки работы с ОПК- практическое оснащению рабочих требования, нормативно-

8.1 задание, защита

мест, оборудованию существенные для технической отчета и безопасной заданной инженерной документацией организации работ ситуации подходы к выбирать основные проектированию и навыками подготовки технические и устный опрос, оценке технического предложений по

ОПК- организационные практическое оснащения рабочих техническому

8.2 решения для учебной задание, защита

мест и оснащению в рамках производственной отчета производственных типового задания ситуации процессов оформлять навыками требования к результаты анализа с обоснования решений устный опрос,

ОПК- документированию и учетом требований с учетом качества, практическое

8.3 проверке нормативно- безопасности и задание, защита

технических решений технической эксплуатационных отчета документации ограничений

8.3. Примерные вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Классификация гидравлических и пневматических приводов.
2. Основные параметры рабочей жидкости и требования к ней.
3. Назначение и принцип действия объемных насосов.
4. Исполнительные гидро- и пневмоцилиндры: расчет усилий и скоростей.
5. Функции распределителей, клапанов и дросселей в схемах управления.
6. Потери давления в трубопроводах и местных сопротивлениях.
7. Причины кавитации и способы ее предупреждения.
8. Типовые неисправности гидроприводов и пневмоприводов.
9. Требования безопасности при эксплуатации гидропневмосистем.
10. Порядок оформления расчетной схемы привода.

8.4. Примерные практико-ориентированные задания

1. По заданному усилию и скорости рабочего органа подобрать параметры гидроцилиндра и расход насоса.
2. Составить принципиальную пневматическую схему управления простым исполнительным механизмом.
3. Определить потери давления на участке трубопровода и оценить их влияние на работу привода.
4. Проанализировать схему гидропривода и указать элементы, обеспечивающие безопасность работы.

8.5. Критерии оценивания

Оценка Критерии все обязательные задания выполнены, ответы полные и аргументированные, Отлично результаты оформлены корректно задания выполнены в основном правильно, имеются отдельные замечания к Хорошо оформлению или полноте обоснования

Удовлетворите выполнен минимально необходимый объем заданий, имеются ошибки, не льно препятствующие общей проверке достижения результатов Неудовлетвор обязательные задания не выполнены или ответы не подтверждают достижение ительно планируемых результатов

При выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущей работы в семестре, своевременность и полнота выполнения заданий, качество защиты отчетов, уровень самостоятельности, корректность применения методов и

способность обучающегося объяснить полученные результаты.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Перечень компетенций и индикаторов их достижения соответствует рабочей программе дисциплины.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»:

к.х.н., доцентом И.С. Сиротиным. _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» одобрен на заседании кафедры _____, «__» _____ 20__ г., протокол № ____.

Заведующий кафедрой _____

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Гидропневмоавтоматика и гидропривод»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы теории резания, станки и инструменты»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Основы теории резания, станки и инструменты».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ Совокупная оценка складывается из оценок за выполнение текущих заданий и итогового контроля в форме: зачет. Для дисциплин с зачетом с оценкой или экзаменом итоговый контроль включает вопросы по всем разделам рабочей

программы; для дисциплин с зачетом учитывается выполнение текущих заданий и собеседование по ключевым вопросам.

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения

дисциплины Для текущего контроля могут использоваться контрольные вопросы, расчетные задания, практические работы, защита отчета или собеседование.

Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 2 вопроса (по 10 баллов каждый).

Вариант № 1.

1. Раскройте основные понятия раздела «Физические основы процесса резания материалов».
2. Приведите пример применения методов дисциплины при решении типовой инженерной задачи.

Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 2 вопроса (по 10 баллов каждый).

Вариант № 2.

1. Раскройте основные понятия раздела «Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание».
2. Приведите пример применения методов дисциплины при решении типовой инженерной задачи.

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр - зачет).

- [illegible]

методы, расчетные зависимости и область применения.

26. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

27. Металлорежущие станки и технологические возможности оборудования: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

28. Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

29. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

30. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

8.3. Структура и примеры билетов для зачет.

Зачет по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты» проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы. Билет состоит из двух вопросов или вопроса и практико-ориентированного задания.

Пример билета для итогового контроля: Министерство науки и высшего образования Билет № 1 Основы теории резания, станки и РФ Российский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева

1. Физические основы процесса резания

материалов: основные понятия и назначение.

2. Режущий инструмент, инструментальные

материалы и изнашивание: типовой расчет, анализ или проектное решение.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Основы теории резания, станки и инструменты»?

а) случайные бытовые наблюдения

б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины

в) только оформление титульных листов

г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Физические 27 - 4 - 8 - - - 15»?

а) выполнение практического или лабораторного задания

б) переписывание списка литературы

в) только посещение лекции без ответа на вопросы

г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты»?

а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы

б) отвечать без связи с темой билета

в) избегать примеров

г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Режущий 27 - 4 - 8 - - - 15»?

а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче

- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «27 - 4 - 8 - - - 15»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Физические 27 - 4 - 8 - - - 15»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Режущий 27 - 4 - 8 - - - 15»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «27 - 4 - 8 - - - 15»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Назначение 27 - 4 - 8 - - - 15»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Физические основы процесса резания материалов»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Режущий инструмент, инструментальные материалы и»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Металлорежущие станки и технологические возможности»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Физические основы процесса резания материалов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Изучаются ключевые понятия раздела, основные методы и ограничения их»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты»?

Ответ: зачет

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Физические 27 - 4 - 8 - - - 15»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Основы теории резания, станки и инструменты»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Физические 27 - 4 - 8 - - - 15» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Физические 27 - 4 - 8 - - - 15», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Режущий 27 - 4 - 8 - - - 15» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Режущий 27 - 4 - 8 - - - 15», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «27 - 4 - 8 - - - 15» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «27 - 4 - 8 - - - 15», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Назначение 27 - 4 - 8 - - - 15» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Назначение 27 - 4 - 8 - - - 15», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Физические основы процесса резания материалов» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Физические основы процесса резания материалов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Режущий инструмент, инструментальные материалы и» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Режущий инструмент, инструментальные материалы и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Металлорежущие станки и технологические возможности» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Металлорежущие станки и технологические возможности», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Физические основы процесса резания материалов» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Физические основы процесса резания материалов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Изучаются ключевые понятия раздела, основные методы и ограничения их» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Изучаются ключевые понятия раздела, основные методы и ограничения их», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Раздел 2. Режущий инструмент, инструментальные материалы и» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 2. Режущий инструмент, инструментальные материалы и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Metallорежущие станки и технологические возможности» применительно к дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Metallорежущие станки и технологические возможности», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет

Оценка зачета	Требования к знаниям
«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он освоил основной материал дисциплины, владеет базовыми понятиями, способен применять их при решении типовых заданий, отвечает на вопросы по существу и выполняет предусмотренные рабочей программой виды текущего контроля.
«не зачтено»	Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала, допускает грубые ошибки, не владеет базовой терминологией и не может выполнить типовые задания по дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр - зачет).

1. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
2. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
3. Металлорежущие станки и технологические возможности оборудования: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
4. Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
5. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
6. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
7. Металлорежущие станки и технологические возможности оборудования: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
8. Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
9. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
10. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
11. Металлорежущие станки и технологические возможности оборудования: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
12. Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
13. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

14. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
15. Металлорежущие станки и технологические возможности оборудования: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
16. Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
17. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
18. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
19. Металлорежущие станки и технологические возможности оборудования: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
20. Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
21. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
22. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
23. Металлорежущие станки и технологические возможности оборудования: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
24. Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
25. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
26. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
27. Металлорежущие станки и технологические возможности оборудования: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
28. Назначение режимов резания и анализ эффективности обработки: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
29. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
30. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

8.3. Структура и примеры билетов для зачет.

Зачет по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты» проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы. Билет состоит из двух вопросов или вопроса и практико-ориентированного задания.

Пример билета для итогового контроля: Министерство науки и высшего образования Билет № 1 Основы теории резания, станки и РФ Российский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева

1. Физические основы процесса резания материалов: основные понятия и назначение.
2. Режущий инструмент, инструментальные материалы и изнашивание: типовой расчет, анализ или проектное решение.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-8. Способен ОПК-8.1 Знает основные виды
ОПК-8.2. Умеет выбирать инструмент,
ОПК-8.3. Владеет навыками обоснования
ОПК-8.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты»:

заведующим кафедрой инженерного проектирования технологического оборудования, д.ф.м.н., профессором В.М. Аристовым. _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты» одобрен на заседании кафедры инженерного, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой инженерного

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Основы теории резания, станки и инструменты»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теория машин и механизмов»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Теория машин и механизмов» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Теория машин и механизмов».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение расчетно-графических работ (РГР №1 – максимум 30 баллов, РГР №2 – максимум 30 баллов) и итогового контроля в форме зачёта с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).

8.1. Примерная тематика расчетно-графических работ (РГР)

1. Кинематический и силовой анализ кривошипно-ползунного механизма компрессора.
2. Кинематический и силовой анализ кривошипно-коромыслового механизма.
3. Синтез кулачкового механизма газораспределения и расчет его геометрических параметров.
4. Синтез четырехзвенного механизма рабочего оборудования и прочностной расчет звена.
5. Проектирование привода конвейера: кинематический расчет, подбор муфты и расчет шпоночного соединения.
6. Проектирование привода смесителя: синтез зубчатого механизма и расчет параметров зубчатой передачи.

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы (по одной контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы (5 семестр) составляет 10 баллов за каждую.

Примеры вопросов:

1. Дайте определения: машина, механизм, кинематическая пара, кинематическая цепь.
2. Сформулируйте структурную формулу Сомова-Малышева. Что определяет степень подвижности механизма?
3. В чем суть метода планов скоростей и ускорений?
4. Как определяется передаточное отношение в планетарном механизме?

5. Каков порядок проведения силового расчета механизма методом планов сил?
6. Объясните понятие «приведенный момент инерции механизма».
7. С какой целью устанавливают маховик на валу машины?

8. Назовите основные этапы синтеза четырехзвенного механизма по трем положениям.

9. Какие основные параметры определяют при синтезе кулачкового механизма?
10. Перечислите основные нормативные документы (ГОСТы), используемые при проектировании зубчатых передач.

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – зачёта с оценкой)

Билет для зачёта с оценкой включает контрольные вопросы по 3 разделам рабочей программы дисциплины и содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

1. Структурный анализ механизма. Формула Сомова-Малышева. Определение степени подвижности механизма (на примере).
2. Графические методы кинематического исследования механизмов. Построение планов положений, скоростей и ускорений.
3. Силовой расчет механизмов. Метод планов сил. Условие статической определимости.
4. Уравнение движения машины. Приведение сил и масс. Режимы работы машины.
5. Регулирование хода машины. Коэффициент неравномерности хода. Расчет маховика методом профессора Мерцалова.
6. Синтез четырехзвенных механизмов. Синтез по трем положениям выходного звена.
7. Синтез кулачковых механизмов. Определение основных размеров и построение профиля кулачка.

8. Кинематика зубчатых механизмов. Передаточное отношение в многоступенчатых и планетарных передачах.

9. Нормативная документация, регламентирующая проектирование технического оснащения рабочих мест (ГОСТ, СНиП, СанПиН).

10. Основные принципы размещения технологического оборудования на машиностроительном

предприятии с точки зрения эргономики и безопасности.

Практические задачи для итогового контроля:

1. Для заданной кинематической схемы механизма определить степень подвижности.
2. Для заданного положения кривошипно-ползунного механизма графическим методом определить скорости точек В и С.
3. Для заданного механизма построить план сил и определить уравнивающую силу или момент.
4. Рассчитать момент инерции маховика для обеспечения заданного коэффициента неравномерности хода машины.
5. Подобрать стандартную муфту для соединения валов по заданным крутящему моменту и диаметрам валов.

8.4. Структура и примеры билетов для зачёта с оценкой (5 семестр).

Зачёт с оценкой по дисциплине «Теория машин и механизмов» проводится в 5 семестре и включает контрольные вопросы по 3 разделам рабочей программы дисциплины. Билет для зачёта с оценкой состоит из 3 теоретических вопросов и 1

практической задачи. Вопросы охватывают все разделы рабочей программы. Пример билета для зачёта с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет (Должность, наименование кафедры) имени Д.И. Менделеева _____
 _____ ПИШ ХИМ (Подпись) (И. О. Фамилия)

15.05.01 Проектирование технологических машин и «__» _____ 20__ г. комплексов Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств Теория машин и механизмов Билет № 1

1. Провести структурный анализ заданной кинематической схемы механизма.

Определить степень подвижности по формуле Сомова-Малышева.

2. Метод планов сил. Последовательность проведения силового расчета механизма.

Условие статической определимости.

3. Основные требования нормативных документов (ГОСТ, СанПиН) к организации и техническому оснащению рабочих мест на машиностроительном предприятии.

4. Для заданного положения кривошипно-ползунного механизма (длина кривошипа

$OA = 0.1$ м, угловая скорость кривошипа $\omega = 20$ рад/с) графическим методом определить скорость точки В (ползуна).

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Теория машин и механизмов»?

а) случайные бытовые наблюдения

б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины

в) только оформление титульных листов

г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Основы структуры и»?

а) выполнение практического или лабораторного задания

б) переписывание списка литературы

в) только посещение лекции без ответа на вопросы

г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Теория машин и механизмов»?

а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы

б) отвечать без связи с темой билета

в) избегать примеров

г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Динамика машин и»?

а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче

б) отсутствие понимания терминов

в) отказ от анализа исходных данных

г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Теория машин и механизмов» целесообразно использовать:

а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ

б) только произвольную беседу без критериев

в) оценку вне связи с рабочей программой

г) только посещаемость

Ответ: а

и)?

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Синтез механизмов

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Теория машин и механизмов»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Теория машин и механизмов»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Теория машин и механизмов»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Теория машин и механизмов»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы структуры и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Динамика машин и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Синтез механизмов и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения

- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы структуры и кинематики механизмов.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Динамика машин и механизмов. Силовой анализ.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Синтез механизмов и проектирование технического оснащения.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 3. Синтез механизмов и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Формула Сомова-Малышева. Плоские механизмы. Методы кинематического?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 2. Динамика машин и механизмов. Силовой анализ.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Силовой расчет механизмов. Определение сил и моментов, действующих на звенья»?

- а) анализ понятий, методов и области применения

- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Теория машин и механизмов»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Основы структуры и»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Теория машин и механизмов»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Основы структуры и» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы структуры и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Динамика машин и» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Динамика машин и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Синтез механизмов и» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Синтез механизмов и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Основы структуры и кинематики механизмов.» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы структуры и кинематики механизмов.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Динамика машин и механизмов. Силовой анализ.» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Динамика машин и механизмов. Силовой анализ.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Синтез механизмов и проектирование технического оснащения.» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Синтез механизмов и проектирование технического оснащения.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Синтез механизмов и» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Синтез механизмов и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Формула Сомова-Малышева. Плоские механизмы. Методы кинематического» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Формула Сомова-Малышева. Плоские механизмы. Методы кинематического», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 2. Динамика машин и механизмов. Силовой анализ.» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 2. Динамика машин и механизмов. Силовой анализ.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Силовой расчет механизмов. Определение сил и моментов, действующих на звенья» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Силовой расчет механизмов. Определение сил и моментов, действующих на звенья», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Неравномерность хода машины и методы ее регулирования. Маховики.» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Неравномерность хода машины и методы ее регулирования. Маховики.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Синтез механизмов и проектирование технического оснащения.» применительно к дисциплине «Теория машин и механизмов».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Синтез механизмов и проектирование технического оснащения.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Теория машин и механизмов» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе,

	последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – зачёта с оценкой)

Билет для зачёта с оценкой включает контрольные вопросы по 3 разделам рабочей программы дисциплины и содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

1. Структурный анализ механизма. Формула Сомова-Малышева. Определение степени подвижности механизма (на примере).
2. Графические методы кинематического исследования механизмов. Построение планов положений, скоростей и ускорений.
3. Силовой расчет механизмов. Метод планов сил. Условие статической определимости.
4. Уравнение движения машины. Приведение сил и масс. Режимы работы машины.
5. Регулирование хода машины. Коэффициент неравномерности хода. Расчет маховика методом профессора Мерцалова.
6. Синтез четырехзвенных механизмов. Синтез по трем положениям выходного звена.
7. Синтез кулачковых механизмов. Определение основных размеров и построение профиля кулачка.
8. Кинематика зубчатых механизмов. Передаточное отношение в многоступенчатых и планетарных передачах.

9. Нормативная документация, регламентирующая проектирование технического оснащения рабочих мест (ГОСТ, СНИП, СанПиН).

10. Основные принципы размещения технологического оборудования на машиностроительном

предприятии с точки зрения эргономики и безопасности.

Практические задачи для итогового контроля:

1. Для заданной кинематической схемы механизма определить степень подвижности.
2. Для заданного положения кривошипно-ползунного механизма графическим методом определить скорости точек В и С.
3. Для заданного механизма построить план сил и определить уравнивающую силу или момент.
4. Рассчитать момент инерции маховика для обеспечения заданного коэффициента неравномерности хода машины.
5. Подобрать стандартную муфту для соединения валов по заданным крутящему моменту и диаметрам валов.

8.4. Структура и примеры билетов для зачёта с оценкой (5 семестр).

Зачёт с оценкой по дисциплине «Теория машин и механизмов» проводится в 5 семестре и включает контрольные вопросы по 3 разделам рабочей программы дисциплины. Билет для зачёта с оценкой состоит из 3 теоретических вопросов и 1

практической задачи. Вопросы охватывают все разделы рабочей программы. Пример билета для зачёта с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет (Должность, наименование кафедры) имени Д.И. Менделеева _____

ПИШ ХИМ (Подпись) (И. О. Фамилия)

15.05.01 Проектирование технологических машин и «__» _____ 20__ г. комплексов Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств Теория машин и механизмов Билет № 1

1. Провести структурный анализ заданной кинематической схемы механизма.

Определить степень подвижности по формуле Сомова-Малышева.

2. Метод планов сил. Последовательность проведения силового расчета механизма. Условие статической определимости.

3. Основные требования нормативных документов (ГОСТ, СанПиН) к организации и техническому оснащению рабочих мест на машиностроительном предприятии.

4. Для заданного положения кривошипно-ползунного механизма (длина кривошипа $OA = 0.1$ м, угловая скорость кривошипа $\omega = 20$ рад/с) графическим методом определить скорость точки В (ползуна).

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-8. Способен ОПК-8.1 Знает нормативные документы и

ОПК-8.2. Умеет проектировать техническое

ОПК-8.3. Владеет навыками проектирования

ОПК-8.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от

26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Теория машин и механизмов»:
(к.х.н, кафедра химической технологии пластических масс, Сиротин И.С.) _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория машин и механизмов» одобрен на
заседании кафедры (Наименование кафедры), «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой (Наименование кафедры)

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Теория машин и механизмов»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий
машиностроения»

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы.

1. Связь между нормированием точности и качеством изделий машиностроения.
2. Основные понятия, связанные со средствами измерения, классификация средств измерения.
3. Основные источники погрешностей: несовершенство средств измерения: отклонения условий измерения от номинальных; несовершенство метода измерения.
4. Основные понятия, используемые в Законе РФ «Об обеспечении единства измерений»: метрологическая служба, метрологический контроль и надзор, поверка и калибровка средств измерений, сертификат об утверждении типа средств измерений, сертификат о калибровке, лицензия на изготовление средств измерений. Задачи и структура Метрологической службы.
5. Задачи, сфера деятельности и правовые основы Государственного метрологического контроля и надзора.
6. Важнейшие законодательные акты и нормативные документы РФ по метрологии и метрологическому обеспечению.
7. Основные термины, применяемые в метрологии.

8. Классификация измерений.

9. Классификация средств измерений.
16. Принципы построения системы допусков и посадок ИСО.
17. Нормирование точности типовых деталей и соединений (гладких цилиндрических, резьбовых деталей и соединений, зубчатых деталей и передач, шпоночных и шлицевых деталей и соединений).

18. Современные средства измерений и контроля геометрической точности деталей.
 19. Система нормирования и стандартизации показателей геометрической точности и шероховатости поверхностей деталей.
 20. Обработка результатов измерений и контроля.
- Максимальное количество баллов за подготовку доклада – 20 баллов.

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Каждая контрольная работа продолжается один академический час. Перед началом работы каждому студенту раздается письменное задание, содержащее два вопроса.

Раздел 1-2. Примеры вопросов к контрольной работе № 1.

Максимальная оценка - 10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос.

1. Дайте определение взаимозаменяемости.
2. Что такое точность изделий машиностроения?
3. Что понимается под точностью деталей?
4. Дайте определения конструкторской, технологической и эксплуатационной точности.
5. Приведите классификацию геометрических параметров деталей.
6. Какие вы знаете показатели точности изделий?
7. Определить значение допуска, наибольший и наименьший предельные размеры.

8. Определить верхнее и нижнее предельные отклонения.

9. Определить годность валов и отверстий по результатам измерений
10. Изобразить графически поля допусков валов и отверстий
11. Определить возможные наибольший и наименьший зазоры или натяги
12. Определение значений предельных отклонений отверстия и вала по заданной посадке и заданным условиям
13. Расшифровать условное обозначение шероховатости на чертежах. Дать определение каждому параметру.
14. Расшифровать обозначение на чертежах отклонений формы и расположения поверхностей.
15. Для указанного в задании соединения, исходя из условия работы, выбрать систему допусков и посадок деталей соединения, квалитеты, назначить посадку.
16. Определить предельные размеры деталей соединения, допуски размеров отверстия и вала, предельные зазоры или натяги, допуск посадки.
17. Рассчитать величины погрешностей форм и шероховатость поверхностей деталей соединения.
18. Построить схему расположения полей допусков с указанием числовых значений всех параметров.
19. Выполнить чертежи деталей, входящих в соединение, сборочный чертеж соединения, проставив размеры, значение шероховатости поверхности и погрешности форм

Раздел 3-7. Примеры вопросов к контрольной работе № 2.

Максимальная оценка - 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос.

1. Определить размеры и класс точности подшипника; вид нагружения колец и посадки по сопрягаемым поверхностям.
2. Определить предельные размеры сопрягаемых деталей, рассчитать зазоры и натяги в соединениях.
3. Установить допустимые величины шероховатости, отклонений формы посадочных

поверхностей и биение заплечиков валов и отверстий в корпусах.

4. Построить схемы расположения полей допусков деталей подшипникового соединения.

5. Выполнить чертежи посадочных поверхностей вала и корпуса, выполнить сборочный чертеж соединения

6. Определить размеры шпонки, шпоночных пазов вала и втулки.

7. Определить характер сопряжения шпонки с валом и втулкой, назначить посадки.

8. Определить предельные размеры сопрягаемых поверхностей, рассчитать зазоры и натяги в соединениях.

9. Построить схему расположения полей допусков деталей шпоночного соединения.

10. Рассчитать величины погрешностей расположения и установить шероховатость поверхностей деталей соединения.

11. Выполнить чертёж соединений и отдельно деталей соединения с указанием размеров, допусков и шероховатости поверхностей.

12. Классификация резьб по различным признакам

13. Параметры метрической резьбы

14. Правила обозначения резьб

15. Виды зубчатых колес по эксплуатационному назначению

16. Требования к точности зубчатых колес

17. Нормирование точности зубчатых колес

18. Выбрать и рассчитать посадки на соединения подшипника качения с корпусом и валом в узле редуктора.

19. Для заданной посадки шпоночного соединения определить по таблицам значения предельных отклонений, рассчитать зазоры или натяги, построить схемы полей допусков.

20. Расшифровать обозначения шлицевых соединений на чертежах

Для заданной посадки шлицевого соединения определить по таблицам значения предельных отклонений, рассчитать зазоры или натяги, построить схемы полей допусков

21. Расшифровать условное обозначение резьбы.

22. Расшифровать условное обозначение точности цилиндрических зубчатых колес и передач.

Раздел 8-9. Примеры вопросов к контрольной работе № 3.

Максимальная оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос.

1. Что такое действительный размер?

2. Условие годности размера

3. Конструкция универсальных средств измерений линейных размеров

4. Метрологические характеристики универсальных средств измерений линейных размеров

5. Правила измерения универсальными средствами измерений линейных размеров и правила снятия показаний

6. Определить допуск, предельные размеры замыкающего звена (первая задача)

7. Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев цепи (вторая задача)

8. Определить размерность физических величин

9. Выбрать средство измерений для измерения размера

10. Определить предельные размеры и допуск контролируемого размера.

11. Определить допускаемую погрешность измерений.

12. Выбрать средство измерений.

13. Описать условия проведения измерений выбранным средством измерений

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачёт)

Максимальное количество баллов на зачёте – 40 баллов. Задание к зачёту содержит 2 вопроса: 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачёт).

1. Классификация соединений деталей машин.
2. Понятие взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Коэффициент взаимозаменяемости.
3. Понятие точности. Линейные размеры и отклонения. Допуски размеров.
4. Зазоры и натяги. Посадка. Группы посадок, допуск посадки.
5. Основные отклонения. Квалитеты. Поля допусков размеров.
6. Системы посадок. Обозначение посадок в системе отверстия и в системе вала.
7. Неуказанная точность размеров на чертежах.

8. Допуски и посадки подшипников качения.

9. Виды нагружения колец подшипников. Выбор посадок подшипников качения.
10. качения.
11. Параметры шероховатости, обозначение и контроль шероховатости поверхности.
12. Отклонения формы плоских поверхностей. Обозначение и нормирование.
13. Отклонения формы цилиндрических поверхностей. Обозначение и нормирование.
14. Отклонения расположения поверхностей. Обозначение и нормирование.
15. Взаимозаменяемость шпоночных соединений (назначение, поля допусков на основные параметры, виды соединений, обозначение на чертежах).
16. Взаимозаменяемость шлицевых соединений прямобочных и эвольвентных (назначение, способы центрирования, обозначение).
17. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Посадки с зазором.
18. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Посадки переходные.
19. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Посадки с натягом.
20. Взаимозаменяемость зубчатых передач (классификация, погрешности, нормирование).
21. Гладкие калибры-пробки для контроля отверстий. Номинальные размеры. Характеристики. Поля допусков калибров. Маркировка калибров.
22. Гладкие калибры-скобы для контроля валов. Номинальные размеры. Характеристики. Поля допусков калибров. Маркировка калибров.
23. Решение размерных цепей. Метод полной взаимозаменяемости. Первая задача.
24. Решение размерных цепей. Метод полной взаимозаменяемости. Вторая задача.
25. Определить значения предельных отклонений отверстия и вала по заданной посадке и заданным условиям
26. Записать обозначение посадки на чертеже: система основного отверстия, система основного вала, гарантированный зазор, гарантированный натяг, переходная посадка
27. Расшифровать условное обозначение шероховатости. Дать определение каждому параметру
28. Расшифровать обозначение на чертежах отклонений формы и расположения поверхностей
29. Расшифровать обозначение шлицевого соединения
30. Расшифровать условное обозначение резьбы
31. Расшифровать условное обозначение точности цилиндрических зубчатых

колес и передач

36. Определить допуск, предельные размеры замыкающего звена (первая

37. задача)

38. Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих

39. звеньев цепи (вторая задача)

40. Определить размерность физической величины

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»?

а) случайные бытовые наблюдения

б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины

в) только оформление титульных листов

г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Взаимозаменяемость.»?

а) выполнение практического или лабораторного задания

б) переписывание списка литературы

в) только посещение лекции без ответа на вопросы

г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»?

а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы

б) отвечать без связи с темой билета

в) избегать примеров

г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Нормирование»?

а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче

б) отсутствие понимания терминов

в) отказ от анализа исходных данных

г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения» целесообразно использовать:

а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ

б) только произвольную беседу без критериев

в) оценку вне связи с рабочей программой

г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Нормирование точности»?

а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами

- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Взаимозаменяемость»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Нормирование»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Нормирование точности»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Размерные цепи 8 1 2 - 5»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Технические измерения 11 2 4 - 5»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Взаимозаменяемость. Нормирование точности размеров деталей гладких»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Нормирование шероховатости поверхности, точности формы и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Нормирование точности подшипников качения»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Нормирование точности шпоночных соединений»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Нормирование точности шлицевых соединений»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»?

Ответ: зачет

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Взаимозаменяемость.»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Взаимозаменяемость.» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Взаимозаменяемость.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Нормирование» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Нормирование точности» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование точности», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Размерные цепи 8 1 2 - 5» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Размерные цепи 8 1 2 - 5», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Технические измерения 11 2 4 - 5» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технические измерения 11 2 4 - 5», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Взаимозаменяемость. Нормирование точности размеров деталей гладких» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Взаимозаменяемость. Нормирование точности размеров деталей гладких», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Нормирование шероховатости поверхности, точности формы и» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование шероховатости поверхности, точности формы и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Нормирование точности подшипников качения» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование точности подшипников качения», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Нормирование точности шпоночных соединений» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование точности шпоночных соединений», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Нормирование точности шлицевых соединений» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование точности шлицевых соединений», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Нормирование точности размеров деталей резьбовых соединений» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование точности размеров деталей резьбовых соединений», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Нормирование точности цилиндрических зубчатых колёс и передач» применительно к дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование точности цилиндрических зубчатых колёс и передач», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет

Оценка зачета	Требования к знаниям
«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он освоил основной материал дисциплины, владеет базовыми понятиями, способен применять их при решении типовых заданий, отвечает на вопросы по существу и выполняет предусмотренные рабочей программой виды текущего контроля.
«не зачтено»	Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала, допускает грубые ошибки, не владеет базовой терминологией и не может выполнить типовые задания по дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет для промежуточной аттестации

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачёт)

Максимальное количество баллов на зачёте – 40 баллов. Задание к зачёту содержит 2 вопроса: 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачёт).

1. Классификация соединений деталей машин.
2. Понятие взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Коэффициент взаимозаменяемости.
3. Понятие точности. Линейные размеры и отклонения. Допуски размеров.
4. Зазоры и натяги. Посадка. Группы посадок, допуск посадки.
5. Основные отклонения. Квалитеты. Поля допусков размеров.
6. Системы посадок. Обозначение посадок в системе отверстия и в системе вала.
7. Неуказанная точность размеров на чертежах.
8. Допуски и посадки подшипников качения.
9. Виды нагружения колец подшипников. Выбор посадок подшипников качения.
10. качения.
11. Параметры шероховатости, обозначение и контроль шероховатости
12. поверхности.
13. Отклонения формы плоских поверхностей. Обозначение и нормирование.
14. Отклонения формы цилиндрических поверхностей. Обозначение и
15. нормирование.
16. Отклонения расположения поверхностей. Обозначение и нормирование.
17. Взаимозаменяемость шпоночных соединений (назначение, поля допусков на основные параметры, виды соединений, обозначение на чертежах).
18. Взаимозаменяемость шлицевых соединений прямобочных и эвольвентных (назначение, способы центрирования, обозначение).
19. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Посадки с зазором.
20. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Посадки переходные.
21. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. Посадки с натягом.
22. Взаимозаменяемость зубчатых передач (классификация, погрешности, нормирование).
23. Гладкие калибры-пробки для контроля отверстий. Номинальные
24. размеры. Характеристики. Поля допусков калибров. Маркировка калибров.

25. Гладкие калибры-скобы для контроля валов. Номинальные размеры.
26. Характеристики. Поля допусков калибров. Маркировка калибров.
27. Решение размерных цепей. Метод полной взаимозаменяемости. Первая задача.
28. Решение размерных цепей. Метод полной взаимозаменяемости. Вторая задача.

Определить значения предельных отклонений отверстия и вала по заданной посадке и заданным условиям

29. Записать обозначение посадки на чертеже: система основного отверстия, система основного вала, гарантированный зазор, гарантированный натяг, переходная посадка
30. натяг, переходная посадка
31. Расшифровать условное обозначение шероховатости. Дать определение каждому параметру
32. Расшифровать обозначение на чертежах отклонений формы и расположения поверхностей
33. Расшифровать обозначение шлицевого соединения
34. Расшифровать условное обозначение резьбы
35. Расшифровать условное обозначение точности цилиндрических зубчатых колес и передач
36. Определить допуск, предельные размеры замыкающего звена (первая задача)
37. задача)
38. Определить допуски и предельные отклонения всех составляющих
39. звеньев цепи (вторая задача)
40. Определить размерность физической величины

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ПК-3. Способен ПК-3.1. Знает основы химии и физической химии
- ПК-3.2. Умеет формулировать и реализовывать цели и задачи
- ПК-3.3. Владеет навыками разработки инженерных проектов
- ПК-3.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого

совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения»:

(к.х.н, кафедра химической технологии пластических масс, Сиротин И.С.) _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий машиностроения» одобрен на заседании кафедры химической технологии пластических масс, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой химической технологии пластических масс

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и нормирования точности изделий
машиностроения»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Аддитивные технологии»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Аддитивные технологии» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Аддитивные технологии».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы.

1. Программа «Технет».
2. Дорожная карта программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
3. Основные производители филамента в России и за рубежом.
4. Особенности производства филамента для 3D печати, контроль качества филамента.
5. FDM печать в технологии металлических
6. изделий.
7. FDM печать в технологии керамических изделий.

8. Основные характеристики керамических изделий, получаемых с использованием фотополимерных методов печати.

9. Получение металлических изделий с использованием фотополимерных методов
10. печати.
11. Основные характеристики керамических изделий, получаемых с использованием фотополимерных методов печати.
12. Получение металлических изделий с использованием фотополимерных методов печати.
13. Технологии на основе электродов.
14. Плазменная наплавка.
15. Рынок металлических порошков для аддитивных технологий.
16. Требования к сырью для производства металлических порошков для аддитивных технологий.

17. Упаковка и хранение металлических порошков.
 18. Характеристики литейных форм.
 19. Контроль качества литейных форм.
 20. Конструкция литейных форм.
 21. Виды литья, их особенности.
 22. Моделирование процессов при сплавлении пластиков.
 23. Моделирование процессов, протекающих при FDM печати.
 24. Информационные ресурсы и банки данных по аддитивным технологиям
- Максимальное количество баллов за подготовку доклада – 20 баллов.

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Каждая контрольная работа продолжается один академический час. Перед началом работы каждому студенту раздается письменное задание, содержащее два вопроса.

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1.

Максимальная оценка - 10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос.

1. Достоинства и недостатки аддитивных технологий.
2. Экономические и экологические аспекты использования аддитивных технологий.
3. Исторические предпосылки появления аддитивных технологий.
4. Основные понятия и определения.
5. Классификация аддитивных технологий.
6. Перспективы развития материалов и технологий аддитивного производства в отраслях.
7. Концепция «цифровых двойников».

8. Информационные ресурсы и банки данных по аддитивным технологиям.

9. Особенности проектирования изделия под аддитивное производство.
10. Наноматериалы и нанотехнологии в аддитивном производстве.

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2.

Максимальная оценка - 15 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, 5 баллов за первый вопрос, 10 баллов за второй вопрос.

1. Технология моделирования методом послойной наплавки (FDM).
2. Принцип действия и конструкции FDM принтеров.
3. Применяемые для FDM технологии материалы и их свойства.
4. FDM печать композиционных материалов.
5. Применения FDM печати.
6. Стереолитография.
7. Особенности DLP технологии.

8. Особенности LCD технологии.

9. Применяемые в стереолитографии материалы и их свойства.
10. Применения стереолитографии.
11. MJM технологии.
12. Изготовление керамических изделий методами стереолитографии и их применение.
13. SLS технология.
14. Применяемые в SLS материалы и их свойства.
15. Применения SLS печати.
16. Методы изготовления металлических изделий 3D печатью.
17. Селективное лазерное сплавление.

18. Процессы, протекающие при сплавлении металлов.
19. Лазерная наплавка.
20. Электронно-лучевая плавка.

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3.

Максимальная оценка – 15 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, 5 баллов за первый вопрос, 10 баллов за второй вопрос.

1. Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства на установках послойного синтеза;
2. Особенности и требования технологий последующей обработки деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ
3. Особенности использования синтезированных объектов для литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и стержней
4. Технические параметры, характеристики и особенности современных токарных и фрезерных станков с ЧПУ,
5. Технические параметры, характеристики и особенности современных координатно- расточных станков, установок
6. гидроабразивной обработки и систем бесконтактной оцифровки Порошковая металлургия (компактирование нанопорошков)
7. Кристаллизация из аморфного состояния

8. Различные методы нанесения наноструктурных покрытий

9. Методы избавления от дефектов
10. Постобработка. Механическая обработка изделий.
11. Режимы механической обработки для различных видов материалов.
12. Постобработка. Термическая обработка
13. Режимы термической обработки для различных материалов 3
14. Постобработка. Химическая обработка.
15. Конструкции аппаратов химической обработки для различных материалов
16. Оптимизация печати с учетом постобработки
17. Приборы комплексной постобработки. Обзор рынка.
18. Поправки и итерации печати. Методики работы.
19. Вторичная переработка материалов печати.

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр –

экзамен) Максимальное количество баллов на экзамене – 40 баллов. Задание к экзамену содержит 2 вопроса: 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр – экзамен).

1. Достоинства и недостатки аддитивных технологий.
2. Экономические и экологические аспекты использования аддитивных технологий.
3. Исторические предпосылки появления аддитивных технологий.
4. Основные понятия и определения.
5. Классификация аддитивных технологий.
6. Технология моделирования методом послойной наплавки (FDM).
7. Принцип действия и конструкции FDM принтеров.

8. Применяемые для FDM технологии материалы и их свойства.

9. FDM печать композиционных материалов.
10. Применения FDM печати.
11. Стереолитография.
12. Особенности DLP технологии.

13. Особенности LCD технологии.
14. Применяемые в стереолитографии материалы и их свойства.
15. Применения стереолитографии.
16. MJM технологии.
17. Изготовление керамических изделий методами стереолитографии и их применение.
18. SLS технология.
19. Применяемые в SLS материалы и их свойства.
20. Применения SLS печати.
21. Методы изготовления металлических изделий 3D печатью.
22. Селективное лазерное сплавление.
23. Процессы, протекающие при сплавлении металлов.
24. Лазерная наплавка.
25. Электронно-лучевая плавка.
26. Критерии выбора технологии при изготовлении изделий на основе металлов.
27. Применяемые в 3D печати металлами сплавы и их свойства.
28. Применения 3D печати металлами.
29. Требования к порошкам для 3D печати металлами.
30. Газовая атомизация.
31. Центробежная атомизация.
32. Плазменная сфероидизация.
33. Контроль качества металлических порошков для 3D печати.
34. Binder jetting печать.
35. Применяемые в технологии Binderjetting материалы и их свойства.
36. Применения технологии Binder jetting.
37. 3d печать литейных форм.
38. 3d печать мастер моделей.
39. 3d печать выжигаемых моделей.
40. Показатели качества напечатанных деталей.
41. Точность, воспроизводимость и скорость производства при использовании аддитивных технологий.
42. Неизотропность свойств.
43. Контрольно-измерительные машины.
44. 3D сканирование.
45. Компьютерная томография.
46. Конвертация моделей в STL формат.
47. Программы-слайсеры.
48. Построение поддержек, выполняемые ими функции.
49. Бионический дизайн и топологическая оптимизация.
50. Перспективы развития материалов и технологий аддитивного производства в отраслях.
51. Концепция «цифровых двойников».
52. Информационные ресурсы и банки данных по аддитивным технологиям.
53. Особенности проектирования изделия под аддитивное производство.
54. Наноматериалы и нанотехнологии в аддитивном производстве.

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (8 семестр)

Экзамен по дисциплине «Аддитивные технологии» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1-3 учебной программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на

вопросы оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом:

максимальное количество баллов за первый вопрос – 10 баллов, второй – 15 баллов, третий вопрос – 15 баллов. Пример билета для экзамена: «Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ

_____ Российский химико-технологический университет имени (Должность, наименование кафедры) Д.И. Менделеева _____ (Подпись) (И. О. Фамилия) ПИШ ХИМ «__» _____ 20__ г 15.05.01 Проектирование технологических машин и

_____ комплексов (Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств) Билет № 1

1. Критерии выбора технологии при изготовлении изделий на основе металлов.
2. Экономические и экологические аспекты использования аддитивных технологий
3. Построение поддержек, выполняемые ими функции

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Аддитивные технологии»?
 - а) случайные бытовые наблюдения
 - б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
 - в) только оформление титульных листов
 - г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Введение 72 12 12 16 24»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Аддитивные технологии»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Нанесение защитных»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Аддитивные технологии» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой

г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Методы анализа»?

а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами

б) фрагментарное изложение без терминов

в) отсутствие ответа

г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Аддитивные технологии»?

а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов

б) только по объему текста

в) только по скорости сдачи

г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Аддитивные технологии»?

а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче

б) использование дополнительной литературы

в) приведение примера

г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Аддитивные технологии»?

а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации

б) только личное мнение без обоснования

в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса

г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Аддитивные технологии»?

а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи

б) простое перечисление случайных слов

в) отказ от объяснения причинно-следственных связей

г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Введение 72 12 12 16 24»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Нанесение защитных»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Методы анализа»?

а) анализ понятий, методов и области применения

- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Введение»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Нанесение защитных покрытий на изделия»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Методы анализа полученных структур»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 3. Методы анализа»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Технологии binder jetting, прямого лазерного выращивания из порошковой смеси.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Технологии печати керамикой. Основные производители оборудования.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 3. Методы анализа полученных структур»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Аддитивные технологии»?

Ответ: экзамен

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Введение 72 12 12 16 24»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Аддитивные технологии»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Введение 72 12 12 16 24» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение 72 12 12 16 24», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Нанесение защитных» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нанесение защитных», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Методы анализа» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Методы анализа», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Введение» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Нанесение защитных покрытий на изделия» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нанесение защитных покрытий на изделия», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Методы анализа полученных структур» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Методы анализа полученных структур», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Методы анализа» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Методы анализа», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Технологии binder jetting, прямого лазерного выращивания из порошковой смеси,» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технологии binder jetting, прямого лазерного выращивания из порошковой смеси,», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Технологии печати керамикой. Основные производители оборудования.» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технологии печати керамикой. Основные производители оборудования.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Методы анализа полученных структур» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Методы анализа полученных структур», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Обзор основных методов анализа структурного и фазового состава образцов, получаемых» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Обзор основных методов анализа структурного и фазового состава образцов, получаемых», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Методы испытаний на воздействие внешних факторов.» применительно к дисциплине «Аддитивные технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Методы испытаний на воздействие внешних факторов.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Аддитивные технологии» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: экзамен.

4.2. Оценивание обучающегося: экзамен

Оценка экзамен	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами

	применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамен для промежуточной аттестации

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр –

экзамен) Максимальное количество баллов на экзамене – 40 баллов. Задание к экзамену содержит 2 вопроса: 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр – экзамен).

1. Достоинства и недостатки аддитивных технологий.
2. Экономические и экологические аспекты использования аддитивных технологий.
3. Исторические предпосылки появления аддитивных технологий.
4. Основные понятия и определения.
5. Классификация аддитивных технологий.
6. Технология моделирования методом послойной наплавки (FDM).
7. Принцип действия и конструкции FDM принтеров.
8. Применяемые для FDM технологии материалы и их свойства.
9. FDM печать композиционных материалов.
10. Применения FDM печати.
11. Стереолитография.
12. Особенности DLP технологии.
13. Особенности LCD технологии.
14. Применяемые в стереолитографии материалы и их свойства.
15. Применения стереолитографии.

16. MJM технологии.
17. Изготовление керамических изделий методами стереолитографии и их применение.
18. SLS технология.
19. Применяемые в SLS материалы и их свойства.
20. Применения SLS печати.
21. Методы изготовления металлических изделий 3D печатью.
22. Селективное лазерное сплавление.
23. Процессы, протекающие при сплавлении металлов.
24. Лазерная наплавка.
25. Электронно-лучевая плавка.
26. Критерии выбора технологии при изготовлении изделий на основе металлов.
27. Применяемые в 3D печати металлами сплавы и их свойства.
28. Применения 3D печати металлами.
29. Требования к порошкам для 3D печати металлами.
30. Газовая атомизация.
31. Центробежная атомизация.
32. Плазменная сфероидизация.
33. Контроль качества металлических порошков для 3D печати.
34. Binder jetting печать.
35. Применяемые в технологии Binderjetting материалы и их свойства.
36. Применения технологии Binder jetting.
37. 3d печать литейных форм.
38. 3d печать мастер моделей.
39. 3d печать выжигаемых моделей.
40. Показатели качества напечатанных деталей.
41. Точность, воспроизводимость и скорость производства при использовании аддитивных технологий.
42. Неизотропность свойств.
43. Контрольно-измерительные машины.
44. 3D сканирование.
45. Компьютерная томография.
46. Конвертация моделей в STL формат.
47. Программы-слайсеры.
48. Построение поддержек, выполняемые ими функции.
49. Бионический дизайн и топологическая оптимизация.
50. Перспективы развития материалов и технологий аддитивного производства в отраслях.
51. Концепция «цифровых двойников».
52. Информационные ресурсы и банки данных по аддитивным технологиям.
53. Особенности проектирования изделия под аддитивное производство.
54. Наноматериалы и нанотехнологии в аддитивном производстве.

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (8 семестр)

Экзамен по дисциплине «Аддитивные технологии» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1-3 учебной программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на

вопросы оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом:

максимальное количество баллов за первый вопрос – 10 баллов, второй – 15 баллов, третий вопрос – 15 баллов. Пример билета для экзамена: «Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ

_____ Российский химико-технологический университет имени (Должность, наименование кафедры) Д.И. Менделеева _____ (Подпись) (И. О. Фамилия) ПИШ ХИМ «__»

_____ 20__ г 15.05.01 Проектирование технологических машин и

комплексов (Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств) Билет № 1

1. Критерии выбора технологии при изготовлении изделий на основе металлов.
2. Экономические и экологические аспекты использования аддитивных технологий
3. Построение поддержек, выполняемые ими функции

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1. Способен с ПК-1.1. Знает принципы проектирования и создания

ПК-1.2. Умеет проектировать и обеспечивать

ПК-1.3. Владеет современной методологией

ПК-1.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Аддитивные технологии»:

(к.х.н, кафедра химической технологии пластических масс, Сиротин И.С.) _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Аддитивные технологии» одобрен на заседании
кафедры химической технологии пластических масс, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой химической технологии пластических масс

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Аддитивные технологии»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Технологическая подготовка производства (САМ)»

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Технологическая подготовка производства (САМ)».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов) и итогового контроля в форме зачета с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).

8.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля освоения дисциплины предусмотрены контрольные работы (для 3 разделов). Максимальная оценка за контрольную работу составляет 20 баллов.

Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит

4 вопроса, по 5 баллов за вопрос.

1. Что такое САМ-система и какова ее роль в современном производстве?

Перечислите основные этапы технологической подготовки производства с использованием САМ. Назовите 3 популярных САМ-программы и их ключевые особенности.

2. Рассчитайте режимы резания для фрезерной обработки алюминиевой заготовки (ширина фрезерования – 20 мм, глубина – 5 мм) с учетом: скорости резания (V_c) для алюминия – 300 м/мин, диаметр фрезы – 10 мм, число зубьев – 4. Найдите: частоту вращения шпинделя (об/мин), подачу на зуб (мм/зуб), минутную подачу (мм/мин).

3. Опишите основные преимущества использования САМ-систем по сравнению с традиционными методами технологической подготовки производства. Приведите 3 конкретных примера, как САМ-технологии помогают сократить время изготовления детали.

4. На производстве при обработке детали возникла вибрация, ухудшилось качество поверхности. Назовите 3 возможные причины проблемы. Предложите способы их устранения. Как САМ-система может помочь предотвратить такие ситуации?

Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит

2 вопроса, по 10 баллов за вопрос.

1. Опишите основные этапы разработки управляющей программы в САМ-системе для обработки детали средней сложности.
2. Перечислите и охарактеризуйте три наиболее распространённых типа стратегий обработки в САМ-программах.
3. Какие факторы необходимо учитывать при выборе режущего инструмента для фрезерной обработки в САМ-системе?
4. Объясните принцип работы и назначение постпроцессора в САМ-системах.
5. Опишите процесс верификации управляющих программ в САМ-системах и его значение.
6. Какие преимущества даёт использование 3D-моделирования при технологической подготовке производства?
7. Перечислите основные критерии оптимизации технологического процесса в САМ-системах.

8. Объясните, как САМ-системы помогают сократить время подготовки производства.

9. Опишите особенности обработки сложных поверхностей в САМ-системах.
10. Какие современные тенденции развития САМ-технологий вы знаете?
11. Какие виды обработки можно программировать в САМ-системах кроме фрезерования и токарной обработки?
12. Как САМ-системы помогают минимизировать количество брака при обработке деталей?
13. Какие данные необходимо подготовить перед началом работы в САМ-системе?
14. Как осуществляется контроль качества обработки с использованием САМ-технологий?
15. Какие дополнительные модули или функции в САМ-системах наиболее полезны для химического машиностроения?

Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос.

1. Какие основные этапы включает процесс технологической подготовки производства с использованием САМ-систем?
2. В чем преимущества и недостатки различных стратегий черновой обработки в САМ-программировании?
3. Как выбор режущего инструмента влияет на качество обработки и производительность в САМ-системах?
4. Какие методы оптимизации обработки сложных поверхностей используются в современных САМ-программах?
5. Как осуществляется контроль и верификация управляющих программ перед передачей на станок?
6. Какие современные тенденции развития САМ-технологий наиболее актуальны для машиностроения?
7. Как интегрируются САД/САМ/САЕ-системы в единый производственный цикл?

8. Какие особенности обработки коррозионностойких материалов необходимо учитывать при САМ-программировании?

9. Как САМ-системы помогают сократить время переналадки оборудования?
10. Какие функции САМ-программ позволяют минимизировать количество ручных операций?
11. Как осуществляется расчет экономической эффективности внедрения САМ-технологий?
12. Какие требования предъявляются к квалификации оператора САМ-систем?

13. Как организовать эффективный обмен данными между CAD и CAM системами?
14. Какие проблемы могут возникнуть при переходе с ручного программирования на САМ-технологии?
15. Как оценить качество постпроцессора для конкретного станка с ЧПУ?

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой (6 семестр) – 40 баллов. Билет включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей программы дисциплины и содержит 3 вопроса.

Примерный перечень вопросов

1. Основные понятия и задачи технологической подготовки производства (САМ)
2. Принципы числового программного управления в машиностроении
3. Современные САМ-системы и их классификация
4. Стандарты и форматы представления управляющих программ
5. Методы разработки цифровых моделей для механической обработки
6. Стратегии обработки деталей средней сложности в САМ-системах
7. Оптимизация технологических режимов для различных материалов

8. Интерфейс и базовый функционал современных САМ-пакетов

9. Разработка управляющих программ для типовых технологических операций
10. Верификация и отладка управляющих программ с использованием симуляторов
11. Интеграция САМ-решений в цифровые производственные цепочки
12. Автоматизация проектирования технологических процессов для сложных деталей
13. Перспективы развития САМ-технологий в химическом машиностроении
14. Особенности обработки коррозионностойких материалов в САМ-системах
15. Методы снижения себестоимости обработки с использованием САМ-технологий
16. Анализ технологичности конструкций в САМ-системах
17. Применение искусственного интеллекта в САМ-программировании
18. Организация рабочего пространства и настройка параметров в САМ-системах
19. Особенности постпроцессорной обработки для различных станков с ЧПУ
20. Методы оценки экономической эффективности внедрения САМ-систем
21. Проблемы и перспективы цифровой трансформации производства
22. Особенности подготовки технологической документации при использовании САМ
23. Сравнительный анализ популярных САМ-систем для машиностроения
24. Безопасность и эргономика при работе с САМ-системами

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Технологическая подготовка производства (САМ)»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Основы САМ-технологий в»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы

- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Проектирование»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Практическое применение»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса

г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)»?

а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи

б) простое перечисление случайных слов

в) отказ от объяснения причинно-следственных связей

г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы САМ-технологий в»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Проектирование»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Практическое применение»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Проектная деятельность и»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы САМ-технологий в машиностроении.»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Проектирование технологических процессов.»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Практическое применение САМ-систем»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Проектная деятельность и инновации в САМ-технологиях.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Основы САМ-технологий в»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Современные системы»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Основы САМ-технологий в»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Технологическая подготовка производства (САМ)»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Основы САМ-технологий в» применительно к дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы САМ-технологий в», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Методы разработки цифровых моделей» применительно к дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Методы разработки цифровых моделей», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой (6 семестр) – 40 баллов. Билет включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей программы дисциплины и содержит 3 вопроса.

Примерный перечень вопросов

1. Основные понятия и задачи технологической подготовки производства (САМ)
2. Принципы числового программного управления в машиностроении
3. Современные САМ-системы и их классификация
4. Стандарты и форматы представления управляющих программ
5. Методы разработки цифровых моделей для механической обработки
6. Стратегии обработки деталей средней сложности в САМ-системах
7. Оптимизация технологических режимов для различных материалов
8. Интерфейс и базовый функционал современных САМ-пакетов
9. Разработка управляющих программ для типовых технологических операций
10. Верификация и отладка управляющих программ с использованием симуляторов
11. Интеграция САМ-решений в цифровые производственные цепочки
12. Автоматизация проектирования технологических процессов для сложных деталей
13. Перспективы развития САМ-технологий в химическом машиностроении
14. Особенности обработки коррозионностойких материалов в САМ-системах
15. Методы снижения себестоимости обработки с использованием САМ-технологий
16. Анализ технологичности конструкций в САМ-системах
17. Применение искусственного интеллекта в САМ-программировании
18. Организация рабочего пространства и настройка параметров в САМ-системах
19. Особенности постпроцессорной обработки для различных станков с ЧПУ
20. Методы оценки экономической эффективности внедрения САМ-систем
21. Проблемы и перспективы цифровой трансформации производства
22. Особенности подготовки технологической документации при использовании САМ
23. Сравнительный анализ популярных САМ-систем для машиностроения
24. Безопасность и эргономика при работе с САМ-системами

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-1.3. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-1.1. Знает современные тенденции развития

ОПК-1. Способен науки и машиностроения и может оценить их влияние

ОПК-1.2. Умеет выявлять актуальные для

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)»:

к.х.н., доцентом кафедры химической технологии пластических масс И.С. Сиротиним.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)» одобрен на заседании кафедры химической технологии пластических масс И, «__»
____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой химической технологии пластических масс И

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Технологическая подготовка производства (САМ)»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Технология химического машиностроения»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Технология химического машиностроения» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Технология химического машиностроения».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ Совокупная оценка складывается из оценок за выполнение текущих заданий и итогового контроля в форме: экзамен. Для дисциплин с зачетом с оценкой или экзаменом итоговый контроль включает вопросы по всем разделам рабочей

программы; для дисциплин с зачетом учитывается выполнение текущих заданий и собеседование по ключевым вопросам.

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения

дисциплины Для текущего контроля могут использоваться контрольные вопросы, расчетные задания, практические работы, защита отчета или собеседование.

Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 2 вопроса (по 10 баллов каждый).

Вариант № 1.

1. Раскройте основные понятия раздела «Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата».
2. Приведите пример применения методов дисциплины при решении типовой инженерной задачи.

Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 2 вопроса (по 10 баллов каждый).

Вариант № 2.

1. Раскройте основные понятия раздела «Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков».
2. Приведите пример применения методов дисциплины при решении типовой инженерной задачи.

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (А семестр - экзамен).

- [illegible]

23. Сборка, сварка, контроль и испытания аппаратов химического машиностроения: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

24. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

25. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

26. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

27. Сборка, сварка, контроль и испытания аппаратов химического машиностроения: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

28. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

29. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

30. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

8.3. Структура и примеры билетов для экзамен.

Экзамен по дисциплине «Технология химического машиностроения» проводится в А семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы. Билет состоит из двух вопросов или вопроса и практико-ориентированного задания.

Пример билета для итогового контроля: Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

1. Специфика химического машиностроения

и жизненный цикл аппарата: основные понятия и назначение.

2. Технологии изготовления корпусных

деталей, обечаек, днищ и патрубков: типовой расчет, анализ или проектное решение.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Технология химического машиностроения»?

а) случайные бытовые наблюдения

б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины

в) только оформление титульных листов

г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Специфика 27 - 4 - 8 - - - 6»?

а) выполнение практического или лабораторного задания

б) переписывание списка литературы

в) только посещение лекции без ответа на вопросы

г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Технология химического машиностроения»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Технологии 27 - 4 - 8 - - - 6»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Технология химического машиностроения» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Сборка, 27 - 4 - 8 - - - 6»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Технология химического машиностроения»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Технология химического машиностроения»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Технология химического машиностроения»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Технология химического машиностроения»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи

- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Специфика 27 - 4 - 8 - - - 6»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Технологии 27 - 4 - 8 - - - 6»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Сборка, 27 - 4 - 8 - - - 6»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «27 - 4 - 8 - - - 6»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Специфика химического машиностроения и жизненный цикл»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Сборка, сварка, контроль и испытания аппаратов химического»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Технологическая подготовка производства и обеспечение»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 2. Технологии 27 - 4 - 8 - - 6»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Технология химического машиностроения»?

Ответ: экзамен

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Специфика 27 - 4 - 8 - - 6»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Технология химического машиностроения»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Специфика 27 - 4 - 8 - - 6» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Специфика 27 - 4 - 8 - - 6», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Технологии 27 - 4 - 8 - - 6» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технологии 27 - 4 - 8 - - - 6», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Сборка, 27 - 4 - 8 - - - 6» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Сборка, 27 - 4 - 8 - - - 6», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «27 - 4 - 8 - - - 6» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «27 - 4 - 8 - - - 6», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Специфика химического машиностроения и жизненный цикл» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Специфика химического машиностроения и жизненный цикл», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Сборка, сварка, контроль и испытания аппаратов химического» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Сборка, сварка, контроль и испытания аппаратов химического», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Технологическая подготовка производства и обеспечение» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технологическая подготовка производства и обеспечение», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 2. Технологии 27 - 4 - 8 - - - 6» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 2. Технологии 27 - 4 - 8 - - - 6», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Изучаются ключевые понятия раздела, основные методы и ограничения их» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Изучаются ключевые понятия раздела, основные методы и ограничения их», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Раздел 2. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и» применительно к дисциплине «Технология химического машиностроения».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 2. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Технология химического машиностроения» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: экзамен.

4.2. Оценивание обучающегося: экзамен

Оценка экзамен	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамен для промежуточной аттестации

1. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

3. Сборка, сварка, контроль и испытания аппаратов химического

4. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

6. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

8. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

10. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

12. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

13. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

14. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

16. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

17. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

18. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

20. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

21. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

22. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
23. Сборка, сварка, контроль и испытания аппаратов химического машиностроения: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
24. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
25. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
26. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
27. Сборка, сварка, контроль и испытания аппаратов химического машиностроения: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
28. Технологическая подготовка производства и обеспечение качества изделий: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
29. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.
30. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: основные понятия, методы, расчетные зависимости и область применения.

8.3. Структура и примеры билетов для экзамен.

Экзамен по дисциплине «Технология химического машиностроения» проводится в А семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы. Билет состоит из двух вопросов или вопроса и практико- ориентированного задания.

Пример билета для итогового контроля: Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

1. Специфика химического машиностроения и жизненный цикл аппарата: основные понятия и назначение.
2. Технологии изготовления корпусных деталей, обечаек, днищ и патрубков: типовой расчет, анализ или проектное решение.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ОПК-1. Способен ОПК-1.1 Знает современные тенденции
- ОПК-1.2. Умеет выявлять актуальные
- ОПК-1.3. Владеет навыками планирования
- ОПК-1.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого

совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Технология химического машиностроения»:

директором Передовой инженерной школы химического инжиниринга и машиностроения, к.х.н., доцентом И.С. Сиротиным. _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология химического машиностроения» одобрен на заседании кафедры _____, «__» _____ 20__ г., протокол № ____.

Заведующий кафедрой _____

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Технология химического машиностроения»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 40 баллов) и реферата (максимальная оценка 20 баллов).

8.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины.

Для текущего контроля освоения дисциплины предусмотрены контрольные работы (для 6 разделов). **Максимальный балл за все контрольные работы – 40 баллов (распределяются, например, по 6-7 баллов за каждую из 6 контрольных работ).**

8.2. Примеры вопросов для контрольной работы № 1

1. Дайте классификацию химического оборудования по функциональному признаку. Приведите примеры аппаратов каждого типа.
2. Назовите основные факторы, влияющие на выбор материала для аппарата, работающего под давлением в агрессивной среде.
3. Рассчитайте толщину стенки цилиндрической обечайки аппарата, работающего под внутренним избыточным давлением 1.6 МПа, если внутренний диаметр составляет 1200 мм, материал – сталь 12X18H10T, допускаемое напряжение 150 МПа, коэффициент прочности сварного шва 0.9.

Примеры вопросов для контрольной работы № 2

1. Опишите конструкцию и преимущества кожухотрубчатого теплообменного аппарата типа «труба в трубе».
2. Перечислите виды тепловых нагрузок, которые необходимо учесть при составлении теплового баланса выпарного аппарата.
3. Определите требуемую поверхность теплообмена аппарата, если необходимо

передать тепловой поток 800 кВт, средний температурный напор составляет 45 °С, а коэффициент теплопередачи равен 350 Вт/(м²·К).

Примеры вопросов для контрольной работы № 3

1. Сравните преимущества и недостатки насадочных и тарельчатых абсорберов.
2. Объясните понятия «кривая равновесия» и «рабочая линия» при расчете абсорбера. Что определяет угол наклона рабочей линии?
3. Рассчитайте диаметр насадочного абсорбера для обработки 2000 м³/ч газа, если рабочая скорость газа принимается равной 0.8 м/с.

Примеры вопросов для контрольной работы № 4

1. Дайте сравнительную характеристику реакторов идеального смешения и идеального вытеснения.
2. Опишите конструктивные особенности и области применения каталитического реактора с неподвижным слоем катализатора.
3. Рассчитайте время, необходимое для достижения 90%-ной глубины превращения в изотермическом реакторе идеального смешения, если константа скорости реакции первого порядка $k = 0.05$ мин⁻¹.

Примеры вопросов для контрольной работы № 5

1. Классифицируйте фильтры по способу организации процесса. Опишите принцип работы барабанного вакуум-фильтра.
2. Объясните принцип действия и приведите схему циклона. От каких факторов зависит его эффективность?

Примеры вопросов для контрольной работы № 6

1. Постройте и объясните характеристику центробежного насоса (зависимость напора, мощности и КПД от подачи).
2. Дайте расшифровку условного обозначения задвижки 30с41нж. Назовите основные типы трубопроводной арматуры по функциональному назначению.
3. Подберите стандартный трубопровод для перекачки жидкости с расходом 40 м³/ч, приняв оптимальную скорость течения 1.8 м/с.

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой (9 семестр) – 40 баллов. Билет включает контрольные вопросы по разделам 1-6 рабочей программы дисциплины и содержит 3 вопроса.

1. Классификация химического оборудования. Основные этапы и принципы проектирования.
2. Требования к конструкционным материалам в химическом машиностроении. Влияние агрессивной среды.
3. Основы прочностных расчетов химической аппаратуры. Расчет на прочность цилиндрических обечаек.
4. Классификация, устройство и принцип работы кожухотрубчатых теплообменников.
5. Устройство и принцип работы выпарного аппарата. Виды выпарных аппаратов.
6. Теоретические основы массопередачи. Уравнение массопередачи.
7. Конструкции и принцип работы насадочных абсорберов. Достоинства и недостатки.

8. Конструкции и принцип работы тарельчатых абсорберов. Типы тарелок.

9. Нормативно-техническая документация (ГОСТ, ОСТ) в химическом машиностроении.
10. Конструкции и принцип работы пластинчатых теплообменников.
11. Адсорберы: типы, устройство, принцип работы, области применения.
12. Уравнение теплопередачи. Определение коэффициента теплопередачи и движущей

силы процесса.

13. Реакторы для гетерогенных процессов. Реакторы с кипящим слоем катализатора.

14. Классификация, устройство и принцип работы фильтров.

15. Центрифуги: классификация, устройство, принцип действия, расчет.

16. Классификация насосов, применяемых в химических производствах. Подбор насоса по характеристикам.

17. Трубопроводная арматура: назначение, классификация, условные обозначения.

8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой

Зачет с оценкой по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии» проводится в 9 семестре и включает контрольные вопросы по

разделам учебной программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2

вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на вопросы зачета с оценкой

оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 баллов, второй – 20 баллов.

«Утверждаю» Минобрнауки России И.о. Директором ПИШ Российский химико-технологический университет имени ХИМ Д.И. Менделеева (Должность, название кафедры)

ПИШ ХИМ (Подпись) (И. О. Фамилия)

«__» _____ 20__ г. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специализация

№9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств)

Оборудование типовых процессов и операций химической технологии

Билет № 1

1. Классификация химического оборудования. Основные этапы и принципы проектирования.

2. Требования к конструкционным материалам в химическом машиностроении.

Влияние агрессивной среды.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»?

а) случайные бытовые наблюдения

б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины

в) только оформление титульных листов

г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Введение. Общие»?

а) выполнение практического или лабораторного задания

б) переписывание списка литературы

в) только посещение лекции без ответа на вопросы

г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»?

а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы

б) отвечать без связи с темой билета

в) избегать примеров

г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Теплообменное»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Массообменное»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Введение. Общие»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Теплообменное»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Массообменное»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Реакторное оборудование 37 6 25»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Оборудование для»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 4. Реакторное оборудование 37 6 6»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 5. Оборудование для»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Введение. Общие»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Введение. Общие» применительно к дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение. Общие», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Теплообменное» применительно к дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Теплообменное», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Массообменное» применительно к дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Массообменное», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Реакторное оборудование 37 6 6 25» применительно к дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Реакторное оборудование 37 6 6 25», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Оборудование для» применительно к дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Оборудование для», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Раздел 4. Реакторное оборудование 37 6 6» применительно к дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 4. Реакторное оборудование 37 6 6», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Раздел 5. Оборудование для» применительно к дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 5. Оборудование для», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии» предназначен для оценки степени

достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой (9 семестр) – 40 баллов. Билет включает контрольные вопросы по разделам 1-6 рабочей программы дисциплины и содержит 3 вопроса.

1. Классификация химического оборудования. Основные этапы и принципы проектирования.

2. Требования к конструкционным материалам в химическом машиностроении. Влияние агрессивной среды.
3. Основы прочностных расчетов химической аппаратуры. Расчет на прочность цилиндрических обечаек.
4. Классификация, устройство и принцип работы кожухотрубчатых теплообменников.
5. Устройство и принцип работы выпарного аппарата. Виды выпарных аппаратов.
6. Теоретические основы массопередачи. Уравнение массопередачи.
7. Конструкции и принцип работы насадочных абсорберов. Достоинства и недостатки.
8. Конструкции и принцип работы тарельчатых абсорберов. Типы тарелок.
9. Нормативно-техническая документация (ГОСТ, ОСТ) в химическом машиностроении.
10. Конструкции и принцип работы пластинчатых теплообменников.
11. Адсорберы: типы, устройство, принцип работы, области применения.
12. Уравнение теплопередачи. Определение коэффициента теплопередачи и движущей силы процесса.
13. Реакторы для гетерогенных процессов. Реакторы с кипящим слоем катализатора.
14. Классификация, устройство и принцип работы фильтров.
15. Центрифуги: классификация, устройство, принцип действия, расчет.
16. Классификация насосов, применяемых в химических производствах. Подбор насоса по характеристикам.
17. Трубопроводная арматура: назначение, классификация, условные обозначения.

8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой

Зачет с оценкой по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии» проводится в 9 семестре и включает контрольные вопросы по разделам учебной программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на вопросы зачета с оценкой оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 баллов, второй – 20 баллов.

«Утверждаю» Минобрнауки России И.о. Директором ПИШ Российский химико-технологический университет имени ХИМ Д.И. Менделеева (Должность, название кафедры)

ПИШ ХИМ (Подпись) (И. О. Фамилия)

«__» _____ 20__ г. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств) Оборудование типовых процессов и операций химической технологии

Билет № 1

1. Классификация химического оборудования. Основные этапы и принципы проектирования.
2. Требования к конструкционным материалам в химическом машиностроении. Влияние агрессивной среды.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ОПК-7.1. Знает виды физических упражнений;
- ОПК-7. Способен роль и значение физической культуры в жизни
- ОПК-7.2. Умеет применять на практике
- ОПК-7.3. Владеет навыками укрепления

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»:

к.х.н., доцентом кафедры химической технологии пластических масс И.С. Сиротиним.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии» одобрен на заседании кафедры (Наименование кафедры), «__» _____ 20__ г., протокол № ____.

Заведующий кафедрой (Наименование кафедры)

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Оборудование типовых процессов и операций химической технологии»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях»

Все направления подготовки и специальности

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине **«Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях»** включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по *всем* направлениям подготовки (специальностям), ООП и рабочей программой дисциплины **«Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях»**.

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные работы (тестовые задания охватывают несколько разделов). Максимальная оценка за контрольные работы составляет 50 баллов за каждую.

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

УК-8.1 Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации

УК-8.2 Умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в мирное и военное время; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению

1. Ситуация, сложившаяся на определённой территории, акватории вследствие аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, сопровождающаяся нарушением условий жизнедеятельности людей, ущербом для окружающей среды, человеческими жертвами называется:

- 1) чрезвычайным положением;
- 2) чрезвычайной ситуацией;**
- 3) особым режимом;
- 4) гуманитарной катастрофой.

2. В каком законе Российской Федерации определены права и обязанности граждан России в области защиты от чрезвычайных ситуаций:

- 1) «О безопасности»
- 2) «Об обороне»
- 3) «О защите населения и территорий от ЧС природного техногенного характера»**
- 4) «О гражданской обороне».

3. В каком законе Российской Федерации определены задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления.

- 1) «О безопасности».
- 2) «О гражданской обороне».**
- 3) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
- 4) «О пожарной безопасности».

4. Какой орган управления РФ осуществляет координацию деятельности государственных и местных органов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций?

- 1) Министерство финансов РФ,
- 2) Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России),**
- 3) Министерство здравоохранения РФ,

4) Министерство внутренних дел РФ.

5. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся:

- 1) соблюдения правил дорожного движения;
- 2) эвакуация;**
- 3) соблюдение требований охраны труда;
- 4) ограничения выбросов в атмосферу вредных веществ;
- 5) страхование.

6. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях не надлежит:

- 1) государственная стандартизация по вопросам безопасности;
- 2) биологическая защита;
- 3) радиационный и химический защиту;
- 4) международное сотрудничество в сфере гражданской защиты;**
- 5) эвакуационные мероприятия.

7. Какой из названных средств НЕ относится к средствам оповещения при возникновении или угрозе возникновения ЧС?

- 1) радио;
- 2) электронные средства связи;
- 3) телевидение;
- 4) сети проводного радиовещания;
- 5) газеты.**

8. Какое из названных формирований принадлежит к эвакуационным органам?

- 1) противоэпидемическая комиссия;
- 2) бюджетная комиссия;
- 3) пост метеорологического наблюдения;
- 4) комиссия по вопросам торговли и общественного питания;
- 5) эвакуационная комиссия.**

9. Какое из названных формирований принадлежит к эвакуационным органам?

- 1) сборный эвакуационный пункт;**
- 2) пункт общественного питания;
- 3) пункт сбора информации о нарушениях на транспорте;
- 4) медицинский пункт;
- 5) пункт технического обслуживания автомобилей.

10. Какое из названных формирований НЕ относится к эвакуационным органам?

- 1) эвакуационная комиссия;
- 2) государственная инспекция гражданской защиты;**
- 3) пункт посадки;
- 4) сборный эвакуационный пункт;
- 5) приемный эвакуационный пункт.

11. Наиболее распространённым опасным явлением природного характера в РФ является:

- 1) землетрясение;
- 2) шторм, ураган;**
- 3) наводнение;
- 4) извержение вулкана.

12. Какое опасное природное явление в настоящий момент приносит наибольший экономический ущерб?

- 1) извержение вулкана;
- 2) цунами;
- 3) природные пожары;**
- 4) землетрясение.

ЧС природного и техногенного характера

13. Землетрясения, извержения вулканов относятся к природным опасностям:

- 1) геофизического характера;**
- 2) геологического характера;
- 3) экзогенным геологическим явлениям;
- 4) подземного характера.

14. Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины относятся к природным опасностям:

- 1) геофизического характера;
- 2) геологического характера;**
- 3) экзогенным геологическим явлениям;
- 4) подземного характера.

15. Наводнения, половодье, дождевые паводки относятся к природным опасностям:

- 1) гидрогеологического характера;
- 2) гидрологического характера;**
- 3) морским опасным явлениям;
- 4) метеорологическим опасным явлениям

16. Ливневые осадки, град, молнии, сильные порывы ветра характерны для:

- 1) метеорологических природных опасностей;**
- 2) штормов, тайфунов, ураганов;
- 3) дождей, гроз;
- 4) климатических опасностей.

17. Тайфун – опасное природное явление, характерное для:

- 1) Российской Федерации;
- 2) Австралии;
- 3) Южноамериканского континента;
- 4) Северо-западной части Тихоокеанского региона.**

18. Какому опасному природному явлению дают название в виде имени?

- 1) цунами;**
- 2) тайфуну, урагану;
- 3) наводнению;
- 4) извержению вулкана.

19. Причина возникновения цунами:

- 1) сильное волнение, ветровой нагон;
- 2) землетрясение в океане;**
- 3) сезонное колебание уровня океана;
- 4) сильные осадки.

20. Для выдающихся наводнений характерно, что они:

- 1) наносят незначительный ущерб;
- 2) приводят к эвакуации сотней тысяч населения, требуют участия всего мирового сообщества;
- 3) приводят к необходимости массовой эвакуации населения и материальных ценностей;
- 4) приводят к частичной эвакуации людей**

21. Вулканы, об извержениях которых существуют исторические данные являются:

- 1) действующими;
- 2) уснувшими;**
- 3) потухшими;
- 4) законсервированными.

22. Укажите наиболее возможные причины землетрясений:

- 1) тектонические процессы;**
- 2) извержения вулканов;**
- 3) обвалы, осыпи;
- 4) цунами;
- 5) наводнения.

23. Интенсивность землетрясения зависит от следующих факторов:

- 1) магнитуды;**
- 2) глубины очага;**
- 3) площади разрушений;
- 4) количества жертв.

24. Магнитуда землетрясения является:

- 1) логарифмической величиной;**
- 2) среднеарифметической величиной;
- 3) среднестатистической величиной;
- 4) абсолютной величиной.

25. Магнитуда землетрясения оценивается:

- 1) в градусах;
- 2) в метрах;
- 3) в баллах;**
- 4) в экономическом ущербе.

26. Процесс выброса на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая на поверхности становится лавой, называется:

- 1) землетрясением;
- 2) природным пожаром;
- 3) извержением вулкана;**

27. Неконтролируемый процесс горения вне специального очага, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства называется:

- 1) извержение вулкана;
- 2) пал травы;
- 3) пожар;**
- 4) возгорание

28. Наиболее часто в настоящий момент пожары возникают:

- 1) в природе;
- 2) в бытовом секторе;
- 3) в промышленности;
- 4) в результате военных действий.

29. Длительный период устойчивой погоды с высокими температурами воздуха и малым количеством осадков (дождя), в результате чего снижаются влагозапасы почвы и возникает угнетение и гибель культурных растений называется:

- 1) засухой;
- 2) сезонными изменениями;
- 3) суховеем;
- 4) неурожаем.

30. Понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое воздуха или на почве вечером или ночью при положительной температуре днем называются:

- 1) морозами;
- 2) заморозками;
- 3) похолоданием;
- 4) инеем.

31. Лед на дорогах, который образуется после оттепели или дождя при внезапном похолодании называется:

- 1) гололёдом;
- 2) гололедицей;
- 3) заморозками;
- 4) похолоданием.

32. Слой плотного льда, нарастающего на предметах при выпадении переохлажденного дождя или мороси, при тумане и перемещении низких слоистых облаков при отрицательной температуре воздуха у поверхности Земли, близкой к 0°С, называется:

- 1) гололёдом;
- 2) гололедицей;
- 3) заморозками;
- 4) похолоданием.

33. Промышленные взрывы, пожары на промышленных объектах, выбросы АХОВ на ХОО относятся к ЧС:

- 1) техногенного характера;
- 2) природного характера;
- 3) экологического характера;
- 4) социального характера.

34. Химически опасным объектом называют (выберите наиболее подходящий вариант):

- 1) объект, на котором обезвреживают боевые химические вещества;
- 2) очистные сооружения, станции водоподготовки;
- 3) химическое предприятие;
- 4) объект, на котором хранят, транспортируют, перерабатывают и получают опасные химические вещества.

35. Объект, при аварии на котором может возникнуть необходимость в эвакуации свыше 70 тыс. людей относится к (выберите наиболее подходящий вариант):

- 1) ХОО I степени опасности;

- 2) ХОО IV степени опасности;
- 3) ХОО с АХОВ;
- 4) химически опасному объекту.

36. Объект, при аварии на котором зона заражения не выходит за его границы или за границы его санитарно-защитной зоны относится к:

- 1) ХОО I степени опасности;
- 2) **ХОО IV степени опасности;**
- 3) ХОО с АХОВ;
- 4) химически опасному объекту.

37. Наиболее безопасным способом хранения АХОВ является:

- 1) способ хранения под давлением;
- 2) **изотермический способ**
- 3) при контролируемой температуре
- 4) в закрытых емкостях

38. При авариях на ХОО токсичные вещества попадают в организм человека:

- 1) резорбтивно;
- 2) перорально;
- 3) **ингаляционно;**
- 4) трансмиссивно

39. Укажите состояние, при котором авария на ХОО касается максимального количества людей:

- 1) **дискомфортное состояние, при котором обнаруживаются начальные проявления токсического действия;**
- 2) состояние, не позволяющее выполнять возложенные на человека обязанности (эффект выведения из строя);
- 3) состояние, приводящее к летальному исходу (летальный эффект);
- 4) допустимое.

40. Количество вещества ($\text{мг} \cdot \text{мин} / \text{м}^3$ или $\text{мг} \cdot \text{мин} / \text{л}$), вызывающая определённый токсический эффект называется:

- 1) предельно допустимой концентрацией;
- 2) токсической концентрацией;
- 3) **токсической дозой (токсодозой);**
- 4) останавливающей токсодозой.

41. Токсодоза измеряется в:

- 1) $\text{мг} / \text{кг}$;
- 2) $\text{мг} / \text{м}^3$;
- 3) **$\text{мг} \cdot \text{мин} / \text{м}^3$ или $\text{мг} \cdot \text{мин} / \text{л}$;**
- 4) $\text{мг} / \text{с}$.

42. Радиационная авария (катастрофа) может наступить в следствие (укажите все возможные причины):

- 1) **выброса радиоактивных веществ;**
- 2) **неправильных действий персонала;**
- 3) **выхода из-под контроля источника радиоактивного излучения;**
- 4) химического заражения местности.

43. Согласно классификации МАГАТЭ, функциональные отклонения или отклонения в управлении, которые не представляют какого-либо риска, но указывают на недостатки в обеспечении безопасности на АЭС относятся к:

- 1) серьёзному происшествию ;
- 2) незначительному происшествию;**
- 3) происшествию средней тяжести;
- 4) локальной аварии.

44. Согласно классификации МАГАТЭ существует

- 1) три уровня происшествий на АЭС;
- 2) пять классов происшествий на АЭС;
- 3) шесть уровней происшествий на АЭС и седьмой уровень – глобальная авария, затрагивающая значительные территории и население многих стран;**
- 4) три уровня происшествий и четыре аварии

45. Излучение любого вида, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов различных знаков называется:

- 1) проникающей радиацией;
- 2) корпускулярным излучением;
- 3) ионизирующим излучением;**
- 4) облучением.

46. Количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное единицей массы облучаемого тела (тканями организма) называется:

- 1) эффективная эквивалентная доза ;
- 2) средняя годовая эффективная доз;
- 3) поглощенная доза;**
- 4) эквивалентная доза.

47. Поглощенная доза в организме или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения называется:

- 1) эффективная эквивалентная доза ;
- 2) средняя годовая эффективная доз;
- 3) поглощенная доза;
- 4) эквивалентная доза.**

48. Сумма произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты называется:

- 1) эффективная эквивалентная доза ;**
- 2) средняя годовая эффективная доз;
- 3) поглощенная доза;
- 4) эквивалентная доза.

49. Средняя годовая эффективная доза имеет размерность:

- 1) рентген;
- 2) зиверт;**
- 3) бэр;
- 4) рад;

50. Какие предупредительные мероприятия выполняют для снижения последствий наводнений

- 1. строительство дамб, плотин**

2. строительство волнорезов
- 3. подрыв заторов**
- 4. подрыв зажоров**
- 5. расширение русла реки**
- 6. подрыв горных снежных масс**

УК-8.3 – Владеет навыками прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

51. Как необходимо действовать во время пожара в лесу (несколько вариантов)

1. выходить надо по направлению движения огня
- 2. выходить перпендикулярно к распространению движения огня**
3. при движении надо выбирать наиболее выгоревшие участки земли
- 4. выйти на поляну / открытый участок**

52. Какие действия должны выполняться при землетрясении и после него (несколько вариантов)

- 1. Двигаться вдоль стены, касаясь поверхности тыльной стороной ладони**
- 2. Отойти от здания. Минимальное расстояние – $\frac{1}{2}$ от высоты здания**
3. укрыться в подвалах
4. при возвращении в дом немедленно включить электричество, газ и водоснабжение
5. убедиться в прочности здания

53. Для какого типа пожара преимущественно используется предупредительное мероприятие – прокладка грунтовых полос

- 1. лесной верховой**
2. степной
3. лесной низовой
4. торфяной

54. Какие действия должны выполняться после наводнений

1. для эффективной просушки подвальных помещений использовать открытый огонь.
- 2. очистить колодцы и удалить из них воду**
- 3. проветрить здания, в том числе подвалы**
4. при возвращении в дом немедленно включить электричество, газ и водоснабжение
- 5. убедиться в прочности здания**

55. Как надо действовать при сильном ветре, буре, урагане (несколько вариантов ответа)

- 1. закрыть окна ставнями или щитами**
2. выйти на открытое место
3. укрыться от ветра в любой постройке
- 4. спуститься в убежище, укрытие или погреб**

56. Какое средство используются для защиты от хлора при аварии на ХОО

1. иодид калия 0,125 г.
2. ВМП, пропитанную 2% раствором лимонной или уксусной кислоты
- 3. ВМП, пропитанную 2 – 5 % раствором пищевой соды**
4. цистамин 0,2 г
5. активированный уголь 0,4 г

57. Какое средство используются для защиты от аммиака при аварии на ХОО

1. иодид калия 0,125 г.
- 2. ВМП, пропитанную 2% раствором лимонной или уксусной кислоты**
3. ВМП, пропитанную 2 – 5 % раствором пищевой соды
4. цистамин 0,2 г
5. активированный уголь 0,4 г

58. Какое средство используются для защиты населения при аварии на РОО при выбросе РВ

- 1. йодид калия 0,125 мг.**
2. ВМП, пропитанная 2% раствор лимонной или уксусной кислоты
3. ВМП, пропитанная 2 – 5 % раствор пищевой соды
4. цистамин 0,2 г
5. активированный уголь 0,4 г

59. Первоочередные действия при декомпрессии на авиационном транспорте

- 1. надеть кислородную маску.**
2. защитить органы дыхания – использовать смоченные водой х/б элементы одежды
3. сгруппироваться и напрячься перед значительными перегрузками
4. укутаться в мягкие вещи (пледы), что бы избежать ударов

60. Действия при аварии на морском судне, при длительном нахождении в воде.

1. держаться поблизости корабля
- 2. оставить на себе как можно больше теплых вещей**
3. стараться активно двигаться для согревания
4. снять тяжелые вещи, что бы легче держаться на плаву
- 5. сгруппироваться и тратить как можно меньше энергии на движения**
6. отплыть подальше от судна

61. Что является непосредственной опасностью при техногенной аварии на гидротехнических сооружениях

1. затопление территорий
2. разрушение зданий и сооружений населенных пунктов
- 3. образование волны прорыва**
4. обмеление водохранилищ

ЧС военного характера

УК-8.1 – Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации

УК-8.2 – Умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в мирное и военное время; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению

62. Боеприпасы, основанные на использовании внутриядерной энергии, мгновенно выделяющейся при ядерных превращениях некоторых химических элементов называются:

- 1) ядерным оружием;**
- 2) нейтронным оружием;
- 3) термоядерным оружием.

63. Оружие, в котором используется энергия, выделяющаяся в результате деления ядер тяжелых элементов (урана, плутония и др.) называется:

- 1) ядерным оружием;
- 2) нейтронным оружием;
- 3) **термоядерным оружием.**

64. Оружие, использующее энергию, выделяющуюся при синтезе легких элементов (водорода, дейтерия, трития и др.) называется:

- 1) ядерным оружием;
- 2) **нейтронным оружием;**
- 3) термоядерным оружием.

65. Разновидность боеприпасов с термоядерным зарядом малой мощности, отличающимся повышенным выходом нейтронного излучения называется:

- 1) ядерным оружием;
- 2) **нейтронным оружием;**
- 3) термоядерным оружием.

66. Мощность ядерных боеприпасов измеряется:

- 1) **тротиловым эквивалентом;**
- 2) избыточным давлением взрыва;
- 3) зоной поражения;
- 4) видом использованной энергии.

67. К поражающим факторам ядерного взрыва не относятся:

- 1) ударная волна;
- 2) световой импульс;
- 3) проникающая радиация;
- 4) радиоактивное заражение;
- 5) электромагнитный импульс;
- 6) **химическое заражение;**
- 7) **отравление опасными химическими веществами.**

68. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является:

- 1) **ударная волна;**
- 2) световой импульс;
- 3) проникающая радиация;
- 4) радиоактивное заражение;
- 5) электромагнитный импульс.

69. Поражающий фактор ядерного взрыва, не оказывающий влияние на людей это:

- 1) ударная волна;
- 2) световой импульс;
- 3) проникающая радиация;
- 4) радиоактивное заражение;
- 5) **электромагнитный импульс.**

70. Боевые средства, поражающее действие которых основано на использовании токсических свойств отравляющих веществ называются:

- 1) отравляющими веществами;
- 2) токсичными веществами;
- 3) **химическим оружием;**

4) аварийно химически опасными веществами.

71. Сужение зрачков и затруднение дыхания, спазмы в желудке, рвота, судороги – признаки воздействия:

1) ОВ нервно-паралитического действия;

2) ОВ общедовитого действия;

3) ОВ кожно-нарывного действия;

4) ОВ удушающего действия.

72. Горечь и металлический привкус во рту, тошнота, головная боль, одышка, судороги – признаки воздействия:

1) ОВ нервно-паралитического действия;

2) ОВ общедовитого действия;

3) ОВ кожно-нарывного действия;

4) ОВ удушающего действия.

73. Покраснения и отек кожных покровов, а затем пузыри, которые через 2-3 дня лопаются, а на их месте появляются язвы, которые долго не заживают – признаки воздействия:

1) ОВ нервно-паралитического действия;

2) ОВ общедовитого действия;

3) ОВ кожно-нарывного действия;

4) ОВ удушающего действия.

74. Раздражение глаз, вызывающее слезотечение, головокружение, общая слабость – признаки воздействия:

1) ОВ нервно-паралитического действия;

2) ОВ общедовитого действия;

3) ОВ кожно-нарывного действия;

4) ОВ удушающего действия

75. Нарушение функций вестибулярного аппарата, появление рвоты, в течение нескольких часов оцепенение, заторможенность речи, затем период галлюцинаций и возбуждения – признаки воздействия:

1) ОВ нервно-паралитического действия;

2) ОВ общедовитого действия;

3) ОВ кожно-нарывного действия;

4) ОВ психо-химического действия.

76. Химическое оружие, состоящее из относительно безвредных (малотоксичных) компонентов, которые при смешивании дают высокотоксичные ОВ относится к:

1) многокомпонентному оружию;

2) смесевому оружию;

3) бинарному оружию.

77. Бактерии, вирусы, грибки и вырабатываемые некоторыми бактериями яды (токсины) являются основой для:

1) бактериального оружия;

2) биологического оружия;

3) экологического оружия;

4) природного оружия.

78. Живые организмы (и инфекционные материалы, извлекаемые из них), которые способны размножаться в организме пораженных ими объектов называются:

- 1) биологическим оружием;
- 2) биологически опасными веществами;**
- 3) патогенными микроорганизмами.

79. Зарин, зоман являются газами

- 1) нервно-паралитического действия;**
- 2) общедовитого действия;
- 3) кожно-нарывного действия;
- 4) удушающего действия.

80. Иприт - вещество

- 1) нервно-паралитического действия;
- 2) общедовитого действия;
- 3) кожно-нарывного действия;**
- 4) удушающего действия.

81. Си-Эс (CS), Си-Ар (CR) – химическое оружие:

- 1) нервно-паралитического действия;
- 2) раздражающего действия;**
- 3) кожно-нарывного действия;
- 4) удушающего действия.

УК-8.3 – Владеет навыками прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

82. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая от аммиака и сероводорода

1- коричневая

2- серая

3- хаки (защитный зеленый)

4- белая

83. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая от органических газов, фосфора- и хлорорганических ядохимикатов

1- коричневая

2- серая

3- хаки (защитный зеленый)

4- белая

84. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая окиси углерода

1- коричневая

2- серая

3- хаки (защитный зеленый)

4- белая

85. Для какого количества укрываемых предназначены убежища малой вместимости (чел)

1-до 50

2-до 150

3-от 50 до 500

4-от 150 до 600

5- от 500 до 2000

6-от 600 до 5000

7- более 2000

8-более 5000

86. Каковы нормы площади (м²) и кубатуре (м³) пространства, которая должна приходиться на одного укрываемого в убежище

1- 0,5 и 1,5

2- 1,5 и 2,0

3- 2,0 и 4,0

3- 4,5 и 15

87. По каким режимам осуществляется снабжение убежищ воздухом

1- вентиляция

2- кондиционирование

3- фильтро-вентиляция

4- аэрация

5- изоляция и регенерация

Пожарная профилактика

УК-8.1 – Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации

УК-8.2 – Умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в мирное и военное время; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению

88. К каким классам пожара относятся горение твердых веществ и электрооборудования находящегося под напряжением

1- **A** 2- B 3- C 4- D 5- E

89. К каким классам пожара относятся горение жидких и газообразных веществ

1- A 2- **B** 3- C 4- D 5- E

90. К каким классам пожара относятся горение твердых веществ и металлов

1- **A** 2- B 3- C 4- **D** 5- E

91. Каковы основные недостатки при тушении углекислотным огнетушителем

1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением

2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла

3- возможность обморожения тушащего

4- вредное воздействие на организм человека

5- ухудшение видимости

6- отсутствие охлаждающего эффекта

7- нанесение ущерба оборудованию

92. Каковы основные недостатки при тушении пенными огнетушителями

1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением

- 2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла
- 3- возможность обморожения тушащего
- 4- вредное воздействие на организм человека**
- 5- ухудшение видимости
- 6- отсутствие охлаждающего эффекта
- 7- нанесение ущерба оборудованию

93. Каковы основные недостатки при тушении порошковым огнетушителем

- 1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением
- 2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла**
- 3- возможность обморожения тушащего
- 4- вредное воздействие на организм человека
- 5- ухудшение видимости**
- 6- отсутствие охлаждающего эффекта
- 7- нанесение ущерба оборудованию**

94. По какому преобладающему механизму тушат галоген производные углеводороды

- 1- изоляция от доступа кислорода воздуха
- 2- разбавление реагирующих веществ
- 3- охлаждение реагирующих веществ
- 4- торможение химической реакции**

95. По какому преобладающему механизму тушит вода

- 1- изоляция от доступа кислорода воздуха**
- 2- разбавление реагирующих веществ**
- 3- охлаждение реагирующих веществ**
- 4- торможение химической реакции

96. По какому преобладающему механизму тушат пены

- 1- изоляция от доступа кислорода воздуха**
- 2- разбавление реагирующих веществ
- 3- охлаждение реагирующих веществ
- 4- торможение химической реакции

97. Приведите маркировку воздушно-пенного огнетушителя.

- 1- ВПО 2- ВП **3- ОВП** 4- ОП

98. Приведите маркировку порошкового огнетушителя.

- 1- ОП** 2- ПО 3- ОВП 4- П(ПФ)

99. Приведите маркировку газового углекислотного огнетушителя

- 1- УО 2- О(СО₂) **3- ОУ** 4- ГУО

100. К первичным средствам пожаротушения относятся:

- 1- пожарные машины, корабли, катера, дрезины;
- 2- самоспасатель изолирующий, респиратор противоаэрозольный, капюшон «Феникс», гражданский противогаз ГП-7;
- 3- установки пожаротушения
- 4- огнетушители, пожарные щиты, негоряемые полотнища, внутренние пожарные краны;**

101. Укажите не существующий вид пожарной охраны:

- 1- государственная противопожарная служба;
- 2- ведомственная пожарная охрана;
- 3- производственная пожарная охрана**
- 4- добровольная пожарная охрана и противопожарные формирования;

102. Классификация пожаров необходима для:

- 1) подбора средств пожаротушения;**
- 2) составления отчётов о пожаре;
- 3) подбора условий хранения веществ и материалов;
- 4) составления плана эвакуации

103. Для чего предназначен капюшон «Феникс» (укажите наиболее точный ответ)?

- 1- это СИЗ для защиты от ОВ и АХОВ;
- 2- это СИЗ предназначенное для кратковременной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов лица от аэрозолей, паров и газов ОХВ, в том числе продуктов горения;**
- 3- это СИЗ для защиты органов дыхания от угарного газа
- 4- для проведения работ, связанных с ликвидацией очага аварии

Оказание первой помощи

УК-8.2 – Умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в мирное и военное время; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению

104. Какие действия проводят непосредственно при сердечно-легочной реанимации

- 1)- прекардиальный удар
- 2)- (3-5) вдуваний воздуха, осуществляемых с частотой 12-16 в минуту
- 3)- поочередное надавливание на грудную клетку (5 раз) и вдувание воздуха
- 4)- 30 толчков-надавливаний – два вдувания в легкие пострадавшего (соотношение 30:2).**
- 5)- очищают ротовую полость от инородных предметов

105. Какие действия проводят при вентиляции легких

- 1)- прекардиальный удар
- 2)- (3-5) вдуваний воздуха, осуществляемых с частотой 12-16 в минуту**
- 3)- поочередное надавливание на грудную клетку (5 раз) и вдувание воздуха
- 4)- 30 толчков-надавливаний два вдувания в легкие пострадавшего (соотношение 30:2).
- 5)- очищают ротовую полость от инородных предметов**

106. Какие действия проводят при определении клинической смерти

- 1- прекардиальный удар
- 2- проверку реакции зрачка на свет**
- 3- вентиляция легких для проверки дыхания
- 4- определение наличия пульса**
- 5- измерение давления и частоты пульса

107. Чем характеризуются и опасны рубленые раны

- 1- вероятно развитие инфекции в ране;
- 2- нагноение и долгое заживание;
- 3- наличие травмированных, часто размозженных тканей**
- 4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных

5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей

108. Чем характеризуются и опасны укушенные раны

- 1- вероятно развитие инфекции в ране;
- 2- нагноение и долгое заживание;
- 3- наличие травмированных, часто размозженных тканей
- 4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных**
- 5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей

109. Чем характеризуются и опасны ушибленные раны

- 1- вероятно развитие инфекции в ране;
- 2- нагноение и долгое заживание;
- 3- наличие травмированных, часто размозженных тканей
- 4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных
- 5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей**

110. Чем характеризуется венозное кровотечение

- 1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей
- 2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны**
- 3- мелкие капли крови на раневой поверхности
- 4- кровотечение из ткани внутренних органов

111. Чем характеризуется артериальное кровотечение

- 1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей**
- 2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны
- 3- мелкие капли крови на раневой поверхности
- 4- кровотечение из ткани внутренних органов

112. Чем характеризуется капиллярное кровотечение

- 1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей
- 2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны
- 3- мелкие капли крови на раневой поверхности**
- 4- кровотечение из ткани внутренних органов

113. Чем характеризуется смешанное (паренхиматозное) кровотечение

- 1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей
- 2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны
- 3- мелкие капли крови на раневой поверхности
- 4- кровотечение из ткани внутренних органов**

114. Какова последовательность и в чем заключается первая помощь при обработке раны

- 1- удаление свободно лежащих инородных тел**
- 2- удаление крупных инородных тел
- 3- обработка спиртом, раствором йода или перекисью
- 4- наложение повязки**
- 5- наложение жгута
- 6-охлаждение пораженного участка
- 7-обработка соответствующими мазями или порошками

115. Какова последовательность и в чем заключается первая помощь при обработке ожога

- 1- удаление свободно лежащих инородных тел
- 2- удаление крупных инородных тел

- 3- обработка спиртом, раствором йода или перекисью
- 4- наложение повязки**
- 5- наложение жгута
- 6- охлаждение пораженного участка**
- 7- обработка соответствующими мазями или порошками

116. В чем особенности наложения жгута или закрутки при длительном сдавливании

- 1- накладывается непосредственно вблизи раны
- 2- накладывается непосредственно на тело
- 3- фиксируется время наложения
- 4- можно удалить, если конечность не утратила подвижность**
- 5- накладывается предварительно перед извлечением конечности**

117. На какое время накладывают жгут в зимнее время

- 1- 30 мин**
- 2- 45–60 мин
- 3- 1,5–2 часа
- 4- до момента доставки в медицинское учреждение

118. На какое время накладывают жгут в летнее время

- 1- 15 мин
- 2- 60 мин**
- 3- 1,5–2 часа
- 4- до момента доставки в медицинское учреждение

119. Что делают при химических ожогах кислотами

- 1- промывают водой**
- 2- накладывают повязку, пропитанную 5% раствором соды**
- 3- накладывают повязку, пропитанную 2% раствором лимонной кислоты
- 4- охлаждают место ожога**

120. Что делают при химических ожогах щелочами

- 1- промывают водой**
- 2- накладывают повязку, пропитанную 5% раствором соды
- 3- накладывают повязку, пропитанную 2% раствором лимонной кислоты**
- 4- охлаждают место ожога**

121. Что надо делать при термических ожогах

- 1- обильно смазать место ожога жирными мазями или маслом
- 2- оросить место ожога водой или приложить холод**
- 3- очистить зону ожога от обожженных тканей и пузырей
- 4- наложить сухую повязку**

122. При отравлении угарным газом следует

- 1- провести зондовое промывание желудка
- 2- нейтрализовать отравление пищевой содой
- 3- вывести пострадавшего на свежий воздух**
- 4- выпить 3-4 стакана раствора марганцовки и вызвать рвоту
- 5- для нейтрализации токсинов выпить 3-4 стакана молока

123. При пищевом отравлении следует

- 1- провести зондовое промывание желудка
- 2- нейтрализовать отравление пищевой содой
- 3- вывести пострадавшего на свежий воздух
- 4- выпить 3-4 стакана очень слабого раствора марганцовки и вызвать рвоту**
- 5- для нейтрализации токсинов выпить 3-4 стакана молока

124. Укажите порядок действия по спасению утонувшего в пресной воде

- 1- уложить на твердую поверхность, что бы голова была низко опущена, раздеть и растереть сухим полотенцем
- 2- освободить ротовую полость**
- 3- освободить дыхательные пути от пены
- 4- провести искусственную вентиляцию легких, при необходимости наружный массаж сердца**

125. При обморожении необходимо

- 1- как можно быстрее согреть пострадавшего, поместив его в горячую ванну
- 2- растереть обмороженные участки для восстановления кровоснабжения
- 3- проводят растирание отмороженных участков ватой со спиртом или теплыми сухими руками, сочетая с осторожным массажем этой области**
- 4- для быстрого согревания можно выпить 100 г алкоголя
- 5- пострадавшего ввести в теплое помещение, осторожно снять промёрзшую обувь, носки, перчатки**

126. Чем определяется тяжесть термического ожога

- 1- степенью ожога
- 2- площадью поражения**
- 3- временем поражения
- 4- конкретным участком тела на который пришелся ожог

127. При поражении электрическим током силой 15 мА у пострадавшего:

- 1- возникают ощутимые раздражения
- 2- появляются судорожные сокращения мышц и невозможность самостоятельно разжать руку**
- 3- происходит остановка дыхания
- 4- возникает фибриляция и остановка сердца

128. При синдроме длительного сдавливания надо:

- 1- растереть придавленную конечность для восстановления циркуляции крови
- 2- наложить холодный компресс
- 3- наложить жгут**
- 4- обработать имеющиеся ушибы

129. Для чего накладывают шину при переломе?

- 1- для иммобилизации конечности;**
- 2- для сращения костей;
- 3- для того чтобы создать неподвижность отломков костей в месте перелома**
- 4- для снижения инфекционных осложнений

130. Какие меры и в какой последовательности предпринимаются при ингаляционном отравлении АХОВ

- 1- провести санитарную обработку, прополоскать рот

2- вывести из зоны заражения

3- надеть противогаз

4- механически удалить вредные вещества специальными дегазирующими растворами

5- сифонное промывание желудка

131. Какая аптечка принята в качестве медицинского СИЗ личного состава сил ГО

1- АИ-1,АИ-2

2- КИМГЗ

3- аптечка первой медицинской помощи

4- санитарная сумка

132. Что из приведенного ниже относится к медицинским средствам защиты

1- КИМГЗ

2- ГП-7

3- ОВП-8

4- ИПП-11

5- ППИ

133. Основное СИЗ ОД для населения фильтрующего типа при наличии в воздухе АХОВ

1- респираторы Лепесток, Кама,

2- противогаз ГП-7

3- Противогаз ИП-4

4- Противогаз ПШ-1

134. Какие противогазы используются для защиты органов дыхания при сильной загазованности и при проведении аварийно-спасательных работ

1- респираторы Лепесток, Кама,

2- противогаз ГП-7

3- Противогаз ИП-4

4- Противогаз ПШ-1

135. Основное СИЗ ОД для населения фильтрующего типа от аэрозолей

1- респираторы Лепесток, Кама,

2- противогаз ГП-7

3- Противогаз ИП-4

4- Противогаз ПШ-1

3.2.2.2. Задания открытого типа:

УК-8.1 Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации

УК-8.2 Умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в мирное и военное время; выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению

1. Как называется ситуация, сложившаяся на определённой территории, акватории вследствие аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, сопровождающаяся

нарушением условий жизнедеятельности людей, ущербом для окружающей среды, человеческими жертвами _____

Ответ: чрезвычайная ситуация

2. Как называется особый правовой режим деятельности органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, вводимый в стране или отдельных её районах для защиты от внешней или внутренней угрозы, поддержания общественного порядка _____

Ответ: чрезвычайное положение

3. Какие структуры Гражданской защиты определяются как самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе из числа своих работников, оснащённые специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения АСДНР в очагах поражения и зонах ЧС.

Ответ: НАСФ

4. Что собой представляет комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, земельного, водного и воздушного пространства, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Ответ : гражданская защита

5. Какой сигнал является основным в системе оповещения о ЧС

Ответ: Внимание Всем!

6. Какой вид работ в рамках АСДНР» проводятся при возникновении ЧС и направлены на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов

Ответ: Ликвидация ЧС

7. Какой уровень реагирования при ЧС устанавливается Президентом РФ

Ответ : Особый уровень реагирования

8. Кто является Руководителем ГО РХТУ им. Менделеева

Ответ: ректор университета

9. Чем является разрушительное природное явление в результате которого может возникнуть угроза для жизни и здоровья людей

Ответ: стихийное бедствие

10. Какими главным образом естественными процессами вызваны землетрясения
ответ: тектоническими

11. Каким прибором измеряют интенсивность землетрясений

Ответ: сейсмограф

12. Какая шкала наиболее часто используется для характеристики землетрясений
Ответ: Рихтера

13. Авторами какой шкалы являются Медведев – Шионхойер – Карник

Ответ: 12-балльная международная шкала интенсивности землетрясений (MSK-86)

14. Как называется точка под землёй, которая является источником землетрясения –

Ответ: гипоцентр

15. Как называется наиболее крупный вулканический пояс

Ответ: Тихоокеанское огненное кольцо

16. Как называется осевший вулканический пепел

Ответ: тефра

17. Чем является смесь горячего газа, пепла и камней, образующаяся при извержении вулкана.

Ответ: порокластическим потоком

18. Какой вид наводнений повторяется ежегодно и характеризуется длительным подъемом уровня воды равнинных рек

Ответ: половодье

19. Как в общем называется разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением -

Ответ: эрозия

20. Как называется временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб, внезапно возникающий в руслах горных рек –

Ответ: сель

21. Как называется природное явление смещения на более низкий уровень части массива горных пород, слагающих склон, в виде скользящего движения в основном без потери контакта между движущимися частями массива –

Ответ: оползень

22. Как называется природный процесс отрыва и падения масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы тяжести –

Ответ: обвал

23. Как называется длительный (от нескольких недель до двух-трёх месяцев) период устойчивой погоды с высокими (для данной местности) температурами воздуха и малым количеством осадков (дождя), в результате чего снижаются влагозапасы почвы и возникает угнетение и гибель культурных растений.

Ответ: засуха

24. Чем является слой бугристого льда (ледяная корка) или обледеневшего снега, образующийся *на поверхности земли* вследствие замерзания талой воды при внезапном похолодании.

Ответ: гололедица

25. Чем являются нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), образующегося на растениях, проводах, предметах, на поверхности земли, при выпадении переохлажденного дождя или мороси, при тумане и перемещении низких слоистых облаков при отрицательной температуре воздуха у поверхности Земли, близкой к 0°C.

Ответ: гололед

26. По какой шкале оценивается скорость ветра по его волнению в открытом море или воздействию на наземные предметы

Ответ: Бофорта

27. Длиннопериодичные морские гравитационные волны, обладающие большой разрушительной силой, следующих друг за другом

Ответ: цунами

28. По какой шкале классифицируют ураганы (тропические циклоны)

Ответ: Саффира – Симпсона

29. Внедрение и размножение в организме человека или животного болезнетворных микроорганизмов, это –

Ответ: инфекция

30. Распространение инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных

Ответ: эпизоотия

31. Массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и увеличение численности их вредителей

Ответ: эпифитотия

32. Повреждение машин, станков, оборудования, зданий, сооружений, это –

Ответ: авария

33. Крупная авария, повлекшая за собой большие человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде, это –

Ответ: катастрофа

34. Какое АХОВ наиболее распространено в промышленности

Ответ: аммиак

35. Какая марка противогазов снята с обеспечения сил ГО

Ответ: ГП–5

36. К какой группе ЧС относятся ЧС медико-биологического характера

Ответ: природным

37. К какому виду ЧС относятся терроризм, митинги, забастовки:

Ответ: общественно-политические

38. На какое расстояние необходимо отойти от здания при землетрясении

Ответ: 1/2 от высоты здания

39. Сущностью какого способа защиты населения является – организованное перемещение населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:

Ответ: эвакуация

40. Какой вид эвакуации предполагает вывод всех категорий населения в безопасные районы:

Ответ: общая

41. Какие документы выдаются эвакуированному населению:
Ответ: эвакуационное удостоверение, контрольные талоны
42. Комплекс мероприятий, направленных на полную изоляцию эпидемиологического очага и ликвидацию инфекционных заболеваний
Ответ: карантин
43. Система мер по медицинскому наблюдению в условиях изоляции за лицами, находившимися в контакте инфекционно заболевшими
Ответ: обсервация
44. Когда и где было применено распыление хлора из баллонов с целью массового поражения
Ответ: 1915 г, Ипр
45. К какому виду укрытий относятся щели, окопы, траншеи, землянки, подвалы, погреба
Ответ: простейшие
46. Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, это –
Ответ: пожарная безопасность
47. Каким видом ЧС является неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Ответ: Пожар
48. Правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров, – это
Ответ: противопожарный режим
49. Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, это –
Ответ: пожарная охрана
50. К каким средствам огнетушения относится *внутренний пожарный водопровод*
Ответ: первичным

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ.

Промежуточный контроль по дисциплине не предусмотрен.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине **«Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях»**:

К.Т.Н., доцент

(ученая степень, ученое звание)

М.Д. Чернецкая

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(ученая степень, ученое звание)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине **«Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях»** одобрены на заседании кафедры **Техносферной безопасности**, протокол № 12 от «17» мая 2024 г.

Заведующий кафедрой **Техносферной безопасности**

(наименование кафедры)

Д.Т.Н., профессор

(ученая степень, ученое звание)

Н.И. Акинин

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Согласован:

Начальник штаба ГО и ЧС

РХТУ им. Д.И. Менделеева

В.Д. Замятин

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Согласование осуществляется специалистом кафедры, ведущей подготовку по близкому к кафедре профилю, внутри образовательной организации (т.е. внутренний аудит).

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях»
направления подготовки (специальности)**

все направления подготовки и специальности

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Введение в программную инженерию. ИТ-проект»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств предназначен для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по факультативной дисциплине «Введение в программную инженерию. ИТ-проект».

ФОС ориентирован на проверку базового понимания жизненного цикла ИТ-решения, требований, прототипирования, командной разработки, простого тестирования и представления результата. Уровень заданий является вводным, так как дисциплина реализуется как факультатив и предполагает выполнение учебного ИТ-проекта с опорой на ранее изученные информационные технологии и основы Python.

ФОС разработан для оценки формирования следующих компетенций и индикаторов: УК-1.1.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен. При необходимости преподаватель может провести краткое собеседование о владении базовыми цифровыми инструментами и начальными навыками работы с Python без выставления баллов.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Общая организация текущего контроля

Текущий контроль проводится в форме простых тестов и контрольных точек по разработке учебного ИТ-решения. Основным результатом дисциплины - небольшой индивидуальный или групповой ИТ-проект, решающий понятную учебную, бытовую, лабораторную или инженерную задачу.

Примеры тем учебного ИТ-решения: простой калькулятор инженерных величин; журнал лабораторных измерений; программа построения графика по данным эксперимента; мини-приложение для учета задач команды; бот-напоминатель; визуализация температурных измерений; прототип интерфейса для учета оборудования; обработка CSV-файла с учебными данными.

3.2.1 Распределение контрольных точек

№	Форма контроля	Содержание	Семестр	Макс. баллы
1	Тест 1	Базовые понятия ИТ-проекта, требования, пользователь, задача	3	10
2	Контрольная точка 1	Идея проекта: проблема, пользователь, цель, 3-5 требований	3	15
3	Тест 2	Python и данные: переменные, условия, циклы, функции, файлы	3	10
4	Контрольная точка 2	Прототип: схема интерфейса/алгоритма, минимальный работающий пример	3	15
5	Тест 3	Git, командная работа, тестирование и документация	4	10

6	Контрольная точка 3	Финальная версия ИТ-решения, краткий отчет и защита	4	40

Для получения зачета обучающийся должен выполнить обязательные контрольные точки по проекту и набрать не менее минимального количества баллов, установленного рейтинговой системой дисциплины.

Критерии оценивания контрольных точек по ИТ-проекту

Контрольная точка	Критерии	Макс. баллы	Формируемые индикаторы
КТ 1. Идея проекта	Понятно сформулирована проблема; определен пользователь; записана цель; приведены 3-5 простых требований; выбран ожидаемый результат.	15	УК-1.1, УК-1.2, ОПК-11.1
КТ 2. Прототип	Есть схема алгоритма или интерфейса; показан минимальный работающий пример; понятно, какие данные вводятся и какой результат получается; есть план доработки.	15	УК-1.2, ОПК-11.2
КТ 3. Финальная защита	ИТ-решение запускается или демонстрируется; есть краткая инструкция; показаны 2-3 тестовых примера; студент может объяснить назначение, ограничения и дальнейшее развитие проекта.	40	УК-1.3, ОПК-11.3

Примерные задания для контрольных точек

Контрольная точка 1. Паспорт идеи ИТ-проекта

- название проекта;
- какую проблему решает проект;
- кто будет пользователем;
- какие данные вводятся;
- какой результат должен получить пользователь;
- 3-5 простых функциональных требований.

Контрольная точка 2. Прототип ИТ-решения

- составить блок-схему или псевдокод;
- подготовить простой интерфейс, таблицу, notebook или консольный сценарий;
- реализовать минимальную функцию на Python или показать кликабельный прототип;
- описать, что уже работает и что нужно доделать.

Контрольная точка 3. Финальное представление результата

- показать работу решения на простых данных;
- представить краткую презентацию на 3-5 слайдов или краткий отчет;
- описать ограничения решения;
- ответить на простые вопросы преподавателя.

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Ниже приведены простые примерные задания. Они могут использоваться в тестах, устном опросе или как часть текущего контроля. Для всех заданий приведены ответы.

Задания закрытого типа

1. Что такое ИТ-проект?

- А) Проект, результатом которого является программное или цифровое решение
- Б) Только ремонт компьютера
- В) Любая презентация без результата
- Г) Только закупка оборудования

Ответ: А

2. Что обычно делают в начале ИТ-проекта?

- А) Сразу удаляют старые файлы
- Б) Определяют проблему и требования
- В) Печатают диплом
- Г) Покупают сервер без задачи

Ответ: Б

3. Что такое требование к программе?

- А) Описание того, что программа должна делать
- Б) Название папки
- В) Цвет рабочего стола
- Г) Размер монитора

Ответ: А

4. Кто такой пользователь ИТ-решения?

- А) Человек или группа, которые используют результат проекта
- Б) Только преподаватель программирования
- В) Только разработчик
- Г) Любой человек в интернете

Ответ: А

5. Что такое прототип?

- А) Первая упрощенная версия решения
- Б) Полностью готовый коммерческий продукт
- В) Архив старых файлов
- Г) Ошибка в программе

Ответ: А

6. Какой язык используется в дисциплине как простой инструмент разработки?

- А) Python
- Б) HTML как единственный язык
- В) Только ассемблер
- Г) Только SQL

Ответ: А

7. Для чего нужна функция в Python?

- А) Чтобы объединить повторяемые действия в один блок
- Б) Чтобы изменить цвет монитора
- В) Чтобы отключить интернет
- Г) Чтобы удалить все данные

Ответ: А

8. Что делает оператор if в Python?

- А) Проверяет условие и выбирает действие
- Б) Всегда печатает таблицу
- В) Создает презентацию
- Г) Запускает браузер

Ответ: А

9. Для чего используется Git?

- А) Для контроля версий и совместной работы с кодом
- Б) Для рисования диаграмм только мышью
- В) Для замены операционной системы
- Г) Для проверки орфографии

Ответ: А

10. Что такое тестирование программы?

- А) Проверка работы программы на примерах
- Б) Оформление титульного листа
- В) Создание пароля
- Г) Покупка компьютера

Ответ: А

11. Что должно быть в краткой инструкции пользователя?

- А) Как запустить решение и как получить результат
- Б) Только фамилия автора
- В) Только список литературы
- Г) Только логотип

Ответ: А

12. Что лучше сделать перед защитой проекта?

- А) Проверить запуск и подготовить пример демонстрации
- Б) Удалить исходные файлы
- В) Не открывать проект
- Г) Переименовать все переменные случайно

Ответ: А

Задания открытого типа

1. Как называется упрощенная первая версия ИТ-решения?

Ответ: Прототип.

2. Как называется описание того, что программа должна делать?

Ответ: Требование.

3. Как называется человек, который использует программу?

Ответ: Пользователь.

4. Как называется файл с кратким описанием проекта и инструкцией запуска?

Ответ: README или инструкция пользователя.

5. Как называется проверка программы на заранее подготовленных примерах?

Ответ: Тестирование.

6. Какой язык программирования можно использовать для простого учебного ИТ-проекта в этой дисциплине?

Ответ: Python.

7. Что обычно показывает блок-схема?

Ответ: Последовательность действий алгоритма.

8. Что нужно указать в цели ИТ-проекта?

Ответ: Какую проблему решает проект и какой результат должен быть получен.

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между термином и описанием.

№	Термин	Описание
1	Пользователь	Тот, кто применяет ИТ-решение
2	Требование	Что должно делать ИТ-решение
3	Прототип	Упрощенная первая версия
4	Тест	Проверка работы на примере
5	Git	Инструмент контроля версий

Ответ: 1 - Тот, кто применяет ИТ-решение; 2 - Что должно делать ИТ-решение; 3 - Упрощенная первая версия; 4 - Проверка работы на примере; 5 - Инструмент контроля версий.

Задания на установление последовательности

1. Расположите этапы простого ИТ-проекта в правильной последовательности.

- 1) Понять проблему
- 2) Сформулировать требования
- 3) Сделать прототип
- 4) Проверить работу
- 5) Показать результат

Ответ: Понять проблему → сформулировать требования → сделать прототип → проверить работу → показать результат.

2. Расположите действия при проверке программы.

- 1) Подготовить входные данные
- 2) Запустить программу
- 3) Сравнить результат с ожидаемым
- 4) Записать найденные ошибки

Ответ: Подготовить входные данные → запустить программу → сравнить результат с ожидаемым → записать найденные ошибки.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для **промежуточной аттестации** обучающихся по дисциплине «Введение в программную инженерию. ИТ-проект» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является *зачет*.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов *к зачету*.

4.2. Критерии зачета

Оценка	Условие	Комментарий
Зачтено	Выполнены обязательные контрольные точки; проект или прототип представлен; студент может объяснить назначение решения и показать простой пример работы.	Допускаются недочеты, не мешающие понять результат.
Не зачтено	Не выполнены обязательные контрольные точки; отсутствует демонстрируемый результат; студент не может объяснить назначение и логику решения.	Требуется доработка проекта.

4.3. Вопросы к зачету для промежуточной аттестации

1. Какую задачу решает ваш ИТ-проект?
2. Кто является пользователем вашего решения?
3. Какие данные вводятся в программу или прототип?
4. Какой результат получает пользователь?
5. Какие 2-3 требования вы сформулировали?
6. Что уже работает в вашем решении?
7. Как вы проверяли работу проекта?
8. Какие ошибки или ограничения есть у решения?
9. Как можно улучшить проект в будущем?
10. Какая часть проекта была для вас самой сложной?

Пример билета для зачета

Билет № 1. Дисциплина «Введение в программную инженерию. ИТ-проект»
1. Кратко опишите назначение вашего ИТ-проекта, пользователя и основные требования.
2. Покажите работу проекта или прототипа на простом примере и объясните, как вы проверяли результат.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

УК-1.1. Знает и осознанно реализует пути и инструменты управления проблемной ситуацией.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26 февраля 2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20 марта 2020 г. №27 ОД

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27 марта 2020 г, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27 марта 2020 г. №29 ОД

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине **«Введение в программную инженерию. ИТ-проект»**:

декан, д.х.н

И.С. Сиротин

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в программную инженерию. ИТ-проект» одобрен на заседании ПИШ ХИМ, протокол № 6 от «18» июля 2024 г.

Согласован:

Декан факультета НПМ
д.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Введение в программную инженерию. ИТ-проект»
специальности
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов**

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Перевод научно-технической литературы»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

**Форма обучения: очная
Квалификация: инженер**

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Перевод научно-технической литературы» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности **15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов**, ООП и рабочей программой дисциплины «Перевод научно-технической литературы».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

3.1 Цель входного контроля – определить начальный уровень подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения конкретной группы обучающихся. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания обучающегося используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической успешности обучающегося.

3.2 Описание оценочных средств

Форма проведения входного контроля – тест. Длительность теста – 45 минут.

3.3 Задания (вопросы) для входного контроля знаний обучающихся

Количество тестов для входного контроля равно удвоенному числу обучающихся в данной выборке (подгруппе, группе, потоке).

Вариант теста для входного контроля

1. Biological targets ... to be most commonly proteins.
a) are considered b) is considered c) considered

2. These particles ... to give some extra properties to various products.
a) found b) have been found c) had been found
3. Drug discovery ... to be very expensive.
a) is known b) knows c) know
4. When considering the application, the teachers will look for evidence that the university entrant will ... to fulfil the objectives of the course.
a) can b) may c) be able
5. The rate at which the solvent can ... has already been determined.
a) be removed b) to be removed c) been removed
6. Medicines based on reformulation of an active ingredient ... to be less expensive to develop.
a) has been stated b) have been stated c) have stated
7. You will ... to have your final year research project.
a) need b) should c) must
8. Most intermediates are compounds that ... never ... before.
a) have ... been made b) had ... been made c) - ... were made
9. We ... to examine the data very well.
a) should b) ought c) must
10. The distinction ... by pharmaceutical companies engaged in development of therapeutics.
a) is made b) makes c) make
11. The pharmaceutical industry ... scientists with a knowledge of chemistry and biochemistry.
a) need b) should c) needs
12. New chemical entities ... to be compounds that can be developed from the process of drug discovery.
a) are considered b) consider c) considered
13. The interaction between the substance and the target ... be noncovalent, reversible covalent or irreversible covalent.
a) may b) are able to c) have to
14. If you ... an offer you will be invited to visit the department.
a) receive b) will receive c) will have received
15. Ion implantation may ... to treat the surfaces of dielectric materials.
a) been used b) to be used c) be used
16. Because of the long time needed for discovery of pharmaceuticals, the costs ... accumulate.
a) can b) has to c) is to
17. Discovering drugs ... be a commercial success.
a) may b) have to c) ought
18. The biological target is often referred ... as a drug target.
a) in b) for c) to
19. Zinc oxide particles ... to have superior UV blocking properties.
a) have been found b) had been found c) found
20. Once a compound ... it will begin the process of drug development.
a) has been identified b) has identified c) identifies
21. Scientific laws ... natural events.
a) describe b) describes c) are describing
22. For many years chemists ... applications for renewable matter.
a) have been finding b) have found c) found
23. ... you ... this book yet?
a) Had ... read b) Have ... read c) Do ... read
24. I ... usually ... to work on Monday.

- a) am ... going b) - ... goes c) - ... go
25. General chemistry ... the structure of matter.
a) examines b) examine c) is examining
26. ... you ... this method now?
a) Do ... study b) Are ... studying c) Have ... studied
27. He ... this newspaper from 8 to 9 p.m.
a) will be reading b) will read c) will have read
28. He ... the piano for two hours yesterday.
a) played b) was playing c) had played
29. I ... at this plant two years ago.
a) have worked b) had worked c) worked
30. I ... never ... to New York.
a) have ... been b) had ... been c) - ... was
31. He ... to the radio now.
a) is listening b) listens c) listen
32. He ... books very often.
a) not buy b) doesn't buy c) don't buy
33. Where ... you ... at 6 p.m.?
a) will ... be b) shall ... be c) will ... have been
34. I ... anything since morning.
a) wasn't eating b) haven't eaten c) didn't eat
35. I came home while my mother ... dinner.
a) has cooked b) cooked c) was cooking
36. General chemistry ... the science of matter.
a) are b) is c) were
- 37.. This area ... to the next generation of medicines.
a) will lead b) had lead c) has been leading
38. ... you ... your research work yet?
a) Had ... finished b) Do ... finish c) Have ... finished
39. ... you ... now?
a) Are ... working b) Do ... work c) Were ... working
40. The scientists ... the problem in two weeks.
a) will solve b) solve c) were solving
41. They ... experiments every week.
a) are carrying on b) carry on c) had carried on
42. She ... the answers from 10 to 11 a.m.
a) writes b) will write c) will be writing
43. I ... this book for an hour yesterday.
a) was reading b) read c) have read
44. She ... at 6 o'clock.
a) gets up b) get up c) is getting up
45. We ... never ... in that laboratory.
a) had worked b) have ... worked c) - ... worked
46. ... you ... to London next week?
a) Do ... go b) Will ... go c) Did ... go
47. He would like to speak to his friend before he ... out.
a) goes b) will go c) go
48. He ... never ... his books.
a) have ... lost b) has ... lost c) had ... lost
49. They met at the library while they ... in Moscow.
a) were living b) lived c) live
50. When she arrived at the station, the bus ... already ...

a) - ... left

b) had ... left

c) has ... left

3.4 Шкала оценивания (методика оценки)

Оценивание теста для входного контроля осуществляется по последующей шкале:

43-50 правильных ответов – отлично

42-35 правильных ответов – хорошо

34-26 правильных ответов – удовлетворительно

Менее 25 правильных ответов – неудовлетворительно

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольные работы (по одной контрольной работе по каждому разделу) и итоговый контроль. Максимальная оценка за контрольные работы составляет: 20 баллов за контрольную работу №1, 20 баллов за контрольную работу №2, 20 баллов за контрольную работу №3, 20 баллов за контрольную работу №4, 20 баллов за итоговый контроль (5 семестр).

Раздел 1. Контрольная работа № 1 Контрольная работа содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.

Раздел 2. Контрольная работа № 2 Контрольная работа содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.

Раздел 3. Контрольная работа № 3 Контрольная работа содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.

Раздел 4. Контрольная работа № 4 Контрольная работа содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.

Итоговый контроль.

Итоговый контроль содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 3 балла, 4 задание – 4 балла, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 10 баллов.

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для студентов (в соответствии с Положением)

Рейтинг-контроль 1	Тестирование, устный опрос, письменный опрос	до 20
Рейтинг-контроль 2	Тестирование, устный опрос, письменный опрос	до 30
Рейтинг-контроль 3	Тестирование, устный опрос, письменный опрос	до 50
Максимальное количество баллов за зачет		до 100

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Перевод научно-технической литературы» равна 100.

Оценка в баллах	Оценка по шкале	Обоснование	Уровень сформированности компетенций
Более 85	«Отлично»	Содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Высокий уровень
70-84	«Хорошо»	Содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	Продвинутый уровень
55-69	«Удовлетворительно»	Содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой	Пороговый уровень

		обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки	
Менее 55	«Неудовлетворительно»	Содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки	Компетенции не сформированы

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота и глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность и эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и

привести свои примеры;

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «*неудовлетворительно*» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «*неудовлетворительно*» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Количество контрольных работ –4

Раздел 1. Контрольная работа № 1. Примеры заданий к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов

1. Письменный перевод текста (со словарем):

THE SCIENCE OF ICE CORING

Every summer, as the weather changes, the surface ice in the Arctic Ocean and the Antarctic melts a bit. Then in winter, a new layer of ice is added on top. As the ice freezes, it traps dust and air bubbles in the ice, which will remain there almost forever. Over many millions of years, these ice-layers have become many hundreds of metres thick.

Scientists have found that they can figure out the past by drilling 'cores' from these ice-sheets. The bubbles in the core can be analysed (using spectroscopy) to tell us what the air was like all those years ago. Bubbles from the 20th century show more carbon dioxide and CFCs in the air. Bubbles from the last Ice Age (about 18,000 years ago) show very little carbon dioxide. As you know, carbon dioxide.

You can also tell how cold or warm the winter was. Two ways - one, the level of carbon dioxide. Secondly, the thickness of that year's ice itself can tell how cold it had got.

A chemical study of dust in the cores also tells you what was going on that year. For example, ice samples from 1991 show a huge amount of ash. That's the earth's way of remembering a famous volcanic explosion. Because in 1991, Mt. Pinatubo in the Philippines exploded, covering the entire earth with a thin sheet of ash.

Tiny pollen grains are found trapped in the ice cores (pollen can travel incredibly far on tiny wind currents). Many biologists are expert at telling which kind of plants they came from. So for each layer, we know what kinds of plants were growing that year. As the Ice Age receded, there are more pollen grains of tropical plants like bananas and mangoes, and fewer grains of plants like pines, which need cold weather.

2. Составьте описательную аннотацию к этому тексту.

3. Контроль лексики: Although, approximate, beverage, capacity, constraints, continuous, efficient, eliminate, fluid, haphazard, initial, nowadays, otherwise, petrochemical, process, profit, remove, sensitive, simultaneous, typically, unprofitable, utilize, applied, attach, coat, coil, derivative, dissolve, emphasize, enforcement, forensic, reveal, sequence, slightly, solvent, vaporize, chemical, industrial, familiar, famous, multistage, heavy, substance, transparent, pure, foreign, hard, sample, specimen, via.

4. Письменный перевод предложений (без словаря):

1. We were able to arrive at 10 a.m.
2. We'll have to find the best solution of the problem concerned.
3. Such a result has been expected for a long time.

4. To solve the problem connected with the application of these solvents will take much time.
5. The rates of many chemical reactions are found to be influenced by solid surfaces.
6. He is considered to be a famous scientist.
7. Many proteins were found to be mixtures of several chemical components.
8. The first electric power-stations are known to have been built for the supply of electric light.
9. He is to come at the meeting at 5 p.m.
10. You should use this method in your research work.

Раздел 2. Контрольная работа № 2. Примеры заданий к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.

1. Письменный перевод текста:

Direct Conversion of Ethanol to Isobutene

A new catalyst for ethanol: researchers potentially find a renewable path to fuel additives, rubber and solvents. Researchers in the Pacific Northwest have developed a new catalyst material that could replace chemicals currently derived from petroleum and be the basis for more environmentally friendly products including fuel additives, bio-based rubber for tires and a safer solvent for the chemicals industry. To make sustainable biofuels, producers want to ferment ethanol from nonfood plant matter. To turn bio-ethanol into other useful products, researchers at the Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory and at Washington State University have developed a new catalyst material that will convert it into a chemical called isobutene. And it can do so in one production step, which can reduce costs.

"Isobutene is a versatile chemical that could expand the applications for sustainably produced bio-ethanol," said chemical engineer Yong Wang. In addition, this catalyst requires the presence of water, allowing producers to use dilute and cheaper bio-ethanol rather than having to purify it first, potentially keeping costs lower and production times faster. An important key to unlocking renewables to replace fossil fuel products is the catalyst. A catalyst is known to be a substance that promotes chemical reactions of interest. The catalytic converter in a car, for example, speeds up chemical reactions that break down polluting gases, cleaning up a vehicle's exhaust. The researchers were trying to make hydrogen fuel from ethanol. To improve on a conventional catalyst, they had taken zinc oxide and zirconium oxide and combined both into a new material called a mixed oxide.

2. Составьте реферативную аннотацию к этому тексту:

3. Устный перевод текста:

SCIENTISTS LIST 200 KEY WILDLIFE SITES

Two hundred sites where 95 per cent of the world's wildlife could be conserved have been identified by scientists. The sites, which range from river basins and arctic tundra to tropical forests and coral reefs, are to form the backbone of a 30-nation conservation effort headed by the World Wide Fund for Nature.

Under the plan, the charity is to form partnerships with companies, governments and local people to try to preserve habitats. The campaign is also aimed at industries which are causing huge environmental damage.

Industries are being urged to tackle emissions of carbon dioxide, the greenhouse gas, through energy efficiency schemes.

4. Лексико-грамматический тест:

1. Ecology ... to be an interdisciplinary field of science that includes biology, geography and Earth science.

a) is stated b) has stated c) had stated

2. Every plant or animal of an ecosystem ... a definite role to play.

- a) have b) has c) are having
3. The nature of connections in ecological communities ... be explained by knowing the details of each species in isolation.
- a) has not b) cannot c) haven't
4. Biodiversity ... to describe the diversity of life from genes to ecosystems.
- a) are known b) has known c) is known
5. Scientists ... in the way that diversity affects the complex ecological processes.
- a) interests b) are interested c) was interested
6. A habitat ... an aquatic or terrestrial environment.
- a) are able to be b) might be c) have to be
7. Pollution ... numerous adverse effects.
- a) produce b) produces c) are producing
8. He ... to come here yesterday.
- a) was able b) could c) can
9. The ecology of global carbon budgets ... one example of the linkage between biodiversity and biogeochemistry.
- a) give b) gives c) are giving
10. The metric system is an internationally agreed ... system of measurement.
- a) decimal b) optical c) monitoring

Раздел 3. Контрольная работа № 3. Примеры заданий к контрольной работе № 3. Контрольная работа содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.

1. Письменный перевод текста:

PLANT FACILITIES

The actual production or process part of a plant may be indoors, outdoors, or a combination of the two. The actual production section of a facility usually has the appearance of a rather industrial environment. Hard hats and work shoes are commonly worn. Floors and stairs are often made of metal grating, and there is practically no decoration. There may also be pollution control or waste treatment facilities or equipment. Sometimes existing plants may be expanded or modified based on changing economics, feedstock, or product needs. As in other production facilities, there may be shipping and receiving, and storage facilities. In addition, there are usually certain other facilities, typically indoors, to support production at the site.

Although some simple sample analysis may be able to be done by operations technicians in the plant area, a chemical plant typically has a laboratory where chemists analyze samples taken from the plant. Such analysis can include chemical analysis or determination of physical properties. Sample analysis can include routine quality control on feedstock coming into the plant, intermediate and final products to ensure quality specifications are met. Non-routine samples may be taken and analyzed for investigating plant process problems also. A larger chemical company often has a research laboratory for developing and testing products and processes where there may be pilot plants, but such a laboratory may be located at a site separate from the production plants.

2. Составьте описательную аннотацию к тексту.

3. Контроль лексики: actually, rare, crust, portable, lanthanum, lutetium, distortion, circuit, tiny, neodymium, europium, terbium, availability, concentrated, search, worldwide, to treat, infectious, diplomacy, completely, praseodymium, gene, dysprosium, to prevent, I shall dwell upon the problem of, sequence, the object of this book is, wrongly, the subject of the investigation is, biotechnology, it requires a direct study of, challenge, the formulation of ... is, version, book is concerned with, therapy, the problem which I am setting, career, in this paper we shall present, side-effects, the question is usually regarded as, enzymes, we shall deal with,

through, we shall examine the, protein, we shall explore, illness, it is important that we bring ... into clear focus, gadget.

4. Письменный перевод предложений:

1. Provided she had this book, she would read it.
2. After finishing our work, we went for a walk.
3. We know of the new plant having been built in this region.
4. By using this method we can get a good result.
5. If they had got the necessary equipment, they would have done their research work.
6. He hardly knows it.
7. Having carried out a series of experiments, we could obtain the necessary data.
8. The section closes with the procedural protection of property interests.
9. If I were you I wouldn't buy this car.
10. If you earn a lot of money where will you go on holiday?

Раздел 4. Контрольная работа содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов.

1. Письменный перевод текста:

Soil Nitrite Cleans the Air

Nitrogen-containing soil is known to be a source of hydroxyl radicals that remove pollutants from the atmosphere. Our air partly cleans itself as pollutants are being oxidized by hydroxyl radicals and washed out by rain. Now, researchers at the Max Planck Institute for Chemistry in Mainz have discovered the origin of a part of the nitrous acid that is acting beside ozone as a source of hydroxyl radicals. According to their studies, large quantities of the acid are released into the atmosphere from soil. In nitrogen-rich soils the acid is formed from nitrite ions produced through microbiological transformations of ammonium and nitrate ions. The more acidic the soil is and the more nitrite it contains, the more nitrous acid is released. Through this pathway some of the nitrogen in fertilized soil escapes into the air.

In the latest issue of the journal Science, the researchers describe how they demonstrated the existence of this previously unnoticed pathway in the nitrogen cycle. They measured the concentration of HONO – a chemical term for gaseous nitrous acid – that escaped from a defined volume of soil. They added nitrite to a soil sample and varied its water content. The quantity of released HONO matched the researchers' estimates based on acid/base and solubility equilibria. The source of the high concentrations of HONO observed in the lower atmosphere had long been a mystery. The fact that soil emits HONO is not just locally, but also globally significant for air quality and the nitrogen cycle. The findings will then be incorporated into a global model. The researchers suspect that soil-based HONO emissions could strongly increase especially in developing countries. This is expected to produce more hydroxyl radicals, which increase the oxidizing power of the air.

2. Составьте реферативную аннотацию к этому тексту.

3. Контроль лексики: to recycle, to accumulate, independently, due to, initial, fortunate, largely, kerosene, abundant, formaldehyde, annually, major, widespread, hydrocarbon, whenever, various, contaminant, we have described, paint, adverse, detergent, though, laminate, therapy, toluene, extensive, acetone, firework, to evaporate, to withstand, plywood, virtually, foam, precursor, humidity, synthesis, to encourage, helical, require, although, measure, sequence, immediate, ventilation, it is sufficient to note, concentration, to be more precise, pollutant, in other words, as we have mentioned.

4. Лексико-грамматический тест:

1. In the XIXth century the ... weights were generally accurate but sometimes an element was given the wrong valency.

a) combustible b) condensable c) combining

2. He suddenly realised that ... the element cards in order of increasing atomic weight that certain types of element regularly occurred.
 - a) by arranging b) have arranged c) has arranged
- 3.....the relative atomic mass the scientist put the element in the correct place.
 - a) Under correcting b) Have corrected c) By correcting
4. The outstanding scientist goes further.....consequences of his ideas which can be tested.
 - a) have predicted b) in predicting c) has predicted
5. The organization of the periodic table can ... to derive relationships between various element properties.
 - a) be utilized b) utilize c) utilizing
6. There were two main problems about.....a pattern for the elements.
 - a) establishes b) establish c) establishing
7. Ramsay was awarded a Nobel Prize for.....five elements.
 - a) discovered b) discovering c) has discovered
8. This work identified chemical elements as a specific type of atom, therefore ... Newton's theory.
 - a) reject b) be rejected c) rejecting
9. The of an "element" as an undivisible substance has developed through three major historical phases.
 - a) concept b) contribution c) contrast
- 10.Only about 4% of the total mass of the universe ... of atoms or ions, and thus represented by chemical elements.
 - a) make b) makes c) is made

Итоговый контроль (зачет). Примеры заданий к итоговому контролю. Итоговый контроль содержит 4 задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 3 балла, 4 задание – 4 балла, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 10 баллов.

1. Письменный перевод текста (со словарем):

Some metals can be obtained from their ores easily. In a few cases, all that is needed is to heat the ore. Heating an ore of zinc releases the free metal. But with zinc, there is an additional problem. Zinc metal sublimates very easily. Sublimation is the process by which a solid changes directly to a gas when heated, without first changing to a liquid. Anyone who wanted to make zinc from its ore would lose the zinc almost immediately by sublimation.

Of course, early people did not understand this process. They may very well have made zinc by heating its ores. But any zinc they made would have floated away immediately. Still, a process for extracting zinc from its ores was apparently invented in India by the 13th century. The process involves heating the zinc ore in a closed container. When zinc vapor forms, it condenses inside the container. It can then be extracted and used.

Ancient people were familiar with compounds and alloys of zinc. For example, there are brass objects from Palestine dating to 1300 B.C. Brass is an alloy of copper and zinc. The alloy may have been made by humans or found naturally in the earth. No one knows the origin of the brass in these objects.

The first European to describe zinc was probably Swiss physician Paracelsus. Paracelsus was also an alchemist. Alchemy existed from about 500 B.C. to near the end of the 16th century. People who studied alchemy wanted to find a way to change lead, iron, and other metals into gold. Alchemy contained too much magic to be a real science. But it developed a number of techniques and produced many new materials. Paracelsus first wrote about zinc in the early 1500s. He described some properties of the metal. But he said he did not know what the metal was made of. Because of his report on the metal, Paracelsus is sometimes called the discoverer of zinc. The name zinc was first used in 1651.

2. Составление реферата к этому тексту.

3. Устный перевод текста (без словаря):

Environmental ethics is a branch of applied ethics and a part of environmental philosophy. It developed out of three insights: first, that ethics cannot be built without the consideration of natural beings, nature, or the Earth because all beings on Earth are interconnected; second, that the scope of ethics should include future consequences, and so ethics should have an inter-generational outlook; third, that proper ethics cannot be built without recognizing that human life is only possible given the proper condition of the Earth.

While traditional ethics had an exclusive focus on human beings, environmental ethics is based on concern for nature. Environmental ethics often contains criticisms of man's abusive or exploitative practices with regard to nature. Some theories argue for the intrinsic value and rights of natural beings, while others argue from an anthropocentric utilitarian perspective. Furthermore, some theories contain critical examinations of human nature, modernity, civilization, and culture. Environmental ethics influences a large range of disciplines including law, sociology, theology, economics, ecology and geography.

4. Оценка за участие в конференции.

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения:

Компетенция	Индикатор достижения
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

1. Mass concentration depends _____ the variation of the volume of the solution due mainly to thermal expansion.

- A) to
- Б) on**
- B) in
- Г) for

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

2. Another commonly used unit is g/(100 mL), which is identical _____ g/dL (gram/decilitre).

- A) in
- Б) to**
- B) on
- Г) of

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

3. The chemical process practiced ____ the largest scale is the reaction of benzene and ethene to give ethylbenzene.

- A) for
- Б) to
- В) in
- Г) **on**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

4. In the case of chlorination, one of the chlorine atoms ____ a hydrogen atom.

- A) **replaces**
- Б) replace
- В) have replaced
- Г) has been replaced

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

5. Thus, for pure component the mass concentration equals the density _____ pure component.

- A) for
- Б) **of**
- В) into
- Г) on

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

6. A solution with 1 g of solute _____ in a final volume of 100 mL of solution would be labeled as "1%" or "1% m/v" (mass/volume).

- A) **dissolved**
- Б) dissolve
- В) dissolves
- Г) to had dissolved

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

7. In such a process, the thermodynamic system can change its internal energy by ____ work on its surroundings, or by gaining or losing energy as heat.

- A) **doing**
- Б) do
- В) does
- Г) will do

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

8. For the first six periods of the periodic table, the noble gases ____ exactly the members of group 18.

- A) are
- Б) is
- В) has been
- Г) had been

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

9. This approximation breaks down as the solute concentration_____ (for example, in water–NaCl mixtures).
- A) are increased
 - Б) is increased**
 - В) increase
 - Г) to had increased

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

10. The melting and boiling points for a _____ noble gas are close together, differing by less than 10 °C (18 °F); that is, they are liquids over only a small temperature range.
- A) have given
 - Б) gives
 - В) give
 - Г) given**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

11. The above definitions _____no longer the most commonly used in either system of units.
- A) is
 - Б) are**
 - В) is being
 - Г) was

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

12. Terminology Relating to Conditioning and hundreds of special conditions _____ particular materials and test methods.
- A) off
 - Б) for**
 - В) out
 - Г) above

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

13. Although there are examples to the contrary, it should be stressed that the commonly used "units" of % w/v are grams _____ millilitre (g/mL).
- A) as
 - Б) per**

- В) in
- Г) from

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

14. Osmium and iridium are the densest known elements ____ standard conditions for temperature and pressure.

- A) at**
- Б) in
- В) on
- Г) into

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

15. Many different definitions of standard reference conditions are currently _____ by organizations all over the world.

- A) use
- Б) being used**
- В) uses
- Г) to have used

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

16. Other standards organizations also have _____ standard test conditions.

- A) specialized**
- Б) silent
- В) spin
- Г) soon

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

17. The molar (amount) concentration _____ variants, such as normal concentration and osmotic concentration.

- A) to have
- Б) have
- В) has**
- Г) have had

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

18 The standard is given _____ 29.92 inHg at an unspecified temperature.

- A) so
- Б) as**
- В) also
- Г) of

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в

рамках осуществляемой деятельности.

19. Neon, argon, krypton, and xenon are obtained from air in an air separation unit using the methods of liquefaction of gases and fractional ____.

- A) disturbance
- Б) distillation**
- B) discharge
- Г) dislocation

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

20. If the heat of vaporization and the vapor pressure of a liquid at a certain temperature ____, the boiling point can be calculated by using the Clausius–Clapeyron equation.

- A) is known
- Б) are known**
- B) will be known
- Г) will have been known

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

21. Any addition of thermal energy results ____ a phase transition.

- A) on
- Б) in**
- B) above
- Г) off

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

22. A fraction in chemistry _____ a quantity collected from a batch of a substance in a fractionating separation process.

- A) are
- Б) is**
- B) have been
- Г) will have been

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

23. ____ a solution, one must add more solute (for example, alcohol), or reduce the amount of solvent (for example, water).

- A) Concentrate
- Б) To concentrate**
- B) To had concentrated
- Г) Has concentrated

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

24. Saturation pressure and saturation temperature have a direct relationship: as saturation

pressure is increased, so ____ saturation temperature.

- A) is
- Б) are
- В) am
- Г) were

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

25. The hydrocarbon is burnt and the heat is used ____ water, which is then circulated.

- A) heat
- Б) to heat**
- В) to have heated
- Г) heats

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

26. A fraction is the product of a fractionating column, a vast chamber designed ____ different substances (such as crude oil) based on their boiling point.

- A) to separate**
- Б) separate
- В) have separated
- Г) has separated

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

27. Even though it is poorly soluble, silica ____ in many plants such as rice.

- A) have occurred
- Б) occur
- В) occurs**
- Г) have been occurred

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

28. The nutrient minerals are generally ionic compounds, ____ they are not molecules, e.g. iron sulfate.

- A) that
- Б) thus**
- В) them
- Г) their

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

29. The ions are atoms that ____ one or more electrons (termed cations) and atoms that have gained one or more electrons (termed anions).

- A) has lost
- Б) have lost**
- В) had lost

Г) loose

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

30. Breathing air is air ____ specified standards for contaminants.

A) meets

Б) meeting

B) meet

Г) has met

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

31. Larger or more sophisticated equipment is generally called ____ scientific instrument.

A) the

Б) a

B) an

Г) -

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

32. A properly built electronic device could, then, _____ focus the electron beam onto a sample to study it.

A) be able

Б) be able to

B) able to

Г) been able to

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

33. While X-rays cannot be diverted ____ optical means, moving electrons can be, by using electromagnetic fields as a sort of lenses, that may be arranged as in a standard optical microscope.

A) on

Б) by

B) in

Г) for

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

34. Note that higher voltages accelerate electrons ____ to noticeable relativistic effects.

А) up

Б) down

B) in

Г) on

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

35. Sodium and fluorine undergo a redox reaction ____ sodium fluoride.

A) form

B) to form

B) forms

Г) have formed

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

36. However, the nuclei remain at nearly fixed locations in the molecule while the electrons move ____.

A) significantly

Б) signify

B) significant

Г) signifies

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

37. Thus, although a nickel atom has, in principle, ten valence electrons, its oxidation state ____ exceeds four.

A) lately

Б) recently

B) never

Г) ever

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

38. The d electron count is an alternative tool for ____ the chemistry of a transition metal.

A) understands

B) understanding

B) understand

Г) understood

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

39. This tendency is called the 18-electron rule, because each bonded atom has 18 valence electrons ____ shared electrons.

A) include

B) including

B) includes

Г) to include

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

40. In each row of the periodic table, the metals occur to the left of the nonmetals, and thus a metal has ____ possible valence electrons than a nonmetal.

A) few

- Б) fewer**
B) the fewest
Г) fewest

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

41. A difference in electric potential on a semiconducting material would cause it ____ thermal equilibrium and create a non-equilibrium situation.

- A) leave
Б) to leave
B) leaves
Г) has left

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

42. The most common semiconducting materials are crystalline solids, but amorphous and liquid semiconductors are also ____.

- A) know
Б) known
B) knows
Г) knew

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

43. The high-temperature minerals, cristobalite and tridymite, have both lower densities and indices of refraction ____ quartz.

- A) then
Б) than
B) them
Г) their

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

44. In a molecule, ____ the electrons and nuclei experience similar-scale forces from the Coulomb interaction.

- А) both**
Б) neither
B) either
Г) rather

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

45. Effective molecular radius is the size a molecule ____ in solution.

- A) display
Б) displays
B) have displayed
Г) to display

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

46. Hence, for a ____ temperature and pressure, the molar volume is the same for all ideal gases and is based on the gas constant.

- A) given
- Б) give
- В) gives
- Г) gave

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

47. For crystalline solids, the molar volume can be measured ____ X-ray crystallography.

- A) under
- Б) on
- В) by**
- Г) from

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

48. For a real mixture the molar volume cannot be calculated without ____ the density.

- A) know
- Б) knowing**
- В) knew
- Г) has known

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

49. __ interaction is weak, with superconducting magnets it can attain a notable interaction.

- A) Through
- Б) Though**
- В) Than
- Г) Those

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

50. This expansion can exert enormous pressure, ____ pipes and cracking rocks.

- A) to burst
- Б) bursting**
- В) to have burst
- Г) to had burst

Задания открытого типа:

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

1. Вставьте пропущенный глагол:

A liquid in a partial vacuum ____ a lower boiling point than when that liquid is at atmospheric pressure.

Ответ - **has**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

2. Вставьте пропущенное имя существительное:

At that temperature, the vapor ____ of the liquid becomes sufficient to overcome atmospheric pressure and allow bubbles of vapor to form inside the bulk of the liquid.

Ответ - **pressure**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

3. Вставьте пропущенное имя существительное:

On the other ____, boiling is a process in which molecules anywhere in the liquid escape, resulting in the formation of vapor bubbles within the liquid.

Ответ - **hand**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

4. Вставьте пропущенное имя существительное:

The liquid can be said to be saturated with thermal ____.

Ответ - **energy**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

5. Вставьте пропущенное имя прилагательное в сравнительной степени:

At higher elevations, where the atmospheric pressure is much lower, the boiling point is also ____.

Ответ - **lower**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

6. Вставьте пропущенное словосочетание:

____ are historically also the inert gases.

Ответ – **The noble gases**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

7. Вставьте пропущенное имя существительное:

In organic chemistry, a ____ is an organic compound consisting entirely of hydrogen and carbon.

Ответ - **hydrocarbon**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

8. Вставьте пропущенное имя существительное:

Alkenes and some alkynes also undergo ____ by opening of the multiple bonds to produce polyethylene, polybutylene, and polystyrene.

Ответ - **polymerization**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

9. Вставьте пропущенное словосочетание:

____ is a branch of chemistry that uses computer simulation to assist in solving chemical problems.

Ответ - **Computational chemistry**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

10. Вставьте пропущенное имя существительное:

Batch ____ is a method of manufacturing where the products are made as specified groups or amounts, within a time frame.

Ответ - **production**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

11. Вставьте пропущенный предлог:

In science and engineering, the weight of an object is the force acting on the object due ____ gravity.

Ответ - **to**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

12. Вставьте пропущенный союз:

I have developed, improved ____ tested chemical plant processes, equipments and products.

Ответ - **and**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

13. Вставьте пропущенное местоимение:

For example, in ____ liquid state, titanium is a very strong solvent capable of dissolving most metals and elements.

Ответ - **its**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

14. Вставьте пропущенное имя прилагательное:

However, some metals and solutes, ____ as iron and carbon, have very high melting-points and were impossible for ancient people to melt.

Ответ - **such**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

15. Вставьте пропущенный глагол:

For example, the combination of carbon with iron ____ steel, which is stronger than iron, its primary element.

Ответ - **produces**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

16. Вставьте пропущенный союз:

Even if these are present, a separate card can be added ____ what is available isn't sufficient.

Ответ - **if**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

17. Вставьте пропущенное указательное местоимение:

The electrical and thermal conductivity of alloys is usually lower than ____ of the pure metals.

Ответ - **that**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

18. Вставьте пропущенное относительное местоимение:

The temperature at ____ melting begins is called the solidus, and the temperature when melting is just complete is called the liquidus.

Ответ - **which**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

19. Вставьте пропущенный глагол:

Due to their high reactivity, most metals ____ not discovered until the 19th century.

Ответ - **were**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

20. Вставьте пропущенный глагол:

A method for extracting aluminium from bauxite was ____ by Humphry Davy in 1807, using an electric arc.

Ответ - **proposed**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в

рамках осуществляемой деятельности.

21. Вставьте пропущенный артикль:

This contrasts with the definition of molarity which is based on ____ specified volume of solution.

Ответ - **a**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

22. Вставьте пропущенный предлог:

A solution ____ concentration 1 mol/kg is also sometimes denoted as 1 molal.

Ответ - **of**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

23. Вставьте пропущенное местоимение:

The amount of product formed is limited by this reagent, since the reaction cannot continue without ____.

Ответ - **it**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

24. Вставьте пропущенный союз:

During the time between 1865 __ 1910, processes for extracting many other metals were discovered, such as chromium, vanadium, tungsten, iridium, cobalt, and molybdenum, and various alloys were developed.

Ответ - **and**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

25. Вставьте пропущенный модальный глагол:

Kerosene ____ keep air away from the crystal.

Ответ - **can**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

26. Переведите на русский язык предложение:

Theoretical chemistry is the branch of chemistry which develops theoretical generalizations that are part of the theoretical arsenal of modern chemistry: for example, the concepts of chemical bonding, chemical reaction, valence, the surface of potential energy, molecular orbitals, orbital interactions, and molecule activation.

Ответ - Теоретическая химия – это раздел химии, развивающий теоретические обобщения, входящие в теоретический арсенал современной химии: например, понятия химической связи, химической реакции, валентности, поверхности потенциальной энергии, молекулярных орбиталей, орбитальных взаимодействий и молекулярной активации.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

27. Переведите на русский язык предложение:

Other major components include molecular dynamics, statistical thermodynamics and theories of electrolyte solutions, reaction networks, polymerization, catalysis, molecular magnetism and spectroscopy.

Ответ - Другие основные компоненты включают молекулярную динамику, статистическую термодинамику и теории растворов электролитов, реакционных сетей, полимеризации, катализа, молекулярного магнетизма и спектроскопии.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

28. Переведите на русский язык предложение:

The former includes studies of: electronic structure, potential energy surfaces, and force fields; vibrational-rotational motion; equilibrium properties of condensed-phase systems and macro-molecules.

Ответ - Первый включает исследования: электронной структуры, поверхностей потенциальной энергии и силовых полей; колебательно-вращательного движения; равновесных свойств систем в конденсированной фазе и макромолекул.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

29. Переведите на русский язык предложение:

With the rise of the density functional theory and other methods like molecular mechanics, the range of application has been extended to chemical systems which are relevant to other fields of chemistry and physics, including biochemistry, condensed matter physics, nanotechnology or molecular biology.

Ответ - С появлением теории функционала плотности и других методов, таких как молекулярная механика, диапазон применения был расширен до химических систем, которые имеют отношение к другим областям химии и физики, включая биохимию, физику конденсированных сред, нанотехнологию или молекулярную биологию.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

30. Переведите на русский язык предложение:

Electroanalytical methods are a class of techniques in analytical chemistry which study an analyte by measuring the potential (volts) and/or current (amperes) in an electrochemical cell containing the analyte.

Ответ - Электроаналитические методы – это класс методов аналитической химии, которые изучают аналит путем измерения потенциала (вольт) и/или тока (ампер) в электрохимической ячейке, содержащей аналит.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

31. Переведите на русский язык предложение:

The metallic state has historically been an important building block for studying properties of solids.

Ответ - Металлическое состояние исторически было важным строительным блоком для изучения свойств твердых тел.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

32. Переведите на русский язык предложение:

In aquatic environments, platinum is often used due to its high electron transfer kinetics, although an electrode made from several metals can be used in order to enhance the electron transfer kinetics.

Ответ - В водной среде часто используется платина из-за ее высокой кинетики переноса электронов, хотя можно использовать электрод, изготовленный из нескольких металлов, для улучшения кинетики переноса электронов.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

33. Переведите на русский язык предложение:

This method can reveal the reduction potential of an analyte and its electrochemical reactivity.

Ответ - Этот метод может выявить восстановительный потенциал аналита и его электрохимическую реакционную способность.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

34. Переведите на русский язык предложение:

According to the waveform that describes the way how the potential is varied as a function of time, the different voltammetric techniques are defined.

Ответ - В соответствии с формой волны, которая описывает способ изменения потенциала в зависимости от времени, определяются различные вольтамперометрические методы.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

35. Переведите на русский язык предложение:

Non-renewable resources are important things in the environment that are limited.

Ответ - Невозобновляемые ресурсы – это важные предметы в окружающей среде, которые ограничены.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

36. Переведите на русский язык предложение:

With the development of efficient computer technology in the 1940s, the solutions of elaborate wave equations for complex atomic systems began to be a realizable objective.

Ответ - С развитием эффективных компьютерных технологий в 1940-х годах решение сложных волновых уравнений для сложных атомных систем стало достижимой задачей.

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

37. Переведите на русский язык предложение:

The steel then becomes heterogeneous, as it is formed of two phases, the iron-carbon phase called cementite (or carbide), and pure iron ferrite.

Ответ - **Затем сталь становится гетерогенной, так как она состоит из двух фаз: железо-углеродистой фазы, называемой цементитом (или карбидом), и из чистого феррита железа.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

38. Переведите на русский язык предложение:

The "metal" usually is a metal from the groups 3–13, as well as the trans-lanthanides and trans-actinides, but from a certain perspective, all chemical compounds can be described as coordination complexes.

Ответ - **«Металл» обычно представляет собой металл из групп 3–13, а также транс-лантаниды и транс-актиниды, но с определенной точки зрения все химические соединения можно описать как координационные комплексы.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

39. Переведите на английский язык предложение:

Когда что-то является искусственным или созданным руками человека, то это сделано людьми, а не природой.

Ответ - **When something is artificial, or man-made, it has been made by humans, not nature.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

40. Переведите на английский язык предложение:

Искусственное не обязательно означает синтетическое (то есть созданное путем синтеза).

Ответ - **Artificial does not necessarily mean synthetic (that is, created by synthesis).**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

41. Переведите на английский язык предложение:

Масса нейтрона не может быть определена с помощью масс-спектрометрии.

Ответ - **The mass of a neutron cannot be determined by mass spectrometry.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

42. Переведите на английский язык предложение:

Она направлена на устойчивое развитие без деградации окружающей среды.

Ответ - **It aims for sustainable development without degrading the environment.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

43. Переведите на английский язык предложение:

Тогда бензол является лимитирующим реагентом.

Ответ - **Benzene is then the limiting reagent.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

44. Переведите на английский язык предложение:

Слово окружающая среда используется, чтобы говорить о многих вещах.

Ответ - **The word environment is used to talk about many things.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

45. Переведите на английский язык предложение:

Защита окружающей среды – это и философия, и общественное движение.

Ответ – **Environmentalism is both a philosophy and a social movement.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

46. Переведите на английский язык предложение:

Неорганическая химия – весьма практическая область науки.

Ответ - **Inorganic chemistry is a highly practical area of science.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

47. Переведите на английский язык предложение:

Этот метод наиболее полезен, когда есть только два реагента.

Ответ - **This method is most useful when there are only two reactants.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

48. Переведите на английский язык предложение:

Молярность – это молярная концентрация раствора.

Ответ – **Molarity is the molar concentration of a solution.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в рамках осуществляемой деятельности.

49. Переведите на английский язык предложение:

В рентгеновской кристаллографии керосин можно использовать для хранения кристаллов.

Ответ - **In X-ray crystallography, kerosene can be used to store crystals.**

УК-4.3 Владеет навыками профессионального и академического взаимодействия в

рамках осуществляемой деятельности.

50. Переведите на английский язык предложение:

Литий широко распространен на Земле.

Ответ - **Lithium is widely distributed on Earth.**

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. Промежуточный контроль обучающихся по дисциплине «Перевод научно-технической литературы» не предусмотрен.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Перевод научно-технической литературы»:

д.п.н., профессор
(ученая степень, ученое звание)

Т.И. Кузнецова
(И.О. Фамилия)

(подпись)

к.фил.н., к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)

И.А. Кузнецов
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Перевод научно-технической литературы» одобрен на заседании кафедры иностранных языков, протокол № 1 от «27» августа 2024 г.

Заведующий кафедрой иностраннх языков
(наименование кафедры)

к.фил.н., к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)

И.А. Кузнецов
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Согласован:

Профессор кафедры иностранных языков РХТУ им. Д.И. Менделеева

д.п.н., профессор
(ученая степень, ученое звание)

Т.И. Кузнецова
(И.О. Фамилия)

(подпись)

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств по
дисциплине «Перевод научно-технической литературы»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теоретическая механика»

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины.

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.


Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает


материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания для текущего контроля по разделам и видам занятий

Расчетно-графическая работа № 1 – Определение реакций опор


Для заданной рамы определить реакции в опорах из условий равновесия и проверить найденные реакции.






$$F = ql,$$

$$M = 2ql^2$$




$$F = ql,$$

$$M = 3ql^2$$




$$F = ql,$$


$$M = ql^2$$









$$F = ql,$$




$$M = 3ql^2$$



















































№ 45



$$F = ql$$


$$M = ql^2$$



$$F = ql$$

$$M = ql^2$$


№ 47



$$F = ql$$


$$M = ql^2$$

№ 48



$$F = ql$$

$$M = ql^2$$



Расчетно-графическая работа № 2 – Кинематика точки

По заданным уравнениям движения точки М установить вид ее траектории и для момента времени $t = t_1$ (с) найти положение точки на траектории, ее скорость, полное, касательное и нормальное ускорения, а также радиус кривизны траектории в соответствующей точке.

Необходимые для решения данные приведены в таблице.

Номер варианта	Уравнения движения		t_1 (с)
	$x = x(t)$, $A=1\text{ см}$, $B=1\text{ см}$, $\omega=1\text{ рад/с}$	$y = y(t)$, $A=1\text{ см}$, $B=1\text{ см}$, $\omega=1\text{ рад/с}$	
1.	$2A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$-3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	1
2.	$3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$4A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t] - 2B$	2
3.	$3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$-2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 1B$	1
4.	$2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$-3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t] - 2B$	1
5.	$2A \sin[(\pi\omega/6) \cdot t]$	$-3A \cos[(\pi\omega/6) \cdot t] + 2B$	1
6.	$-2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 4B$	$5A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	3
7.	$-3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	$2A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	5
8.	$3A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$-2A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t] - 2B$	3
9.	$4A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$-3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 2B$	5
10.	$4A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 2B$	1

11.	$2A \sin[(2\pi\omega/3) \cdot t]$	$- 3A \cos[(2\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	1
12.	$2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 3B$	$3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	3
13.	$- 3A \cos[(5\pi\omega/3) \cdot t]$	$-4A \sin[(5\pi\omega/3) \cdot t] - 2B$	1
14.	$4A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 5A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 2B$	3
15.	$4A \sin[(\pi\omega/6) \cdot t]$	$- 3A \cos[(\pi\omega/6) \cdot t] + 1B$	5
16.	$- 2A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$- 4A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 3B$	1
17.	$- 4A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 1B$	1
18.	$2A \sin[(\pi\omega/6) \cdot t]$	$3A \cos[(\pi\omega/6) \cdot t] + 2B$	5
19.	$3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$4A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t] - 2B$	4
20.	$- 3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	$2A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	2
21.	$4A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t] - 2B$	$3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t]$	1
22.	$- 2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 3B$	$3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	1
23.	$- 3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t] - 4B$	$2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t]$	1
24.	$- 3A \cos[(\pi\omega/6) \cdot t] + 4B$	$5A \sin[(\pi\omega/6) \cdot t]$	1
25.	$- 3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$-4A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t] - 2B$	2
26.	$2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t] - 2B$	3
27.	$2A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$- 3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	4
28.	$2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t] - 3B$	3
29.	$- 4A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] - 2B$	1
30.	$2A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$- 3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	1
31.	$- 3A \cos[(2\pi\omega/3) \cdot t] - 4B$	$2A \sin[(2\pi\omega/3) \cdot t]$	1
32.	$- 2A \sin[(\pi\omega/6) \cdot t]$	$- 3A \cos[(\pi\omega/6) \cdot t] - 2B$	1
33.	$4A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$- 3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	1
34.	$5A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$4A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t] - 2B$	2
35.	$5A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 1B$	1
36.	$4A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t] - 2B$	1
37.	$4A \sin[(\pi\omega/6) \cdot t]$	$- 3A \cos[(\pi\omega/6) \cdot t] + 2B$	1
38.	$3A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$- 2A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	1
39.	$4A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$3A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t] - 2B$	2
40.	$4A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 1B$	1
41.	$4A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 3A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t] - 2B$	1
42.	$3A \sin[(\pi\omega/6) \cdot t]$	$- 2A \cos[(\pi\omega/6) \cdot t] + 2B$	1
43.	$- 2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 4B$	$4A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	3
44.	$- 3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	$5A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	5

45.	$3A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$- 5A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t] - 2B$	3
46.	$5A \sin[(\pi\omega/3) \cdot t]$	$- 3A \cos[(\pi\omega/3) \cdot t] + 2B$	5
47.	$5A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	$2A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 2B$	1
48.	$3A \sin[(2\pi\omega/3) \cdot t]$	$- 5A \cos[(2\pi\omega/3) \cdot t] + 4B$	1
49.	$4A \cos[(\pi\omega/4) \cdot t] + 3B$	$5A \sin[(\pi\omega/4) \cdot t]$	3
50.	$- 5A \cos[(5\pi\omega/3) \cdot t]$	$-4A \sin[(5\pi\omega/3) \cdot t] - 3B$	1

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения.

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; теоретические основы химии, принципы строения вещества, способы получения и химические свойства соединений, основные механизмы протекания химических реакций; основные законы физической химии, основные законы термодинамики поверхностных явлений, свойства дисперсных систем, методы исследования поверхностных явлений и дисперсных систем; теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики; теоретические и практические основы сопротивления материалов

ОПК-2.2 Умеет соотносить прикладные инженерные задачи с фундаментальными научными основами и понимает научную природу процессов

ОПК-2.3 Владеет навыками практического применения теоретических знаний и может генерировать на их основе новые инженерные решения

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; теоретические основы химии, принципы строения вещества, способы получения и химические свойства соединений, основные механизмы протекания химических реакций; основные законы физической химии, основные законы термодинамики поверхностных явлений, свойства дисперсных систем, методы исследования поверхностных явлений и дисперсных систем; теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики; теоретические и практические основы сопротивления материалов

1. Уравнения движения, приведенные ниже, используются при ... способе задания движения:

$$ss = ff(tt)$$

- а) векторном;
- б) координатном;

в) **естественном**

2. В теоретической механике абсолютно твердое тело – это тело,

- а) **расстояние между любыми двумя точками которого остается неизменным;**
- б) изготовленное из металла;
- в) имеет большую массу.

3. Раздел теоретической механики, в котором излагается общее учение о силах и изучаются условия равновесия материальных тел, находящихся под действием сил, – это: а) **статика;**

- б) кинематика;
- в) динамика.

4. Масса тела – ...

- а) величина, характеризующая силу;
- б) **физическая величина, определяющая инертность тела;**
- в) величина, характеризующая ускорение тела.

5. Первый закон Ньютона называется – ...

- а) законом масс;
- б) законом сил;
- в) **законом инерции.**

6. Поступательное движение твердого тела – это:

- а) движение по прямой линии;
- б) **движение, при котором прямая движется параллельно самой себе;**
- в) движение с постоянной скоростью.

7. Движение можно задать следующими способами:

- а) векторным и аналитическим;
- б) графическим, аналитическим;
- в) **векторным, координатным, естественным.**

8. Единица измерения работы в системе единиц СИ:

- а) 1 Н;
- б) **1 Дж;**
- в) 1 Вт.

9. Момент импульса материальной точки относительно неподвижной точки

(полюса) – величина, равная...

- а) векторному произведению импульса точки на радиус-вектор, проведенный из полюса в данную точку;
- б) **векторному произведению радиуса-вектора, проведенного из полюса в данную точку, на импульс точки;**
- в) скалярному произведению радиуса-вектора, проведенного из полюса в данную точку, на импульс точки.

10. Третий закон Ньютона называется – ...

- а) основным законом;
- б) законом сил;
- в) **законом действия и противодействия.**

11. Инерциальная система отсчета – это:

- а) естественная координатная система;
- б) десятичная система отсчета;
- в) **система отсчета, к которой имеют место законы классической механики.**

12. Производная по времени от момента импульса материальной точки относительно некоторой произвольной точки (центра) равна ...
- равнодействующей приложенных к точке сил;
 - моменту равнодействующей приложенных к точке сил относительно этой же точки;**
 - произведению равнодействующей приложенных к точке сил на полное ускорение точки.
13. Момент инерции тела относительно оси z - ... а) $I_{zz} = \int r r^3 dddd$;
- $I_{zz} = \int r r dddd$;
 - $I_{zz} = \int r r^{22} dddd$.**
14. Момент инерции тела относительно произвольной оси равен ...
- сумме момента инерции тела относительно параллельной оси вращения, проходящей через центр масс тела, и произведения массы тела на расстояние между осями;
 - сумме момента инерции тела относительно параллельной оси вращения, проходящей через центр масс тела, и произведения массы тела на квадрат расстояния между осями;**
 - сумме момента инерции тела относительно параллельной оси вращения, проходящей через центр масс тела, и произведения массы тела на куб расстояния между осями.
15. Первый и второй законы Ньютона справедливы в ... системах
- инерциальных;**
 - неинерциальных;
 - любых.
16. Работа силы положительная величина, при угле наклона вектора силы к направлению перемещения точки приложения силы, равном а) **45°**;
- 90°;
 - 120°.
17. Кинетическая энергия точки - ...
- скалярная мера механического движения, равная половине произведения массы материальной точки на квадрат ее скорости;**
 - векторная мера механического движения, равная половине произведения массы материальной точки на квадрат ее скорости;
 - скалярная мера механического движения, равная произведению массы материальной точки на квадрат ее скорости.
18. Мгновенный центр скоростей – это
- точка, в которой в данный момент времени скорость равна нулю;**
 - точка, в которой скорость имеет меньшую скорость;
 - точка, в которой скорость имеет наибольшее значение.
19. Уравнения движения, приведенные ниже, используются при ... способе задания движения:
- $$xx = ff_1(tt), \quad yy = ff_2(tt), \quad zz = ff_3(tt)$$
- векторном;
 - координатном;**
 - естественном.
20. Количественное измерение механического взаимодействия материальных тел называют:
- скоростью;

б) связью;

в) **силой.**

ОПК-2.2 Умеет соотносить прикладные инженерные задачи с фундаментальными научными основами и понимает научную природу процессов

21. Главный момент системы сил – ...

а) момент всех сил относительно главных осей;

б) **геометрическая сумма моментов всех сил относительно данного центра;**

в) момент, имеющий максимальное значение. 22.

Второй закон Ньютона называется – ...

а) **основным законом динамики;**

б) законом действия;

в) законом противодействия.

23. Плоскопараллельное движение твердого тела – это:

а) движение, при котором твердое тело вращается с постоянной скоростью;

б) **движение твердого тела, при котором все его точки перемещаются параллельно некоторой неподвижной плоскости (П);**

в) движение твердого тела с постоянной скоростью.

24. Момент силы относительно оси равен нулю, когда

а) сила пересекает ось;

б) сила перпендикулярна к оси;

в) **сила параллельна оси и когда линия действия силы пересекает ось.**

25. Кинетическая энергия вращательного движения абсолютно твердого тела – ...

$$\frac{1}{2} \omega^2 I_{zz}$$

а) $\frac{1}{2} \omega^2 I_{zz}$;

$$\frac{1}{2} \omega^2 I_{zz}$$

$$\frac{1}{4} \omega^2 I_{zz}$$

б) $\frac{1}{4} \omega^2 I_{zz}$;

$$\frac{1}{2} \omega^2 I_{zz}$$

$$\frac{1}{2} \omega^2 I_{zz}$$

в) $\frac{1}{2} \omega^2 I_{zz}$.

26. Касательное ускорение равно нулю при ... движении

а) **любом равномерном движении точки;**

б) равномерном криволинейном;

в) любом круговом движении.

27. Следующие параметры характеризуют силу – ...

а) проекции силы на оси координат;

б) масса и скорость тела;

в) **модуль, точка приложения, направление силы.**

28. Уравнения движения, приведенные ниже, используются при ... способе задания движения:

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

а) **векторном;**

б) координатном;

в) естественном.

29. Раздел теоретической механики, в котором рассматривается движение материальных объектов под действием приложенных сил – это:

- а) статика;
- б) кинематика;
- в) **динамика.**

30. Главный вектор системы сил – ...

- а) сила, имеющая максимальное значение;
- б) сила, имеющая минимальное значение;
- в) **геометрическая сумма всех действующих сил.**

31. Вращательное движение твердого тела – это:

а) **движение относительно прямой, соединяющей две неподвижные точки твердого тела;**

- б) движение, при котором твердое тело вращается с постоянной скоростью;
- в) движение, при котором твердое тело вращается.

32. Криволинейное движение является равнозамедленным, когда

- а) **линейная скорость и касательное ускорение имеют разные знаки;**
- б) скорость и нормальное ускорение имеют разные знаки;
- в) скорость и касательное ускорение имеют одинаковые знаки

33. Момент силы относительно точки (полюса) – величина, равная...

а) векторному произведению силы на радиус-вектор, проведенный из полюса в точку приложения силы;

б) **векторному произведению радиуса-вектора, проведенного из полюса в точку приложения силы, на эту силу;**

в) скалярному произведению силы на радиус-вектор, проведенный из полюса в точку приложения силы.

34. Работа силы – величина, равная...

а) векторному произведению действующей на тело силы на совершенное под действием этой силы элементарное перемещение;

б) скалярному произведению действующей на тело силы на линейную скорость тела;

в) **скалярному произведению действующей на тело силы на совершенное под действием этой силы элементарное перемещение;**

35. Момент инерции однородного обруча относительно оси, проходящей через его центр масс перпендикулярно к его плоскости – ... а) $I_{zz} = d d m m^{22};$

$$m m R R^2$$

б) $I_{zz} = \frac{m R^2}{2};$

$$m m R R^2$$

в) $I_{zz} = \frac{m R^2}{4}.$

36. Движение точки называют равнопеременным, если ...

- а) ускорение точки является постоянной величиной;
- б) **касательное ускорение точки является постоянной величиной;**
- в) скорость точки является постоянной величиной.

37. Раздел теоретической механики, в котором изучаются геометрические свойства движения тел без учета их инертности (массы) и действующих на них сил, – это: а) статика;

б) **кинематика;**

в) динамика.

38. Линией действия силы называется ...

а) **прямая, по которой направлен вектор силы;**

б) прямая, перпендикулярная вектору силы;

в) прямая, параллельная вектору силы.

39. Сходящиеся силы – это...

а) силы, приложенные в одной точке;

б) **силы, линии действия которых пересекаются в одной точке;**

в) силы, приложенные в начале координат.

40. Работа силы равна нулю, при угле наклона вектора силы к направлению перемещения точки приложения силы, равном

а) 0° ;

б) 120° ;

в) **270° .**

ОПК-2.3 Владеет навыками практического применения теоретических знаний и может генерировать на их основе новые инженерные решения

41. Сумма кинетической и потенциальной энергии тел, составляющих замкнутую систему и взаимодействующих между собой потенциальными силами, всегда ... а) **постоянна;**

б) положительна;

в) равна нулю.

42. Единица измерения кинетической энергии в системе единиц СИ: а) 1 Н·м/с;

б) **1 Дж;**

в) 1 Вт.

43. Момент инерции стержня относительно оси, проходящей через его центр масс в его плоскости – ...

$$mml^2$$

а) $I_{zz} = \frac{mml^2}{3}$;

б) $I_{zz} = \frac{mml^2}{12}$;

в) $I_z = \frac{mml^2}{6}$.

44. Нормальное ускорение равно нулю при ... движении

а) равномерном криволинейном движении точки;

б) равномерном прямолинейном движении точки;

в) **любом прямолинейном движении точки.**

45. Проекции скоростей двух точек тела на прямую, соединяющую эти точки, обладают свойством –

а) **равны друг другу;**

б) проекции пропорциональны величинам углов между отрезком и скоростями точек;

в) проекции равны между собой, если полюсом является середина отрезка.

46. Единица измерения момента импульса в системе единиц СИ: а) $\text{кг} \cdot \text{м}^3/\text{с}$;

б) $\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$;

в) $\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$.

47. Момент импульса точки сохраняется, если ...

а) вектор равнодействующей приложенных к точке сил параллелен вектору момента импульса;

б) равнодействующей приложенных к точке сил равна нулю;

в) **момент равнодействующей приложенных к точке сил относительно какого-либо центра равен нулю.**

48. Момент инерции сплошного диска относительно оси, проходящей через его центр масс перпендикулярно к его плоскости – ...

а) $I_z = mR^2$;

б) $I_{zz} = \frac{mR^2}{2}$;

в) $I_z = \frac{mR^2}{4}$.

49. Траекториями точек тела при его вращении вокруг неподвижной оси являются

...

а) любые кривые линии;

б) **окружности;**

в) цилиндрические винтовые линии.

50. Векторы скоростей точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, направлены ...

а) по радиусу к центру вращения;

б) параллельно оси вращения;

в) **по касательной к траекториям.**

51. Вектор угловой скорости тела направлен ...

а) перпендикулярно оси вращения;

б) по касательной к траекториям;

в) **вдоль оси вращения.**

52. Касательное ускорение точки тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, направлено ...

а) по радиусу к оси вращения;

б) параллельно оси вращения;

в) **по касательной к траектории.**

53. Нормальное ускорение точки тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, направлено ...

а) **по радиусу к оси вращения;**

б) по радиусу от оси вращения;

в) по касательной к траектории.

54. Механической связью называется ...

а) **тело, ограничивающее перемещение рассматриваемого тела в пространстве;**


б) шероховатая поверхность;

в) тело, ограничивающее только скорость перемещения рассматриваемого тела.

Задания открытого типа:

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; теоретические основы химии, принципы строения вещества, способы получения и химические свойства соединений, основные механизмы протекания химических реакций; основные законы физической химии, основные законы термодинамики поверхностных явлений, свойства дисперсных систем, методы исследования поверхностных явлений и дисперсных систем; теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики; теоретические и практические основы сопротивления материалов

1.




Интенсивность распределённой нагрузки $q = 100 \text{ Н/м}$, $l = 2 \text{ м}$. Момент в заделке $M_A = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия: $\sum d d_{AA} = M M_{AA} - q q q \cdot 0,5 q q + q q q \cdot 1,5 q q = 0$. Откуда $M M_{AA} = q q q q^2 = 400 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

2.




Интенсивность распределённой нагрузки $q = 100 \text{ Н/м}$, момент $M = 200 \text{ Н} \cdot \text{м}$, $l = 2 \text{ м}$. Момент в заделке $M_A = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия: $\sum d d_{AA} = M M_{AA} + q q q q \cdot 0,5 q q - M = 0$. Откуда $M M_{AA} = 0 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

3.




Интенсивность распределённой нагрузки $q = 400 \text{ Н/м}$, $l = 1 \text{ м}$.
Реакция $R_B = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия: $\sum \mathcal{M}_A = -q \cdot l \cdot 0,5l + R_B \cdot 2l = 0$.

Откуда $R_B = \frac{ql}{2} = 100 \text{ Н}$.

4.



Закон движения точки $s = 0,5t^2 + 2t$ (S в метрах). $R = 3 \text{ м}$.
В момент времени $t_1 = 1 \text{ с}$ нормальное ускорение $a_n = \dots$

Ответ.

Численное значение скорости точки в данный момент времени – $v = \frac{ds}{dt} = (0,5t + 2) = 0,5 \cdot 2 + 2 = 2,5 \text{ м/с}$.

Численное значение нормального ускорения $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{2,5^2}{3} = 2,08 \text{ м/с}^2$.

5. Закон движения точки $s = 4t^3 + 3t^2$ (S в метрах, t – в секундах). В момент времени $t_1 = 1 \text{ с}$ касательное ускорение $a_\tau = \dots$ **Ответ.** $\frac{d^2s}{dt^2} = 12t + 6 = 18 \text{ м/с}^2$.

Значение скорости точки в данный момент времени – $v = \frac{ds}{dt} = (12t^2 + 6t) = 18 \text{ м/с}$.

Численное значение касательного ускорения точки в данный момент времени – $a_\tau = \frac{dv}{dt} = 12t + 6 = 18 \text{ м/с}^2$.

Численное значение нормального ускорения точки в данный момент времени – $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{18^2}{3} = 108 \text{ м/с}^2$.


6. Диск радиусом $R = 10$ см, находившийся в состоянии покоя, начал вращаться с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = 0,5$ рад/с². В момент времени $t_1 = 2$ с нормальное ускорение точки $a_{nn} = \dots$

Ответ.

Угловая скорость $\omega = \omega_0 + \varepsilon t = 1$ рад/с. Т.к. из состояния покоя – $\omega_0 = 0$, то $\omega = 0,5t = 1$ рад/с.

Нормальное ускорение $a_{nn} = \omega^2 R = 10$ м/с².

7.




Диск катится без скольжения по горизонтальному рельсу.

Скорость центра колеса – $v_C = 10$ м/с.

Скорость точки В – $v_B = \dots$

Ответ.




Точка Р – мгновенный центр скоростей ($v_P = 0$).

Угловая скорость (вращение вокруг мгновенного центра скоростей) $\omega = \frac{v_C}{PC}$

Скорость точки В – $v_B = \omega \cdot PB = \frac{v_C}{R} \cdot 1,5R$

$1,5v_C = 15$ м/с.

8.




Стержень длиной l , массой m , расстояние $a = l/3$. Момент инерции стержня относительно оси Oz , перпендикулярной стержню, $I_{zzz} = \dots$

Ответ.

Момент инерции стержня относительно оси, проходящей через центр тяжести $I_{zzz} = \frac{m l^2}{12}$.

По теореме Штейнера $I_{zzz} = I_{zzz} + m d^2 = \frac{m l^2}{12} + m \left(\frac{l}{3}\right)^2 = \frac{m l^2}{9}$.

9.




Интенсивность распределённой нагрузки $q = 400 \text{ Н/м}$, $l = 1 \text{ м}$.
Реакция $R_A = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия: $\sum \mathcal{M}_B = -q \cdot l \cdot \frac{l}{2} + R_A \cdot 2l = 0$.

Откуда $R_A = \frac{q l^2}{4} = 300 \text{ Н}$.

10.




Сила $P = 200 \text{ Н}$, момент $M = 100 \text{ Н·м}$, $l = 1 \text{ м}$.
Реакция $R_A = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия: $\sum \mathcal{M}_B = -M + P \cdot l - R_A \cdot 2l = 0$.

Откуда $R_A = 50 \text{ Н}$.

11.



Сила $P = 200 \text{ Н}$, момент $M = 100 \text{ Н} \cdot \text{м}$, $l = 1 \text{ м}$.

Реакция $R_B = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия: $\sum M_A = -M - P \cdot l + R_B \cdot 2l = 0$.

Откуда $R_B = 150 \text{ Н}$.

12. Закон движения точки: $x = \frac{\pi t^4}{4}$, $y = \frac{\pi t^4}{4}$ (x, y – в метрах, t – в секундах).

Уравнение траектории имеет вид ... **Ответ.**

Возводя уравнения почленно в квадрат и складывая их, находим

$$x^2 + y^2 = 4.$$

13. Закон движения точки: $x = 2t$, $y = 12t^2$ (x, y – в метрах, t – в секундах). Уравнение траектории имеет вид ... **Ответ.**


Из первого уравнения находим $t = \frac{x}{2}$ и, подставляя во второе уравнение, получаем $y = 3x^2$.

14. Диск радиусом $R = 10 \text{ см}$ вращается с постоянным угловым ускорением $\varepsilon = 0,5 \text{ рад/с}^2$. Касательное ускорение точки $a_t = \dots$

Ответ.

Касательное ускорение точки $a_t = \varepsilon \cdot R = 5 \text{ м/с}^2$.

15.




Диск катится без скольжения по горизонтальному рельсу.

Скорость центра колеса – $v_C = 10 \text{ м/с}$.

Скорость точки A – $v_A = \dots$

Ответ.




Точка P – мгновенный центр скоростей ($v_P = 0$).
Угловая скорость (вращение вокруг мгновенного центра скоростей) $\omega = \frac{v_C}{R} = \frac{v_A}{PA}$.

$$= \frac{v_C}{R} \cdot 2R = 2v_C =$$

Скорость точки A – $v_A = \omega \cdot PA = 2v_C = 20 \text{ м/с}$.

16.



Диск радиусом R , массой m , расстояние $a = R/4$. Момент инерции диска относительно оси Oz , перпендикулярной плоскости диска, $I_{zzz} = \dots$


Ответ.

$$\frac{11}{2} m R^2$$

Момент инерции диска относительно оси, проходящей через центр тяжести $I_{zzz} = \dots$

По теореме Штейнера $I_{zzz} = I_{zzz} + m a^2 = \frac{1}{2} m R^2 + m \left(\frac{R}{4}\right)^2 = \frac{11}{2} m R^2$.

17.



Сила $F_1 = 10\sqrt{2} \text{ Н}$, сила $F_2 = 20 \text{ Н}$, сила $F_3 = 10 \text{ Н}$.
Равнодействующая $R = \dots$


Ответ.

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} =$$

$$= \sqrt{(F_2 \cdot \cos(60^\circ) - F_1 \cdot \cos(45^\circ))^2 + (F_1 \cdot \sin(45^\circ) + F_2 \cdot \sin(60^\circ) - F_3)^2} =$$

$$= \sqrt{(20 \cdot 0,5 - 10\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (10\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 10)^2} = 10\sqrt{3} \text{ Н}.$$

18.




Интенсивность распределённой нагрузки $q = 400 \text{ Н/м}$, $l = 1 \text{ м}$, $\alpha = 60^\circ$.
Реакция $R_B = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия: $\sum \mathcal{M}_A = -q \cdot l \cdot 0,5l + R_B \cdot l \cdot \sin \alpha = 0$.

Откуда $R_B = q \cdot l \cdot \sin \alpha = 400 \text{ Н}$.

19.



Дано: $q, l, F (F = ql)$.
Момент в заделке $M_A = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия: $\sum \mathcal{M}_A = M_A - q \cdot 2l \cdot 1,5l + F \cdot l = 0$. Откуда $M_A = 3ql^2$.

20. Закон движения точки: $x = 3t^2$, $y = 4t^2$ (x, y – в метрах, t – в секундах). В момент времени $t_1 = 1 \text{ с}$ скорость точки $v = \dots$

Ответ.

Проекция скорости на ось x – $v_x = \frac{dx}{dt} = 6t$ (6 м/с в момент времени $t = 1 \text{ с}$). Проекция скорости на ось y – $v_y = \frac{dy}{dt} = 8t$ (8 м/с в момент времени $t = 1 \text{ с}$).

Скорость точки в момент времени $t = 1 \text{ с}$ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ м/с}$.

ОПК-2.2 Умеет соотносить прикладные инженерные задачи с фундаментальными научными основами и понимает научную природу процессов

21. Закон движения точки: $x = 2t^2$, $y = 1,5t^2$ (x, y – в метрах, t – в секундах). В момент времени $t_1 = 1 \text{ с}$ модуль ускорения точки $a = \dots$ **Ответ.**

Проекция ускорения на ось x – $a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = 4$. Проекция ускорения на ось y – $a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = 3$. Модуль ускорения $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 5 \text{ м/с}^2$.

$$a_{yy} = 1,5 \cdot 2 \cdot t = 3t. \text{ ось } y - \\ v_{yy} = \int a_{yy} dt = 1,5t^2$$

Проекция ускорения на ось $x - a_{xx} = \frac{dv_x}{dt} = 4t = 4 \text{ м/с}^2$. Проекция ускорения на ось $y - a_{yy} = 3t = 3 \text{ м/с}^2$.


$$\text{Ускорение точки в данный момент времени } a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ м/с}^2.$$

22. Диск радиусом $R = 10 \text{ см}$ вращается согласно уравнению: $\varphi = 3 - t + 0,5t^3$. В момент времени $t_1 = 2 \text{ с}$ нормальное ускорение точки $a_{nn} = \dots$ **Ответ.**

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} = -1 + 1,5t^2 = -1 + 1,5 \cdot 4 = 5 \text{ рад/с} \\ a_{nn} = \omega^2 R = 250 \text{ м/с}^2.$$

Нормальное ускорение $a_{nn} = \omega^2 R = 250 \text{ м/с}^2$.

23.




Диск катится без скольжения по горизонтальному рельсу.

Скорость центра колеса $v_C = 1 \text{ м/с}$.

Скорость точки B - $v_B = \dots$

Ответ.



Точка P - мгновенный центр скоростей ($v_P = 0$).

Угловая скорость колеса (вращение вокруг мгновенного центра скоростей) $\omega = \frac{v_C}{PC} = \frac{v_B}{PB}$. (Треугольник PCB - равнобедренный).


Скорость точки B - $v_B = \omega \cdot PB = v_C \cdot R = v_C = 1 \text{ м/с}$.

24. Два неупругих шара массами $m_1 = 2 \text{ кг}$ и $m_2 = 3 \text{ кг}$ движутся со скоростями $v_1 = 8 \text{ м/с}$ и $v_2 = 4 \text{ м/с}$. Шары движутся навстречу друг другу. Удар прямой, неупругий. Скорость шаров после удара $u = \dots$ **Ответ.**

Закон сохранения импульса.

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)u. \quad u = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = 0,5 \text{ м/с}.$$

25.



Дано: $q, l, F (F = ql)$.

Реакция $R_A = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия:


$$\sum d_{BB} = + q \cdot l \cdot 0,5 + F \cdot 0,5 - Y_{AA} \cdot l = 0.$$

Откуда $Y_{AA} = q \cdot 0,5 + F \cdot 0,5$.

Уравнение равновесия: $\sum F_{XX} = + X_{AA} - F = 0.$

Откуда $X_{AA} = F$.

$$R_{AA} = \sqrt{X_{AA}^2 + Y_{AA}^2} = \sqrt{2}ql.$$



26.

Дано: $q, l, F (F = ql)$.

Реакция $R_B = \dots$

Ответ.

Уравнение равновесия:

$$\sum d_{AA} = - q \cdot l \cdot 0,5 + F \cdot 0,5 - R_{BB} \cdot l = 0. \text{ Откуда } R_{BB} = 0.$$

27. Точка движется по кривой с постоянным касательным ускорением $a_t = 3 \text{ м/с}^2$. На участке кривой с радиусом кривизны $R = 4 \text{ м}$ точка движется со скоростью $v = 4 \text{ м/с}$. Полное ускорение точки $a = \dots$ **Ответ.**

Численное значение нормального ускорения $a_{nn} = \frac{v^2}{R} = \frac{4^2}{4} = 4 \text{ м/с}^2$.

Полное ускорение точки в данный момент времени $a = \sqrt{a_t^2 + a_{nn}^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ м/с}^2$.

28. Точка движется по окружности с радиусом $R = 3 \text{ м}$ согласно уравнению $s = 2t^3$.

Нормальное ускорение a_{nn} будет равно касательному ускорению a_t в момент времени $t = \dots$ **Ответ.** $\frac{d^2 s}{dt^2} = 12t = 3 \text{ м/с}^2$

Значение скорости точки в данный момент времени $v = \frac{ds}{dt} = 6t^2$

$6t^2$

$\frac{dv}{dt} = 12t$ Значение касательного ускорения точки в данный момент времени $a_t = 12t$
($6t^2 \cdot 2 \cdot t = 12t^3$.)

Значение нормального ускорения $a_{nn} = \frac{v^2}{R} = \frac{(6t^2)^2}{3} = 12t^4$.

Приравняв значения касательного и нормального ускорений, получаем $t = 1 \text{ с}$.

29. Диск радиусом $R = 10 \text{ см}$ вращается согласно уравнению: $\varphi = 3 - t + 0,5t^3$. В момент времени $t_1 = 2 \text{ с}$ нормальное ускорение точки $a_{nn} = \dots$


Ответ.

$\frac{d^2 \varphi}{dt^2} = -1 + 3t = 5 \text{ рад/с}^2$

Угловая скорость $\omega = \frac{d\varphi}{dt} = 3 - t + 1,5t^2$

Нормальное ускорение $a_{nn} = \omega^2 R = 250 \text{ м/с}^2$.

30.



Диск катится без скольжения по горизонтальному рельсу.

Скорость центра колеса $v_C = 1 \text{ м/с}$.

Скорость точки A $v_A = \dots \text{ м/с}$.

Ответ.

Точка P – мгновенный центр скоростей ($v_P = 0$).


Угловая скорость колеса (вращение вокруг мгновенного

центра скоростей) $\omega = \frac{v_C}{R} = \frac{1}{R}$.
Скорость точки A $v_A = \omega \cdot R \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} \text{ м/с}$.

$v_A = v_C \cdot \sqrt{2} = 1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} \text{ м/с}$.

ОПК-1.2 Умеет создавать валидные математические модели на основе интерпретации результатов натурального и теоретического эксперимента

31.




Диск катится без скольжения по горизонтальному рельсу.

Скорость центра колеса $v_C = 2$ м/с.

Скорость точки A – $v_A = \dots$

Ответ.



Точка P – мгновенный центр скоростей ($v_P = 0$). Угловая скорость колеса = $\frac{v_C}{PC} = \frac{v_C}{R}$ (вращение вокруг мгновенного центра скоростей) ω

= $\omega \cdot PA = \frac{v_C}{R} \cdot R\sqrt{3} = v_C \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ м/с.

(Треугольник PAC. $\angle ACP = 120^\circ$. По теореме косинусов:
 $(PA)^2 = (PC)^2 + (AC)^2 - 2 \cdot PC \cdot AC \cdot \cos$


$$(120^\circ) = 3R^2$$

32 Два неупругих шара массами $m_1 = 2$ кг и $m_2 = 3$ кг движутся со скоростями $v_1 = 8$ м/с и $v_2 = 4$ м/с. Шары движутся в одну сторону. Удар прямой, неупругий. Скорость шаров после удара $u = \dots$ Ответ.

Закон сохранения импульса.

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)u. \quad u = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = 5,6 \text{ м/с.}$$


33.



Сложить три пары сил, моменты которых заданы:

$dd_1\vec{r} = 2 \text{ Н}\cdot\text{м}$; $dd_2\vec{r} = 2 \text{ Н}\cdot\text{м}$; $dd_3\vec{r} = 1 \text{ Н}\cdot\text{м}$. Пары лежат во взаимно перпендикулярных плоскостях.


Ответ.



Момент эквивалентной пары –
 $dd\vec{r} = dd_1\vec{r} + dd_2\vec{r} + dd_3\vec{r}$.

Проекции момента на оси: $m_x = m_2 = 2 \text{ Н}\cdot\text{м}$; $m_y = m_3 = 1 \text{ Н}\cdot\text{м}$; $m_z = m_1 = 2 \text{ Н}\cdot\text{м}$. Модуль момента
 $dd = \sqrt{m_x^2 + m_y^2 + m_z^2} = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = 3 \text{ Н}\cdot\text{м}$.

34.



К вершинам куба со стороной $a = 10 \text{ см}$ приложены четыре равные по модулю силы $F = 100 \text{ Н}$.
 Главный вектор системы сил $R = \dots$

Ответ.

$$RR_{xx} = 0; RR_{yy} = FF_4 = 100 \text{ Н}; RR_{zz} = FF_1 - FF_2 + FF_3 = 100 \text{ Н}.$$

$$RR = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} = 100\sqrt{2} \text{ Н}.$$

35. Движение материальной точки задано уравнением: $\vec{r}(t) = 0,5tt^3\vec{i} + 2tt^2\vec{j}$. В момент времени $t_1 = 2$ с скорость точки $\vec{v} = \dots$

Ответ.

$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$, где $x = 0,5tt^3$, $y = 2tt^2$.

$$\frac{dx}{dt} = 0,5 \cdot 3 \cdot t^2 = 0,5 \cdot 3 \cdot 4 = 6 \text{ м/с}.$$

Проекция скорости на ось $x - v_x = \frac{dx}{dt} = 6 \text{ м/с}$

Проекция скорости на ось $y - v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{d(2t^2)}{dt} = 2 \cdot 2 \cdot t = 8 \text{ м/с}$. Скорость точки в данный момент времени $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ м/с}$.

36. Движение материальной точки задано уравнением: $\vec{r}(t) = tt^3\vec{i} + 4tt^2\vec{j}$. В момент времени $t_1 = 1$ с ускорение точки $\vec{a} = \dots$ **Ответ.**

$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$, где $x = tt^3$, $y = 4tt^2$.

$$\frac{dx}{dt} = 3t^2 \text{ Проекция скорости на ось } y - v_y = \frac{dy}{dt} = 4 \cdot 2 \cdot t = 8t$$

Проекция скорости на ось $x - v_x = \frac{dx}{dt} = 3t^2$

$$\frac{dy}{dt} = 8t$$

$$= 8 \text{ м/с}$$

$$= -\frac{y}{x} = -(3t^2) = 3 \cdot 2 \cdot t$$

$$\frac{dv_y}{dt}$$

2. Проекция

Проекция ускорения на ось $x - a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d(3t^2)}{dt} = 6t$

$$= \frac{dy}{dt} = \frac{d(8t)}{dt} = 8$$

$$\frac{dv_y}{dt}$$

Ускорение точки в данный момент ускорения на ось $y - a_y = \frac{dv_y}{dt} = 8 \text{ м/с}^2$ времени $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ м/с}^2$.

37. Диск радиусом $R = 10$ см вращается согласно уравнению: $\varphi = 4 + 5t - t^3$.

В момент времени $t_1 = 1$ с линейная скорость точки $v = \dots$ **Ответ.**

$$\frac{d\varphi}{dt} = 5 - 3 \cdot t^2 = 5 - 3 = 2 \text{ рад/с}.$$



Угловая скорость $\omega = \frac{d\varphi}{dt} = (4 + 5t - t^3)$

Линейная скорость точки $v = \omega \cdot R = 20 \text{ м/с}$.

38.

$OA = 30$ см, $\omega_{OA} = 2$ рад/с.

Скорость точки $B - v_B = \dots$ м/с



Ответ.

Скорость точки A – $v_A = \omega_{zzAA} \cdot OA = 0,6 \text{ м/с}$.


Точка P – мгновенный центр скоростей ($v_P = 0$). $v_B \perp PB$.

По теореме о проекции скоростей:

$$v_A \cdot \cos(90^\circ) = v_B \cdot \cos(30^\circ).$$

$$v_B = 40\sqrt{3} \text{ м/с}.$$


7.



Скорость точки A – $v_A = 2 \text{ м/с}$.

Скорость точки B – $v_B = \dots$

Ответ.



Точка P – мгновенный центр скоростей ($v_P = 0$). $v_B \perp PB$.

По теореме о проекции скоростей:

$$v_A \cdot \cos(30^\circ) = v_B \cdot \cos(60^\circ).$$

$$v_B = 2\sqrt{3} \text{ м/с}.$$

39. Шарик массой m , летящий со скоростью v , упруго ударяется о стенку и отскакивает от нее с такой же скоростью.

Изменение импульса шарика $\Delta p = \dots$ Ответ.



Проекция импульса шарика на ось X до удара $(pp_1)_{xx} = -ddvv$.

Проекция импульса шарика на ось X после удара $(pp_2)_{xx} = +ddvv$.

Изменение импульса шарика $\Delta p = (pp_2)_{xx} - (pp_1)_{xx} = 2ddvv$.

ОПК-2.3 Владеет навыками практического применения теоретических знаний и может генерировать на их основе новые инженерные решения

40. С вышки бросили камень в горизонтальном направлении. Через промежуток времени $t = 2$ с камень упал на землю на расстоянии $s = 40$ м от основания вышки. Конечная скорость камня $v = \dots$ (Принять $g = 10$ м/с²)


Ответ.

Горизонтальная составляющая скорости $v_{xx} = \frac{s}{t} = \frac{40}{2} = 20$ м/с.

Вертикальная составляющая скорости $v_{yy} = -gt = -10 \cdot 2 = -20$ м/с.

Полная скорость камня $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 20\sqrt{2}$ м/с.

41.



К вершинам куба со стороной $a = 10$ см приложены четыре равные по модулю силы $F = 100$ Н.

Главный момент системы сил относительно точки O
 $M_{zz} = \dots$

Ответ.

$$M_{xx} = -F_2 \cdot a + F_3 \cdot a = 0; M_{yy} = -FF_1 \cdot aa + FF_2 \cdot aa = 0; M_{zz} = FF_4 \cdot aa = 10 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

$$M = M_{xx}^2 + M_{yy}^2 + M_{zz}^2 = 10 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

42. Движение точки по известной траектории задано уравнением $s = 8t - 2t^2$ (м). В момент времени $t = 1$ с радиус кривизны траектории равен $\rho = 4$ м. Ускорение точки в этот момент времени равно $aa = \dots$ **Ответ.** $dddd \text{ } dd^2) = 8 \cdot -2 \cdot 2 \cdot$

Значение скорости точки в данный момент времени $-vv = \frac{(8t - 2t^2)}{ddt} = \frac{8 - 4t}{ddt}$

$tt = 8 - 4t$. При $t = 1$ с скорость $vv = 4 \text{ м} / \text{с}$.

Численное значение нормального ускорения $aa_{nn} = \frac{vv^2}{RR} = \frac{4^2}{4} = 4 \text{ м} / \text{с}^2$.

Численное значение касательного ускорения точки в данный момент времени $-aa_{\tau\tau} = \frac{ddv}{ddt} =$

$$-dd = -4 \text{ м} / \text{с}^2.$$

$$(8 - 4t) = -4 \text{ м} / \text{с}^2$$

Полное ускорение точки в данный момент времени $aa = \sqrt{a_{\tau}^2 + a_n^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \text{ м} / \text{с}^2$.

43. Линейная скорость точки, лежащей на ободе колеса, в 3 раза больше линейной скорости точки, лежащей на 4 см ближе к оси колеса. Радиус вращающегося колеса $RR = \dots$

Ответ.

Линейные скорости точек: $vv_1 = \omega RR$, $vv_2 = \omega(RR - \Delta RR)$, где $\Delta RR = 4 \text{ см}$.

По условию: $\frac{vv_1}{vv_2} = 3$.

$$\frac{RR}{RR - 4}$$


Тогда: $3 = \frac{RR}{RR - 4}$. $RR = 6 \text{ см}$.

44. Тело вращается так, что зависимость угловой скорости от времени $- \omega = 2 + 0,5t$. Угол поворота ϕ за первые 20 с равен $\phi = \dots$ **Ответ.**

$$\phi = \int_0^{20} \omega dt = \int_0^{20} (2 + 0,5t) dt = 2t + \frac{0,5t^2}{2} \Big|_0^{20} = 2 \cdot 20 + \frac{(20)^2}{4} = 140 \text{ рад}$$


ПК-2.3 Владеет навыками осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом в условиях, приближенных к промышленным

45.




$OA = 30 \text{ см}, \omega_{OA} = 2 \text{ рад/с}.$
Скорость точки B – $V_B = \dots$

Ответ.




По теореме о проекции скоростей:
 $V_A \cdot \cos(30^\circ) = V_B \cdot \cos(30^\circ).$
 $V_B = V_A = \omega_{OA} \cdot OA = 2 \cdot 0.3 = 0.6 \text{ м/с}.$

46.



$OA = 50 \text{ см}, \omega_{OA} = 2 \text{ рад/с}.$
Скорость точки B – $V_B = \dots$

Ответ.



Скорость точки А –
 $v_A = \omega \cdot OA = \omega \cdot R = 1 \text{ м/с.}$

Точка Р – мгновенный центр скоростей ($v_P = 0$). $v_B \perp PB$.

Угловая скорость колеса (вращение вокруг мгновенного центра скоростей)

$$\omega = \frac{v_A}{PA} = \frac{v_B}{PB}$$

Скорость точки В
 $v_B = \omega \cdot PB = \frac{v_A}{PA} \cdot PB = \frac{1}{R} \cdot R\sqrt{2} = \sqrt{2} \text{ м/с.}$

47. Тело брошено с начальной скоростью $v_0 = 20 \text{ м/с}$ под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Через $t = 2 \text{ с}$

полная скорость камня $v = \dots$ (Принять $g = 10 \text{ м/с}^2$) **Ответ.**

Горизонтальная составляющая скорости $v_x = v_0 \cos 30^\circ = 10\sqrt{3} \text{ м/с.}$


Вертикальная составляющая скорости $v_y = v_0 \sin 30^\circ - gt = 10 - 20 = -10 \text{ м/с.}$

Полная скорость камня $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 20 \text{ м/с.}$

48. Снаряд массой m обладал скоростью v в верхней точке траектории. В этой части он разорвался на две части. Меньшая массой $m/3$ получила скорость $2v$. Скорость второй, большей части после разрыва $u = \dots$ **Ответ.**

Закон сохранения импульса.
 $mv = \frac{m}{3} \cdot 2v + \frac{2m}{3} \cdot u$
 $u = \frac{2}{3}v$

49.



Какую по модулю силу F_3 надо приложить к сходящимся

силам $F_1 = 2\sqrt{3} \text{ Н}$ и $F_2 = 4 \text{ Н}$, образующим с осью Ox углы $\alpha = 30^\circ$ и $\beta = 60^\circ$, чтобы равнодействующая этих трех сил равнялась нулю?

Ответ.

Уравнение равновесия $F_1 + F_2 + F_3 = 0$

, где F – равнодействующая F_1 и

F_2 .

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos(\alpha + \beta)} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 4^2 + 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \cos 90^\circ} = 2\sqrt{7} \text{ Н}$$

$$\sqrt{(2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2})^2 + (2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \sqrt{5^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \text{ Н.}$$

$$|FF_3| = 2\sqrt{13} \text{ Н.}$$

3.2.3. Рекомендации по оцениванию реферата

Реферат рабочей программой дисциплины не предусмотрен.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации

ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине не предусмотрено.

4.2. Оценивание обучающегося на экзамене

Экзамен по дисциплине не предусмотрен.

4.3. Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации

Экзамен по дисциплине не предусмотрен.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики; теоретические основы химии, принципы строения вещества, способы получения и химические свойства соединений, основные механизмы протекания химических реакций; основные законы физической химии, основные законы термодинамики поверхностных явлений, свойства дисперсных систем, методы исследования поверхностных явлений и дисперсных систем; теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов анализа; физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики; теоретические и практические основы сопротивления материалов

ОПК-2.2 Умеет соотносить прикладные инженерные задачи с фундаментальными научными основами и понимает научную природу процессов

ОПК-2.3 Владеет навыками практического применения теоретических знаний и может генерировать на их основе новые инженерные решения

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Теоретическая механика»:

К.ф.-м.н., профессор Н.Н. Ляникова _____
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия) (подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теоретическая механика» одобрен на заседании кафедры инженерного проектирования технологического оборудования, протокол № 5 от «09» июня 2024 г.

Заведующий кафедрой инженерного проектирования технологического оборудования
(наименование кафедры)

Д.ф.-м.н., профессор В.М. Аристов _____
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия) (подпись)

Согласован:

Профессор кафедры химической технологии керамики и огнеупоров
(наименование кафедры)

Д.т.н., профессор Н.А. Макаров _____
(ученая степень, ученое звание) (И.О. Фамилия) (подпись)

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Теоретическая механика»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Цифровое конструирование и проектирование (CAD)»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Цифровое конструирование и проектирование (CAD)» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, специализация «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств», ООП и рабочей программой дисциплины «Цифровое конструирование и проектирование (CAD)».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Контрольная работа 1

Контрольная работа 1 включает в себя создание определенного эскиза по чертежу и описанию.

Умение обучающегося создать определенный эскиз по чертежу и описанию демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: *ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3*

Контрольная работа 2

Контрольная работа 2 включает в себя построение 3D-модели изделия по чертежу и описанию.

Умение обучающегося построить 3D-модель по чертежу и описанию демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: *ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3*

Контрольная работа 3

Контрольная работа 3 включает в себя построение сборочных моделей изделий на основе имеющихся 3D-моделей составляющих ее компонентов, сборочного чертежа/описания и спецификации, а также построение по чертежу/описанию 3D-модели одного недостающего компонента сборки.

Умение обучающегося корректно создать сборочную модель демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: *ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3*

Контрольная работа 4

Контрольная работа 4 включает в себя создание 3D-модели изделия и чертежа изделия на основе модели.

Умение обучающегося создать 3D-модель, чертеж изделия и оформить его по стандартам ЕСКД демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: *ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3*

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-6.1 Знает особенности, классификацию и основные технические достижения современных информационных технологий. Знает прикладное современное программное обеспечение, применяемое в отрасли.

1. К какому типу программного обеспечения относится SolidWorks?

А) Графический редактор для обработки фото

Б) Антивирусное программное обеспечение

В) Система автоматизированного проектирования (CAD)

Г) Программа для написания текстовых документов

2. Что является главным преимуществом 3D-проектирования по сравнению с обычным черчением на бумаге?

А) Возможность создать точную цифровую модель изделия и оценить её конструкцию

- Б) Для работы не требуется компьютерная мышь
- В) Программа сама придумывает дизайн изделия за человека
- Г) Можно использовать неограниченное количество цветов линий

3. Что такое «параметризация» в SolidWorks?

- А) Защита файла программы сложным паролем
- Б) Создание резервной копии проекта на внешнем диске
- В) Изменение языка интерфейса программы
- Г) **Способность модели автоматически перестраиваться при изменении числовых размеров**

4. В SolidWorks существует «Дерево конструирования». Какую функцию оно выполняет?

- А) Показывает иерархию папок на жестком диске
- Б) **Хранит историю всех операций (шагов), из которых была создана модель**
- В) Содержит список сотрудников предприятия
- Г) Является встроенным калькулятором для расчетов

5. Что произойдет в системе SolidWorks с чертежом, если вы измените размеры в 3D-модели детали?

- А) Программа выдаст критическую ошибку
- Б) **Размеры на чертеже обновятся автоматически (связь модели и чертежа)**
- В) Чертеж полностью удалится с компьютера
- Г) Чертеж останется прежним, его нужно перерисовывать вручную

6. С помощью какой цифровой технологии инженер может убедиться, что детали в сборке не «врезаются» друг в друга?

- А) Использование ярких текстур
- Б) Сохранение модели в формате PDF
- В) **Проверка интерференции (анализ пересечений)**
- Г) Фотореалистичный рендеринг

7. Какое современное ИТ-достижение позволяет команде инженеров работать над общим проектом без риска потери или перезаписи данных друг друга?

- А) Пересылка файлов через мессенджеры
- Б) Печать промежуточных чертежей на бумаге
- В) **Использование PDM-систем (систем управления данными)**
- Г) Работа на одном компьютере по очереди

8. Зачем в SolidWorks используются «стандартные библиотеки» (например, Toolbox)?

- А) **Для быстрого добавления в проект готовых крепежных изделий (болты, гайки и т.д.)**
- Б) Для хранения музыки и видео для отдыха
- В) Для связи с технической поддержкой через интернет
- Г) Для чтения электронных учебников по инженерии

9. Как в CAD-системах чаще всего называется процесс создания 3D-тела из плоского эскиза?

- А) Сканирование
- Б) **Вытягивание (экструзия)**
- В) Копирование
- Г) Текстурирование

10. Почему владение навыками работы в SolidWorks является обязательным для современного инженера?

- А) **Это требование цифрового производства и современных отраслевых стандартов**
- Б) Это значительно увеличивает скорость печати текста
- В) Это позволяет не изучать теоретическую механику
- Г) Это единственный способ запустить компьютер

ОПК-6.2 Умеет выбирать программное обеспечение для решения конкретной задачи.

11. Инженеру необходимо спроектировать сложный корпус редуктора с высокой точностью для последующей передачи чертежей на производство. Какой класс программного обеспечения следует выбрать?

- А) Графический редактор для работы с растровой графикой
- Б) **Система автоматизированного проектирования (CAD)**
- В) Программа для создания мультимедийных презентаций
- Г) Текстовый процессор

12. Вам поручено провести анализ прочности спроектированной детали под нагрузкой, чтобы избежать поломки. Какой модуль или тип ПО будет наиболее эффективным?

- А) Модуль визуализации и рендеринга
- Б) **Система компьютерного инженерного анализа (CAE)**
- В) Табличный редактор (например, Excel)
- Г) Редактор векторной графики

13. Перед производством детали на станке с ЧПУ (числовым программным управлением) необходимо создать управляющую программу. Какое ПО предназначено для этой задачи?

- А) **CAM-система (Computer-Aided Manufacturing)**
- Б) PDM-система (управление данными)
- В) Система управления базами данных (СУБД)
- Г) Программа для видеомонтажа

14. Предприятию необходимо организовать единый архив 3D-моделей, чтобы конструкторы не путались в версиях файлов и имели к ним коллективный доступ. Какое решение лучше всего выбрать?

- А) Общий чат в мессенджере
- Б) Облачное хранилище для личных фотографий
- В) **PDM-система (например, SolidWorks PDM)**
- Г) Запись всех файлов на оптические диски (DVD)

15. Какую технологию SolidWorks следует выбрать специалисту, если стоит задача максимально быстро создать семейство однотипных деталей (например, болты разных размеров), используя только одну модель?

- А) Инструменты свободного рисования
- Б) Создание фотореалистичных изображений
- В) Инструменты прямой вставки геометрических примитивов
- Г) **Конфигурации и таблицы параметров**

ОПК-6.3 Владеет навыками применения цифровых технологий для решения задач профессиональной деятельности.

16. Какую последовательность действий нужно выполнить в SolidWorks, чтобы получить объемную деталь из обычного плоского рисунка?

- А) Выбрать материал и нажать «Сохранить»
- Б) Создать эскиз на плоскости, а затем применить операцию «Вытянутая бобышка»**
- В) Сразу нарисовать деталь карандашом на мониторе
- Г) Импортировать фотографию детали из интернета

17. Вы создали эскиз окружности, но она свободно перемещается по экрану. Какое действие (навык) позволит закрепить её центр в начале координат?

- А) Просто оставить как есть, это не важно
- Б) Добавить геометрическую взаимосвязь «Слияние точек» или «Совпадение»**
- В) Закрасить окружность черным цветом вручную
- Г) Перезагрузить компьютер

18. Вам нужно соединить две детали в сборке (например, вставить вал в отверстие). Какой инструмент SolidWorks для этого используется?

- А) Группировка объектов
- Б) Инструмент «Клей»
- В) Условия сопряжения**
- Г) Инструмент «Масштаб»

19. Как в SolidWorks быстро создать зеркальную копию детали относительно какой-либо плоскости, не рисуя её заново?

- А) Сфотографировать деталь через зеркало
- Б) Использовать команду «Зеркальное отражение»**
- В) Создать новый файл и нарисовать всё в обратном порядке
- Г) Развернуть монитор другой стороной

20. Какой навык поможет вам найти ошибку в модели, если одна из операций в дереве конструирования «загорелась» красным цветом?

- А) Удалить всю модель и начать заново
- Б) Использовать инструмент «Диагностика ошибки»**
- В) Игнорировать ошибку и отправить файл на печать
- Г) Заклеить красную иконку на экране

ПК-1.1 Знает принципы проектирования и создания химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки.

21. С чего начинается процесс проектирования любого технологического оборудования?

- А) С выбора цвета покраски корпуса
- Б) С изучения технического задания (ТЗ) и требований к процессу**
- В) С покупки строительных материалов
- Г) С упаковки готового изделия

22. Что такое «технологическая оснастка» в машиностроении?

- А) Дополнительные устройства (зажимы, кондукторы, формы) для закрепления и обработки деталей**
- Б) Спецодежда рабочих на заводе
- В) Офисная мебель в конструкторском бюро
- Г) Инструкция по технике безопасности

23. Какой принцип является главным при проектировании систем, работающих с агрессивными химическими средами?
- А) Использование самых дешевых пластиков
 - Б) Проектирование системы без возможности разбора
 - В) Максимальное упрощение внешнего вида
 - Г) **Выбор коррозионностойких материалов и обеспечение полной герметичности**
24. Что должен учитывать конструктор при проектировании оборудования, которое будет работать под высоким давлением?
- А) Наличие встроенного радиоприемника
 - Б) **Запас прочности стенок сосудов и наличие предохранительных клапанов**
 - В) Красоту сварных швов
 - Г) Только общий вес оборудования
25. Как называется графический документ, который показывает, как детали соединяются между собой в единый узел?
- А) Спецификация материалов
 - Б) Эскиз детали
 - В) **Сборочный чертеж**
 - Г) Фотография завода
26. При проектировании оборудования важна «технологичность». Что это означает?
- А) **Изделие должно быть легко и дешево изготовить, собрать и обслужить**
 - Б) Оборудование должно быть максимально тяжелым
 - В) Оборудование должно иметь сложное название
 - Г) Оборудование должно работать без смазки
27. Какое стандартное устройство проектировщики обязательно закладывают в системы для перемещения жидкостей?
- А) Подшипник качения
 - Б) Ременную передачу
 - В) Зубчатую передачу
 - Г) **Трубопроводную арматуру (вентили, задвижки, краны)**
28. Зачем при проектировании оборудования используются «стандартные изделия» (болты по ГОСТ, фланцы)?
- А) Чтобы усложнить работу сборщикам
 - Б) Чтобы сделать конструкцию более дорогой
 - В) **Чтобы удешевить производство и облегчить ремонт (взаимозаменяемость)**
 - Г) Потому что это запрещено стандартами предприятия
29. Какую роль играет «автоматизация» в современных химико-технологических системах?
- А) **Позволяет управлять процессом через датчики и контроллеры без участия человека**
 - Б) Увеличивает количество ручного труда на опасных участках
 - В) Нужна только для визуального эффекта на пультах управления
 - Г) Позволяет оборудованию работать медленнее для безопасности
30. Что такое «компоновка» при проектировании технологической линии?
- А) Выбор названия для каждой задвижки

- Б) Написание списка инструментов для ремонта
- В) Процесс сдачи проекта заказчику
- Г) Рациональное размещение оборудования в пространстве цеха для удобства работы**

ПК-1.2 Умеет проектировать и обеспечивать технологичность химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки, в том числе с использованием средств цифрового инжиниринга.

31. Как в SolidWorks проверить, не будут ли детали оборудования мешать друг другу при сборке или движении?

- А) Покрасить детали в разные цвета
- Б) Использовать инструмент «Проверка интерференции» в режиме сборки**
- В) Распечатать чертеж и приложить линейку к бумаге
- Г) Просто надеяться, что все подойдет

32. Что должен сделать студент в 3D-модели, чтобы обеспечить «технологичность» (удобство изготовления) вала на станке?

- А) Добавить декоративную резьбу по всей поверхности
- Б) Сделать как можно больше резких переходов и острых углов
- В) Предусмотреть фаски и скругления в местах изменения диаметров**
- Г) Оставить модель без размеров

33. Какой навык работы в сборках SolidWorks позволяет гарантировать, что крепежные отверстия на двух разных деталях (например, на крышке и корпусе реактора) точно совпадут?

- А) Создание эскиза второй детали с привязкой к геометрии первой («в контексте сборки»)**
- Б) Создание отверстий «на глаз» в каждом файле по отдельности
- В) Использование только ручного ввода координат из блокнота
- Г) Удаление отверстий из модели и сверление их по месту в цехе

34. Зачем при проектировании труб или змеевиков химических аппаратов в CAD важно использовать стандартные радиусы скругления?

- А) Чтобы программа быстрее вращала модель
- Б) Чтобы трубы можно было согнуть на стандартном оборудовании в цехе**
- В) Чтобы чертеж занимал меньше места на листе
- Г) Радиусы в 3D-моделях не имеют значения

35. Какой цифровой инструмент SolidWorks поможет быстро создать спецификацию (список всех деталей и их количества) для проекта оборудования?

- А) Ручной пересчет деталей в дереве конструирования
- Б) Автоматическая таблица «Спецификация» в чертеже сборки**
- В) Создание текстового файла на рабочем столе
- Г) Инструмент «Рисование линий»

36. Как в SolidWorks обеспечить взаимозаменяемость деталей (например, чтобы на место изношенного фланца легко встал новый)?

- А) Использовать стандартные элементы из базы (Toolbox) или строить их строго по ГОСТ**
- Б) Каждый раз рисовать деталь с новыми случайными размерами
- В) Изменять масштаб модели перед печатью чертежа
- Г) Делать детали уникальной формы, которую нельзя повторить

37. Какая функция 3D-моделирования позволяет инженеру убедиться, что внутри сложного аппарата достаточно места для установки внутренних узлов?

- А) **Создание «Разреза» (Section View) в модели или сборке**
- Б) Изменение фонового изображения в программе
- В) Создание фотореалистичной картинки
- Г) Удаление внешних стенок корпуса навсегда

38. Что из перечисленного упрощает изготовление детали и считается хорошим тоном при проектировании оснастки в CAD?

- А) Использование максимально сложной формы, которую трудно измерить
- Б) **Максимальное использование стандартных профилей (уголков, швеллеров, труб)**
- В) Отказ от указания допусков на чертежах
- Г) Создание модели из одного общего неразборного куска

39. Какой навык работы с чертежами в SolidWorks позволяет избежать брака при производстве?

- А) **Автоматическая простановка размеров с проверкой их полноты (чтобы не было «забытых» размеров)**
- Б) Использование самого мелкого шрифта для экономии места
- В) Раскрашивание чертежа в яркие цвета
- Г) Удаление всех осевых линий для красоты

40. Если при создании сборки деталь «не влезает» на свое место, какое преимущество дает CAD-система для исправления ситуации?

- А) Можно просто переименовать файл
- Б) **Можно изменить размер детали в 3D, и он сам обновится в сборке и чертеже**
- В) Можно подрезать монитор в нужном месте
- Г) В CAD-системах нельзя изменять детали после создания

ПК-1.3 Владеет современной методологией проектирования и создания химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки, в том числе с использованием средств цифрового инжиниринга и применяет ее на практике.

41. В чем заключается современная методология «нисходящего» проектирования в SolidWorks?

- А) Создание каждой детали в отдельном файле без привязки к другим
- Б) **Проектирование начинается с общего наброска (компоновки) сборки, на основе которой создаются детали**
- В) Рисование чертежа на бумаге с последующим сканированием
- Г) Сначала закупаются детали, а потом измеряются линейкой

42. Какой практический навык в SolidWorks позволяет быстро вносить изменения сразу во все детали сборки (например, изменить диаметр всех соосных отверстий)?

- А) Переименование каждого файла вручную
- Б) Удаление всех деталей и создание их заново
- В) **Использование глобальных переменных и уравнений**
- Г) Использование инструмента «Заливка цветом»

43. При создании сложной химико-технологической системы, какая методика работы с деревом конструирования считается наиболее правильной?

- А) Давать операциям понятные имена (например, «Основание», «Патрубок») для удобства работы
- Б) Удалять дерево конструирования после завершения модели
- В) Оставлять стандартные названия (Бобышка1, Бобышка2), чтобы никто не догадался
- Г) Хаотично перемещать операции по дереву
44. Какой метод цифрового инжиниринга позволяет проверить «собираемость» изделия (проверить, можно ли закрутить болт в узком пространстве)?
- А) Увеличение яркости монитора
- Б) Визуальный анализ на чертеже в 2D
- В) Печать модели на обычном бумажном принтере
- Г) **Создание «Разнесенного вида» (Exploded View) и имитация перемещения компонентов**
45. Какая методология проектирования оснастки позволяет избежать ошибок при изготовлении деталей на станках?
- А) **Полное соответствие 3D-модели будущему реальному изделию (цифровой двойник)**
- Б) Отказ от использования 3D-моделей в пользу ручных набросков
- В) Создание модели, которая по размерам отличается от чертежа
- Г) Использование только текстовых описаний вместо графики
46. Как в SolidWorks методологически правильно организовать хранение проекта, состоящего из сотен деталей?
- А) Сохранять детали в разных папках на разных дисках
- Б) **Использовать команду «Копировать проект» для сбора всех связанных файлов в одну папку**
- В) Хранить все файлы в «Корзине» для экономии места
- Г) Пересылать каждую деталь отдельным письмом самому себе
47. Что является важным этапом методологии создания технологической оснастки перед выпуском чертежей?
- А) Смена темы оформления Windows
- Б) Удаление всех сопряжений в сборке
- В) **Проверка модели на пересечения (Интерференцию) и зазоры**
- Г) Проверка скорости интернета в конструкторском бюро
48. Какой подход при создании эскизов в CAD-системе считается профессиональным и методологически верным?
- А) Рисование «на глаз» без использования размеров
- Б) Оставление эскиза недоопределенным (синего цвета)
- В) Использование максимального количества лишних линий
- Г) **Полное определение эскиза использованием размеров и геометрических связей**
49. Для чего в методологии цифрового проектирования используются «взаимосвязи в сборке»?
- А) Чтобы детали красиво вращались вокруг своей оси
- Б) Для изменения цвета фона программы
- В) **Для определения точного пространственного положения деталей друг относительно друга**
- Г) Чтобы программа потребляла меньше электроэнергии
50. Что позволяет методология «ассоциативности» в современных CAD-системах?
- А) **Сократить время на рутинное обновление чертежей при изменении 3D-модели**

- Б) Забыть о существовании ГОСТов
- В) Делать ошибки в расчетах без последствий
- Г) Работать в программе без использования клавиатуры

Задания открытого типа:

ОПК-6.1 Знает особенности, классификацию и основные технические достижения современных информационных технологий. Знает прикладное современное программное обеспечение, применяемое в отрасли.

1. В SolidWorks плоский рисунок, на основе которого создается объемная деталь, называется _____.

Ответ: Эскиз

2. Чтобы полностью закрепить линии в эскизе (сделать их черными), необходимо проставить геометрические взаимосвязи и _____.

Ответ: Размеры

3. Иерархический список в левой части экрана, где отображаются все созданные операции и эскизы, называется дерево _____.

Ответ: Конструирования

4. Инструмент, который позволяет «разрезать» 3D-модель на экране, чтобы увидеть её внутреннее устройство, называется вид с _____.

Ответ: Разрезом

5. Файл, в котором объединяются несколько созданных ранее деталей для имитации их работы, называется _____.

Ответ: Сборка

6. Сопоставьте название операции в SolidWorks с её действием:

1. Вытянутая бобышка	А) Создание тела путем вращения профиля вокруг оси
2. Повернутая бобышка	Б) Придание объема плоскому эскизу путем его выдавливания
3. Скругление	В) Сглаживание острых кромок детали

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

7. Сопоставьте тип файла в SolidWorks с его назначением:

1. Деталь (.sldprt)	А) Лист с видами и размерами для производства
2. Сборка (.sldasm)	Б) Единичный элемент будущей конструкции
3. Чертеж (.slddrw)	В) Файл, содержащий взаимосвязи между несколькими деталями

Ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

8. Сопоставьте состояние линий в эскизе с их цветом:

1. Полностью определенный эскиз	А) Синий
2. Недоопределенный эскиз	Б) Черный
3. Ошибка (переопределенный эскиз)	В) Красный (или желтый)

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

9. Сопоставьте инструмент сборки с его функцией:

1. Условия сопряжения	А) Соединение деталей между собой (например, совпадение осей)
2. Проверка интерференции	Б) Поиск мест, где детали «врезаются» друг в друга
3. Разнесенный вид	В) «Раскидывание» деталей сборки в разные стороны для наглядности

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В

10. Сопоставьте стандартный элемент SolidWorks с его категорией:

1. Плоскость спереди	А) Таблица со списком деталей на чертеже
2. Автоматическая спецификация	Б) Стандартная справочная плоскость для начала эскиза
3. Вспомогательная геометрия	В) Осевые линии и справочные точки

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В.

ОПК-6.2 Умеет выбирать программное обеспечение для решения конкретной задачи.

11. Если инженеру необходимо создать стандартный болт или гайку по ГОСТ, не рисуя их вручную, ему следует выбрать встроенную библиотеку _____.

Ответ: Toolbox

12. Для создания текстового документа со списком всех деталей, их количества и материалов в автоматическом режиме, на чертеже выбирается инструмент _____.

Ответ: Спецификация

13. Чтобы на основе одной 3D-модели быстро получить несколько вариантов этой же детали с разными размерами, конструктор должен использовать вкладку _____.

Ответ: Конфигурации

14. Если стоит задача показать внутреннее устройство сложного химического аппарата на чертеже, проектировщик выбирает создание вида с _____.

Ответ: Разрезом / Сечением

15. Для поиска ошибок в сборке, связанных с тем, что одна деталь физически занимает место другой, необходимо запустить инструмент проверки _____.

Ответ: Интерференции / Пересечений

ОПК-6.3 Владеет навыками применения цифровых технологий для решения задач профессиональной деятельности.

16. Чтобы закрепить деталь в пространстве сборки так, чтобы она не могла двигаться, к ней применяется команда «_____».

Ответ: Зафиксировать

17. Для создания отверстия под стандартный крепеж с заранее заданными параметрами (цековкой, зенковкой или резьбой) в SolidWorks используется инструмент «Отверстие под _____».

Ответ: Метчик / Крепеж

18. Если необходимо создать массив деталей по кругу (например, болты на фланце), используется инструмент «_____».

Ответ: Круговой массив

19. Чтобы быстро изменить масштаб отображения модели и увидеть все детали сборки сразу в центре экрана, нужно дважды щелкнуть _____ кнопкой мыши или нажать клавишу «F».

Ответ: Средней / Колесиком

20. Команда, которая позволяет объединить несколько эскизных линий в один замкнутый контур или удалить лишние «хвосты» линий, называется «_____».

Ответ: Отсечь объекты

ПК-1.1 Знает принципы проектирования и создания химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки.

21. Основным документом, содержащим перечень требований, условий и целей проектирования нового оборудования, является техническое _____.

Ответ: Задание

22. Дополнительные устройства, такие как зажимы, кондукторы и пресс-формы, облегчающие изготовление деталей, называются технологической _____.

Ответ: Оснасткой

23. Способность деталей или узлов занимать свое место в конструкции без дополнительной подгонки при сборке называется _____.

Ответ: Взаимозаменяемостью

24. Графический документ, на котором изображены все детали узла в сборе и указаны номера их позиций, называется _____.

Ответ: Сборочный чертеж

25. Свойство конструкции, определяющее, насколько просто и дешево её можно изготовить, собрать и отремонтировать, называется _____.

Ответ: Технологичностью

26. При проектировании аппаратов, работающих с химически агрессивными средами, ключевым требованием является химическая стойкость материалов и полная _____ системы.

Ответ: Герметичность

27. Линии, соединяющие между собой емкости, насосы и реакторы для перемещения сырья, называются _____.

Ответ: Трубопроводами

28. Рациональное размещение оборудования и узлов в пространстве проектируемого цеха или установки называется _____.

Ответ: Компоновкой

29. Для защиты оборудования, работающего под давлением, от разрушения, в проект обязательно закладываются предохранительные _____.

Ответ: Клапаны

30. Специальное устройство (опора), на которое устанавливается тяжелое технологическое оборудование для передачи нагрузки на пол, называется _____.

Ответ: Фундаментом / Рамой

ПК-1.2 Умеет проектировать и обеспечивать технологичность химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки, в том числе с использованием средств цифрового инжиниринга.

31. Для упрощения процесса литья или извлечения детали из формы конструктор должен закладывать в 3D-модель специальные литейные _____.

Ответ: Уклоны

32. Чтобы снизить концентрацию напряжений и упростить обработку внутренних углов детали на станке, в CAD-модели применяют операцию _____.

Ответ: Скругление / Скругления

33. При проектировании валов для облегчения захода сопрягаемой детали и исключения острых кромок на торцах обязательно создаются _____.

Ответ: Фаски

34. Проверка «собираемости» изделия в цифровой среде без изготовления реального прототипа позволяет выявить ошибки и обеспечить _____ конструкции.

Ответ: Технологичность

35. Чтобы уменьшить количество уникального крепежа и упростить сборку, инженеру следует использовать _____ изделия из стандартных библиотек.

Ответ: Типовые / Стандартные

36. При проектировании сварных конструкций в SolidWorks (например, рам для оборудования) целесообразно использовать модуль «_____ детали».

Ответ: Сварные

37. Использование функции «Зеркальное отражение» при проектировании симметричных узлов оснастки гарантирует их полную геометрическую _____.

Ответ: Симметрию / Идентичность

38. Для обеспечения точности сборки и правильной работы механизмов на чертежах деталей обязательно указываются предельные отклонения размеров или _____.

Ответ: Допуски

39. Сопоставьте технологическое требование с инструментом CAD, который помогает его реализовать:

1. Обеспечение соосности отверстий в двух деталях	А) Анализ движения и физических пересечений
2. Снижение веса при сохранении прочности	Б) Использование сопряжений (концентричность) в сборке
3. Проверка зазоров между движущимися частями	В) Изменение толщины стенок и создание вырезов в 3D-модели

Ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

40. Сопоставьте вид детали с наиболее технологичным способом её создания в SolidWorks:

1. Фланец	А) Вытянутая бобышка из прямоугольного эскиза
2. Прямоугольная плита основания	Б) Бобышка по траектории
3. Пружина или змеевик	В) Повернутая бобышка и круговой массив

Ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

ПК-1.3 Владеет современной методологией проектирования и создания химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки, в том числе с использованием средств цифрового инжиниринга и применяет ее на практике.

41. Чтобы создать пустотелую тонкостенную деталь (например, бак) из цельного твердого тела, используется операция «_____».

Ответ: Оболочка

42. Для создания сложной формы путем плавного перехода между несколькими плоскими сечениями (эскизами) применяется команда «_____».

Ответ: Бобышка по сечениям

43. Если необходимо добавить наклон к вертикальным граням твердого тела используется инструмент «_____».

Ответ: Уклон

44. Операция, которая позволяет «размножить» элемент или тело вдоль кривой линии, называется «Массив по _____».

Ответ: Кривой

45. Чтобы получить объемное тело путем перемещения эскиза вдоль определенного пути (например, при проектировании изогнутой трубы), используется «_____».

Ответ: Бобышка по траектории

46. Для удаления части материала твердого тела путем вращения эскиза вокруг оси (например, при создании канавки на валу) используется операция «_____».

Ответ: Повернутый вырез

47. Чтобы построить на грани твердого тела ребро жесткости заданной толщины, используется специальный инструмент «_____».

Ответ: Ребро

48. Для того чтобы превратить острые кромки (ребра) твердого тела в плоские скошенные поверхности под углом, используется инструмент «_____».

Ответ: Фаска

49. Для быстрого создания симметричной половины твердого тела относительно выбранной плоскости используется инструмент «_____».

Ответ: Зеркальное отражение

50. Операция, которая позволяет плавно соединить две грани или скруглить ребро твердого тела, называется «_____».

Ответ: Скругление

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для **промежуточной аттестации** обучающихся по дисциплине «Цифровое конструирование и проектирование (CAD)» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является **зачет с оценкой**.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося на зачете с оценкой

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, ...
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачету с оценкой для промежуточной аттестации

Вопросы обучающемуся соответствуют его заданию на создание 3D-моделей изделий и сборочных единиц.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-6.1 Знает особенности, классификацию и основные технические достижения современных информационных технологий. Знает прикладное современное программное обеспечение, применяемое в отрасли.

ОПК-6.2 Умеет выбирать программное обеспечение для решения конкретной задачи.

ОПК-6.3 Владеет навыками применения цифровых технологий для решения задач профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1 Способен с использованием средств цифрового инжиниринга проектировать химико-технологические системы, специальное технологическое оборудование и технологическую оснастку

ПК-1.1 Знает принципы проектирования и создания химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки

ПК-1.2 Умеет проектировать и обеспечивать технологичность химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки, в том числе с использованием средств цифрового инжиниринга

ПК-1.3 Владеет современной методологией проектирования и создания химико-технологических систем, специального технологического оборудования и технологической оснастки, в том числе с использованием средств цифрового инжиниринга и применяет ее на практике

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Цифровое конструирование и проектирование (CAD)»:

доцент, к.т.н

Д.И. Вершинин

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы научных исследований в технологии керамики» одобрены на заседании кафедры Передовой инженерной школы Химического инжиниринга и машиностроения, «__» _____ 202_ г., протокол № __.

И.о. директора ПИШ ХИМ

к.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Основы научных исследований в технологии керамики»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Общие положения

Оценочные материалы предназначены для проверки достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Текущий контроль осуществляется в течение семестра по

результатам выполнения практических, лабораторных, расчетных, графических, проектных и самостоятельных заданий. Вид контроля Форма проведения Критерии оценивания устный опрос; проверка корректность решения, понимание метода,

Текущий контроль отчетов; контроль аккуратность оформления, самостоятельность выполнения заданий выводов Рубежный контрольные вопросы, полнота ответа, обоснованность выбора

контроль проверочная работа или метода, способность объяснить ограничения защита этапа задания результата системность знаний, умение решать типовые Промежуточная зачет с оценкой задачи, корректность терминологии, связь аттестация

ответа с практическим применением

8.2. Планируемые результаты обучения и оценочные средства

Индикаторы Оценочные Знать Уметь Владеть основные принципы разработки и выявлять требования терминологией и устный опрос, ОПК- представления к графической и базовыми приемами практическое

5.1 инженерных решений технической описания задание, защита

в графической и документации инженерных решений отчета проектной форме способы использования применять навыками фундаментальных нормативные и выполнения устный опрос, ОПК- знаний при расчетно- элементов практическое

5.2 модернизации и графические правила инженерного задание, защита

описании при выполнении решения в учебной отчета инженерных учебного задания постановке объектов базовыми навыками элементы системного разработки и устный опрос, анализировать объект ОПК- подхода к решению представления практическое как совокупность

5.3 учебных инженерных нестандартных задание, защита

элементов и связей задач решений в рамках отчета задания принципы объяснять связь проектирования представлениями о между графической химико- применении устный опрос, моделью, технологических цифровых средств практическое ПК-1.1 технической

систем и элементов при создании задание, защита документацией и оборудования в инженерной отчета проектируемым цифровой и документации объектом графической среде начальными использовать навыками основные требования графические и устный опрос, применения

к технологичности и цифровые средства практическое ПК-1.2 цифрового оформлению для выполнения задание, защита инструментария при проектных решений элементов учебного отчета решении проектно- проекта графических задач

элементы сопоставлять базовыми навыками устный опрос, ПК-1.3 методологии результаты проектно- оформления практическое разработки и графического задания результатов в виде задание, защита

оформления с исходными комплекта учебной отчета проектных решений требованиями документации

8.3. Примерные вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Назначение и состав конструкторской документации.
2. Правила выполнения разрезов и сечений.
3. Условности и упрощения на чертежах деталей.
4. Сборочный чертеж и его отличие от рабочего чертежа детали.
5. Спецификация: назначение и порядок заполнения.
6. Нанесение размеров и технических требований.
7. Обозначение шероховатости, допусков и посадок.

8. Требования к электронному графическому документу.

9. Порядок детализирования сборочной единицы.
10. Типовые ошибки при выполнении чертежей.

8.4. Примерные практико-ориентированные задания

1. Выполнить рабочий чертеж детали по заданному фрагменту сборочного чертежа.
2. Построить разрез и сечение детали с учетом требований ЕСКД.
3. Оформить спецификацию для простой сборочной единицы.
4. Подготовить чертеж в САД-среде с основной надписью и корректным масштабом.

8.5. Критерии оценивания

Оценка Критерии все обязательные задания выполнены, ответы полные и аргументированные, Отлично результаты оформлены корректно задания выполнены в основном правильно, имеются отдельные замечания к Хорошо оформлению или полноте обоснования

Удовлетворите выполнен минимально необходимый объем заданий, имеются ошибки, не льно препятствующие общей проверке достижения результатов Неудовлетвор обязательные задания не выполнены или ответы не подтверждают достижение ительно планируемых результатов

При выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущей работы в семестре, своевременность и полнота выполнения заданий, качество защиты отчетов, уровень самостоятельности, корректность применения методов и

способность обучающегося объяснить полученные результаты.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Дополнительные требования ЕСКД к графической документации»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Изображения, виды, разрезы и сечения»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Сборочные чертежи и детализирование»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Дополнительные требования ЕСКД к графической документации»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Изображения, виды, разрезы и сечения»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Сборочные чертежи и детализация»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Компьютерное выполнение графической документации»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»?

Ответ: экзамен

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Дополнительные требования ЕСКД к графической документации»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Дополнительные требования ЕСКД к графической документации» применительно к дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Дополнительные требования ЕСКД к графической документации», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Изображения, виды, разрезы и сечения» применительно к дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Изображения, виды, разрезы и сечения», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Сборочные чертежи и детализирование» применительно к дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Сборочные чертежи и детализирование», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Компьютерное выполнение графической документации» применительно к дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Компьютерное выполнение графической документации», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: экзамен.

4.2. Оценивание обучающегося: экзамен

Оценка экзамен	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамен для промежуточной аттестации

расчетно- элементов практическое

5.2 модернизации и графические правила инженерного задание, защита

описании при выполнении решения в учебной отчета инженерных учебного задания постановке объектов базовыми навыками элементы системного разработки и устный опрос, анализировать объект ОПК- подхода к решению представления практическое как совокупность

5.3 учебных инженерных нестандартных задание, защита

элементов и связей задач решений в рамках отчета задания принципы объяснять связь проектирования представлениями о между графической химико- применении устный опрос, моделью, технологических цифровых средств практическое ПК-1.1 технической

систем и элементов при создании задание, защита документацией и оборудования в инженерной отчета проектируемым цифровой и документации объектом графической среде начальными использовать навыками основные требования графические и устный опрос, применения

к технологичности и цифровые средства практическое ПК-1.2 цифрового оформлению для выполнения задание, защита инструментария при проектных решений элементов учебного отчета решении проектно- проекта графических задач

элементы сопоставлять базовыми навыками устный опрос, ПК-1.3 методологии результаты проектно- оформления практическое разработки и графического задания результатов в виде задание, защита оформления с исходными комплекта учебной отчета проектных решений требованиями документации

8.3. Примерные вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации

1. Назначение и состав конструкторской документации.
2. Правила выполнения разрезов и сечений.
3. Условности и упрощения на чертежах деталей.
4. Сборочный чертеж и его отличие от рабочего чертежа детали.
5. Спецификация: назначение и порядок заполнения.
6. Нанесение размеров и технических требований.
7. Обозначение шероховатости, допусков и посадок.
8. Требования к электронному графическому документу.
9. Порядок детализирования сборочной единицы.
10. Типовые ошибки при выполнении чертежей.

8.4. Примерные практико-ориентированные задания

1. Выполнить рабочий чертеж детали по заданному фрагменту сборочного чертежа.
2. Построить разрез и сечение детали с учетом требований ЕСКД.
3. Оформить спецификацию для простой сборочной единицы.
4. Подготовить чертеж в САД-среде с основной надписью и корректным масштабом.

8.5. Критерии оценивания

Оценка Критерии все обязательные задания выполнены, ответы полные и аргументированные, Отлично результаты оформлены корректно задания выполнены в основном правильно, имеются отдельные замечания к Хорошо оформлению или полноте обоснования

Удовлетворите выполнен минимально необходимый объем заданий, имеются ошибки, не льно препятствующие общей проверке достижения результатов Неудовлетвор обязательные задания не выполнены или ответы не подтверждают достижение ительно планируемых результатов

При выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущей работы в семестре, своевременность и полнота выполнения заданий, качество защиты отчетов, уровень самостоятельности, корректность применения методов и

способность обучающегося объяснить полученные результаты.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ПК-1.1
- ПК-1.2
- ПК-1.3

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»:

д.ф.-м.н., профессором В.М. Аристовым. _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы» одобрен на заседании кафедры инженерного, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой инженерного

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика: дополнительные главы»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Вычислительная механика (CAD/CAE)»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Вычислительная механика (CAD/CAE)» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, специализация «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств», ООП и рабочей программой дисциплины «Вычислительная механика (CAD/CAE)».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота и глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность и эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Контрольная работа 1

Теоретические вопросы для билетов:






1. Определение вычислительной механики: предмет изучения и основные задачи в современной инженерии.
2. Этапы проектирования: в чем различие между внешним и внутренним проектированием?
3. Технологическое и техническое проектирование: цели и основные этапы реализации.
4. Классификация САПР (CAD, CAM, CAE): назначение каждой группы систем и их взаимосвязь.
5. Концепция жизненного цикла изделия: опишите место CAE-систем на различных этапах жизни объекта.
6. Сравнительный анализ классических инженерных расчетов и подходов на основе численного моделирования.
7. Дайте определения основным критериям работоспособности конструкций: прочность, жесткость и устойчивость.
8. Перемещения и деформации: физический смысл и их связь через тензор деформаций.
9. Классификация нагрузок и реакций опор в задачах вычислительной механики.
10. Основные типы деформационного поведения материалов: упругость, пластичность и вязкость.
11. Линейное и нелинейное поведение материалов: физические причины и графическое представление.
12. Виды нелинейности в механике: физическая, геометрическая и контактная нелинейность.
13. Обобщенный закон Гука и границы применимости линейной теории упругости.
14. Сущность метода конечных элементов: понятие дискретизации и аппроксимации.
15. Области применения МКЭ в инженерной практике и его преимущества перед другими численными методами.
16. Геометрическая классификация конечных элементов: одномерные, плоские и объемные элементы.
17. Геометрические уравнения (формулы Коши): связь между перемещениями и деформациями.
18. Закон Гука для объемного напряженного состояния: зависимость между тензорами напряжений и деформаций.
19. Структура основного уравнения МКЭ в матричной форме и смысл его составляющих.
20. Определение статического нагружения.
21. Основные виды напряженного-деформированного состояния (растяжение, сжатие, сдвиг) и их реализация в расчетных моделях.
22. Учет нелинейного поведения материалов при расчете конструкций, работающих за пределом упругости.
23. Структура интерфейса Simulia Abaqus: назначение дерева модели (Model Tree) и панели инструментов.
24. Основные этапы постановки статической задачи в Abaqus: от создания геометрии до визуализации результатов.
25. Понятие расчетного шага (Step) в Abaqus: назначение начального и статического шагов нагружения.
26. Способы задания граничных условий и внешних нагрузок в среде Abaqus.
27. Типы конечно-элементных сеток: сравнительная характеристика гексагональных (Hex) и тетраэдрических (Tet) элементов.
28. Стратегии разбиения геометрии (Partitioning) для получения регулярной сетки высокого качества.
29. Выбор типа элемента (1D, 2D, 3D) в зависимости от геометрии детали и требуемой

точности расчета.






30. Моделирование контактного взаимодействия: виды контактных нагрузок и методика настройки контактов в Simulia Abaqus.

Практические задания для билетов:

Определите максимальные напряжения и перемещения для следующих стальных балок.

№	Параметры	Схема
1	$a = 0.5 \text{ м}$, $b = 0.1 \text{ м}$, $c = 1 \text{ м}$, $F = 2 \text{ кН}$, $q = 20 \text{ кН/м}$, $M = 2 \text{ кН*м}$, $d/D = 0.4$	
2	$a = 0.6 \text{ м}$, $b = 0.2 \text{ м}$, $c = 1.2 \text{ м}$, $F = 4 \text{ кН}$, $q = 18 \text{ кН/м}$, $M = 3 \text{ кН*м}$, $d/D = 0.45$	
3	$a = 0.7 \text{ м}$, $b = 0.3 \text{ м}$, $c = 1.4 \text{ м}$, $F = 6 \text{ кН}$, $q = 16 \text{ кН/м}$, $M = 4 \text{ кН*м}$, $d/D = 0.5$	
4	$a = 0.8 \text{ м}$, $b = 0.4 \text{ м}$, $c = 1.6 \text{ м}$, $F = 8 \text{ кН}$, $q = 14 \text{ кН/м}$, $M = 5 \text{ кН*м}$, $d/D = 0.55$	
5	$a = 0.9 \text{ м}$, $b = 0.5 \text{ м}$, $c = 1.8 \text{ м}$, $F = 10 \text{ кН}$, $q = 12 \text{ кН/м}$, $M = 6 \text{ кН*м}$, $d/D = 0.6$	

6	$a = 1 \text{ м}, b = 0.6 \text{ м}, c = 2 \text{ м}, F = 12 \text{ кН}, q = 10 \text{ кН/м}, M = 7 \text{ кН*м}, d/D = 0.65$	
7	$a = 1.1 \text{ м}, b = 0.7 \text{ м}, c = 2.2 \text{ м}, F = 14 \text{ кН}, q = 8 \text{ кН/м}, M = 8 \text{ кН*м}, d/D = 0.7$	
8	$a = 1.2 \text{ м}, b = 0.8 \text{ м}, c = 2.4 \text{ м}, F = 16 \text{ кН}, q = 6 \text{ кН/м}, M = 9 \text{ кН*м}, d/D = 0.75$	
9	$a = 1.3 \text{ м}, b = 0.9 \text{ м}, c = 2.6 \text{ м}, F = 18 \text{ кН}, q = 4 \text{ кН/м}, M = 10 \text{ кН*м}, d/D = 0.8$	
10	$a = 1.4 \text{ м}, b = 1 \text{ м}, c = 2.8 \text{ м}, F = 20 \text{ кН}, q = 2 \text{ кН/м}, M = 11 \text{ кН*м}, d/D = 0.85$	

11	$a = 0.5 \text{ м}, b = 0.1 \text{ м}, c = 1 \text{ м}, F = 2 \text{ кН},$ $q = 20 \text{ кН/м}, M = 2 \text{ кН*м}, d/D = 0.4$	
12	$a = 0.6 \text{ м}, b = 0.2 \text{ м}, c = 1.2 \text{ м}, F = 4 \text{ кН},$ $q = 18 \text{ кН/м}, M = 3 \text{ кН*м}, d/D = 0.45$	
13	$a = 0.7 \text{ м}, b = 0.3 \text{ м}, c = 1.4 \text{ м}, F = 6 \text{ кН},$ $q = 16 \text{ кН/м}, M = 4 \text{ кН*м}, d/D = 0.5$	
14	$a = 0.8 \text{ м}, b = 0.4 \text{ м}, c = 1.6 \text{ м}, F = 8 \text{ кН},$ $q = 14 \text{ кН/м}, M = 5 \text{ кН*м}, d/D = 0.55$	
15	$a = 0.9 \text{ м}, b = 0.5 \text{ м}, c = 1.8 \text{ м}, F = 10 \text{ кН},$ $q = 12 \text{ кН/м}, M = 6 \text{ кН*м}, d/D = 0.6$	

16	$a = 1 \text{ м}, b = 0.6 \text{ м}, c = 2 \text{ м}, F = 12 \text{ кН},$ $q = 10 \text{ кН/м}, M = 7 \text{ кН*м}, d/D = 0.65$	
17	$a = 1.1 \text{ м}, b = 0.7 \text{ м}, c = 2.2 \text{ м}, F = 14 \text{ кН},$ $q = 8 \text{ кН/м}, M = 8 \text{ кН*м}, d/D = 0.7$	
18	$a = 1.2 \text{ м}, b = 0.8 \text{ м}, c = 2.4 \text{ м}, F = 16 \text{ кН},$ $q = 6 \text{ кН/м}, M = 9 \text{ кН*м}, d/D = 0.75$	
19	$a = 1.3 \text{ м}, b = 0.9 \text{ м}, c = 2.6 \text{ м}, F = 18 \text{ кН},$ $q = 4 \text{ кН/м}, M = 10 \text{ кН*м}, d/D = 0.8$	
20	$a = 1.4 \text{ м}, b = 1 \text{ м}, c = 2.8 \text{ м}, F = 20 \text{ кН},$ $q = 2 \text{ кН/м}, M = 11 \text{ кН*м}, d/D = 0.85$	

21	$a = 0.5 \text{ м}, b = 0.1 \text{ м}, c = 1 \text{ м}, F = 2 \text{ кН},$ $q = 20 \text{ кН/м}, M = 2 \text{ кН*м}, d/D = 0.4$	
22	$a = 0.6 \text{ м}, b = 0.2 \text{ м}, c = 1.2 \text{ м}, F = 4 \text{ кН},$ $q = 18 \text{ кН/м}, M = 3 \text{ кН*м}, d/D = 0.45$	
23	$a = 0.7 \text{ м}, b = 0.3 \text{ м}, c = 1.4 \text{ м}, F = 6 \text{ кН},$ $q = 16 \text{ кН/м}, M = 4 \text{ кН*м}, d/D = 0.5$	
24	$a = 0.8 \text{ м}, b = 0.4 \text{ м}, c = 1.6 \text{ м}, F = 8 \text{ кН},$ $q = 14 \text{ кН/м}, M = 5 \text{ кН*м}, d/D = 0.55$	
25	$a = 0.9 \text{ м}, b = 0.5 \text{ м}, c = 1.8 \text{ м}, F = 10 \text{ кН},$ $q = 12 \text{ кН/м}, M = 6 \text{ кН*м}, d/D = 0.6$	

26	$a = 1 \text{ м}, b = 0.6 \text{ м}, c = 2 \text{ м}, F = 12 \text{ кН}, q = 10 \text{ кН/м}, M = 7 \text{ кН*м}, d/D = 0.65$	
27	$a = 1.1 \text{ м}, b = 0.7 \text{ м}, c = 2.2 \text{ м}, F = 14 \text{ кН}, q = 8 \text{ кН/м}, M = 8 \text{ кН*м}, d/D = 0.7$	
28	$a = 1.2 \text{ м}, b = 0.8 \text{ м}, c = 2.4 \text{ м}, F = 16 \text{ кН}, q = 6 \text{ кН/м}, M = 9 \text{ кН*м}, d/D = 0.75$	
29	$a = 1.3 \text{ м}, b = 0.9 \text{ м}, c = 2.6 \text{ м}, F = 18 \text{ кН}, q = 4 \text{ кН/м}, M = 10 \text{ кН*м}, d/D = 0.8$	
30	$a = 1.4 \text{ м}, b = 1 \text{ м}, c = 2.8 \text{ м}, F = 20 \text{ кН}, q = 2 \text{ кН/м}, M = 11 \text{ кН*м}, d/D = 0.85$	

Контрольная работа 2

Теоретические вопросы для билетов:

1. В чем заключается принципиальное различие между явным (Explicit) и неявным (Implicit) методами интегрирования уравнений движения?
2. Какие факторы определяют выбор решателя при анализе динамических процессов в инженерных конструкциях?
3. Понятие условной и безусловной устойчивости решателя: как это влияет на выбор шага по времени?
4. Сравнительная характеристика точности явного и неявного методов при решении высокоскоростных задач соударения.
5. Почему неявный метод требует итерационного процесса на каждом шаге, в то время как явный — нет?
6. Оценка вычислительных затрат: зависимость времени расчета от количества степеней свободы в явном и неявном анализе.
7. Проблема сходимости в неявном динамическом анализе: основные причины и способы устранения.
8. Критический шаг по времени в методе явной динамики: от каких характеристик сетки и материала он зависит?
9. В каких случаях предпочтительно использовать неявный метод для решения задач динамики?
10. Как влияет демпфирование в системе на выбор типа решателя?
11. Опишите основные этапы постановки задачи в Simulia Abaqus для проведения динамического анализа.
12. Особенности настройки контактного взаимодействия в динамических задачах: чем оно отличается от статики?
13. Назначение нескольких расчетных шагов (Steps) в рамках одной динамической задачи: примеры применения.
14. Учет нелинейности свойств материала при динамическом нагружении: постановка задачи и необходимые параметры.
15. Роль инерционных сил и сил демпфирования в уравнениях движения при динамическом расчете.
16. Как осуществляется передача данных между последовательными шагами динамического расчета?
17. Понятие массового масштабирования (Mass Scaling): цель применения и влияние на точность результата.
18. Особенности задания начальных скоростей и ускорений для элементов конструкции.
19. Как в динамическом анализе интерпретируется баланс энергий (кинетическая, внутренняя, энергия демпфирования)?
20. Влияние плотности конечно-элементной сетки на результаты динамического расчета.
21. Физическая природа возникновения тепловых напряжений в элементах конструкций.
22. Понятие «торможения формы»: как ограничение температурных перемещений приводит к росту напряжений?
23. Конструктивные способы снижения тепловых напряжений: назначение и примеры реализации температурных швов.
24. Дайте определение тепловой прочности материала и перечислите факторы, на неё влияющие.
25. Какие расчетные формулы используются для оценки напряжений при линейном тепловом расширении?
26. Принцип сложения (суперпозиции) тепловых и рабочих (механических) напряжений в деталях машин.
27. Влияние тепловых деформаций на изменение зазоров и натягов в сопряжениях деталей при нагреве.
28. Каким образом на этапе проектирования обеспечивается свобода температурным перемещениям в сложных системах?
29. Различия между стационарным и нестационарным тепловым анализом в вычислительной

механике.

30. Параметры материала, необходимые для проведения связанного температурно-прочностного расчета.

Практические задания для билетов:

Нечетные варианты

Имеется медная пластина с поперечным сечением a на b мм. Левая грань имеет температуру T_1 , а правая грань – T_2 . Начальная температура пластины составляет 20 °С. Задача решается в 2D постановке (динамика и статика).

Определите:

- 1) Распределение температур по пластине (статика).
- 2) Максимальное напряжение и перемещение в пластине (статика).
- 3) Какая температура установится в середине пластины? Постройте график (статика).
- 4) Какая температура установится в середине пластины за 200 секунд. Постройте график (динамика).

№ варианта	a (мм)	b (мм)	T_1 , C	T_2 , C
1	80	80	90	15
3	70	70	100	10
5	90	90	110	5
7	100	100	120	20
9	100	80	90	30
11	120	60	100	15
13	80	80	110	10
15	70	70	120	5
17	90	90	90	20
19	100	100	100	30
21	110	70	110	0
23	120	90	120	-5
25	70	80	80	15
27	80	100	90	18
29	100	110	100	14

Четные варианты

Имеется две пластины из стали и латуни с поперечным сечением a на b мм каждая, склеенные в сэндвич-панель. Верхняя грань стальной панели имеет температуру T_1 °С, а нижняя грань латунной панели T_2 °С. Начальная температура всей панели 20 °С. Задача решается в 2D-постановке (динамика и статика).

Определите:

- 1) Распределение температур по панели (статика).
- 2) Максимальное напряжение и перемещение (статика).
- 3) Какая температура установится на стыке сэндвич-панели? Постройте график (статика).
- 4) Какая температура установится на стыке сэндвич-панели через 100 секунд. Постройте график (динамика).

№ варианта	a (мм)	b (мм)	T_1 , C	T_2 , C
2	500	100	90	-15
4	450	100	100	-10
6	550	100	110	-5
8	500	90	120	-20

10	450	90	90	-30
12	550	110	100	-15
14	500	100	110	-10
16	450	100	120	-5
18	550	120	90	-20
20	500	130	100	-30
22	400	115	110	0
24	600	85	120	-5
26	650	130	80	-15
28	700	125	90	-18
30	550	110	100	-14

Контрольная работа 3

Теоретические вопросы для билетов:

1. В чем заключается физический смысл собственной частоты и собственной формы (моды) колебаний конструкции?
2. Дайте определение явлению резонанса и объясните, почему он критически опасен для технологического оборудования.
3. Перечислите основные методы предотвращения резонанса на этапе проектирования машин.
4. Какие требования предъявляются к динамической конечно-элементной сетке при подготовке модального анализа?
5. Что такое спектр частот и какое количество первых собственных значений обычно достаточно для оценки надежности узла?
6. Как наложение дополнительных граничных условий (связей) влияет на значения собственных частот конструкции?
7. Объясните влияние предварительных напряжений (например, от затяжки болтов) на частотный отклик системы.
8. Какие выводы об условиях эксплуатации можно сделать на основе визуализации форм собственных колебаний?
9. Почему при проведении модального анализа нагрузки в Abaqus обычно игнорируются (за исключением случаев преднапряжения)?
10. Каким образом выявляются критические режимы работы узлов машин при сравнении расчетных частот с эксплуатационными?
11. Сформулируйте понятие устойчивости равновесия деформируемой системы.
12. Что такое критическая нагрузка и как рассчитывается коэффициент запаса устойчивости в САЕ-системах?
13. В чем заключается специфика потери устойчивости стержневых элементов по сравнению с пластинами и оболочками?
14. Опишите математическую постановку задачи линейного анализа устойчивости (на поиск собственных значений).
15. Как способ закрепления концов стержня (свободный край, шарнир, заделка) влияет на величину критической силы?
16. Что представляет собой «критический множитель нагрузки» и как его интерпретировать в Abaqus?
17. Какую информацию дает инженеру визуализация форм потери устойчивости?
18. Как определить зоны конструкции, требующие установки дополнительных ребер жесткости, по результатам анализа устойчивости?
19. Почему численное решение задачи устойчивости часто дает более завышенные результаты, чем нормативные инженерные методики?
20. В каких случаях вместо линейного анализа (Buckling) необходимо проводить нелинейный

расчет потери устойчивости (Riks method)?

21. Как система реагирует на гармоническое (циклическое) воздействие вдали от резонанса и в его зоне?

22. Опишите физический смысл амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и её практическое значение.

23. Какова роль демпфирования в ограничении амплитуд колебаний при прохождении через резонанс?

24. Как начальные геометрические несовершенства (отклонения формы) влияют на реальную несущую способность оболочек?

25. Поясните методику получения графиков АЧХ в заданных контрольных точках модели Abaqus.

26. Какие существуют способы задания затухания колебаний через параметры демпфирования (например, демпфирование по Рэлею)?

27. Опишите алгоритм моделирования потери устойчивости с учетом предварительно заданных начальных отклонений формы.


28. В чем заключается необходимость учета геометрической нелинейности при больших амплитудах вынужденных колебаний?

29. Как оценивается суммарное напряженно-деформированное состояние при одновременном действии статического давления и вибрации?

30. Назовите основные критерии завершения расчета при анализе нелинейного динамического отклика системы.


Практические задания для билетов:

Вариант 1. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.




1. Чему равен первый коэффициент устойчивости?
2. Чему равна критическая сила?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 60 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 2. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



1. Чему равен первый коэффициент устойчивости?
2. Чему равна критическая сила?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 40 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 3. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$$F=20 \text{ кН}$$

$$L=2 \text{ м}$$

$$h=0.1 \text{ м}$$

$$I=0.05 \text{ м}^4$$


$$b_1=0.05 \text{ м}$$

$$b_2=0.05 \text{ м}$$

$$t_1=t_2=t_3=0.005 \text{ м}$$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 20 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 4. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$$F=150 \text{ кН}$$

$$L=2 \text{ м}$$


$$a=0.2 \text{ м}$$

$$b=0.1 \text{ м}$$

$$t_1=t_2=t_3=0.005 \text{ м}$$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 70 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 5. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$$F=700 \text{ кН}$$


$$L=2 \text{ м}$$

$$a=0.2 \text{ м}$$

$$b=0.1 \text{ м}$$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 10 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 6. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$$F=200 \text{ кН}$$

$$L=2 \text{ м}$$

$$h=0.1 \text{ м}$$





$$I=0.05 \text{ м}^4$$

$$b_1=0.05 \text{ м}$$

$$b_2=0.05 \text{ м}$$



$$t_1=t_2=t_3=0.005 \text{ м}$$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота

Вариант 7. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.  $F=500 \text{ кН}$ $L=2 \text{ м}$ $a=0,2 \text{ м}$ $b=0,1 \text{ м}$ $t_1=t_2=t_3=0,005 \text{ м}$ 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости? 2.Чему равна критическая сила? 3.Чему равна первая собственная частота 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 150 Гц. Подтвердите расчетом.	4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 150 Гц. Подтвердите расчетом. Вариант 8. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.  $F=300 \text{ кН}$ $L=2 \text{ м}$ $a=0,2 \text{ м}$ $b=0,1 \text{ м}$ 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости? 2.Чему равна критическая сила? 3.Чему равна первая собственная частота 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 120 Гц. Подтвердите расчетом.
Вариант 9. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.  $F=20 \text{ кН}$ $L=2 \text{ м}$ $h=0.1 \text{ м}$ $I=0.05 \text{ м}^4$ $b_1=0,05 \text{ м}$ $b_2=0,05 \text{ м}$ $t_1=t_2=t_3=0,005 \text{ м}$ 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости? 2.Чему равна критическая сила? 3.Чему равна первая собственная частота	Вариант 10. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.  $F=150 \text{ кН}$ $L=2 \text{ м}$ $a=0,2 \text{ м}$ $b=0,1 \text{ м}$ $t_1=t_2=t_3=0,005 \text{ м}$ 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости? 2.Чему равна критическая сила? 3.Чему равна первая собственная частота 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 70 Гц. Подтвердите расчетом.

4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 20 Гц. Подтвердите расчетом.


Вариант 11. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.5 \text{ МПа}$
 $L = 100 \text{ мм}$

1. Чему равно максимальное напряжение?
2. Чему равно максимальное перемещение?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 150 Гц. Подтвердите расчетом.



Вариант 12. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.5 \text{ МПа}$
 $L = 100 \text{ мм}$

1. Чему равно максимальное напряжение?
2. Чему равно максимальное перемещение?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 1500 Гц. Подтвердите расчетом.



Вариант 13. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.5 \text{ МПа}$
 $L = 100 \text{ мм}$

1. Чему равно максимальное напряжение?
2. Чему равно максимальное перемещение?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 1200 Гц. Подтвердите расчетом.



Вариант 14. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.5 \text{ МПа}$
 $L = 100 \text{ мм}$

1. Чему равно максимальное напряжение?
2. Чему равно максимальное перемещение?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 1400 Гц. Подтвердите расчетом.



Вариант 15. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.5 \text{ МПа}$
 $L = 100 \text{ мм}$

- 1.Чему равно максимальное напряжение?
- 2.Чему равно максимальное перемещение?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 2000 Гц. Подтвердите расчетом.


Вариант 16. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.4 \text{ МПа}$
 $L = 200 \text{ мм}$

- 1.Чему равно максимальное напряжение?
- 2.Чему равно максимальное перемещение?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 500 Гц. Подтвердите расчетом.


Вариант 17. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$F = 30 \text{ кН}$
 $L = 2 \text{ м}$
 $a = 0,3 \text{ м}$
 $b = 0,2 \text{ м}$
 $t_1 = t_2 = t_3 = 0,007 \text{ м}$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 60 Гц. Подтвердите расчетом.


Вариант 18. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$F = 25 \text{ кН}$
 $L = 3 \text{ м}$
 $a = 0,4 \text{ м}$
 $b = 0,1 \text{ м}$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 40 Гц. Подтвердите расчетом.


Вариант 19. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$I=0.05 \text{ м}^4$
 $b_1=0.05 \text{ м}$
 $b_2=0.05 \text{ м}$
 $t_1=t_2=t_3=0.005 \text{ м}$


- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 20 Гц. Подтвердите расчетом

Вариант 20. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.




- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 70 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 21. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.





- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 10 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 22. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 150 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 23. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$$F=350 \text{ кН}$$

$$L=2 \text{ м}$$



$$a=0,2 \text{ м}$$

$$b=0,1 \text{ м}$$

$$t_1=t_2=t_3=0,005 \text{ м}$$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 150 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 24. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$$F=400 \text{ кН}$$



$$L=2 \text{ м}$$

$$a=0,2 \text{ м}$$

$$b=0,1 \text{ м}$$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 120 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 25. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$$F=15 \text{ кН}$$

$$L=2 \text{ м}$$

$$h=0,1 \text{ м}$$

$$I=0,05 \text{ м}^4$$



$$b_1=0,05 \text{ м}$$

$$b_2=0,05 \text{ м}$$

$$t_1=t_2=t_3=0,005 \text{ м}$$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 20 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 26. 2D – постановка. Частоты и устойчивость.



$$F=125 \text{ кН}$$

$$L=2 \text{ м}$$



$$a=0,2 \text{ м}$$

$$b=0,1 \text{ м}$$

$$t_1=t_2=t_3=0,005 \text{ м}$$

- 1.Чему равен первый коэффициент устойчивости?
- 2.Чему равна критическая сила?
- 3.Чему равна первая собственная частота
- 4.Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 70 Гц. Подтвердите расчетом.



Вариант 27. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.2 \text{ МПа}$
 $L = 500 \text{ мм}$

1. Чему равно максимальное напряжение?
2. Чему равно максимальное перемещение?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 150 Гц. Подтвердите расчетом.



Вариант 28. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.7 \text{ МПа}$
 $L = 250 \text{ мм}$

1. Чему равно максимальное напряжение?
2. Чему равно максимальное перемещение?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 1500 Гц. Подтвердите расчетом.



Вариант 29. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 0.8 \text{ МПа}$
 $L = 400 \text{ мм}$

1. Чему равно максимальное напряжение?
2. Чему равно максимальное перемещение?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 1200 Гц. Подтвердите расчетом.

Вариант 30. 3D – постановка. Прочность и частоты.



$P = 1 \text{ МПа}$
 $L = 200 \text{ мм}$

1. Чему равно максимальное напряжение?
2. Чему равно максимальное перемещение?
3. Чему равна первая собственная частота
4. Будет ли резонанс, если частота внешней циклической нагрузки 1400 Гц. Подтвердите расчетом.

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-5.1 Знает основные принципы разработки новых инженерных решений, теорию решения изобретательских задач

1. Какую роль играют САЕ-системы в жизненном цикле изделия?
 - а) Только создание геометрической модели (3D-дизайна)
 - б) Проверка и оптимизация характеристик изделия до создания прототипа**
 - в) Автоматизация процесса продажи готового изделия.
2. В чем заключается основная концепция метода конечных элементов (МКЭ)?
 - а) Замена сложной непрерывной области совокупностью простых дискретных подобластей**
 - б) Полный отказ от использования дифференциальных уравнений в расчетах
 - в) Использование бесконечно малых элементов для получения абсолютно точного решения
 - г) Описание поведения всей конструкции одним глобальным полиномом высокой степени.
3. К какому типу численных методов относится метод конечных элементов?
 - а) Статистические методы (метод Монте-Карло)
 - б) Сеточные методы аппроксимации и дискретизации**
 - в) Методы классической аналитической механики
 - г) Эмпирические методы экстраполяции данных
4. В интерфейсе Simulia Abaqus модуль "Property" необходим для:
 - а) Импорта геометрии из сторонних CAD-систем
 - б) Определения характеристик материала и создания поперечных сечений (Sections)**
 - в) задания параметров взаимодействия между деталями
 - г) Визуализации результатов расчета и построения эпюр
5. С помощью какого модуля в Abaqus задается тип анализа (статический, динамический или частотный)?
 - а) Модуль Part
 - б) Модуль Interaction
 - в) Модуль Step**
 - г) Модуль Mesh
6. Линейное поведение материала в расчетах предполагает, что:
 - а) Напряжения не зависят от приложенной деформации
 - б) Деформации прямо пропорциональны напряжениям (соблюдается закон Гука)**
 - в) В материале всегда присутствуют остаточные пластические деформации
 - г) Модуль упругости материала стремится к бесконечности
7. Какое граничное условие (Boundary Condition) в Abaqus запрещает все перемещения и повороты (полная заделка)?
 - а) Pinned ($U_1 = U_2 = U_3 = 0$)
 - б) Symmetry (симметрия относительно плоскости)**

в) Encastre ($U1 = U2 = U3 = UR1 = UR2 = UR3 = 0$)

г) Displacement/Rotation (только по оси U1)

8. Какое правило является определяющим при построении «хорошей» конечно-элементной сетки?

а) Сетка должна быть максимально редкой для ускорения вычислений

б) Сетка должна быть сгущена в зонах ожидаемой концентрации напряжений

в) Элементы должны иметь максимально вытянутую форму (высокий Aspect Ratio)

г) Тип и размер элементов не влияют на точность результата

9. Инструмент "Partition" в Abaqus используется для:

а) Удаления дефектных элементов сетки

б) Разбиения сложной геометрии на части для облегчения построения структурированной сетки

в) Склеивания двух разных деталей в одну неразрывную конструкцию

г) Окрашивания деталей в разные цвета для отчета

10. Что определяет модель взаимодействия "Hard Contact" при настройке контактов?

а) Свободное проникновение одной поверхности в другую при сжатии

б) Полную невозможность перемещения поверхностей друг относительно друга

в) Передачу давления только при соприкосновении поверхностей и исключение их взаимопроникновения

г) Сваривание поверхностей в момент первого касания

11. Главное преимущество явного решателя (Explicit) перед неявным (Standard) заключается в:

а) Возможности решать статические задачи быстрее и точнее

б) Эффективности при расчете быстропротекающих динамических процессов (взрыв, удар)

в) Отсутствии необходимости задавать свойства материала

г) Гарантированной сходимости любой задачи с первого шага

12. Термический анализ в рамках вычислительной механики позволяет оценить:

а) Изменение химического состава материала при нагреве

б) Распределение температурных полей и возникающие тепловые расширения (напряжения)

в) Стоимость энергозатрат на производство детали

г) Температуру окружающей среды в цехе

13. Модальный анализ (Frequency) в Abaqus проводится с целью определения:

а) Максимальной нагрузки, которую выдержит балка до разрушения

б) Коэффициента трения в узлах сборки

в) Срока службы изделия при циклическом нагружении

г) Собственных частот и соответствующих им форм колебаний конструкции

14. Потеря устойчивости (Buckling) — это явление, при котором:

а) Происходит плавление материала под нагрузкой

б) Конструкция резко меняет форму равновесия при достижении критической

нагрузки

- в) Деталь полностью разрушается на мелкие фрагменты
- г) Напряжения в детали становятся равны нулю

15. Учет геометрической нелинейности ($Nlgeom = On$) обязателен, если:

- а) Расчет проводится для абсолютно жесткого тела
- б) Используется только линейно-упругая модель материала
- в) Температура детали в процессе расчета остается постоянной
- г) **В конструкции возникают большие перемещения, повороты или значительные деформации**

деформации

ОПК-5.2. Умеет использовать фундаментальные научные знания для генерации новых и модернизации существующих инженерных решений.

16. Вам необходимо модернизировать балку, чтобы уменьшить её прогиб, не меняя материал. Какое инженерное решение на основе законов механики будет наиболее эффективным?

- а) Увеличение длины балки при неизменном сечении
- б) **Изменение формы сечения для увеличения момента инерции (например, переход к двутавру)**
- в) Смещение точки приложения нагрузки ближе к середине пролета
- г) Окрашивание поверхности балки антикоррозийным составом

17. При анализе результатов в Abaqus обнаружено, что напряжения превышают предел текучести. Какое действие по модернизации решения будет верным с точки зрения инженера?

- а) Удаление граничных условий для снижения концентрации напряжений
- б) **Локальное усиление конструкции или изменение геометрии в зоне концентратора**
- в) Искусственное увеличение модуля упругости материала в файле задачи
- г) Уменьшение плотности конечно-элементной сетки до минимума

18. Для генерации нового решения по снижению веса детали без потери прочности эффективнее всего использовать:

- а) Модальный анализ (Frequency)
- б) Термический анализ
- в) Простую статическую проверку (Static General)
- г) **Топологическую оптимизацию (Optimization Task)**

19. Вы проводите модернизацию узла, работающего при высоких температурах. Какое физическое явление необходимо учесть для предотвращения разрушения?

- а) **Тепловое расширение и возникновение температурных напряжений**
- б) Эффект Доплера
- в) Магнитную проницаемость материала
- г) Изменение цвета материала

20. При моделировании контакта в новой инженерной конструкции возникли проблемы со сходимостью. Какое «умение» применить знания будет наиболее корректным?

- а) Увеличение нагрузки в 10 раз для «пробития» контакта

- б) Отключение всех контактов и замена их жесткой связкой (Tie)
- в) Введение малого коэффициента демпфирования или использование функции "Contact Stabilization"**

г) Удаление контактных поверхностей из модели

21. Если расчет устойчивости (Buckle) показал коэффициент запаса меньше 1.0, как следует модернизировать конструкцию?

- а) Увеличить массу детали за счет рыхлого наполнителя
- б) Добавить ребра жесткости для повышения критической силы**
- в) Снизить модуль упругости материала
- г) Изменить тип решателя с Explicit на Standard

22. Какое инженерное обоснование требует перехода от линейного расчета к нелинейному (Nlgeom = ON)?

- а) Наличие в конструкции материалов с очень высоким модулем упругости
- б) Ожидаемые большие перемещения, при которых геометрия существенно меняется в процессе нагружения**
- в) Необходимость получить результат расчета максимально быстро
- г) Использование в модели только треугольных элементов сетки

23. При модернизации существующего решения по расчету динамического удара, какой параметр будет определяющим для выбора шага по времени в Explicit анализе?

- а) Общий вес конструкции
- б) Минимальный размер элемента сетки и скорость звука в материале**
- в) Цвет детали в модуле Visualization
- г) Количество процессоров, используемых для расчета

24. Для оценки долговечности модернизированной детали при вынужденных колебаниях необходимо использовать:

- а) Анализ частотных характеристик**
- б) Расчет на статический изгиб
- в) Расчет стационарной теплопроводности
- г) Определение центра тяжести детали

25. В ходе модернизации вы заменяете сталь на композитный материал. Что в первую очередь нужно изменить в постановке задачи в Abaqus?

- а) Только плотность в модуле Property
- б) Тип интерфейса программы
- в) Количество шагов (Steps) в анализе
- г) Модель материала с изотропной на ортотропную или анизотропную**

26. Как с помощью фундаментальных знаний о МКЭ убедиться в достоверности нового инженерного решения?

- а) Провести расчет один раз на самой грубой сетке
- б) Провести исследование сеточной сходимости (уменьшать размер элемента, пока результат не стабилизируется)**
- в) Сравнить результат с интуитивным предположением коллеги
- г) Проверить, чтобы все напряжения в модели были равны нулю

27. При разработке новой конструкции необходимо минимизировать концентрацию напряжений в углах. Какое решение наиболее эффективно?

- а) Сделать углы максимально острыми
- б) Ввести скругления (галтели) расчетного радиуса**
- в) Увеличить нагрузку на эти узлы
- г) Использовать более крупные элементы сетки в этих зонах

28. Использование "Tie constraint" в Abaqus при сборке новых узлов оправдано, если:

- а) Необходимо жестко и неразрывно соединить поверхности разных деталей**
- б) Детали должны свободно скользить друг относительно друга
- в) Между деталями есть зазор, заполненный жидкостью
- г) Нужно рассчитать только одну деталь из сборки

29. При анализе тепловой прочности инженерного решения установлено, что деталь перегревается. Ваше действие по модернизации в модели:

- а) Изменить граничные условия теплообмена (например, увеличить коэффициент конвекции)**
- б) Увеличить шаг интегрирования по времени
- в) Удалить нагрузку типа "Pressure"
- г) Сменить тип элементов

30. Какая фундаментальная характеристика материала определяет его способность сопротивляться деформации в линейной области?

- а) Коэффициент теплопроводности
- б) Модуль Юнга (модуль упругости)**
- в) Удельная теплоемкость
- г) Коэффициент трения

ОПК-5.3. Владеет системным подходом к решению новых инженерных задач, а также практическими навыками разработки нестандартных инженерных решений.

31. Системный подход в инженерном анализе подразумевает:

- а) Рассмотрение каждой детали конструкции как полностью изолированного объекта
- б) Учет взаимовлияния всех компонентов системы, внешних нагрузок и условий среды**
- в) Использование только одного программного модуля для всех видов расчетов
- г) Игнорирование мелких деталей ради ускорения получения результата

32. При разработке нестандартного решения в Abaqus, что является первым этапом системного анализа задачи?

- а) Генерация конечно-элементной сетки
- б) Просмотр результатов в модуле Visualization
- в) Определение физической сущности процесса и выбор адекватной расчетной схемы**
- г) Подбор цветовой схемы для графиков напряжений

33. Для моделирования сложного нестандартного поведения материала (например, полимера с памятью формы), если стандартных моделей в Abaqus недостаточно, следует:

- а) Использовать наиболее похожую модель металла
- б) Отказаться от учета свойств материала
- в) Увеличить приложенную нагрузку в два раза
- г) **Написать и подключить пользовательскую подпрограмму (User Subroutine, например, UMAT)**

34. Вы решаете задачу сборки, где детали имеют сложную кривизну. Какой тип элементов в Abaqus обеспечит наилучшую точность?

- а) Линейные элементы первого порядка
- б) Плоские элементы (Shell) нулевой толщины
- в) Только жесткие (Rigid) элементы
- г) **Квадратичные элементы второго порядка**

35. При системном подходе к анализу динамического разрушения конструкции, какой метод контроля точности является обязательным в Abaqus/Explicit?

- а) **Проверка баланса энергий (энергия внутренних сил, кинетическая энергия, энергия демпфирования)**
- б) Проверка времени создания геометрической модели
- в) Сравнение веса файлов разных итераций расчета
- г) Визуальная оценка яркости цветов на эпюрах

36. Для реализации нестандартного решения по передаче нагрузки только в одном направлении (растяжение), какой инструмент целесообразно использовать?

- а) Standard Section
- б) **Connector elements (например, типа Translator или Axial)**
- в) Tie Constraint
- г) Обычный Boundary Condition

37. В рамках системного подхода, если результаты расчета в САПР существенно расходятся с натурным экспериментом, инженер должен:

- а) **Пересмотреть адекватность расчетной модели (сетку, свойства материала, граничные условия)**
- б) Подправить экспериментальные данные под расчет
- в) Игнорировать расхождения, если они не превышают 50%
- г) Сменить программное обеспечение

38. Навык использования «Submodelling» (подмоделирования) в Abaqus применяется для:

- а) Расчета всей конструкции с грубой сеткой
- б) **Детального анализа напряжений в критической зоне на основе результатов глобального расчета**
- в) Автоматического удаления ненужных деталей из сборки
- г) Создания видеоролика с анимацией процесса

39. При проектировании нестандартной системы охлаждения, какой тип сопряженного (Coupled) анализа необходимо выбрать?

- а) Static, General
- б) **Coupled Temp-Displacement (температурно-прочностной анализ)**
- в) Geostatic

г) Buckling

40. Для моделирования процесса разрушения (отслоения) клеевого соединения наиболее профессиональным навыком будет использование:

- а) Простого контакта Hard Contact
- б) Жесткой связки Tie
- в) Удаления элементов вручную
- г) **Cohesive Elements или Cohesive Surface behavior**

41. При разработке нестандартной тонкостенной конструкции (оболочки), использование Shell-элементов вместо Solid-элементов позволяет:

а) Системно снизить вычислительные затраты при сохранении точности изгибных деформаций

- б) Увеличить время расчета
- в) Получить более красивую визуализацию
- г) Избежать задания толщины материала

42. Системная ошибка «Too many increments» в нелинейном расчете чаще всего свидетельствует о:

- а) Слишком быстром компьютере
- б) Правильном завершении расчета
- в) **Проблемах со сходимостью из-за резких изменений жесткости или некорректных контактов**

г) Недостатке места на жестком диске

43. Использование "Mass Scaling" в явной динамике (Explicit) — это навык, позволяющий:

- а) Увеличить массу изделия для прочности
- б) **Искусственно увеличить шаг по времени для ускорения расчета при сохранении**

точности динамики

- в) Снизить гравитационную постоянную
- г) Уменьшить количество элементов в сетке

44. В системном проектировании для учета влияния предварительного натяжения болтов на частотный спектр конструкции необходимо:

- а) Провести частотный анализ без учета натяжения
- б) **Использовать последовательность шагов: Bolt Load (Static) -> Frequency (с учетом начальных напряжений)**

- в) Просто увеличить плотность материала болтов
- г) Задать болты как Boundary Conditions

45. При разработке нестандартного инженерного решения возникла необходимость моделирования сварного соединения деталей с несовпадающими сетками. Какой инструмент наиболее эффективно решает эту задачу в системном подходе?

- а) **Использование взаимодействия типа Surface-to-surface Tie Constraint**
- б) Ручное совмещение узлов двух деталей (Node Merge)
- в) Создание общего региона в модуле Sketcher
- г) Замена сварки на дополнительные болтовые соединения в модели

46. При системном подходе к анализу устойчивости, какой метод позволяет найти реальную форму потери устойчивости с учетом дефектов геометрии?

- а) **Нелинейный анализ с введением начальных несовершенств**
- б) Линейный Buckle анализ
- в) Статический расчет балки
- г) Определение химического состава

47. При разработке нестандартного решения для имитации падения прибора на твердую поверхность, какой системный подход к выбору решателя будет наиболее обоснованным?

- а) Использование Abaqus/Standard, так как это статическая задача с постоянной нагрузкой
- б) Проведение только модального анализа для определения частот, так как удар не влияет на прочность
- в) Решение задачи методом ручного аналитического расчета без использования компьютерного моделирования
- г) **Использование Abaqus/Explicit, так как метод явного интегрирования эффективен для решения высокоскоростных задач с выраженной нелинейностью и сложным контактным взаимодействием**

48. При разработке нестандартного инженерного решения требуется задать давление на стенку резервуара, которое линейно изменяется в зависимости от глубины (гидростатическое давление). Каким инструментом Abaqus для этого эффективнее всего воспользоваться?

- а) Создать несколько шагов (Steps) с разной величиной давления
- б) Разбить стенку на множество мелких поверхностей и каждой задать свое постоянное давление
- в) Увеличить плотность материала жидкости в настройках Property
- г) **Использовать инструмент "Analytical Field" для задания закона изменения давления в виде функции от координат.**

49. При моделировании нестандартной задачи трения, зависящего от давления и температуры, инженер должен:

- а) Оставить коэффициент трения по умолчанию
- б) **Задать аналитическую зависимость или таблицу в свойствах Interaction Property**
- в) Отключить тепловой анализ
- г) Использовать модель Hard Contact без трения

50. Итогом применения системного подхода в вычислительной механике является:

- а) Красивая картинка для презентации
- б) **Верифицированная и валидированная модель, пригодная для принятия ответственных инженерных решений**
- в) Максимально длинный отчет с большим количеством цифр
- г) Создание самой плотной сетки из возможных

Задания открытого типа:

ОПК-5.1. Знает основные принципы разработки новых инженерных решений, теорию решения изобретательских задач.

1. Основным методом дискретизации в современной вычислительной механике является _____.

Ответ: метод конечных элементов

2. В ТРИЗ идеальным конечным результатом считается ситуация, когда функция выполняется, а _____ отсутствует.

Ответ: объект

3. Состояние, при котором деформации исчезают после снятия нагрузки, называется _____.

Ответ: упругостью

4. Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям под действием внешних сил называется _____.

Ответ: жесткостью

5. Точка в модели, в которой напряжения бесконечно возрастают из-за особенностей геометрии или нагрузки, называется _____.

Ответ: сингулярностью

6. Основной закон, связывающий напряжения и деформации в линейной области, — это _____.

Ответ: закон Гука

7. Модуль Abaqus, предназначенный для задания свойств материала и сечений, называется _____.

Ответ: свойства (property)

8. При заделке (Encastre) у узла запрещены все перемещения и _____.

Ответ: вращения

9. Система автоматизированного проектирования, предназначенная для инженерных расчетов и анализа, обозначается аббревиатурой _____.

Ответ: CAE

10. Величина, характеризующая интенсивность внутренних сил в точке тела, называется _____.

Ответ: напряжением

11. В теории решения изобретательских задач ситуация, когда улучшение одного параметра ведет к ухудшению другого, называется техническим _____.

Ответ: противоречием

12. Элементы, имеющие только длину и работающие на растяжение-сжатие или изгиб, называются _____.

Ответ: балками (стержнями)

13. Промежуточный этап между CAD-моделью и расчетом, на котором геометрия упрощается, называется идеализацией или _____.

Ответ: подготовкой

14. Свойства материала, которые одинаковы во всех направлениях, называются _____.

Ответ: изотропными

15. Процесс разделения непрерывного объекта на отдельные элементы в МКЭ называется _____.

Ответ: дискретизацией

ОПК-5.2. Умеет использовать фундаментальные научные знания для генерации новых и модернизации существующих инженерных решений.

16. Чтобы уменьшить прогиб балки, не меняя материал и массу, нужно увеличить её момент _____.

Ответ: инерции

17. Для снижения концентрации напряжений в углах деталей применяются конструктивные _____.

Ответ: скругления

18. Если расчет показал напряжения выше предела текучести, инженеру необходимо провести _____ конструкции.

Ответ: модернизацию (усиление)

19. Выбор между линейным и нелинейным расчетом зависит от величины ожидаемых _____.

Ответ: перемещений (деформаций)

20. Процесс поиска наилучшего распределения материала в заданном объеме называется топологической _____.

Ответ: оптимизацией

21. При переходе от стали к алюминию в модели необходимо в первую очередь изменить _____.

Ответ: модуль упругости (модуль Юнга)

22. Для верификации численного решения проводят исследование сеточной _____.

Ответ: сходимости

23. При расчете нагреваемых деталей необходимо учитывать коэффициент _____.

Ответ: теплового расширения

24. Чтобы избежать разрушения от потери устойчивости, в конструкцию добавляют _____.

Ответ: ребра жесткости

25. Если деталь работает в условиях вибрации, инженер проводит расчет _____.

Ответ: собственных частот

26. Для моделирования резиноподобных материалов в Abaqus используют модели

_____.

Ответ: гиперупругости

27. Для модернизации расчетной модели с целью более точного описания изгиба тонкостенной детали без использования объемных элементов, инженеру следует применить элементы типа _____.

Ответ: оболочки (shell)

28. Чтобы ускорить расчет без потери точности в некритичных зонах, применяют _____ сетку.

Ответ: разноразмерную

29. Перенос данных о нагрузках из одного типа анализа в другой (например, из теплового в статический) называется _____ задачей.

Ответ: связанной

30. Критерий Мизеса используется для оценки прочности _____ материалов.

Ответ: пластичных

ОПК-5.3. Владеет системным подходом к решению новых инженерных задач, а также практическими навыками разработки нестандартных инженерных решений.

31. Для жесткого соединения поверхностей с несовпадающими сетками в Abaqus используется ограничение типа _____.

Ответ: tie (склейка, сварка)

32. При использовании решателя Explicit контроль корректности задачи ведется по балансу _____.

Ответ: энергий

33. Чтобы построить качественную сетку из правильных шестигранников, сложную геометрию предварительно разделяют с помощью _____.

Ответ: разбиения (сечения)

34. При выполнении расчетов на ранних стадиях проектирования для системного упрощения задачи сложный материал часто заменяют моделью идеально _____ тела.

Ответ: упругого

35. Модуль программы, в котором описывается физика соприкосновения деталей и параметры трения, называется модулем _____.

Ответ: взаимодействий (interaction)

36. Для упрощения расчетной схемы детали, чья жесткость во много раз превышает жесткость остальных частей системы, ее задают как _____.

Ответ: абсолютно твердое тело

37. Процесс сопоставления результатов компьютерного моделирования с данными аналитических расчетов или справочными значениями называется _____ модели.

Ответ: верификацией (проверкой)

38. При моделировании тонкостенных сосудов и емкостей наиболее оправдано

применение элементов типа _____.

Ответ: оболочки

39. В нелинейном анализе малый шаг, на который делится общее время нагружения, называется _____.

Ответ: приращением (инкрементом)

40. При системном анализе сборных конструкций для исключения взаимного перемещения узлов на границе двух деталей накладывается _____.

Ответ: кинетическая зависимость

41. Численная расходимость в самом начале расчета чаще всего вызвана отсутствием необходимых _____.

Ответ: граничных условий

42. При системном моделировании сложных узлов влияние начальных напряжений от затяжки крепежа на общую жесткость системы учитывается на _____ шаге расчета.

Ответ: предварительном (начальном)

43. Сопротивление взаимному проскальзыванию контактирующих тел описывается с помощью _____.

Ответ: коэффициента трения

44. Метод, позволяющий отследить поведение конструкции в момент резкого изменения формы при сжатии – это метод анализа _____.

Ответ: устойчивости

45. Единичный цикл вычислений, отправляемый на сервер для получения итоговых данных, называется расчетным _____.

Ответ: заданием

46. Если деталь работает в условиях значительного нагрева, необходимо выполнять совместный температурно-_____ расчет.

Ответ: прочностной

47. Для упрощения модели и сокращения времени счета второстепенные детали часто заменяют сосредоточенными _____.

Ответ: массами

48. Процедура проверки того, как плотность сетки влияет на точность полученных напряжений, называется _____.

Ответ: исследованием сходимости

49. При системном подходе к анализу сборки все взаимодействия между деталями должны быть описаны в модуле _____.

Ответ: контактов (связей)

50. Окончательная проверка расчетной модели на соответствие реальному объекту называется _____.

Ответ: валидацией (проверкой)

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для **промежуточной аттестации** обучающихся по дисциплине «Вычислительная механика (CAD/CAE)» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является **зачет с оценкой**.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету с оценкой по дисциплине.

4.2. Оценивание обучающегося на зачете с оценкой

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, ...
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачету с оценкой для промежуточной аттестации

Задание 1


1. Роль САПР и САЕ-систем: место численного моделирования в жизненном цикле изделия и его связь с этапами технического проектирования.
2. Имеется стальная балка длиной 1 м шириной 0,25 м и толщиной 0,01 м, на которую падает стальной цилиндр радиусом 0,25 и высотой 0,25 м с вертикальной скоростью 1 м/с. Время счета 20 с. Принять условия взаимодействия – без трения в поле сил тяготения. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале балки, максимальный прогиб свободного конца балки и скорость отскока цилиндра.

Задание 2


1. Метод конечных элементов: физическая сущность метода, понятие дискретизации и аппроксимации непрерывной среды.
2. Имеются две стальные пластины длиной 1 м шириной 0,05 м и высотой 0,01 м сваренные на участке длиной 0,33 м. На пластины действует избыточное давление 1 атм. Расчет статический. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале пластин, максимальный прогиб каждой пластины, контактные напряжения в месте сварки.

Задание 3


1. Диаграмма растяжения: опишите характерные точки (пределы текучести, упругости, прочности) и их значение для расчетов.
2. Стальной диск радиусом 0,5 м и толщиной 0,05 м штампуются в матрицу радиусом 0,25 м при помощи пуансона радиусом 0,2 м на глубину 0,1 м. Закон движения пуансона – возвратно—поступательный. Расчет динамический. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные остаточные эквивалентные напряжения в материале пластины, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 4


1. Сравнение решателей: в чем заключаются принципиальные различия между явным (Explicit) и неявным (Implicit) методами интегрирования?
2. Стальная сфера радиусом 0,2 м подвергается упругопластическому деформированию на прессе по треугольному закону движения пуансона от времени. Расчет динамический осесимметричный. Предел текучести стали $\sigma_{0,2}=250\text{ МПа}$. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 5


1. Геометрическая нелинейность: в каких случаях необходимо включать опцию учета больших перемещений и поворотов (Nlgeom)?
2. Упругопластическое деформирование Стальной цилиндр радиусом 0,2 м высотой 0,5 м с пределом текучести $\sigma_{0,2}=250$ МПа подвергается упругопластическому деформированию на прессе по пилообразному закону возвратно-поступательного движения пуансона. Расчет динамический. Условия контакта цилиндра с прессом – склейка. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале цилиндра, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 6


1. Устойчивость равновесия: понятие критической нагрузки и физический смысл коэффициента запаса устойчивости.
2. Биметаллическая пластина из стали и меди с размерами 0,1м×0,2м×0,005 м подвергается нагреву (температуры граней показаны на рисунке). Расчет динамический.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале пластин, максимальные деформации каждой пластины и контактные напряжения в месте сварки.

Задание 7


1. Контактное взаимодействие: настройка параметров «жесткого контакта» (Hard Contact) и учет сил трения в сборках.
2. Осуществляется температурный нагрев биметаллической пластины с размерами 1,0 м × 0,005 м и шириной 0,05 м. Расчет динамический. Коэффициент температурного расширения материала верхней пластины задать равным $1e-3$, материала нижней пластины – $1e-6$. Остальные теплофизические свойства материала задать как для стали. Расчет в 2D-постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале, максимальный прогиб каждой пластины и контактные напряжения в месте сварки.

Задание 8

1. Собственные частоты: физический смысл модального анализа и роль резонанса в разрушении конструкций.
2. Осуществляется деформация стальной балки $0,25\text{ м} \times 0,25\text{ м}$ длиной $2,5\text{ м}$ под действием недеформируемого пресса радиусом $0,01\text{ м}$ в центре. Опоры балки шарнирные. Закон перемещения пресса треугольный возвратно-поступательный с пиком $0,05\text{ м}$ при 50 с . Время счета 100 с . Расчет 3D динамический.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале балки, максимальный прогиб балки и зависимости напряжения и перемещений в центре балки.

Задание 9


1. Типы элементов: сравнительная характеристика и области применения балочных (1D), оболочечных (2D) и объемных (3D) элементов.
2. Осуществляется прогиб балки длиной 1 м шириной $0,25\text{ м}$ и толщиной $0,01\text{ м}$ из стали под действием стального цилиндра радиусом $0,25\text{ м}$ и высотой $0,25\text{ м}$, падающего вниз с вертикальной скоростью 1 м/с . Время счета 20 с . Принять условия взаимодействия – без трения в поле сил тяготения. Расчет в 3D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале балки, максимальный прогиб свободного конца балки и скорость отскока цилиндра.

Задание 10


1. Тепловые напряжения: причины возникновения при ограничении температурных перемещений («торможение формы»).
2. Осуществляется прогиб сваренных на участке $0,33\text{ м}$ стальных пластин длиной 1 м шириной $0,05\text{ м}$ и высотой $0,01\text{ м}$ под действием избыточного давления 1 атм . Расчет статический. Расчет в 3D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале пластин, максимальный прогиб каждой пластины и контактные напряжения в месте сварки.

Задание 11


1. Метод сечений: алгоритм определения внутренних силовых факторов и классификация видов деформаций бруса.
2. Осуществляется штамповка стального диска радиусом 0,5 м толщиной 0,05 м в матрицу радиусом 0,25 м при помощи пуансона радиусом 0,2 м на глубину 0,1 м. Закон движения пуансона – возвратно—поступательный. Расчет динамический. Расчет в 3D постановке.



Определите максимальные остаточные эквивалентные напряжения в материале пластины, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 12


1. Сеточная сходимость: цель проведения исследования влияния плотности сетки на точность результата.
2. Осуществляется упругопластическое деформирование сферы радиусом 0,2 м из стали на прессе по треугольному закону движения пуансона от времени. Расчет динамический осесимметричный. Предел текучести стали $\sigma_{0,2}=250$ МПа. Расчет в 3D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 13


1. Граничные условия: типы закреплений в Abaqus и их влияние на распределение напряжений в зоне контакта.
2. Осуществляется упругопластическое деформирование цилиндра радиусом 0,2 м и высотой 0,4 м из стали на прессе по треугольному закону движения пуансона от времени. Расчет динамический осесимметричный. Предел текучести стали $\sigma_{0,2}=250$ МПа. Расчет в 3D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале цилиндра, перемещение пуансона и пластические деформации материала.


Задание 14

1. Матрица жесткости: структура основного уравнения МКЭ в матричной форме и физический смысл его составляющих.
2. Для представленной ниже системы определить 5 низших собственных частот конструкции и определить 5 наименьших значений критической нагрузки на устойчивость.




Задание 15

1. Явный решатель: понятие критического шага по времени и его зависимость от размера элемента и свойств материала.
2. Для представленной ниже системы определить 5 низших собственных частот конструкции и определить 5 наименьших значений критической нагрузки на устойчивость.




Задание 16

1. Сингулярность напряжений: почему в углах и точках приложения сил напряжения стремятся к бесконечности и как этого избежать?
2. Для представленной ниже системы определить 5 низших собственных частот конструкции и определить 5 наименьших значений критической нагрузки на устойчивость.




Задание 17

1. Температурные швы: конструктивные способы снижения тепловых напряжений и расчет тепловой прочности.
2. Определите максимальные напряжения и перемещения для следующей стальной балки. $a = 0.5$ м, $b = 0.1$ м, $c = 1$ м, $F = 2$ кН, $q = 20$ кН/м, $M = 2$ кН*м, $d/D = 0.4$




Задание 18

1. Формы колебаний: визуализация мод и методы отстройки оборудования от опасных частот.
2. Определите максимальные напряжения и перемещения для следующей стальной балки. $a = 0.7$ м, $b = 0.3$ м, $c = 1.4$ м, $F = 6$ кН, $q = 16$ кН/м, $M = 4$ кН*м, $d/D = 0.5$




Задание 19

1. Закон Гука: обобщенный закон для объемного напряженного состояния и границы его применимости.
2. Определите максимальные напряжения и перемещения для следующей стальной балки. $a = 0.7$ м, $b = 0.3$ м, $c = 1.4$ м, $F = 6$ кН, $q = 16$ кН/м, $M = 4$ кН*м, $d/D = 0.5$



Задание 20

1. Разбиение геометрии: стратегии подготовки модели для построения качественной гексагональной сетки.
2. Осуществляется штамповка стального диска радиусом 0,5 м толщиной 0,05 м в матрицу радиусом 0,25 м при помощи пуансона радиусом 0,2 м на глубину 0,1 м. Закон движения пуансона – возвратно—поступательный. Расчет динамический. Расчет в 3D постановке.



Определите максимальные остаточные эквивалентные напряжения в материале пластины, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 21


1. Потеря устойчивости оболочек: влияние начальных геометрических несовершенств на реальную критическую нагрузку.
2. Осуществляется прогиб балки длиной 1 м шириной 0,25 м и толщиной 0,01 м из стали под действием стального цилиндра радиусом 0,25 м и высотой 0,25 м, падающего вниз с вертикальной скоростью 1 м/с. Время счета 20 с. Принять условия взаимодействия – без трения в поле сил тяготения. Расчет в 3D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале балки, максимальный прогиб свободного конца балки и скорость отскока цилиндра.

Задание 22

1. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ): методика получения и интерпретация графиков при вынужденных колебаниях.
2. Определите максимальные напряжения и перемещения для следующей стальной балки. $a = 0.6$ м, $b = 0.2$ м, $c = 1.2$ м, $F = 4$ кН, $q = 18$ кН/м, $M = 3$ кН*м, $d/D = 0.45$



Задание 23


1. Демпфирование: роль сил затухания в динамических задачах и способы их задания в расчетной модели.
2. Имеется стальная балка длиной 1 м шириной 0,25 м и толщиной 0,01 м, на которую падает стальной цилиндр радиусом 0,25 и высотой 0,25 м с вертикальной скоростью 1 м/с. Время счета 20 с. Принять условия взаимодействия – без трения в поле сил тяготения. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале балки, максимальный прогиб свободного конца балки и скорость отскока цилиндра.


Задание 24

1. Инженерные и истинные напряжения: в чем разница и какие данные необходимо вводить в Abaqus для учета пластичности?
2. Для представленной ниже системы определить 5 низших собственных частот конструкции и определить 5 наименьших значений критической нагрузки на устойчивость.




Задание 25

1. Связи типа Tie: использование кинематических зависимостей для соединения деталей с несовпадающими сетками.
2. Для представленной ниже системы определить 5 низших собственных частот конструкции и определить 5 наименьших значений критической нагрузки на устойчивость.



Задание 26


1. Баланс энергий: использование графиков энергии (кинетической, внутренней) как критерия достоверности Explicit-анализа.
2. Имеются две стальные пластины длиной 1 м шириной 0,05 м и высотой 0,01 м сваренные на участке длиной 0,33 м. На пластины действует избыточное давление 1 атм. Расчет статический. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале пластин, максимальный прогиб каждой пластины, контактные напряжения в месте сварки.

Задание 27


1. Формулы Коши: связь между перемещениями и деформациями в основах теории упругости.
2. Стальной диск радиусом 0,5 м и толщиной 0,05 м штампуются в матрицу радиусом 0,25 м при помощи пуансона радиусом 0,2 м на глубину 0,1 м. Закон движения пуансона – возвратно—поступательный. Расчет динамический. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные остаточные эквивалентные напряжения в материале пластины, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 28


1. Коэффициент Пуассона: физический смысл величины и её роль в поперечных деформациях материала.
2. Стальная сфера радиусом 0,2 м подвергается упругопластическому деформированию на прессе по треугольному закону движения пуансона от времени. Расчет динамический осесимметричный. Предел текучести стали $\sigma_{0,2}=250$ МПа. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 29


1. Модули Abaqus: назначение и логическая последовательность работы в модулях Part, Property, Step и Interaction.
2. Упругопластическое деформирование Стальной цилиндр радиусом 0,2 м высотой 0,5 м с пределом текучести $\sigma_{0,2}=250$ МПа подвергается упругопластическому деформированию на прессе по пилообразному закону возвратно-поступательного движения пуансона. Расчет динамический. Условия контакта цилиндра с прессом – склейка. Расчет в 2D постановке.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале цилиндра, перемещения пуансона и пластические деформации материала.

Задание 30

1. Расчетный шаг (Step): назначение начального и последующих этапов анализа при многостадийном нагружении.
2. Биметаллическая пластина из стали и меди с размерами $0,1\text{ м} \times 0,2\text{ м} \times 0,005\text{ м}$ подвергается нагреву (температуры граней показаны на рисунке). Расчет динамический.



Определите максимальные эквивалентные напряжения в материале пластин, максимальные деформации каждой пластины и контактные напряжения в месте сварки.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-5. Способен генерировать и использовать новые инженерные идеи в области своей профессиональной деятельности.

ОПК-5.1. Знает основные принципы разработки новых инженерных решений, теорию решения изобретательских задач;

ОПК-5.2. Умеет использовать фундаментальные научные знания для генерации новых и модернизации существующих инженерных решений;

ОПК-5.3. Владеет системным подходом к решению новых инженерных задач, а также практическими навыками разработки нестандартных инженерных решений.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Вычислительная механика (CAD/CAE)»:

доцент, к.х.н

И.С. Сиротин

Фонд оценочных средств по дисциплине «Вычислительная механика (CAD/CAE)» одобрен на заседании кафедры Передовой инженерной школы Химического инжиниринга и машиностроения, «__» _____ 202_ г., протокол № __.

И.о. директора ПИШ ХИМ

к.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Вычислительная механика (CAD/CAE)»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «___» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «___» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «___» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «___» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «___» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Вычислительная гидродинамика (CAE/CFD)»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Вычислительная гидродинамика (CAE/CFD)» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, специализация: «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств», ООП и рабочей программой дисциплины «Вычислительная гидродинамика (CAE/CFD)».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Контрольная работа 1

ЗАДАНИЕ 1

- i. Основные свойства жидкостей. Методы и установки для определения свойств жидкостей.
- ii. Верификация и валидация численной модели жидкости на основе экспериментальных данных.

ЗАДАНИЕ 2

- i. Основные подходы метода конечных элементов для численного решения задач гидрогазодинамики.
- ii. Вывод основных уравнений гидрогазодинамики и теплопереноса вязкой жидкости. Область применения уравнения Навье-Стокса для несжимаемой жидкости.

ЗАДАНИЕ 3

- i. Вывод уравнения энергии (теплопроводности, энтальпии) жидкости.
- ii. Методика создания математической модели течения полимерной жидкости.

ЗАДАНИЕ 4

- i. Формулировка граничных и начальных условий в задаче.
- ii. Особенности метода конечных элементов и метода конечных объемов. Разбиение области на контрольные объемы.

ЗАДАНИЕ 5

- i. Интегральная форма законов сохранения (масса, импульс, энергия). Естественная консервативность (потoki, выходящие из одного объема, входят в соседний).
- ii. Работа с неструктурированными сетками (сложная геометрия). Решение уравнений Навье-Стокса в Ansys Fluent, OpenFOAM.

ЗАДАНИЕ 6

- i. Формулировка начальных и граничных условий в задаче. Описание граничных условий для дифференциальных уравнений системы.
- ii. Граничные условия по Дирихле/Нейману. Начальные и граничные условия для стационарной и нестационарной задачи.

ЗАДАНИЕ 7

- i. Методы разбиения расчетной области на конечно-элементную сетку. Геометрическое моделирование (Clean-up).
- ii. Структурированные и неструктурированные сетки. Отклонение формы ячейки от идеальной (равносторонний треугольник / квадрат). Ортогональность сетки.

ЗАДАНИЕ 8

- i. Создание пограничного слоя элементов на поверхности стенки. Сцепленность (Coupling) скорости и давления.
- ii. Задание "расщепления по физическим процессам" (Splitting / Fractional Step). Метод Харлоу — Уэлша.

ЗАДАНИЕ 9

- i. Решение простых задач по очереди. Метод SIMPLE для инженерных расчетов (стационар), PISO — для аэродинамики (нестационар), Fractional Step — для исследовательской точности. Связывание скорости и давления через уравнение Пуассона.
- ii. Модели турбулентности. Прямое численное моделирование (DNS) и моделирование крупных вихрей (LES).

ЗАДАНИЕ 10

- i. Уравнения Рейнольдса (RANS): модели Спаларта-Аллмараса, k- ϵ , k- ω , SST Ментера. Переходные модели (γ -Re θ).

- ii. Основные проблемы дискретизации конвекции. Требования к схеме аппроксимации конвекции (транспортность, устойчивость, точность и ограничители).

ЗАДАНИЕ 11

- i. Противопоточная схема первого порядка. Централь-разностная схема. Схема QUICK.
- ii. Решение больших систем, дискретизированное уравнение. Предобуславливатели. Мультисеточный метод.

ЗАДАНИЕ 12

- i. Моделирование двух и более термодинамических фаз, разделенных границей раздела. Отслеживание положения границы раздела фаз.
- ii. Межфазное взаимодействие: сила сопротивления, подъемная сила, виртуальная масса, тепло- и массообмен между фазами. Свободные поверхности (плеск, волны, разлив нефти), пленки.

ЗАДАНИЕ 13

- i. Пузырьковые колонны, псевдооживленный слой, осаждение. Дробление, слияние, фазовый переход и подъёмная сила.
- ii. Основные понятия верификации и валидации. Обоснование необходимости верификации и валидации в контексте обеспечения надежности и точности численных решений. Роль верификации и валидации в промышленности, науке и технике.

ЗАДАНИЕ 14

- i. Методы верификации валидации. Сравнение результатов с экспериментальными данными. Использование статистических методов для оценки точности. Построение доверительных интервалов и оценка неопределенности.
- ii. Сходимость на сетке. Определение сходимости: что такое сходимость численных методов и как она определяется. Понятие сетки: как выбор сетки влияет на точность и сходимость численных решений.

ЗАДАНИЕ 15

- i. Анализ сходимости: методы оценки сходимости (например, сходимость по норме, сходимость по точности). Практические примеры.
- ii. Основы формальной кинетики. Основные понятия и законы. Кинетика односторонних гомогенных реакций. Методы определения порядка реакции. Кинетика сложных реакций. Принцип независимости элементарных стадий.

ЗАДАНИЕ 16

- i. Двусторонние реакции со стадиями первого порядка. Уравнение Аррениуса.
- ii. Линейные задачи конвекции-диффузии с преобладающей конвекцией. Стационарное уравнение конвекции-диффузии.

ЗАДАНИЕ 17

- i. Нестационарное уравнение конвекции-диффузии. Нелинейные задачи конвекции-диффузии с преобладающей конвекцией.
- ii. Основные вязкоупругие модели, описывающие течения жидкости. Особенности течения жидкости в микрофлюидных реакторах. Особенности течения жидкости со свободной границей с учетом химической реакции между компонентами.

Умение обучающегося самостоятельно подготовить реферат на определенную тему демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: *УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3*

Контрольная работа 2

Контрольная работа 2 включает в себя представление обработанных расчётных результатов в форме рисунков распределений и графиков по теме исследовательской работы.

Умение обучающегося корректно оформить результаты исследования демонстрирует освоение исследующих компетенций и индикаторов их достижения: *УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3*

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

УК-1.3 Определяет и оценивает практические преимущества возможных вариантов решения задачи.

Задача 1: необходимо смоделировать течение в плоском канале с резким расширением ($Re=100$, несжимаемая жидкость). Конвективные члены в уравнении Навье-Стокса можно аппроксимировать схемами: **Центрально-разностной (CDS), Противоточной 1-го порядка (UDS) и TVD схемой (например, MUSCL).**

Вопросы:

1. Какая схема даст нефизичные осцилляции решения в зоне рециркуляции и почему?

Ответ: Центрально-разностная схема (CDS) даст нефизичные осцилляции решения в зоне рециркуляции. При $Re=100$ в расширении канала CDS даст нефизичные «пилы» (осцилляции) на сдвиговом слое и внутри вихря. Именно для борьбы с этим эффектом были разработаны схемы TVD.

2. Какая схема внесет наибольшую ложную вязкость («схемную диффузию») и сгладит вихревую структуру, и какой практический недостаток из этого следует для инженерного расчета потерь давления?

Ответ: Наибольшую ложную (схемную) вязкость внесет противоточная схема первого порядка (UDS). Именно она сильнее всего сгладит вихревую структуру за уступом. UDS при моделировании расширения канала ($Re=100$) неприемлема для точного расчёта потерь давления, так как она: занижает реальные потери из-за искусственного подавления вихря; даёт сеткозависимый результат; маскирует физику отрывного течения. Рекомендация: использовать TVD-схему (MUSCL с ограничителем Van Leer или Minmod) — она даёт близкую к физике вихревую структуру и корректные потери давления без осцилляций. UDS допустима только для очень грубой прикидки или для получения начального приближения перед переходом на TVD.

3. Почему использование TVD схемы является компромиссом? В чем выражаются её практические преимущества (устойчивость + разрешение вихрей) по сравнению с UDS и CDS?

Ответ: TVD-схема не является ни чисто центрально-разностной, ни чисто противоточной. Она адаптивно переключается между ними: там, где поток гладкий (нет больших градиентов, нет экстремумов) → работает режим, близкий к CDS (высокий порядок точности ~2-й). Там, где есть резкие градиенты или возможны осцилляции (сдвиговой слой, граница рециркуляции) → ограничитель (limiter) автоматически «откатывает» схему к UDS (1-й порядок, монотонность).

Задача 2: Программа моделирует медленное (ламинарное) течение в извилистом микроканале с отрывом потока. Возможные алгоритмы: **SIMPLE, PISO, Fractional Step (расщепление по физическим факторам).**

Вопросы:

1. Какой алгоритм потребует меньше итераций на шаг по времени и обеспечит лучшую сходимость при сильной деформации сетки? Обоснуйте с точки зрения практической экономии машинного времени.

Ответ: Алгоритм SIMPLE (или его вариант SIMPLEC) потребует меньше итераций на шаг по времени и обеспечит лучшую сходимость при сильной деформации сетки.

2. Если задача нестационарная с малым шагом по времени Δt , какой метод предпочтительнее: SIMPLE или PISO? Укажите практическое преимущество («более точная корректировка давления за один глобальный шаг»).

Ответ: Предпочтительнее **PISO**. Практическое преимущество: более точная корректировка давления за один глобальный шаг.

3. В чем практическое преимущество метода расщепления (Fractional Step) для параллельных вычислений на GPU по сравнению с SIMPLE?

Ответ: Практическое преимущество метода расщепления (Fractional Step) для GPU: меньше глобальных синхронизаций и пересылок данных (не нужно решать поправку давления итерационно).

Задача 3: необходимо рассчитать обтекание крыла самолета на угле атаки 15 град. Доступны модели: k- ϵ (стандартная), k- ω SST, и **LES (Large Eddy Simulation)**.

Вопросы:

1. Почему модель k- ϵ даст задержанный отрыв потока и в чем практический риск для проектировщика крыла (завышение подъемной силы)?

Ответ: Модель k- ϵ (стандартная) даёт **задержанный отрыв потока**, потому что переоценивает турбулентную вязкость в области обратного градиента давления, «приклеивая» пограничный слой. **Практический риск для проектировщика крыла: Завышение подъёмной силы** и недооценка сопротивления, следовательно, расчётные углы атаки до сваливания оказываются выше реальных, что может привести к внезапной потере подъёмной силы на реальном крыле.

2. Какое практическое преимущество дает k- ω SST в зоне обратного давления по сравнению с k- ϵ ? Как это влияет на расчет аэродинамического момента тангажа?

Ответ:

Практическое преимущество k- ω SST: более точное предсказание отрыва потока в зоне обратного давления (благодаря лимитированию турбулентной вязкости и корректному поведению в подслое).

Влияние на момент тангажа: более точный расчёт центра давления (особенно при сваливании) → правильно предсказанное пикирование (nose-down moment) на больших углах атаки, в отличие от k- ϵ , которая занижает момент (даёт ложную устойчивость).

3. Укажите ситуацию, когда LES предпочтительнее RANS, несмотря на в 100 раз большие вычислительные затраты. Приведите пример задачи (акустика, перемешивание топлива, горение), где усреднение по Рейнольдсу не приемлемо и почему.

Ответ:

Ситуация: задача с крупномасштабными нестационарными вихревыми структурами, которые определяют физику процесса и не могут быть смоделированы усреднением.

Пример: акустика (шум обтекания, jet noise). Почему RANS неприемлем: акустические источники (вихри Lighthill'a) имеют широкий спектр и когерентную структуру, которая разрушается при осреднении по Рейнольдсу. RANS не способен восстановить корреляции скоростей и давлений, генерирующие звук.

Задача 4: смоделировать ударную волну в сверхзвуковом сопле ($Ma=2.5$). Доступны подходы: **структурированная сетка** с ячейками-прямоугольниками, **неструктурированная сетка** (тетраэдры) и **адаптивная сетка (AMR)** на основе вейвлетов.

Вопросы:

1. Какая сетка обеспечит минимальную численную диссипацию на разрыве (скачке уплотнения) при одинаковом числе ячеек? Обосновать (меньше ошибок аппроксимации по нормали к волне).

Ответ:

Сетка, ориентированная по потоку (body-fitted / shock-aligned) с ячейками, вытянутыми вдоль скачка, и **мелким шагом по нормали** к разрыву.

Обоснование: при одинаковом числе ячеек именно разрешение по нормали минимизирует ошибку аппроксимации производных в зоне скачка, где решение резко меняется. Изотропная сетка неэффективно тратит ячейки вдоль разрыва, где градиенты малы.

2. В чем практическое преимущество AMR для задачи о взрыве? Что экономит ресурсы — память или процессорное время? Поясните.

Ответ:

Практическое преимущество AMR: локальное измельчение сетки в зоне фронта ударной волны и продуктов детонации при крупной сетке в остальной области.

Что экономит: в первую очередь **память** (меньше ячеек), что косвенно экономит и **процессорное время** (меньше расчётов на временной шаг). Однако на взрыве AMR часто требует частого перестроения сетки, что даёт дополнительные накладные расходы по CPU.

3. Почему промышленная CFD для сложных геометрий (двигатель, турбина) часто использует гибридные сетки (призма + тетраэдр)? Какое практическое преимущество призматического слоя у стенки перед чистой тетраэдральной сеткой (точность y^+ и расчет касательного напряжения).

Ответ:

Потому, что тетраэдры хорошо заполняют сложную геометрию, призмы создают структурный слой у стенок для точного разрешения пограничного слоя.

Практическое преимущество призматического слоя: Точный контроль y^+ (прямое задание высоты первого слоя) и корректный расчёт **касательного напряжения на стенке** — тетраэдры дают ступенчатый, неточный градиент скорости у стенки из-за плохой ортогональности. Призмы обеспечивают почти одномерный рост скорости в вязком подслое.

Задача 5: необходимо рассчитать нестационарное обтекание цилиндра с частотой схода вихрей ($St=0.2$) при $Re=200$ (очень мягкое условие) и при $Re=10000$ (необходимо очень маленькое Δt для явной схемы).

Вопросы:

1. Почему явная схема (Рунге-Кутты) имеет практическое преимущество в простоте реализации для $Re=200$, но становится катастрофически невыгодной для $Re=10000$? Укажите ограничение Куранта-Фридрихса-Леви (CFL) и что оно означает для шага по времени.

Ответ:

При $Re=200$ доминирует вязкость → допустимый шаг по времени (диффузионное ограничение) **не слишком мал**, явная схема работает.

При $Re=10\,000$ доминирует конвекция → ограничение **Куранта (CFL)** жёсткое:

Оно означает, что за один шаг частица жидкости не должна пересечь более одной ячейки. При высоком Re и мелкой сетке $\Delta t \Delta t$ становится **экстремально малым** ($\Delta t \sim \Delta x / u$), что делает явную схему **катастрофически невыгодной** (миллионы шагов вместо десятков).

Итог: явная схема при $Re=10000$ требует $\Delta t \Delta t$ в тысячи раз меньше, чем неявная, из-за CFL.

2. Какое практическое преимущество дает неявная схема 2-го порядка для расчета вибраций, вызванных вихрями (VIV)? (Позволяет брать Δt больше CFL, но при этом какой недостаток вносит? — ложная диффузия по времени).

Ответ:

Практическое преимущество неявной схемы 2-го порядка для VIV: позволяет брать $\Delta t \Delta t$, **превышающее CFL**, что критически важно для расчёта длительных переходных процессов в гидроупругости — не нужно подстраивать шаг под скорость потока, только под частоту вихрей.

Недостаток: ложная диффузия по времени — затухание высокочастотных колебаний вихревых структур (сглаживание амплитуды вибраций, сдвиг частоты срыва вихрей). Для VIV это может дать **занижение амплитуды колебаний** (риск недооценки усталости конструкции).

3. Для задачи с сильными разрывами (ударная труба) укажите, почему явная схема с локальным временным шагом предпочтительнее глобальной неявной.

Ответ:

Явная схема с локальным шагом предпочтительнее: Ударная волна движется быстро, но занимает лишь малую часть расчётной области. Локальный шаг позволяет каждой ячейке иметь свой $\Delta t \Delta t$ (по CFL), экономя ресурсы там, где поток медленный. Глобальная неявная схема вынуждена использовать **минимальный $\Delta t \Delta t$ по всей сетке**, что неэффективно, либо вносит сильную численную диссипацию, размывающую разрыв.

Вопрос 1. На соответствие

Установите соответствие между практической задачей моделирования течения и наиболее подходящим вычислительным подходом (методом/моделью), который даёт наилучшее сочетание точности и вычислительных затрат для инженерного анализа.

Для каждого варианта задачи (1–4) выберите один соответствующий метод (А–Д).

Задачи:

1. Обтекание крыла самолёта на крейсерском режиме (высокое Re , отрыв на закритических углах). Требуется интегральная аэродинамическая сила.
2. Течение в канале с внезапным расширением при низких числах Рейнольдса (ламинарный отрыв и присоединение).
3. Моделирование горения в камере ГТД с сильной турбулентностью и химическими реакциями (нужно усреднённое поле температур).
4. Анализ пульсаций давления при обтекании автомобильного зеркала заднего вида (акустический шум, нестационарный отрыв).

Методы (А–Д):

- **А.** Модель отрывного вихревого течения (DES) на неструктурированной сетке.
- **Б.** RANS с двухпараметрической моделью турбулентности (k - ϵ с пристеночными функциями).
- **В.** Прямое численное моделирование (DNS) на сверхдетальной сетке.
- **Г.** Ламинарная модель (Navier–Stokes без моделей турбулентности).
- **Д.** RANS с моделью переноса сдвиговых напряжений (SST k - ω) или модель Спаларта–Аллмараса.

Запишите ответ в виде комбинации цифр и букв (например: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В).

(Правильный ответ: 1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-А. Обоснование: 1 — экон. подход для сил; 2 — ламинарное течение; 3 — усреднение турбулентности и химии; 4 — DES для нестационарного отрыва, но дешевле DNS.)

Вопрос 2. На последовательность

Расположите в правильной хронологической (логической) последовательности этапы анализа и выбора оптимального вычислительного подхода для задачи моделирования обтекания сложной геометрии (например, подводный аппарат), когда требуется найти компромисс между точностью прогноза сопротивления и доступными вычислительными ресурсами.

1. Проведение верификации выбранной модели на тестовой задаче с известным решением.
2. Оценка ожидаемого диапазона чисел Рейнольдса и структуры течения (ламинарное, переходное, турбулентное с отрывом).
3. Выполнение расчётов на последовательно сгущающихся сетках (исследование сеточной сходимости) для выбранного метода.
4. Определение допустимого времени счёта и объёма оперативной памяти в рамках проекта.
5. Выбор между RANS, URANS, LES или гибридным методом на основе п. 2 и п. 4.
6. Сравнение полученного сопротивления с приближёнными инженерными формулами или данными эксперимента.

Запишите последовательность номеров действий:

→ → → → →

(Правильный ответ: 2 → 4 → 5 → 1 → 3 → 6. Пояснение: сначала анализ физики и ресурсов → выбор метода → верификация модели на тесте → сеточная сходимость → сравнение с эталоном.)

Задача 1: Вы разработали новый солвер для моделирования турбулентного течения в канале с отрывом. Требуется доказать его пригодность для научных публикаций.

Вопросы:

1. Чем **верификация** отличается от **валидации** в контексте CFD? Приведите конкретные действия для вашей задачи: какие ошибки выявляет верификация (ошибки программирования, сходимость сеток), а какие — валидация (сравнение с экспериментом, ошибки модели турбулентности)?

Ответ:

Верификация — «решаем уравнения правильно» (проверка кода и расчёта). **Валидация** — «решаем правильные уравнения» (проверка физической модели).

Для задачи, например, обтекание крыла:

Верификация:

- ошибки программирования (выход индексов за границы, неверные граничные условия);
- сходимость по сетке (мониторинг невязок, затухание ошибки аппроксимации);
- проверка порядка точности (метод изготовленного решения).

Валидация:

- сравнение $CL(\alpha)CL(\alpha)$, $CD(\alpha)CD(\alpha)$ с экспериментом в аэродинамической трубе;
- ошибки модели турбулентности ($k-\epsilon$ завышает CL при отрыве, SST даёт лучшее совпадение).

2. Что такое «метод производства решений» (Method of Manufactured Solutions, MMS) и для чего он используется в современном научном CFD-исследовании? Почему простого сравнения с экспериментом недостаточно для верификации порядка аппроксимации схемы?

Ответ:

MMS — искусственное добавление в правую часть уравнения источника $S(x,y,t)$, которое заставляет численное решение в точности совпадать с заданной аналитической функцией u_{exact} . Затем сравнивают ошибку $\|u_{num} - u_{exact}\|$ при измельчении сетки, чтобы получить реальный **порядок аппроксимации** схемы.

Почему эксперимента недостаточно: Эксперимент включает **одновременно** ошибки: модели (турбулентности, физики), сетки, граничных условий, самого измерительного оборудования. MMS изолирует **чистую ошибку численного метода** (дискретизации), что невозможно сделать по экспериментальным данным.

3. Опишите **процедуру оценки численной неопределенности** (Grid Convergence Index, GCI) по Roache. Какое практическое значение имеет указание GCI для рецензента научного журнала?

Ответ:

Процедура GCI по Roache:

1. Рассчитать на трёх сетках gr (коэффициент измельчения, обычно $r \approx 1.3-2.0$).
2. Оценить видимый порядок аппроксимации pr по формуле Ричардсона.
3. Вычислить GCI.
4. Указать GCI для мелкой сетки.
5. **Практическое значение для рецензента:**

Позволяет **количественно** оценить достоверность сеточной сходимости. Если GCI мал ($\sim 1\%$) и монотонно убывает с измельчением — результат **надёжен**. Если GCI не указан или не убывает — статья может быть отклонена как неverified.

Задача 2: Вы выполнили расчет обтекания профиля NASA0012 с использованием коммерческого кода ANSYS Fluent и хотите опубликовать результаты в высокорейтинговом журнале (например, JCP, Computers & Fluids).

Вопросы:

1. Перечислите **минимальный набор данных**, который современный журнал может потребовать для обеспечения репродуцируемости. Включает ли это сетку, скрипты настройки, файлы граничных условий, версию солвера?

Ответ:

Минимальный набор для репродуцируемости:

1. **Сетка** — в открытом формате (VTK, CGNS) или подробное описание (количество ячеек, топология).
2. **Скрипты настройки** — параметры солвера (схемы, релаксация, критерии сходимости) и граничные условия (включая турбулентные величины).
3. **Версия солвера** (номер сборки/коммит для open-source) и **компилятор/библиотеки**.
4. **Начальные условия** (если нестационарно).

Не всегда требуют файлы ВС в бинарном виде — достаточно таблиц/описания, но для сложных случаев (профиль вдува, подвижные сетки) высылают **набор входных файлов**.

Журналы вроде *J. Comput. Phys.* практикуют публикацию **всего датасета** (сетка + сценарий + конфиг) на Zenodo/Figshare с DOI.

2. Что такое «**цифровой двойник эксперимента**» (**Digital Twin of an Experiment**) в CFD-исследовании? Какой подход — сочетание высокоточного LES, детальной геометрии (шероховатость, отклонения формы) с неопределенностями входных данных — считается современным стандартом?

Ответ:

«**Цифровой двойник эксперимента**» — это CFD-модель, воспроизводящая реальный физический эксперимент со всеми его **неопределённостями** (шероховатость, допуски геометрии, пульсации потока, неточность датчиков), а не идеализированную постановку.

Современный стандарт:

1. **Высокоточное LES/DNS** (а не RANS) для захвата когерентных структур.
2. **Детальная геометрия** — включая шероховатость стенок (внедрённая через эквивалентную песчаную шероховатость или явное моделирование) и измеренные отклонения формы (3D-сканирование).
3. **Учёт неопределённостей входных данных** (методы UQ — Polynomial Chaos, Monte Carlo) — разброс по CLCL, CDCD от 5–10% считается приемлемым.

Цель: предсказание не точного значения, а **диапазона возможных исходов**, совпадающего с разбросом в эксперименте. Без этого «двойник» — лишь красивая картинка.

3. Назовите **два репозитория**, где принято публиковать верифицированные наборы тестовых задач для CFD (например, ERCOFTAC, NASA TMR, или NFDI). Почему использование общедоступных бенчмарков считается хорошим тоном в науке?

Ответ:

Два репозитория:

1. **NASA TMR (Turbulence Modeling Resource)** — эталонные верификационные задачи для RANS/LES моделей турбулентности (плоская пластина, обратный уступ, профиль NASA 0012).
2. **ERCOFTAC (European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion)** — экспериментальные базы данных и тестовые случаи для валидации (диффузор, периодические холмы).

Это хороший тон, так как общедоступные бенчмарки обеспечивают **воспроизводимость результатов** и позволяют **объективно сравнивать разные солверы** на единых тестах, исключая «подгонку» данных под свой код — основа научной честности

Задача 3: Вы исследуете турбулентное течение с отрывом, где стандартные RANS модели (k-ε, k-ω SST) дают ошибку 30%. Вы решаете применить современный ML-подход.

Вопросы:

1. Опишите **один из современных подходов**: обучение замыкания для RANS на основе данных DNS/LES (Field Inversion and Machine Learning, FIML). Какое **научное преимущество** дает этот подход по сравнению с чисто эмпирической калибровкой констант? (Возможность предсказывать пространственно-неоднородные поправки к турбулентной вязкости).

Ответ:

FIML — двухэтапный подход:

1. **Инверсия поля** — в DNS/LES-решении обратным расчётом находят распределение пространственно-неоднородного множителя $\beta(x)\beta(x)$ к турбулентной вязкости $\nu_{tRANS} = \beta \cdot \nu_{tмодели}$, которое заставляет RANS точно воспроизводить базовое течение.
2. **Машинное обучение** — обучают модель (нейросеть, random forest) предсказывать $\beta(x)\beta(x)$ по локальным признакам (градиенты скорости, турбулентные переменные).

Научное преимущество перед калибровкой констант: Калибровка констант даёт глобальное, одинаковое для всей области сдвиг модели. FIML позволяет предсказывать **пространственно-неоднородные поправки** — например, подавлять ν_t в зоне отрыва и усиливать в следе, что невозможно для одной константы. Это приближает RANS к точности LES/DNS в сложных течениях (отрыв, обратные градиенты давления) при доле вычислительных затрат.

2. Что такое **PINNs (Physics-Informed Neural Networks)**? В чем практическое преимущество PINNs перед традиционными численными методами для решения обратных задач в гидродинамике (например, восстановление поля давления из шумных измерений скорости PIV)?

Ответ:

PINNs — нейронные сети, которые обучаются одновременно минимизировать:

- ошибку на данных (например, скорость с PIV),
- невязку уравнений Навье–Стокса (вычисленную автоматическим дифференцированием).

Практическое преимущество для обратных задач (восстановление давления из шумных PIV): Традиционные методы (интегрирование градиента давления, POISSON) **усиливают шум** скорости и требуют граничных условий для давления. PINNs за счёт **физического регуляризатора** (невязка NS) подавляют шум и восстанавливают **гладкое, физически согласованное** поле давления без явных граничных условий — достаточно обрывков данных внутри области.

3. В чем, на ваш взгляд, находится **главная опасность** применения «черного ящика» (ML-суррогата) вместо физически обоснованной модели? Как современная наука рекомендует проверять экстраполяционные способности ML-модели за пределами обучающей выборки?

Ответ:

Главная опасность: ML-суррогат обучается на корреляциях, а не на физических законах → при выходе за пределы обучающей выборки (новый угол атаки, число Re, геометрия) он даёт **физически абсурдные** предсказания (отрицательная турбулентная вязкость, нарушение 2-го закона термодинамики) с **высокой уверенностью**, что катастрофично для проектирования.

Современная рекомендация по проверке экстраполяции:

1. **Тест на интерполяцию vs экстраполяцию** — разбить пространство параметров так, чтобы тестовый набор находился **за пределами** выпуклой оболочки обучающего (DOE с предупреждением).
2. **Использовать physics-informed ограничения** — добавлять в loss-функцию штраф за нарушение законов сохранения.
3. **Оценка неопределённости** — методы UQ (Deep Ensembles, MC Dropout) показывают, где модель **не уверена**; при превышении порога использовать **fallback на полную CFD**.
4. **Анализ ДНК обучающих данных** — метод «nearest neighbor distance» в пространстве признаков. Если тестовый запрос далеко от всех обучающих точек — предсказание ненадёжно.

Задача 4: необходимо смоделировать кавитацию в центробежном насосе с учетом пузырьковой динамики и взаимного влияния пузырьков на турбулентность.

Вопросы:

1. Перечислите **три шкалы времен и длин**, которые возникают в этой задаче (молекулярная — не надо, нужно от масштаба насоса до масштаба пузырька). Какой современный подход (Euler-Lagrange, однородное равновесное моделирование или квази-многомасштабное) является компромиссом между точностью и вычислительными затратами? Обоснуйте.

Ответ:

Три шкалы (от насоса до пузырька):

1. **Масштаб насоса/каверны** — $L \sim 0.1-1$ м, время $T \sim 1$ с.
2. **Масштаб турбулентных вихрей (Колмогорова или интегральный)** — $l \sim 1-10$ мм.
3. **Микромасштаб пузырька** — $db \sim 10-100$ мкм, время слияния/дробления $\tau_b \sim 10^{-4}-10^{-3}$ с.

Компромисс: Euler-Lagrange с точечными пузырьками (Euler-Lagrange point-particle) — газовые пузырьки трассируются как частицы (сила сопротивления, подъёмная сила, турбулентная дисперсия), а жидкость считается на сетке масштаба больше пузырька. Однородное равновесное моделирование (две жидкости как одна смесь) дешевле, но теряет информацию о распределении пузырьков и локальной структуре каверны. Квази-многомасштабное (гибридное) — слишком сложно для промышленных насосов.

2. Что такое **гибридный подход LES/PDF** (Probability Density Function) для моделирования турбулентного горения? Какое научное преимущество он дает перед чистым LES? (Учет химической кинетики без предположения о быстрой химии).

Ответ:

LES/PDF-метод — крупные вихри моделируются явно (LES), а влияние подсеточных флуктуаций состава/температуры на химические источники описывается через транспорт функции плотности вероятности (PDF) для конечного числа дискретных «частиц-нот» в каждой ячейке.

Научное преимущество перед чистым LES: Чистый LES с замыканием (например, presumed PDF по $\beta\beta$ -функции) неявно предполагает **быструю химию** или заданную форму распределения. PDF-метод **точно** учитывает **конечную скорость химических реакций** (медленная химия, предпламенные зоны, частично перемешанное горение) без ad hoc-моделей, решая проблему корреляции $\omega'(T, Y_i) \omega'(T, Y_i)$. Это критически важно для прогноза эмиссии NOx и срыва пламени.

3. В чем суть метода **крупных вихрей с моделированием пристеночной области (WMLES)** как современной альтернативы дорогому LES с разрешением вязкого подслоя?

Почему WMLES считается «стандартом индустрии» для научных исследований при высоких Re ?

Ответ:

Суть WMLES: в пристеночной области (до $y^+ \approx 50-100$) вместо разрешения вязкого подслоя используются **пристеночные законы** (закон стенки), а крупные внешние вихри моделируются LES. Это позволяет поднять шаг сетки в пограничном слое с $y^+ \sim 1$ до $y^+ \sim 50-100$. **Почему стандарт индустрии для высоких Re :** При $Re \sim 10^7$ разрешающий LES ($y^+ \sim 1$) требует сетку $\sim Re^{13/7} \sim 10^{11}$ ячеек — **нереально**. WMLES снижает требования в **100–1000 раз** при сохранении LES-точности отрыва, крупных вихрей и акустики, что делает его единственным практичным вариантом для промышленных задач.

Задача 5: Вы выполнили численное моделирование загрязнения воздуха в городском квартале, но не знаете точно скорость ветра (граничное условие — разброс 20%) и шероховатость зданий.

Вопросы:

1. Какая разница между **анализом чувствительности** (Sobol индексы) и **прямым распространением неопределённости** (Monte Carlo)? Какой из них даёт больше научной информации для рецензента?

Ответ:

Анализ чувствительности (Sobol индексы) — определяет **вклад каждого входного параметра** в дисперсию выходной величины (например, на 70% разброс CLCL из-за числа Рейнольдса, на 30% из-за шероховатости). Позволяет **ранжировать** источники неопределённости.

Прямое распространение неопределённости (Monte Carlo) — даёт только **интегральную** характеристику: среднее и доверительный интервал результата при заданных распределениях входов. Не показывает, **почему** разброс получился таким.

Что даёт больше информации для рецензента: Sobol индексы — позволяют оценить, **корректно ли** модель физически реагирует на вариации параметров (например, завышена ли чувствительность к малозначимому фактору). Это демонстрирует **верификацию причинно-следственных связей**, а не просто замер разброса. Рецензент видит: модель «разумно» чувствительна.

2. Опишите суть **байесовской калибровки параметров модели турбулентности** по экспериментальным данным. Какое практическое преимущество даёт байесовский подход по сравнению с ручной подгонкой констант?

Ответ:

Суть байесовской калибровки: Априорное распределение параметров модели (например, $C_\mu, C_{\varepsilon 1}, C_{\varepsilon 2}, C_\mu, C_{\varepsilon 1}, C_{\varepsilon 2}$ для $k-\varepsilon$) обновляется в апостериорное с помощью экспериментальных данных через теорему Байеса:

$$P(\theta|\text{data}) \propto P(\text{data}|\theta) \cdot P(\theta)$$

Учитывается **неопределённость данных** (шум, малый объём выборки) — результатом является не одно значение констант, а **плотность вероятности** (калибровочный разброс).

Преимущество перед ручной подгонкой: Ручная подгонка даёт **детерминированный, единственный набор** констант, который калиброван под один эксперимент и проваливается на других. Байесовский подход:

- выдаёт **распределение** параметров → автоматическое согласование между несколькими экспериментами (если данные противоречат, разброс растёт);
- позволяет предсказывать **интервал** для новых условий, а не одно число;
- предотвращает **переобучение** под шум конкретного измерения.

3. Что такое **предсказательное моделирование с учётом неопределённостей (Predictive UQ)** в приложении к расчету обтекания летательного аппарата? Как наличие аварийных сертификационных требований (например, FAA/EASA) меняет подход к CFD-исследованию — требуется ли детерминистский запас или вероятностная гарантия?

Ответ:

Predictive UQ — это расчёт, который даёт **интервал значений** (например, $CL=0.5\pm0.02CL$ $=0.5\pm0.02$ с вероятностью 95%), а не одно число, учитывая погрешности сетки, модели и входных данных.

Сертификация (FAA/EASA): традиционно требовала **детерминистского запаса** (умножили нагрузку на 1.5). Современный тренд — переход к **вероятностной гарантии** (риск отказа $< 10^{-9}$ на час полёта), что требует Predictive UQ для обоснования безопасного коридора без излишнего консерватизма.

Вопрос 1. На соответствие

Установите соответствие между современным методологическим подходом к научному исследованию в CFD и его конкретной практической реализацией при решении задачи моделирования турбулентных отрывных течений.

Для каждого подхода (1–4) выберите один соответствующий пример реализации (А–Д).

Подходы (методологии):

1. **Верификация (Verification)** — оценка правильности реализации численной модели и отсутствия ошибок дискретизации.
2. **Валидация (Validation)** — оценка степени соответствия модели физической реальности.
3. **Управляемый вычислительный эксперимент (Controlled numerical experiment)** — изолированное изучение одного физического эффекта.
4. **Применение метамоделей (суррогатной модели / ROM)** — сокращение вычислительных затрат при многовариантном анализе.

Примеры реализации (А–Д):

- **А.** Сравнение рассчитанного поля скорости в следе за цилиндром с данными PIV-эксперимента при одинаковых числах Рейнольдса.
- **Б.** Построение нейросетевой модели для предсказания коэффициента сопротивления по параметрам сетки и схеме турбулентности вместо полного LES-расчёта.
- **В.** Выполнение расчётов на трёх последовательно сгущающихся сетках (грубой, средней, мелкой) и экстраполяция решения Ричардсоном для оценки погрешности.
- **Г.** Отключение в коде модели силы плавучести и сравнение результатов с/без неё при тех же граничных условиях, чтобы выделить вклад только конвекции.
- **Д.** Измерение времени выполнения расчёта на GPU против CPU (не относится к научной методологии).

Запишите ответ в формате:

1-__, 2-__, 3-__, 4-__

(Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б)

Вопрос 2. На последовательность

Расположите в правильной логической последовательности этапы современного научного исследования при разработке новой модели турбулентности для высокоскоростных течений сжимаемого газа.

1. **Публикация** полученных результатов в рецензируемом журнале с открытым кодом (OpenFOAM) для воспроизводимости.
2. **Априорное тестирование (a priori testing)** — проверка поведения предлагаемой модели на данных прямого численного моделирования (DNS) без обратной связи по полю скорости.
3. **Формулировка гипотезы** о недостатках существующих моделей (например, неправильное предсказание скорости диссипации в ударных волнах).
4. **Реализация модели** в открытом CFD-коде и выполнение тестовых расчётов для простых канонических конфигураций (зона смешивания, отошедший скачок).
5. **Слепое валидационное моделирование (blind validation)** для сложной экспериментальной установки, не использовавшейся при калибровке.
6. **Апостериорное тестирование (a posteriori testing)** — сравнение результатов RANS-расчёта с новой моделью и эталонным DNS/экспериментом для тех же условий.

Запишите последовательность номеров в виде стрелок (например: 2 → 4 → 1 → 3 → 5 → 6):

→ → → → →

(Правильный ответ: 3 → 2 → 4 → 6 → 5 → 1)

Пояснение последовательности:

1. *Сначала** — формулировка гипотезы **(3)**.*
2. *Затем** — априорная проверка на DNS-данных **(2)**.*
3. *Потом** — реализация и расчёт простых тестов **(4)**.*
4. *Далее** — апостериорное сравнение с DNS **(6)** (это уже обратная связь).*
5. *После** — слепая валидация на новых экспериментах **(5)**.*
6. *И только в конце** — публикация **(1)**.*

ПК-4.2. Умеет оформлять полученные результаты в виде отчета, научной публикации, доклада.

Задача 1: Вы выполнили численное моделирование вихревой дорожки за цилиндром ($Re=100$) и получили зависимость числа Струхала от Re . Требуется оформить отчет или статью.

Вопросы:

1. Опишите **стандартную структуру IMRaD** (Introduction, Methods, Results, Discussion) применительно к CFD-статье. Что конкретно должно быть в разделе «Методы» с точки зрения верификации? Укажите 3 обязательных элемента (сеточная сходимость, граничные условия, описание солвера с версией).

Ответ:

Структура IMRaD для CFD-статьи:

- **Introduction** — постановка задачи, обзор литературы, пробел (gap), цель работы.
- **Methods** — **верификация** + описание модели.
- **Results** — визуализация потоков, количественное сравнение с экспериментом/бенчмарками.
- **Discussion** — интерпретация, физические механизмы, ограничения.

Раздел «Methods» (обязательные элементы верификации):

1. **Сеточная сходимость** — GCI или мониторинг невязок на трёх сетках.
 2. **Граничные условия** — указание типа (velocity inlet, pressure outlet, wall roughness), значений и их обоснование.
 3. **Солвер** — название кода, **конкретная версия** (OpenFOAM v2212, ANSYS Fluent 2023 R2), схемы дискретизации, критерии сходимости, шаг по времени (и CFL для нестационарных задач).
2. В разделе «Результаты» вы показываете поле завихренности и профили скорости. Почему **недопустимо** приводить только цветные картинки без количественных выкладок? Какой элемент (сравнение с экспериментом/литературой в виде графиков с планками погрешностей) превращает картинку в научный результат?

Ответ:

Недопустимо, потому что **цветная картинка** субъективна: один и тот же диапазон цветов может скрыть ошибку в 20%, а другой — создать ложное впечатление о структуре течения. Научный результат требует **количественной меры**.

Элемент, превращающий картинку в научный результат: График зависимости (например, профиль $u(y)$ или $C_p(x)$) с наложенными данными эксперимента/эталонного LES и планками погрешностей (стандартное отклонение или GCI). Показывается **абсолютная** и **относительная** ошибка (например, L2L2-норма), а не просто визуальное совпадение. Без этого график остаётся иллюстрацией, а не доказательством.

3. Что такое **подраздел «Limitations» (ограничения исследования)** в Discussion, и почему его наличие повышает шансы на публикацию в хорошем журнале? Приведите пример ограничения для CFD (например, «использована модель турбулентности k- ϵ , не учитывающая анизотропию Рейнольдсовых напряжений в зоне рециркуляции»).

Ответ:

«Limitations» — честное перечисление условий и упрощений, которые **могут исказить** результаты, и оценка их влияния.

Почему повышает шансы на публикацию: Рецензент видит, что автор **понимает границы применимости** своей работы, не выдаёт частный случай за универсальный ответ → доверие к результатам растёт, а риски того, что статья будет опровергнута позже, снижаются.

Пример для CFD: *«В данном исследовании использована модель турбулентности k- ϵ . Она не учитывает анизотропию Рейнольдсовых напряжений в зоне рециркуляции за обратным уступом,

что может занижать интенсивность турбулентного перемешивания на 15–20% при $Re > 105$. Для количественного прогноза смешения в этой зоне необходимо применение RSM или LES.»

Задача 2: в вашем отчете нужно показать распределение температуры в камере сгорания и линии тока.

Вопросы:

1. Какие **три ошибки визуализации** в CFD чаще всего встречаются в студенческих отчетах? (Например: не указана цветовая шкала, использована радужная схема *jet*, неверный выбор числа изолиний, обрезанный масштаб). Для каждой ошибки укажите, к какому неверному выводу может привести читателя.

Ответ:

Ошибка 1: Не указана цветовая шкала (или диапазон значений). **Неверный вывод:** Читатель не может отличить область с $u=5$ м/с от области с $u=15$ м/с → невозможна количественная оценка, данные превращаются в картинку.

Ошибка 2: Радужная схема *jet*. **Неверный вывод:** Сильный градиент яркости в жёлто-зелёной области создаёт ложные оптические «границы» и перепады, которых нет в данных — читатель может ошибочно определить положение скачка или вихря.

Ошибка 3: Обрезанный масштаб (например, цветовая шкала идёт от 95% до 100% максимума). **Неверный вывод:** Создаётся впечатление **почти постоянного** поля или отсутствия градиентов там, где на самом деле есть изменения в 10–20% (например, ложный вывод о полном отсутствии рециркуляции).

2. В чем **практическое преимущество** использования последовательной цветовой карты (например, *viridis* или *plasma*) по сравнению с радужной (*jet*) при публикации в черно-белом виде или для читателей с дальтонизмом?

Ответ:

Практическое преимущество: Карты *viridis/plasma* монотонны по яркости и сохраняют порядок (высокие значения — ярче/теплее) при переводе в **чёрно-белый** или при **дейтеранопии** (красно-зелёный дальтонизм).

Jet — немонотонна (жёлтый ярче красного и синего) → в чб даёт ложные полосы, а дальтоники не различают красный и зелёный → **полное искажение** картины (зона с красным и зелёным визуально сливаются, теряется информация о градиенте).

3. В научной статье вас просят показать **количественное сравнение профилей скорости** в нескольких сечениях. Какой тип графика (линейный с маркерами, двусосный, ящик с усами) является предпочтительным и почему? Укажите, как следует изображать численную неопределенность (GCI) на графике.

Ответ:

Предпочтительный тип: линейный график с маркерами (одна ось — координата, другая — скорость). **Почему:** легко наложить CFD и эксперимент на один график, видна форма профиля. Двусосный — перегружен, ящик с усами — для статистик, а не профилей.

Изображение GCI: планки погрешностей (error bars) **только на экспериментальных точках** (для CFD — доверительный интервал на основе GCI, если он вычислен). Для CFD линии рисуют **толщиной**, соответствующей GCI (например, затенённая полоса вокруг линии), либо указывают в подписи: «CFD: сплошная линия, серая полоса — $\pm \pm$ GCI». Обязательно отдельно выносят **Legend** с «Exp. $\pm \pm \sigma$ », «CFD GCI 2%».

Задача 3: Вам предстоит 15-минутный устный доклад на конференции по результатам CFD-исследования обтекания крыла.

Вопросы:

1. Предложите **структуру слайдов** для 15-минутного доклада (укажите количество слайдов и их содержание). Сколько времени следует отвести на «Методику» и почему не стоит перегружать слайды уравнениями Навье-Стокса?

Ответ:

Структура (12–14 слайдов на 15 минут):

1. **Титул** — 0.5 мин.
2. **Мотивация / проблема** (1 слайд) — 1 мин.
3. **Обзор / gap** (1 слайд) — 1 мин.
4. **Методика** (2 слайда) — 2 мин.
5. **Верификация** (1–2 слайда) — 1.5 мин.
6. **Результаты** (4–5 слайдов) — 6 мин.
7. **Обсуждение / Limitations** (1 слайд) — 1.5 мин.
8. **Выводы** (1 слайд) — 1 мин.
9. **Вопросы** — запас.

Время на «Методику»: 2 минуты (около 10–15% времени).

Почему не перегружать уравнениями НС: Уравнения Навье–Стокса общеизвестны → их повторение тратит драгоценное время аудитории, отвлекая от главного: **что именно вы сделали по-новому** (модель турбулентности, граничные условия, верификация). Исключение — если вы модифицируете сами уравнения (например, добавили источник).

2. Что такое «**принцип одного сообщения на слайд**»? Применительно к CFD: как показать на одном слайде сразу сетку, поле давления и линии тока, не нарушив этот принцип? (Ответ: использовать композитную фигуру с подписями (a), (b), (c) и четким заголовком-выводом).

Ответ:

Принцип одного сообщения на слайд: каждый слайд должен доносить ровно **одну ключевую мысль** (вывод), а не набор фактов.

Как показать сетку, поле давления и линии тока на одном слайде, не нарушая принцип: Сделать **композитный рисунок** из подрисунков (a), (b), (c) + **заголовок-вывод** в верхней части слайда, например: *«Сетка сгущена в зоне скачка, поле давления показывает разрыв, линии тока огибают ударную волну»*.

Тогда сообщение слайда — **один** (взаимосвязь сетки, давления и структуры течения), а три картинки — лишь иллюстрация, а не три разных факта. Без заголовка-вывода слайд нарушает принцип (зритель сам должен догадаться, какое сообщение).

3. Во время вопросов после доклада вас спрашивают: «А какова неопределенность ваших расчетов, связанная с сеткой?». Если вы не подготовили слайд на этот случай, что вы ответите, чтобы не потерять доверие аудитории? Назовите **допустимый** и **недопустимый** вариант ответа.

Ответ:

Допустимый ответ: *«В текущем исследовании сеточная сходимость не была выполнена — это ограничение нашей работы. Однако мы использовали сетку, которая в 2 раза мельче, чем в [ссылка на аналогичную работу], и оценили ошибку грубо в 10–15% по сравнению с тестом на двух сетках (крупной и мелкой). В следующих версиях мы планируем рассчитать GCI»*.

(Честность + показ понимания проблемы.)

Недопустимый ответ: *«Неопределённости нет, наша сетка точная»* или *«Я не думал об этом»* — моментальное разрушение доверия, так как любая CFD-сетка имеет погрешность.

Задача 4: Вы отправили статью в журнал «Computers & Fluids» и получили рецензию с замечанием: «Авторы провели валидацию только на интегральную характеристику

(коэффициент лобового сопротивления), но не представили сравнения полей скорости. Это снижает ценность работы».

Вопросы:

1. Как вы **оформите ответ рецензенту**? Приведите шаблон фразы, в которой вы признаете замечание, объясняете, почему не сделали изначально (например, «экспериментальных данных поля скорости не было»), и предлагаете компенсирующее действие (сравнение с DNS-библиотекой или добавление профилей турбулентных пульсаций из доступной литературы).

Ответ:

Шаблон фразы: *«Мы благодарим рецензента за это замечание. Действительно, в оригинальной рукописи отсутствовало сравнение профилей скорости с экспериментом в зоне отрыва. На момент подготовки работы экспериментальных данных для данного числа Re не было в открытом доступе. Чтобы восполнить этот пробел, мы добавили в раздел 4.2 сравнение с DNS-библиотекой [Jones et al., JFM 2021] (профили $u(y)u(y)$ и $v'(y)v'(y)$). Соответствующие графики приведены на рис. 7а–с, а обсуждение расхождений (до 8% в зоне рециркуляции) добавлено в текст. Все изменения выделены жёлтым маркером».

2. Что такое «**таблица изменений**» (**revision table**) в ответе рецензентам? Какие три колонки в ней должны быть и почему это считается признаком профессионального оформления?

Ответ:

Таблица изменений — сводка того, что требовал рецензент, где в рукописи это исправлено и как.

Три обязательные колонки:

1. **Комментарий рецензента** (или «Reviewer #, Comment #») — точная цитата или суть.
2. **Место в исправленной рукописи** (страница, строка, рисунок, раздел).
3. **Описание исправления** — что именно добавлено/удалено/переписано.

Почему профессионально:

- Рецензенту не нужно перечитывать всю статью заново — он видит **точечный ответ**.
- Журнал получает **верифицируемую трассу** правок.
- Отсутствие таблицы — признак хаотичной или неполной доработки.

3. Если рецензент просит добавить **количественную оценку схемной вязкости** вашего метода, но вы не делали такого анализа, — этично ли написать «не требуется»? Какой **компромиссный способ оформления** вы предложите (например, добавить подраздел в Limitations с указанием, что это будущая работа)? **Ответ:**

Нет, писать «не требуется» — неэтично и может привести к отказу (рецензент увидит уход от ответа).

Компромиссный способ:

Добавить в раздел **Limitations** (или «Future work») честное признание:

«В текущей работе количественная оценка схемной вязкости не проводилась. Мы признаём это ограничение: использованная схема второго порядка на неструктурированной сетке может вносить дополнительную диссипацию в зонах высоких градиентов. В будущем планируется провести анализ с помощью метода изготовленных решений (MMS) или сравнения с инвариантными мерами типа Q-критерия на последовательно измельчаемых сетках. Соответствующее примечание добавлено в подраздел 5.3 (Limitations).»

Почему это работает: рецензент видит, что вы **поняли проблему** и не пытаетесь её скрыть, а также обозначили путь решения — достаточно для публикации в большинстве журналов.

Задача 5: Результаты вашего исследования предполагается сделать открытыми для сообщества (reproducible research).

Вопросы:

1. Что такое «**живой документ**» (**live document**) в контексте CFD-отчета? Приведите пример инструмента (Jupyter Notebook с Python/Paraview, связка `make + git + VTK`). Какое преимущество перед статическим PDF для рецензента-вычислителя? **Ответ:**

«**Живой документ**» — исполняемый и воспроизводимый исследовательский артефакт, содержащий **код, данные, расчёты и визуализацию** в одном файле/репозитории.

Пример: Jupyter Notebook с ячейками Python:

- запуск CFD (через PyCFD или OpenFOAM-обёртку),
- постобработка (чтение VTK, профили),
- построение графиков (matplotlib),
- уравнения в Markdown.

Преимущество перед PDF для рецензента-вычислителя:

Рецензент может **перезапустить** весь расчёт или изменить один параметр (например, CFL, сетку) и **воспроизвести** график прямо в браузере, проверив **чувствительность результата** к изменениям — для PDF это невозможно. Это радикально повышает доверие и позволяет выявить скрытые ошибки.

2. Как следует оформить **приложение к диссертации/отчету**, содержащее листинги кода (UDF, пользовательские функции для OpenFOAM, скрипты для постобработки)? Перечислите требования: комментарии, описание входных данных, лицензия. **Ответ:**

Требования к оформлению листингов в приложении:

1. **Комментарии** — на русском/английском с пояснением **назначения** каждой функции и ключевых блоков (обязательно указание **физического смысла** параметров, не только « $a = b \cdot 2$ », а «расчёт турбулентной вязкости по Смагоринскому»).
2. **Описание входных данных** — отдельный подраздел перед листингом: какие файлы (сетка, граничные условия, параметры модели) и в каком формате подаются на вход.
3. **Лицензия** — открытая (GPL, MIT, BSD) в шапке каждого файла кода с указанием автора и года, чтобы рецензент и будущие пользователи знали условия использования.
4. **Структурированность** — код должен быть разбит на функции, а не одним полотном в 200 строк.
5. **Запуск** — пример командной строки, которая запускает скрипт/компилирует UDF.

Дополнительно: ссылка на репозиторий (GitHub/GitLab) с точно такой же версией — предпочтительнее печати полных листингов, если объём больше 2 страниц.

3. Опишите **структуру постерного доклада** на конференции по CFD (размер A0). Какие элементы обязательны: заголовок, имена, аффилиация, цель, методы (сетка — маленький рисунок, схема — не более 2 строк), ключевые результаты (3–4 графика), выводы, список литературы (1–2 ключевых), благодарности. Что *не нужно* ставить на постер: полный вывод уравнений, листинги кода? **Ответ:**

Структура постера A0:

1. **Верхняя панель (высота ~15%):**
 - о Заголовок (крупно),
 - о Имена, аффилиация,
 - о Логотипы (организация, грант).
2. **Основная колонка (2–3 колонки):**
 - о **Цель** (1 абзац) + **мотивация**.

- о **Методы** — маленький рисунок сетки (сгущение, $y+y+$), название солвера, **схема** (2 строки, без вывода НС).
- о **Верификация** — GCI или сеточная сходимость в 1 графике.
- о **Результаты** — **3–4 графика** (профили, поле завихренности, линии тока) с краткими комментариями.
- о **Выводы** (3–5 буллитов).
- о **Литература** — 1–2 ключевых источника.
- о **Благодарности** (фонд, грант).

3. Что не ставить:

- о Полный вывод уравнений Навье–Стокса (занимает место, общеизвестно).
- о Листинги кода (для этого есть GitHub; на постер — QR-код на репозиторий).
- о Длинные таблицы с числами (графики нагляднее).

Вопрос 1. На соответствие

Установите соответствие между типом документа (отчет, научная публикация, доклад) и его характерной особенностью представления результатов CFD-расчета, которая наиболее важна именно для данного формата.

Для каждого типа документа (1–3) выберите два соответствующих признака из списка А–Е (каждый признак используется только один раз).

Типы документов:

1. **Технический отчет (по ГОСТ / внутренний)**
2. **Научная статья в журнале (Scopus/WoS)**
3. **Устный доклад на конференции (слайды)**

Признаки (А–Е):

- **А.** Обязательное включение листинга кода пользовательских функций (UDF) или файлов настройки решателя.
- **Б.** Представление сеточной сходимости в виде таблицы и графика с количественными оценками погрешности (например, GCI).
- **В.** Использование крупных, легко читаемых с задних рядов графиков с минимальным количеством линий на слайде (3–5 линий).
- **Г.** Наличие раздела «Практические рекомендации для конструкторского отдела» с конкретными числами.
- **Д.** Подробное описание верификации и валидации модели с обязательным сравнением с экспериментом или DNS из независимого источника.
- **Е.** Анимация процесса распространения вихрей (mp4/avi), встроенная прямо в текстовый файл (невозможно).

Запишите ответ в формате:

1: __, __ ; 2: __, __ ; 3: __, __

(Правильный ответ:

1: А, Г (отчет требует полной воспроизводимости и прикладных выводов)

2: Б, Д (журнал — строгость методологии, верификация и валидация)

*3: В (один признак, т.к. А не подходит, Е невозможно, Б и Д слишком детальны для слайдов) — но по условию "каждый признак 1 раз", значит для доклада: В и ... допустим **отсутствие***

Е формально, но правильное: 3: В (второй признак не нужен, но если заставить — то нет правильного; корректный ответ: 1: А,Г ; 2: Б,Д ; 3: В , признак Е не используется)

*Окончательный правильный ответ с использованием всех А–Д (Е — лишний):
1: А, Г ; 2: Б, Д ; 3: В)*

Вопрос 2. На последовательность

Расположите в правильной хронологической последовательности этапы подготовки результатов вычислительного эксперимента по моделированию обтекания профиля к научной публикации (от завершения расчета до подачи рукописи).

Действия (1–6):

1. Подготовка итоговых векторных рисунков (поля скорости, профили давления) в формате, требуемом журналом (TIFF/PDF/SVG).
2. Написание раздела «Методология» (Verification & Validation): таблица сеток, значения GCI, сравнение с экспериментом.
3. Сбор первичных данных: коэффициенты лобового сопротивления и подъемной силы для всех расчетных режимов.
4. Оформление ответов рецензентам и подготовка финальной версии (rebuttal letter).
5. Проведение дополнительного расчета для проверки чувствительности к граничным условиям по требованию рецензента (после первой рецензии).
6. Структурирование результатов по схеме: сначала интегральные характеристики, затем поля, затем спектры (по правилам журнала).

Запишите последовательность номеров через стрелки (например: 3 → 2 → 6 → 1 → 5 → 4):

→ → → → →

(Правильный ответ: 3 → 2 → 6 → 1 → 5 → 4)

Пояснение последовательности:

1. Сначала собирают первичные данные расчета (3).
2. Затем пишут валидацию и методологию, опираясь на эти данные (2).
3. Потом структурируют результаты согласно логике журнала (6).
4. После готовят графические материалы (1).
5. Затем отправляют в журнал и получают рецензию → проводят дополнительные расчеты по требованию (5).
6. И наконец оформляют ответ рецензентам и финальную версию (4).

Задача 1: Прямое численное моделирование (DNS) турбулентного течения сгенерировало петабайты полей скорости на временной сетке. Хранить и передавать такие объёмы невозможно.

Вопросы:

1. Что такое **Proper Orthogonal Decomposition (POD)** и для каких целей она применяется в обработке CFD-данных? Какое свойство POD (оптимальность по энергии) даёт практическое преимущество перед простым прореживанием данных по времени?

Ответ:

POD — метод разложения поля скорости (или давления) на сумму пространственных мод $\phi_i(\mathbf{x})$ и временных коэффициентов $a_i(t)$:

$$u(\mathbf{x}, t) \approx \sum_{i=1}^N a_i(t) \phi_i(\mathbf{x}), u(\mathbf{x}, t) \approx \sum_{i=1}^N a_i(t) \phi_i(\mathbf{x}),$$

где моды ортогональны, а первые NN мод содержат **максимально возможную кинетическую энергию** (в смысле L^2 -нормы).

Цели:

- снижение размерности данных (с 106106 степеней свободы до 10–100 мод),
- выявление когерентных структур (вихревые дорожки, акустические моды),
- построение редуцированных моделей (ROM).

Преимущество перед прореживанием по времени:

Прореживание просто выбрасывает кадры → теряет временную когерентность и высокочастотные события. POD сжимает **всю информацию** (все временные слои) в моды, сохраняя 99% энергии при $N \ll$ числа кадров и позволяет анализировать **пространственные паттерны**, не видимые при случайной выборке кадров.

2. Опишите принцип работы **Dynamic Mode Decomposition (DMD)**. Чем DMD принципиально отличается от POD? В какой задаче (например, анализ колебаний в следе за цилиндром, диагностика помпажа компрессора) применение DMD даст критически важную информацию, которую не получить из POD? **Ответ:**

DMD — разложение данных на моды $\phi_i \phi_i$, каждая из которых имеет **единственную частоту** $\omega_i \omega_i$ и темп роста/затухания $\sigma_i \sigma_i$ (комплексное собственное число оператора, аппроксимирующего переход от временного слоя t к $t + \Delta t$):

$$u(\mathbf{x}, t_{k+1}) \approx A \cdot u(\mathbf{x}, t_k), \text{моды} = \text{собственные векторы } A. u(\mathbf{x}, t_{k+1}) \approx A \cdot u(\mathbf{x}, t_k), \text{моды} = \text{собственные векторы } A.$$

Отличие от POD:

POD даёт **энергетически оптимальные** моды (в смысле дисперсии), но каждая мода смешивает частоты.

DMD даёт **монохроматические** моды (одна частота), даже если энергия моды мала.

Где DMD критически важен:

Диагностика помпажа компрессора — DMD выделяет **незатухающие колебания** с характерной низкой частотой (помпаж) и отделяет их от турбулентного шума, показывая **амплитуду и частоту** даже при малой энергии моды.

POD в этом случае даст смесь помпажных мод с широкополосной турбулентностью и не позволит точно идентифицировать начало помпажа.

3. Статья (Lee et al., 2024) предлагает метод **GBATC (guaranteed block autoencoder)** для сокращения данных CFD. Какое практическое преимущество этого ML-метода перед классическими методами сжатия (например, SZ)? Что означает фраза «reduce by two orders of magnitude while keeping errors under scientifically acceptable bounds» и почему это важно для многовидовых (многокомпонентных) реагирующих течений? **Ответ:**

Основываясь на предоставленной статье Lee и коллег (2024), метод **GBATC** (гарантированный блочный автоэнкодер) имеет два ключевых преимущества перед классическими сжатиями, такими как **SZ**:

1. **Учет сложных взаимосвязей данных:** В отличие от SZ, который работает с данными как с изолированными точками, GBATC использует многомерные блоки тензоров, охватывающие пространство и время. Это позволяет ему напрямую "захватывать" пространственно-временные и **межвидовые** (interspecies) отношения" внутри тензора. Для реагирующих течений это критически важно, так как химические реакции связывают десятки и сотни видов (например, радикалы в кинетике горения), и их невозможно сжимать по отдельности без потери точности.
2. **Гарантированная верхняя граница ошибки:** GBATC применяет PCA к остатку (разнице между оригиналом и восстановленными данными) и сохраняет коэффициенты для точной реконструкции. Это обеспечивает **детерминированную гарантию качества** (error bound), в то время как SZ часто работает по принципу "минимизации ошибки", что может давать непредсказуемые выбросы на критических разрывах (фронт пламени).

Смысл фразы «reduce by two orders of magnitude while keeping errors under scientifically acceptable bounds»:

Это означает, что авторы могут **уменьшить объем данных в 100 раз** (например, с 1 ТБ до 10 ГБ), при этом ошибка восстановления ключевых параметров (температура, концентрация радикалов ОН) остается в пределах, принятых в научном сообществе (обычно 1-5%).

Почему это важно для многокомпонентных реагирующих течений:

В реагирующих течениях (горение, детонация):

- **Проклятие размерности:** Приходится хранить не только скорость и давление, но и **тысячи временных шагов** для каждого из **сотен химических компонентов**. I/O (ввод-вывод данных) становится главным "бутылочным горлышком" суперкомпьютерных симуляций, часто вынуждая сохранять данные лишь на каждом 400-м шаге, что приводит к потере физики воспламенения.
- **Корреляции между видами:** Сжатие в 100 раз с контролируемой ошибкой позволяет сохранять историю реагирования потока достаточно часто и полно, чтобы химический решатель мог точно реконструировать скорость тепловыделения, эмиссию NOx и срыв пламени, а не просто "сглаженную" картину течения.

Задача 2: У вас есть результаты PIV-измерений (разреженные векторы скорости, зашумленные) и грубая CFD-модель (RANS) того же течения. Нужно получить наиболее точное поле, удовлетворяющее физическим законам.

Вопросы:

1. Сформулируйте **общую идею ассимиляции данных (4D-Var)**. Какие три источника информации она комбинирует («фон» – расчёт, наблюдения, и физические законы)?

Ответ:

Общая идея **4D-Var** (4-мерная вариационная ассимиляция данных) — найти **наиболее вероятную траекторию состояния системы** во времени, которая одновременно удовлетворяет:

1. **Физической модели** (численное решение уравнений Навье–Стокса),
2. **Наблюдениям** (экспериментальные данные в дискретные моменты времени),
3. **Фоновой оценке** (априорное состояние, например, предыдущий расчёт или климатология).

Три источника информации:

- **Фон** (xbxb) — априорное поле (например, RANS-расчёт).
- **Наблюдения** (yoyo) — экспериментальные данные (PIV, LDV, термопары, датчики давления).

- **Физические законы** (модель эволюции ММ) — уравнения Навье–Стокса, служащие **слабым динамическим ограничением**.

4D-Vaг варьирует начальное состояние $x(t_0)$ так, чтобы минимизировать функцию стоимости J , учитывающую отклонения от всех трёх источников на временном окне $[t_0, t_n][t_0, t_n]$. Это позволяет восстановить поля (скорость, давление, турбулентность), которые невозможно измерить напрямую, но заставляет решение физически правдоподобно эволюционировать.

2. В чем заключается **практическое преимущество** подхода «Physics Informed Interpolator» (например, на радиальных базисных функциях, RBF) перед обычной сплайн-интерполяцией экспериментальных треков? Как учет уравнений Навье–Стокса или неразрывности позволяет «зашумленным» данным PIV превратиться в физически достоверное поле давления и критерия Q ? **Ответ:**

Практическое преимущество Physics Informed Interpolator (RBF с ограничениями):

Обычная сплайн-интерполяция PIV-векторов даёт гладкое поле, но **нарушает неразрывность** (в узлах сетки $\nabla \cdot u \neq 0$, $\nabla \cdot u = 0$) и даёт **нефизичные вихри** из-за шума. RBF с лагранжевыми множителями, налагающими **уравнение неразрывности** или **завихренности** как жёсткие ограничения, подавляет шум и восстанавливает соленоидальное (дивергенция = 0) поле, которое **сохраняет циркуляцию** вихрей.

Как это позволяет получить поле давления и Q -критерий:

1. Из отфильтрованного соленоидального поля скорости интегрируется уравнение Пуассона для давления (через RBF-аппроксимацию градиентов).
2. **Q -критерий** ($Q = 12(\|\Omega\|^2 - \|S\|^2)$, $Q = 21(\|\Omega\|^2 - \|S\|^2)$) вычисляется точно, так как производные берутся от аналитически гладких RBF-функций, а не от зашумленных конечных разностей.

Без физического ограничения шум PIV создаёт ложные высокие значения Q (несуществующие вихри) или размывает реальные.

3. Для сверхзвуковой аэродинамики описан метод **BICSNet (глубокая нейросеть)** для коррекции инерционной ошибки трассеров в PIV. Почему классические методы коррекции (на основе локального числа Стокса) не работают в ударных волнах, и какое преимущество дает нейросетевая коррекция «на сырых изображениях»? **Ответ:**

Основываясь на результатах статьи о BICSNet, классические методы коррекции (включая анализы на основе локального числа Стокса) неэффективны в сверхзвуковых условиях, поскольку они основаны на упрощенных предположениях, которые нарушаются в ударных волнах.

1. Почему классические методы (на основе локального числа Стокса) не работают в ударных волнах?

Классические методы полагаются на несколько ключевых допущений, которые становятся неверными в ударных волнах:

- **Неизвестные свойства частиц:** Эффективные размер и плотность частиц на практике неизвестны и могут изменяться из-за агломерации.
- **Эмпирические законы сопротивления:** Законы сопротивления для частиц в дозвуковых условиях не работают в сверхзвуковых, сжимаемых потоках.
- **Локальный эффект:** Классические методы предполагают, что ошибка определяется местными условиями. Однако в серии ударных волн накапливается **нелокальный эффект истории движения частицы (PDH)**. Проскальзывание частицы через одну ударную волну влияет на её скорость и положение перед следующей, что делает локальную коррекцию невозможной.
- **Разделение ошибок:** Трудно отделить ошибку, вызванную инерцией частицы, от ошибок, вносимых системой съемки и алгоритмами обработки PIV.

2. Преимущество нейросетевой коррекции BICSNet «на сырых изображениях»

BICSNet предлагает кардинально иной подход. Вместо того чтобы пытаться рассчитать физику частицы, нейросеть учится на большом количестве синтетических данных.

- **Обучение на скрытых признаках:** Сеть обрабатывает **сырые пары PIV-изображений**. Она учится распознавать визуальные признаки, связанные с инерционным отставанием частиц: кластеризацию, размытие (streaking), сжатие на ударной волне и характерные паттерны движения.
- **Учет нелокальных эффектов:** Архитектура BICSNet (двусторонний энкодер-декодер) позволяет ей захватывать контекст большой области вокруг частицы. Это дает возможность сети учитывать **историю движения (PDH)** и "предвидеть" накопленное влияние инерции, в отличие от "слепых" локальных методов.
- **Physics-aware дизайн:** Хотя сеть и является data-driven, она принимает на вход физические параметры (Mach и Reynolds numbers), полученные из доминирующего слагаемого уравнения BBO (Basset–Boussinesq–Oseen), что делает её "осведомленной" о физике процесса.

Ключевое преимущество: BICSNet позволяет получить физически достоверное поле скорости за ударной волной без необходимости знать точные свойства частиц или эмпирические законы сопротивления, обучаясь комплексной взаимосвязи "изображение → реальная скорость" напрямую.

Задача 3: В LES моделировании турбулентной струи необходимо сохранить мгновенные поля давления на поверхности для расчета шума (аэроакустика). При прореживании (decimation) данных возникает алиасинг (наложение спектров).

Вопросы:

1. В чем суть проблемы **алиасинга** при даунсемплинге данных CFD во времени? Почему простое «выбрасывание каждого 10-го шага» недопустимо для акустических задач?

Ответ:

Суть проблемы алиасинга:

При недостаточно частой выборке (частота Найквиста ниже максимальной частоты в сигнале) высокочастотные колебания «маскируются» под низкочастотные → ложные гармоники, которых нет в оригинале.

Почему простое выбрасывание каждого 10-го шага недопустимо для акустики:

Акустические сигналы (шум обтекания, тон вихревого следа) содержат высокочастотные составляющие (до десятков кГц). Пропускание шагов создаёт **ложные акустические пики** на частотах $f_{\text{ложн}} = f_{\text{ист}} - k \cdot f_{\text{дискр}}$ и $f_{\text{ложн}} = f_{\text{ист}} + k \cdot f_{\text{дискр}}$ (aliasing), которые неотличимы от реальных тонов. Это приводит к неверному спектру шума и ошибочному проектированию шумоглушения.

Правильное решение: антиалиасинговый фильтр (нижних частот) и последующий даунсемплинг.

2. Опишите **метод компенсирующей фильтрации** (causal filtering + corrective filter in frequency domain). Какое практическое преимущество он дает: позволяет агрессивно прореживать данные, но при этом восстанавливать амплитуду и фазу сигнала при постобработке? Объясните механизм («деконволюция» или inverse filter). **Ответ:**

Метод компенсирующей фильтрации — двухэтапный процесс:

1. **Каузальный фильтр** (при сборе данных или даунсемплинге) — намеренно сглаживает сигнал (например, low-pass), подавляя алиасинг, но искажая амплитуду и фазу в сохраняемом диапазоне.
2. **Корректирующий фильтр в частотной области** — применяется **постфактум** к записанным данным и является **обратным (инверсным)** по отношению к первому фильтру:

$X^{\wedge}_{\text{восст}}(f) = X^{\wedge}_{\text{отфильтр}}(f)H(f)$ при $H(f) \neq 0$, $X^{\wedge}_{\text{восст}}(f) = H(f)X^{\wedge}_{\text{отфильтр}}(f)$ при $H(f) = 0$,
где $H(f)$ — передаточная функция каузального фильтра.

Механизм — деконволюция (инверсная фильтрация): восстанавливаются исходные амплитуда и фаза, удалённые первым фильтром, при условии, что шум не усилен.

Практическое преимущество:

Позволяет **агрессивно прореживать данные** в 10–100 раз (выбрасывать отсчёты), не теряя спектральной информации — амплитуда и фаза акустических тонов/вихрей восстанавливаются на постобработке. Без этого шага даунсемплинг разрушает фазу, критичную для интерферометрии и корреляционных измерений.

3. Как метод **Hilbert POD (HPOD)** помогает извлекать волновые пакеты (traveling wavepackets) из данных, которые плохо резолвлены по времени? В чем отличие HPOD от стандартного POD для анализа конвективных структур в дозвуковой струе? **Ответ:**

Метод **Hilbert POD (HPOD)** — это комплексное расширение классического POD, позволяющее выделять **распространяющиеся волновые пакеты** (advecting wavepackets) из данных потока, даже если они не имеют временного разрешения (under-resolved).

Вот как это работает и в чем отличие от стандартного POD:

1. Как HPOD извлекает волновые пакеты из слабо разрешенных данных?

Ключевая идея HPOD — замена временной операции на пространственную.

- **Математический трюк:** Для распространяющихся волн существует **эквивалентность между временем и пространством** вдоль направления конвекции. Если структура движется (адвектируется) с постоянной скоростью, то изменение сигнала во времени похоже на изменение в пространстве.
- **Space-only HPOD:** Используя этот принцип, метод вычисляет **преобразование Гильберта не во времени (как обычно), а в пространстве — вдоль направления течения**. Это позволяет получить аналитический сигнал (мнимую часть, сдвинутую по фазе на 90°) для данных, где у нас есть много пространственных «снимков» (snapshot PIV), но мало кадров во времени.

2. Чем HPOD отличается от стандартного POD?

Главное отличие кроется в природе выделяемых структур:

- **Стандартный POD** выделяет **энергетически оптимальные** моды. Однако эти моды реальны (действительные числа) и, как правило, представляют собой стационарные стоячие волны. Он не очень хорош для описания движения.
- **HPOD** строит **комплексные моды**. Комплексная мода позволяет закодировать **фазу**:
 - **Действительная часть** описывает форму амплитуды (волновой пакет).
 - **Мнимая часть** (сдвиг на 90°) дает информацию о движении (фазовой скорости).
 - Это позволяет HPOD описывать волны, у которых **меняется амплитуда (усиление/затухание) и частота в пространстве**.

Итог для анализа конвективных структур в дозвуковой струе:

HPOD позволяет увидеть, как волны рождаются (усиливаются), движутся и затухают вниз по потоку, используя даже те экспериментальные данные, где съемка была слишком медленной для захвата физики процесса. Это делает его мощной альтернативой SPOD для анализа широкополосных, интермиттирующих структур, характерных для турбулентных струй

Задача 4: Вы применили глубокую нейронную сеть для моделирования замыкания турбулентности (RANS). Сеть работает хорошо, но физики не верят «черному ящику».

Вопросы:

1. Что такое **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** применительно к анализу CFD-моделей? Как вычисление SHAP-значений позволяет идентифицировать, в каких областях потока (например, вблизи стенки, в зоне рециркуляции или на сдвиговом слое) модель турбулентности вносит наибольшую неопределенность?

Ответ:

SHAP – это метод интерпретации моделей машинного обучения, основанный на теории кооперативных игр. Он вычисляет **SHAP-значения** для каждого входного признака (в данном контексте — для каждой ячейки сетки CFD или для каждой компоненты вектора скорости в точке), которые количественно показывают вклад этого признака в предсказание модели. В CFD модели обычно обучаются предсказывать эволюцию потока (например, поле скоростей в следующий момент времени) или его свойства (например, коэффициент сопротивления). SHAP позволяет "заглянуть внутрь" этой черно-ящичной модели и определить, какие области течения (и с какой силой) повлияли на её ответ.

Как SHAP-значения идентифицируют неопределенность модели турбулентности

Процесс заключается в следующих этапах:

1. **Обучение суррогатной модели:** На основе данных (например, из DNS или эксперимента) обучается ML-модель (например, сверточная нейросеть U-Net) предсказывать эволюцию поля скорости через небольшой интервал времени Δt^+ .
2. **Вычисление SHAP-значений:** Для конкретного предсказания (например, для ошибки этого предсказания) метод SHAP (часто его градиентная версия **Gradient SHAP**) вычисляет важность каждой входной ячейки сетки.
3. **Карта важности:** В результате получается карта (SHAP-маска), где для каждой точки поля известно её влияние на итоговый прогноз модели. Положительные и отрицательные значения показывают, как наличие признака увеличивает или уменьшает предсказываемую величину.

Именно эта карта позволяет идентифицировать зоны наибольшей неопределенности модели:

- **Независимость от предустановленных структур:** Это главное преимущество. Классические подходы к анализу турбулентности фокусируются на определенных "когерентных структурах" (например, Q-события, вихри), чья роль постулируется заранее. SHAP же не требует таких априорных гипотез. Области, которые SHAP выделяет как важные, могут **не совпадать** с этими классическими структурами, что позволяет обнаружить новые, ранее не учтенные источники неопределенности.
- **Количественная связь с предсказанием модели:** SHAP-значения показывают не то, как "выглядит" турбулентность, а то, **какие области наиболее критичны для точности предсказания модели**. Если в какой-то зоне (например, в сдвиговом слое) высокая важность SHAP, но используемая модель турбулентности (RANS) по своей природе не может корректно описать физику этой зоны, это прямая индикация источника неопределенности и ошибки модели.

Применение в физике потока: примеры из исследований

- **Пристеночные течения (каналы):** Исследования показали, что наиболее важные для эволюции потока области не обязательно совпадают с зонами максимальной завихренности или рейнольдсовых напряжений. Это означает, что моделирование, нацеленное на традиционные структуры, может упускать из виду динамически значимые области, где неопределенность модели высока.
- **Свободные сдвиговые течения (струи):** В турбулентных струях SHAP помог определить, что наиболее значимыми являются области с **умеренной завихренностью**, а не максимальной. Также были выделены структуры, ответственные за перемешивание и диссипацию, что критически важно для совершенствования моделей турбулентности в задачах горения и акустики.
- **Калибровка коэффициентов моделей:** SHAP-значения могут показать, какой из калибруемых коэффициентов модели турбулентности (например, β для $k-\omega$ SST) вносит наибольший вклад в изменение итоговых интегральных характеристик, таких как подъемная сила или сопротивление. Это позволяет целенаправленно настраивать именно те параметры, которые вносят наибольшую неопределенность.

2. В статье по двухфазным потокам (Luis-Gómez et al., 2024) SHAP применяется к модели турбулентности, индуцированной пузырьками (BIT – Bubble-Induced Turbulence). Какое **нетривиальное физическое понимание** удалось получить авторам о модели Sato (что она делает систему более устойчивой за счет диссипации в определенных зонах)? Почему это сложно увидеть глазами на графиках полей скорости?

Ответ:

Главная сила SHAP заключается в том, что он превращает неочевидные, размытые корреляции в строгие математические доказательства. Он выявляет скрытое поведение модели, которое невозможно увидеть "глазами" на традиционных графиках полей скорости.

Что такое модель Сато и почему её эффект неочевиден?

Модель турбулентности, индуцированной пузырьками (BIT), предложенная Сато, добавляет дополнительную вязкость в систему из-за движения пузырьков. Физически ожидается, что пузырьки "разбивают" поток и создают дополнительное перемешивание, то есть увеличивают турбулентность.

Однако авторы статьи выяснили, что в определенных зонах модель Сато ведет себя противоположным образом: она **увеличивает диссипацию** (рассеивание энергии), что делает поток **локально более устойчивым** и подавляет крупные вихри.

Почему SHAP увидел то, что не видно глазу?

SHAP-анализ выявил этот "стабилизирующий" эффект там, где визуальный анализ полей скорости (или даже полей турбулентной кинетической энергии) дал бы противоречивую картину. Вот ключевые причины:

1. **Разделение "смешанных" сигналов:** В двухфазном потоке турбулентность возникает из-за сдвига жидкости (SIT) и из-за пузырьков (BIT). На стандартном поле скорости эти два эффекта наложены друг на друга. SHAP позволяет выделить **чистый вклад** слагаемого BIT (модели Сато) в итоговое изменение скорости и давления, отделив его от **сдвига**-индуцированной турбулентности.
2. **Выявление локального знака вклада (положительный vs отрицательный):** SHAP-значения имеют знак. Поле скорости может показывать "бурление" (рост флуктуаций), но SHAP может показать, что модель Сато в этой точке вносит **отрицательный** вклад в изменение кинетической энергии. Это означает, что хотя суммарная турбулентность растет (за счет сдвига), модель Сато в этом месте **гасит** турбулентность.
3. **Пространственная локализация (зона влияния):** Эффект стабилизации оказался крайне локальным. Он возникал не везде, а, вероятно, **в хвосте за пузырьком** или в областях с высокой концентрацией пузырьков, где вязкость становилась аномально высокой. Глаз, смотрящий на общую картину течения, просто не заметит эту "микрозону" затухания на фоне общего высокоэнергетического следа.

Физическая интерпретация: "Демпфирование за счет сдвига"

Почему модель Сато (увеличивающая вязкость) вдруг делает систему более устойчивой? Это классический парадокс турбулентности. Модель Сато, добавляя **турбулентную вязкость** (которая должна якобы усиливать хаос), на самом деле **сглаживает градиенты скорости**. Она действует как "жидкий амортизатор": чем сильнее местное течение пытается создать вихрь, тем большее сопротивление (вязкость) подставляет модель, моментально рассеивая энергию этого вихря в тепло.

Таким образом, вместо ожидаемой генерации вихрей модель Сато создает **сдвиговое упрочнение** (shear-thickening эффект) — жидкость становится более "густой" и устойчивой к возмущениям именно там, где происходит интенсивное перемешивание.

Почему это важно?

Это открытие является **нетривиальным** и крайне ценным для валидации CFD-кодов. Если экспериментатор видит в данных PIV (лабораторный эксперимент) мощный отрывной вихрь, а инженер в коде, использующем модель Сато, видит сглаженное поле, SHAP доказывает, что это не ошибка сетки, а **математическое свойство** самой модели. Это указывает на то, что для моделирования отрывных течений с крупными вихрями модель Сато может быть физически непригодна, так как она математически "задушена" в высокоградиентных зонах.

3. В чем разница между «предсказательной точностью» ML-модели и «интерпретируемостью» (explainability)? Для сертификации авиационной техники какой аспект важнее и почему SHAP может быть здесь инструментом валидации?

Ответ:

Краткий ответ: Для сертификации **интерпретируемость важнее предсказательной точности**, если мы говорим о замене или дополнении физических моделей. SHAP помогает **интерпретировать** черный ящик, превращая его в «стеклянный ящик» для инспекции.

Разница между точностью и интерпретируемостью

1. **Предсказательная точность (Predictive Accuracy):** Это способность ML-модели правильно предсказать целевое значение (например, коэффициент лобового сопротивления CD_{CD} крыла при данном угле атаки).
 - о *Мера:* Как часто модель попадает в 5% коридор ошибки.
 - о *Проблема:* Модель может иметь 99% точность на тестовой выборке, но быть абсолютно неверной при малейшем изменении условий (например, из-за обледенения), так как она не знает физики — она просто запомнила корреляцию.
2. **Интерпретируемость (Explainability / Interpretability):** Это способность объяснить, **почему** модель сделала именно такое предсказание. Какие физические признаки в потоке (завихренность, градиент давления в конкретной зоне) заставили модель решить, что будет срыв потока?

Что важнее для сертификации авиатехники?

Для сертификации (например, в FAA или EASA) **важнее интерпретируемость**.

Причина: Сертификация требует **детерминизма и прослеживаемости причин**. Вы должны доказать, что при сбое модели (fail-safe) система перейдет в известное состояние. Если модель — «черный ящик», пусть даже с точностью 99.9%, вы не можете доказать, что в 0.1% случаев не произойдет катастрофы. Авиационные правила (DO-178, ARP4754) требуют понимания логики принятия решений.

Цитата из правил: «*Неопределенность должна быть известна и управляема*». ML-модель сама по себе не знает свою неопределенность (она просто дает цифру), SHAP позволяет оценить, насколько решение модели чувствительно к шуму/изменениям.

Почему SHAP — инструмент валидации, а не просто «график»?

SHAP позволяет **валидировать физическую адекватность** модели, а не просто точность. Он используется так:

1. **Проверка физических законов:** Если SHAP показывает, что для предсказания подъемной силы решающим фактором является поле температуры на задней кромке (физическая бессмыслица), модель бракуется, даже если её точность 99%.
2. **Обнаружение экстраполяции (Corner Cases):** SHAP показывает, какие признаки активировались. Если вы подали на вход модель крыла самолета, а SHAP говорит, что результат определен параметром «цвет» (которого нет в природе) — значит, модель переобучена.
3. **Доказательство смены режима:** Вы можете доказать регулятору: «*Вот SHAP-график. Видите, в зоне А (дозвук) модель слушает датчики скорости, а в зоне Б (сверхзвук) она игнорирует их и слушает датчики давления. Это соответствует физике.*»

Итог: Без SHAR сертификат не дадут, так как вы не объясните авиационному инженеру, почему автопилот доверяет ML-модели. SHAR — это «свидетельство о физическом рождении» для ML-модели.

Задача 5: Вы моделируете атмосферную циркуляцию или океанские течения (системы высокой размерности, нелинейные). Наблюдений (данные спутников, буев) мало и они зашумлены.

Вопросы:

1. Что такое **ансамблевый фильтр частиц (Particle Filter)** и почему он предпочтительнее фильтра Калмана (EnKF) для сильно нелинейных систем с негауссовыми ошибками? Как редукция размерности с помощью POD/DMD помогает применить фильтр частиц к задачам с размерностью 10^6 +

Ответ:

Ансамблевый фильтр частиц (Particle Filter) vs. Фильтр Калмана (EnKF)

Ансамблевый фильтр частиц (PF) — это метод последовательного Монте-Карло для байесовской фильтрации, который представляет апостериорное распределение состояния системы набором взвешенных случайных выборок («частиц»). В отличие от фильтра Калмана, PF не требует предположений о линейности динамики или гауссовости ошибок.

Почему PF предпочтительнее для сильно нелинейных систем с негауссовыми ошибками:

- EnKF предполагает, что ошибки прогноза и наблюдений подчиняются **гауссову распределению**, а оператор модели линеен. В сильно нелинейных системах или при резких изменениях (фронты, вихревой срыв) это предположение нарушается, что приводит к неоптимальным (смещенным) оценкам.
- PF работает с **негауссовыми распределениями напрямую**. Каждая частица — это полное состояние системы. Нелинейная эволюция частиц (через полную модель) естественным образом формирует не-Gaussian апостериорную плотность (с несколькими пиками, тяжелыми хвостами). Это дает **асимптотическую сходимость** к истинному байесовскому решению при увеличении количества частиц.

2. Проблема «Проклятия размерности» и Редукция через POD/DMD

Главный недостаток классического PF — **дегенерация весов** («filter degeneracy») в системах с большой размерностью (10^6 – 10^8). Почти все веса концентрируются на одной частице, остальные теряют значимость, что требует экспоненциального роста числа частиц.

Как редукция размерности (POD/DMD) решает эту проблему:

Современные исследования предлагают проецировать динамику системы и данные наблюдений в **редуцированное подпространство** малой размерности (с 10^2 – 10^3 до 10^1 – 10^2), построенное на основе Proper Orthogonal Decomposition (POD) или Dynamic Mode Decomposition (DMD).

Механизм:

1. **Обучение базиса:** На основе предварительного прогона (ансамбля) вычисляются основные моды POD (доминирующие по энергии) или DMD (динамические моды).
2. **Проекция:** Исходная физическая модель и наблюдаемые данные проецируются на это низкоразмерное подпространство.
3. **Фильтрация:** PF работает не с исходным гигантским вектором состояния, а с малой **матрицей коэффициентов** в пространстве мод. Количество необходимых частиц сокращается на порядки.
4. **Реконструкция:** После обновления коэффициентов в редуцированном пространстве, решение проецируется обратно в исходное пространство высокой размерности.

Результат: «Проклятие размерности» преодолевается, так как PF работает в пространстве когерентных структур потока, которые имеют заведомо низкую размерность, что позволяет ассимилировать данные в реальном времени на современных суперкомпьютерах.

2. Опишите метод «ассимиляция в неустойчивом подпространстве» (AUS). В чем его физическая мотивировка для хаотических систем (турбулентность)? *Ответ:*

Метод «ассимиляция в неустойчивом подпространстве» (Assimilation in the Unstable Subspace, AUS) — это подход к ассимиляции данных, который целенаправленно корректирует состояние системы **только вдоль направлений, где ошибки имеют свойство экспоненциально расти**. Эти направления определяются собственными векторами системы с положительными и нулевыми показателями Ляпунова.

Физическая мотивировка: Работа с «бабочкой»

В основе метода лежит простое, но фундаментальное свойство хаотических систем (включая турбулентность), известное как «**эффект бабочки**»: сколько бы вы ни корректировали ошибки в стабильных направлениях (которые со временем затухают), именно ошибки в нескольких неустойчивых направлениях будут определять точность вашего предсказания. AUS фокусируется именно на борьбе с этими ключевыми, "растущими" ошибками.

Как это работает при ассимиляции данных в CFD?

Допустим, у нас есть CFD-расчет (модель) и экспериментальные данные (PIV, датчики давления). Стандартные методы могут пытаться "подогнать" решение во всех точках сетки, что затратно и часто неэффективно. AUS работает иначе.

1. **Идентификация неустойчивого подпространства (Unstable Subspace):** На основе текущего состояния модели определяется набор из N наиболее быстрорастущих направлений в потоке. Они задаются **векторами Ляпунова (Lyapunov Vectors)** или Breed Vectors.
2. **Проекция:** Традиционная задача "подогнать" состояние во всех 10^6 ячейках сетки проецируется на это малое подпространство размером, скажем, 10–100.
3. **Коррекция:** Ассимиляция (сравнение с экспериментом и коррекция модели) происходит **только в этом неустойчивом подпространстве**. Аналитическое решение ограничено этим подпространством.
4. **Игнорирование стабильных направлений:** Ошибки, направленные вдоль стабильных (сжимающих) направлений, со временем **затухнут сами собой** за счет свойств динамической системы, поэтому их корректировка не требуется.

На практике для оценки этого подпространства часто используют метод "breeding" (BDAS — Breeding on the Data Assimilation System), который позволяет адаптивно отслеживать растущие моды прямо в процессе счета.

Практические преимущества для турбулентности

Использование AUS для задач с хаотической динамикой дает несколько ключевых преимуществ:

- **Борьба с "проклятием размерности" (Curse of Dimensionality):** Позволяет применять мощные, но очень "дорогие" байесовские фильтры (например, **Particle Filters**) к задачам с миллионами степеней свободы.
- **Снижение вычислительной нагрузки (Computational Efficiency):** При использовании фильтра Калмана (EKF) AUS позволяет работать не с огромной матрицей ошибок, а с матрицей, размер которой равен квадрату числа неустойчивых мод, что несравнимо быстрее.
- **Физическая интерпретируемость:** Вместо абстрактной статистической коррекции, AUS напрямую работает с **когерентными вихревыми структурами**, ответственными за эволюцию потока.

Таким образом, AUS — это не просто численный трюк, а глубокий, физически мотивированный подход, который говорит: *«Вместо того чтобы безнадежно пытаться предсказать положение каждой молекулы, давайте точно предскажем движение тех крупных вихрей, которые и определяют погоду»*. Если потребуется уточнить детали, я готов помочь

3. Что такое **4D-Var identification of DMD ROM** (Tissot et al.)? Как метод вариационной ассимиляции помогает подогнать коэффициенты DMD-модели пониженного порядка так, чтобы она точно описывала динамику вихревого следа за цилиндром при $Re=13000$, даже если исходные POD-моды были неоптимальны для динамики? **Ответ:**

4D-Var identification of DMD ROM (Tissot et al.) — это гибридный метод, который строит редуцированную модель пониженного порядка (ROM) течения, объединяя:

1. **Базис DMD** (Dynamic Mode Decomposition) — пространственные моды, каждая из которых имеет единственную частоту и темп роста/затухания;
2. **Проекцию Галёркина** уравнений Навье-Стокса на эти DMD-моды;
3. **Вариационную ассимиляцию данных 4D-Var** для идентификации коэффициентов модели.

В чём суть метода (пошагово)

Шаг 1 — Выбор базиса (DMD вместо POD):

Классический подход строит ROM на базе **POD-мод**, которые оптимальны по энергии, но не обязательно оптимальны для динамики (модель на POD может быть физически неадекватной). Вместо этого Tissot et al. используют **DMD-моды** (Schmid, 2010), которые напрямую связаны с собственной динамикой системы (частотами и темпами роста).

Шаг 2 — Проекция Галёркина:

Уравнения Навье-Стокса проецируются на выбранный набор оптимизированных DMD-мод. Получается система обыкновенных дифференциальных уравнений (ODE) для коэффициентов мод — **DMD ROM**.

Шаг 3 — Калибровка через 4D-Var:

Именно здесь и происходит ключевое отличие. 4D-Var — это метод ассимиляции данных, который комбинирует три источника информации:

- **Наблюдения** (PIV-измерения, датчики давления);
- **Фоновое решение** (априорная оценка, например, грубый расчёт);
- **Динамические уравнения** (сама DMD ROM как слабое ограничение).

4D-Var подбирает коэффициенты ROM так, чтобы **траектория модели максимально точно соответствовала наблюдениям** на всём временном окне.

Почему это работает при $Re=13000$ (экспериментальные PIV-данные)

Метод был протестирован на двух режимах:

- **$Re=200$** (DNS-данные, ламинарный след);
- **$Re=13000$** (экспериментальные PIV-данные, турбулентный след за цилиндром).

Ключевой вызов при $Re=13000$: экспериментальные данные **зашумлены** (PIV имеет погрешность), а течение уже турбулентное, с широким спектром масштабов. 4D-Var за счёт **динамического ограничения** (модель ROM) подавляет шум и «дотягивает» решение там, где данных недостаточно.

Простыми словами: POD выберет крупные вихри, несущие 99% энергии, но может пропустить малую неустойчивую моду, которая «отвечает» за срыв вихря или переключение режима. DMD эти моды видит (у них есть чёткая частота), а 4D-Var затем калибрует модель по экспериментальным данным, компенсируя неточности как базиса, так и измерений.

Физическая интерпретация для вихревого следа при $Re=13000$

При $Re=13000$ за цилиндром формируется турбулентный след, но **низкочастотные** когерентные структуры (срыв вихрей) всё ещё доминируют. DMD автоматически выделяет:

- **Основную моду с частотой срыва вихрей** (число Струхала ~ 0.2);
- **Её гармоника;**
- **Неустойчивые моды**, отвечающие за «дрожание» линии отрыва.

4D-Var затем подгоняет амплитуды и фазы этих мод так, чтобы ROM воспроизводила PIV-измерения (с их шумом и дискретностью). В результате модель, имея всего 5–10 мод, предсказывает эволюцию следа с точностью, достаточной для управления потоком

Вопрос 1. На соответствие

Установите соответствие между типом данных, получаемых в CFD-расчете, и наиболее подходящим современным методом их обработки для извлечения физически значимой информации.

Для каждого типа данных (1–4) выберите один соответствующий метод обработки (А–Д).

Типы данных:

1. **Нестационарное поле давления в сферических координатах** (датчик на вращающейся лопасти турбомшины) — требуется выделить пульсации на фоне центробежного градиента.
2. **Трехмерное мгновенное поле скорости** из LES/DNS-расчета отрывного течения за обратным уступом — требуется выявить когерентные вихревые структуры.
3. **Десятки тысяч временных рядов температуры в разных точках камеры сгорания** — требуется снизить размерность данных и найти доминирующие моды колебаний.
4. **Результаты параметрического исследования (100 расчетов)** с варьированием 5 геометрических параметров — требуется построить быструю предсказательную модель коэффициента сопротивления.

Методы обработки (А–Д):

- **А. Преобразование Фурье** с последующим использованием **Proper Orthogonal Decomposition (POD)** или **Dynamic Mode Decomposition (DMD)**.
- **Б. Q-критерий** или **Λ_2 -критерий** для визуализации вихрей, примененный к полю мгновенных скоростей.
- **В. Метод главных компонент (PCA)** с последующей кластеризацией (k-means) для типизации режимов течения.
- **Г. Преобразование в подвижную систему координат** (удаление вращательного члена) + фильтр верхних частот (Баттерворта).
- **Д. Построение суррогатной модели** на основе гауссовских процессов (Kriging) или нейронной сети.

Запишите ответ в формате:

1-__, 2-__, 3-__, 4-__

(Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-Д)

Пояснение:

- **1-Г** — нужно убрать вращательное движение и выделить пульсации (фильтрация).
- **2-Б** — вихревые критерии (Q, Λ_2) — стандарт для визуализации структур в LES/DNS.
- **3-А** — многомерные временные ряды → POD/DMD дают пространственно-временные моды.
- **4-Д** — многомерная оптимизация и параметрическое исследование → метамоделирование.

Вопрос 2. На последовательность

Расположите в правильной логической последовательности этапы обработки данных крупномасштабного LES-расчета турбулентного течения в трубе с внезапным сужением (объем данных ~2 ТБ на временных шагах).

Действия (1–7):

1. Выполнение **анализа сеточной сходимости** по средним профилям скорости (обработка усредненных данных).

2. **Даунсемплинг (прореживание) полей** — сохранение каждого 10-го временного шага для снижения объема анализируемых данных.
3. **Расчет первых двух статистических моментов** — осреднение по времени полей скорости и давления, вычисление пульсационных напряжений Рейнольдса.
4. **Визуализация когерентных структур** с использованием Q-критерия на мгновенных полях (после даунсемплинга).
5. **Фильтрация шума** — применение сглаживающего фильтра (оконное усреднение) к исходным необработанным сигналам датчиков в контрольных точках.
6. **Спектральный анализ (FFT)** пульсаций давления в зоне рециркуляции для выявления характерных частот срыва вихрей.
7. **Проверка стационарности процесса** — анализ тренда средних величин в зависимости от времени интегрирования (кривая Монины).

Запишите последовательность номеров через стрелки (например: 2 → 5 → 3 → 1 → 7 → 6 → 4):

→ → → → → →

(Правильный ответ: 7 → 5 → 2 → 3 → 1 → 6 → 4)

Пояснение последовательности:

1. **Сначала (7)** — проверяют, достигнута ли статистическая стационарность (чтобы осреднение имело смысл).
2. **Затем (5)** — фильтруют высокочастотный численный шум (предобработка сигналов).
3. **Потом (2)** — прореживают данные для снижения нагрузки на память/диск.
4. **Далее (3)** — вычисляют средние поля и пульсации Рейнольдса (основная статистика).
5. **После (1)** — проверяют сеточную сходимость (сравнивая средние профили на разных сетках).
6. **Затем (6)** — делают спектральный анализ для поиска периодических структур (акустика/вихревые дорожки).
7. **В конце (4)** — визуализируют когерентные вихри (это качественный, а не количественный анализ; часто делается в последнюю очередь для иллюстрации выводов).

Задания открытого типа:

УК-1.3 Определяет и оценивает практические преимущества возможных вариантов решения задачи.

Задача 1 (открытая инженерная):

Вы работаете в проектной организации. Необходимо рассчитать обтекание большегрузного автомобиля ($Re \approx 5 \cdot 10^6$) для оценки коэффициента аэродинамического сопротивления C_x . Требуемая точность — 5%. Доступные вычислительные ресурсы: 64 ядра CPU, 7 дней машинного времени.

Предложите **три возможных варианта** моделирования турбулентности (из списка: RANS с $k-k\epsilon$, RANS с $k-k\omega$ SST, DES, LES, стендовые эмпирические формулы). Для каждого варианта **оцените**:

- ожидаемую точность (в % относительно реального C_x);
- вычислительные затраты (в ядро-часах);
- риск не сойтись / получить нефизичный результат.

На основе оценки **выберите** оптимальный вариант. Обоснуйте ответ фразой: «Я выбираю X, потому что практическое преимущество Y позволяет достичь требований при ограничениях Z».

Дополнительный вопрос (развилка):

Если бы требовалось рассчитать не только сопротивление, но и **поле температуры выхлопных газов** с точностью 1 °C в зоне смешения, изменился бы ваш выбор? Почему?

Ответ:

Да, выбор изменился бы кардинально. Для расчёта поля температуры с точностью 1 °C в зоне смешения потребовалось бы перейти на **LES/гибридные методы** и существенно повысить требования к сетке и схеме.

Почему классические RANS не подходят

1. **Температура – пассивная скалярная примесь с сильной зависимостью от турбулентного перемешивания**
RANS усредняет турбулентные пульсации, и для скаляра это приводит к **завышению эффективной теплопроводности** (модель турбулентной теплопроводности $\nu_t/\text{Pr}_{\text{vt}}/\text{Pr}_t$) и **сглаживанию градиентов** – ошибка может достигать 10–20 °C даже в простых струях.
2. **Задача смешения выхлопных газов**
В зоне смешения горячая струя (газ) встречается с холодным окружающим воздухом. Процесс определяется **крупными вихрями** (large-scale entrainment) и **тонкими перемешивающими слоями** на границах вихрей. RANS не может разрешить ни те, ни другие – он «замазывает» фронт температуры.
3. **Требование 1 °C – это очень жёстко**
Для газовой динамики с температурами 500–1500 К ошибка в 1 °C означает относительную погрешность ~0.1 % по шкале Кельвина. Это уровень **калибровочного эксперимента**, а не промышленного RANS.

Какой метод предпочтителен?

Компромиссный вариант – LES (или гибридный DES), потому что:

- LES напрямую рассчитывает крупные вихри, ответственные за перемешивание;
- подсеточная модель для скаляра (температуры) может быть достаточно простой (динамическая модель Смагоринского + $\text{Pr}_t \approx 0.7$ – 0.9) при условии, что сетка разрешает инерционный интервал;
- в зоне смешения нет пристеночных ограничений (стенка далеко), так что требования к y^+ не критичны.

Альтернатива:

High-order RANS с явной моделью перемешивания (например, модель «скалярного потока» по горячей струе) – но для точности 1°C это потребует калибровки под конкретную геометрию, что не универсально.

Что меняется в вычислительных затратах

- **Сетка:** изотропная в зоне смешения (размер ячейки $\sim 1/10$ толщины сдвигового слоя) – обычно в **50–200 раз больше ячеек**, чем для RANS.
- **Шаг по времени:** $\text{CFL} \sim 0.5$ (явная схема) или $\sim 2\text{--}5$ (неявная) – но из-за мелкой сетки $\Delta t \Delta t$ всё равно в 10–50 раз меньше, чем у RANS.
- **Время счёта:** примерно в **100–1000 раз больше**, чем для RANS-расчёта сопротивления с грубой точностью.

Практический вывод

Если исходная задача была **только сопротивление** – RANS (k- ω SST) с 5 млн ячеек даёт погрешность 5–10 %, что приемлемо.

Если добавить **температуру с точностью 1°C** – придётся переходить на **LES с $\sim 50\text{--}100$ млн ячеек** и считать в 100 раз дольше. Это уже не «быстрый инженерный расчёт», а **научное исследование смешения**. При этом **сопротивление** будет получено автоматически, но его точность также вырастет (до 1–2 %).

В двух словах:

Для сопротивления $\rightarrow$ RANS (дешево).

Для температуры 1°C в смешении $\rightarrow$ только **LES**, и это в 100–1000 раз дороже.

Задача 2 (сценарная):

Вы моделируете течение в микроканале с внезапным расширением. Число Рейнольдса $\text{Re} = 50$ (ламинарный режим, нет турбулентных пульсаций). Доступны схемы: центрально-разностная (CDS) 2-го порядка, противоточная 1-го порядка (UDS) и схема QUICK (3-й порядок на неравномерной сетке).

Вопросы открытого типа:

1. **Определите** возможные практические проблемы для каждой схемы (немонотонность, ложная диффузия, колебания давления). В каких единицах (число Пекле ячейки) можно формализовать границу применимости?

Ответ:

Практические проблемы для выбранных схем (постоянные)

Хотя вы не назвали конкретные схемы, я перечислю **типичные проблемы** для основных семейств, используемых в промышленной CFD, и их формальную границу применимости через **число Пекле ячейки**.

Перед расчётом:

1. Оцените максимальное Pe_Δ в вашей сетке (обычно в сдвиговых слоях и на границе струи).
2. Если $\text{Pe}_\Delta > 2$ – **CDS недопустима** (будут осцилляции давления, немонотонность концентрации).
3. Если $\text{Pe}_\Delta > 50$ – схема 1-го порядка даст **ложную диффузию** (ошибка перемешивания $\sim 50\%$). Нужен лимитер 2-го порядка (van Leer, MUSCL) или WENO.

Пример из практики:

- Ламинарное течение ($\nu = 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$), $\Delta x = 10^{-3} \text{ м}$, $u = 1 \text{ м/с} \rightarrow \text{Pe}_\Delta = 1 \cdot 0.001 / 10^{-6} = 1000 \rightarrow$ **только WENO/TVD высокого порядка**.
- Турбулентное течение ($\nu_t \approx 10^{-2} \text{ м}^2/\text{с}$), те же $u, \Delta x \rightarrow \text{Pe}_\Delta \approx 0.1 \rightarrow$ можно CDS.

Таким образом, граница применимости формализуется именно через Pe_Δ , а не через Re . Это универсальный критерий для выбора схемы.

- **CDS (центральные разности)** → немонотонность, колебания давления.
- **1st order upwind** → ложная диффузия.
- **TVD/WENO** → вычислительная стоимость, немонотонность при плохом лимитере.

Граница применимости: число Пекле ячейки $Pe_{\Delta} = |u| \Delta x / \Gamma$, $Pe_{\Delta} = \Gamma / |u| \Delta x$.

При $Pe_{\Delta} > 2$ CDS даёт осцилляции; при $Pe_{\Delta} \gg 1$ upwind сильно диссипативен.

2. Предложите критерий выбора схемы, если ваша задача — получить **поле скорости с разрешением вихревой структуры** (рециркуляционная зона), но **сетка грубовата** (всего 30×20 ячеек). Обоснуйте выбор параметром.

Ответ:

Выбор: TVD схема 2-го порядка (van Leer / MUSCL) с лимитером **minmod** или **van Albada**.

Критерий и обоснование

Главный параметр — **число Пекле ячейки в рециркуляционной зоне:**

$$Pe_{\Delta} = |u_{\text{recirc}}| \Delta x / \nu, \quad Pe_{\Delta} = \nu / |u_{\text{recirc}}| \Delta x$$

- $|u_{\text{recirc}}| \approx 0.1 \div 0.5$ от внешней скорости (малая)
- ν — **турбулентная вязкость** (в зоне рециркуляции она не мала, часто $10^{-3} \dots 10^{-2} \text{ м}^2/\text{с}$)
- Δx — размер ячейки (при грубой сетке 30×20 — крупный).

Результат оценки:

Pe_{Δ} в рециркуляции обычно оказывается **$\sim 1-10$** (а не сотни), потому что $|u|$ мала, а ν велика.

Почему не CDS и не 1st order upwind

Схема	При $Pe_{\Delta} \sim 5$	Итог для грубой сетки
CDS	Немонотонность → ложные осцилляции скорости, нарисует несуществующие вихри	Катастрофа (ошибочная структура рециркуляции)
1st upwind	Ложная диффузия → сгладит рециркуляционную зону , занизит её размер и интенсивность	Ошибка 50–100%
TVD (van Leer)	Монотонна, 2-й порядок в гладких зонах, умеренная диффузия	Лучший компромисс — разрешит основную структуру вихря

Итоговая рекомендация

Для **30×20 ячеек** и задачи разрешить рециркуляционную зону:

- **Схема:** TVD 2-го порядка (van Leer / MUSCL)
- **Лимитер:** minmod или van Albada (более гладкий)
- **Число Пекле ячейки:** ожидается $Pe_{\Delta} \approx 2 \dots 8$ — это «золотая середина» для TVD

Почему не WENO: для такой грубой сетки высокий порядок не даст выигрыша (нет гладкости для аппроксимации), но увеличит стоимость и может вызвать колебания на разрывах сетки.

3. **Оцените** практическое преимущество **гибридной схемы** (CDS + искусственная вязкость) по сравнению с чистой CDS. В каких случаях (какие числа Куранта?) эта гибридизация спасет расчет от взрыва, а в каких — бесполезна?

Ответ:

Гибридная схема **CDS + искусственная вязкость** (например, схема Джеймсона-Шмидта-Тёркеля) добавляет диссипацию там, где чистый CDS даёт немонотонность, сохраняя точность в гладких зонах.

Когда спасёт от взрыва

При числах Куранта $CFL > 0.5$ (явные схемы) или в стационарных задачах с сильными градиентами (ударные волны, фронты пламени).

Искусственная вязкость (2-го и 4-го порядка) подавляет осцилляции давления и **не даёт решению уйти в бесконечность** (NaN).

Без неё чистый CDS взрывается при любом $Re\Delta > 2Pe\Delta > 2$.

Когда бесполезна

- **Нестационарные задачи с $CFL \ll 0.1$ и гладкими полями** — там и чистый CDS работает, а вязкость только снижает точность.
- **Сверхзвук с сильными скачками** — простая искусственная вязкость размывает разрыв на 2–3 ячейки; нужны TVD/WENO.
- **Ламинарные течения с высоким Re** — добавленная вязкость меняет физику (эффект Re).

Итог

Гибридизация **спасает** для неявных схем при $CFL > 5$ (подавляет checkerboard) и для явных при $CFL \approx 0.5 \dots 1$. Бесполезна, если решение гладкое или разрыв должен быть резким (ударная труба).

Задача 3 (открытая, с акцентом на эксплуатационные свойства):

У вас есть CFD-код для несжимаемой жидкости. Вы тестируете два алгоритма: SIMPLE и PISO. Ваша задача — нестационарное течение с малым шагом по времени $\Delta t = 10^{-5}$ с и большим числом Куранта $CFL \approx 50$ (схема неявная).

Вопросы:

1. **Определите**, какой алгоритм потребует больше итераций коррекции давления на каждом шаге. Почему это важно с **практической точки зрения** для расчета 1 миллиона шагов по времени?

Ответ:

PISO потребует **меньше итераций коррекции давления** на шаг (обычно 2–3 против 5–20 для SIMPLE), но **SIMPLE** при малых Δt может сходиться за 2–3 итерации.

Для **1 миллиона шагов** главное — не число итераций на шаг, а **стабильность** при максимально возможном Δt .

С практической точки зрения:

- **PISO** → 2 итерации × 1 млн шагов = 2 млн решений Пуассона → **быстро, но малый Δt ($CFL \sim 1$)**.
- **SIMPLE** → 5 итераций × 100 тыс. шагов (Δt в 10 раз больше) = 0.5 млн решений → **быстрее в 4 раза** при том же физическом времени.

Вывод: для долгих расчётов важнее **увеличение Δt** , а не уменьшение числа итераций. При $CFL > 10$ лучше неявный SIMPLE с 5–10 итерациями, чем PISO с $CFL = 1$.

2. **Оцените** практическое преимущество PISO для **свободной поверхности** (например, плеск топлива в баке). С чем связано то, что SIMPLE может «размазать» границу раздела фаз?

Ответ:

Да, в этом случае PISO обладает решающим практическим преимуществом. SIMPLE может «размазать» границу раздела фаз (поверхность топлива), так как он **не предназначен для точного отслеживания быстро движущейся волны в пределах одного временного шага**. Почему PISO лучше для свободной поверхности

- **Двухэтапная коррекция (PISO):** Алгоритм выполняет **один шаг предсказания и два шага коррекции давления** за один глобальный шаг по времени. Это позволяет ему «поймать» и точно согласовать поле давления с перемещением границы раздела, обеспечивая стабильность даже при большом перепаде плотностей (например, вода/воздух 1000:1).
- **Итерационный подбор (SIMPLE):** SIMPLE за один шаг «угадывает» давление, а затем медленно подгоняет его на следующих итерациях. Для резкой границы раздела (плеск) это приводит к ошибкам: рассчитанное давление не успевает за движением волны, что проявляется как «размазывание» и разрыв поверхности.

Простыми словами

SIMPLE подходит для стационарных задач или плавных течений, где границы меняются медленно.

PISO — это «снайперский» алгоритм для быстрых процессов. Он решает проблему жесткой связи скорости и давления за один шаг, сохраняя поверхность раздела четкой и резкой.

Компромиссный вариант

Если в задаче очень мелкий шаг по времени, но граница сложная, часто используют гибридный **PIMPLE (PISO + SIMPLE)**. Он позволяет делать несколько коррекций PISO за шаг или работать с большими шагами, сочетая точность PISO и устойчивость SIMPLE

3. **Предложите** вариант, при котором SIMPLE был бы **однозначно лучше** PISO (подсказка: стационарная задача с сильной деформацией сетки). Обоснуйте стабильностью счета.

Ответ:

Вариант: стационарная задача с сильной деформацией сетки (например, расчёт течения в шестерёнчатом насосе или в турбомашине на одном фиксированном положении сетки, полученном при максимальной деформации).

Почему SIMPLE лучше

1. **Итеративная релаксация давления:** В SIMPLE есть параметр **подрелаксации давления** (обычно 0.3–0.7). В сетке с сильно искажёнными ячейками (скрученные тетраэдры, высокий аспект) **прямая коррекция PISO** (без подрелаксации) легко вызывает **расходимость** — решение взрывается за несколько итераций.
2. **SIMPLE гасит ошибки геометрии:** На каждой итерации SIMPLE пересчитывает градиенты давления и **демпфирует** высокочастотные ошибки, порождённые неортогональностью сетки. PISO же пытается исправить давление «точно за два шага» и «видит» геометрические искажения как физическую нестыковку.

Физическая интерпретация

При сильной деформации сетки **матрица давления** становится плохо обусловленной.

- **PISO** делает две коррекции и останавливается → если первая коррекция ушла по ложному пути, вторая может не спасти (или тоже уйти в разнос).
- **SIMPLE** за 50–200 итераций «выкатывает» решение, на каждом шаге занижая изменение давления (подрелаксация) и давая системе время на адаптацию к сеточным искажениям.

Практический пример

Задача: стационарный расчёт утечек через зазор в компрессоре, сетка — тетраэдры с аспектом 1:50 в зазоре, ячейки вытянуты вдоль течения, но повернуты на 45° к вектору скорости.

- **PISO** → расходится через 10 итераций (невязка растёт).
- **SIMPLE** (0.5 на скорость, 0.3 на давление) → сходится за 800 итераций до 10–610–6.

Итог

SIMPLE однозначно лучше PISO, когда:

1. Задача **стационарная** (не требует малых CFL).
2. Сетка **деформирована** (высокая неортогональность, скрученные элементы).
3. Вы можете позволить себе **много итераций** (сотни), но не можете позволить **расходимость**.

В этом случае PISO — слишком «самоуверенный» алгоритм, а SIMPLE — «черепашка», которая гарантированно доползёт до решения

Задача 4 (открытая, проектная):

Вам нужно смоделировать сверхзвуковое обтекание ракеты с отделяющимися ступенями. Геометрия сложная, между ступенями — зазоры, есть ударные волны и области разрежения.

Предложите **три сеточные стратегии**:

- (А) структурированная многоблочная сетка,
- (В) неструктурированная тетраэдральная,
- (С) гибридная с призматическими слоями у стенок + адаптивное измельчение (AMR).

Для каждой стратегии **оцените**:

- трудоемкость подготовки сетки (человеко-дней);
- численную ошибку на ударной волне (высокая/низкая);
- устойчивость расчета (вероятность расходимости).

Ответ:

Сеточные стратегии для сверхзвуковой ракеты с отделяемыми ступенями

(А) Структурированная многоблочная сетка

- **Трудоёмкость подготовки: 30–60 человеко-дней** (экстремально высокая). Требуется разбить сложную геометрию на сотни блоков, обеспечить стыковку (конформность) в зазорах между ступенями — это ручная работа высокой квалификации.
- **Численная ошибка на УВ: низкая** (оптимально). Ячейки вытянуты вдоль ударной волны, минимальная схемная диссипация, скачок занимает 1–2 ячейки.
- **Устойчивость: средняя**. При хорошей стыковке блоков — устойчиво. При малейшей неконформности на границе блоков — сильные осцилляции давления и расходимость.

(В) Неструктурированная тетраэдральная

- **Трудоёмкость подготовки: 2–5 человеко-дней** (низкая). Автоматическая генерация по STL-модели, не требует разбиения на блоки.
- **Численная ошибка на УВ: высокая**. Тетраэдры ориентированы хаотично → ударная волна «размазывается» на 5–10 ячеек, завышение сопротивления на 15–30%.
- **Устойчивость: низкая**. В зазорах между ступенями тетраэдры дают ложные градиенты, сверхзвуковой поток легко генерирует нефизичные расширения/сжатия → частые CFL-ограничения и расходимость.

(С) Гибридная (призмы + тетраэдры + AMR)

- **Трудоёмкость подготовки: 10–15 человеко-дней** (средняя). Призматический слой (5–10 слоёв) у стенок + тетраэдры в объёме + настроить критерии AMR (градиент плотности для УВ, градиент давления для разрежения).
- **Численная ошибка на УВ: низкая** (при AMR). Измельчение по градиенту плотности создаёт локально структурированные ячейки, ориентированные по нормали к скачку → ошибка как у структурированной сетки, но только в зоне УВ.
- **Устойчивость: высокая**. Призматический слой даёт гладкий пограничный слой (низкая чувствительность к y^+), AMR сглаживает переходы, тетраэдры в объёме не вызывают проблем, если они изотропны.

Почему (С):

- AMR автоматически измельчит ударные волны и разрежения, но оставит крупные ячейки в невозмущённом потоке.

- Призматические слои у стенок ступеней обеспечат корректный расчёт тепловых потоков и отрыва.
- Устойчивость выше за счёт гладкого изменения размера ячеек (без резких переходов, характерных для многоблочной стыковки).

Финальный вопрос открытого типа:

Если ваша компания **продает инженерные услуги** и бюджет времени на одну конфигурацию — 2 дня, какой вариант вы выберете? Аргументируйте выбор фразой: *«Практическое преимущество X в том, что оно позволяет... (например, автоматизировать построение для десятка форм ракеты)»*.

Ответ:

Выберу вариант (В) — неструктурированная тетраэдральная сетка.

Аргументация

Практическое преимущество тетраэдральной сетки в том, что оно позволяет **полностью автоматизировать построение сетки для десятка форм ракеты** (разные компоновки ступеней, варианты отделения) без ручного разбиения на блоки и без 2-недельной подготовки под каждую конфигурацию.

Почему не (А) и не (С) при бюджете 2 дня

Вариант	Почему не подходит

(А) Структурированная	Требует 30–60 дней → невозможно (бюджет 2 дня).

(С) Гибрид + AMR	AMR в сверхзвуке требует тщательной настройки критериев (градиент плотности, пороги) → это 2–3 дня экспериментов на одну форму, а у вас десятков форм. Плюс призматический слой на сложной геометрии часто ломается (инверсия ячеек).

(В) Тетраэдры	2 часа на автоматическую сетку (например, SnappyHexMesh / Fluent Meshing) → остаток времени на расчёт и постобработку.

Цена ошибки

Да, тетраэдры дадут **завышение сопротивления на 15–30%** из-за размазывания ударных волн. Но для инжиниринговой компании, где нужно **перебрать 10 вариантов за 20 дней**, важнее **быстро отсеять заведомо плохие формы** (например, где пик давления на ступень выше порога), чем получить точное значение CDCD с погрешностью 3% от WENO-расчёта за месяц.

Принцип: «Точность 80% на 100 вариантах лучше, чем точность 98% на 2 вариантах». Клиент платит за **скорость принятия решения**, а не за абсолютную точность в этой фазе проектирования.

Итог

Для бюджета **2 дня на конфигурацию** → **тетраэдры**.

Если после отбора лучших 2–3 форм потребуется финальная верификация → тогда можно запустить на них гибридную сетку + AMR за 1–2 недели отдельным проектом.

Задача 5 (открытая, с количественной оценкой):

Вы решаете задачу о распространении ударной волны по каналу ($Ma = 3$). Характерный размер ячейки $\Delta x = 1$ мм, скорость звука $c = 340$ м/с. Явная схема (Рунге–Кутта 2-го порядка)

требует $CFL \leq 1$. Неявная схема допускает $CFL=100$, но каждая итерация дороже в 5 раз по CPU.

Вопросы:

1. Вычислите **шаг по времени** для явной и неявной схем. Оцените число шагов для расчета физического времени 0.01 с.

Ответ:

Вычисление шага по времени

Исходные данные (из вашей задачи сверхзвукового обтекания):

- Скорость $U=500$ м/с $U=500$ м/с
- Размер ячейки $\Delta x=2$ мм $=0.002$ м $\Delta x=2$ мм $=0.002$ м
- Число Куранта $CFL=0.5$ ($CFL=0.5$ (явная схема), $CFL=50$ (неявная, практический предел для нестационарной задачи без потери точности))
- Физическое время $T=0.01$ с $T=0.01$ с

Явная схема

$$\Delta t_{\text{явн}} = CFL \cdot \Delta x / U = 0.5 \cdot 0.002 / 500 = 0.5 \cdot 4 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-6} \text{ с} = 2 \text{ мкс}$$

$$\Delta t_{\text{явн}} = CFL \cdot U \Delta x = 0.5 \cdot 500 \cdot 0.002 = 0.5 \cdot 4 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-6} \text{ с} = 2 \text{ мкс}$$

$$N_{\text{шагов}} = T / \Delta t_{\text{явн}} = 0.01 / 2 \times 10^{-6} = 5000 \text{ шагов}$$

$$N_{\text{шагов}} = \Delta t_{\text{явн}} T = 2 \times 10^{-6} \cdot 0.01 = 5000 \text{ шагов}$$

Неявная схема

$$\Delta t_{\text{неявн}} = CFL \cdot \Delta x / U = 50 \cdot 4 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-4} \text{ с} = 200 \text{ мкс}$$

$$\Delta t_{\text{неявн}} = CFL \cdot U \Delta x = 50 \cdot 500 \cdot 0.002 = 50 \cdot 4 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-4} \text{ с} = 200 \text{ мкс}$$

$$N_{\text{шагов}} = 0.01 / 2 \times 10^{-4} = 50 \text{ шагов}$$

$$N_{\text{шагов}} = 2 \times 10^{-4} \cdot 0.01 = 50 \text{ шагов}$$

Результаты

Параметр	Явная схема	Неявная схема
Δt	2 мкс	200 мкс
Число шагов	5000	50

Практический вывод

Для физического времени **0.01 с**:

- **Явная схема** → **5000 шагов** (каждый шаг дешёв, но много)
- **Неявная схема** → **50 шагов** (каждый шаг в 5–10 раз дороже из-за решения систем, но общая стеночная стоимость ниже)

Итог: Неявная схема даёт **ускорение в ~10–50 раз** по сравнению с явной для этой задачи (в зависимости от размера сетки и числа итераций на шаг). При 5000 шагах явная схема ещё терпима; при $T=1$ с было бы **500 000 шагов** — явная становится невозможной.

2. Оцените **суммарные затраты** (относительные единицы): (затраты на шаг) $\times$ (число шагов). Какая схема выгоднее?

Ответ:

Оценка суммарных затрат

Исходные данные из предыдущего расчёта:

- **Явная схема:** $N_{\text{шагов}}=5000$, стоимость шага = 1 (условная единица, нет решения системы)
- **Неявная схема:** $N_{\text{шагов}}=50$, стоимость шага = 10 (решение системы Пуассона + 5–10 итераций коррекции давления)

Расчёт

$$\text{Стоимость}_{\text{явн}} = 5000 \times 1 = 5000$$

$$\text{Стоимость}_{\text{явн}} = 5000 \times 1 = 5000$$

$$\text{Стоимость}_{\text{неявн}} = 50 \times 10 = 500$$

$$\text{Стоимость}_{\text{неявн}} = 50 \times 10 = 500$$

Относительное сравнение

Схема	Шагов	Стоимость/шаг	Суммарная стоимость
Явная	5000	1	5000
Неявная	50	10	500

СтоимостьявнСтоимостьнеявн=5000500=10СтоимостьнеявнСтоимостьявн=5005000=10

Вывод

Неявная схема выгоднее в 10 раз для данной задачи (CFL = 50 против 0.5).

Когда явная может быть лучше

Явная схема становится конкурентоспособной, если:

- **Сетка очень мелкая, но физическое время мало** (например, взрыв за 0.0001 с) — тогда $N_{\text{шагов}}/N_{\text{шагов у явной}}$ не успевает стать огромным.
- **Параллельная эффективность** явной схемы выше (нет глобальных коммуникаций для решения Пуассона) → на 10 000+ ядрах GPU разрыв может сократиться до 2–3 раз.

Но для типичного расчёта обтекания с $T=0.01 \dots 1$ с — **неявная схема однозначно выгоднее**.

3. **Определите ситуацию**, в которой даже при вычислительной невыгодности явная схема имеет **практическое преимущество** (например, простота параллельной реализации на GPU, малая память, отсутствие необходимости решать СЛАУ). Приведите пример физической задачи.

Ответ:

Ситуация: задача с локальной физикой и малой памятью, где основное ограничение — не FLOPS, а пропускная способность памяти и глобальные коммуникации.

Пример физической задачи:

Прямое численное моделирование (DNS) турбулентности в канале при $Re_t=180$ на GPU.

Почему явная схема выигрывает

1. **Нет решения СЛАУ:**

Неявные методы требуют решения глобальной системы Пуассона для давления → на GPU это итерационные солверы (PCG, GMRES) с **дорогими глобальными коммуникациями** (Allreduce) и нерегулярным доступом к памяти. Явная схема (например, проекционный метод) решает Пуассон через **FFT или многосетку** с локальными операциями.

2. **Малая память:**

Явной схеме нужно хранить только текущее поле скорости (3 массива) и, возможно, одно предыдущее. Неявной — как минимум матрицу (или её факторизацию), что для 3D DNS с 108108 ячеек требует **терабайты памяти**.

3. **Параллельная эффективность на GPU:**

Явные схемы легко ложатся на CUDA/HIP — каждый поток обрабатывает одну ячейку, считая по соседям. **1 GPU с 5000 ядер** может дать ускорение в 10–20 раз относительно CPU. Неявные солверы теряют эффективность при масштабировании > 100 GPU из-за синхронизаций.

Количественное сравнение для DNS канала ($Re=180$)

Параметр	Явная (RK3)	Неявная (BDF2 + GMRES)
CFL (предел)	0.9	10–50
Шагов для $T=1$ с	500 000	10 000
Стоимость шага	1	20
Суммарная стоимость	500 000	200 000 (в 2.5 раза меньше)
Память на GPU	5 ГБ	50 ГБ (не влезает на одну карту)
Коммуникации MPI	есть	очень много (каждый шаг — 3–5 итераций GMRES с Allreduce)

Вывод

При малом количестве GPU (1–4) и ограниченной памяти явная схема оказывается **единственно возможной**, даже если по FLOPS она проигрывает неявной в 2.5 раза. Неявная просто не влезет в память или потребует 16 GPU для матрицы, что разрушит параллельную эффективность.

Формула победы явной схемы:

«Практическое преимущество явной схемы — в том, что она **не требует глобальной памяти под матрицу и avoids slow GPU global synchronizations**, что позволяет уместить DNS в 24 ГБ видеопамати на одной карте и масштабироваться на тысячи ядер без потери эффективности».

Задача 6 (открытая, исследовательская):

У вас есть экспериментальные PIV-поля скорости (зашумленные, разреженные). Вы хотите восстановить поле давления, удовлетворяющее уравнению Навье–Стокса.

Предложите **три** подхода:

1. Классический метод (интегрирование градиента давления из PIV с фильтрацией).
2. Решение уравнения Пуассона для давления с граничными условиями, полученными из PIV.
3. Использование Physics-Informed Neural Networks (PINNs).

Оцените практические преимущества каждого подхода по критериям:

- чувствительность к шуму в данных;
- необходимость калибровки (гиперпараметры);
- вычислительная стоимость (секунды / минуты / часы).

Вывод:

Какой подход вы посоветуете студенту, который хочет быстро получить давление для *одного* мгновенного снимка PIV (10^5 векторов скорости)? А для *серии* из 10^4 снимков? Обоснуйте.

Ответ:

Сравнение трёх подходов для восстановления давления из PIV

Исходные данные: зашумленные, разреженные PIV-поля скорости

1. Классический метод (интегрирование градиента + фильтрация)

Суть:

Вычисление градиентов давления из уравнений Навье–Стокса ($\nabla p = \rho(g - \partial u / \partial t - (u \cdot \nabla)u + \nu \nabla^2 u)$) с последующим пространственным интегрированием (например, методом омникамп/виртуальных граничных условий) и фильтрацией.

Критерий

Оценка

Чувствительность к шуму

Высокая. Производные $\partial u / \partial x$ усиливают шум → нужна сильная фильтрация (размывает физику).

Калибровка

Средняя (размер фильтра Гаусса, порядок схемы производных) — 5–10 попыток.

Вычислительная стоимость

Секунды (для 105105 векторов) — быстро.

2. Решение уравнения Пуассона для давления

Суть:

Решение $\nabla^2 p = \nabla \cdot f$, где f — правая часть из уравнений НС. Граничные условия Неймана $\partial p / \partial n = \dots$ из PIV на границах.

Критерий

Оценка

Чувствительность к шуму

Средняя. Шум в правой части $\nabla \cdot f$ сглаживается интегральным оператором Пуассона, но на границах возможны артефакты.

Калибровка

Низкая (только выбор солвера: SOR / FFT / Multigrid) — один раз настроить.

Вычислительная стоимость

Секунды–минуты (для 105105 ячеек) — быстрее, чем PINN, но медленнее, чем интегрирование.

3. Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

Суть: Нейросеть $p_\theta(x, y)$ обучается минимизировать невязку НС (автоматическое дифференцирование) + ошибку на PIV-данных (там, где есть измерения).

Критерий

Оценка

Чувствительность к шуму

Низкая (физический регуляризатор подавляет шум без ручной фильтрации).

Калибровка

Высокая (веса потерь $\lambda_{\text{physics}} / \lambda_{\text{data}}$, архитектура сети, скорость обучения, число эпох) — часы экспериментов.

Вычислительная стоимость

Минуты–часы (обучение с нуля для каждого снимка).

Сводная таблица

Подход	Шум	Калибровка	Стоимость (1 снимок)
Интегрирование + фильтр	✗ высокая	⚠ средняя	✓ секунды
Пуассон (ВС из PIV)	⚠ средняя	✓ низкая	✓ секунды–минуты
PINNs	✓ низкая	✗ высокая	✗ минуты–часы

Рекомендации студенту

Для одного мгновенного снимка (105105 векторов):

Выбрать: метод Пуассона (подход 2).

Почему:

- Работает за **секунды**, не требует подбора гиперпараметров (в отличие от PINN).
- Устойчивее к шуму, чем чистое интегрирование (интегральный оператор сглаживает).
- Даёт физически согласованное поле давления (выполняет уравнение НС в среднем).

Практическая реализация:

Взять готовую библиотеку (например, `pressure-poisson` в Python/OpenFOAM или MATLAB PIVlab) — настроить граничные условия Неймана по скорости на границах области.

Для серии из 10^4 снимков:

Выбрать: всё равно **Пуассон** (подход 2), но с **автоматизацией**.

Почему не PINNs:

- 10^4 снимков $\times$ часы на обучение = **годы**, даже на GPU — невозможно.
- Даже при обучении одного PINN на всех снимках (добавив время как вход $p(x,y,t)p(x,y,t)$) — сеть не сможет уловить высокочастотную динамику турбулентности.

Оптимальный пайплайн:

1. Параллельно решать Пуассон для каждого снимка (это **эмбарассинг параллелизм** — задача легко масштабируется на 10 000 ядер).
2. Стоимость: $104 \times 10104 \times 10$ секунд $\approx 100\,000$ секунд = **~1 день** на кластере.

Когда стоит использовать PINNs?

Только если снимков **мало (≤ 10)** и они **очень зашумлены** (классические методы дают артефакты), и у вас есть время на калибровку. Для студента в типичной лабораторной работе — **нет**.

Итоговый совет

Сценарий	Рекомендация
1 снимок, быстро	Пуассон (2) — секунды, стабильно
10^4 снимков	Пуассон (2) с параллельной обработкой
Очень шумные данные, мало снимков	PINNs (3) — но готовьтесь к дням калибровки

Фраза для студента:

«Для твоей задачи метод Пуассона даёт наилучшее соотношение "точность/скорость/сложность". Забудь про PINNs, пока у тебя нет 1000 снимков и бюджета на нейросетевого инженера».

Задача 7 (открытая инженерная):

Необходимо рассчитать коэффициент аэродинамического сопротивления C_x для грузового автомобиля при скорости 90 км/ч ($Re \approx 3 \cdot 10^6 \cdot 106$ на основе длины). Требуемая точность — 5% относительно дорожных испытаний. Ресурсы: 32 ядра CPU, 5 дней машинного времени, память 64 ГБ.

Вопросы:

1. **Перечислите не менее трех возможных подходов** к моделированию турбулентности (например: RANS с k - ϵ , RANS с k - ω SST, DES, стендовые корреляции). Для каждого **оцените по шкале «низкая/средняя/высокая»**:
 - о ожидаемую точность C_x ;
 - о вычислительные затраты;
 - о риск расходимости/нефизичного решения.

Ответ:

Результаты поиска четко показывают дилемму, с которой вы столкнулись: классические RANS-модели, такие как k - ϵ , являются отраслевым стандартом для предварительных расчетов, но для достижения требуемой точности в 5% для такого сложного объекта, как грузовик, с его массивной зоной отрыва потока, необходим более совершенный подход, например, гибридный DES.

Ниже представлена структурированная оценка трех подходов к моделированию на основе ваших ресурсов (32 ядра, 5 дней).

I. Оценка подходов к моделированию турбулентности

1. RANS с моделью k - ϵ (или k - ω SST) Это наиболее распространенный и быстрый подход, используемый для внешней аэродинамики.

- **Ожидаемая точность C_x : Низкая / Средняя.** Модели RANS особенно плохо работают в зонах отрыва, завышая турбулентную вязкость. Это приводит к задержанному отрыву и, как следствие, к **заниженному (оптимистичному) C_x** (до 10-15% ошибки). Модель k - ω SST немного точнее k - ϵ в пристеночных слоях, но все еще не подходит для больших зон отрыва.
- **Вычислительные затраты: Низкие.** RANS-расчет стационарный, что позволяет уложиться в 1-2 дня, оставляя время на несколько итераций.
- **Риск нефизичного решения: Низкий.** RANS-модели очень стабильны благодаря численной диффузии. Основной риск — получить "красивую" сходимость, но с физически неверным результатом.

2. RANS с моделью k - ω SST (или Spalart-Allmaras)

- **Ожидаемая точность C_x : Средняя.** Это лучший вариант среди стационарных RANS-моделей, особенно для пристеночных течений. Однако сложная геометрия днища, колес и зона за кабиной по-прежнему будут смоделированы неидеально.
- **Вычислительные затраты: Низкие.** Немного дороже k - ϵ .
- **Риск нефизичного решения: Низкий.** Очень стабильна, сходимость хорошая, но итоговая погрешность в 5% может быть не достигнута.

3. Гибридная модель (DES/DDES)

Это золотой стандарт для автомобильной аэродинамики. DES (Detached Eddy Simulation) решает большие вихри в зоне отрыва за кабиной (как LES) и работает как RANS у стенок.

- **Ожидаемая точность C_x : Высокая.** Способна достичь погрешности < 5%. Исследования пикапов и фур показали, что DES предсказывает вихревые структуры в "следе" намного точнее RANS, что критически важно для точного C_x .
- **Вычислительные затраты: Высокие.** Расчет **нестационарный (Transient)**. 5 дней на 32 ядрах — это "на грани фола". Придется использовать оптимизированную сетку и агрессивные настройки решателя.

- **Риск нефизичного решения: Средний.** DES чувствителен к сетке в зоне перехода между RANS и LES. Плохая сетка вызовет ложную турбулентность (разрыв моделируемых вихрей). Для ваших ресурсов это главная зона риска .

Сводная таблица

Подход	Точность Сх	Затраты (32 ядра)	Риск сходимости	Вердикт по задаче
RANS (k-ε)	Средняя / Низкая	✓ Низкие	✓ Низкий	Рискован: Точности в 5% может не хватить из-за отрыва.
RANS (k-ω SST)	Средняя	✓ Низкие	✓ Низкий	Компромисс: Хорошо, но в зоне колес/кабины возможна ошибка выше 5% .
DES/DDES	Высокая	✗ Высокие	⚠ Средний	Цель: Единственный путь к <5% точности, но под угрозой срок сдачи (5 дней).

II. Финальная рекомендация

Учитывая ваши ресурсы (32 ядра, 5 дней), я рекомендую применить **двухэтапную стратегию**, чтобы гарантировать результат:

1. **Этап 1 (Быстрый старт):** Запустите стационарный **RANS с k-ω SST**. Это займет 1-2 дня. Результат будет "в тренде", но, вероятно, заниженным на 10-15%.
2. **Этап 2 (Точность):** Запустите **DDES (Delayed DES)** .
 - о **Тактика:** Используйте сетку на порядок грубее, чем для чистого LES, но с хорошим призматическим слоем.
 - о **Настройка:** Возьмите Δt из расчета $CFL \sim 1-5$ и задайте физическое время расчета ~1-2 секунды (продувка).
 - о **Риск:** 5 дней на 32 ядрах — это абсолютный минимум для DES на реалистичной модели грузовика. Вы "поставите на кон" сроки.

Итог: Если точность 5% — это **жесткое требование контракта**, используйте **DES**. Если это рекомендация — используйте **k-ω SST**, чтобы уложиться в срок без риска расходимости расчета.

2. **Сравните k-ε и k-ω SST.** В каком практическом аспекте (обработка отрывных зон, пристеночное разрешение, чувствительность к входным турбулентным параметрам) k-ω SST имеет **явное преимущество**, а в каком — проигрывает?

Ответ:

При сравнении моделей турбулентности **k-ε** и **k-ω SST** выбор зависит от физики задачи: k-ω SST создавалась специально, чтобы исправить ключевые недостатки k-ε, но при этом имеет собственные ограничения .

Ниже приведено сравнение по трём заявленным критериям на основе данных из документов NASA, результатов валидационных исследований и описаний моделей.

1. Обработка отрывных зон и градиентов давления

Победитель: k- ω SST (явное преимущество)

Модель k- ω SST значительно лучше предсказывает поведение потока в зонах обратного градиента давления (adverse pressure gradient), которые приводят к отрыву .

- **Причина:** В стандартной k- ω SST используется **ограничитель турбулентной вязкости** (limiter). В отличие от k- ϵ , которая часто переоценивает вязкость в зонах торможения потока (что «приклеивает» пограничный слой и задерживает отрыв), SST позволяет потоку отрываться более физично .
- **Практический результат:** Исследования показывают, что при моделировании аэродинамики крыльев, турбин и вертикальных ветряков **только варианты SST** демонстрируют разумное согласие с экспериментом при наличии отрывных явлений (сваливание, динамический срыв) .

2. Пристеночное разрешение (Near-Wall Processing)

Победитель: k- ω SST (явное преимущество)

Это исторически сильная сторона семейства k- ω .

- **Причина:** Модель k- ω SST использует подход k- ω непосредственно у стенки. Это позволяет ей естественным образом (без дополнительных демпфирующих функций) описывать течение в вязком подслое до стенки (low-Re number form), если сетка достаточно мелкая .
- **Проблема k- ϵ :** Стандартная k- ϵ разработана для полностью турбулентных течений вдали от стенок. Для расчета пристеночных областей ей требуются **специальные пристеночные функции** (wall functions) или низкорейнольдсовы модификации, которые часто менее универсальны и могут терять точность при измельчении сетки .

3. Чувствительность к входным турбулентным параметрам

Проигрыш k- ω SST (слабое место)

Хотя SST была создана для решения этой проблемы, стандартная k- ω (и в меньшей степени SST) чувствительна к задаваемым пользователем значениям на входе (inlet boundary conditions).

- **Причина:** Классическая k- ω очень чувствительна к значению удельной диссипации ω (или турбулентной длины масштаба) на свободной границе. Небольшие изменения входных параметров могут сильно менять результат расчета . SST решает эту проблему переключением на k- ϵ вдали от стенок, но в пограничном слое чувствительность остается выше, чем у k- ϵ .
- **Преимущество k- ϵ :** Модели семейства k- ϵ (стандартная, RNG, Realizable) обычно более **робастны** к выбору начальных турбулентных параметров (интенсивность и длина масштаба) для задач со свободными сдвиговыми течениями (струи, следы) .

Сводная таблица сравнения

Критерий	Модель k- ϵ Стандартная	Модель k- ω SST
Отрыв потока (Adverse Pressure Gradient)	✗ Слабость: Переоценивает турбулентную вязкость → "приклеивает" поток, задерживает отрыв .	✓ Сила: Лимитер вязкости → физичный отрыв, лучшее совпадение по аэродинамике .

Критерий	Модель k-ε Стандартная	Модель k-ω SST
Пристеночные слои (Boundary Layer)	✗ Требуется функций: Для точности нужны стеночные функции или спец. обработка .	✓ Сила: Интегрируется до стенки (Low-Re), точный профиль скорости .
Чувствительность к входным данным	✓ Стабильна: Менее критична к заданию параметров на входе .	⚠ Осторожно: Чувствительна к значению ω на входе (хотя SST стабильнее классической k-ω) .

Практический итог: если ваша задача связана с обтеканием тел сложной формы и вы ожидаете отрыв потока (крыло, автомобиль, турбина), выбирайте **k-ω SST** для лучшей точности. Если вы моделируете свободную струю или течение в канале и хотите минимизировать влияние неопределенных входных данных, можно рассмотреть **k-ε** при условии использования качественных пристеночных функций .

Если у вас будет больше деталей о вашей конкретной задаче, я смогу дать более точный совет.

3. **Выберите оптимальный вариант** для заданных ресурсов. Обоснуйте фразой:
«Я выбираю _____, потому что практическое преимущество _____ позволяет достичь _____ при ограничении _____».

Ответ:

Я выбираю RANS с моделью k-ω SST (стационарный), потому что практическое преимущество робастной сходимости и умеренной чувствительности к качеству сетки позволяет достичь целевой точности 5–10% по C_x при ограничении в 5 дней машинного времени на 32 ядрах с памятью 64 ГБ.

Развёрнутое обоснование

Критерий	Почему k-ω SST оптимален
Точность C_x	Модель корректно обрабатывает отрывные зоны за кабиной и колёсами (в отличие от k-ε), давая ошибку 5–10%, что близко к требованию 5%.
Затраты (5 дней, 32 ядра)	Стационарный RANS-расчёт сходится за 1–2 дня → остаётся время на 2–3 итерации по сетке и граничным условиям.
Риск расходимости	Низкий — SST численно устойчива, не требует подстройки параметров решателя.

Критерий

Почему k- ω SST оптимален

Память 64 ГБ

Достаточно для сетки 10–15 млн ячеек (что типично для RANS-расчёта грузовика).

Почему не DES

DES при заданных ресурсах — это **азарт**. Для адекватного разрешения вихрей в следе грузовика требуется сетка не менее 30–50 млн ячеек и нестационарный расчёт на 3–5 проходов физического времени ($\approx 10\,000$ шагов $\times 10$ мин/шаг = 70 дней на 32 ядрах). За 5 дней DES не успеет выйти на статистически стационарный режим, а C_x будет плыть на 15–20%.

Финальный вердикт

Для достижения **инженерной точности 5%** при **жёстких временных рамках** $\rightarrow$ **k- ω SST (стационарный)**. Если после этого расчёта C_x окажется на грани допуска (например, 0.32 при требуемом <0.30), можно запустить DES на **одной** лучшей конфигурации как отдельный дорогой этап, но не на этапе скрининга всех вариантов.

4. **Дополнительный вопрос (развилка):** если бы требовалось рассчитать не только C_x , но и **поле температуры выхлопных газов** в зоне контакта с дорожным покрытием, изменился бы ваш выбор? Почему?

Ответ:

Да, выбор пришлось бы изменить. Я бы перешёл на нестационарный DES/DDES, потому что практическое преимущество разрешения крупных вихрей (LES-подхода в зоне смешения) позволяет адекватно смоделировать турбулентное перемешивание горячих газов с холодным воздухом у дорожного покрытия, при ограничении, что классические RANS-модели (даже k- ω SST) систематически занижают градиенты температуры и дают ошибку в зоне контакта до 30–50%, что недопустимо для теплового расчёта дорожного полотна.

Подробное обоснование: Почему RANS больше недостаточно?

Добавление требования к точности поля температуры в зоне контакта выхлопных газов с дорогой кардинально меняет физику задачи. Теперь нужно предсказать не только силы (C_x), но и процесс **турбулентного смешения** двух сред.

1. **Физика процесса:** Горячий выхлоп (струя) вырывается из патрубка и смешивается с холодным набегающим потоком воздуха под днищем автомобиля. Процесс переноса тепла на 90% определяется крупными и мелкими вихрями на границе струи (shear layer). RANS же "съедает" эти вихри, оставляя только усреднённую картину.
2. **Неспособность RANS:** Исследования на схожих задачах (обтекание нагретого цилиндра, каналы газовых турбин) показывают, что RANS-модели (k- ϵ и даже k- ω SST) с хорошей точностью предсказывают поле скорости (тот самый C_x), но полностью проваливаются в предсказании температуры у стенки и градиентов теплового потока. RANS систематически занижает турбулентный перенос тепла, "размазывая" фронт температуры.
3. **Почему не k- ω SST?:** Хотя k- ω SST остаётся лучшей RANS-моделью для отрывных течений, в задачах с **сильным влиянием турбулентности на теплообмен** её возможностей всё равно недостаточно. Исследования на выхлопных коллекторах показывают, что переходные модели (k-kl- ω) дают иную температурную картину, чем стандартные модели, а в газовых турбинах для захвата перехода пограничного слоя на всасывающей стороне требуются уже более сложные подходы.

Сравнение вариантов для новой постановки задачи

Критерий	RANS (k- ω SST)	DES/DDES (Гибридный)
Точность C _x (сила)	Средняя (5-10%)	Высокая (1-5%)
Точность температуры у стенки (контакт с дорогой)	Низкая / Неприемлемая (систематическое занижение градиента)	Средняя / Высокая (разрешает вихри смешения)
Вычислительные затраты	Низкие (2 дня)	Очень высокие (5 дней — на пределе)
Физическая адекватность для тепла	✗ Не учитывает перемешивание вихрями	✓ Разрешает крупные вихри, отвечающие за смешение

Новая стратегия и компромиссы

1. **Обязательный переход на нестационарность:** Теперь нужно решать нестационарные уравнения Навье-Стокса (URANS или DES). Это сразу увеличивает время расчёта в 5-10 раз.
2. **Выбор между URANS и DES:** Чистый URANS (нестационарный RANS) — это компромисс, но для струйных течений он часто даёт лишь незначительное улучшение по сравнению со стационарным RANS. Поэтому для гарантии точности температуры стоит использовать **DES (Detached Eddy Simulation)**. Он будет считать RANS только у стенок (экономично), а в зоне свободной струи — как LES (точно).
3. **Новые риски:**
 - о **Время:** Ваши 5 дней на 32 ядрах — это абсолютный минимум для такого расчёта. Придётся использовать очень агрессивную сетку и, возможно, включать "быстрый" DES.
 - о **Сходимость:** DES более капризен, может долго выходить на статистический режим (первые 0.5-1 секунды продувки придётся выбросить из анализа).

Итоговый вердикт

RANS с k- ω SST — **исключается**. Он даст очень красивую картинку температуры с "гладкими" контурами, но эта картинка будет физически неверна: температура в зоне контакта с дорогой будет либо занижена (ошибочно безопасно), либо завышена (ложный перегрев). Единственный путь для получения инженерно-значимого поля температуры в зоне контакта — **нестационарный DES на мелкой сетке с призматическими слоями**. Это рискованный шаг с точки зрения сроков, но это единственный способ получить достоверный тепловой поток.

Задача 8 (открытая, с приоритетом устойчивости):

Вы моделируете сверхзвуковое обтекание клина ($M = 2.5$). На сетке 100×50 ячеек. Доступны: схема «против потока» 1-го порядка (UDS1), схема с ограничителями (TVD, MUSCL) и центрально-разностная схема (CDS).

Вопросы:

1. Какая схема **гарантированно не даст немонотонности** на разрыве (скачке уплотнения)? Какой ценой (ложная вязкость, размытие скачка) достигается это преимущество?

Ответ:

Схема, которая **гарантированно** не даст немонотонностей (осцилляций) на разрыве — это **монотонная схема первого порядка точности**, например, **Lax-Friedrichs**.

Главный недостаток такой схемы — она вносит **сильную искусственную вязкость (ложную диффузию)**, что приводит к сильному **размытию (сглаживанию)** ударной волны на несколько ячеек сетки.

Как работают более совершенные схемы (TVD)

Более совершенные схемы, например, **TVD (Total Variation Diminishing)**, специально разработаны, чтобы найти баланс между этими двумя крайностями:

- **В чем суть:** TVD-схемы динамически переключаются между разными методами. В гладких областях потока они работают как **схема второго порядка** (которая дает гораздо более резкое разрешение разрывов), а вблизи скачков уплотнения автоматически "понижаются" до **схемы первого порядка**.
- **"Плата" за качество:** Для этого используется так называемая **функция-лимитер (flux/slope limiter)**. Она "ограничивает" поток, добавляя ровно столько искусственной вязкости, сколько нужно для подавления осцилляций, но не больше. Разные лимитеры (minmod, van Leer и др.) дают разную степень сглаживания скачка.

Итог

Монотонная схема **первого порядка** — единственный способ "не осциллировать" на разрыве, но за это она "платит" сильным **размытием скачка** из-за большой искусственной вязкости. Все практические схемы (TVD) — это всегда **компромисс** между монотонностью и разрешающей способностью.

2. Предложите **гибридную стратегию**: в областях с гладким течением использовать CDS, а в зонах больших градиентов — UDS1. Как практически определить эти зоны на лету (детектор ударных волн по дивергенции скорости или давлению)?

Ответ:

Гибридная стратегия: CDS + UDS1 с детектором ударных волн

Общая идея

В областях с гладким течением используем **центрально-разностную схему (CDS)** 2-го порядка для минимизации ложной диффузии. В зонах больших градиентов (ударные волны, скачки уплотнения) автоматически переключаемся на **схему первого порядка против потока (UDS1)** для гарантии монотонности.

Детектор ударных волн (на лету)

Самый распространённый и робастный детектор — **на основе дивергенции скорости** (или градиента давления):

$$D = -\partial u_i \partial x_i = -\nabla \cdot \mathbf{u} \quad D = -\partial x_i \partial u_i = -\nabla \cdot \mathbf{u}$$

Физический смысл:

- В ударной волне газ резко сжимается $\rightarrow \nabla \cdot \mathbf{u} < 0$ $\nabla \cdot \mathbf{u} < 0 \rightarrow D > 0$ $D > 0$ (большое положительное значение).
- В гладком течении (или зоне разрежения) $\nabla \cdot \mathbf{u} \approx 0$ $\nabla \cdot \mathbf{u} \approx 0$ или мало.

Алгоритм переключения

Для каждой ячейки вычисляем детектор:

$$S = |\nabla \cdot \mathbf{u}| / |\nabla \cdot \mathbf{u}| + \epsilon \cdot |\mathbf{u}| \Delta x + \delta S = |\nabla \cdot \mathbf{u}| + \epsilon \cdot \Delta x |\mathbf{u}| + \delta |\nabla \cdot \mathbf{u}|$$

или упрощённо:

$$S = \max_{f_0} (0, \min_{f_0} (1, \beta \cdot -\nabla \cdot \mathbf{u} \|\nabla p\|)) \quad S = \max(0, \min(1, \beta \cdot \|\nabla p\| - \nabla \cdot \mathbf{u}))$$

Где:

- $\nabla \cdot \mathbf{u}$ — дивергенция скорости

- $\|\nabla p\|$ — градиент давления (альтернативный детектор)
- β — коэффициент чувствительности (обычно 1–10)

Правило переключения:

- Если $S > S_{\text{порог}}$ (например, 0.1–0.2) → ячейка в ударной волне → **UDS1**
- Иначе → гладкое течение → **CDS**

Практическая реализация в коде

cpp

// Псевдокод для каждого лица/ячейки

double divU = (U_e - U_w)/dx + (V_n - V_s)/dy;

double threshold = 0.1 * (U_mag / dx);

double blending = min(1.0, max(0.0, abs(divU) / threshold));

// Гибридный поток

Flux = blending * Flux_UDS1 + (1.0 - blending) * Flux_CDS;

Альтернативный детектор по **давлению** (более надёжен для сильных скачков):

$Sp = |p_{i+1} - 2p_i + p_{i-1}| / |p_{i+1} - p_{i-1}| + \epsilon$ $Sp = |p_{i+1} - p_{i-1}| / |p_{i+1} - 2p_i + p_{i-1}| + \epsilon$

Этот детектор ищет **изгиб (curvature)** профиля давления — характерный признак ударной волны.

Эффективность стратегии

Зона	Шкала	Режим	Преимущество
Гладкое течение	$S < 0.1$	CDS	Минимальная диффузия, точность 2-го порядка
Ударная волна	$S > 0.5$	UDS1	Монотонность, нет осцилляций
Переходная зона	$0.1 < S < 0.5$	Взвешенная	Плавный переход без разрывов схемы

3. Оцените практическое преимущество TVD-схемы перед UDS1 для задачи:

- о вычислите **число Пекле ячейки** (ячеечное Пекле) $Pe_{\Delta} = |u| \Delta x / \nu$. При $Pe_{\Delta} > 2$, что происходит с центральной схемой? Как TVD-ограничители обходят эту проблему?

Ответ:

Оценка TVD против UDS1: преимущества для аэродинамики

Число Пекле ячейки

$Pe_{\Delta} = |u| \Delta x / \nu$

- **Физический смысл:** отношение конвективного переноса через ячейку к диффузионному.
- При $Pe_{\Delta} > 2$: центрально-разностная схема (CDS) теряет монотонность — возникают **немонотонные осцилляции** (overshoots/undershoots) на разрывах и резких градиентах.

Что происходит с CDS при $Pe\Delta > 2$

$Pe\Delta$	Поведение CDS	Причина
< 2	Монотонна, устойчива	Диффузия доминирует
$2-5$	Слабые осцилляции	Нарушен критерий положительности коэффициентов
$> 5-10$	Сильные осцилляции, возможна расходимость	Отрицательные коэффициенты в дискретной схеме

Математически: CDS даёт отрицательный вклад от соседней ячейки в уравнение для центральной ячейки, что нарушает свойство **монотонности** (теорема Годунова).

Как TVD-ограничители обходят эту проблему

TVD-схемы (например, MUSCL с лимитером van Leer/minmod) **автоматически понижают порядок** в зонах больших градиентов:

1. Обнаружение разрыва:

Вычисляется отношение последовательных градиентов:

$$r = \frac{\phi_i - \phi_{i-1}}{\phi_{i+1} - \phi_i} = \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\phi_i - \phi_{i-1}}$$

2. Лимитирование:

Ограничитель $\psi(r)$:

- При $r \approx 1$ (гладкое течение) $\rightarrow \psi \approx 1 \rightarrow$ **2-й порядок (как CDS, но без осцилляций)**
- При $r \rightarrow 0$ или $r \rightarrow \infty$ (разрыв) $\rightarrow \psi \approx 0 \rightarrow$ **1-й порядок (как UDS1)**

3. Результат:

В области разрыва схема становится UDS1 (монотонной, но диссипативной), в гладкой области — CDS (точным). **Переключение происходит плавно** через функцию лимитера.

Сравнение TVD vs UDS1 для задачи с $Pe\Delta \gg 1$

Критерий	UDS1 (1st order upwind)	TVD (van Leer / MUSCL)
Монотонность	☑ Гарантирована	☑ Гарантирована (теорема TVD)
Ложная диффузия	✗ Максимальная	☑ Низкая (2-й порядок в гладких зонах)
Разрешение скачка	✗ Размыт на 5–10 ячеек	☑ Резкий скачок (2–3 ячейки)

Критерий	UDS1 (1st order upwind)	TVD (van Leer / MUSCL)
Ошибка в профиле скорости	✗ 20–50% на $Pe\Delta \gg 1$	✓ 5–10%
Вычислительная стоимость	Низкая	Средняя (на 10–30% дороже)

Практический вывод для вашей задачи (сверхзвуковая ракета)

Для $Pe\Delta \sim 1000$ (характерно для сверхзвука с крупной сеткой):

- UDS1 даст завышение сопротивления на 20–30% из-за размазывания ударных волн.
- TVD (van Leer с лимитером minmod) даст погрешность 5–10% при той же сетке.

Выбор: TVD, так как разница в точности критична (цель 5%), а дополнительные 30% CPU-времени в рамках 5-дневного бюджета — приемлемы.

Итоговая таблица

Параметр	CDS	UDS1	TVD
Применим при $Pe\Delta > 2$	✗ осцилляции	✓ да	✓ да
Монотонность	✗ нет	✓ да	✓ да
Точность в гладких зонах	2-й порядок	1-й порядок	2-й порядок
Разрешение скачка	осцилляции	размыт 5–10 ячеек	резкий (2–3 ячейки)

В сухом остатке: TVD — это UDS1 на разрывах + CDS в гладком потоке, достигаемое за счёт функции-лимитера, которая "смотрит" на локальные градиенты решения.

4. Ситуационная развилка:

Если ваш расчет **никак не сходится** при $CFL = 0.8$ на TVD-схеме, что вы сделаете первым делом: уменьшите CFL до 0.3 или переключитесь на UDS1? Обоснуйте практическую выгоду каждого действия.

Ответ:

Первое действие: уменьшу CFL до 0.3

Обоснование

Уменьшение CFL до 0.3 — более логичный первый шаг, потому что:

1. **Сохраняю точность TVD** (2-й порядок в гладких зонах, резкие скачки). UDS1 сразу введёт ложную диффузию по всему полю (не только там, где проблема), занизив S_x на 15–30%.

2. **CFL = 0.8 уже близок к пределу устойчивости явных схем** (теоретический предел $CFL \leq 1$ для линейной акустики, но для нелинейных задач с сильными скачками практический предел — 0.5–0.8). Уменьшение до 0.3 даёт **запас стабильности** без изменения схемы.
3. **Стоимость** увеличения числа шагов в 2.7 раза ($0.8/0.3$) — **дешевле**, чем потеря точности от перехода на UDS1, особенно если целевая погрешность по C_x — 5%.

Сравнение стратегий

Действие	Эффект на сходимость	Эффект на точность	Потеря времени
Уменьшить CFL до 0.3	✓ Высокая вероятность стабилизации	✓ Сохраняется 2-й порядок TVD	🕒 +270% шагов
Переключиться на UDS1	✓ Почти гарантированная стабилизация	✗ Падение до 1-го порядка → ложная диффузия → ошибка C_x 15–30%	🕒 без потери (CFL можно поднять до 0.9–1.0)

Когда UDS1 был бы первым шагом?

- **Жёсткое ограничение по времени** (например, нужно сдать отчёт завтра, неважно, что C_x ошибется на 20%).
- **CFL уже низкий (0.2–0.3), но расчёт всё равно расходится** → проблема не в CFL, а в схеме (сильные осцилляции на разрывах).
- **Задача не требует высокой точности** (например, качественная картина течения для презентации).

Алгоритм действий при расходимости

1. **Уменьшить CFL до 0.3** (10 итераций — оценить стабилизацию).
2. Если всё ещё расходится → проверить **качество сетки** (неортогональность $> 70^\circ$, аспект > 100 в зоне скачка).
3. Если сетка хорошая, но CFL=0.3 не спасает → **переключиться на UDS1** (или гибридную схему с детектором ударных волн).
4. Если UDS1 стабилизировал, но точность неудовлетворительна → **измельчить сетку в зоне скачка** и вернуться к TVD с CFL=0.3.

Итог

Первым делом — уменьшить CFL до 0.3.

Практическая выгода: сохраняю высокую точность TVD (2-й порядок) ценой в 2.7 раза большего числа шагов. Переход на UDS1 — это «хирургия», где я теряю точность по всему полю, а не только в проблемной зоне. UDS1 применяю **только если CFL=0.3 не спас**.

Задача 9 (открытая, нестационарная):

Вы моделируете отрывное течение в расширяющемся канале при $Re = 1000$ с малым шагом по времени $\Delta t = 10^{-4}$ с и $CFL \approx 30$ (неявная схема). Выбор между SIMPLE и PISO.

Вопросы:

1. **Оцените** количество итераций коррекции давления на шаг для SIMPLE и PISO. Почему для нестационарных задач PISO обычно требует меньше итераций? Какое **практическое преимущество** это дает при 10^6 шагов по времени?

Ответ:

При выполнении **10^6 шагов по времени** (1 миллион шагов) для нестационарной задачи даже небольшое преимущество в количестве итераций на один шаг приводит к колоссальной экономии процессорного времени. PISO обеспечивает эту экономию, хотя каждый его шаг и дороже, чем одна итерация SIMPLE.

SIMPLE vs. PISO: Количество итераций и логика работы

- **SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations):** Это **итерационный (stationary)** метод. На каждом временном шаге требуется 5-20 итераций для коррекции давления и скорости, чтобы достичь сходимости. Это происходит потому, что SIMPLE использует технику "under-relaxation" (недо-релаксации), делая небольшие, осторожные корректировки, чтобы обеспечить устойчивость расчета. Такой подход хорошо работает для стационарных задач, но для переходных процессов он не оптимален.
- **PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operators):** Это **неитерационный (non-iterative)** метод, изначально разработанный именно для нестационарных (unsteady) задач. Вместо многих итераций SIMPLE, PISO выполняет за один шаг **один предсказывающий шаг (predictor) и, как правило, два корректирующих (corrector)**. Это позволяет ему быстрее достичь баланса давления и скорости без внешних итераций.

Почему PISO требует меньше итераций (и что это дает для 10^6 шагов)

Преимущество PISO в нестационарных задачах обусловлено двумя ключевыми факторами:

1. **Более тесная связь давления и скорости:** PISO за один шаг решает **дважды** уравнение поправки давления (pressure correction equation), что позволяет системе быстрее прийти к физически согласованному решению.
2. **Отказ от under-relaxation:** В отличие от SIMPLE, PISO не требует искусственного замедления изменения переменных, что ускоряет сходимость в каждом конкретном шаге.

Практическое преимущество для 10^6 шагов заключается в **радикальном сокращении общего времени счета**. Хотя каждый шаг PISO может быть несколько дороже из-за необходимости решать уравнение Пуассона для давления несколько раз, **общее количество таких решений (и, как следствие, время) будет значительно меньше, чем у SIMPLE**. Это делает PISO "золотым стандартом" для длительных нестационарных расчетов, таких как моделирование срыва вихрей или переходных процессов в турбомашинах.

Надеюсь, это сравнение помогло прояснить разницу. Если у вас есть другие вопросы по этим алгоритмам, буду рад помочь.

2. В чем практическое преимущество PISO при расчете **свободной поверхности** (например, плескание топлива в баке)? С чем связана проблема SIMPLE — с ложным накоплением дивергенции на границе раздела фаз?

Ответ:

Практическое преимущество PISO при расчете свободной поверхности заключается в том, что он позволяет использовать **большие шаги по времени**, сохраняя стабильность счета и четкость границы раздела фаз. SIMPLE же, как правило, требует малых шагов или сильной релаксации, чтобы справиться с разрывом свойств среды на границе.

Почему PISO лучше для свободной поверхности (плескание)

- **Позволяет работать с большими шагами по времени (CFL):** Для задач с быстрым движением границы, таких как плеск топлива, это критично. PISO сохраняет

устойчивость там, где SIMPLE начинает расходиться . Это напрямую ускоряет расчет длительных физических процессов.

- **Не требует сильной недорелаксации (Under-Relaxation):** SIMPLE для устойчивости сильно "тормозит" обновление полей, что может "размазывать" резкую границу. PISO может работать с факторами релаксации, близкими к 1.0, что лучше сохраняет фронт волны .
- **Меньше "размазывает" границу:** Благодаря дополнительным корректирующим шагам, PISO точнее гасит нефизичные осцилляции давления на разрыве плотностей (вода/воздух), что дает более четкую поверхность раздела .

В чем проблема SIMPLE (ложное накопление дивергенции)?

Да, проблема SIMPLE на границе раздела фаз связана с **накоплением ошибки дивергенции**, и вот почему:

1. **Одношаговая коррекция:** SIMPLE за один шаг "угадывает" давление, а затем поправляет его. Этой одной поправки часто не хватает, чтобы полностью обнулить дивергенцию скорости в ячейках, где находятся две фазы сразу, что ведет к накоплению ошибки .
2. **Проблема "шахматного" давления:** На несоосных (коллоцированных) сетках SIMPLE склонен генерировать осцилляции поля давления (эффект "шахматной доски") . В многофазных течениях это проявляется особенно ярко, создавая "рябь" давления на границе.
3. **Дополнительная коррекция PISO:** Именно для решения этой проблемы PISO имеет **второй корректирующий шаг**. Этот шаг целенаправленно "выдавливает" остаточную дивергенцию, обеспечивая выполнение закона сохранения массы для каждой ячейки, включая те, что на границе раздела фаз.

Итог

Если коротко: **SIMPLE** на границе фаз пытается "аккуратно подтолкнуть" решение в верном направлении, но боится сделать резкое движение, чтобы не "расплескаться". **PISO** же за один глобальный шаг делает два точных и сильных "рывка" (коррекции), чтобы мгновенно погасить нефизичные пульсации давления и четко соблюсти баланс масс.

Официальная документация ANSYS Fluently также однозначно рекомендует PISO для переходных (transient) расчетов, особенно когда нужно использовать большой шаг по времени.

3. **Предложите сценарий, при котором SIMPLE однозначно предпочтительнее PISO** (подсказка: стационарная задача или задача с очень жесткой сеткой/сильным сжатием ячеек). Обоснуйте устойчивостью: PISO может разойтись, если число Куранта слишком велико, а SIMPLE благодаря недорелаксации — нет.

Ответ:

Для стационарной задачи с **сильно искажённой сеткой** (например, тетраэдральной сеткой с элементами высокого аспектного соотношения в пограничном слое) или с областями **экстремального сжатия ячеек**, SIMPLE будет однозначно предпочтительнее PISO.

Почему SIMPLE стабильнее в таких условиях

Проблема PISO в этих сценариях кроется в его стремлении к "прямому" решению.

- **PISO** пытается за два шага получить точное поле давления. На плохо обусловленной или искаженной сетке это приводит к **значительным, нефизичным осцилляциям** (checkerboarding) в поле давления, которые быстро усиливаются и "взрывают" расчет. PISO очень чувствителен к качеству сетки и нестационарным всплескам .
- **SIMPLE** же изначально предполагает, что решение будет найдено через серию малых, **осторожных шагов**. Используя **недорелаксацию (under-relaxation)**, он искусственно "замедляет" изменения давления и скорости. Эта "инерция" позволяет SIMPLE

«перетерпеть» локальные ошибки аппроксимации на плохой сетке, не давая им уйти в резонанс.

Другими словами, PISO пытается "схватить" решение, но на плохой сетке оно "выскальзывает" и приводит к падению. SIMPLE же благодаря системе предохранителей (недорелаксация) медленно, но, верно, ползет к правильному ответу.

Сравнительная таблица

Характеристика	SIMPLE	PISO
Чувствительность к качеству сетки	Низкая (робастный)	Высокая (склонен к осцилляциям)
Чувствительность к CFL	Низкая (может работать с большими CFL)	Высокая (требует $CFL \sim 1$ для стабильности)
Ключевой механизм стабильности	Недорелаксация (under-relaxation)	Дополнительные коррекции давления
Лучшее применение	Стационарные задачи, плохие сетки	Нестационарные задачи, хорошие сетки

Практический пример

Представьте, что вам нужно рассчитать стационарное обтекание сложной детали, где сеточные инженеры вынуждены использовать тетраэдры с ячейками высокого аспектного соотношения ($aspect\ ratio > 100$) у стенки.

- **Запуск PISO** почти гарантированно приведет к росту невязок и остановке счета на первых же итерациях из-за "шахматного" давления.
- **Запуск SIMPLE** с факторами недорелаксации для давления 0.3 и для скорости 0.7 позволит расчету "пережить" локальные ошибки и успешно сойтись, пусть и за большее количество итераций.

Вердикт: SIMPLE — это "рабочая лошадка" для тяжелых промышленных сеток. PISO — это "гоночный автомобиль", которому нужна идеальная трасса (сетка) и маленький шаг ($CFL \approx 1$).

4. Количественная развилка:

В вашем коде шаг PISO стоит 2.2 по времени CPU, шаг SIMPLE — 1.0 (за счет меньшего числа внутренних итераций). Но PISO сходится за 3 итерации давления, а SIMPLE — за 15. Сравните полное время расчета и выберите метод. Покажите вычисления.

Ответ:

Количественное сравнение SIMPLE vs PISO

Исходные данные

Параметр	SIMPLE	PISO
Стоимость одного шага по времени CPU (отн. ед.)	1.0	2.2
Число итераций коррекции давления на шаг	15	3

Параметр	SIMPLE	PISO
Число временных шагов (одинаковое для обоих)	N	N

Расчёт полного времени

Стоимость одного шага с учётом итераций:

CPUшаг, SIMPLE=1.0×15=15 отн. ед. CPUшаг, SIMPLE=1.0×15=15 отн. ед. CPUшаг, PISO=2.2×3=6.6 отн. ед. CPUшаг, PISO=2.2×3=6.6 отн. ед.

Полное время за N шагов:

$TSIMPLE=N \times 15$ $TSIMPLE=N \times 15$ $TPISO=N \times 6.6$ $TPISO=N \times 6.6$ $TSIMPLE/TPISO=15/6.6 \approx 2.27$ $TPISO/TSIMPLE=6.6/15 \approx 0.44$

Результат

PISO быстрее SIMPLE в ≈2.3 раза при одинаковом количестве временных шагов.

Важное примечание

Этот расчёт предполагает, что оба метода могут работать с **одинаковым шагом по времени Δt** . На практике:

- Для нестационарной задачи с $CFL \approx 1$: PISO стабилен, SIMPLE может потребовать **меньший Δt** (из-за недорелаксации), что увеличит N для SIMPLE → разрыв станет ещё больше.
- Для стационарной задачи: SIMPLE часто может использовать **более агрессивные параметры** ($CFL \rightarrow \infty$ физически не ограничен), сокращая N до 1 (псевдовременной шаг) → тогда SIMPLE (15 итераций) может оказаться быстрее, чем PISO (3 итерации, но дороже шаг? — нет, для стационарной задачи PISO не предназначен).

Вывод

Для данной задачи (нестационарной, с равным Δt для обоих методов) **выбираю PISO**, так как он даёт выигрыш **2.3×** по времени счёта.

Формула победы:

PISO выигрывает, потому что его более высокая стоимость шага (2.2×) с лихвой компенсируется меньшим числом итераций (15 → 3), необходимым для сходимости давления на каждом шаге.

Задача 10 (открытая, проектная):

Сверхзвуковое обтекание ракеты с отделяющимися ступенями. Геометрия содержит узкие зазоры, острые кромки, множественные ударные волны. Доступно 3 подхода: структурированная многоблочная сетка, неструктурированная тетраэдральная, гибридная (призмы у стенок + тетраэдры в объеме) + AMR.

Вопросы:

1. Оцените для каждого подхода по шкале (низкая/средняя/высокая):
 - о трудоемкость построения сетки (человеко-часы);
 - о точность расчета ударной волны (насколько «острый» фронт);
 - о риск расходимости из-за низкого качества ячеек.

Ответ:

Сравнение трёх сеточных подходов для сверхзвуковой ракеты

Итоговая таблица

Критерий	Структурированная многоблочная	Неструктурированная тетраэдральная	Гибридная + AMR
Трудоёмкость построения (чел.-часы)	Очень высокая (200–500 ч)	Низкая (8–40 ч)	Средняя (40–80 ч)
Точность ударной волны	Высокая (резкий фронт, 1–2 ячейки)	Низкая (размыт на 5–10 ячеек)	Высокая (AMR измельчает до 1–2 ячеек)
Риск расходимости (плохие ячейки)	Средний (на стыках блоков)	Высокий (сильно искажённые тетраэдры в зазорах)	Низкий (призмы у стенок → гладкий слой, AMR улучшает)

Детальное обоснование

1. Структурированная многоблочная

- **Трудоёмкость:** 200–500 часов — нужно вручную разбить геометрию на десятки/сотни блоков, обеспечить конформность стыков, что особенно сложно в зазорах между ступенями и у острых кромок.
- **Точность УВ:** Высокая — ячейки можно вытянуть вдоль ударной волны, минимизируя схемную диссипацию. Фронт занимает 1–2 ячейки.
- **Риск расходимости:** Средний — при качественной стыковке блоков проблем нет. Но малейшая неконформность (разные размеры ячеек на границе блока) → сильные отражённые волны и расходимость.

2. Неструктурированная тетраэдральная

- **Трудоёмкость:** Низкая (8–40 ч) — автоматическая генерация по STL-поверхности. Основное время — проверка качества (аспектное соотношение, скрученность).
- **Точность УВ:** Низкая — тетраэдры не могут быть вытянуты вдоль скачка → ударная волна размазывается на 5–10 ячеек, даже при измельчении. Ошибка в сопротивлении до 20–30%.
- **Риск расходимости:** Высокий — в узких зазорах (между ступенями) и у острых кромок тетраэдры дают экстремально высокий аспект (>100) и сильную неортогональность. Это вызывает осцилляции давления и расходимость на сверхзвуке.

3. Гибридная + AMR

- **Трудоёмкость:** Средняя (40–80 ч) — призматические слои строятся полуавтоматически (требуют настройки), AMR — настройка критериев (градиент плотности, давление). Но не требует ручного деления на блоки.
- **Точность УВ:** Высокая — AMR локально измельчает сетку по градиенту плотности, создавая эффект «структурированной» зоны вокруг скачка. Фронт занимает 1–3 ячейки.
- **Риск расходимости:** Низкий — призмы у стенок дают гладкий рост $u+u+$, AMR сглаживает переходы размера ячеек (нет резких скачков). Тетраэдры в объёме — изотропные, не вызывают проблем.

Рекомендация

Для вашей задачи (сверхзвук, зазоры, острые кромки, множественные УВ):

Приоритет	Выбор	Обоснование
Максимальная точность, время не важно	Структурированная многоблочная	Но 200–500 часов — только для финального верификационного расчёта.
Быстро получить результат (инжиниринг)	Гибридная + AMR	Лучшее соотношение точность/трудоемкость.
Первый пробный расчёт, «на коленке»	Тетраэдры	Быстро, но результат по Сх будет завышен на 20–30% из-за размазывания УВ.

Итог: для промышленного расчёта ракеты с высокой точностью — **гибридная + AMR**. Для научной публикации (верификация) — **структурированная**, но только если есть бюджет в 3–6 месяцев на сетку.

2. Практическое преимущество призматических слоев:

Почему использование призм у стенки ($y^+ \approx 30\text{--}50$) критически важно для точного расчета теплового потока и касательного напряжения? Что произойдет, если использовать чистые тетраэдры?

Ответ:

Призматические слои: почему они незаменимы для пристеночных расчетов

Представьте, что вам нужно измерить температуру поверхности раскаленной печи. Если вы сунете термометр прямо в огонь — он сгорит. Но если отойдете на несколько метров — показания будут неверными. Требуется строго определенное расстояние, чтобы измерить нужную температуру. Точно так же и в CFD: для расчета того, что происходит у стенки (трение и нагрев), нужна строго определенная сетка. Призматические слои создают эту идеальную "измерительную шкалу".

Ключевой параметр: y^+

Прежде чем говорить о последствиях, напомним о **безразмерном расстоянии от стенки y^+** . Это фундаментальная величина в пристеночной аэродинамике.

В вашем вопросе указано $y^+ \approx 30\text{--}50$. Это стандартный диапазон для использования **пристеночных функций (wall functions)**. Физически это означает, что первая ячейка находится в логарифмическом слое турбулентного пограничного слоя, а не внутри вязкого подслоя.

Что дают призматические слои при $y^+ \approx 30\text{--}50$?

1. Контролируемый y^+ Призматические слои (также называемые слоями пограничного слоя) строятся строго по нормали к стенке, что позволяет задать **точную высоту первого слоя**. Вы можете рассчитать её заранее (зная Re , скорость, вязкость) и гарантировать, что y^+ попадёт в целевой диапазон.

2. Разрешение градиентов по нормали У стенки скорость меняется резко (от 0 до номинала на малом расстоянии), температура — аналогично. Призмы вытянуты вдоль стенки, но имеют малый размер по нормали → они идеально **разрешают** этот крутой градиент.

3. Точность касательного напряжения (τ_w) Касательное напряжение на стенке (а значит, и сопротивление трения) вычисляется через производную скорости по нормали:

$$\tau_w = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{y=0} \quad \tau_w = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{y=0}$$

Призматические слои с правильно подобранным y^+ обеспечивают **точную аппроксимацию** этой производной. В диапазоне $y^+ \approx 30-50$ используются пристеночные функции, которые "сшивают" решение в первой ячейке с логарифмическим законом стенки — это стандартная и хорошо верифицированная практика.

4. Точность теплового потока (q_w)

Аналогично:

$$q_w = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_{y=0} \quad q_w = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_{y=0}$$

Аналогично, точное разрешение температурного градиента (или использование пристеночных функций для температуры) требует правильной ориентации и размера первой ячейки по нормали. Призмы это обеспечивают.

Что произойдёт с чистыми тетраэдрами?

Чисто тетраэдральная сетка — это катастрофа для пристеночного расчёта. Вот почему:

Проблема	Последствия
Неконтролируемый y^+	Вы не можете гарантировать, что y^+ попадёт в нужный диапазон (30–50). В разных частях геометрии он будет хаотично "плавать".
Плохая ортогональность	Тетраэдр — объёмная фигура. У стенки его грань наклонена к поверхности. Производная по нормали вычисляется с большой ошибкой.
"Ступенчатый" пограничный слой	Тетраэдры не могут быть вытянуты вдоль стенки. Это всё равно что пытаться измерить крутой склон горы с помощью ступенек — результат будет иметь ошибку 20–50%.
Завышенная численная диссипация	Из-за плохой ориентации градиенты скорости и температуры у стенки "размазываются". Это приводит к занижению касательного напряжения и занижению теплового потока (поскольку модель "думает", что градиент меньше).

Итог: призмы — это не опция, а необходимость

Использование призматических слоёв — это **"золотой стандарт"** в индустриальной аэродинамике. Для точного расчета касательного напряжения и теплового потока вам нужно:

1. **Призматические слои** у всех стенок, где существенны трение и теплообмен.
2. **Контролируемый y^+** , соответствующий вашей модели турбулентности.
3. **Монотонный рост** слоёв (коэффициент роста 1.1–1.3).

Чистые тетраэдры — это удел быстрых, черновых расчётов, где точность пристеночных величин не важна. Для расчёта тепловых потоков и трения на ракете они **неприемлемы**.

3. Выбор в условиях ограниченного времени:

У вас 3 дня на подготовку сетки для 5 различных конфигураций ракеты. Какой подход вы выберете и почему? Аргументируйте автоматизацией (например, неструктурированная сетка строится по STL за 30 минут на кнопку).

Ответ:

Я выберу полностью неструктурированную тетраэдральную сетку.

При жёстком лимите в 3 дня на 5 конфигураций главным фактором становится **скорость генерации**, а не абсолютная точность на одной конфигурации. И вот почему это единственно правильный выбор.

Почему все остальные варианты не подходят

Подход	Почему не подходит при 3 днях на 5 конфигураций
Структурированная многоблочная	Построение одной сетки на сверхзвуковую ракету требует 200–500 человеко-часов. Даже если вы не будете спать 3 дня, вы не успеете сделать одну конфигурацию, не то что пять. Сложная геометрия с зазорами между ступенями и острыми кромками делает многоблочную разбивку крайне трудоёмкой .
Гибридная (призмы + тетраэдры + AMR)	Требует 40–80 часов (2–3.5 дня) на одну конфигурацию. Настройка призматического слоя (высота первого слоя, число слоёв, коэффициент роста, разрешение коллизий) и критериев AMR (пороги для дивергенции скорости/давления) на новой геометрии — это не "кнопка", а ручная работа .
Неструктурированная тетраэдральная	30–60 минут на конфигурацию — загрузил STL, нажал кнопку "сгенерировать сетку", и через час она готова. Современные генераторы (Gmsh, TetGen) полностью автоматизируют этот процесс .

Аргументация через "автоматизацию"

"Практическое преимущество неструктурированной тетраэдральной сетки в том, что она позволяет полностью автоматизировать построение сетки для всех конфигураций ракеты без ручного вмешательства — загрузил STL, нажал кнопку, получил сетку через час."

Эту возможность подтверждают исследования:

- Д. Эллер и М. Томач (КТН Aeronautics, 2016) прямо указывают, что автоматизированная генерация гибридных сетей **ценна именно для случаев, когда нужно много сеток и критично время "от начала до результата"** (turnaround time is critical) .
- Современные инструменты (Gmsh) позволяют строить тетраэдральные сетки на миллиард ячеек на обычном ПК за время, **не превышающее 1 часа** .

При пяти конфигурациях:

- В день 1 вы генерируете все 5 сеток (5×1 час = 5 часов) и запускаете первые расчёты.
- К концу дня 3 вы имеете результаты по всем 5 конфигурациям.

С гибридной сеткой вы к концу дня 3 только **заканчиваете построение второй сетки**. Результатов нет.

Цена выбора: чем мы жертвуем

Да, тетраэдральная сетка даёт:

- **Размазывание ударных волн** на 5–10 ячеек → завышение C_x на 15–30%.
- **Неконтролируемый y^+** у стенок → ошибка в тепловых потоках до 30–50%.
- **Более низкую точность** по сравнению с призматическими слоями.

Но: задача — за 3 дня получить **сравнительную оценку** 5 конфигураций (какая лучше, какая хуже). Для этого систематическая ошибка (которая действует на все конфигурации одинаково) не страшна. Она не изменит ранжирования.

Итоговая стратегия

Этап	Действие	Время
День 1	Генерация 5 тетраэдральных сеток (автоматически) + запуск расчётов	5 часов
День 2–3	Сбор результатов, сравнение, выбор 1–2 лучших конфигураций	2 дня
После (если нужно)	Для одной выбранной конфигурации построить гибридную сетку с призмами и AMR и получить верификационный расчёт	3–5 дней (отдельный этап)

В сухом остатке: тетраэдры — единственный вариант, который позволяет уложиться в срок и вообще получить ответ за 3 дня. Всё остальное — гарантированный срыв дедлайна.

4. AMR-развилка:

В какой момент адаптивное измельчение (AMR) даёт **критическое преимущество** по памяти? Оцените: изначальная сетка 3 млн ячеек, AMR добавляет 10 млн в зоне ударной волны. Объем данных — 13 млн против 3 млн. Что произойдет, если равномерно измельчить всю область до 13 млн? (Рост памяти и времени в 4–5 раз, если не больше).

Почему AMR выгоден в инженерной практике именно для ударных волн?

Ответ:

AMR: критическое преимущество по памяти для ударных волн

Оценка ситуации

Параметр	Равномерное измельчение	AMR (локальное)
Базовые ячейки	3 млн	3 млн
Добавлено в зоне УВ	—	10 млн
Итого ячеек	~50–60 млн (оценка)	13 млн
Память (отн.)	100%	~25–30%
Время расчёта (отн.)	100%	~30–40%

Что произойдёт при равномерном измельчении до 13 млн?

Проблема: вы не можете равномерно измельчить всю область до 13 млн ячеек, потому что **13 млн — это уже с учётом локального измельчения в зоне УВ.**

Если взять **базовую сетку 3 млн** и равномерно уменьшить размер ячейки в 2 раза по всем направлениям (что даст разрешение, сопоставимое с AMR в зоне УВ), то общее число ячеек вырастет до:

$$N_{\text{равн}} = 3 \text{ млн} \times 2^3 = 3 \times 8 = 24 \text{ млн}$$

Но это только если УВ занимает 100% объёма. На самом деле для разрешения УВ с той же точностью, что и AMR, нужно уменьшить шаг **только поперёк скачка**, а не во всех направлениях. В 3D это даёт фактор $\sim 4-8$, то есть **12–24 млн ячеек**. Плюс сетка должна быть достаточно мелкой **во всей области**, где проходит УВ в процессе расчёта (если она движется).

Реальный рост: память и время вырастают в **4–8 раз** (а не в $13/3 \approx 4.3$). При равномерном измельчении вы платите за высокое разрешение **везде**, а не только там, где оно нужно.

Когда AMR даёт критическое преимущество по памяти

AMR даёт **критическое преимущество** в следующих сценариях:

1. **Ударная волна занимает малую долю объёма** (типично для сверхзвуковой ракеты — 5–15% расчётной области).
2. **УВ движется** (отделение ступеней, изменение угла атаки) — равномерное измельчение должно покрывать **все возможные положения УВ**, а AMR следует за ней.
3. **Память является лимитирующим ресурсом** (например, GPU с 24–48 ГБ, кластер с малым количеством ОЗУ на ядро).

Количественно:

- Равномерная сетка: 50 млн ячеек → 200 ГБ памяти (не влезает в GPU, требует 20–30 узлов CPU).
- AMR: база 3 млн + 10 млн в зоне УВ → 13 млн ячеек → 50 ГБ памяти (влезает в один мощный узел или 2–3 GPU).

Почему AMR выгоден в инженерной практике именно для УВ

Практическое преимущество AMR в том, что оно позволяет автоматически концентрировать вычислительные ресурсы (ячейки) именно там, где они нужны для разрешения ударной волны, оставляя грубую сетку в остальной области. При равномерном измельчении вы тратите память и время на разрешение пустого пространства, что в 4–8 раз дороже и часто делает расчёт невозможным в рамках доступных ресурсов.

Конкретные выгоды:

1. **Экономия памяти** в 4–8 раз.
2. **Ускорение расчёта** в 3–5 раз (меньше ячеек → меньше операций на шаг, даже с учётом накладных расходов AMR).
3. **Автоматизация** — инженер не должен вручную задавать зоны измельчения, детектор УВ (градиент давления/плотности) сам находит скачок.
4. **Адаптация к движению УВ** — при изменении угла атаки или отделении ступеней УВ смещается, AMR перестраивается без участия пользователя.

Итог

Для вашей задачи (сверхзвуковая ракета, 3 дня на 5 конфигураций) AMR не подходит из-за времени настройки. Но если бы время позволяло, **AMR даёт критическое преимущество по памяти** именно для ударных волн, потому что концентрирует ячейки там, где они реально нужны, а не рассеивает их по всей области.

Задача 11 (открытая, с количественной оценкой):

Распространение ударной волны в канале. $\Delta x = 1$ мм, скорость звука $c = 340$ м/с. Явная схема (RK2) требует $CFL \leq 1.0$. Неявная схема (BDF2) допускает $CFL = 100$, но каждая итерация дороже в 5 раз.

Вопросы:

1. **Вычислите шаг по времени для явной и неявной схем.**
 $\Delta t_{\text{явн}} = \Delta x / c \approx 2.94 \cdot 10^{-6}$ $\Delta t_{\text{явн}} = \Delta x / c \approx 2.94 \cdot 10^{-6}$ с.
 $\Delta t_{\text{неявн}} = 100 \cdot \Delta t_{\text{явн}} \approx 2.94 \cdot 10^{-4}$ $\Delta t_{\text{неявн}} = 100 \cdot \Delta t_{\text{явн}} \approx 2.94 \cdot 10^{-4}$ с.

Ответ:

Шаг по времени для явной и неявной схем

Исходные данные

- Размер ячейки: $\Delta x = 1 \text{ мм} = 0.001 \text{ м}$
- Скорость звука: $c = 340 \text{ м/с}$
- Явная схема (RK2): $\text{CFL} \leq 1.0$
- Неявная схема (BDF2): $\text{CFL} = 100$
- Неявная итерация дороже в 5 раз

Расчёт шага по времени

Явная схема:

$$\Delta t_{\text{явн}} = \text{CFL} \cdot \Delta x / c = 1.0 \cdot 0.001 / 340 = 2.94 \times 10^{-6} \text{ с} = 2.94 \text{ мкс}$$
$$\Delta t_{\text{явн}} = \text{CFL} \cdot \Delta x / c = 1.0 \cdot 3400.001 = 2.94 \times 10^{-6} \text{ с} = 2.94 \text{ мкс}$$

Неявная схема:

$$\Delta t_{\text{неявн}} = \text{CFL} \cdot \Delta x / c = 100 \cdot 2.94 \times 10^{-6} = 2.94 \times 10^{-4} \text{ с} = 294 \text{ мкс}$$
$$\Delta t_{\text{неявн}} = \text{CFL} \cdot \Delta x / c = 100 \cdot 2.94 \times 10^{-6} = 2.94 \times 10^{-4} \text{ с} = 294 \text{ мкс}$$

Сводная таблица

Параметр	Явная (RK2)	Неявная (BDF2)
$\Delta t, \text{ с}$	2.94×10^{-6} – 2.94×10^{-6}	2.94×10^{-4} – 2.94×10^{-4}
$\Delta t, \text{ мкс}$	2.94	294
CFL	1.0	100

Физический смысл

- $\Delta t = 2.94 \text{ мкс}$ — звук проходит одну ячейку за один шаг (явная схема на пределе устойчивости).
- $\Delta t = 294 \text{ мкс}$ — звук проходит **100 ячеек** за один шаг (неявная схема позволяет в 100 раз больший шаг).

Это классический компромисс: неявная схема даёт шаг в **100 раз больше**, но каждый шаг в **5 раз дороже** по вычислительным затратам. Сравнение полной стоимости будет в следующем вопросе.

2. **Оцените полные вычислительные затраты для расчета физического времени** $T = 0.01 \text{ с}$. Число шагов: $N_{\text{явн}} \approx 3400$, $N_{\text{неявн}} \approx 34$. Затраты CPU: $3400 \times 13400 \times 1$ vs $34 \times 534 \times 5 = 3400$ vs 170. Неявная схема выгоднее в 20 раз.

Ответ:

Оценка полных вычислительных затрат

Расчёт числа шагов

Физическое время: $T = 0.01 \text{ с}$

Явная схема:

$N_{\text{явн}} = T \Delta t_{\text{явн}} = 0.012.94 \times 10^{-6} \approx 3400$ шагов $N_{\text{явн}} = \Delta t_{\text{явн}} T = 2.94 \times 10^{-6} 0.01 \approx 3400$ шагов
 Неявная схема:
 $N_{\text{неявн}} = T \Delta t_{\text{неявн}} = 0.012.94 \times 10^{-4} \approx 34$ шага $N_{\text{неявн}} = \Delta t_{\text{неявн}} T = 2.94 \times 10^{-4} 0.01 \approx 34$ шага

Расчёт затрат CPU

Параметр	Явная (RK2)	Неявная (BDF2)
Число шагов NN	3400	34
Относительная стоимость шага	1	5
Полные затраты	$3400 \times 1 = 3400$	$34 \times 5 = 170$
Затраты явн / Затраты неявн	$3400 / 170 = 20$	$170 / 3400 = 0.05$

Вывод

Неявная схема выгоднее в 20 раз при расчёте физического времени $T = 0.01$ с.

Наглядное сравнение

text

Явная: 3400

Неявная: 170

(масштаб: 1 символ = 20 единиц затрат)

Почему неявная выигрывает

Несмотря на то, что один шаг неявной схемы в 5 раз дороже, возможность использовать в 100 раз больший шаг по времени ($CFL = 100$ против $CFL = 1$) даёт сокращение числа шагов в 100 раз. Итоговый выигрыш:

100 (рост Δt) 5 (рост стоимости шага) $= 20$ раз

Это классический пример того, как увеличение CFL (даже ценой более дорогих итераций) радикально ускоряет расчёт длительных физических процессов. Для $T = 0.01$ с разница в 20 раз — это часы против минут счёта. Для более долгих процессов (например, $T = 1$ с) разрыв станет ещё больше (340 000 шагов против 3400).

3. **Определите две практические ситуации, где явная схема все еще имеет преимущество, несмотря на вычислительную неэффективность:**

- о распараллеливание на GPU (нет решения глобальной СЛАУ);
- о задача с очень большой памятью (неявная схема не помещается в RAM);
- о простота реализации и верификации (научный прототип).

Ответ:

Две ситуации, где явная схема имеет преимущество

Ситуация 1: Распараллеливание на GPU (отсутствие глобальной СЛАУ)

Почему явная схема выигрывает:

Явные методы требуют только локальных операций (соседние ячейки) → идеально ложатся на архитектуру GPU с тысячами ядер. Неявные схемы требуют решения глобальной системы линейных уравнений (СЛАУ), что на GPU приводит к **дорогим глобальным коммуникациям** (Allreduce), нерегулярному доступу к памяти и низкой эффективности.

Практический пример:

DNS турбулентности в канале на одном GPU с 24 ГБ памяти. Явная схема (RK3) ускоряется в

20–50 раз относительно CPU, неявная — лишь в 2–5 раз из-за накладных расходов на итерационные солверы (PCG, GMRES).

Преимущество: явная схема позволяет эффективно использовать **10 000+ ядер GPU** без узких мест по коммуникациям.

Ситуация 2: Задача с очень большой памятью (неявная схема не помещается в RAM)

Почему явная схема выигрывает:

Неявным схемам нужно хранить матрицу системы (или её факторизацию). Для 3D-задачи с 108108 ячеек матрица давления занимает **терабайты памяти**, что не влезает даже в суперкомпьютер. Явной схеме достаточно хранить 3–5 полей скорости (текущее + предыдущие) → **в 20–100 раз меньше памяти**.

Практический пример:

Моделирование перфузии крови в капиллярной сети (миллиарды ячеек). Неявная схема физически не реализуема из-за памяти. Явная схема — единственный вариант.

Преимущество: явная схема позволяет решать задачи, которые **не влезают в память** при использовании неявных методов.

Сравнительная таблица

Критерий	Явная схема	Неявная схема
GPU-эффективность	✓ Высокая (локальные операции)	✗ Низкая (глобальные коммуникации)
Память	✓ Низкая (3–5 полей)	✗ Высокая (матрица/предобуславливатель)
Простота реализации	✓ Высокая	✗ Низкая
Максимальный CFL	✗ ≤ 1	✓ $\geq 10\text{--}100$

Дополнительная ситуация (бонус)

Ситуация 3: Научный прототип / верификация

Явную схему проще реализовать «с нуля» (30 строк кода против 300 для неявной с солвером СЛАУ). Для проверки новой физической модели (например, модифицированные уравнения НС) на малых сетках явная схема позволяет быстро получить результат без отладки сложного линейного солвера.

4. Развилка с жесткостью:

Ваша задача содержит химическую кинетику с характерным временем 10–910–9 с. Оцените, какой метод станет практически неприменимым и почему. (Ответ: явный метод потребует $\Delta t \approx 10^{-10}$ – 10^{-10} с — астрономическое число шагов; неявный метод спасет, если хим. источники линеаризованы.)

Ответ:

Влияние жёсткой химической кинетики на выбор метода

Исходные данные

- Характерное время химической реакции: $\tau_{\text{хим}}=10^{-9}$ с (1 наносекунда)
- Скорость звука: $c=340$ м/с
- Размер ячейки: $\Delta x=1$ мм $=0.001$ м

Оценка шага по времени

Явный метод (ограничение CFL):

$\Delta t_{\text{явн, CFL}} = \Delta x / c = 0.001 / 340 \approx 2.94 \times 10^{-6}$ с $= 2.94$ мкс
 $\Delta t_{\text{явн, CFL}} = c \Delta x = 340 \cdot 0.001 \approx 2.94 \times 10^{-6}$ с $= 2.94$ мкс

Явный метод (ограничение химией):

$\Delta t_{\text{явн, хим}} \approx 0.1 \cdot \tau_{\text{хим}} = 1 \times 10^{-10}$ с $= 0.1$ нс
 $\Delta t_{\text{явн, хим}} \approx 0.1 \cdot \tau_{\text{хим}} = 1 \times 10^{-10}$ с $= 0.1$ нс

Почему явный метод становится неприменимым

Явный метод вынужден использовать **наименьший** из всех ограничений:

$\Delta t_{\text{явн}} = \min[2.94 \times 10^{-6}, 1 \times 10^{-10}] = 1 \times 10^{-10}$ с
 $\Delta t_{\text{явн}} = \min(2.94 \times 10^{-6}, 1 \times 10^{-10}) = 1 \times 10^{-10}$ с

Для расчёта физического времени $T=0.01$ с:

$N_{\text{шагов, явн}} = 0.01 / 1 \times 10^{-10} = 10^8$ шагов $= 100$ миллионов шагов
 $N_{\text{шагов, явн}} = 1 \times 10^{-10} / 0.01 = 10^8$ шагов $= 100$ миллионов шагов

Даже если один шаг стоит 1 мкс CPU, общее время составит **100 секунд** — казалось бы, терпимо. Но проблема в том, что жёсткая химия требует **неявного интегрирования источников члена** (иначе решение взрывается). При использовании явного метода шаг 10^{-10} с — это не просто много шагов, это **численная неустойчивость**: решение будет осциллировать или уходить в бесконечность.

Почему неявный метод спасает

Неявный метод позволяет:

1. **Брать шаг по CFL** (например, $\Delta t = 2.94 \times 10^{-6}$ с при CFL=100), а не по химии.
2. **Линеаризовать химические источники** (например, методом Розенброка или аналитическим якобианом), чтобы сохранить устойчивость при большом шаге.

Для того же $T=0.01$ с:

$N_{\text{шагов, неявн}} = 0.01 / 2.94 \times 10^{-6} \approx 34$ шагов
 $N_{\text{шагов, неявн}} = 2.94 \times 10^{-6} / 0.01 \approx 34$ шагов

Сравнение

Параметр	Явный метод	Неявный метод
Ограничение шага	CFL или химия (наименьшее)	CFL (химия линеаризована)
Δt	1×10^{-10} с	2.94×10^{-6} с
Число шагов на 0.01 с	108108	34
Отношение шагов	1	3 × 10⁶

Вывод

Явный метод становится практически неприменимым при наличии жёсткой химии с $\tau_{\text{хим}} \ll \Delta x / c \ll \Delta x$. Разница в числе шагов достигает миллионов раз, а явный метод вдобавок

численно неустойчив. Неявный метод с линеаризацией источников — единственный практический путь.

Исключение

Явный метод может работать, если:

- Использовать операторное расщепление (химия интегрируется отдельно от гидродинамики, но с тем же малым шагом).
- Химия не жёсткая или её можно проинтегрировать аналитически.
- Физическое время задачи крайне мало (например, $T \sim 10^{-6} T \sim 10^{-6}$ с — взрыв).

Но в типичных задачах горения (двигатели, факелы) с временами реакции 10^{-9} – 10^{-6} с явный метод неприменим.

Задача 12 (открытая, исследовательская):

У вас есть зашумленные PIV-поля скорости (разреженные). Требуется восстановить поле давления, удовлетворяющее уравнениям Навье–Стокса. Три подхода:

1. Классический метод: интегрирование градиента давления по Пуассону с фильтрацией.
2. Решение уравнения Пуассона с граничными условиями Неймана из PIV.
3. Physics-Informed Neural Networks (PINNs).

Вопросы:

1. **Оцените** по шкале (низкая/средняя/высокая):
 - о чувствительность к шуму в измерениях;
 - о необходимость калибровки (инженерный труд);
 - о вычислительное время (секунды / часы / дни).

Ответ:

Классический метод (интегрирование + фильтрация):

- о Чувствительность к шуму: **высокая** (фильтрация помогает, но не полностью)
- о Калибровка: **средняя** (выбор фильтра, параметры сглаживания)
- о Время: **секунды**

Уравнение Пуассона с ВС Неймана:

- о Чувствительность к шуму: **средняя** (шум в градиентах скорости сильно влияет)
- о Калибровка: **низкая** (стандартный численный решатель)
- о Время: **секунды–минуты**

PINNs:

- о Чувствительность к шуму: **средняя–высокая** (зависит от весов физической части)
- о Калибровка: **высокая** (архитектура, веса, точки коллокации)
- о Время: **часы** (обучение)

2. Практическое преимущество PINNs:

Почему PINN может дать физически более гладкое поле давления, чем прямое интегрирование, даже на очень зашумленных данных?

Ответ:

PINN не просто сглаживает шум, а **отбрасывает нефизичные решения**, так как его функция потерь штрафует отклонения от уравнений Навье–Стокса. Это действует как **сильный встроенный регуляризатор**, в отличие от прямого интегрирования, где шум напрямую переходит в поле давления через градиенты скорости. Встроенный регуляризатор — требование удовлетворять NS.

3. Ситуационный выбор:

- о Если у вас **один** мгновенный снимок PIV с 10^5 векторами скорости и нужно давление «прямо сейчас», какой метод?
- о Если у вас **10^4** снимков (большие данные) и вы готовы потратить 3 дня на обучение модели, какой метод?

Обоснуйте практичность: для одного снимка запускать PINN с обучением 2 часа неразумно — проще решить Пуассона за 0.5 секунды.

Ответ:

Для одного снимка (10^5 векторов, «прямо сейчас»):

Метод №2 (Пуассон с ВС Неймана).

Почему:

- Время: **0.5–2 секунды** (прямой решатель или FFT).
- PINN непригоден: обучение часы → не соответствует требованию «прямо сейчас».
- Классическое интегрирование с фильтрацией тоже быстро, но требует ручной настройки фильтра.

Для 10^4 снимков (готовность ждать 3 дня):

PINN.

Почему:

- Один раз обучить сеть на всех данных (3 дня), затем **инференс за миллисекунды** на новый снимок.
- Пуассон пришлось бы решать 10^4 раз $\times 0.5$ с = 1.4 часа — быстрее, но **PINN даст более гладкое физически согласованное поле** без дополнительной фильтрации каждого снимка.
- Практичность: 3 дня инвестируются один раз, после чего десятки тысяч давлений получаются мгновенно.

Задача 13:

Нефтепровод диаметром 0.5 м, скорость смеси 2 м/с, объемная доля газа 10%. Режим пробковый. Нужно смоделировать 500 м трубы (экономия ресурсов). Возможные подходы:

- А) полное 3D моделирование с VOF (Volume of Fluid) и LES;
- В) квази-1D двухжидкостная модель с замыканиями на трение;
- С) 3D расчет единичной «пробки» с периодическими граничными условиями.

Вопросы:

1. Оцените каждый подход по критериям:
 - о потребность в памяти (ГБ);
 - о время расчета (часы/дни);
 - о точность оценки перепада давления.

Ответ:

Короткая оценка подходов для пробкового течения (500 м, D=0.5 м, газ=10%):

А) 3D VOF + LES

- Память: **500–2000+ ГБ** (нереально для 500 м без суперкомпьютера)
- Время: **месяцы** (сетка миллиарды ячеек)
- Точность перепада давления: **высокая** (но избыточно)

В) Квази-1D двухжидкостная модель

- Память: **<< 1 ГБ**
- Время: **минуты–часы**
- Точность: **средняя** (зависит от замыканий: трение, структура пробок)

С) 3D единичная пробка с периодическими ВС

- Память: **10–50 ГБ** (локализованная сетка)
- Время: **часы–дни**
- Точность: **средняя–хорошая** (если длина пробки репрезентативна, но осреднение по ансамблю)

Вывод для экономии ресурсов:

В — единственный практически применимый для 500 м.

С — для калибровки модели В или изучения локальной структуры.

А — исключён (экономия ресурсов $\neq$ суперкомпьютер на месяцы).

2. **Практическое преимущество квази-1D подхода** для инженерного проектирования: почему им пользуются в нефтегазовых компаниях, хотя он не разрешает детали турбулентности?

Ответ: Квази-1D подход даёт достаточную точность интегральных характеристик (перепад давления на 500 м, средняя скорость, удержание газа) при миллионных экономилах вычислительных ресурсов. Инженеру не нужны вихри — нужны ответы за минуты, а не месяцы, и возможность быстрого параметрического анализа (диаметры, расходы, доли газа).

3. **Выбор для исследовательской задачи:**

Вам нужно понять механизм зарождения пробки (неустойчивость Кельвина–Гельмгольца). Какой подход вы выберете и почему? Обоснуйте разрешением физики.

Ответ:

С) 3D единичной пробки с периодическими ВС — но лучше **2D/3D VOF с высоким разрешением** на коротком участке (1–2 м).

Почему:

- Квази-1D (**В**) не видит КГ-неустойчивость — нет поперечных градиентов скорости и формы границы раздела.
- Полная 3D VOF+LES (**А**) на 500 м — безумная цена.
- Локальный 3D расчёт (или 2D) с начальным возмущением слоистого течения **разрешает волны на границе**, рост амплитуды и переход в пробку — именно то, что нужно для механизма зарождения.

Разрешение физики: нужна сетка, захватывающая капиллярные/гравитационные волны (0.5–5 см) и турбулентность в каждой фазе (или хотя бы ламинарное приближение для старта). Это сотни млн ячеек, но на малой длине.

Вопрос 1. На соответствие

Установите соответствие между практической ситуацией выбора CFD-подхода и основным критерием, который определяет практическое преимущество именно в этой ситуации.

Для каждой ситуации (1–4) выберите один соответствующий критерий (А–Д).

Ситуации:

1. Расчет обтекания полетной конфигурации самолета (крыло + фюзеляж + гондолы) для получения поляр сопротивления. Доступен суперкомпьютер на 1000 ядер, но лимит машинного времени — 100 тысяч ядер·часов на расчет.
2. Моделирование течения крови в стентированном сосуде. Врачу-кардиологу нужен результат через 2 часа для принятия решения об операции. Доступен мощный персональный компьютер (GPU RTX 4090).
3. Исследование механизма генерации шума вентилятора охлаждения ноутбука (частота ~1000 Гц). Требуется идентифицировать вихревые структуры, ответственные за тон.
4. Оптимизация формы входного коллектора ГТД по 10 геометрическим параметрам. Бюджет — 5000 расчетов. Каждый расчет должен занимать не более 5 минут процессорного времени.

Критерии (А–Д):

- **А.** Параллельная эффективность при масштабировании на большом числе ядер (ускорение).

- **Б.** Время получения решения на GPU с использованием технологии ускоренных вычислений (CUDA/OpenCL).
- **В.** Способность метода разрешать пространственно-временные моды с частотой Найквиста выше 2 кГц.
- **Г.** Стоимость одного расчета (в машинных секундах) — низкая для проведения многовариантных прогонов.
- **Д.** Монотонность схемы и отсутствие нефизичных осцилляций (TVD-свойства) — *не подходит ни к одной ситуации.*

Запишите ответ в формате:
1-__, 2-__, 3-__, 4-__

(Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г)

Пояснение:

- **1-А** — на суперкомпьютере критично, чтобы метод хорошо масштабировался (LES хуже RANS по параллельной эффективности из-за мелких шагов по времени).
- **2-Б** — врачу нужна скорость; GPU-ускорение (например, OpenFOAM на CUDA) даёт преимущество.
- **3-В** — для акустических задач метод должен разрешать высокие частоты (LES или DNS, но не URANS).
- **4-Г** — оптимизация требует сотен/тысяч расчётов, минимальное время на один прогон критично (RANS на грубой сетке или панельный метод).

Вопрос 2. На последовательность

Расположите в правильной логической последовательности этапы количественной оценки практических преимуществ двух конкурирующих методов (URANS и LES) для задачи моделирования отрывного течения в диффузоре перед проведением полномасштабного расчета.

Действия (1–7):

1. Определение целевой величины для сравнения: например, коэффициент восстановления давления $C_{p,Cr}$ и его среднеквадратичная пульсация $C_{p',Cr'}$.
2. Выполнение пилотных расчетов обоими методами на **грубой сетке** (составляющей 10% от планируемой полной) и измерение времени счета на 1 временной шаг.
3. Экстраполяция времени полного расчета: умножение времени пилотного расчета на отношение числа ячеек и числа шагов по времени.
4. Расчет **индекса эффективности** $Eff = \frac{\text{Точность}}{\text{Время} \times \text{Стоимость лицензии}}$ для каждого метода (где точность оценивается по тестовой задаче с известным решением).
5. Поиск в литературе опубликованных данных о типичной погрешности URANS и LES для подобных диффузорных течений (априорная оценка точности).
6. Сравнение полученных индексов эффективности и выбор метода с наилучшим балансом.
7. Проверка **сеточной сходимости** для грубой сетки обоими методами (чтобы убедиться, что ошибка дискретизации не маскирует различия между моделями).

Запишите последовательность номеров через стрелки:

→ → → → → →

(Правильный ответ: 1 → 5 → 7 → 2 → 3 → 4 → 6)

Пояснение последовательности:

1. **Сначала (1)** — определить, что именно сравнивать (целевые величины).
2. **Затем (5)** — собрать априорные данные из литературы (без расчета).
3. **Потом (7)** — проверить, что даже на грубой сетке методы ведут себя разумно (сеточная сходимость).
4. **Далее (2)** — запустить пилотные расчеты на грубой сетке для замера времени.
5. **После (3)** — экстраполировать время на полную сетку (прогноз затрат).
6. **Затем (4)** — рассчитать интегральный критерий «точность/ресурсы».
7. **В конце (6)** — принять решение на основе сравнения индексов эффективности.

Вопрос 1

Чем отличается верификация от валидации в вычислительной гидродинамике?

Приведите по одному примеру для CFD:

- как проверить, что вы **правильно решили уравнения** (верификация);
- как проверить, что вы **решаете правильные уравнения** (валидация).

Какая ошибка возникает, если спутать эти понятия? Почему рецензенты престижных журналов (JCP, PoF, JFM) требуют отдельного раздела V&V? **Ответ:**

Верификация и валидация в CFD

Верификация — «решаем уравнения правильно» (проверка численного метода). **Валидация** — «решаем правильные уравнения» (проверка физической модели).

Примеры

Верификация: сравнить решение Пуассона для давления на последовательностях сеток ($2\times$, $4\times$, $8\times$) с аналитическим решением методом MMS (Method of Manufactured Solutions) — убедиться, что порядок сходимости совпадает с теоретическим.

Валидация: сравнить расчётное падение давления на трубе с экспериментальными данными для той же геометрии и расходов — если не совпадает, значит, модель турбулентности или замыкания неадекватны.

Ошибка при подмене понятий

Если спутать: можно получить **ложное согласие с экспериментом из-за компенсации ошибок** (грубая сетка + неправильная модель дают случайное совпадение). Или наоборот — отвергнуть физически верную модель из-за плохого численного решения.

Почему рецензенты JCP, PoF, JFM требуют V&V

Без V&V:

- Нельзя доверять результатам — неизвестно, ошибка это физики или численного метода.
- Результаты невозпроизводимы другими исследователями.
- Статья становится «чёрным ящиком», а не вкладом в науку.

Вопрос 2

Что такое метод производства точных решений (Method of Manufactured Solutions, MMS)?

Опишите его суть: как, не имея аналитического решения, можно проверить порядок аппроксимации численной схемы и найти ошибки в коде? В чем **практическое преимущество** MMS перед сравнением с экспериментом для верификации?

Ответ:

Метод производства точных решений (MMS)

Суть MMS:

1. **Придумываем** произвольную гладкую функцию $u_{exact}(x,t)$, $p_{exact}(x,t)$ (не обязательно удовлетворять физике).
2. **Подставляем** её в уравнения Навье–Стокса → вычисляем невязку — **источниковый член** $S(x,t)$.
3. **Добавляем** S в правую часть решаемых уравнений.
4. **Решаем численно** — должны получить u_{exact} , p_{exact} с точностью до ошибки схемы.
5. **Измеряем** ошибку на последовательности сеток → проверяем порядок сходимости.

Таким образом, даже для сложных уравнений **появляется точное решение**, которого раньше не было.

Преимущество MMS перед экспериментом для верификации:

- **Эксперимент** верифицирует всё вместе: физику + код + граничные условия + измерительные ошибки. Он не может изолированно проверить, **правильно ли закодирован член конвекции** или **сохраняется ли порядок аппроксимации**.
- **MMS** позволяет выявить конкретные ошибки в коде (опечатка в дискретизации лапласиана, неправильные граничные условия, баг в параллельном обмене) — потому что **известен точный ответ** для любой точки сетки.

Итог: эксперимент — для валидации (физика), MMS — для верификации (численный метод). Без MMS вы не докажете, что ваша реализация схемы 2-го порядка действительно даёт 2-й порядок на сложной геометрии.

Вопрос 3

Опишите процедуру оценки сеточной сходимости по методу GCI (Grid Convergence Index, Roache). Какие три расчетные сетки необходимы? Как вычислить порядок сходимости и оценить численную неопределенность? Почему указание GCI в научной статье считается признаком современного подхода к исследованию?

Ответ:

Метод GCI (Grid Convergence Index) для оценки сеточной сходимости

Процедура:

1. **Выбрать три сетки** с монотонным измельчением: $h_1 < h_2 < h_3$, где h — характерный размер ячейки. Обычно $r = h_2/h_1 = h_3/h_2 \approx 1.3$.
2. **Провести расчёты** на всех трёх сетках → получить решения ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 (например, перепад давления).
3. **Вычислить видимый порядок сходимости p :**

$$p = \frac{\ln(\phi_3 - \phi_2)}{\ln(r)} = \frac{\ln(\phi_2 - \phi_1)}{\ln(r)}$$
 (уточнённая формула с учётом разных коэффициентов измельчения — при r непостоянном).
4. **Найти экстраполированное решение** (оценка точного):

$$\phi_{\text{extrap}} = \phi_1 + \frac{\phi_2 - \phi_1}{r^p - 1}$$
5. **Рассчитать GCI** для мелкой сетки:

$$GCI_{\text{fine}} = \frac{Fs \cdot |\phi_2 - \phi_1|}{r^p - 1}$$
 где $Fs = 1.25$ — фактор безопасности (рекомендован Roache).
6. **Записать:** $\phi = \phi_1 \pm GCI_{\text{fine}}$ (в процентах или абсолютно).

Почему GCI — признак современного подхода?

Без GCI: неизвестно, сошлось ли решение или вы смотрите на «артефакт сетки».

С GCI: **количественная оценка численной неопределённости**, сравнимая с экспериментальной погрешностью. Это позволяет:

- Обосновать достаточность выбранной сетки.
- Сравнить CFD с экспериментом корректно (не завышая точность).
- Доказать рецензенту, что автор понимает численную погрешность, а не просто «подобрал сетку покрасивее».

Итог: отсутствие GCI или аналогичной процедуры в статье по JCP/PoF — красный флаг, указывающий на потенциальную недоверие к выводам.

Вопрос 4

Перечислите минимальный набор данных и метаданных, который должен сопровождать CFD-статью для обеспечения полной воспроизводимости результатов (reproducibility).

Что должно входить в «цифровой дополнительный материал» (сетки, скрипты, настройки солвера, версии ПО, параметры компиляции)?

Ответ:

Минимальный набор данных и метаданных для воспроизводимости CFD

Цифровой дополнительный материал (обязательно):

1. Сетки

- Файлы сеток в распространённом формате (.vtk, .msh, .cgns) — не только описание, а сами файлы.
- Или скрипты генерации сетки с параметрами (Gmsh, Pointwise, snappyHexMesh).

2. Настройки решателя (solver settings)

- Файлы конфигурации: схема дискретизации, линейный решатель (количество итераций, допуск), подрелаксация, параметры CFL и временного шага.
- Описание граничных условий с точным указанием значений.

3. Физические модели и замыкания

- Модель турбулентности и её коэффициенты (если не стандартные, то явно выписать).
- Свойства среды (вязкость, плотность, теплоёмкость) и их зависимости от T/p (таблицы или формулы).

4. Код решателя и версии ПО

- Название и **точная версия** коммерческого/открытого ПО (например, OpenFOAM v2212, ANSYS Fluent 2024R1).
- Для собственного кода: **исходники и Makefile** (или Docker/Singularity контейнер) + параметры компиляции (оптимизации -O2, MPI-библиотека).

5. Скрипты запуска и обработки

- Скрипт, который собирает сетку → запускает расчёт → постит результаты.
- Параметры параллельного запуска (число ядер, декомпозиция).

6. Данные сравнения (для валидации)

- Экспериментальные данные (если есть) с описанием погрешностей.

Метаданные (текст статьи или README):

- **Описание численного метода** (порядок аппроксимации, схема для конвективных членов, аппроксимация диффузии).
- **Критерий сходимости** (например, невязки до 10^{-6} и мониторинг интегральных величин).
- **Сеточная сходимость** (GCI по Roache).
- **Верификация методом MMS** (если код собственный).

Почему это важно?

Без этих данных статья — «результат, который показал автор на своём компьютере». Воспроизвести его невозможно, и научная ценность стремится к нулю. Ведущие журналы (JCP, PoF, JFM) требуют депозитарий (Zenodo, Figshare) с таким сопроводительным материалом.

Вопрос 5

Что такое «бенчмарк-задача» (benchmark) и почему использование общедоступных тестовых случаев (например, из ERCOFTAC, NASA TMR, CFD Online) является современным стандартом? Назовите три классические бенчмарк-задачи для ламинарных и турбулентных течений.

Ответ:

Что такое бенчмарк-задача (benchmark) в CFD?

Бенчмарк-задача — это стандартный, общепризнанный тестовый случай (часто гибридный физического эксперимента и численного моделирования), который служит «линейкой» для сравнения различных CFD-кодов и методов. Это набор эталонных конфигураций течений, для

которых в научном сообществе существует консенсус относительно корректных результатов (будь то экспериментальные данные или высокоточные численные решения).

Почему использование бенчмарков — это современный стандарт?

Использование бенчмарков из общедоступных баз (ERCOFTAC, NASA TMR, CFD Online) — это индустриальный стандарт качества по трем причинам:

1. **Воспроизводимость и доверие:** Если новый код показывает на классической задаче те же результаты (например, отрывные зоны в квадратной каверне или коэффициент трения в трубе), что и признанные бенчмарки, это объективно доказывает, что метод работает корректно.
2. **Валидация (а не верификация):** Как мы обсуждали ранее, верификация проверяет решение уравнений, а валидация — правильность физической модели. Бенчмарки (в отличие от абстрактных аналитических решений) содержат реальные экспериментальные данные, что позволяет проверить, насколько модель описывает реальный мир.
3. **Объективность:** Использование одного и того же бенчмарка конкурирующими группами ученых позволяет объективно сравнить точность и эффективность разных численных схем (например, LES vs RANS).

Три классические бенчмарк-задачи

Вот три золотых стандарта для ламинарных и турбулентных течений:

1. Течение в квадратной каверне с подвижной крышкой (Lid-Driven Cavity)

- **Тип:** Ламинарное / переходное.
- **Описание:** Простая геометрия (квадрат), где верхняя граница движется с постоянной скоростью, приводя жидкость в движение. Внутри формируется сложная вихревая структура.
- **Зачем:** это *классическая тестовая задача вычислительной гидромеханики*. Несмотря на простую геометрию, течение демонстрирует сложное поведение (первичный, вторичные и третичные вихри в углах). Она идеальна для верификации кодов на несжимаемые уравнения Навье-Стокса.

2. Течение Пуазейля в круглой трубе (Poiseuille Flow)

- **Тип:** Ламинарное (верификация) и Турбулентное (валидация).
- **Описание:** Течение в цилиндрической трубе под действием перепада давления. Для ламинарного режима существует знаменитое параболическое аналитическое решение.
- **Зачем: Верификация:** Расчет ламинарного профиля скорости — это "Hello World" в CFD, позволяющий проверить аппроксимацию вязких членов и граничные условия. **Валидация:** Для турбулентного режима (числа Рейнольдса > 2000 – 4000) бенчмарки содержат экспериментальные профили скорости и законы сопротивления (коэффициент трения).

3. Обтекание круглого цилиндра (Flow past a circular cylinder)

- **Тип:** Ламинарный, переходный (с образованием вихрей фон Кармана) и турбулентный.
- **Описание:** Поперечное обтекание цилиндра.
- **Зачем:** Это "степ-тест" для моделирования отрывных течений. В зависимости от числа Рейнольдса, бенчмарк позволяет проверить способность кода предсказывать точку отрыва пограничного слоя и периодический сброс вихрей (дорожка Кармана). Расчет аэродинамического сопротивления на цилиндре — один из самых популярных валидационных тестов в мире

Вопрос 6

Какие инструменты современной открытой науки позволяют другому исследователю в точности воспроизвести ваш расчет через 5 лет?

Назовите не менее двух: (1) система контейнеризации (Docker/Singularity), (2) система контроля версий для больших файлов (Git LFS), (3) платформы типа Zenodo/Figshare. Для каждого кратко объясните, какую проблему он решает.

Ответ:

Три инструмента открытой науки для воспроизводимости CFD через 5 лет

1. Система контейнеризации (Docker / Singularity)

Какую проблему решает:

«На моём компьютере работало, а у вас — ошибки компиляции» — из-за изменений в ОС, версиях библиотек, компиляторах, MPI.

Как работает:

Упаковывает **всё окружение**: ОС + компилятор + библиотеки + код решателя + настройки. Через 5 лет контейнер запускается командой `docker run` и выдаёт **бит-в-бит тот же результат** (при фиксированной версии контейнеризатора). Singularity особенно популярен в HPC без прав суперпользователя.

2. Система контроля версий для больших файлов (Git LFS)

Какую проблему решает:

Git по умолчанию плохо работает с файлами > 50 МБ — сетки на сотни мегабайт и дампы решений **ломают репозиторий** (нельзя клонировать, медленно). Обычный Git будет хранить каждую изменённую сетку как полную копию.

Как работает:

Git LFS заменяет большой файл **текстовой ссылкой-указателем** в репозитории, а само содержимое хранит на сервере (GitHub LFS, GitLab). При `git clone` скачиваются только нужные версии. Позволяет отслеживать изменения сеток и входных данных, не раздувая репозиторий до терабайтов.

3. Платформы типа Zenodo / Figshare

Какую проблему решает:

Git-репозитории могут исчезнуть (удаление пользователя, закрытие компании), а ссылки на «Dropbox» не вечны. Журналы требуют **постоянный DOI**, который останется доступным на десятилетия.

Как работает:

Zenodo (от CERN) и Figshare присваивают **DOI** вашему архиву (сетки + скрипты + контейнер + результаты). Сервис гарантирует сохранность данных минимум 20+ лет. Интеграция с GitHub: вы загружаете релиз → Zenodo автоматически создаёт DOI и архив. **Без DOI воспроизводимость научной статьи считается необеспеченной** в ведущих журналах (JCP, PoF, JFM).

Резюме для CFD через 5 лет:

Контейнер (решает окружение) + Git LFS (версионировать большие сетки) + Zenodo/Figshare (даёт вечный DOI). Ни один из трёх в отдельности не достаточен.

Вопрос 7

Опишите два современных подхода к использованию машинного обучения в турбулентном моделировании:

- FIML (Field Inversion and Machine Learning)
- PINNs (Physics-Informed Neural Networks)

В чем **научное преимущество** этих методов перед эмпирической подгонкой констант модели турбулентности?

Ответ:

FIML — полевой вывод дефекта модели (например, невязки в уравнении переноса турбулентности) по данным DNS/LES, затем машинное обучение предсказывает этот дефект. PINNs — встраивание уравнений Навье–Стокса и модели турбулентности в функцию потерь нейросети, решение прямой/обратной задачи без больших обучающих выборок. Научное преимущество перед подгонкой констант: подгонка констант меняет модель глобально (один параметр на всё течение). FIML и PINNs позволяют пространственно-локальную, зависящую от параметров потока коррекцию (например, разный поправочный коэффициент в зоне отрыва и присоединённого пограничного слоя), что учитывает немоделируемые физические эффекты там, где они возникают, не портя точность в других областях.

Вопрос 8

Что такое байесовская калибровка параметров модели турбулентности?

Как она отличается от классической «ручной» настройки?

Какое дополнительное знание получает исследователь: только точечную оценку или полное апостериорное распределение? Почему это важно для оценки неопределённостей прогноза?

Ответ:

Байесовская калибровка параметров модели турбулентности

Что это?

Байесовская калибровка — это статистический метод, который использует экспериментальные данные для настройки параметров модели (например, $C_\mu, C_1\epsilon, C_2\epsilon, C_\mu, C_1\epsilon, C_2\epsilon$ в $k\epsilon$ -модели) с получением **распределения вероятностей** параметров, а не одного фиксированного значения.

Формула Байеса:

$$P(\theta|D) \propto P(D|\theta) \cdot P(\theta)$$

где:

- $P(\theta)P(\theta)$ — **априорное распределение** (наши знания до эксперимента),
- $P(D|\theta)P(D|\theta)$ — **функция правдоподобия** (как хорошо модель с параметрами θ предсказывает данные DD),
- $P(\theta|D)P(\theta|D)$ — **апостериорное распределение** (уточнённые знания после эксперимента).

Отличие от классической «ручной» настройки

Аспект	Ручная настройка	Байесовская калибровка
Результат	Одно точечное значение	Полное распределение
Учёт погрешностей	Нет (или эвристически)	Да (явно через ковариацию данных)
Процесс	«Покрутил параметр — посмотрел на результат»	Систематический MCMC или вариационный вывод
Трудоёмкость	Низкая для 1–2 параметров	Высокая (сотни тысяч вычислений модели)

Аспект	Ручная настройка	Байесовская калибровка
Интерпретация	«Значение 0.09 лучше всего»	«С вероятностью 95% параметр в интервале [0.085, 0.095]»

Что получает исследователь?

Не точечную оценку, а **полное апостериорное распределение** $P(\theta|D)P(\theta|D)$.

Почему это важно для оценки неопределённостей прогноза?

1. **Корреляции параметров:** Апостериорное распределение показывает, что $C_\mu C_\mu$ и $C1 \in C1 \in$ не независимы — высокая компенсация. Классическая настройка игнорирует это.
2. **Пропагация неопределённости:** Имея распределение параметров, можно смоделировать прогноз $y=f(\theta)y=f(\theta)$ и получить **доверительный интервал** на выходе, а не одно число. Например: «*Перепад давления: 12.3 ± 0.7 кПа с вероятностью 90%*».
3. **Обнаружение недостатков модели:** Если апостериорное распределение не сходится (остаётся широким) или сильно зависит от выбора тестового случая — это сигнал, что **структура модели неверна** (например, в модели не хватает физики). Точечная оценка это маскирует.

Итог для CFD: Переход от «настроил под эксперимент» к «количественно оценил неопределённость» — это переход от инженерии XIX века к науке XXI века. Журналы уровня JSP уже требуют анализа неопределённостей для сложных турбулентных течений.

Вопрос 9

В чем заключается главная опасность применения «черного ящика» (нейросетевого суррогата) вместо физически обоснованной модели? Как современная наука рекомендует проверять экстраполяционные способности ML-модели за пределами обучающей выборки? Упомяните концепцию **области применимости (domain of applicability)**.

Ответ:

Главная опасность «чёрного ящика» (нейросетевого суррогата)

Ответ: Суррогат экстраполирует **физически некорректно**, но **уверенно** (high confidence wrong prediction). Там, где физическая модель хотя бы качественно угадывает тренд (например, рост сопротивления с числом Рейнольдса), нейросеть даёт **абсурд, но гладкий и правдоподобный на вид** — потому что она не знает законов сохранения и работает как интерполятор в пространстве признаков.

Пример: обучили на $Re=10^3$ – 10^5 , подали $Re=10^7$ — сеть предскажет значение, близкое к границе обучения, а не физический переход к автомодельности. **Это опаснее, чем явная ошибка модели Рейнольдса.**

Как проверять экстраполяцию (современная наука)

Концепция области применимости (Domain of Applicability / Applicability Domain, AD)

Суррогат можно использовать **только** если:

1. Тестовая точка лежит внутри AD обучающей выборки.
2. **Выход за AD должен детектироваться**, а не игнорироваться.

Практические методы проверки:

Метод	Суть
Расстояние до ближайшего соседа (k-NN)	Если новое x дальше порога от всех обучающих образцов — экстраполяция
Методы на основе ансамбля	Разброс предсказаний нескольких моделей (Dropout Monte Carlo, Deep Ensemble) — большой разброс = вне AD
Расстояние Махаланобиса	Учитывает корреляции признаков и плотность распределения
One-Class SVM / Isolation Forest	Обучаются только на нормальных (обучающих) данных, детектируют выбросы

Рекомендация ведущих журналов (JCP, JMLR, NeurIPS):

Любая публикация с нейросетевым суррогатом для физической задачи должна содержать:

1. Визуализацию обучающей выборки в пространстве признаков (PCA / t-SNE / UMAP).
2. Метрики расстояния до обучающей выборки для тестовых точек.
3. Анализ чувствительности предсказания к малым возмущениям входа.

Без этого статья не проходит рецензирование в серьёзных CFD/ML-журналах. Потому что без AD «высокая точность на тесте» — это иллюзия, созданная неслучайным разбиением выборки.

Вопрос 10

В чем суть подхода LES (Large Eddy Simulation) как современного стандарта для турбулентных течений?

Почему прямое численное моделирование (DNS) при высоких числах Рейнольдса становится невозможным, а RANS-модели часто неточны? Назовите **критерий разрешения LES** (по числу ячеек относительно масштаба Колмогорова).

Ответ:

Суть LES как современного стандарта

Large Eddy Simulation (LES) — это компромиссный подход:

- **Крупные вихри** (зависящие от геометрии и несущие основную энергию) — разрешаются явно (3D, нестационарно).
- **Мелкие вихри** (универсальные, ближе к колмогоровскому масштабу, отвечающие за диссипацию) — **моделируются** (подсеточная модель, например, Smagorinsky, WALE, Vreman).

Почему LES — стандарт: Он даёт точность, близкую к DNS, при вычислительных затратах на несколько порядков ниже. Для инженерных чисел Рейнольдса ($Re \sim 10^6$) LES уже реален на кластерах, а DNS — нет.

Почему DNS невозможен при высоких Re ?

Число ячеек DNS:

$NDNS \propto Re^{9/4}$ (на стенке ещё жестче: Re^3 для пристеночных течений) $NDNS \propto Re^{9/4}$ (на стенке ещё жестче: Re^3 для пристеночных течений)

- $Re = 10^3 \rightarrow \sim 10^6$ ячеек (на ноутбуке)
- $Re = 10^6 \rightarrow \sim 10^{13.5} \approx 3 \times 10^{13}$ ячеек (даже на Exascale — нереально)
- $Re = 10^9$ (крыло самолёта, корабль) $\rightarrow$ **астрономическое число**

Доп. факторы: временной шаг $\sim Re^{-1/2}$ (явные схемы) $\rightarrow$ шагов по времени $\sim Re^{1/2}$.

Вывод: DNS остаётся инструментом для фундаментальных задач при низких/средних Re и для верификации моделей.

Почему RANS часто неточен?

RANS осредняет **все масштабы турбулентности**, вводя замыкания типа турбулентной вязкости (Boussinesq).

Проблемы:

- Не описывает анизотропию турбулентности
- Плохо работает при отрывах, обратных течениях, вторичных течениях (например, в квадратной трубе)
- Модели (k- ϵ , SST) имеют калиброванные коэффициенты под узкий класс течений

Пример: RANS часто не предсказывает правильную точку отрыва на диффузоре или крыле при большом угле атаки, тогда как LES даёт совпадение с экспериментом в пределах 5–10%.

Критерий разрешения LES

Число ячеек относительно колмогоровского масштаба η :

$\Delta \eta \approx (\eta \Delta)^{-1}$ где $\eta = (\nu^3 \epsilon)^{1/4}$ $\Delta \eta \approx (\Delta \eta)^{-1}$ где $\eta = (\epsilon \nu^3)^{1/4}$

Для разрешаемой области (инерционный интервал до $\sim 5-10\eta$):

$\Delta \eta \approx 5 \dots 20$ $\eta \Delta \approx 5 \dots 20$

Более строго: **Δ примерно в 5–20 раз больше η** — тогда крупные вихри разрешены, а подсеточные отвечают за остаточную диссипацию.

Пристеночный LES (WMLES): Вблизи стены часто используют пристеночные модели ($Re_\tau \sim 2000$) и растянутую сетку ($\Delta^+ \sim 50-100$ в стеновых единицах), но истинный LES требует $\Delta^+ \lesssim 1$ в пристеночной области — это дорого.

Итог: LES — золотая середина: точнее RANS, дешевле DNS, но требует разумного выбора Δ/η и верификации на тестовых случаях (например, NASA TMR цилиндр или канал).

Вопрос 11

Что такое гибридный подход RANS-LES (DES, DDES, SBES)?

Какое **практическое преимущество** он дает для промышленных задач при высоких Re ?
Каким образом он «обманывает» вычислительную сложность, сохраняя точность в зонах отрыва?

Ответ:

Гибридный подход RANS-LES (DES, DDES, SBES)

Что это?

Гибридные методы (DES — Detached Eddy Simulation, DDES — Delayed DES, SBES — Stress-Blended Eddy Simulation) объединяют:

- **RANS в пристеночных областях** (где вязкие эффекты критичны, а масштабы турбулентности очень малы)
- **LES в отрывных зонах и удалённом следе** (где крупные вихри важны для точности)

Переключение происходит на основе **расстояния до стенки** и локального размера сетки:

$L_{DES} = \min[f_0](L_{RANS}, C_{DES} \cdot \Delta_{grid})$ $L_{DES} = \min(L_{RANS}, C_{DES} \cdot \Delta_{grid})$

Практическое преимущество для промышленных задач при высоких Re

Проблема: Чистый LES при $Re = 10^8$ требует пристеночной сетки с $\Delta^+ \approx 1 \rightarrow$ миллиарды ячеек.

Решение гибрида: RANS у стенки позволяет использовать сетку с $\Delta^+ \approx 100\text{--}1000$ (в стеновых единицах) — на 2–3 порядка меньше ячеек в пристеночном слое.

Итог:

- Сложность **чистого LES** при высоких Re $\rightarrow$ недоступен для инженера.
- Сложность **RANS-LES** $\rightarrow$ часы/дни на кластере, а не месяцы/годы.
- Точность в зонах отрыва и рециркуляции **существенно выше RANS**, часто приближаясь к LES.

Как «обманывает» вычислительную сложность?

Физическая идея:

Вблизи стенки масштабы турбулентности **микроскопические** (Колмогоровский масштаб $\sim$ микрометры для реальных тел). Чтобы разрешить их явно (LES), нужна нереальная сетка.

Но в пристеночной зоне:

- Крупные энергонесущие вихри подавлены
- Течение почти универсально (логарифмический закон) $\rightarrow$ **RANS описывает его хорошо**

В отрывной области:

- Крупные вихри имеют размеры порядка толщины сдвигового слоя $\rightarrow$ LES их разрешает с сеткой умеренной плотности

Численный «обман»:

Гибридный метод **вручную занижает турбулентную вязкость в зонах, переключаемых на LES**, позволяя возникать и разрешаться трёхмерной нестационарной вихревой структуре. При этом RANS у стенки не требует разрешения колмогоровских масштабов и поэтому **на 2–4 порядка дешевле** пристеночного LES.

Ключевая опасность гибридов

Log-Layer Mismatch (LLM): В зоне перехода RANS $\rightarrow$ LES (обычно на $y^+ \sim 100\text{--}1000$) может возникать нефизичный провал или скачок в турбулентной вязкости. DDES и SBES разработаны именно для устранения этой проблемы (DDES — за счёт задержки переключения, SBES — за счёт явного блендинга напряжений Рейнольдса).

Вопрос 12

Как современное CFD-исследование обрабатывает хаотическую природу турбулентности? Что такое ансамблевое моделирование (ensemble averaging) и как с помощью него оценить статистическую достоверность средних величин? Упомяните разницу между «сходимостью по сетке» и «сходимостью по ансамблю».

Ответ:

Как CFD обрабатывает хаотическую природу турбулентности?

Турбулентность — детерминированно-хаотическая система: при одинаковых граничных условиях **мгновенные поля различаются** (чувствительность к начальным условиям). CFD не пытается предсказать точную мгновенную реализацию, а вычисляет **статистически устойчивые осреднённые величины**.

Основные подходы:

- **RANS** — осреднение по ансамблю (моделирует все масштабы)
- **LES** — осреднение крупных вихрей, мелкие моделируются
- **DNS** — разрешает всё до Колмогорова, но тоже требует ансамбля для статистики

Ансамблевое моделирование (ensemble averaging)

Суть: Запускается N независимых расчётов (с разными начальными условиями, малым случайным возбуждением или различными реализациями подсеточных флуктуаций). Затем вычисляется:

$$\langle \phi \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \phi_i, \sigma(\phi) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\phi_i - \langle \phi \rangle)^2} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\sum_{i=1}^N (\phi_i - \langle \phi \rangle)^2} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sigma(\phi)$$

где $\sigma(\phi)$ — стандартное отклонение между реализациями.

Оценка достоверности: Доверительный интервал для среднего $\langle \phi \rangle \pm t \cdot \sigma(\phi) / \sqrt{N}$ (t-критерий Стьюдента).

Пример: Если $\sigma(\phi) = 0.1U$ при $N = 100$, то погрешность среднего $\approx 0.01U$ — 1% от скорости. Увеличение N снижает статистическую ошибку как $1/\sqrt{N}$.

Сходимость по сетке vs сходимость по ансамблю

Тип сходимости	Что проверяет	Как измеряют	Когда достигается
Сеточная	Дискретизационную ошибку	GCI (Roache), порядок на MMS	При $\Delta \rightarrow 0$ (фиксированный ансамбль)
Ансамблевая	Статистическую ошибку осреднения	Полуширина доверительного интервала $\sim 1/\sqrt{N}$	При $N \rightarrow \infty$ (фиксированная сетка)

Главное различие:

- Сетка не снижает хаотический разброс между реализациями
- Увеличение N не уменьшает ошибку дискретизации

Правильная процедура:

1. Выбрать сетку из GCI-анализа
2. Для этой сетки подобрать N (обычно 20–200) так, чтобы статистическая погрешность была мала относительно физического эффекта

Критический пример:

При $Re = 10000$ в отрывном течении разброс мгновенных полей может быть $\pm 30\%$ от среднего. Если взять $N = 1$ (один расчёт LES), вы получите **результат невоспроизводимый** — другой исследователь на другом кластере найдёт другую мгновенную реализацию. Ансамбль из $N = 50$ даёт среднее $\pm 5\%$ — уже воспроизводимо.

Итог: Без ансамблевого подхода утверждение «результат получен методом LES» в отсутствие статистической оценки **не имеет научной ценности** — это скорее визуализация частного realisation. Современные журналы требуют указания N и доверительных интервалов.

Вопрос 13

Назовите три источника неопределенностей в CFD-расчете.

В чем разница между:

- алеаторной неопределенностью (входные параметры, граничные условия);
- эпистемической неопределенностью (модель турбулентности, схема);
- численной неопределенностью (сетка, шаг по времени)?

Почему современное научное исследование должно сообщать не только «результат», но и его доверительный интервал?

Ответ:

Три источника неопределённостей в CFD

1. **Входные параметры / граничные условия** (алеаторная)
2. **Модель турбулентности / схема** (эпистемическая)
3. **Сетка / шаг по времени** (численная)

Разница между типами неопределённостей

Тип	Определение	Пример в CFD	Можно ли уменьшить
Алеаторная (aleatory)	Внутренняя случайность процесса, неопределённость «природы»	Пульсации скорости на входе, разброс состава смеси, хаотичная турбулентность	✗ (но можно оценить через ансамбль)
Эпистемическая (epistemic)	Недостаток знаний о физике, ошибки модели	Выбор модели турбулентности (k-ε vs SST vs LES), допущения (несжимаемость)	✓ (лучшая модель, больше данных)
Численная (numerical)	Дискретизация, сходимость, округление	Размер сетки (GCI), шаг по времени (CFL), допуск линейного решателя	✓ (уточнение сетки/шага)

Ключевое: Алеаторная не уменьшается при уточнении модели — остаётся даже в DNS. Эпистемическая — уменьшается с улучшением физических знаний.

Почему нужно сообщать доверительный интервал?

Проблема: Результат «перепад давления = 12.3 кПа» без интервала **научно бесполезен**, потому что:

1. Следующий исследователь с другой сеткой / моделью получит 11.5 или 13.1 — и непонятно, кто прав.
2. Инженер не знает, брать ли запас 10% или 50%.
3. Рецензент не может оценить, значимо ли отличие от эксперимента.

Доверительный интервал (95% CI): «12.3 ± 0.7 кПа» говорит:

- Алеаторная часть (ансамбль LES) даёт ±0.3
- Эпистемическая (две модели RANS) даёт ±0.5
- Численная (GCI) даёт ±0.2

Современный стандарт (JCP, PoF, JFM):

Статья без количественной оценки всех трёх неопределённостей считается **неполной**. Рецензент требует: «Please quantify numerical uncertainty (grid convergence) and provide confidence intervals for key quantities of interest».

Вопрос 14

Что такое анализ чувствительности (Sobol индексы) и как он применяется в CFD?

Какое практическое преимущество он дает: позволяет ранжировать входные параметры по влиянию на выходную величину (например, $C_{\mu}C_{\mu}$) и направить усилия на уточнение наиболее важных.

Ответ:

Анализ чувствительности — метод, определяющий, как вариации входных параметров влияют на выходную величину (например, коэффициент сопротивления $C_{\mu}C_{\mu}$, перепад давления, температуру в зоне реагирования).

Индексы Соболя (Sobol indices) — это глобальный метод дисперсионного анализа, основанный на разложении дисперсии выхода $Y=f(X)Y=f(X)$:

$$\text{Var}(Y)=\sum_i V_i + \sum_{i < j} V_{ij} + \dots + V_{12\dots d} \quad \text{Var}(Y)=\sum_i V_i + \sum_{i < j} V_{ij} + \dots + V_{12\dots d}$$

где:

- **Главный индекс** $S_i = V_i / \text{Var}(Y)$ $S_i = V_i / \text{Var}(Y)$ — вклад отдельного параметра $X_i X_i$ (без взаимодействий)
- **Общий индекс** $ST_i = S_i + \sum_{j \neq i} V_{ij}$ = главный + все взаимодействия с $X_i X_i$

Как применяется в CFD?

1. **Выбрать варьируемые параметры:** турбулентные константы ($C_{\mu}, C_{1\epsilon}, C_{2\epsilon}$), вязкость, граничные условия (входная скорость, угол атаки), шероховатость стенки.
2. **Определить диапазоны** (физически обоснованные $\pm 10\text{--}20\%$ от калиброванных значений).
3. **Построить surrogate model** (полиномиальный хаос, гауссов процесс) — так как прямые CFD-расчёты дороги (сотни прогонов методом Монте-Карло).
4. **Вычислить индексы Соболя** по разложению PCE (Polynomial Chaos Expansion) или методом Монте-Карло на суррогате.

Практическое преимущество

Ранжирование параметров по влиянию на $C_{\mu}C_{\mu}$:

Результат (пример):

- $C_{\mu}C_{\mu} \rightarrow ST_i = 0.71$ (71% вклада)
- Шероховатость $\rightarrow ST_i = 0.18$
- $C_{1\epsilon}C_{1\epsilon} \rightarrow ST_i = 0.06$
- $C_{2\epsilon}C_{2\epsilon} \rightarrow ST_i = 0.03$
- Вязкость $\rightarrow ST_i = 0.01$ (незначима)

Вывод для инженера:

- Уточнять (калибровать) нужно $C_{\mu}C_{\mu}$ — это даст наибольшее снижение неопределённости.
- Вязкость можно зафиксировать как константу без потери точности.
- Направление усилий на 20% параметров, дающих 80% дисперсии (**принцип Парето**).

Почему это важно для верификации/валидации?

Без анализа чувствительности вы можете:

- Долго калибровать $C_{2\epsilon}C_{2\epsilon}$, который почти не влияет на выход — трата ресурсов
- Получить хорошее совпадение с экспериментом за счёт компенсации ошибок (ошибочно высокая $C_{\mu}C_{\mu}$ + заниженная шероховатость) — но модель ошибочна физически

Современный стандарт:

Любая работа по байесовской калибровке моделей турбулентности в JCP/POF **обязательно** включает анализ чувствительности (индексы Соболя или метод Морриса) перед калибровкой — иначе непонятно, какие параметры вообще можно идентифицировать по данным.

Вопрос 15

Опишите метод неопределенности «полиномиальный хаос» (Polynomial Chaos Expansion). Для каких задач он эффективнее простого Монте-Карло? Укажите на проблему «проклятия размерности» и способы ее смягчения (редкие сетки, адаптивный выбор базиса).

Ответ:

Метод полиномиального хаоса (Polynomial Chaos Expansion, PCE)

Суть метода

PCE — это спектральный метод представления случайной величины $Y=f(X)$ (где X — случайные входные параметры) в виде **разложения по ортогональным полиномам**:

$$Y = \sum_{\alpha \in N} a_{\alpha} \Psi_{\alpha}(\xi) \quad Y = \sum_{\alpha \in N} a_{\alpha} \Psi_{\alpha}(\xi)$$

где:

- ξ — вектор **стандартных независимых случайных величин** (нормальные, равномерные и т.д.),
- Ψ_{α} — многомерные ортогональные полиномы (например, Эрмита для нормальных, Лежандра — для равномерных),
- a_{α} — детерминированные коэффициенты разложения.

После нахождения коэффициентов: среднее, дисперсия, индексы Соболя и даже плотность распределения Y вычисляются **аналитически** через a_{α} — без дополнительных прогонов модели.

Когда PCE эффективнее простого Монте-Карло?

Критерий	Монте-Карло	PCE
Сходимость	$1/N$ (медленно)	Экспоненциальная (для гладких f)
Требуемое число прогонов CFD	10 ⁴ –10 ⁶ (прямой расчёт)	10 ² –10 ³ (на вычислительных узлах)
Вычисление индексов Соболя	Доп. прогоны (дорого)	Бесплатно из коэффициентов
Эффективен при	Большой размерности ($d > 20$), негладких функциях	Малой/средней размерности ($d < 15$), гладкий отклик

Вывод: если у вас 5–10 неопределённых параметров и гладкий отклик (например, аэродинамический коэффициент от угла атаки и числа Маха), PCE даст **в 1000 раз точнее при тех же затратах**, чем Монте-Карло.

Проблема «проклятия размерности»

Полный тензорный базис полиномов:

Число членов разложения $(d+p)!/d!p!$, где d — размерность входов, p — степень полинома.

Пример:

- $d=5, p=5 \rightarrow \sim 252$ члена
- $d=20, p=5 \rightarrow \sim 53130$ членов $\rightarrow$ требует столько же прогонов CFD — **неприемлемо**

Способы смягчения проклятия размерности

1. Редкие сетки (Sparse grids)

Используют только узлы, находящиеся на «главных диагоналях» тензорного произведения (схемы Смоляка).

Эффект: число прогонов растёт полиномиально, а не экспоненциально. Для $d=20, p=5 \rightarrow \sim 10^4$ узлов вместо 10^{19} .

2. Адаптивный выбор базиса (Adaptive PCE)

Сначала вычисляют главные эффекты (Sobol индексы), затем оставляют только те взаимодействия параметров, которые дают ненулевой вклад.

Часто 90% дисперсии определяется 2–3 параметрами и их парными взаимодействиями $\rightarrow$ базис катастрофически сокращается.

3. Методы сжатия (Low-rank PCE)

Представляют коэффициенты как произведение одномерных факторов (разложение в тензорный поезд, Tensor Train).

4. Использование суррогата на основе PCE внутри активного обучения

CFD расчёт на грубой сетке $\rightarrow$ PCE $\rightarrow$ добавление узлов в зонах большой неопределённости.

Итог для инженера CFD

PCE — это экспоненциально сходящийся метод неопределённостей для 5–10 параметров. При $d > 15$ лучше использовать метод Монте-Карло на суррогате (например, Gaussian Process) или редкие сетки. Современные работы в *J. Comput. Phys.* и *J. Fluid Mech.* используют PCE как стандарт для анализа чувствительности и байесовской калибровки моделей турбулентности.

Вопрос 16

Каковы критерии публикации в журналах первого квартиля (Q1) по вычислительной гидродинамике (например, JCP, Computers & Fluids)? Назовите три обязательных элемента, которые должны быть в разделе «Методы», чтобы статья прошла рецензирование.

Ответ:

Публикация в журналах первого квартиля (Q1) по вычислительной гидродинамике требует не просто новых результатов, а их безупречной с научной точки зрения доказательной базы. Основные критерии можно свести к трем обязательным элементам раздела «Методы», без которых статья не пройдет рецензирование.

Ключевые критерии публикации в Q1

Прежде чем перейти к деталям, важно отметить главные требования, предъявляемые ведущими журналами:

1. **Оригинальность и новизна метода:** Работа не должна ограничиваться тривиальным применением существующих моделей. Требуется либо существенное развитие численного метода, либо его применение для решения новой, нетривиальной физической задачи.
2. **Сравнение с альтернативами:** Если предлагаемый метод решает проблему, уже освещенную в литературе, необходимо детальное количественное сравнение с существующими подходами, демонстрирующее преимущества (например, точность, скорость).
3. **Воспроизводимость (Reproducibility):** Это краеугольный камень современной науки. Журналы ожидают, что вы предоставите достаточный объем данных и/или программного кода, чтобы другой исследователь мог воспроизвести ваши результаты. Это ключевое требование.
4. **Полнота анализа:** Рецензенты Q1 немедленно отклонят работу, если в ней не будет проведена полная процедура верификации и валидации (V&V).

Три обязательных элемента в разделе «Методы»

На основании анализа руководств для авторов и редакционной политики ведущих журналов (JCP, Computers & Fluids, IJCFD), можно выделить три критически важных раздела, которые должны быть в вашей статье.

1. Детальное описание численного метода с указанием порядка точности

Просто указать, что вы использовали метод конечных объемов, недостаточно. Вам необходимо:

- **Четко сформулировать аппроксимацию:** Как именно аппроксимируются конвективные и диффузионные члены? Например: «Для конвективных членов использована схема QUICK (третий порядок на равномерной сетке), для диффузионных — центрально-разностная схема (второй порядок)».
- **Указать формальный порядок точности:** Метод должен быть как минимум второго порядка точности по пространству для гладких решений. Если вы используете схемы первого порядка (включая гибридные), необходимо строго обосновать, почему их численная диффузия не искажает физику процесса.
- **Описать процедуру решения:** Как решается система линейных алгебраических уравнений (SLAU)? Каковы критерии остановки итерационного процесса?

2. Верификация (Verification): проверка реализации метода

Этот раздел доказывает, что **вы правильно решили уравнения**. Вы должны показать, что ваша программная реализация свободна от ошибок и дает решение, сходящееся к точному с заявленным порядком. Основные инструменты:

- **Сеточная сходимость (Grid Convergence):** Вы обязаны представить расчеты на нескольких последовательно сгущающихся сетках. На основе этих расчетов необходимо доказать, что полученные результаты (например, коэффициент лобового сопротивления) **не зависят от сетки**. Обычно для этого используется метод GCI.
- **Итерационная сходимость:** Показать, что невязки решателя снижены до приемлемого уровня и результаты не меняются при дальнейших итерациях.
- **Сходимость по времени:** Для нестационарных задач необходимо показать, что решение сходится при уменьшении шага по времени.
- **MMS (Method of Manufactured Solutions):** Для новых или сложных кодов настоятельно рекомендуется использовать метод производства точных решений, чтобы подтвердить формальный порядок точности вашей схемы.

3. Валидация (Validation): проверка физической модели

Этот раздел доказывает, что **вы решаете правильные уравнения**. Ваша численная модель должна адекватно описывать реальный физический процесс. Это достигается через сравнение с эталонными данными. Валидация должна быть **количественной**, а не просто визуальным совпадением картинок.

- **Сравнение с экспериментом:** Идеальный вариант — сравнение с высококачественными экспериментальными данными из литературы или вашей лаборатории.
- **Сравнение с бенчмарками:** Сравнение с опубликованными высокоточными численными решениями (бенчмарками) для стандартных конфигураций (например, течение в каверне, обтекание цилиндра). *Важное примечание: Computers & Fluids не принимает простые параметрические исследования без такой валидации.*
- **Анализ применимости модели:** Недостаточно показать график совпадения. Нужно обсудить, *почему* ваша модель (RANS, LES, гибридный) хорошо работает именно для этого класса течений, и где возможны её ограничения.

Резюме

Если кратко, то рецензент журнала Q1 ищет в разделе «Методы» доказательства на три вопроса:

1. **Что вы сделали?** (детали метода и порядок аппроксимации).

2. **Правильно ли вы это сделали?** (верификация: сеточная, итерационная, временная сходимость).

3. **То ли вы посчитали?** (валидация: сравнение с экспериментом или бенчмарком).

Наличие этих трех элементов превращает вашу работу из отчета о вычислениях в полноценное научное исследование.

Надеюсь, эта структура поможет вам при подготовке статьи. Если потребуется уточнить детали по какому-либо из пунктов, я готов помочь.

Вопрос 17

Что такое «Living Review» в CFD?

Назовите известный пример (например, «Living Review of Industrial CFD» или обзор NASA по турбулентным моделям). В чем преимущество живого обзора перед традиционным?

Ответ:

Концепция "Living Review" (или "живого обзора") — это современный подход к публикации научных обзоров, который пришел на смену традиционным статичным статьям. Вместо того чтобы быть разовой публикацией, которая быстро устаревает, Living Review представляет собой онлайн-ресурс, который авторы регулярно обновляют, чтобы отражать последние достижения в быстро развивающейся области, такой как вычислительная гидродинамика (CFD).

Что такое "Living Review" в CFD?

"Living Review" — это не просто статья, а динамичный, находящийся в постоянном развитии документ. Его ключевая особенность заключается в том, что после первоначальной публикации он не остается неизменным. Авторы периодически вносят в него правки, добавляют новые разделы, обновляют ссылки на свежие исследования и пересматривают выводы с учетом новейших данных. Это делает его идеальным инструментом для обобщения знаний в областях, где научно-технический прогресс происходит очень быстро.

Известный пример

В CFD существует пионерский проект, который точно соответствует этому описанию: **"Living Review of Industrial CFD"**. Данный обзор, инициированный Европейским сообществом по вычислительным методам в прикладных науках и инженерии (ECCOMAS), был специально задуман как постоянно обновляющийся ресурс. Его цель — предоставлять актуальную информацию о применении методов CFD в промышленности, охватывая такие темы, как моделирование турбулентности, многофазные течения, оптимизация и другие ключевые аспекты.

Преимущества "живого обзора" перед традиционным

Преимущества "живого обзора" напрямую вытекают из его динамичной природы. Он решает фундаментальную проблему традиционных обзорных статей, которые:

- **Быстро устаревают:** В то время как на подготовку и рецензирование традиционного обзора уходят годы, в области CFD постоянно появляются новые модели, методы и вычислительные подходы.
- **Становятся историческими документами:** Традиционный обзор фиксирует состояние знаний на определенный момент в прошлом.

Основные преимущества Living Review:

1. **Актуальность (Up-to-dateness):** Это главное и самое очевидное преимущество. Пользователь Living Review всегда имеет доступ к самой свежей информации, поскольку обзор обновляется по мере появления значимых результатов. Исследователь избавляется от необходимости самостоятельно просматривать сотни новых статей, чтобы понять, не устарел ли какой-либо вывод.

2. **Долгосрочная ценность (Long-term Value):** В отличие от традиционной статьи, которая "живет" несколько лет, а затем превращается в архивный документ, Living Review остается ценным ресурсом на протяжении десятилетий. Он эволюционирует вместе с наукой, а не остается ее "слепком".
3. **Адаптивность (Adaptability):** Living Review может быстро реагировать на появление принципиально новых направлений исследований. Если в CFD возникает новая "горячая" тема (например, применение физически информированных нейронных сетей — PINNs), живой обзор может включить ее в свою структуру уже через несколько месяцев, а не лет.

В итоге, для ученого, работающего в CFD, "Living Review" — это не просто статья для чтения, а "живой" инструмент для работы, который экономит огромное количество времени и всегда держит его в курсе последних мировых достижений в его области.

Вопрос 18

Как следует оформлять подписи к рисункам в современной CFD-публикации? Приведите пример хорошей подписи, которая включает: (а) что изображено, (б) условия расчета (Re, сетка, модель), (в) количественный вывод. Почему недопустим стиль «Рис. 3. Поле скорости» без контекста?

Ответ:

Оформление подписей к рисункам в современной CFD-публикации

Требования к хорошей подписи

Подпись к рисунку должна быть **самодостаточной** (self-contained): читатель должен понять суть рисунка **без обращения к основному тексту**. Это критически важно для быстрого сквозного чтения статьи и для тех, кто просматривает только PDF/препринт.

Три обязательных элемента:

1. **Что изображено** (физическая величина, поле/профиль/изолиния)
2. **Условия расчёта** (Re, сетка, модель турбулентности, граничные условия — ключевые параметры)
3. **Количественный вывод** (что показывает рисунок: максимум, минимум, сравнение с экспериментом, погрешность)

Пример хорошей подписи

Рис. 5: Профиль осреднённой продольной скорости $\langle u \rangle / U_\infty$ в следе за цилиндром при $x/D=10$. **Расчёт:** LES с подсеточной моделью Времана, сетка 12×106 ячеек ($y^+ < 1$), $Re_D=3900$ (на основе диаметра и набегающего потока). **Сравнение с экспериментом** Lourenco & Shih (1993): согласие в пределах $\pm 4\%$ для $y/D < 1.5$. Максимальный дефицит скорости $\langle u \rangle / U_\infty = 0.62$ достигается при $y/D = 0.4$.

Разбор:

- (а) что — «Профиль продольной скорости»
- (б) условия — $Re=3900$, LES с сеткой 12M, модель Времана, положение $x/D=10$
- (в) вывод — согласие $\pm 4\%$, значение максимума 0.62

Пример плохой подписи (недопустимый стиль)

Рис. 3. Поле скорости.

Почему недопустимо:

1. **Невозможно оценить релевантность** — это ламинарное или турбулентное течение? При каком Re? Для какой геометрии?
2. **Нельзя воспроизвести расчёт** — нет данных о сетке, модели, граничных условиях.
3. **Нет научной ценности** — рисунок не даёт количественной информации, просто «картинка».

4. **Рецензент отклонит** — журналы Q1 (JCP, PoF, Computers & Fluids) прямо указывают в инструкциях: подписи должны быть информативными и самодостаточными.

Реальный пример отклонения: Рецензент пишет: *"Figure 3 caption is insufficient. Please specify the Reynolds number, grid resolution, and what exactly the color scale represents (e.g., vorticity magnitude or velocity magnitude)."*

Дополнительные рекомендации для CFD

- **Для контурных полей:** обязательно указывать **шкалу** (colorbar legend) в подписи или на самом рисунке, а также единицы измерения (например, $\omega zD/U_\infty$).
- **Для графиков сравнения:** указывать **погрешность эксперимента** (если есть) и **доверительный интервал расчёта** (для LES/DNS с ансамблем).
- **Для верификации (GCI):** подпись может быть короче, если таблица сеточной сходимости дана отдельно, но ключевые параметры сеток (число ячеек, y^+) должны быть указаны.

Формула хорошей подписи:

«Что показано» + «При каких условиях (Re, сетка, модель)» + «Что это означает количественно (значение, погрешность, сравнение)». Без одного из трёх элементов подпись считается неполной.

Вопрос 19

Что такое «цифровой двойник» (Digital Twin) в гидродинамике?

Чем он отличается от обычной CFD-модели? Какие современные технологии (датчики реального времени, ассимиляция данных, редуцированные модели) необходимы для его реализации?

Ответ:

Что такое «цифровой двойник» (Digital Twin) в гидродинамике?

Цифровой двойник — это динамическая, постоянно обновляемая виртуальная копия физической системы (трубопровода, насоса, реактора, корабля), которая **в реальном времени** получает данные с датчиков и использует их для коррекции своего состояния и прогнозирования будущего поведения.

В гидродинамике цифровой двойник моделирует течение жидкости, давление, температуру, концентрации примесей, вибрации и т.д., причём **модель «живёт» параллельно с физическим объектом** и постоянно подстраивается под него.

Отличие от обычной CFD-модели

Характеристика	Обычная CFD-модель	Цифровой двойник
Режим работы	Офлайн (один расчёт на сутки/часы)	Онлайн (цикл обновления секунды–минуты)
Входные данные	Фиксированные ГУ	Датчики реального времени (давление, расход, температура)
Коррекция	Нет (результат — как получилось)	Да (ассимиляция данных — подстройка под измерения)

Характеристика	Обычная CFD-модель	Цифровой двойник
Скорость	Медленная (подробная сетка, часы)	Быстрая (ROM / reduced model, секунды)
Назначение	Анализ, проектирование	Управление, прогноз, предупреждение отказов
Пример	Расчёт перепада давления на трубе	Система, которая предсказывает пробку за 10 минут до её образования

Ключевое различие: CFD-модель отвечает на вопрос «что будет, если...», а цифровой двойник — на «что происходит сейчас и что будет через 5 минут, с учётом реальных датчиков».

Необходимые технологии для реализации

1. Датчики реального времени (IoT)

- Измеряют давление, расход, температуру, вибрацию, концентрацию фаз (например, долю газа в нефти).
- Передают данные в систему с частотой от 0.1 до 100 Гц.
- **Пример для нефтепровода:** ультразвуковые расходомеры, ёмкостные датчики газосодержания, вибродатчики на насосах.

2. Ассимиляция данных (Data Assimilation)

- Метод, который **корректирует состояние модели** так, чтобы оно наилучшим образом соответствовало показаниям датчиков.
- **Алгоритмы:** ансамблевый фильтр Калмана (EnKF), 4D-Var, байесовское обновление.
- **Что делает:** если датчик давления показывает 5.2 бар, а модель — 4.8 бар, ассимиляция подкручивает неизвестные параметры (шероховатость стенки, вязкость) и/или начальные условия, чтобы рассогласование минимизировать.

3. Редуцированные модели (ROM — Reduced Order Models)

- Быстрые суррогаты полной CFD-модели, которые дают ответ **за миллисекунды–секунды**, а не часы.
- **Методы:** POD (Proper Orthogonal Decomposition) + интерполяция, нейросетевые суррогаты, линейные модели с понижением порядка.
- **Пример:** вместо 3D LES со 100М ячеек ROM на 20 модах даёт поле давления за 0.1 секунды с погрешностью <5%.

4. Цифровая инфраструктура

- Промышленный Edge-вычислитель (или облако с низкой задержкой).
- Поточковая обработка данных (Kafka, MQTT).
- API для управления (человек или автоматика получает прогнозы и команды).

Пример для нефтегаза (пробковый режим)

Система: Нефтепровод 500 м, датчики давления и газосодержания через каждые 50 м.

Цифровой двойник:

1. Принимает данные с датчиков каждые 0.5 с.

2. Ассимилирует их в ROM-модель двухфазного течения (обученную на CFD-расчётах пробок).
3. Прогнозирует параметры следующей пробки: длину, скорость, перепад давления через 20 секунд.
4. Если прогнозируемый перепад > порога — выдаёт предупреждение оператору или автоматически снижает расход.

Без двойника: оператор видит давление с задержкой 5–10 секунд и не может предсказать пробку заранее.

Итог

Цифровой двойник — это **CFD + датчики + ассимиляция + ROM**. Он превращает расчёты из инструмента проектирования в **инструмент реального управления**. Главное ограничение сегодня — достоверность ROM на новых режимах (проблема экстраполяции), поэтому современные двойники работают в ограниченном диапазоне и требуют калибровки.

Вопрос 20

Как современное CFD-исследование использует высокопроизводительные вычисления (HPC) и распараллеливание?

Объясните концепции:

- MPI (межузловой обмен);
- OpenMP (внутри узла, общая память);
- GPU/ускорители (CUDA, OpenCL).

Какая из этих технологий сейчас считается наиболее перспективной для CFD (и почему)?

Ответ:

Современные высокопроизводительные вычисления (HPC) в гидродинамике основаны на комбинации нескольких технологий параллелизации для максимального использования ресурсов.

MPI (Message Passing Interface) – междузловый обмен

Принцип работы: MPI используется для обмена данными между вычислительными узлами (серверами) в кластере, которые имеют собственную память и не могут напрямую обращаться к данным друг друга. Расчетная область разбивается на множество подобластей, каждая из которых обрабатывается отдельным MPI-процессом. Граничные данные между подобластями передаются через сеть по протоколу MPI. Это основа распределенной памяти (distributed memory).

Зачем в CFD: позволяет запускать расчет на тысячах узлов, что необходимо для задач с сетками в миллиарды ячеек, таких как расчет обтекания самолета или моделирование климата. Без MPI такие задачи нерешаемы.

OpenMP (Open Multi-Processing) – внутри узла, общая память

Принцип работы: OpenMP работает внутри одного узла (сервера), где все ядра процессора (CPU) имеют доступ к общей оперативной памяти. Программист с помощью специальных директив (например, `#pragma omp parallel for`) указывает, какие циклы и участки кода можно выполнять параллельно на нескольких ядрах. Это модель общей памяти (shared memory).

Зачем в CFD: Используется для ускорения операций внутри одного узла, идеален для общих циклов по ячейкам сетки. Часто комбинируется с MPI: MPI обменивается данными между узлами, а OpenMP распараллеливает вычисления на всех ядрах внутри каждого узла.

GPU/ускорители (CUDA, OpenCL) – массивный параллелизм

Принцип работы: GPU имеют тысячи ядер, оптимизированных для выполнения простых, но однотипных операций с большим объемом данных. Программирование осуществляется через специализированные технологии:

- **CUDA** – от NVIDIA, для их GPU, очень производительна, но привязана к одному вендору .
- **OpenCL** – открытый стандарт, позволяет запускать код на CPU, GPU от AMD, Intel, NVIDIA и даже на FPGA. Обеспечивает переносимость (portability) между разными устройствами .
- **OpenMP offloading** – современный подход, использующий уже знакомые OpenMP-директивы для переноса вычислений на GPU, что упрощает разработку, сохраняя производительность .

Зачем в CFD: обеспечивают **огромное ускорение** по сравнению с CPU, достигая сотен и тысяч раз на некоторых операциях. Необходимы для современных задач.

Какая технология наиболее перспективна?

Короткий ответ: Гибридный подход (MPI + OpenMP Offloading/OpenCL) с упором на GPU.

Почему?

1. **Экзафлопсная производительность:** Самые мощные суперкомпьютеры в мире, такие как Frontier (США), достигают своей производительности именно за счет GPU. Около 99% их мощности обеспечивают ускорители, и ключевой стратегией является выполнение практически всех вычислений на GPU .
2. **Соотношение цена/производительность:** GPU обеспечивают значительно более высокую производительность на ватт и на вложенный рубль по сравнению с CPU-кластерами.
3. **Инструменты для разработки:** Программные средства (OpenMP offloading, OpenCL, CUDA) быстро развиваются, что делает написание эффективного кода для гетерогенных систем все более доступным.

Однако на практике это не выбор одной технологии. **Наиболее перспективным и стандартным для крупных задач является комбинированный подход:**

- **MPI** координирует работу между узлами и GPU на разных серверах.
- **GPU (через OpenMP offloading, OpenCL или CUDA)** выполняет основные ресурсоемкие вычисления внутри каждого узла .
- CPU при этом либо остается бездействующим (что дает выигрыш в производительности за счет отсутствия накладных расходов на передачу данных), либо выполняет вспомогательные задачи .

Таким образом, наиболее современным и перспективным считается использование MPI для масштабирования на тысячи узлов в связке с выполнением основных вычислений на GPU.

Вопрос 21

Опишите современный подход к многофизическому моделированию (СНТ — сопряженный теплообмен, FSI — взаимодействие жидкости и деформируемого твердого тела). Какие два способа связи (weak coupling vs strong coupling) существуют? Какое практическое преимущество дает сильная связь (strong coupling) и когда она необходима?

Ответ:

Современный подход к многофизическому моделированию (СНТ, FSI)

Многофизическое моделирование — это одновременный расчёт двух или более взаимодействующих физических процессов. В гидродинамике классические примеры:

- **СНТ (Conjugate Heat Transfer)** — сопряжённый теплообмен между жидкостью и твёрдым телом (например, охлаждение лопатки турбины).
- **FSI (Fluid-Structure Interaction)** — взаимодействие потока жидкости/газа с деформируемым твёрдым телом (например, флаттер крыла, биение артерии).

Современный подход требует **обмена данными на границе раздела сред** (температура/тепловой поток для СНТ, перемещение/сила для FSI) с согласованием по

времени и, для FSI, по положению границы (подвижная сетка или методы погружённых границ).

Два способа связи: слабая (weak) vs сильная (strong) связь

Характеристика	Weak coupling (loose, explicit)	Strong coupling (tight, implicit)
Последовательность	CFD → CSM → CFD → CSM (каждый решатель один раз за временной шаг)	Итерации внутри временного шага: CFD ↔ CSM до сходимости
Передача данных	Один обмен за шаг (эксплицитно)	Многочисленные обмены до достижения баланса
Сходимость	Нет гарантии для жёстких задач	Моноотонная (если подрелаксация и нормировка)
Вычислительные затраты	Малые (один вызов каждого решателя)	Большие (3–10 итераций на шаг)
Устойчивость	Проблемы при высоких плотностях, тонких стенках, малой массе конструкции	Стабилен для всех физически допустимых параметров
Требования к коду	Решатели могут быть независимыми, обмен через файлы/сокеты	Требует тесной интеграции (часто один решатель или общая инфраструктура)

Пример слабой связи:

Нагрев твёрдого тела жидкостью с низкой скоростью (медленный процесс). Передаём тепловой поток → считаем температуру в твёрдом теле → обновляем температуру стенки для CFD → следующий шаг по времени.

Пример сильной связи:

Флаттер крыла в сверхзвуковом потоке — давление мгновенно меняет форму крыла, а деформация мгновенно меняет давление. Без итераций внутри шага возникает **численная неустойчивость** (решение «взрывается»).

Практическое преимущество сильной связи (strong coupling)

Когда слабая связь ломается:

- **FSI с лёгким/гибким телом** (мембрана, парус, артерия) — соотношение плотностей $\rho_{\text{solid}}/\rho_{\text{fluid}} \approx 1$ или меньше. После обмена давлением деформация

слишком велика, следующий шаг CFD получает сильно изменившуюся геометрию, и процесс расходится.

- **Жёсткие СНТ с очень тонкими стенками** (теплообменник) — температурное поле в стенке успевает выровняться за доли временного шага, явный обмен даёт осцилляции.
- **Быстрые переходные процессы** (ударная волна на упругую преграду).

Что даёт сильная связь:

- **Устойчивость** при любых физических параметрах (можно даже сделать подрелаксацию 0.5–0.9).
- **Соответствие физике** — выполняется баланс сил и тепла на границе с заданной точностью (например, невязка <1%).
- **Возможность использовать большие шаги по времени** (явный метод потребовал бы шаг в 10–100 раз мельче из-за ограничений устойчивости).

Итог для практика

- **Weak coupling** — достаточно для СНТ с металлическими стенками (высокая теплопроводность, низкое термическое сопротивление) или FSI с массивным упругим телом (крыло, бетонная плотина). Дёшево, просто.
- **Strong coupling** — **необходимо**, если в системе есть лёгкие/гибкие компоненты (биомеханика, парус, мембрана, тонкостенные композитные конструкции) или соотношение плотностей близко к 1.

Современные решатели (ANSYS, OpenFOAM с `pimpleFoam` для FSI, SU2, deal.II) поддерживают оба режима. Переход от weak к strong увеличивает время расчёта в 3–10 раз, но без него задача часто не решается вообще — или выдаёт нефизичный результат.

Вопрос 22.

Ситуация:

Вы — молодой ученый, подготовили первую статью по LES-расчету турбулентного следа за цилиндром. Статью отклонили с замечанием: «Не представлены верификация и валидация, нет оценки неопределенностей, не обеспечена воспроизводимость».

Задания:

1. Перечислите, что именно вы **добавите** в новую версию статьи, чтобы исправить каждое замечание.

Ответ:

Ситуация типичная для первых публикаций. Рецензенты Q1 ожидают не просто «результат», а доказательство того, что ему можно верить. Ниже — **конкретный чек-лист исправлений** по каждому замечанию.

1. Замечание: «Не представлены верификация и валидация»

Что добавить в новую версию:

Верификация (правильно ли решаем уравнения)

- **Сеточная сходимость (GCI):**
 - o Таблица с тремя сетками (грубая, средняя, мелкая) — число ячеек, $y+y^+$, $\Delta x/D$, $\Delta y/D$.
 - o Вычислен порядок сходимости p_r по формуле Roache.
 - o Значения GCI для ключевой величины (например, Cd или скорость в следе).
 - o Вывод: *«GCI на мелкой сетке = 2.3%, что приемлемо для данной задачи»*.
- **Итерационная сходимость:**
 - o График падения невязок (например, 10–510–5 для давления, 10–610–6 для скорости).
 - o Мониторинг Cd по итерациям/шкам — показать, что он стабилизировался.
- **Сходимость по времени** (для LES нестационарного):

- o Два-три шага по времени ($\Delta t + \Delta t$, CFLCFL).
- o Проверка, что уменьшение Δt вдвое не меняет осреднённые профили.

Валидация (правильные ли уравнения решаем)

- **Сравнение с экспериментом:**
 - o Профили осреднённой скорости $\langle u \rangle / U_\infty$ в характерных сечениях (например, $x/D=10, 20, 40$).
 - o Профили турбулентных напряжений (если есть данные) — хотя бы $\langle u'v' \rangle / U_\infty^2$.
 - o **Количественная метрика ошибки:** например, L_2 норма или максимальное отклонение в процентах.
- **Сравнение с бенчмарком (DNS/LES из литературы):**
 - o Например, с работой Lourenco & Shih (1993) для цилиндра при $Re=3900$ или с известным бенчмарком на CFD Online.
 - o Таблица сравнения Cd , St (число Струхала), длины рециркуляционной зоны.
- **Обсуждение расхождений:**
 - o «Отличие Cd от эксперимента на 8% связано с использованием подсеточной модели Smagorinsky без демпфирования у стенки — это известное ограничение».

2. Замечание: «Нет оценки неопределённостей»

Что добавить:

- **Численная неопределённость** — уже дана GCI (п. 1).
- **Статистическая неопределённость (для LES):**
 - o Указать **размер ансамбля** (сколько временных блоков или независимых реализаций).
 - o Доверительные интервалы для осреднённых величин:
«Осреднение по 500 временным шагам (20 периодов сброса вихрей), стандартная ошибка среднего составляет 0.5% для $\langle u \rangle$ ».
 - o График сходимости среднего по времени — показать, что он достиг плато.
- **Неопределённость входных параметров** (если варьировались):
 - o Например, чувствительность к C_s в модели Смагоринского: диапазон $\pm 20\%$ → изменение Cd на $\pm 3\%$.
- **Итоговая таблица неопределённостей (пример):**

Источник	Величина неопределённости (для Cd)
Сетка (GCI)	$\pm 2.3\%$
Статистика (ансамбль)	$\pm 0.6\%$
Модель (C_s варьирование)	$\pm 3.0\%$
Суммарная (корень квадратный)	$\pm 4.0\%$

3. Замечание: «Не обеспечена воспроизводимость»

Что добавить (в статью + supplementary materials):

- **Депозиторий с данными** (Zenodo/Figshare, DOI):
 - o Сетки (в формате .vtk или .msh).

- o Настройки решателя (например, `controlDict`, `fvSchemes`, `fvSolution` для OpenFOAM или case-файл для ANSYS Fluent).
 - o Скрипты постобработки (Python/MATLAB) для расчёта профилей и $CdCd$.
 - o **Контейнер Docker/Singularity** с полным окружением.
- **В тексте статьи** (раздел «Data availability»):
 - o *«Все сетки, настройки решателя и скрипты доступны на Zenodo (DOI: 10.5281/...). Для воспроизведения расчётов используйте контейнер Singularity, приведённый в репозитории»*.
- **Детали воспроизводимости в разделе «Methods»:**
 - o Версия решателя (например, OpenFOAM v2212, компилятор GCC 9.4.0).
 - o Параметры декомпозиции (MPI-ранги, схема декомпозиции).
 - o Критерий останова (например, $\text{residual} < 1e-6$ для всех полей).
 - o Шаг по времени (фиксированный CFL или адаптивный).
- **Инструкция по запуску** (в supplementary или README):
 - o Команда для скачивания: `git clone ...`
 - o Сборка и запуск: `./Allrun` скрипт.
 - o Контрольный результат при тестовом запуске (ожидаемый $CdCd$).

Итог: структура новой версии статьи

Замечание рецензента	Что добавили	Где разместить
Нет верификации	GCI, сходимость по времени/итерациям	Раздел 3.1 «Grid convergence», Table 2
Нет валидации	Сравнение с экспериментом и DNS, метрика ошибки	Раздел 4 «Validation», Figure 5, Table 3
Нет оценки неопределённостей	GCI + доверительные интервалы + ансамбль	Раздел 3.2 «Uncertainty quantification», Table 4
Нет воспроизводимости	Zenodo DOI, контейнер, настройки, версии	Раздел «Data availability», Supplementary

После таких исправлений статья имеет высокие шансы не только пройти рецензирование, но и получить положительный отзыв как *«хорошо выполненное исследование с соблюдением современных стандартов открытой науки»*.

2. Напишите **короткий фрагмент раздела «Методы»** (3–5 предложений), где описана верификация (порядок сходимости по сетке через MMS или GCI).

Ответ:

Ниже представлен пример фрагмента раздела «Методы», посвящённый верификации с помощью метода GCI. Этот текст можно адаптировать под задачу с цилиндром.

2.3. Верификация сеточной сходимости

Для количественной оценки численной неопределённости, связанной с дискретизацией расчётной области, был проведён анализ сеточной сходимости с использованием метода **Grid**

Convergence Index (GCI). Были последовательно построены три расчётные сетки с монотонным измельчением: грубая (≈ 3.1 млн ячеек), средняя (≈ 6.2 млн) и мелкая (≈ 12.4 млн). Коэффициент измельчения между последовательными сетками составлял $r \approx 1.4$. На основе рассчитанных на этих сетках значений коэффициента лобового сопротивления $CdCd$ и длины рециркуляционной зоны Lr/D был вычислен видимый порядок сходимости $p \approx 1.9$, что близко к теоретическому второму порядку используемой схемы. Значение GCI для мелкой сетки составило 2.3% для $CdCd$, что было признано достаточным для дальнейшего анализа, а экстраполированное по Ричардсону значение $CdCd$ использовалось для сравнения с экспериментальными данными в разделе валидации.

3. Какие **данные** вы выложите в открытый репозиторий и в каком формате, чтобы обеспечить воспроизводимость? **Ответ:**

Ниже приведён **минимальный, но достаточный** набор данных для воспроизводимости вашего LES-расчёта следа за цилиндром. Данные структурированы по папкам и сопровождаются README.

Структура репозитория (Zenodo/Figshare)

text

DOI-10.5281/.../

```
|
|— README.md                                # Инструкция по воспроизведению
|— Dockerfile / singularity.def              # Контейнер с окружением
|
|— mesh/                                    # Сетки
|   |— coarse.msh                          # грубая (3.1М) в .msh или .vtk
|   |— medium.msh                          # средняя (6.2М)
|   |— fine.msh                            # мелкая (12.4М)
|   └─ mesh_params.txt                     # параметры:  $u^+$ ,  $\Delta x/D$ , коэффициент роста
|
|— solver_setup/                            # Настройки решателя (OpenFOAM为例)
|   |— system/
|       |— controlDict                     # шаг по времени, CFL, длительность
|       |— fvSchemes                       # схемы дискретизации (порядок, лимитеры)
|       |— fvSolution                     # линейный решатель, допуск, подрелаксация
|       └─ decomposeParDict                # декомпозиция для MPI
|   |— constant/
|       |— transportProperties              # вязкость, плотность
|       └─ turbulenceProperties             # LES-модель (Smagorinsky/WALE и параметры)
|   └─ 0/                                  # начальные и граничные условия
|
|— scripts/                                 # Скрипты для воспроизведения
|   |— Allrun.sh                           # полный запуск: mesh → solver → postprocess
|   |— Allclean.sh                         # очистка
|   |— decompose.py                       # разбиение под MPI
|   |— compute_profiles.py                 # расчёт профилей  $u$ ,  $v$ , Reynolds stresses
|   └─ extract_cd.py                      # расчёт  $Cd(t)$  и осреднение
```

```

|
| └─ postprocessing/                                # Данные для воспроизведения графиков
|   └─ profiles/
|     └─ u_mean_xD10.csv                            # столбцы: y/D, u/U∞, std_u (3 колонки)
|     └─ uv_reynolds_xD10.csv
|     └─ ...
|   └─ cd_history.csv                               # Cd(t) – временной ряд
|   └─ statistics_metadata.txt                       # ансамбль: N блоков, доверительные интервалы
|
└─ validation/                                     # Данные для сравнения (из литературы)
    └─ experimental_Lourenco1993.csv                # эксперимент (если есть разрешение)
    └─ DNS_data_Re3900.csv                          # из опубликованной DNS

```

Форматы файлов — почему именно так?

Тип данных	Формат	Почему
Сетки	<code>.msh</code> (Gmsh/FLUENT) или <code>.vtk</code> (VTK)	Читаются всеми CFD-пакетами (OpenFOAM, SU2, PyFR, ParaView).
Настройки решателя	Текстовые файлы (как в OpenFOAM)	Прозрачны, под версионный контроль, легко править.
Скрипты	<code>.sh</code> + <code>.py</code> (Python 3 с numpy/scipy)	Кроссплатформенность, минимальные зависимости.
Профили / временные ряды	<code>.csv</code> с заголовком	Столбцы: <code>y/D</code> , <code>u_mean</code> , <code>u_std</code> — читаются в любом ПО (Excel, MATLAB, Python).
Контейнер	<code>Dockerfile</code> + <code>singularity.def</code>	Полная фиксация окружения (ОС, библиотеки, компилятор).
Метаданные	<code>.txt</code> или <code>.json</code>	Параметры расчёта (Re, CFL, число ядер MPI).

Обязательные метаданные в README markdown

Как воспроизвести расчёт

1. Установить Singularity (<https://sylabs.io>)
2. Скачать образ: ``singularity pull docker://username/cylinder-les:latest``
3. Распаковать сетку: ``tar -xzf mesh/fine.msh.tar.gz``

4. Запустить: ``./scripts/Allrun.sh 4`` (4 MPI-процесса)
5. Ожидаемый результат после 1000 шагов: $Cd = 0.98 \pm 0.04$

Проверка воспроизводимости

При точном следовании инструкции на любой системе с Linux/x86_64 должны получиться профили и, отличающиеся от представленных в статье не более чем на 1% (машинная точность).

Лицензия

CC-BY 4.0 + код под GPLv3.

Что не нужно выкладывать

- Дампы решений за каждый шаг (терабайты) — достаточно осреднённых профилей и $Cd(t)$.
- Исходники решателя, если он коммерческий (ANSYS) — но нужно указать точную версию и настройки.
- Логи работы MPI (слишком велики).

Итог: минимальный набор для прохождения рецензента

1. **Сетки** (3 уровня) + параметры в README.
2. **Настройки решателя** (текстовые файлы).
3. **Скрипт Allrun.sh**, который делает всё от начала до конца.
4. **Контейнер** (Docker/Singularity) для фиксации окружения.
5. **Постпроцессинговые данные** (.csv профилей), чтобы рецензент мог сравнить свою воспроизведённую кривую с вашей.
6. **DOI** от Zenodo/Figshare, указанный в статье.

Без контейнера воспроизводимость через 5 лет крайне мала (изменяются версии библиотек, компиляторов, MPI). Контейнер — **золотой стандарт** для CFD.

Вопрос 1. На соответствие

Установите соответствие между современным научным подходом (принципом или методологией) в CFD-исследованиях и его конкретной практической реализацией.

Для каждого подхода (1–4) выберите один соответствующий пример реализации (А–Д).

Подходы:

1. **Принцип воспроизводимости (Reproducibility)** — возможность независимого получения тех же результатов другим исследователем.
2. **FAIR-принципы управления данными** (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
3. **Байесовская калибровка модели турбулентности** (Bayesian calibration) как альтернатива детерминированной подгонке.
4. **Применение Physics-Informed Neural Networks (PINN)** для решения обратных задач CFD.

Примеры реализации (А–Д):

- **А.** Публикация в репозитории (Zenodo/Dryad) исходных сеток, граничных условий, файлов настроек решателя и скриптов для постобработки наряду со статьёй.
- **Б.** Присвоение DOI каждому набору данных, использование стандартных форматов (HDF5/NetCDF) вместо проприетарных (.cas/.dat) и добавление подробных метаданных (числа Рейнольдса, тип сетки, схема дискретизации).

- В. Обучение нейронной сети предсказывать поле давления по полю скорости без явного решения уравнений Навье–Стокса, но с включением уравнения неразрывности в функцию потерь.
- Г. Использование метода Монте-Карло с цепями Маркова (MCMC) для оценки апостериорного распределения констант модели Спаларта–Аллмараса по экспериментальным данным о пограничном слое.
- Д. Проведение расчётов на одних и тех же сетках с одинаковыми параметрами, но с изменением порядка выполнения операций с плавающей запятой для оценки влияния округления (не является основным примером воспроизводимости).

Запишите ответ в формате: 1-__, 2-__, 3-__, 4-__

(Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В)

Пояснение:

- 1-А — воспроизводимость обеспечивается полным открытым набором входных данных и скриптов.
- 2-Б — FAIR требует машинно-читаемых метаданных, DOI и открытых/стандартных форматов.
- 3-Г — байесовская калибровка включает MCMC и оценку неопределённостей параметров, а не просто подгонку.
- 4-В — PINN используют физические законы в функции потерь (например, остатки уравнений Навье–Стокса).

Вопрос 2. На последовательность

Расположите в правильной логической последовательности этапы проведения научного исследования в CFD в соответствии с современным принципом открытой науки (Open Science) и полной воспроизводимости.

Действия (1–7):

1. Формулировка научного вопроса и гипотезы (например, «модель SST k- ω завышает турбулентную вязкость в зоне обратного течения»).
2. Публикация в журнале открытого доступа и одновременный выпуск препринта на arXiv или ResearchGate.
3. Регистрация протокола исследования в открытом репозитории (Registered Report) до выполнения расчётов — указание планируемых сеток, критериев сходимости, методов постобработки.
4. Выполнение расчётов с автоматической фиксацией всех параметров (git-коммит с входными файлами, версией решателя, скриптами).
5. Архивирование сырых результатов (поля, временные ряды) в хранилище с DOI (например, Zenodo) с лицензией CC-BY.
6. Написание статьи с разделом «Доступность данных и кода» (Data & Code Availability Statement), где приведены ссылки на архив и репозиторий.
7. Проведение анализа чувствительности к гиперпараметрам (сетка, шаг по времени, схемы) с публикацией этих дополнительных расчётов как приложения.

Запишите последовательность номеров через стрелки (например: 1 → 3 → 4 → 5 → 7 → 6 → 2): → → → → → →

(Правильный ответ: 1 → 3 → 4 → 5 → 7 → 6 → 2)

Пояснение последовательности:

1. **Сначала (1)** — постановка научной проблемы.
2. **Затем (3)** — регистрация протокола до расчётов (Registered Report) — ключевой элемент открытой науки против HARKing.
3. **Потом (4)** — выполнение расчётов с контролем версий.
4. **Далее (5)** — архивирование сырых данных (сырые поля — до постобработки).
5. **После (7)** — анализ чувствительности (публикуется как часть доказательной базы).

6. **Затем (6)** — написание статьи со ссылками на данные.
7. **В конце (2)** — публикация.

ПК-4.2. Умеет оформлять полученные результаты в виде отчета, научной публикации, доклада.

Вопрос 1

Опишите структуру IMRaD (Introduction, Methods, Results, Discussion) применительно к CFD-статье. Что должно быть в каждом разделе? Приведите пример заголовков подразделов для статьи «LES-моделирование отрывного течения в диффузоре». **Ответ:**

Структура IMRaD для CFD-статьи

IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) — это стандартная структура экспериментальных и вычислительных научных статей, принятая в журналах первого квартиля (JCP, PoF, JFM, Computers & Fluids). Она обеспечивает логическую последовательность: *какую проблему решаем → как решаем → что получили → что это значит*.

Ниже — детальное описание каждого раздела применительно к CFD, а затем конкретный пример для статьи по LES диффузора.

1. Introduction (Введение)

Цель: Обосновать актуальность, сформулировать научную проблему и показать, что ваша работа — вклад в её решение.

Что должно быть:

- **Общий контекст:** Почему важны отрывные течения в диффузорах (авиация, турбомшины, вентиляция).
- **Обзор литературы:** Кто уже делал RANS/LES/эксперименты. Что они нашли? Какие остались пробелы?
- **Выявление лакуны (gap):** Например, «Большинство RANS-моделей не предсказывают точку отрыва, а имеющиеся LES выполнены при низких Re ».
- **Цель и задачи (novelty):** «Цель данной работы — провести LES при $Re=10^5$ на сетке с разрешением пристеночных вихрей и количественно оценить неопределённости».
- **Краткий анонс структуры:** «Статья организована следующим образом: раздел 2 — методы, раздел 3 — верификация и валидация...»

2. Methods (Методы)

Цель: Описать всё, что нужно для воспроизведения расчёта другим исследователем.

Что должно быть:

- **Геометрия и граничные условия** (схема диффузора, угол раскрытия, Re , профиль скорости на входе).
- **Численный метод:** Схемы аппроксимации (конвекция — 2-й порядок, диффузия — 2-й порядок), метод решения СЛАУ (PISO, SIMPLE), критерии сходимости.
- **Сетка:** Тип (структурированная/неструктурированная), число ячеек, y^+ , Δ^+ в стеновых единицах, ортогональность.
- **Подсеточная модель LES:** Например, Smagorinsky с $C_s=0.1$ или WALE.
- **Верификация:** GCI, сходимость по шагу по времени, итерационная сходимость.
- **Валидация:** Сравнение с экспериментом или DNS бенчмарком (с указанием, откуда взяты данные).
- **Ансамбль и статистика:** Сколько временных блоков, доверительные интервалы.

3. Results (Результаты)

Цель: Представить полученные данные **объективно**, без интерпретации (обсуждение — в Discussion).

Что должно быть:

- **Статистически осреднённые поля:** профили скорости, турбулентных напряжений, давления вдоль стенки.
- **Мгновенные структуры (качественно):** изоповерхности Q-критерия, визуализация отрыва и присоединения.

- **Интегральные характеристики:** коэффициент потерь давления, длина рециркуляционной зоны, частота пульсаций (если есть).
- **Сравнение с экспериментом:** графики «LES vs эксперимент» с указанием погрешностей (доверительные интервалы LES и погрешность эксперимента).
- **Численные эксперименты (если есть):** влияние сетки, шага по времени, параметра C_s .
- **Таблицы и графики** — каждый с информативной подписью (см. ранее).

Важно: Не повторять в тексте то, что видно на графике. Вместо «рис. 3 показывает, что скорость падает» → «максимальный дефицит скорости достигает $0.4U_0$ при $x/H=5$ ».

4. Discussion (Обсуждение)

Цель: Интерпретировать результаты, сравнить с литературой, объяснить, почему получилось так, а не иначе, и указать на ограничения.

Что должно быть:

- **Физическая интерпретация:** «Отрыв происходит при $x/H=2.3$ из-за неблагоприятного градиента давления, что совпадает с критерием Stratford».
- **Сравнение с предыдущими работами:** «В отличие от RANS k-ε, LES предсказывает вторичные вихри в углах — объяснение: анизотропия турбулентности».
- **Объяснение расхождений с экспериментом:** «Отличие в точке присоединения на 7% связано с неопределённостью профиля на входе — в эксперименте он не измерялся».
- **Ограничения (limitations):** «Пристеночная сетка ($y^+ \approx 5$) не разрешает вязкий подслой → в будущем нужна WMLES или сетка с $y^+ < 1$ ».
- **Практические рекомендации:** «Для проектирования диффузоров данного типа LES необходим, RANS занижает потери на 30%».
- **Выводы (кратко):** сумма главных находок.

Примечание: В некоторых журналах Results и Discussion объединены (R&D), но в строгом IMRaD они разделены.

Пример: структура статьи «LES моделирование отрывного течения в плоском диффузоре»

Заголовок

Large-Eddy Simulation of separated flow in a plane diffuser at $Re=10^5$: validation and uncertainty quantification

1. Introduction

- 1.1 Отрывные течения в диффузорах: значение для авиадвигателей
- 1.2 Обзор экспериментальных работ (Obot, 1980; Buice & Eaton, 1997)
- 1.3 Обзор CFD: успехи и провалы RANS, имеющиеся LES при низких Re
- 1.4 Цель работы и новизна: LES при $Re=10^5$, открытые данные, анализ неопределённостей
- 1.5 Структура статьи

2. Methods

- 2.1 Геометрия и граничные условия (угол 8° , степень расширения 3:1)
- 2.2 Численный метод (конечные объёмы, OpenFOAM v2212, схема линейная для конвекции, PISO)
- 2.3 Расчётная сетка (многоблочная структурированная, 15 млн ячеек, $y^+ < 0.8$, $\Delta^+ = 25-50$ в поперечном направлении)
- 2.4 Подсеточная модель (Smagorinsky с демпфированием Van Driest)
- 2.5 Верификация
 - 2.5.1 Сеточная сходимость (GCI для трёх сеток)
 - 2.5.2 Сходимость по шагу по времени ($CFL=0.5, 1.0, 1.5$)
- 2.6 Валидация (сравнение с экспериментом Buice & Eaton 1997)
- 2.7 Анализ неопределённостей (статистическая погрешность ансамбля из 20 периодов)

3. Results

- 3.1 Качественная структура течения (мгновенные поля Q-критерия)

- 3.2 Осреднённые профили скорости (на $x/H = 2, 4, 6, 8, 10$)
- 3.3 Турбулентные напряжения (Reynolds stresses)
- 3.4 Коэффициент давления на стенке $C_p(x)$
- 3.5 Длина рециркуляционной зоны и её пульсации
- 3.6 Влияние числа Рейнольдса (сравнение $Re=10^4, 5 \times 10^4, 10^5$)

4. Discussion

- 4.1 Физический механизм отрыва и присоединения
- 4.2 Сравнение с RANS-моделями ($k-\epsilon$ SST, $k-\omega$) — почему они ошибаются
- 4.3 Сопоставление с экспериментами: точки расхождения и их причины
- 4.4 Неопределённости и ограничения: влияние граничных условий, сетки, модели Smagorinsky
- 4.5 Практические рекомендации для моделирования диффузоров
- 4.6 Выводы

5. Data availability (отдельно или внутри Methods)

- 5.1 Сетки, настройки и скрипты доступны на Zenodo: DOI ...

6. Acknowledgements

7. References

Резюме: что рецензент ищет в каждом разделе IMRaD для CFD

Раздел	Ключевой вопрос рецензента
Introduction	Зачем это нужно? Что нового?
Methods	Можно ли воспроизвести расчёт? (сетка, схемы, верификация)
Results	Данные приведены объективно? (с доверительными интервалами)
Discussion	Авторы понимают, что означает результат? (интерпретация, ограничения)
Data availability	Где взять данные для воспроизведения? (DOI, контейнер)

Следуя этой структуре, вы существенно повышаете шансы на публикацию в журнале Q1. Рецензенты привыкли к IMRaD и ожидают, что каждый раздел будет заполнен по стандарту

Вопрос 2

Что обязательно должно присутствовать в разделе «Методы» CFD-публикации, чтобы удовлетворить требованиям рецензентов? Перечислите не менее 5 элементов:

- описание геометрии и граничных условий;
- тип сетки и её характеристики (количество ячеек, y^+);
- численная схема (аппроксимация конвективных членов, дискретизация по времени);
- метод связывания давления и скорости (SIMPLE/PISO);
- модель турбулентности с указанием констант;
- верификация: сеточная сходимость (GCI) или MMS.

Ответ:

Обязательные элементы раздела «Методы» в CFD-публикации (для рецензентов Q1)

Ниже приведены **8 обязательных элементов** (с запасом, чтобы гарантировать прохождение рецензии). Их отсутствие — почти гарантированное замечание или отказ.

1. Описание геометрии и граничных условий

Что указать:

- Размеры расчётной области (L, H, D, угол раскрытия диффузора).

- Тип граничных условий (вход: скорость/профиль, выход: давление/нулевой градиент, стенки: прилипание/скольжение, симметрия/периодические).
- Для входного профиля: формула или экспериментальные данные (например, закон $1/7$, логарифмический профиль с параметрами).

Пример: *«На входе задан однородный профиль скорости $U_{\text{inf}} = 2$ м/с ($Re_h = 5000$ на основе высоты канала). На стенках — условие прилипания. На выходе — постоянное статическое давление с нулевым градиентом для скорости»*.

2. Тип сетки и её характеристики

Что указать:

- Тип: структурированная/неструктурированная/гибридная.
- Количество ячеек (для каждой сетки, если проводилась сходимост).
- Размер первого пристеночного слоя (y^+ или $y_{\text{max}}^+ + y_{\text{max}}^+$, $y_{\text{mean}}^+ + y_{\text{mean}}^+$).
- Коэффициент роста (expansion ratio) — обычно <1.2 для LES, <1.3 для RANS.
- Ортогональность (минимальный угол, если неструктурированная).
- Способ генерации (Pointwise, snappyHexMesh, Gmsh).

Пример: *«Использована структурированная О-образная сетка с 3.2 млн ячеек. $y^+ < 0.8$ для пристеночных ячеек. Коэффициент роста 1.15»*.

3. Численная схема (аппроксимация конвективных и диффузионных членов, дискретизация по времени)

Что указать:

- **Конвективные члены:** схема (центральные разности 2-го порядка, UPWIND 1-го/2-го, QUICK, TVD-лимитеры). Для LES обязательно ≥ 2 -го порядка.
- **Диффузионные члены:** центральные разности 2-го порядка (почти всегда).
- **Дискретизация по времени:** явная/неявная, порядок (Эйлер 1-го, Crank–Nicolson 2-го, BDF2).
- **Схема для давления:** коррекция давления (например, Rhie–Chow интерполяция).

Пример: *«Конвективные члены аппроксимированы схемой QUICK (третий порядок на равномерной сетке), диффузионные — центральными разностями 2-го порядка. Временная дискретизация — неявный метод Эйлера 2-го порядка (BDF2) с шагом $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ с»*.

4. Метод связывания давления и скорости (SIMPLE / PISO / PIMPLE)

Что указать:

- Название алгоритма и его модификации.
- Количество коррекций давления (например, 2 коррекции PISO).
- Подрелаксация (under-relaxation) для давления и скорости (если SIMPLE).
- Критерий остановки для внутренних итераций.

Пример: «Использован алгоритм PISO с двумя коррекциями давления на каждый временной шаг. Подрелаксация не применялась (неявная схема). Линейный решатель — GAMG для давления с допуском 1×10^{-7} , PBiCGStab для скорости».

5. Модель турбулентности с указанием констант

Что указать:

- Название модели (например, $k-\omega$ SST, Spalart–Allmaras, Smagorinsky, WALE).
- Все коэффициенты модели (даже стандартные, но особенно если изменены).
- Для LES: тип подсеточной модели и её параметр (C_s , C_w ...).
- Для RANS: пристеночная обработка (стандартные стенки, низко-рейнольдсовая, с функциями стенки).

Пример: *«Использована модель Smagorinsky с постоянной $C_s = 0.1$ и демпфированием Van Driest у стенки. Для сравнения также проведён расчёт с WALE ($C_w = 0.325$)»*.

6. Верификация: сеточная сходимость (GCI) или MMS

Что указать:

- **GCI:** три сетки (грубая, средняя, мелкая), коэффициент измельчения r , вычисленный порядок p , GCI для мелкой сетки.

- **MMS:** придуманное точное решение, невязка, проверка порядка сходимости на сетках.
- **Также:** сходимость по шагу по времени (для нестационарных задач) и по итерациям (остатки).

Пример: *«Сеточная сходимость оценена по методу GCI (Roache, 1998). Сетки 1.2M, 2.4M, 4.8M ячеек ($r=1.26$). Получен порядок $p=1.9$, $GCI_{fine}=2.5\%$ для C_d »*.

Почему это важно: Без верификации рецензент не знает, ошибка это модели или сетки.

7. Начальные условия и сходимость по времени (для нестационарных задач)

Что указать:

- Откуда взято начальное поле (например, из стационарного RANS или нулевое).
- Время выхода на статистически стационарный режим (сколько физических секунд/периодов сброса вихрей).
- Размер ансамбля (временных блоков) для осреднения и доверительные интервалы.
- Мониторинг интегральных величин (C_d , pressure drop) по времени.

Пример: «Расчёт начинался с нулевого поля. Первые 1000 шагов (≈ 10 периодов сброса вихрей) исключены из осреднения. Осреднение проводилось по 20 независимым временным блокам (длительностью 5 периодов каждый), доверительный интервал 95% составил ± 0.02 для C_d ».

8. Параметры аппаратной реализации и версии ПО (для воспроизводимости)

Что указать:

- Название и точная версия решателя (OpenFOAM v2212, ANSYS Fluent 2024R1, собственный код с ссылкой на репозиторий).
- Компилятор и опции оптимизации (для собственного кода).
- Количество MPI-процессов, тип декомпозиции.
- ОС (Ubuntu 22.04, CentOS 7) — если есть контейнер, то достаточно ссылки.

Пример: *«Все расчёты выполнены в OpenFOAM v2212 (foundation) на кластере с InfiniBand. Использовано 64 MPI-ранга, декомпозиция — scotch. Файлы с настройками и контейнер доступны на Zenodo (DOI: ...)».

Итог: что должен найти рецензент в разделе «Методы»

Элемент	Зачем рецензенту
1. Геометрия и ГУ	Понять физику и воспроизвести расчёт
2. Сетка (y^+ , число ячеек)	Оценить качество разрешения
3. Численная схема (порядок)	Проверить, не завышена ли численная диссипация
4. Алгоритм SIMPLE/PISO	Убедиться, что связь давление-скорость корректна
5. Модель турбулентности + константы	Знать приближения и возможные ограничения
6. Верификация (GCI или MMS)	Поверить, что ошибка сетки контролируется
7. Начальные условия / ансамбль	Оценить статистическую достоверность (для LES/DNS)
8. Версия ПО + контейнер	Быть уверенным, что результат воспроизводим

Если хотя бы один из этих пунктов отсутствует, рецензент отправит статью на доработку (major revisions) или отклонит. В журналах Q1 требование к разделу Methods строго регламентировано, и объём этого раздела может достигать 30–40% от всей статьи.

Вопрос 3

Для чего нужен подраздел «Limitations» (ограничения исследования) в обсуждении результатов? Приведите пример формулировки ограничения для CFD-расчета обтекания крыла с использованием модели $k-\omega k-\omega$ SST. **Ответ:**

Зачем нужен подраздел «Limitations» (ограничения исследования)

Подраздел «Limitations» — это обязательная часть современной научной CFD-статьи (особенно в журналах Q1). Он выполняет **три критических функции**:

1. Научная честность и доверие:

Показывает, что автор осознаёт границы своей модели и не преувеличивает её возможности. Рецензенты высоко ценят самоанализ, а не попытки «замести под ковёр» слабые места.

2. Интерпретация результатов:

Объясняет, почему расхождение с экспериментом (например, 15% по коэффициенту сопротивления) — это не ошибка, а следствие известного ограничения модели.

3. Навигация для будущих исследователей:

Указывает, куда двигаться дальше: «Для устранения данного ограничения необходимо использовать LES/DNS или более продвинутую модель перехода». Без этого читатель не знает, доверять ли результату и где метод применим.

Ключевое правило: Хорошая статья должна отвечать на вопрос «*в каких условиях результат верен, а в каких — нет?*». Подраздел Limitations — это прямое доказательство, что автор понимает это различие.

Пример формулировки ограничения для расчёта крыла с $k-\omega$ SST

Контекст (гипотетический расчёт):

- Модель: $k-\omega$ SST (Menter, 1994)
- Объект: крыло NACA 0012 при угле атаки 15° (с отрывом)
- $Re = 2 \times 10^6 \times 10^6$
- Результат: CLCL (коэффициент подъёмной силы) на 12% выше эксперимента

Ограничение (формулировка в подразделе 4.3 «Limitations»):

4.3. Ограничения модели $k-\omega$ SST при моделировании отрывного течения

Применённая модель турбулентности $k-\omega$ SST относится к классу RANS с гипотезой Буссинеска о турбулентной вязкости. Это накладывает два фундаментальных ограничения на точность представленных результатов.

Первое ограничение связано с моделированием отрывных течений: $k-\omega$ SST предполагает изотропную турбулентную вязкость, тогда как в зоне отрыва за задней кромкой крыла ($x/c > 0.8$) турбулентность сильно анизотропна. Это приводит к завышению расчёта коэффициента подъёмной силы на ~12% по сравнению с экспериментом (рис. 7), что согласуется с литературными данными (см., например, работу Wilcox, 2006, где аналогичное завышение составило 8–15% для данного угла атаки).

Второе ограничение — отсутствие в стандартной реализации $k-\omega$ SST модели перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный. В расчёте предполагалось полностью турбулентное течение от передней кромки, тогда как в эксперименте при $Re = 2 \times 10^6$ сохраняется ламинарный участок до $x/c \approx 0.2$. Пренебрежение этим эффектом даёт дополнительное завышение касательных напряжений на носке профиля.

Рекомендация для дальнейших исследований: Для данного угла атаки и числа Re необходимы либо использование LES/гибридных RANS-LES методов (например, DDES), либо применение модели перехода ($\gamma - Re\theta$), интегрированной с $k-\omega$ SST. При этом ожидаемое снижение погрешности по C_L может составить до 5–7% по сравнению с экспериментом.

Почему такая формулировка — признак качественной работы?

Элемент	Что даёт рецензенту
Конкретный механизм (анизотропия)	Показывает, что автор понимает физику, а не просто констатирует ошибку
Количественная оценка (12%)	Связывает ограничение с результатом, а не оставляет абстрактным
Ссылка на литературу (Wilcox, 2006)	Доказывает, что проблема известна сообществу, а не выдумана автором
Рекомендация по улучшению (DDES, γ -Re θ)	Делает раздел конструктивным — показывает путь для следующих исследований

Вывод: Хороший раздел Limitations — это не извинение, а **доказательство научной зрелости автора**. Рецензенты журналов Q1 (JCP, PoF, JFM) ожидают, что вы честно назовёте границы своей модели, иначе они сделают это за вас — с гораздо более жёсткой формулировкой

Вопрос 4

Как правильно оформить ссылки на программное обеспечение в научной статье?

Приведите примеры для:

- коммерческого кода (ANSYS Fluent, STAR-CCM+);
- открытого кода (OpenFOAM);
- библиотек собственной разработки.

Почему указание версии солвера и параметров компиляции считается обязательным? **Ответ:**

Оформление ссылок на ПО в научной статье

Правильное цитирование программного обеспечения — это не просто формальность, а **требование воспроизводимости научных результатов**. Оно позволяет другим исследователям в точности повторить ваш расчёт и избежать ошибок, связанных с различиями в версиях кода и настройках компиляции.

1. Коммерческий код (ANSYS Fluent, STAR-CCM+)

Общая структура:

Компания-разработчик. *Название ПО*, версия X.Y. Год издания.

Пример для ANSYS Fluent:

Ansys, Inc. *ANSYS Fluent*, version 2024 R1. Ansys, Inc., 2024.

Пример для STAR-CCM+ :

Siemens Digital Industries Software. *Simcenter STAR-CCM+*, version 2021.1. Siemens, 2021.

Ссылка в списке литературы (BibTeX для STAR-CCM+) :

bibtex

```
@software{ccm0,  
  author = {{Siemens Digital Industries Software}},  
  title = {Simcenter \uppercase{STAR-CCM+}, version 2021.1},  
  version = {{2021.1}},  
  year = {Siemens 2021}  
}
```

2. Открытый код (OpenFOAM)

Общая структура (как для любого открытого ПО):

Проект OpenFOAM. *OpenFOAM* (версия X.Y). [Дата обращения]. Репозиторий/сайт.

Пример :

The OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM*, version 2212. 2022. <https://www.openfoam.com/>

Пример со ссылкой на конкретный коммит (предпочтительный вариант):
OpenCFD Ltd. *OpenFOAM* (commit 8abc123, version 2212). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1234567>

Рекомендация: Для открытого ПО **настоятельно рекомендуется** указывать не только версию, но и конкретный коммит (hash), чтобы исключить неоднозначность .

3. Библиотеки собственной разработки

Для собственного кода есть два варианта:

Вариант А — депонирование кода (рекомендуемый для воспроизводимости):
Автор, И.И. *Название библиотеки* (версия 1.0) [Код]. Zenodo (2024). DOI: 10.5281/...

Вариант В — описание в статье с указанием на репозиторий:
Собственная библиотека на C++, доступная на GitHub: <https://github.com/username/myCFDlib>
(коммит 8abc123). Развивает подход, описанный в [ссылка на методологию].

Важно: Для собственного кода без репозитория рецензент **не сможет проверить** вашу работу — это прямая дорога к отказу в публикации.

4. Указание версии солвера и параметров компиляции: почему это обязательно?
Основные причины

Причина	Пояснение	Пример последствия
Воспроизводимость	Разные версии одного решателя могут давать разные результаты даже при одинаковых настройках. Без указания версии воспроизвести расчёт невозможно .	OpenFOAM v8 и v2212 имеют разные схемы по умолчанию для некоторых граничных условий.
Отличия в реализации моделей	Модели турбулентности могут быть реализованы по-разному в разных версиях (исправления багов, изменение констант).	Модель k- ω SST в STAR-CCM+ v12.0 и v2020.1 имеет разные значения предела турбулентной вязкости.
Оптимизации компилятора	Флаги -O2 vs -O3 могут менять порядок операций с плавающей точкой, что даёт различия на уровне машинной точности (а для хаотических течений — и значительные).	При CFL = 0.8 разница между -O2 и -O3 может изменить точку отрыва на 0.5% — недопустимо для верификации.
Защита автора	Если кто-то не может воспроизвести ваш результат, но вы указали версию и параметры — ответственность снимается с вас .	Рецензент пытается запустить ваш случай на OpenFOAM v2012 (старая версия), а вы использовали v2212 — несовпадение не является ошибкой автора.

Что именно указывать в разделе «Методы»
Для коммерческих кодов (ANSYS, STAR-CCM+) :

- Название + точная версия (например, 2024 R1, 2021.1)
- Компания-разработчик
- Год выпуска данной версии

Для **открытых кодов** (OpenFOAM, SU2) :

- Название + точная версия (например, v2212, v9.0)
- Дата коммита или номер ревизии (для максимальной точности)
- URL репозитория или сайта

Для **собственного кода**:

- Ссылка на депозиторий (Zenodo/GitHub) с зафиксированной версией
- Параметры компиляции (-O2, -march=native, использованный компилятор: GCC 12.2, Intel OneAPI 2023)
- Зависимости и их версии (например, PETSc 3.18, MPI: OpenMPI 4.1.4)

Пример полного описания в статье:

«Все расчёты выполнены в **OpenFOAM v2212** (The OpenFOAM Foundation, 2022), скомпилированном с помощью **GCC 12.2.0** с флагами -O3 -march=native -fopenmp. Использован MPI: **OpenMPI 4.1.4** на 64 ядрах. Конфигурация решателя и сетки доступны в репозитории [DOI: 10.5281/...]».

Проверочный список для рецензента

Если в вашей статье есть **все перечисленные элементы**, рецензент будет уверен, что:

1. Результаты **можно воспроизвести** спустя годы .
2. Вы учитываете **различия в реализации моделей** между версиями.
3. Ваш **собственный код доступен** для проверки и повторного использования.

И наоборот: отсутствие версии решателя — почти гарантированное замечание при рецензировании, так как это ставит под сомнение **воспроизводимость всей работы**.

Вопрос 5

Назовите три типичные ошибки визуализации в студенческих отчетах по CFD.

Для каждой ошибки объясните:

- в чем она состоит (например, использование радужной цветовой схемы jet);
- к какому неверному выводу может привести;
- как правильно сделать (например, последовательная цветовая карта viridis или parula).

Ответ:

Ниже разобраны три типичные ошибки визуализации в студенческих отчётах по CFD с точки зрения их влияния на восприятие и научную корректность.

1. Использование радужной цветовой схемы (jet / rainbow)

В чём ошибка:

Применение схемы jet (или аналогичной rainbow) по умолчанию во многих старых программах. Эта схема не является последовательной (non-sequential): яркость меняется немонокотонно — ярко-синий, зелёный, жёлтый, красный.

К какому неверному выводу ведёт:

- Создаются **ложные градиенты** на гладком поле: там, где значение меняется плавно, глаз видит резкие цветовые переходы (особенно между зелёным и жёлтым).
- Человек с дефектом цветовосприятия (протанопия, дейтеранопия) может не различить синие и красные зоны — критично для полей давления или температуры.
- **Конкретный пример:** Поле скорости в канале кажется «полосатым», хотя физически оно монотонно возрастает.

Как правильно:

Использовать **последовательную (sequential) цветовую карту с монотонным изменением яркости:**

- viridis или plasma (Matplotlib)
- parula (MATLAB)

- inferno, magma

Эти схемы воспринимаются однозначно и не создают ложных границ.

2. Неправильный выбор масштаба цветовой шкалы (colorbar)

В чём ошибка:

- **Слишком широкий диапазон** (от глобального min до max) → детали в важной области теряются.
- **Симметричный диапазон** для заведомо положительной величины (например, [-max, max] для турбулентной кинетической энергии).
- **Не указаны единицы измерения** на шкале.

К какому неверному выводу ведёт:

- При широком диапазоне поле кажется почти однородным, хотя на самом деле есть значительный градиент в узкой зоне (например, у стенки).
- Симметричная шкала для положительной величины показывает половину шкалы «неиспользуемой» (отрицательные значения) и искажает восприятие величины.
- Без единиц измерения (м/с, Па, безразмерное) рисунок становится научно бессмысленным.

Как правильно:

- **Выбирать диапазон, охватывающий только интересующую область** (например, от $0.8U_{inf}$ до $1.2U_{inf}$ для поля скорости в следе).
- **Показывать легенду (colorbar) с подписанными единицами.**
- Для заведомо положительных величин задавать нижнюю границу = 0 (или минимальное физическое значение).
- Использовать **логарифмическую шкалу**, если величина меняется на порядки (например, турбулентная диссипация).

3. Отображение мгновенного поля без осреднения для сравнения с экспериментом

В чём ошибка:

Представление одного мгновенного снимка LES/DNS (или одного временного шага) там, где эксперимент даёт осреднённую по времени или ансамблю картину.

К какому неверному выводу ведёт:

- **Ложные крупные вихри** — мгновенное поле может показывать единичную структуру, которой нет в среднем.
- **Завышенные градиенты** и неверная топология отрыва.
- **Пример:** Студент показывает мгновенное поле давления в следе за цилиндром и утверждает, что оно симметрично (хотя в эксперименте из-за турбулентности мгновенная картина всегда несимметрична). Рецензент немедленно заметит подмену.

Как правильно:

- Для сравнения с экспериментом показывать **осреднённые по времени (или ансамблю) поля** с указанием длительности осреднения и числа независимых реализаций.
- Мгновенные поля допустимы только для иллюстрации вихревых структур (например, изоповерхности Q-критерия) и должны быть подписаны как «мгновенное поле».
- В подписи к рисунку обязательно указывать: «осреднено по 20 периодам сброса вихрей» или «мгновенный снимок».

Итоговая таблица для проверки визуализации

Ошибка	Проявление	Исправление
Радужная схема (jet)	Ложные градиенты, плохая доступность	viridis, parula, plasma
Неверный масштаб colorbar	Потеря деталей, отсутствие единиц	Узкий физический диапазон + легенда с единицами

Ошибка	Проявление	Исправление
Мгновенное поле вместо среднего	Нефизичная топология, ошибка сравнения	Осреднение (время/ансамбль) + указание в подписи

Дополнительный совет: Всегда проверяйте, как рисунок выглядит в **чёрно-белой печати** (не все рецензенты смотрят на экране). Последовательные цветовые карты (*viridis*) работают и в градациях серого, а *jet* — нет.

Вопрос 6

Как следует оформлять графики сравнения CFD-результатов с экспериментом или DNS?

Опишите обязательные элементы:

- оси с подписями и единицами измерения;
- легенда с указанием метода и сетки;
- **планки погрешностей** (для эксперимента и численной неопределенности GCI);
- отметка о верификации («сетка А», «сетка В»).

Ответ:

Оформление графиков сравнения CFD с экспериментом или DNS

График сравнения — это **центральный элемент доказательства валидности** CFD-модели. Рецензент должен сразу увидеть: *насколько велико расхождение, в каких зонах и объяснимо ли оно погрешностями*. Ниже — **обязательные элементы** с примерами.

1. Оси с подписями и единицами измерения

Правильно:

- Ось X: x/D / x/D (безразмерная координата) или $y+y^+$ (стенные единицы)
- Ось Y: $\langle u \rangle / U_\infty$ ($\langle u \rangle / U_\infty$) (безразмерная скорость), $C_p C_p$ (давление), $\tau_w / (\rho U_\infty^2)$ ($\tau_w / (\rho U_\infty^2)$)
- **Единицы обязательно** (даже для безразмерных величин указывайте: «—» или «доли U_∞ »)

Пример маркировки:

Рис. 3. Профиль осреднённой продольной скорости в следе за цилиндром при $Re_D = 3900$, сечение $x/D = 10$.

2. Легенда с указанием метода и сетки

Что должно быть в легенде:

- Тип расчёта (LES, RANS, DNS)
- Подсеточная модель или модель турбулентности (Smagorinsky, $k-\omega$ SST)
- Характеристика сетки (мелкая, средняя или число ячеек)
- Эксперимент/DNS — с указанием автора и года

Пример легенды:

- LES (Smagorinsky, 12M ячеек)
- LES (WALE, 12M ячеек)
- Эксперимент, Lourenco & Shih (1993)
- DNS, Moser et al. (1999)

Чего избегать:

- «CFD result», «present work» без деталей
- Одинаковые цвета для линий без различных маркеров (если ч/б печать)

3. Планки погрешностей (error bars)

Два обязательных типа погрешностей на одном графике:

Тип	Что показывает	Как обозначается	Откуда берётся
Экспериментальная погрешность	Разброс измерений (доверительный интервал 95%)	Вертикальные/горизонтальные отрезки с засечками (I-образные)	Из публикации эксперимента (часто $\pm 5-10\%$)
Численная неопределённость	GCI (ошибка дискретизации)	Закрашенная полоса вокруг линии CFD или отдельные планки	Расчёт GCI на мелкой сетке (например, $\pm 3\%$)


Правила отображения:

- Если GCI мал ($<1\%$) — достаточно экспериментальных планок.
- Если GCI сравним с экспериментом (например, 3% vs 4%) — показывать оба типа (например, серая полоса для CFD, чёрные планки для эксперимента).
- В подписи указать: «*Планки погрешностей: эксперимент — 95% ДИ; CFD — $GCI = 2.5\%$ (мелкая сетка)*».

Пример (в виде текста, как бы выглядел график):

text

Профиль скорости u/U_∞



4. Отметка о верификации (сетка А / сетка В / сетка С)

Зачем: Чтобы показать, что вы провели **сеточную сходимость** и результат не зависит от сетки.

Как обозначать:

- На одном графике показать результаты для **трёх сеток** (грубая, средняя, мелкая).
- В легенде: Сетка А (3.1М), Сетка В (6.2М), Сетка С (12.4М).
- Если график перегружен, можно вынести сеточную сходимость в отдельный рисунок (например, таблица GCI), но на основном графике сравнения с экспериментом **обязательно указать, какая сетка использовалась** («LES, сетка С, 12М»).

Пример текста в подписи:

«Расчёт выполнен на мелкой сетке С (12М ячеек). Сеточная сходимость по GCI показана на рис. 4 (приложение). Для данной сетки $GCI = 2.1\%$ для *штахитак*».

5. Дополнительные элементы (для высокого качества)

Элемент	Когда нужен	Пример
Доверительный интервал LES/DNS	Для LES/DNS с ансамблем	Закрашенная область $\pm\sigma$ (среднеквадратичное)

Элемент	Когда нужен	Пример
Маркеры vs линии	Экспериментальные точки — маркеры, CFD — сплошная линия	Эксперимент: $\circ \Delta \square$; CFD: — — —
Оси в логарифмическом масштабе	Для пристеночных профилей y^+ vs u^+	Ось X: y^+ (лог), ось Y: u^+ (линейный)
Врезка (zoom-in)	Для зон с большими градиентами или малой погрешностью	Увеличенный фрагмент графика в углу

Полный пример подписи к такому графику

Рис. 7. Профиль осреднённой продольной скорости $\langle u \rangle / U_\infty$ в следе за цилиндром при $Re_D = 3900$, сечение $x/D = 10$.

Расчёт: LES с моделью Смагоринского ($C_s = 0.1$) на сетке C (12.4M ячеек, $y^+ < 0.8$).

Эксперимент: Lourenco & Shih (1993), погрешность $\pm 5\%$ (планки).

Неопределённость CFD: $GCI = 2.3\%$ для $\langle u \rangle_{max}$ (закрашенная серая полоса).

Сеточная сходимость: показана на врезке для сеток A (3.1M), B (6.2M), C (12.4M) — различия между B и C не превышают 1.5%.

Почему это всё обязательно (коротко)

Элемент	Без него рецензент подумает
Оси с единицами	Автор не знает размерностей
Легенда с методом и сеткой	Нельзя воспроизвести расчёт
Планки погрешностей эксперимента	Автор сравнивает «число с числом», игнорируя физический разброс
Планки GCI	Автор не понимает численной ошибки или скрывает несходимость
Отметка о верификации	Результат может быть на грубой сетке и случайно совпасть с экспериментом

Соблюдение этих правил превращает график из «картинки» в **научное доказательство**. Журналы Q1 (JCP, PoF, Computers & Fluids) ожидают именно такого оформления.

Вопрос 7

Что такое «data-to-ink ratio» (соотношение данных к чернилам) по Тафти?

Как применить этот принцип к CFD-визуализации: что нужно убрать из типового рисунка (лишние рамки, фоновую сетку, 3D-эффекты без необходимости)? **Ответ:**

«Data-to-ink ratio» (соотношение данных к чернилам) по Эдварду Тафти

Определение:

Это принцип, сформулированный Эдвардом Тафти (Edward Tufte, «The Visual Display of Quantitative Information»):

«Максимальное количество информации на единицу чернил» (или пикселей на экране).

Формально:

$\text{Data-to-ink ratio} = \frac{\text{Чернила, использованные для передачи данных}}{\text{Общее количество чернил на графике}}$
 $\text{Data-to-ink ratio} = \frac{\text{Чернила, использованные для передачи данных}}{\text{Общее количество чернил на графике}}$

Цель: Удалить **все визуальные элементы, которые не несут информации о данных** («chartjunk» — графический мусор): избыточные рамки, фоновые сетки, трёхмерные эффекты, узоры, градиенты, цветные фоны и т.д.

Итог: Чем выше соотношение — тем чище, понятнее и научнее график.

Применение к CFD-визуализации: что нужно убрать

Типовой студенческий рисунок CFD содержит много лишнего. Ниже — конкретные элементы, которые **снижают data-to-ink ratio**, и их исправление.

1. Лишние рамки и внешние границы

Что убрать:

- Толстую чёрную рамку вокруг всего графика.
- Внутренние рамки вокруг легенды.
- Двойные оси (справа и сверху), если они не несут данных.

Как правильно:

- Тонкая линия (0.5 pt) только по левой и нижней границе — или вообще без рамки.
- Правая и верхняя оси — убрать или сделать серыми/пунктирными, если они нужны для сетки.

2. Избыточная фоновая сетка (grid)

Что убрать:

- Частую сетку с шагом 0.1, если данные меняются плавно.
- Цветную или жирную сетку.
- Сетку, перекрывающую линии данных.

Как правильно:

- Оставить **минимальную сетку** (например, шаг 1.0, тонкие серые линии).
- Если данные самодостаточны (оси подписаны) — сетка не нужна вовсе.
- **Исключение:** логарифмические графики (y^+ , u^+) — сетка помогает интерполяции.

3. 3D-эффекты без необходимости

Что убрать:

- Псевдо-трёхмерные гистограммы с тенью и наклоном.
- Изометрические проекции контурных полей, где важны только 2D-значения.
- Объёмные маркеры (шары вместо кружков).
- Градиентную заливку фона.

Как правильно:

- Плоский 2D-график (x – y) всегда предпочтительнее.
- Контурное поле — вид сверху (2D).
- Если нужна 3D-структура (например, изоповерхность Q-критерия) — использовать одно освещение без теней и цветных градиентов.

4. Избыточные цвета и легенды

Что убрать:

- Радужную схему (jet) — она создаёт ложные границы, но также тратит чернила на нелинейное изменение оттенка.
- Легенду, которая дублирует подпись к рисунку.
- Цветовой градиент для величины, которую можно показать одной линией (например, профиль скорости).

Как правильно:

- Для линий: чёрный + разные типы (сплошная, пунктир, штрихпунктир).
- Для полей: последовательная цветовая карта (viridis, parula) с тонкой рамкой вокруг colorbar.

- Легенда — только если на графике несколько методов/сеток.

5. Избыточные маркеры на линиях

Что убрать:

- Маркер (кружок, квадрат) на **каждой** точке данных — если точек >20 , они сливаются в полосу.
- Крупные маркеры, закрывающие линию.

Как правильно:

- Маркеры ставить **редко** (каждые 10–20 точек) или только для экспериментальных данных (где точек мало).
- Для CFD-линии маркеры не нужны совсем — достаточно цвета/типа линии.

6. Текст и метки

Что убрать:

- Подпись «Рис. 3» внутри области графика (она должна быть в подписи).
- Заголовок над осью Y («Скорость, м/с») — вынести в подпись оси.
- Избыточные цифры на осях (каждые 0.1 вместо 0.5).

Как правильно:

- Ось X : « x/D » (без слов «координата»).
- Ось Y : « $\langle u \rangle / U_\infty$ » (без слов «безразмерная скорость»).
- Цифры на осях — не более 5–7 меток на всю ось.

Пример: «до» и «после»

До (низкое data-to-ink ratio):

- Жирная синяя рамка, фоновая сетка с шагом 0.2, легенда с рамкой, маркеры на каждой точке CFD, цветная радужная шкала, подпись «Скорость (м/с)» внутри графика.

После (высокое data-to-ink ratio):

- Тонкая серая ось без рамки, редкая сетка (шаг 1.0) только если нужна, чёрная линия без маркеров, ось с подписью « u / U_∞ », легенда на минимальной площади.

Почему это важно для рецензента

Журналы Q1 (JCP, PoF, JFM) требуют **чётких, информативных и честных** рисунков.

Избыточные «украшения» воспринимаются как:

- Непрофессионализм (автор не знает визуализации данных).
- Попытка скрыть отсутствие реальной информации.
- Нарушение научной этики (графический мусор искажает восприятие).

Тафти сформулировал жёстко: «Многие графики содержат больше чернил, чем данных — это не наука, а рисование». В CFD этот принцип критически важен, потому что объём данных огромен, а цель — передать физику, а не украсить страницу.

Вопрос 8

Какие форматы изображений приемлемы для публикации в научных журналах?

Чем отличается использование растровых (PNG, TIFF) от векторных (PDF, EPS) форматов?

Когда и почему нужно использовать векторную графику (графики, схемы сетки)? **Ответ:**

В научных публикациях выбор формата иллюстраций — это не вопрос эстетики, а требование точности воспроизведения данных. В мире академических публикаций используются два основных типа форматов: **растровые** (TIFF, PNG) и **векторные** (EPS, PDF, SVG). Их главное различие кроется в том, как хранится информация.

Растровая графика представляет собой сетку из цветных точек — пикселей. Она идеальна для **фотографий**, снимков с микроскопов или визуализации CFD-результатов с плавными переходами цвета.

Векторная графика хранит изображение как математическое описание линий, кривых и заливок. Это делает ее **«резиновой»**: картинку можно увеличить до любого размера, и она останется идеально четкой, без намека на пиксели.

Для наглядного сравнения, как это выглядит на практике:

Характеристика	Растровая графика (TIFF, PNG)	Векторная графика (EPS, PDF, SVG)
Способ хранения	Матрица пикселей (точек)	Математические формулы (линии, кривые)
Масштабирование	Теряет качество при увеличении (появляется «лесенка»)	Не теряет качество при любом масштабе
Размер файла	Большой, особенно для высокого разрешения (600-1200 dpi)	Относительно маленький
Редактирование	Сложно (воспринимается как картинка)	Легко (можно изменить любой элемент, шрифт, цвет)
Оптимальное применение	Фотографии, снимки сложных полей (рендеры CFD)	Графики, диаграммы, схемы сетки

Когда и почему использовать векторную графику

Для разделов, где важна точность и четкость, таких как графики результатов верификации или схемы расчетных сеток, использование векторной графики — это «золотой стандарт» и признак профессионализма.

- **Графики и диаграммы:** Векторный файл для графика будет весить пару сотен килобайт, а его растровая копия — несколько мегабайт. Вектор также гарантирует, что все оси, подписи и точки данных будут идеально четкими.
- **Схемы расчетных сеток:** Сетка CFD содержит множество тонких линий. В растровом формате эти линии могут слиться или выглядеть зубчатыми.
- **Текст на рисунках:** Текст в векторном файле остается текстом. Читатель не может искать слово на растровом рисунке.

Основные форматы: когда что применять

TIFF

- **Лучший выбор для:** Фотографий, снимков с большим количеством цветов или оттенков серого (например, поля давления).
- **Почему:** Это стандартный, «не сжимающий» качество (lossless) формат. При масштабировании на бумаге TIFF останется четким, если его разрешение составляет не менее **300 dpi** для фото и **600 dpi** для изображений с мелкими деталями.

PNG

- **Лучший выбор для:** Скриншотов или использования на веб-страницах (например, в supplementary materials).
- **Ограничения:** Часто не принимается для основных фигур в печатных журналах, так как не поддерживает цветовую модель CMYK для печати.

EPS / PDF

- **Лучший выбор для:** Графиков, диаграмм, схем, логотипов — всего, что состоит из линий и фигур.
- **Почему:** Это ваши «спасатели четкости». Они обеспечивают высочайшее качество при любом размере.

JPG/JPEG

- **Менее предпочтительный вариант из-за сжатия с потерями** — алгоритм может «размыть» края линий и внести артефакты вокруг шрифтов на графиках.
- **Редкое исключение:** Иногда его используют для фото на этапе первоначальной подачи рукописи, но перед публикацией его все равно попросят заменить на TIFF или EPS.

Главный практический совет

Формат вашего рисунка должен соответствовать его содержанию. Для графиков и схем используйте **векторные (EPS/PDF)**, а для фотографий и сложных рендеров — **растровые (TIFF)**. Следуя этому правилу, вы не только облегчите работу издателям, но и повысите шансы на успешное рецензирование, так как аккуратные и четкие иллюстрации создают впечатление столь же аккуратно выполненного исследования.

Вопрос 9

Составьте структуру 15-минутного устного доклада по CFD-исследованию на конференции.

Укажите количество слайдов и время на каждый блок:

- титульный слайд (30 с);
- мотивация и цели (1–2 мин);
- методы (кратко: сетка, схема, верификация — 2 мин);
- результаты (основное время: 7–8 мин);
- обсуждение и ограничения (1 мин);
- выводы (1 мин);
- ответы на вопросы (заложено в регламент).

Ответ:

Структура 15-минутного устного доклада по CFD на конференции

Ниже — **проверенная временем структура**, адаптированная под типичный регламент конференций (12 минут доклада + 3 минуты вопросы). Время указано с учётом того, что переключение слайдов занимает 2–3 секунды.

Общая таблица

Блок	Слайдов	Время	Накопленное время
Титульный слайд	1	30 с	0:30
Мотивация и цели	2–3	1:30	2:00
Методы (кратко)	2–3	2:00	4:00
Результаты	4–6	8:00	12:00
Обсуждение и ограничения	1	1:00	13:00
Выводы	1	1:00	14:00
Резерв / переход к вопросам	1 (благодарность)	1:00	15:00

Итого: 12 минут чистого доклада + 3 минуты на вопросы. Не превышайте 12 минут, иначе модератор прервёт.

Детальная раскладка по слайдам

1. Титульный слайд (30 секунд)

- Название, авторы, аффилиация, логотип (минимально)

- **Речевой модуль:** «Здравствуйте, я — Имя Фамилия. Тема моего доклада — LES-моделирование отрывного течения в диффузоре. Работа выполнена в Университете N».

2. Мотивация и цели (1.5 минуты, 2–3 слайда)

- **Слайд 2:** Проблема (например, отрыв в диффузоре → потеря давления в авиадвигателе). Одна яркая картинка.
- **Слайд 3:** Что уже сделано (эксперименты, RANS — не хватает точности). Показать **gap** (лакуну).
- **Слайд 4:** Цель работы и новизна: *«Цель — LES при $Re=10^5$ с открытыми данными. Впервые получены доверительные интервалы для длины отрыва»*.

3. Методы (2 минуты, 2–3 слайда)

- **Слайд 5:** Геометрия и сетка (одна схема + таблица: ячейки, y^+ , коэффициент роста). Не вдаваться в детали.
- **Слайд 6:** Модель турбулентности (Smagorinsky, $C_s=0.1$) и численная схема (2-й порядок). **Обязательно:** верификация ($GCI = 2.3\%$).
- **Слайд 7 (опционально):** Валидация — один ключевой график сравнения с экспериментом (показать, что код работает).

4. Результаты (8 минут — ядро доклада, 4–6 слайдов)

- **Слайд 8:** Качественная картина (изоповерхность Q-критерия, вихри). 1 минута.
- **Слайд 9:** Осреднённые профили скорости — сравнение с экспериментом, планки погрешностей. 2 минуты.
- **Слайд 10:** Турбулентные напряжения (Reynolds stresses) — где модель работает, а где нет. 1.5 минуты.
- **Слайд 11:** Интегральные характеристики (C_d , длина отрыва) — таблица или график. 1.5 минуты.
- **Слайд 12 (если нужно):** Параметрическое исследование (влияние Re или C_s). 1 минута.
- **Слайд 13 (если нужно):** Анимация (не более 30 секунд) — только если очень наглядно.

Важно: Не показывайте сырые данные — только осмысленные графики. Каждый слайд — один чёткий вывод.

5. Обсуждение и ограничения (1 минута, 1 слайд)

- **Слайд 14:** Два-три буллита:
 - «Модель Smagorinsky завышает турбулентную вязкость в зоне присоединения — расхождение 12% с экспериментом».
 - «Ограничения: $y^+ \approx 5$ не разрешает вязкий подслой; требуется WMLES».
- Это показывает научную честность — высоко ценится рецензентами и коллегами.

6. Выводы (1 минута, 1 слайд)

- **Слайд 15:** 3–4 ключевых вывода (без цифр, без графиков):
 - *«LES предсказывает отрыв при $x/H=2.3$, длина рециркуляции $4.2H$ »*.
 - *«GCI для $C_d = 2.5\%$ — сеточная сходимость достигнута»*.
 - «Данные и настройки выложены на Zenodo для воспроизводимости».

7. Благодарность и вопросы (1 минута)

- **Слайд 16:** «Спасибо за внимание! Вопросы?» + логотип фонда/университета.

Полезные советы для конференции

Что делать

Говорить медленно и с паузами — 120–140 слов в минуту

Каждый слайд — один главный тезис (заголовок)

Чего избегать

Тараторить — аудитория не успевает

Слайд с 10 буллитами и формулами

Что делать

Показывать планки погрешностей (GCI, эксперимент)

Закончить ровно за 1 минуту до конца регламента

Заготовить 1–2 запасных слайда для вопросов (например, дополнительные сравнения)

Пример тайминга (15 минут)

- 0:00–0:30 — Титул
- 0:30–2:00 — Мотивация (1.5 мин)
- 2:00–4:00 — Методы (2 мин)
- 4:00–12:00 — Результаты (8 мин)
- 12:00–13:00 — Обсуждение + ограничения (1 мин)
- 13:00–14:00 — Выводы (1 мин)
- 14:00–15:00 — Благодарность + резерв (переключение к вопросам)

Проверьте себя на репетиции с секундомером. Если не укладываетесь в 12 минут — сокращайте методы и число слайдов с результатами. Лучше показать 3 хороших графика и объяснить их, чем 6 пролистать молча.

Вопрос 10

Что нельзя делать на слайдах CFD-доклада?

Назовите 3 антипаттерна и объясните, почему они вредят восприятию:

- перегруженные уравнения (полный вывод NS);
- анимация без управления (мелькание);
- слишком мелкий шрифт на графиках (< 18 pt).

Ответ:

Антипаттерны слайдов для CFD-доклада

Ниже — три наиболее распространённых и разрушительных для восприятия ошибки. Каждая из них гарантированно **отвлекает аудиторию от содержания** и заставляет слушателей бороться с формой вместо понимания физики.

1. Перегруженные уравнения (полный вывод Навье–Стокса)

Как выглядит:

Слайд, на котором целиком написаны уравнения Навье–Стокса в дивергентной форме с 15 членами, определениями тензора напряжений, константами и комментариями.

Почему вредно:

- За 15 секунд, которые слайд висит на экране, никто не сможет прочитать и осмыслить уравнение.
- Аудитория (включая профессоров) переключается в режим «пролистывания», а не слушания.
- Это **демонстрация неуважения к чужому времени** — вы показываете то, что все и так знают (или могут найти в учебнике).

Как правильно:

- Оставить **только ту часть уравнения**, которая изменилась (например, новый источниковый член или граничное условие).
- Использовать **слова**: «*Решались стандартные уравнения Навье–Стокса для несжимаемой жидкости*» — этого достаточно.
- Если нужна формула — писать **одну строку** крупно, без индексов и без вывода.

Чего избегать

Голословные утверждения
«хорошо совпадает»

Пересекать лимит — модератор
выключит микрофон

Пытаться импровизировать без
слайдов

2. Анимация без управления (мелькание)

Как выглядит:

- Автоматически заикленная анимация поля давления, которая моргает с частотой 5 Гц.
- Нет паузы, нет кнопок «пуск/стоп», нет пояснений, что именно смотреть.
- Видео вставлено как GIF с бесконечным повтором.

Почему вредно:

- Глаз не успевает зафиксировать структуру — возникает **визуальный шум** и утомление.
- Аудитория начинает смотреть на «мелькание», а не на докладчика.
- **Критическая проблема:** нельзя задать вопрос по конкретному кадру («стоп-кадр? а что там в момент $t=3.2$ с?»).
- Восприятие турбулентности как хаоса усиливается, хотя ваша задача — показать **организованные структуры**.

Как правильно:

- **Статика + стрелки** — предпочтительнее 90% анимаций. Один кадр с наложенными векторами или линиями тока даёт больше информации.
- Если анимация необходима (например, распространение вихря) — **добавить элементы управления:** шкала времени, кнопка паузы (в PDF), или показывать в видео-плеере на ноутбуке.
- **Ограничить длительность:** 15–20 секунд, один цикл, после чего слайд переключается на статический вывод.
- На тесте с коллегой: спросите «что вы увидели?» — если ответ не совпадает с вашим замыслом, анимацию надо убрать.

3. Слишком мелкий шрифт на графиках (< 18 pt)

Как выглядит:

- На слайде — график, скопированный из статьи: шрифт 8 pt, подписи осей едва видны, легенда сжата.
- Цифры на осях сливаются в серую полосу.

Почему вредно:

- С расстояния 5 метров (середина зала) **невозможно прочесть** ни цифры, ни единицы измерения.
- Аудитория не может оценить масштаб (0.1 или 0.01?), не видит, где эксперимент, где CFD.
- Результат: слушатели перестают доверять графику и игнорируют его.
- Это особенно критично для пожилых профессоров и для залов с проектором низкого качества.

Как правильно:

- **Минимальный размер шрифта для проекции** — 18 pt, комфортный — 24 pt.
- На слайде — **не более одного графика** (или двух, но крупно).
- Все надписи на графике (оси, легенда, метки) должны быть видны на thumbnail (миниатюре) слайда.
- **Проверка:** распечатайте слайд на A4, положите на пол и отойдите на 2 метра. Если читается — хорошо. Если нет — увеличьте шрифт.

Итоговая таблица антипаттернов

Антипаттерн	Почему плохо	Что вместо
Полные уравнения NS	Никто не читает, теряется внимание	Одна ключевая формула или словесное описание
Анимация без управления	Мелькание, утомление, нет вопросов по кадрам	Статика + стрелки, или короткое управляемое видео

Шрифт < 18 pt

Нечитаемо с задних рядов

24 pt, один график на слайд, проверка на расстоянии

Золотое правило CFD-доклада: *«Если элемент слайда не видно с последнего ряда — его не должно быть на слайде»*. Лучше показать 3 крупных графика с чёткими выводами, чем 10 мелких, которые аудитория не разберёт.

Вопрос 11

Как правильно отвечать на вопрос «А провели ли вы верификацию по сетке?», если вы её не проводили? Предложите **этичный и профессиональный** вариант ответа, который не вводит в заблуждение, но и не показывает некомпетентность. (Пример: «К сожалению, в рамках данного исследования систематическая сеточная сходимость не оценивалась. Мы планируем это сделать в следующей работе. Тем не менее, мы сравнили результаты с экспериментом и получили расхождение 8%, что лежит в пределах инженерной точности для данной задачи»). **Ответ:**

Как этично ответить, если верификация по сетке не проводилась

Это очень частый вопрос на защитах и конференциях. Прямой ответ «нет, не проводил» звучит плохо, но **попытка соврать или уйти в демагогию** — ещё хуже (рецензенты и оппоненты почти всегда видят нестыковки). Ниже — **этичный и профессиональный сценарий**.

1. Честное признание с указанием причины (лучший вариант)

Формула:

«Да, вы правы, систематической сеточной сходимости (GCI) в этой работе нет. Основная цель была — качественное исследование механизма отрыва, а не получение количественных интегральных характеристик. Время расчёта на мелкой сетке составило бы 3 недели, что выходило за рамки проекта. Однако мы провели грубую проверку: удвоили сетку в пристеночной области — разница в длине отрыва составила 7%, что мы указали в разделе ограничений».

Почему это хорошо:

- Честность + объяснение причины.
- Показывает, что вы понимаете, что такое верификация.
- Есть хотя бы грубая оценка погрешности (7%).

2. Перенос фокуса на следующий этап (если есть план)

«Сеточной сходимости в полном объёме не проводилось, так как работа носит exploratory характер. Однако мы планируем выполнить GCI в следующей статье. На данный момент мы провели тест на двух сетках (грубой и средней) — разница в C_d составила 12%, что указано как предварительная численная неопределённость».

3. Чего категорически нельзя говорить

Неправильный ответ

Почему плохо

«У нас сетка достаточно мелкая, верификация не нужна»

Профессиональная безграмотность — без GCI вы не знаете, достаточно ли мелкая

«Все так делают, никто не проводит»

Ложь и ссылка на плохие практики

«Верификация подразумевает MMS, а мы использовали GCI, но... (путаница понятий)»

Уход в терминологию — выглядит как попытка скрыть отсутствие работы

«У нас нет времени на это»

Непрофессионально — верификация часть метода, а не «дополнительная опция»

4. Как усилить ответ (если вы провели хотя бы минимальную проверку)

Скажите: *«Полной сеточной сходимости по GCI нет, но мы сделали **оценку неопределённости** на основе двух сеток (грубая/мелкая) по методу Роуча — погрешность $\approx 15\%$. Этого достаточно для качественных выводов, но для количественных потребуется третья сетка»*.

Почему это работает:

Показывает знание литературы (Roache), честность и понимание ограничений.

5. Если вопрос от рецензента на статью — что писать в ответе

Формула:

«Согласны, верификация сетки не проводилась. В переработанной версии мы добавили расчёт на двух дополнительных сетках (всего три) и вычислили GCI. Основные выводы остались неизменными, численная неопределённость добавлена в таблицу результатов. Спасибо за важное замечание».

Вывод: Рецензент почти всегда заставит вас добавить GCI. Лучше сделать это сразу, до второго раунда рецензирования.

Итог: готовый шаблон ответа на конференции

«Спасибо за вопрос. Полной сеточной сходимости в этой работе нет, поскольку проект был ограничен по времени. Однако мы провели предварительную оценку на двух сетках: различие в ключевой величине (длина отрыва) составило 7%, что указано как численная неопределённость в разделе ограничений. Для количественных результатов мы планируем выполнить полную GCI в следующей работе.»

Ключевые элементы:

- Признание факта (не лжём).
- Объяснение причины (ограничение времени).
- Показываем, что понимаем методику (упоминаем «две сетки»).
- Переводим в план на будущее.

Этот ответ не вызывает раздражения у оппонента и сохраняет репутацию.

Вопрос 12

Что такое «принцип одного сообщения на слайд»?

Применительно к CFD: как показать на одном слайде сетку, поле завихренности и график профиля скорости, не нарушив этот принцип?

(Ответ: использовать композитный рисунок с подрисунками (a), (b), (c) и один общий заголовок-вывод: «Использование адаптивной сетки позволяет разрешить мелкие вихри в зоне отрыва».) **Ответ:**

Принцип одного сообщения на слайд

Формулировка:

Каждый слайд должен нести **одну и только одну ключевую мысль (сообщение)**, которая выражена в заголовке слайда. Всё остальное на слайде (графики, схемы, формулы) — это **доказательство** этого сообщения, а не самостоятельные единицы информации.

Почему это важно:

- Мозг слушателя не может одновременно усвоить 3–5 независимых утверждений.
- Если на слайде нет чёткого заголовка-тезиса, аудитория тратит энергию на угадывание: «Что автор хочет сказать этой картинкой?».

- Принцип дисциплинирует докладчика: вы не показываете «все результаты подряд», а отбираете только те, что работают на главную мысль.

Типичное нарушение:

Слайд с заголовком «Результаты расчёта» и тремя картинками (сетка, поле давления, график). Аудитория не понимает, на что смотреть и какой вывод сделать.

Применение к CFD: как показать сетку, поле завихренности и график на одном слайде без нарушения принципа

Решение: композитный рисунок с подрисунками (а), (б), (с) + единый заголовок-вывод

Заголовок слайда (одно сообщение):

«Использование адаптивной сетки позволяет разрешить мелкие вихри в зоне отрыва»

Содержание (три подрисунка как доказательства):

- (а) Сетка в зоне отрыва (показать сгущение)
- (б) Поле завихренности ω_z (видны мелкие структуры именно в сгущённой области)
- (с) Профиль скорости на выходе (сравнение с экспериментом — хорошее совпадение)

Речевой модуль докладчика (примерно 40 секунд):

«Как видно из слайда, адаптивная сетка (а) сгущена в зоне отрыва. Благодаря этому поле завихренности (б) содержит мелкомасштабные вихри с разрешением до $0.1D$, что невозможно на равномерной сетке. Как следствие, профиль скорости (с) совпадает с экспериментом в пределах 5%.»

Что достигается:

- Аудитория смотрит на подрисунки в строгой последовательности (а → б → с).
- Заголовок задаёт вопрос (или тезис), подрисунки дают ответ.
- Без заголовка слайд превратился бы в три несвязанные картинки.

Что недопустимо (антипаттерн)

Заголовок: «Результаты LES»

Содержание: три картинки (сетка, поле, график) без пояснения связи.

Почему плохо:

- Слушатель думает: «Что именно я должен вынести из этого слайда? Что сетка адаптивная? Что вихри есть? Что график совпадает?»
- Докладчик начинает перечислять: «на рисунке а показано..., на б — поле..., на в — график...» — это описание, а не доказательство.

Формула идеального CFD-слайда с несколькими подрисунками

Заголовок=Один чёткий тезис (то, что вы доказали) Заголовок=Один чёткий тезис (то, что вы доказали) Подрисунки(а),(б),(с)=Доказательства (данные, расчёты, сравнения) Подрисунки(а),(б),(с)=Доказательства (данные, расчёты, сравнения) Устная речь=«Заголовок верен, потому что (а) показывает X, (б) показывает Y, (с) показывает Z» Устная речь=«Заголовок верен, потому что (а) показывает X, (б) показывает Y, (с) показывает Z»

Примеры хороших заголовков для CFD:

- «Модель Времана предсказывает более ранний отрыв, чем Smagorinsky»
- «Сетка с $y^+ < 1$ необходима для разрешения пристеночных вихрей»
- «Увеличение CFL выше 1.5 приводит к нефизичным осцилляциям давления»

Примеры плохих заголовков (без сообщения):

- «Параметрическое исследование»
- «Сравнение моделей»
- «Результаты верификации»

Итог

Принцип одного сообщения на слайд **не запрещает** использовать несколько рисунков. Он требует, чтобы у этих рисунков была **общая цель** — подтвердить один тезис, вынесенный в заголовок. В CFD это особенно важно, так как искушение показать «красивую сетку» и «красивое поле» часто перевешивает необходимость четкой аргументации.

Вопрос 13

Вы получили рецензию с замечанием: «Авторы не представили количественной оценки численной погрешности. Неясно, являются ли наблюдаемые эффекты физическими или артефактами сетки».

Как вы оформите ответ рецензенту? Напишите **шаблон ответа**, включающий:

- признание замечания;
- конкретное действие (добавить расчёт GCI);
- указание на то, где в статье это будет отражено.

Ответ:

Шаблон ответа рецензенту на замечание о численной погрешности

Ниже — **этичный, конкретный и профессиональный шаблон**, который показывает рецензенту, что вы поняли проблему и исправили её, а не пытаетесь отмахнуться.

Ответ рецензенту (в разделе «Response to Reviewers»)

Замечание рецензента: *«Авторы не представили количественной оценки численной погрешности. Неясно, являются ли наблюдаемые эффекты физическими или артефактами сетки».*

Ответ авторов:

Мы благодарим рецензента за это принципиально важное замечание. Действительно, в первоначальной версии рукописи количественная оценка численной погрешности отсутствовала, что не позволяло отделить физические эффекты от возможных артефактов дискретизации.

Для исправления мы выполнили следующее:

1. Провели **расчёт на трёх последовательно сгущающихся сетках** (грубая: 1.2 млн ячеек, средняя: 2.4 млн, мелкая: 4.8 млн, коэффициент измельчения $r \approx 1.26$ ($r \approx 1.26$)).
2. По методу **Grid Convergence Index (GCI)** Роча вычислили численную неопределённость для ключевой величины — длины рециркуляционной зоны L_r/H . Значение GCI для мелкой сетки составило **4.2%**.
3. Сравнили результаты на средней и мелкой сетках: различие не превышает GCI, что подтверждает **сеточную сходимость** и физическую природу наблюдаемых эффектов (отрыв при $x/H = 2.3$ ($x/H = 2.3$)).

В переработанной версии статьи:

- В раздел **«2.5. Верификация сеточной сходимости»** добавлен новый подраздел с описанием процедуры GCI, таблицей сходимости и вычисленным порядком $p \approx 1.9$ ($p \approx 1.9$).
- В **таблицу 3** (результаты) добавлена строка «Численная неопределённость (GCI) = $\pm 4.2\%$ » для длины отрыва.
- В подписи к **рис. 7** (профили скорости) добавлены планки погрешностей, соответствующие GCI.

Мы уверены, что эти дополнения полностью снимают замечание рецензента и обеспечивают необходимую прозрачность численной погрешности.

Что должно быть в статье (проверьте перед повторной отправкой)

Где	Что добавили
Раздел Methods (новый подраздел 2.5)	Три сетки, r , GCI, порядок p , вывод о сходимости
Таблица результатов	GCI для ключевой величины (например, $L_r/H \pm 4.2\% L_r/H \pm 4.2\%$)
Рисунок с профилями	Планки погрешностей (GCI) на линии CFD

Где	Что добавили
Раздел Discussion	Упоминание, что наблюдаемые различия с экспериментом превышают GCI → это физика, а не артефакт

Почему этот шаблон работает (для рецензента)

Элемент ответа	Что показывает рецензенту
«Благодарим за принципиально важное замечание»	Уважение к экспертизе (не защитная реакция)
«Мы выполнили расчёт на трёх сетках... GCI = 4.2%»	Конкретное действие, а не обещание
«Различие не превышает GCI... сеточная сходимость»	Доказательство, что эффект не артефакт
«Добавлено в раздел 2.5, таблицу 3, рис. 7»	Легко проверить в новой версии

Рецензент после такого ответа почти всегда снимает замечание и переходит к следующим пунктам. Если он запрашивал GCI — это ожидаемый и правильный ответ.

Вопрос 14

Что такое «таблица изменений» (revision table) в ответе рецензентам?

Приведите пример таблицы с тремя колонками:

- № замечания / текст замечания;
- ответ автора (согласен/частично согласен/не согласен с обоснованием);
- где в статье исправлено (страница, строка, рисунок).

Ответ:

Таблица изменений (revision table) в ответе рецензентам

Таблица изменений — это структурированный документ, который прилагается к переработанной версии статьи. В нём автор **по пунктам** отвечает на каждое замечание рецензента, показывает своё согласие/несогласие и указывает **точное место** в новой версии, где сделаны исправления.

Зачем она нужна

- **Экономит время рецензента** — ему не нужно выискивать изменения, они перечислены в таблице.
- **Фиксирует диалог** — каждый пункт закрыт явно, ни одно замечание не потеряно.
- **Доказывает добросовестность** — систематический ответ на все замечания показывает, что автор относится к рецензированию серьёзно.
- **Ускоряет принятие решения** — редактор видит, что все замечания обработаны.

Структура таблицы

Обычно таблица содержит **3–5 колонок**. Минимальный набор:

№ п/п	Замечание рецензента	Ответ автора	Место исправления в статье

Дополнительные колонки (по желанию):

- Тип замечания (методология, грамматика, результаты...)
- Статус (исправлено / оставлено с обоснованием)

Пример revision table для CFD-статьи

Контекст: Статья по LES цилиндра, три рецензента. Ниже — пример ответа на замечания одного рецензента (для каждого рецензента своя таблица или единая с колонкой «Рецензент»).

№	Замечание рецензента	Ответ автора	Исправления (строка, страница, рисунок)
1	<i>«Не представлена количественная оценка численной погрешности. Неясно, являются ли наблюдаемые эффекты физическими или артефактами сетки»</i>	Согласны. Добавлен расчёт GCI на трёх сетках. Численная неопределённость для CdCd составляет 3.2%, что подтверждает физическую природу отрыва.	Стр. 5, строки 124–138 (новый подраздел 2.5 «Grid convergence»); Таблица 2 (GCI); Рис. 4 (планки погрешностей GCI)
2	<i>«Валидация проведена только при одном числе Рейнольдса. Нужно сравнение хотя бы с двумя экспериментальными наборами данных»</i>	Частично согласны. Добавлено сравнение с экспериментом Norberg (2003) при Re=5000. При Re=10000 данных в литературе нет. Это указано как ограничение.	Стр. 8, строки 256–264; Рис. 7(a,b) — два графика сравнения
3	<i>*«Подсеточная модель Смагоринского использована с константой Cs=0.1 без обоснования»*</i>	Согласны. Добавлено обоснование: Cs=0.1 рекомендована для свободных сдвиговых течений (см. Pope, 2000). Проведена чувствительность: Cs=0.12 → изменение CdCd на 4%, что не меняет выводов.	Стр. 4, строки 98–105; Стр. 9, строки 289–292 (чувствительность)
4	<i>«В разделе "Методы" не указана версия OpenFOAM и параметры компиляции»</i>	Согласны. Добавлена версия OpenFOAM (v2212), компилятор (GCC 12.2), флаги оптимизации (-O3 -march=native). Ссылка на контейнер Docker с окружением.	Стр. 3, строки 67–71; Supplementary Materials S1
5	<i>«Рис. 5 (поле давления) использует цветовую схему jet. Рекомендую viridis»</i>	Согласны. Заменяли все цветовые схемы на viridis. Также добавили цветовые шкалы с единицами измерения.	Рис. 5, Рис. 8, Рис. 10 (заменены); стр. 12, примечание к рисункам

Важные правила оформления revision table

Правило	Почему
Каждое замечание — отдельная строка	Рецензент должен видеть, что ни один пункт не пропущен
Ответ начинается с «Согласны», «Частично согласны» или «Не согласны»	Явная позиция, без неопределённости
При несогласии — краткое обоснование (1–2 предложения)	Рецензент может не согласиться, но диалог честный
Место исправления — конкретное (страница, строка, рисунок)	Рецензент не должен гадать, где искать
Не писать «Исправлено в тексте» без указания места	Это неэкономит время рецензента
Таблицу размещать в начале response letter	Редактор и рецензент видят структуру сразу

Оформление в документе **Ответ рецензенту 1 (Rev. 1): Response to Reviewer #1**

Мы благодарим рецензента за внимательный анализ и ценные замечания. Ниже приведена таблица изменений, где на каждый пункт дан ответ и указано место исправления в переработанной рукописи.

№	Замечание	Ответ автора	Исправление
...	...	...	...

Дополнительные пояснения к отдельным замечаниям приведены после таблицы.

Итог: Таблица изменений — это **инструмент уважения** к труду рецензента. Её отсутствие или небрежное заполнение (например, «исправлено в тексте» без ссылок) раздражает рецензента и затягивает принятие статьи. В журналах Q1 (JCP, PoF) таблица изменений является обязательным элементом повторной подачи.

Вопрос 15

Когда допустимо не согласиться с рецензентом?

Приведите пример корректной аргументированной вежливой формы отказа. Какие фразы недопустимы («Рецензент не прав», «Он не понимает CFD»)? **Ответ:**

Когда допустимо не согласиться с рецензентом?

Допустимо в следующих случаях:

1. Рецензент ссылается на несуществующий физический эффект или устаревшую литературу — например, требует учёта сжимаемости при $M < 0.1$.
2. Требуется провести расчёт, который невозможно выполнить в разумные сроки (например, добавить LES при $Re=10^8$ на 3 днях).
3. Предлагает методологию, прямо противоречащую общепринятой практике (например, использовать схему 1-го порядка для LES).
4. Замечание основано на неверном прочтении статьи — рецензент утверждает, что чего-то нет, а оно есть в оригинале.

5. Два рецензента дали противоположные требования (один просит увеличить сетку, другой — уменьшить) — приходится выбирать, но одного придётся аргументированно отклонить.

Важное ограничение: Несогласие должно быть **исключением**, а не правилом. Если вы не согласны с большинством замечаний — скорее всего, проблема в статье, а не в рецензентах.

Пример корректного аргументированного ответа

Ситуация: Рецензент требует провести верификацию по методу MMS (производных точных решений), хотя работа выполняется на коммерческом коде ANSYS Fluent, где MMS невозможен, а GCI уже представлен.

Некорректный ответ:

«Рецензент не прав. MMS не нужен, это его личное требование».

Корректный ответ (пример):

Замечание рецензента: «Авторы должны провести верификацию методом MMS (Method of Manufactured Solutions), а не только GCI».

Ответ авторов:

Мы благодарим рецензента за стремление к строгой верификации. Однако в рамках данной работы используется коммерческий решатель ANSYS Fluent (закрытый код), в который невозможно добавить произвольный источниковый член, необходимый для MMS. Это общеизвестное ограничение коммерческих CFD-пакетов (см. Roache, 1998; Oberkampf & Roy, 2010). Вместо этого мы провели **сеточную сходимость по методу GCI** на трёх последовательных сетках, что является стандартной процедурой для закрытых кодов и признаётся достаточной для верификации в журналах Q1 (пример: работа Smith et al., JCP 2020, где GCI использован вместо MMS). Процедура GCI подробно описана в разделе 2.5, а численная неопределённость ($\leq 3.2\%$) добавлена в таблицу результатов. Полагаем, что этого достаточно для данной работы. С уважением, авторы.

Почему этот ответ корректен:

- Признаёт ценность MMS (уважение к мнению рецензента).
- Даёт объективную причину (закрытый код).
- Ссылается на авторитетные источники (Roache, Oberkampf).
- Предлагает альтернативу, которая уже реализована (GCI).
- Приводит пример из практики (статья в JCP).
- Завершает вежливой формулой.

Недопустимые фразы и их последствия

Недопустимая фраза	Почему плохо	Последствие
«Рецензент не прав»	Агрессивное, личное	Разозлит рецензента → отказ или повторный раунд
«Он не понимает CFD»	Оскорбление экспертизы	Редактор встанет на сторону рецензента
«Это требование необоснованно»	Без аргументации	Воспринимается как каприз
«Мы так не делаем»	Нереференсное, аморфное	Показывает незнание литературы
«Другие рецензенты не требовали этого»	Манипуляция, сравнение	Редактор увидит неэтичное давление

Недопустимая фраза	Почему плохо	Последствие
«Это невозможно сделать» (без объяснения почему)	Голословно	Рецензент попросит обоснование

Журналы Q1 (JCP, PoF, JFM) ожидают:

- **Аргументированный** ответ (ссылки на литературу, физические законы, ограничения метода).
- **Вежливый тон** (даже если вы уверены, что рецензент ошибается).
- **Конструктивность** (если невозможно сделать то, что просят, предложить альтернативу).

Алгоритм действия при несогласии

1. **Поблагодарить рецензента** — «Благодарим за внимательное замечание».
2. **Признать ценность его подхода** — «Действительно, MMS обеспечивает строгую верификацию».
3. **Объяснить причину невозможности** — «Однако коммерческий решатель не позволяет добавить источниковый член».
4. **Предложить альтернативу** — «Вместо этого мы использовали GCI, что стандартно для закрытых кодов».
5. **Привести авторитетные ссылки** — «Согласно Roache (1998) и Oberkampf & Roy (2010), GCI достаточен для практических задач».
6. **Указать место изменений** — «В переработанной версии мы расширили описание GCI в разделе 2.5».
7. **Завершить вежливо** — «Надеемся, данное объяснение будет принято».

Итог

Несогласие с рецензентом — это **нормальная часть научного диалога**, но его нужно оформлять как **вежливую дискуссию с опорой на факты**, а не как эмоциональный спор. Главные принципы: **уважение, аргументация, конструктивность**. Если вы следуете этим трём правилам, даже при несогласии рецензент с высокой вероятностью примет вашу позицию (или редактор примет сторону автора при арбитраже).

Вопрос 16

Составьте оглавление отчета по лабораторной работе «Численное моделирование течения в канале с обратным уступом».

Оглавление должно включать разделы:

- введение (цель, задачи);
- постановка задачи (геометрия, граничные условия, параметры);
- численная методика (сетка, схема, верификация);
- результаты (поля, профили, интегральные характеристики);
- обсуждение (сравнение с литературой, неопределённости);
- выводы;
- список литературы;
- приложение (код, табличные данные).

Ответ:

Оглавление отчета по лабораторной работе

«Численное моделирование течения в канале с обратным уступом»

1. Введение (цель, задачи)

1.1. Актуальность исследования течений за обратным уступом

1.2. Цель работы

1.3. Задачи лабораторной работы

1.4. Ожидаемые результаты

2. Постановка задачи

- 2.1. Геометрия расчётной области (размеры, коэффициент расширения)
- 2.2. Граничные условия (вход, выход, стенки, симметрия)
- 2.3. Параметры течения (число Рейнольдса, рабочая среда)
- 2.4. Физическая модель (ламинарное/турбулентное течение, модель турбулентности)

3. Численная методика

- 3.1. Тип и характеристики сетки (структурированная/неструктурированная, число ячеек, y^+ , коэффициент роста)
- 3.2. Численная схема (аппроксимация конвективных/диффузионных членов, дискретизация по времени)
- 3.3. Алгоритм связывания давления и скорости (SIMPLE/PISO)
- 3.4. Верификация
 - 3.4.1. Сеточная сходимость (GCI для трёх сеток)
 - 3.4.2. Сходимость по времени (CFL, шаг Δt)
- 3.5. Валидация (сравнение с эталонными данными / экспериментом)

4. Результаты

- 4.1. Качественная картина течения (поле скорости, линии тока, вихревые структуры)
- 4.2. Осреднённые профили скорости (в характерных сечениях: $x/H = 2, 4, 6, 8$)
- 4.3. Поле давления и коэффициент давления на стенке $C_p(x)$
- 4.4. Интегральные характеристики (длина рециркуляционной зоны L_r , коэффициент трения C_f)
- 4.5. Влияние числа Рейнольдса (если параметрическое исследование)

5. Обсуждение

- 5.1. Сравнение с литературными данными (эксперимент / DNS / LES из источников)
- 5.2. Интерпретация физических механизмов (отрыв, присоединение, рециркуляция)
- 5.3. Оценка неопределённостей (численная GCI, статистическая для LES, влияние моделей)
- 5.4. Ограничения работы (разрешение сетки, выбор модели турбулентности)
- 5.5. Практические рекомендации для моделирования

6. Выводы

- 6.1. Ключевые результаты (длина отрыва, профили, сравнение с литературой)
- 6.2. Оценка точности (GCI, погрешность валидации)
- 6.3. Ответ на цель и задачи работы

7. Список литературы

8. Приложение

- 8.1. Исходный код / настройки решателя (OpenFOAM/ANSYS Fluent)
- 8.2. Табличные данные профилей ($u(y)$, $v(y)$, Reynolds stresses)
- 8.3. Вспомогательные графики и таблицы сеточной сходимости
- 8.4. Скрипты постобработки (Python/MATLAB)

Примечания по наполнению разделов

Раздел	Минимальный объём	Ключевые элементы
Введение	1–2 страницы	Цель: рассчитать течение, определить длину отрыва, сравнить с литературой
Постановка	1 страница	Схема геометрии, H , L , Re (например, $Re_h = 5000$ на основе высоты канала)
Численная методика	2–3 страницы	Сетка: 50k, 100k, 200k ячеек; GCI; y^+ ; схема 2-го порядка

Раздел	Минимальный объём	Ключевые элементы
Результаты	3–5 страниц	Поле скорости (картинка), профили (графики), таблица L_T
Обсуждение	2–3 страницы	Сравнение с экспериментом (например, Driver & Seegmiller, 1985)
Выводы	0.5–1 страница	«Длина отрыва составила $6.2H$, что соответствует литературе в пределах $GCI = 3\%$ »
Приложение	по необходимости	Код, сырые данные, дополнительные графики

Чего избегать в оглавлении (антипаттерны)

Неправильно	Почему плохо
«Теоретическая часть» (без конкретики)	Неясно, какая теория — вывод NS? это не требуется
«Расчёты» (вместо «Результаты»)	Неинформативно
«Анализ» (вместо «Обсуждение»)	Слишком общее слово
Отсутствие подраздела «Верификация»	Рецензент/преподаватель не увидит контроля численной ошибки
Приложение без описания	Непонятно, какие данные там лежат

Рекомендация для студентов

Перед сдачей проверьте:

1. Есть ли в разделе **2. Постановка** схема геометрии с размерами.
2. Есть ли в **3.4** таблица GCI для трёх сеток.
3. Есть ли в **4.2** сравнение профилей с экспериментом/литературой.
4. Есть ли в **5.3** оценка численной погрешности (GCI).
5. Есть ли в **6** выводы, прямо отвечающие цели из раздела 1.

Это стандартная структура для отчёта по лабораторной работе в любом техническом вузе (МГТУ, СПбПУ, ТПУ, НГУ и т.д.). Соблюдение этой структуры существенно упрощает проверку и повышает оценку.

Вопрос 17

Как правильно оформить подпись к рисунку в отчёте? Приведите пример хорошей подписи для рисунка, показывающего поле скорости, и пример **плохой** подписи.

Ответ:

Как правильно оформить подпись к рисунку в отчёте

Основные требования:

Подпись должна быть **самодостаточной** — читатель должен понять содержание рисунка и его вывод **без обращения к основному тексту**. В технических отчётах и научных статьях принят формат **под рисунком**, курсивом или обычным шрифтом, с нумерацией (Рис. 1, Figure 1).

Структура хорошей подписи:

1. **Что показано** (физическая величина, сечение, момент времени).
2. **Условия получения** (Re , сетка, модель, осреднение).
3. **Количественный или качественный вывод** (максимум, минимум, сравнение).

Пример хорошей подписи (поле скорости)

Рисунок в отчёте: Поле скорости в канале с обратным уступом (контурная заливка и векторы).

Рис. 3. Поле продольной скорости u/U_{vx} в канале с обратным уступом при $Re_h=5000$. Расчёт выполнен на сетке 120×80 ячеек (структурированная, сгущение у стенок, $y^+ < 1$). Видна рециркуляционная зона за уступом (синяя область с $u/U_{vx} < 0$) длиной $L_r \approx 5.2h$. Максимальная обратная скорость достигает $-0.25U_{vx}$ в сечении $x/h = 3$. Векторы скорости (белые стрелки) показывают направление течения в вихре.

Разбор:

- (а) Что: поле продольной скорости, нормированное на U_{vx} .
- (б) Условия: $Re_h = 5000$, сетка 120×80 , $y^+ < 1$.
- (в) Вывод: длина рециркуляции $5.2h$, обратная скорость $-0.25U_{vx}$, положение максимума $x/h = 3$.

Пример плохой подписи (типичные ошибки)

Рис. 3. Поле скорости.

Почему плохо:

- Не указано, какая компонента скорости (продольная? модуль?).
- Нет размерности / нормировки.
- Нет числа Re — неизвестно, ламинарное или турбулентное течение.
- Нет информации о сетке и модели.
- Нет вывода — просто констатация факта.

Другой пример плохой подписи (перегруженной, но бессмысленной):

Рис. 3. Результат расчёта.

(Тоже плохо — нет конкретики, какой именно результат).

Ещё пример плохой подписи (некорректный стиль)

Рис. 3. Поле скорости, где видно, что внизу скорость маленькая, а сверху большая, также виден вихрь за уступом.

Почему плохо:

- Субъективная оценка («маленькая», «большая») вместо количественной.
- Нет численных значений (максимум, минимум).
- Нет условий расчёта.
- Нет единиц измерения.

Что ещё важно для отчёта

Элемент	Как оформить	Пример
Нумерация	Сквозная по главам или по всему отчёту	Рис. 3.1 (первая глава), Рис. 3 (по всему тексту)

Элемент	Как оформить	Пример
Шрифт	Обычно курсив или обычный, размер на 1–2 pt меньше основного	Times New Roman, 12 pt (основной текст) → подпись 11 pt курсив
Положение	Под рисунком, без отступа	Центрировано или по левому краю
Единицы измерения	Обязательно для осей и цветовых шкал	«и/Uвхи/Uвх», «х/hх/h», «давление, Па»
Ссылка в тексте	По номеру	«Как видно из рис. 3, зона рециркуляции...»

Шаблон для быстрой проверки подписи

- Номер рисунка (Рис. X)
- Что показано (физическая величина, сечение, время)
- Условия расчёта (Re, сетка, модель)
- Единицы измерения / нормировка
- Количественный вывод (максимум, минимум, длина, сравнение)
- Для сравнения: указание, что есть эксперимент/DNS

Пример самопроверки:

Если закрыть основной текст и прочитать только подпись — должен быть понятен смысл рисунка. Если нет — подпись плохая

Вопрос 18

Что должно быть в разделе «Выводы» отчёта по CFD?

Перечислите 4–5 обязательных элементов:

- ответ на поставленную цель;
- количественные результаты (среднее, максимум, частота);
- сравнение с теорией/экспериментом (численное расхождение);
- оценка неопределённости (GCI, зависимость от сетки);
- рекомендации или перспективы.

Ответ:

Что должно быть в разделе «Выводы» отчёта по CFD

Раздел «Выводы» — последнее, что читает преподаватель или рецензент, и часто именно по нему он оценивает работу в целом. Выводы должны быть **конкретными, количественными и самодостаточными** (без ссылок на графики и таблицы).

Ниже — **5 обязательных элементов** с примерами для лабораторной работы «Течение в канале с обратным уступом».

1. Ответ на поставленную цель

Формулировка:

Чёткое утверждение о том, достигнута ли цель работы (обычно 1–2 предложения).

Пример:

«Цель работы — численное моделирование течения в канале с обратным уступом при $Re = 5000$ — достигнута. Получены поля скорости, давления и определены характеристики отрывного течения».

Чего избегать:

«Были проведены расчёты», «Исследовано течение» — без указания, достигнута ли цель.

2. Количественные результаты (среднее, максимум, частота)

Формулировка:

Численные значения ключевых величин с размерностью или нормировкой. Без ссылок на рисунки.

Пример:

«Длина рециркуляционной зоны составила $L_r=5.2h$ (где h — высота уступа). Максимальная обратная скорость в вихре равна $-0.25U_{вх}$ и достигается в сечении $x/h=3$. Коэффициент давления на стенке C_p восстанавливается до 0.9 от входного значения при $x/h=15$.»

Чего избегать:

«Длина зоны составила около $5h$ », «скорость была небольшой» — неопределённые формулировки.

3. Сравнение с теорией / экспериментом (численное расхождение)**Формулировка:**

Количественное сравнение с эталонными данными (эксперимент, DNS, аналитическое решение) с указанием погрешности в процентах или абсолютных единицах.

Пример:

«Полученная длина рециркуляции $L_r=5.2h$ отличается от экспериментальных данных Driver & Seegmiller (1985) ($L_r=5.6h$) на 7.1%. Профили скорости в сечении $x/h=6$ совпадают в пределах 5% за исключением зоны обратного течения, где расхождение достигает 12%.»

Чего избегать:

«Результаты хорошо совпадают с литературой» — без цифр это ничего не значит.

4. Оценка неопределённости (GCI, зависимость от сетки)**Формулировка:**

Количественная оценка численной погрешности (GCI, различие между сетками) или других неопределённостей.

Пример:

«Сеточная сходимость оценена методом GCI на трёх сетках (25k, 50k, 100k ячеек). Для длины рециркуляции GCI на мелкой сетке составил 3.2%, что подтверждает независимость результатов от сетки. Различие между расчётами на средней и мелкой сетке не превышает 1.5%, что меньше заявленной неопределённости.»

Чего избегать:

Отсутствие упоминания о верификации или расплывчатое «сетка подобрана достаточно мелкой».

5. Рекомендации или перспективы**Формулировка:**

Что можно улучшить в будущем, какие ограничения нужно снять, где применить метод.

Пример:

«Для повышения точности рекомендуется использовать нестационарные методы (URANS или LES) при $Re > 10^4$, так как при больших числах Рейнольдса в следе возникают периодические срывы вихрей, не описываемые стационарным RANS. Также необходимо провести расчёты на сетке с $y^+ < 1$ для разрешения вязкого подслоя.»

Чего избегать:

«Работа требует продолжения» — без конкретики. Или «будет проведена дополнительная валидация» — без указания, какая именно.

Пример полного раздела «Выводы» (сведённый)**Выводы**

1. Цель работы — численное моделирование течения за обратным уступом при $Re = 5000$ — достигнута. Получены поля скорости и давления, определены характеристики отрывного течения.

2. Длина рециркуляционной зоны составила $Lr=5.2h$, максимальная обратная скорость $-0.25U_{vx}-0.25U_{vx}$ при $x/h=3x/h=3$.
3. Сравнение с экспериментом Driver & Seegmiller (1985): расхождение по Lr составляет 7.1%, по профилям скорости в сечении $x/h=6x/h=6$ — не более 5% в основной области течения.
4. Сеточная сходимость подтверждена методом GCI: численная неопределённость для Lr на мелкой сетке (100k ячеек) равна 3.2%, что приемлемо для инженерных оценок.
5. Рекомендуется для $Re > 10^4$ использовать нестационарные подходы (URANS/LES) для учёта периодического сброса вихрей, наблюдаемого в литературе.

Шаблон для самопроверки (4–5 пунктов)

№	Элемент	Есть?
1	Ответ на цель	☐
2	Количественные результаты (Lr , max, min, частота)	☐
3	Сравнение с литературой / экспериментом (цифра расхождения)	☐
4	Оценка неопределённости (GCI, сравнение сеток)	☐
5	Рекомендации / перспективы	☐

Важное правило: В выводах **не должно быть** ссылок на рисунки, формулы, таблицы — они должны быть самостоятельными предложениями. Если вы пишете «как видно из рис. 5» — это не вывод, а описание.

Вопрос 19

Опишите структуру постерного доклада на конференции по CFD (формат A0).

Какие блоки обязательны, а какие можно опустить?

Обязательные:

- заголовок, авторы, аффилиация;
- цель и краткая мотивация (3–4 предложения);
- методика (схематично: 1 рисунок сетки, 1 уравнение модели);
- результаты (3–4 графика/визуализации);
- основные выводы (крупно);
- благодарности и ссылка на открытые данные.

Ответ:

Структура постерного доклада по CFD (формат A0)

Постер на конференции — это **визуальное резюме** вашей работы, которое должно привлечь внимание за 1–2 минуты. Формат A0 (841×1189 мм) требует жёсткого отбора информации: **меньше текста, больше графиков и крупных подписей.**

Ниже — **обязательные блоки** (6 позиций) и **дополнительные** (можно опустить без потери качества).

Обязательные блоки (должны быть всегда)

1. Заголовок, авторы, аффилиация

Что разместить:

- Название работы (крупно, 60–80 pt, читаемо с 2 м).
- Авторы, аффилиация (30–40 pt), e-mail докладчика (20–25 pt).
- Логотип университета / института (маленький, в углу).

Где: Верхняя часть постера (на всю ширину).

2. Цель и краткая мотивация (3–4 предложения)

Что разместить:

- Проблема (одно предложение).
- Пробел в литературе (одно предложение).
- Цель работы (одно предложение).
- Новизна (опционально, но желательно).

Оформление:

- Текст не более 100 слов.
- Шрифт 28–32 pt.
- Использовать буллиты (маркированный список).

Пример (CFD):

- Течение в канале с обратным уступом — бенчмарк для верификации CFD.
- *• RANS-модели неточно предсказывают длину рециркуляции при $Re > 10^4$.*
- *• Цель: LES при $Re = 10^5$ на сетке с $y^+ < 1$, количественно оценить численную неопределённость (GCI).*

3. Методика (схематично: 1 рисунок сетки, 1 уравнение модели)

Что разместить:

- Схема геометрии (с размерами, граничными условиями).
- Рисунок сетки (фрагмент, показать сгущение у стенок). В подписи: число ячеек, y^+ .
- Уравнение модели турбулентности (например, одна строка: турбулентная вязкость для LES или ключевое уравнение RANS).
- Численная схема (одна строка: 2-й порядок, PISO).

Чего избегать:

- Полного вывода уравнений (занимает много места).
- Подробного описания метода конечных объёмов.

Правило: Блок методики должен занимать не более 15% площади постера.

4. Результаты (3–4 графика / визуализации)

Что разместить:

- График 1: сравнение профиля скорости с экспериментом (с планками погрешностей).
- График 2: поле завихренности или контуры скорости (качественная картина).
- График 3: интегральная характеристика (например, длина отрыва vs Re) или сеточная сходимость (GCI).
- График 4 (опционально): анимация (QR-код на видео).

Требования к графикам:

- Крупные подписи осей (не менее 24 pt).
- Легенда читаема с 1.5 м.
- Планки погрешностей (эксперимент + GCI).
- Каждый график подписан (например, (a), (b), (c)) с кратким пояснением.

Правило: Результаты занимают 50–60% площади постера.

5. Основные выводы (крупно)

Что разместить:

- 3–4 вывода крупным шрифтом (36–40 pt).
- Каждый вывод — одно предложение, без цифр (кроме ключевых значений).
- Выводы должны отвечать на цель работы.

Пример:

- *✓ Длина рециркуляции $L_r = 5.2h \pm 0.2h$ (GCI = 4.2%).*
- *✓ LES предсказывает отрыв на 12% точнее, чем RANS k-ε.*
- ✓ Сеточная сходимость достигнута на сетке 12M ячеек (GCI < 5%).

Чего избегать:

- Длинных текстов.
- Ссылок на графики внутри выводов (вывод должен быть самодостаточным).

6. Благодарности и ссылка на открытые данные

Что разместить:

- Финансирование (грант, номер).
- Ссылка на Zenodo / GitHub / Figshare (короткая и QR-код).
- DOI статьи (если уже опубликована).
- Конфликт интересов (если требуется).

Оформление:

- Мелкий шрифт (18–20 pt).
- В нижней части постера (можно разделить на две колонки).

Что можно опустить (без потери качества)

Блок	Почему можно опустить
Аннотация (abstract)	Дублирует цель + выводы; место лучше отдать графикам
Подробное описание численного метода	Достаточно схемы сетки и названия схемы; детали — в статье/QR
Полный список литературы	Достаточно 3–4 ключевых ссылок (бенчмарки, эксперимент)
Блок «Будущая работа»	Только если есть место; обычно выносят в выводы одной строкой
Фотография автора	Неинформативно, занимает место
Большие блоки текста	Никто не читает на постере текст длиннее 50 слов

Примерная компоновка A0 (вертикальная)

text

+-----+		
	ЗАГОЛОВОК (60 pt)	
	Авторы, аффилиация (30 pt)	
+-----+		
	Цель (3–4 буллита)	
	Мотивация (2 буллита)	
+-----+		
	Рис. 1: сетка	
	+ схема геометрии	
	Рис. 2: поле завихренности (качественно)	
	Рис. 3: профиль скорости	
	+ эксперимент (планки)	
+-----+		
	Рис. 4: GCI / сеточная сходимость (таблица)	
	+ один график интегральной характеристики	
+-----+		
	ВЫВОДЫ (крупно: 4 пункта)	
+-----+		

+-----+

Размеры блоков (в % от высоты A0):

- Заголовок + авторы: 10%
- Цель + мотивация: 15%
- Методика (сетка + схема): 15%
- Результаты (3 графика): 45%
- Выводы: 10%
- Благодарности + ссылки: 5%

Проверка перед печатью

- Заголовок читается с 3 метров (шрифт > 60 pt).
- Все графики имеют подписи осей (размер > 24 pt).
- Выводы видны с расстояния 2 м (шрифт > 36 pt).
- Нет абзацев длиннее 50 слов.
- Цветовая схема — последовательная (viridis), не jet.
- QR-код на данные работает (проверьте).
- Указано финансирование и конфликт интересов (если требуется).

Итог: Хороший постер — это **3–4 графика + 4 вывода + ссылка на данные**. Всё остальное — лишнее. Вы стоите рядом — вы и есть «живая аннотация». Постер нужен только для привлечения внимания и быстрой передачи сути.

Вопрос 20

Какие ошибки при оформлении постера чаще всего встречаются у студентов? Назовите 3 ошибки:

- слишком много текста (плотность > 1000 знаков);
- маленький шрифт (< 24 pt для основного текста);
- отсутствие логической последовательности (читатель не понимает, в каком порядке смотреть).

Ответ:

Три типичные ошибки при оформлении постера по CFD (и как их исправить)

Ниже — самые частые и критичные ошибки, которые превращают хорошее исследование в непонятную «простыню» и гарантированно отпугивают посетителей конференции.

1. Слишком много текста (плотность > 1000 знаков на блок)

Как выглядит:

- Сплошной текст в колонках, абзацы по 5–7 строк, маленькие отступы.
- В блоке «Методика» — полный вывод уравнений Навье–Стокса.
- Постер похож на распечатанную статью, а не на визуальное резюме.

Почему плохо:

- С расстояния 1 метр текст нечитаем, посетитель не будет напрягать зрение.
- Даже если подойти близко — читать 1000 знаков на постере долго; проще уйти к соседнему стенду.
- **Принцип 10 секунд:** за это время посетитель должен понять суть; текст это блокирует.

Как правильно:

- Максимум 200–300 знаков на один текстовый блок (цель, выводы).
- Вместо абзацев — **маркированные списки** (3–4 буллитов, каждый — одно предложение).
- Уравнения — только ключевое (например, турбулентная вязкость LES), **без вывода**.
- Проверка: если блок текста занимает больше 3–4 строк при кегле 24 pt — он слишком длинный.

Пример

исправления:

Было (100 слов): «Для моделирования турбулентности использовалась модель Смагоринского с постоянной $C_s=0.1$, которая хорошо зарекомендовала себя для свободных сдвиговых течений.

Демпфирование Van Driest применялось у стенки. Временная дискретизация — неявная схема второго порядка...» *Стало (20 слов):* «Модель: LES, Smagorinsky (Cs=0.1). Схема: 2-й порядок по пространству и времени».

2. Маленький шрифт (< 24 pt для основного текста)

Как выглядит:

- Основной текст набран 16–18 pt, подписи к графикам — 12 pt.
- Заголовки — 24 pt (на самом деле нужно 60–80 pt).
- Автор экономно использует место, чтобы «всё влезло».

Почему плохо:

- С расстояния 1–1.5 м (нормальная дистанция обсуждения постера) текст **невозможно прочитывать**.
- Посетитель вынужден наклоняться вплотную к постеру — это неудобно и быстро утомляет.
- Преподаватель / рецензент может просто не заметить важные детали (например, планки погрешностей на графиках).

Как правильно (минимальные размеры для A0):

Элемент	Шрифт (pt)	Читаемость с 1.5 м
Заголовок	60–80	✓ отлично
Авторы, аффилиация	30–40	✓ хорошо
Подзаголовки разделов	40–50	✓ хорошо
Основной текст (буллиты)	28–32	✓ нормально
Подписи к рисункам	24–28	✓ нормально
Благодарности, ссылки	18–20	x (читается только вблизи)

Проверка: Отойдите от постера на 1.5 метра. Если не видите текст — увеличивайте кегль, даже если придётся сократить содержание.

3. Отсутствие логической последовательности (читатель не понимает, в каком порядке смотреть)

Как выглядит:

- Блоки расположены в хаотичном порядке: сверху — благодарности, в центре — цель, справа — сетка, внизу — выводы, слева — графики без подписей.
- Нет номеров, стрелок, колоночной вёрстки.
- Посетитель бродит глазами по постеру, не зная, с чего начать.

Почему плохо:

- Даже если каждый блок хорош, их бессистемное расположение **нарушает нарратив** — историю исследования.
- Посетитель теряет интерес через 10 секунд, так как не может быстро найти цель, метод и результат.
- Это признак непрофессионализма: хороший постер — это чёткая визуальная дорожка.

Как правильно (3 проверенных варианта):

Вариант А (вертикальные колонки, западная традиция): Сверху вниз, слева направо: Колонка 1 → Колонка 2 → Колонка 3. В каждой колонке блоки идут сверху вниз. Глаз движется как при чтении статьи.

Вариант Б (центральный образ + подписи): В центре — большой график результата. Вокруг по часовой стрелке: цель → метод → верификация → выводы.

Вариант В (с явной нумерацией): Цифры 1, 2, 3, 4, 5 крупно на каждом блоке, соединённые стрелками или линиями.

Чего избегать:

- Расположение «как на полке» (все блоки одинакового размера в ряд).
- Вынос ключевого вывода в угол, где его не видно.
- Отсутствие визуального центра (глаз не знает, на чём задержаться).

Итоговая таблица самопроверки постера

Ошибка	Признак	Проверка	Исправление
Много текста	Абзацы > 3 строк, уравнения на полстроки	Подсчитайте знаки в каждом блоке (допустимо ≤ 300)	Заменить текст на буллиты, уравнения — на слова
Мелкий шрифт	Основной текст < 24 pt	Отойти на 1.5 м — читается?	Увеличить кегль, сократить объём
Нет логики	Нет колонок, стрелок, нумерации	Спросите коллегу: «С чего мне смотреть?»	Добавить колоночную вёрстку или цифры

Дополнительный совет для CFD-постеров

В CFD особенно важна последовательность: **Проблема (Re, отрыв) → Сетка (y^+ , GCI) → Результат (профиль, вихри) → Вывод (сравнение с экспериментом, погрешность).**

Если эта логика нарушена, даже хороший LES-расчёт будет выглядеть как случайный набор картинок. Используйте **визуальные якоря**: например, выделите цветом заголовки разделов, добавьте стрелку-маршрут (1 → 2 → 3) или пронумеруйте колонки.

Вопрос 21

Что лучше разместить на постере: полный вывод уравнений Навье-Стокса или ссылку на репозиторий с кодом? Почему? **Ответ:**

На постере: полный вывод NS или ссылка на код?

Короткий ответ: Ссылку на репозиторий с кодом. Полный вывод уравнений Навье-Стокса на постере — это ошибка начинающих.

Почему ссылка на код лучше, чем вывод NS

Критерий	Вывод NS (полный)	Ссылка на репозиторий
Информативность для посетителя	Нулевая (все и так знают NS)	Высокая (можно скачать код, данные, воспроизвести)
Занимаемое место	Много (20–30% постера)	Мало (1 строка + QR)
Показывает профессионализм	Нет (студенческий уровень)	Да (открытая наука, воспроизводимость)
Полезность через 5 лет	Никакой (уравнения не меняются)	Высокая (данные и код сохраняются)

Критерий	Вывод NS (полный)	Ссылка на репозиторий
Что думает рецензент/эксперт	«Автор не знает, что важно»	«Автор следует современным стандартам»

Что разместить вместо вывода NS

Вариант 1 (минимальный):

«Решаются стандартные уравнения Навье–Стокса для несжимаемой жидкости. Подробности — в [1]» (где [1] — ваша статья или репозиторий).

Вариант 2 (с одной ключевой формулой):

«Уравнение неразрывности: $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$. Уравнение движения: $\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u}$ и $\mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u}$ ».

Вариант 3 (рекомендуемый для CFD):

«Код и настройки решателя:  zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.105281... [QR-код]»

Почему вывод NS на постере — это плохо

1. **Никто не читает.** Эксперты знают NS наизусть, новичкам они не помогут понять вашу работу.
2. **Крадёт место.** Формулы в развёрнутом виде занимают 10–20 строк, которые можно отдать под графики результатов.
3. **Создаёт шум.** Посетитель отвлекается на знакомые символы вместо того, чтобы смотреть на ваши уникальные данные.
4. **Сигнализирует о неопытности.** Опытный исследователь никогда не выносит вывод NS на постер — это считается «школьной ошибкой».

Что действительно ценно на постере (по убыванию)

1. **Графики результатов** (50–60% площади)
2. **Выводы крупным шрифтом** (10–15%)
3. **Схема геометрии и сетки** (10%)
4. **QR-код на данные / код** (5%)
5. **Название модели турбулентности** (одна строка)
6. ...
7. **Вывод NS** (не нужен вообще)

Исключение (когда вывод NS может быть уместен)

Если ваша работа предлагает новый вариант уравнений Навье–Стокса (например, модифицированные члены для двухфазных течений или добавлен источниковый член), то стоит показать только изменённую часть, а не полный вывод.

Пример:

«Модифицированное уравнение движения с добавленным членом капиллярного давления: $\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + F_{cap}(\alpha) \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + F_{cap}(\alpha)$ »

Но даже в этом случае полный вывод NS не нужен.

Резюме для студента

Что разместить на постере	Решение
Полный вывод NS	✗ Нет (трата места, неинформативно)
Одну строку — название модели	✓ Да (например, «URANS, k- ω SST»)
Ссылку на репозиторий с кодом	✓ Да (современный стандарт)
QR-код на данные	✓ Да (показывает открытость)

Золотое правило: «Постер — это не учебник. Эксперты знают уравнения, но не знают ваших данных. Покажите данные, а не то, что можно найти в Википедии».

Вопрос 22

Оформите библиографическую ссылку на следующие источники в стиле ГОСТ или APA (по выбору):

- книгу Флетчера «Вычислительные методы в гидродинамике»;
- статью в журнале JCP (Kim, Moin, Moser, «Turbulence statistics in fully developed channel flow at low Reynolds number», 1987);
- технический отчёт NASA по турбулентным моделям.

Ответ:

Ниже приведено оформление библиографических ссылок в двух стилях: **ГОСТ** (Российский стандарт, вариант с фамилиями авторов перед названием) и **APA** (American Psychological Association, 7-е издание). Данные сверены с метаданными из научных источников.

1. Книга Флетчера «Вычислительные методы в гидродинамике»

ГОСТ (2008, вариант с курсивом для книги):

Fletcher C. A. J. Computational Techniques for Fluid Dynamics. — 2nd ed. — Berlin : Springer-Verlag, 1991. — Т. 1. — 401 с. — (Springer Series in Computational Physics). — ISBN 3-540-53058-4.

APA (7th ed.):

Fletcher, C. A. J. (1991). *Computational Techniques for Fluid Dynamics* (2nd ed., Vol. 1). Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-58229-5>

Примечание: Книга часто издавалась в двух томах (Fundamentals и Specific Techniques). В ссылке стоит указать конкретный том или общее название. Если вы используете первое издание (1988), замените год и ISBN соответственно.

2. Статья в JCP (Kim, Moin, Moser, 1987)

ГОСТ:

Kim J., Moin P., Moser R. Turbulence statistics in fully developed channel flow at low Reynolds number // Journal of Fluid Mechanics. — 1987. — Vol. 177. — P. 133–166.

APA:

Kim, J., Moin, P., & Moser, R. (1987). Turbulence statistics in fully developed channel flow at low Reynolds number. *Journal of Fluid Mechanics*, *177*, 133–166. <https://doi.org/10.1017/S0022112087000892>

Важно: Статья опубликована в **Journal of Fluid Mechanics**, а не в JCP (Journal of Computational Physics). В запросе указано «журнал JCP», но классическая работа Ким, Мойна и Мозера вышла именно в JFM. Если вам нужна конкретная статья из JCP, уточните её. Для JFM эта ссылка корректна.

3. Технический отчёт NASA по турбулентным моделям

ГОСТ:

Chen Y. S., Kim S. W. Computation of turbulent flows using an extended k-epsilon turbulence closure model. — NASA STI/Recon Technical Report N. — NASA, 1987. — № NASA CR-179204. — С. 1–30.

Альтернативный вариант (если отчёт более общий, например, обзор Уилкокса 1983 года): Wilcox D. C. Development of a complete model of turbulence revisited // NASA STI/Recon Technical Report N. — 1983. — № NASA TM-85845. — С. 1–106.

APA:

Chen, Y. S., & Kim, S. W. (1987). *Computation of turbulent flows using an extended k-epsilon turbulence closure model* (NASA CR-179204). NASA STI/Recon Technical Report N, 1–30.

Альтернатива (Wilcox, 1983): Wilcox, D. C. (1983). *Development of a complete model of turbulence revisited* (NASA TM-85845). NASA STI/Recon Technical Report N.

Примечание: Технические отчёты NASA имеют уникальный идентификатор (NASA CR-xxxx, NASA TM-xxxx, или Nxx-xxxx). Обязательно указывайте его, так как это помогает точно

идентифицировать документ в архивах. Если у вас другой отчёт (например, более современный), уточните его выходные данные.

Вопрос 23

Как ссылаться на программное обеспечение и данные из открытых репозиторий?

Приведите пример ссылки на OpenFOAM и на набор данных с Zenodo. **Ответ:**

Оформление ссылок на программное обеспечение и данные из открытых репозиторий — это важная часть современной научной практики, напрямую связанная с принципами **воспроизводимости** и **открытой науки**. Главное правило: такие объекты — полноценные результаты интеллектуального труда, поэтому они заслуживают полноценного цитирования, как и научные статьи.

Основной стандарт для цитирования данных и кода — указание устойчивого идентификатора **DOI (Digital Object Identifier)**, который делает ссылку уникальной и вечной.

Ниже приведены примеры оформления для OpenFOAM и набора данных с Zenodo в двух наиболее распространённых стилях: **ГОСТ** (в данном случае использована адаптированная версия, так как официальный ГОСТ не описывает программные продукты и данные в DOI) и **APA** (7-е издание), ставший международным стандартом для цитирования цифровых объектов.

Ссылка на OpenFOAM

Цитировать OpenFOAM рекомендуется с указанием конкретного дистрибутива (например, The OpenFOAM Foundation или ESI-OpenCFD) и его версии, так как код активно развивается.

В стиле APA (7th ed.):

The OpenFOAM Foundation. (2024). *OpenFOAM* (Version 11) [Computer software]. <https://openfoam.org/> (Original work published 2004)

В стиле ГОСТ (адаптированный):

OpenFOAM : программа для вычислительной гидродинамики : версия 11 / The OpenFOAM Foundation. – URL: <https://openfoam.org/> (дата обращения: 16.05.2024).

Ссылка на набор данных с Zenodo

Zenodo автоматически генерирует предложение по цитированию. Самая надёжная практика — указывать DOI, который ведёт на конкретную версию набора данных.

Ниже приведён пример ссылки на датасет, полученный в ходе исследований в области CFD-валидации.

В стиле APA (7th ed.):

Valencia University, Institute Cavanilles of Biodiversity and Evolutionary Biology, Universidad de Málaga, & Universitat de València. (2024). *Low-Reynolds Wind Tunnel Dataset of Generalized Biological Morphotypes for CFD Validation* (Version 1) [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19382504>

В стиле ГОСТ (адаптированный):

Low-Reynolds Wind Tunnel Dataset of Generalized Biological Morphotypes for CFD Validation : набор данных : версия 1 / Valencia University, Institute Cavanilles of Biodiversity and Evolutionary Biology [и др.]. – Zenodo, 2024. – DOI: 10.5281/zenodo.19382504. – URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19382504> (дата обращения: 16.05.2024).

Резюме

Следуя этой практике, вы не только соблюдаете академическую этику и облегчаете работу рецензентам, но и повышаете собственную цитируемость, так как ваш код и данные могут быть использованы и процитированы другими исследователями независимо от вашей статьи.

Если вам нужно оформить ссылку на конкретную версию OpenFOAM или на иные типы данных (например, на презентацию или неопубликованный код), напишите, и я помогу подобрать правильный формат.

Вопрос 24 Ситуация:

Студент подготовил отчет по CFD-расчету и получил замечание от руководителя:
«Графики нечитаемые, нет сравнения с экспериментом, выводы расплывчатые, список литературы устаревший».

Задания:

1. Перечислите **5 конкретных исправлений**, которые студент должен сделать в отчёте.

Ответ:

Полученное замечание — классический набор типичных ошибок студенческого отчёта по CFD. Исправления должны быть конкретными и измеримыми. Ниже — **5 обязательных исправлений** по каждому пункту замечания.

1. Исправление нечитаемых графиков

Проблема:

Мелкий шрифт (подписи осей < 12 pt).

Цветовая схема jet (радужная) создаёт ложные градиенты.

Нет легенды или она перекрывает данные.

Слишком много линий на одном графике ($> 5-6$).

Что конкретно сделать:

Увеличить шрифт: подписи осей ≥ 14 pt (для отчёта на A4), легенда ≥ 12 pt.

Заменить цветовую схему: с jet на viridis или parula (для контурных полей) или использовать черно-белые линии с разными маркерами/типами (сплошная, пунктир, штрихпунктир) для графиков.

Добавить легенду с чёткими названиями (например, «CFD, сетка A (12M)», «Эксперимент, Smith et al. 2020»).

Разбить один график на несколько — например, отдельно для скорости, отдельно для турбулентных напряжений.

Добавить планки погрешностей для экспериментальных данных (даже если они оценены на глаз $\pm 5\%$).

Проверка: Распечатайте страницу на ч/б принтере — если график понятен без цвета, оформление правильное.

2. Добавление сравнения с экспериментом

Проблема:

Приведены только CFD-результаты, нет внешней верификации.

Неясно, насколько расчёт точен.

Что конкретно сделать:

Найти экспериментальные данные из литературы (например, из классических бенчмарков: Driver & Seegmiller для обратного уступа, Kim et al. для канала).

Наложить CFD-профили на экспериментальные точки на одном графике.

Рассчитать количественное расхождение: например, «Максимальное отличие профиля скорости от эксперимента составляет 8% в зоне обратного течения».

Указать источник эксперимента в подписи к рисунку и в списке литературы.

Если экспериментальных данных нет — **использовать численный бенчмарк** (DNS из литературы) или хотя бы сравнить с расчётом другой группой (например, «OpenFOAM vs Fluent»).

Минимальное требование: один ключевой график (например, профиль скорости или длина отрыва) с наложенными литературными данными.

3. Конкретизация выводов (устранение расплывчатости)

Проблема:

Выводы типа «Течение смоделировано успешно», «Результаты согласуются с теорией».

Нет цифр, нет сравнения с целью работы.

Что конкретно сделать: Переписать выводы по шаблону «что получено + в каких единицах + какова погрешность». **Плохо:** «Длина рециркуляционной зоны определена правильно».

Хорошо: «Длина рециркуляционной зоны составила $Lr=5.2h\pm0.3h$, что отличается от эксперимента Driver & Seegmiller (1985) на 7%».

Чек-лист конкретных выводов:

Численное значение ключевой величины (например, Cd , Lr , максимальная скорость).

Сравнение с литературой (цифра расхождения в %).

Оценка численной погрешности (GCI или различие между сетками).

Выполнение цели работы (достигнута / не достигнута — и почему).

4. Обновление списка литературы

Проблема:

Ссылки на учебники 1980-х годов как на единственный источник.

Нет современных обзоров (например, Pope 2000, Sagaut 2006 для LES).

Отсутствуют первичные экспериментальные работы по выбранной геометрии.

Что конкретно сделать:

Удалить ссылки старше 1990 года, за исключением классических работ (Kolmogorov, 1941; Kim et al., 1987 — их можно оставить как бенчмарки).

Добавить минимум 3–5 современных источников (последние 10–15 лет): обзоры по турбулентности, статьи по валидации LES для вашей геометрии.

Для каждого ключевого утверждения (методология, модель турбулентности, сравнение с экспериментом) должна быть ссылка из литературы не старше 2000 года (если нет — указать классику с обоснованием).

Использовать актуальные редакции книг (например, Флетчер 2-е издание 1991 вместо 1988, если это принципиально).

Минимальный набор:

1 бенчмарк-статья по вашей геометрии (например, для обратного уступа — Driver & Seegmiller, 1985; Armaly et al., 1983).

1 книга по численным методам (Ferziger & Peric, 3-е издание, 2002 или позже).

1 современный обзор по моделированию турбулентности (например, Sagaut, 2006 или Pope, 2000).

5. Дополнительные исправления (по ситуации, но часто требуются)

Проблема: отсутствие верификации. **Исправление:** добавить раздел «Сеточная сходимость» с таблицей GCI для трёх сеток. Если расчёт только на одной сетке — хотя бы оценить различие при удвоении/уполовинивании числа ячеек.

Проблема: нет указания версий ПО и параметров компиляции. **Исправление:** В разделе «Методы» добавить строку: «Расчёты выполнены в OpenFOAM v2212, скомпилированном с GCC 12.2 с флагами -O3».

Проблема: неправильное оформление рисунков (подписи под рисунками неинформативны).

Исправление: переписать подписи по шаблону: «что изображено → условия расчёта (Re, сетка) → количественный вывод».

Итоговая таблица — 5 исправлений для студента

№	Замечание	Конкретное исправление
1	Графики нечитаемые	Увеличить шрифт (≥ 14 pt), заменить jet на viridis, добавить легенду, разбить сложные графики
2	Нет сравнения с экспериментом	Наложить CFD-профили на экспериментальные точки из литературы, указать расхождение в %
3	Выводы расплывчаты	Переписать выводы по шаблону: численное значение + сравнение + погрешность + достижение цели

№	Замечание	Конкретное исправление
4	Список литературы устаревший	Удалить ссылки старше 1990 г. (кроме классики), добавить 3–5 источников последних 15 лет
5	Доп. требование (обычно тоже есть)	Добавить верификацию (GCI), указать версию ПО и параметры компиляции

После этих исправлений отчёт можно повторно сдавать руководителю. Если руководитель квалифицированный — он должен принять работу или дать уже мелкие замечания по стилистике.

2. Напишите **фрагмент исправленного вывода** (3 предложения), где есть:

- о количественное значение полученного результата (например, $C_x=0.32$);
- о сравнение с экспериментом/литературой («расхождение 6%»);
- о указание на численную неопределённость («GCI составляет 2.5%»).

Ответ:

Ниже представлен фрагмент исправленного вывода, удовлетворяющий всем трём требованиям (количественный результат, сравнение с литературой, численная неопределённость). Пример адаптирован под лабораторную работу по обтеканию цилиндра или течению в канале с уступом.

Фрагмент раздела «Выводы» (исправленный вариант):

По результатам LES-расчёта коэффициент лобового сопротивления цилиндра составил $C_x=0.32$. Сравнение с экспериментальными данными работы Norberg (2003) показывает расхождение в 6%, что находится в пределах совместной неопределённости. Численная погрешность, оценённая методом GCI на трёх сетках, составляет 2.5% для величины C_x , что подтверждает сходимость решения на выбранной сетке с 12 млн ячеек.

Разбор по элементам:

Требование	Пример из текста
Количественное значение	$C_x=0.32$
Сравнение с экспериментом	«расхождение в 6% с экспериментальными данными Norberg (2003)»
Численная неопределённость	«GCI составляет 2.5% для величины C_x »

Альтернативный пример (для канала с обратным уступом):

Длина рециркуляционной зоны за уступом определена как $L_r=5.2h$. Сравнение с экспериментом Driver & Seegmiller (1985) даёт расхождение 7.1%. Оценка сеточной сходимости по методу GCI показала численную неопределённость 3.2% для L_r , что объясняет часть наблюдаемого расхождения.

Почему этот фрагмент считается хорошим:

Нет фразы «результаты хорошо совпадают» — есть конкретная цифра расхождения (6% или 7.1%). Указана не только погрешность, но и метод её получения (GCI). Вывод самодостаточен: его можно понять без обращения к другим разделам отчёта.

3. Предложите два источника из последних 5 лет (журнальные статьи или бенчмарки), которые должны быть добавлены в список литературы для обоснования выбора модели турбулентности.

Ответ:

Для обоснования выбора модели турбулентности в современной научной работе важно опираться на актуальные исследования, а не только на классические учебники. К сожалению, в результатах поиска не нашлось универсальных «руководств по выбору моделей» за последние 5 лет. Вместо этого я подобрал для вас три принципиально разных источника, которые отражают ключевые тренды в развитии методов турбулентности (гибридизация, машинное обучение и валидация для сложных течений).

Вы можете добавить их в свою работу, обосновывая выбор тем или иным современным направлением.

Три источника для обоснования модели турбулентности

Вот два журнальных источника и один технический отчет, которые вы можете использовать:

1. Обзор современных методов: Гибридные RANS/LES модели

Этот источник идеально подойдет, если в своей работе вы используете или обсуждаете преимущества гибридных подходов (DES, SBES, DDES) по сравнению с классическими RANS-моделями.

Источник: Zope, A., Schemmel, A., Wang, X., et al. (2021). *Assessment of Predictive Capability of Hybrid RANS/LES Turbulence Models for Thermofluid Applications*. ASME 2021 Fluids Engineering Division Summer Meeting.

Суть: Авторы провели систематическую оценку различных гибридных моделей (DDES, DHRL) для задач с отрывными течениями и теплообменом. Работа показывает, где классический URANS терпит неудачу, и какие гибридные модели дают приемлемую точность.

Как использовать: «Выбор гибридной модели RANS/LES (например, SBES) обоснован работой Zope et al. (2021), где показано её преимущество в предсказании отрывных течений по сравнению с традиционными RANS-подходами».

2. Современный тренд: Улучшение RANS с помощью машинного обучения (FIML)

Этот источник (отчёт NASA 2024 года) показывает самое современное направление в моделировании турбулентности, где классические уравнения RANS «дообучаются» на экспериментальных или DNS-данных.

Источник: Srivastava, V., Rumsey, C., Coleman, G., & Wang, L. (2024). *Augmenting RANS Turbulence Models Guided by Field Inversion and Machine Learning* (NASA/TM-20240012512). NASA Langley Research Center.

Суть: Отчёт исследует метод Field Inversion and Machine Learning (FIML) для улучшения таких стандартных моделей, как Spalart-Allmaras и SST k- ω , без изменения их базовой структуры.

Как использовать: «В контексте современных подходов к моделированию турбулентности (Srivastava et al., 2024) в данной работе используется классическая модель k- ω SST, которая, несмотря на развитие методов машинного обучения, остаётся индустриальным стандартом для данного класса задач».

3. Практическая валидация: Применение LES, RANS и SBES для сложных течений

Эта статья (2025 года) — отличный пример того, как исследователи сравнивают разные модели на реальной, сложной геометрии (дыхательные пути человека), чтобы выбрать оптимальную.

Источник: Nino, A., et al. (2025). *Evaluation of Turbulence Models for Accurate Prediction of Airflow Structure in a Subject-Specific Upper Airway Geometry*. Journal of Biomechanical Engineering, 147(10), 101007.

Суть: Работа напрямую сравнивает LES, RANS (k- ϵ) и гибридную модель SBES. Показано, где RANS «срезает углы» (недооценивает вторичные течения), а SBES даёт отличное совпадение с LES при меньших затратах.

Как использовать: «Как показано в работе Nino et al. (2025) на примере моделирования воздушного потока, использование гибридных подходов (SBES) позволяет достичь приемлемой точности LES при существенно меньших вычислительных затратах, что особенно важно для инженерных задач».

Краткий итог

Для обоснования выбора:

Если задача **отрывная**, опирайтесь на **Zope (2021)**.

Чтобы показать знание современных **методов улучшения моделей**, используйте **Srivastava (2024)**.

Если нужно показать **результаты сравнения моделей** на сложной геометрии, вам подойдёт **Nino (2025)**.

Вопрос 1. На соответствие

Установите соответствие между типом коммуникации (результат CFD-исследования представляется разным аудиториям) и ключевой особенностью оформления результатов, которая наиболее важна именно для этого формата.

Для каждого типа (1–4) выберите один соответствующий признак (А–Д).

Типы коммуникации:

1. **Внутренний технический отчет для конструкторского отдела** (аудитория — инженеры-прочности, не обязательно эксперты в CFD).
2. **Научная статья в журнале высокого уровня (JCP, JFM, PoF)** (аудитория — эксперты по вычислительной гидродинамике).
3. **Постерная сессия на международной конференции** (аудитория — коллеги, проходящие мимо, время внимания ~2–3 минуты).
4. **Презентация для заказчика (неспециалиста, например, руководителя проекта)** — акцент на выводах и рекомендациях, а не на деталях модели.

Признаки (А–Д):

- **А.** Представление результатов сеточной сходимости в виде таблицы с GCI (Grid Convergence Index) для нескольких целевых величин, обязательное включение верификации и валидации в отдельный раздел.
- **Б.** Крупный заголовок с главным выводом (например, «Коэффициент сопротивления снижен на 18%»), минимальное количество цифр, отсутствие формул, использование стрелок и блок-схем на слайдах.
- **В.** Использование единой цветовой шкалы для всех рисунков, подписи осей с размерностями в системе СИ, отдельный лист с обозначениями и сокращениями.
- **Г.** Не более 6 панелей на постере, самый крупный рисунок — качественная визуализация течения (линии тока, Q-критерий), текст практически отсутствует, ключевой результат выделен цветом.
- **Д.** Полный листинг пользовательских функций (UDF) и файлов настройки решателя в приложении к отчету, чтобы другой инженер мог повторить расчет.

Запишите ответ в формате: 1-__ , 2-__ , 3-__ , 4-__

(Правильный ответ: 1-Д, 2-А, 3-Г, 4-Б)

Пояснение:

- **1-Д** — внутренний отчет требует воспроизводимости инженерами того же предприятия.
- **2-А** — журнал высокого уровня требует строгой верификации/валидации и количественных оценок погрешности.
- **3-Г** — постер должен быть «читаемым за 2 минуты»: минимум текста, максимум качественной визуализации.
- **4-Б** — для руководителя-неспециалиста важны выводы и бизнес-метрики, а не детали метода (В признак А — это про детали метода, а не про крупный вывод).

Вопрос 2. На последовательность

Расположите в правильной логической последовательности этапы преобразования «сырых» CFD-данных (массивы чисел, поля, временные ряды) в завершённый раздел «Результаты» научной публикации, готовый к подаче в журнал.

Действия (1–8):

1. Выполнение статистической обработки: расчет средних величин, среднеквадратичных отклонений, корреляций и спектров.
2. Создание итоговых векторных рисунков в формате, требуемом журналом (TIFF/PDF/SVG с разрешением 300 dpi).
3. Формулировка ключевого сообщения для каждого рисунка (например, «Рисунок 5 показывает, что в зоне отрыва модель k-ε завышает турбулентность в 2 раза по сравнению с LES»).
4. Проверка сырых данных на наличие артефактов: численных осцилляций, нефизичных выбросов, несохранения массы.
5. Сортировка результатов по степени важности: сначала интегральные характеристики, затем поля, затем профили, затем спектры.
6. Написание подписей к рисункам (captions) с указанием условий расчета и используемых символов.
7. Выбор типа визуализации для каждого набора данных (контурное поле, векторное поле, профиль, гистограмма, спектрограмма) в зависимости от того, что нужно доказать.
8. Преобразование форматов данных для совместимости с инструментами визуализации (например, экспорт из OpenFOAM в VTK, затем в CSV или Tecplot).

Запишите последовательность номеров через стрелки:

→ → → → → → →

(Правильный ответ: 4 → 1 → 8 → 7 → 5 → 3 → 6 → 2)

Пояснение последовательности:

1. **Сначала (4)** — проверить сырые данные на ошибки (артефакты).
2. **Затем (1)** — выполнить статистическую обработку (осреднение, спектры).
3. **Потом (8)** — преобразовать в формат для визуализации.
4. **Далее (7)** — выбрать тип графика (контуры, профили и т.д.).
5. **После (5)** — отсортировать по важности (что в первую очередь показывать).
6. **Затем (3)** — сформулировать, что именно доказывает каждый рисунок.
7. **Потом (6)** — написать подписи (captions).
8. **В конце (2)** — создать финальные файлы рисунков по требованиям журнала.

Вопрос 1

Что такое Proper Orthogonal Decomposition (POD) и для каких целей она применяется в обработке CFD-данных? Опишите математическую суть (разложение по собственным векторам ковариационной матрицы). Какое свойство POD (оптимальность по энергии) дает практическое преимущество перед простым прореживанием данных по времени?

Ответ: POD (Proper Orthogonal Decomposition) в CFD это метод разложения пространственно-временного поля на ортогональные моды, упорядоченные по убыванию энергии (дисперсии). Математически — собственные векторы ковариационной матрицы снимков (методом снимков Снеда). Применение в обработке CFD: Выделение когерентных структур (первые моды = крупные вихри); Сжатие данных (хранение первых N мод вместо всех временных срезов); Фильтрация шума (отбрасывание малых мод); Построение ROM (редуцированных моделей). POD лучше простого прореживания по времени, так как прореживание просто выбрасывает временные срезы — теряются динамически важные события (например, момент срыва вихря), которые могут не совпадать с сохраненными шагами. POD же сохраняет энергетически оптимальное линейное подпространство — первые моды содержат максимально возможную долю турбулентной энергии при заданной размерности. Восстановленное поле из N мод будет ближе к полному полю (в смысле L2-нормы), чем любой набор из N случайно выбранных временных снимков.

Вопрос 2

Чем Dynamic Mode Decomposition (DMD) отличается от POD? Для какой задачи (например, анализ колебаний в следе за цилиндром, диагностика помпажа компрессора) применение DMD дает критически важную информацию, которую не получить из POD? Объясните: DMD извлекает динамические моды с характерными частотами и темпами роста/затухания.

Ответ: DMD против POD. Главное отличие в том, что POD выделяет энергетически доминирующие структуры без учета времени — моды статичны и упорядочены по энергии. DMD выделяет динамические моды, каждая из которых имеет одну частоту и темп роста/затухания ($\lambda = e^{(\sigma + i\omega)\Delta t}$). Задача, где DMD критически важна: Диагностика помпажа компрессора (и других аэроупругих неустойчивостей). POD не подходит: POD покажет, в каких зонах много энергии (например, вихри), но не различит: быстро растущую неустойчивую моду (помпаж) $\rightarrow \sigma > 0$; нейтральные колебания (дорожка Кармана) $\rightarrow \sigma \approx 0$; затухающие возмущения $\rightarrow \sigma < 0$. DMD извлекает именно ту моду, у которой $\sigma > 0$, и измеряет ее инкремент нарастания. Это позволяет предсказать переход к помпажу за несколько циклов до того, как амплитуда станет разрушительной. POD не дает временной динамики — только пространственное распределение.

Вопрос 3

Что такое метод «Proper Generalized Decomposition» (PGD) и в чем его преимущество перед POD для параметрических задач? Как PGD позволяет построить «цифрового двойника» в реальном времени, разделяя пространственные, временные и параметрические переменные?

Ответ: Сравнение PGD (Proper Generalized Decomposition) и POD. PGD это метод построения разделенного представления решения $u(x, t, \mu) \approx \sum_{i=1}^N X_i(x) \cdot T_i(t) \cdot \Lambda_i(\mu)$ $u(x, t, \mu) \approx \sum_{i=1}^N X_i(x) \cdot T_i(t) \cdot \Lambda_i(\mu)$, где μ — параметры модели (Re, угол атаки, свойства жидкости). Переменные разделяются априори (не из данных, как в POD, а из слабой формулировки задачи). Преимущество перед POD для параметрических задач в том, что POD требует предварительного расчета ансамбля решений при разных параметрах (дорого). PGD строит параметрическое решение напрямую в процессе решения, без прогонов «накачки». Один расчет PGD дает

решение для всех μ одновременно. Как строит цифрового двойника в реальном времени: на этапе офлайн (один раз, дорого) вычисляются моды $X_i X_i$, $T_i T_i$, $\Lambda_i \Lambda_i$. На этапе онлайн (миллисекунды) для заданного μ просто вычисляется сумма $\sum_i \Lambda_i(\mu) \cdot X_i(x) \cdot T_i(t) \sum_i \Lambda_i(\mu) \cdot X_i(x) \cdot T_i(t)$ — мгновенный отклик. Это позволяет использовать PGD в системах управления и цифровых двойниках, где CFD запускать нельзя.

Вопрос 4

Опишите принцип работы автоэнкодеров (нейросетевых) для сжатия полей скорости из DNS/LES. Какое практическое преимущество имеют вариационные автоэнкодеры (VAE) перед линейным POD для данных с нелинейными многообразиями (например, ударные волны, интерфейсы двухфазных течений)?

Ответ: Автоэнкодеры для сжатия полей скорости DNS/LES заключаются в следующем. Нейросеть обучается восстанавливать своё же входное поле на выходе через «бутылочное горлышко» (скрытое пространство малой размерности). Сеть состоит из энкодера (сжатие) и декодера (восстановление). Почему VAE предпочтительнее линейного POD для нелинейных многообразий (ударные волны, интерфейсы): POD линеен — он ищет наилучшее подпространство (гиперплоскость). Если данные лежат на изогнутом многообразии (например, положение скачка уплотнения или границы раздела фаз смещается), POD вынужден использовать много лишних мод, чтобы аппроксимировать изгиб. VAE (вариационный автоэнкодер) обучается нелинейному отображению в латентное пространство. Он способен «разогнуть» многообразие, кодируя смещение фронта одним параметром. Результат: при том же числе латентных переменных VAE даёт на порядок меньшую ошибку восстановления для ударных волн и двухфазных границ. Дополнительно VAE обеспечивает непрерывность и гладкость латентного пространства (через регуляризацию KL-дивергенцией), что полезно для генерации новых реализаций.

Вопрос 5

Сформулируйте общую идею ассимиляции данных (4D-Var) для CFD. Какие три источника информации комбинируются:

- фон (расчет на модели);
- наблюдения (экспериментальные данные, PIV, LDA);
- физические законы (уравнения Навье–Стокса)?

Ответ: Общая идея 4D-Var для CFD – найти такую начальную траекторию модели, которая минимизирует сумму квадратов отклонений от всех доступных наблюдений во временном окне, одновременно подчиняясь уравнениям Навье–Стокса как жестким ограничениям. Три комбинируемых источника информации: Фон — начальное условие (предварительный расчет, предшествующее окно). Дает априорную информацию, особенно важную в областях без наблюдений. Наблюдения (PIV, LDA, датчики давления) — экспериментальные данные в дискретных точках пространства/времени. Учитывается их погрешность (ковариация шума). Физические законы — уравнения Навье–Стокса (нестационарные, несжимаемые). Они замыкают задачу, связывая поля скорости и давления во всем домене. Механизм: 4D-Var решает оптимизационную задачу в пространстве начальных условий (или граничных), используя сопряженную модель для вычисления градиента невязки по управляемым переменным. Результат — траектория, согласованная со всеми тремя источниками.

Вопрос 6

В чем заключается практическое преимущество подхода «Physics-Informed Interpolator» (например, на радиальных базисных функциях, RBF) перед обычной сплайн-

интерполяцией экспериментальных треков? Как учет уравнения неразрывности позволяет из зашумленных PIV-данных восстановить физически достоверное поле скорости?

Ответ: Преимущество Physics-Informed Interpolator (RBF) перед сплайнами в том, что сплайн-интерполяция дает гладкое поле, но не гарантирует выполнение уравнения неразрывности — в полученном поле $\nabla \cdot \mathbf{u} \neq 0$ даже для несжимаемой жидкости. RBF с физическими ограничениями заключается в том, что при построении интерполяции добавляются условия $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ в виде дополнительных уравнений, решаемых совместно с подгонкой под PIV-векторы. Это работает на зашумленных PIV-данных следующим образом: обычная интерполяция проведет кривую через все векторы, включая шумовые — получится поле с дивергенцией. RBF+divergence-free решает задачу минимизации отклонения от данных при жестком соблюдении неразрывности. Результатом является то, что шум подавляется, поле становится соленоидальным, а вихревые структуры остаются физически правдоподобными. Это особенно важно для восстановления давления интегрированием градиентов.

Вопрос 7

Что такое ансамблевый фильтр Калмана (EnKF) и как он применяется в гидродинамике? Почему для сильно нелинейных систем (турбулентность) EnKF предпочтительнее классического фильтра Калмана? Какая проблема (размерность ансамбля) ограничивает его применение в CFD?

Ответ: Ансамблевый фильтр Калмана (EnKF) в гидродинамике это метод ассимиляции данных, который аппроксимирует ковариацию ошибки прогноза ансамблем из N параллельных прогонов CFD-модели (обычно $N=50 \dots 100$). Статистика ансамбля (среднее, дисперсия, корреляции) используется для обновления состояния по измерениям. EnKF предпочтительнее классического фильтра Калмана для турбулентности, так как классический фильтр Калмана требует линеаризации модели (матрица Якоби), что для нелинейной Навье-Стокса на крупной сетке (10^6 переменных) вычислительно невозможно. EnKF работает с "чёрным ящиком" — достаточно уметь прогнать ансамбль вперед, не нужны производные. Главная проблема — размерность ансамбля. Для точной аппроксимации ковариации в системе с 10^6 степеней свободы нужен ансамбль порядка 10^4 - 10^5 членов, что нереалистично для CFD. Практически используют локализацию ковариации (учитывают корреляции только в пределах радиуса 10-100 ячеек) и сниженную размерность (POD-EnKF), но проблема остаётся фундаментальной.

Вопрос 8

Опишите метод «Ассимиляция данных в неустойчивом подпространстве» (AUS). В чем его физическая мотивировка для хаотических систем? Почему можно ограничиться коррекцией только вдоль неустойчивых многообразий, не трогая устойчивые направления?

Ответ: Метод AUS (Assimilation in the Unstable Subspace) заключается в следующем. Физическая мотивировка для хаотических систем: в хаотической системе (например, турбулентный поток) ошибка растет только вдоль ограниченного числа неустойчивых направлений (положительные показатели Ляпунова). Вдоль устойчивых направлений ошибка затухает сама — система «забывает» ошибку. Суть метода в коррекции модели по данным (PIV, датчики), которая выполняется только в неустойчивом подпространстве (размерность 10–100 для многих турбулентных течений), а проекция на устойчивые направления оставляется как есть. При этом, можно не трогать устойчивые направления, так как ошибка в устойчивом подпространстве экспоненциально затухает со временем — система сама вернётся на аттрактор. Коррекция там лишь добавляет шум и тратит ресурсы. Достаточно контролировать «растущие» моды — это и есть минимальное вмешательство для удержания модели на истинной траектории.

Вопрос 9

В чем суть проблемы алиасинга при даунсемплинге данных CFD во времени? Почему простое «выбрасывание каждого 10-го шага» недопустимо для акустических задач (расчет шума струи, турбомашин)? Как правильно выбрать шаг даунсемплинга по критерию Найквиста?

Ответ: Проблема алиасинга при даунсемплинге CFD-данных в том, что при даунсемплинге (прореживании временного ряда) высокочастотные колебания выше новой частоты Найквиста ($f_{\max} > f_s/2$, $f_{\max} > f_s/2$) маскируются под низкочастотные — появляются ложные гармоники, не существующие в исходном сигнале. Простое выбрасывание каждого 10-го шага недопустимо для акустических задач (шум струи, турбомашин), так как акустический сигнал имеет широкий спектр, включая высокочастотные компоненты (например, обертоны лопаток турбины, мелкомасштабная турбулентность струи). Выбрасывание шагов без предварительной фильтрации приводит к появлению ложных акустических пиков в слышимом диапазоне — вы "услышите" шум, которого нет в физической системе. При расчете шума турбомашин даже небольшой алиасинг может полностью исказить тональные составляющие на частотах вращения лопаток. Правильный выбор шага даунсемплинга по критерию Найквиста состоит в следующем. Определяют максимальную значимую частоту в сигнале ($f_{\max}$) — исходя из физики задачи (например, частота Найквиста для акустики или частота среза мелких вихрей). Задают антиалиасный фильтр низких частот (ФНЧ) с частотой среза $f_c = f_{\max}$. Применяют ФНЧ к исходному временному ряду (фильтр Баттерворта 4-8 порядка, или КИХ-фильтр с крутым срезом). Только после фильтрации прореживают ряд с новым шагом $\Delta t' = 1/(2f_{\max})$. Пример: если исходная $f_s = 1$ МГц, а нужны частоты до 10 кГц, то $f_s \geq 20f_{\max} \geq 20$ кГц (прореживание в 50 раз), но обязательно ФНЧ с $f_c \approx 10$ кГц перед децимацией. Без фильтра — алиасинг гарантирован.

Вопрос 10

Опишите метод Уэлча (Welch's method) для оценки спектра мощности. Какие параметры метода (длина сегмента, перекрытие, оконная функция) влияют на разрешение по частоте и дисперсию оценки? Почему использование окна Ханна (Hann window) предпочтительнее прямоугольного при обработке турбулентных пульсаций?

Ответ: Метод Уэлча (Welch's method). Суть: Разбиение временного ряда на перекрывающиеся сегменты, применение оконной функции к каждому, вычисление периодограммы ($|FFT|^2$) и усреднение по всем сегментам. **Окно Ханна предпочтительнее прямоугольного для турбулентных пульсаций, так как турбулентный ряд непериодический, на краях прямоугольного окна возникают разрывы, и в следствие этого сильное спектральное просачивание (leakage): энергия с одной частоты «размазывается» на соседние, искажая наклон спектра. Окно Ханна плавно сводит края к нулю, подавляя leakage ценой небольшого уширения главного лепестка.**

Вопрос 11

Что такое фильтр низких частот с сохранением фазы (zero-phase filter)? В каких задачах CFD (например, восстановление давления из PIV) фазовые искажения недопустимы, и почему необходимо применять фильтр с нулевым фазовым сдвигом (через filtfilt в Python/Matlab)?

Ответ: Zero-phase filter (фильтр с сохранением фазы) является фильтром, который не вносит фазового сдвига в сигнал — реализуется пропуском сигнала через фильтр дважды: вперед и назад (например, filtfilt в Python/Matlab). Фазовые искажения недопустимы в некоторых задачах CFD, поэтому осуществляют восстановление давления из PIV: Давление вычисляется интегрированием градиентов скорости. Фазовый сдвиг приведет к смещению вихрей на нескольких кадрах, и при интегрировании ошибка накапливается, давая нефизичные осцилляции давления. Анализ временной синхронизации (например, корреляция двух

датчиков): фазовый сдвиг исказит временную задержку между сигналами. Кроме того, осуществляют выделение когерентных структур POD: Фазовый сдвиг разрушает пространственно-временную когерентность мод. Например, применяют `filtfilt` (прямой-обратный проход) — он дает нулевой фазовый сдвиг за счет двойной фильтрации. Обычный `lfilter` (однопроходный) вносит задержку, равную половине порядка фильтра.

Вопрос 12

Как вычислить интегральный масштаб турбулентности по временному ряду скорости?

Опишите алгоритм:

- детрендирование (удаление тренда);
- вычисление автокорреляционной функции;
- поиск первого нуля или уровня $1/e$.

Какие меры предосторожности необходимы (стационарность ряда, достаточная длина выборки)?

Ответ: Алгоритм вычисления интегрального масштаба турбулентности заключается в следующем. Проводится детрендирование: удаляют среднее и линейный тренд (если есть дрейф) — иначе автокорреляция не затухает до нуля. Вычисляют автокорреляционную функцию (ACF). Осуществляют поиск масштаба. При этом выполняются меры предосторожности. Стационарность ряда – ряд должен быть статистически стационарен (постоянное среднее и дисперсия). Проверяют визуально или тестом Дики-Фуллера достаточность длины выборки. Нужно как минимум 103...104 интегральных масштабов, иначе ACF недостоверна на больших tt . Частота дискретизации: Должна разрешать мелкие масштабы ($fs \gg 1/\tau$ для полной турбулентности). Граничные эффекты: для коротких рядов использовать корреляцию через FFT с `zeropadding`.

Вопрос 13

Назовите три современных критерия выделения вихрей в данных CFD.

Сравните:

- QQ-критерий (второй инвариант тензора градиента скорости);
- λ_2 -критерий (два наименьших собственных значения);
- $\Delta\Delta$ -критерий (комплексные собственные значения).

Какое практическое преимущество имеет λ_2 перед QQ для зашумленных данных?

Ответ: Преимущество λ_2 перед Q для зашумленных данных: λ_2 автоматически отсекает области с сильной деформацией без вращения (чистый сдвиг), тогда как Q чувствителен к шумовым флуктуациям градиентов. На PIV-данных λ_2 даёт более компактные и связные вихревые области при том же уровне шума.

Вопрос 14

Что такое метод Линевича (Lin's method) для выделения вихревых ядер? Как он отличается от пороговой изоповерхности по QQ? Почему для сравнения LES и эксперимента (PIV) лучше использовать методы, не чувствительные к порогу? **Ответ:** Суть метода Линевича (Lin's method) для выделения вихревых ядер в том, что вихревое ядро определяется как линия, где градиент давления минимален в направлении, поперечном к локальной оси вихря, а завихренность максимальна. Это дает топологически точную линию без пороговых параметров. Отличие от пороговой изоповерхности по Q: Q-критерий требует выбора порога — при его изменении границы вихря «плывут». Lin's метод ищет именно центр вихря (ядро), устойчивое к значению порога. Для сравнения LES и PIV лучше применять методы, не чувствительные к порогу: PIV имеет шум и ограниченное разрешение — пороговый критерий даст разные размеры/интенсивности вихря в LES и эксперименте даже при идеальном совпадении полей.

Метод ядер (Lin) сравнивает только положение оси вихря — более робастная метрика для валидации.

Вопрос 15

Как метод Proper Orthogonal Decomposition (POD) помогает выделить когерентные структуры из турбулентного поля? Что такое «энергетически доминирующие моды» и как они связаны с крупномасштабными вихрями? Приведите пример для течения в следе за цилиндром (моды Кармана). **Ответ:** POD применяют для выделения когерентных структур. POD раскладывает турбулентное поле на ортогональные моды, упорядоченные по убыванию энергии (собственных значений). Первые моды содержат наибольшую долю кинетической энергии и соответствуют крупномасштабным, когерентным структурам. Энергетически доминирующие моды: Это те моды, которые вносят наибольший вклад в турбулентную энергию — они выделяют организованные движения (вихри), а не хаотичные мелкомасштабные пульсации. Пример — течение в следе за цилиндром: 1-я и 2-я моды (пара) — это дорожка Кармана: две моды сдвинуты по фазе на 90° , их комбинация описывает сходящиеся вихри. Эти две моды содержат $\sim 90\%$ энергии в ближнем следе. Последующие моды — мелкие турбулентные флуктуации, накладывающиеся на основную вихревую структуру.

Вопрос 16

Опишите применение сверточных нейронных сетей (CNN) для сверхразрешения (super-resolution) полей скорости из грубых сеток. Какое практическое преимущество дает CNN по сравнению с билинейной интерполяцией? Что такое «обучение на парах грубая-мелкая сетка»? **Ответ:** CNN используется для сверхразрешения полей скорости. CNN обучается на парах «грубая сетка $\rightarrow$ мелкая сетка» (например, RANS $\rightarrow$ DNS). Сеть учится достраивать мелкомасштабные вихри, не разрешимые на грубой сетке. Преимущество над билинейной интерполяцией: Интерполяция только сглаживает (создаёт плавные переходы, но без вихрей). CNN восстанавливает реалистичные мелкие структуры (завихренность, сдвиговые слои), достраивая спектр. Обучение на парах грубая-мелкая сетка: на этапе обучения берутся DNS/LES поля, огрубляются (фильтруются) до сетки в N раз крупнее. Сеть учится предсказывать исходное мелкое поле по грубому входу — так она узнаёт статистическую связь между крупными и мелкими масштабами.

Вопрос 17

Что такое Physics-Informed Neural Networks (PINNs) для решения обратных задач? Как PINN позволяет восстановить поле давления из зашумленных PIV-данных без решения уравнения Пуассона? Какое преимущество дает встроенная регуляризация через уравнение Навье-Стокса? **Ответ:** PINN используется для обратных задач в гидродинамике. Нейросеть, которая обучается одновременно подгоняться под экспериментальные данные (например, PIV-поля скорости) и удовлетворять уравнениям Навье-Стокса — функция потерь включает и невязку уравнений, и ошибку данных. При этом, PINN восстанавливает давление без уравнения Пуассона: PINN принимает координаты (x, y, t) как вход, выдает (u, v, p) . Потери: ошибка от PIV (u, v — заданы); невязка NS (автоматически вычисляется через autograd). Давление появляется естественно — как выход сети, обеспечивающий выполнение NS. Преимущество встроенной регуляризации в том, что уравнения NS действуют как физический фильтр — подавляют шум PIV, не допуская нефизичных осцилляций давления. Чистое решение Пуассона от зашумленных данных даёт взрывной рост ошибки, PINN — гладкое, физически правдоподобное поле.

Вопрос 18

Опишите метод «Обучение замыкания турбулентности» (FIML – Field Inversion and Machine Learning). Как на основе данных DNS/LES обучается нейросеть, предсказывающая поправку к турбулентной вязкости? Какое преимущество перед эмпирической калибровкой констант? **Ответ:** Метод «Обучение замыкания турбулентности» FIML (Field Inversion + Machine Learning) работает следующим образом: Этап инверсии: По DNS/LES данным вычисляется «идеальное» поле поправки $\beta(x)\beta(x)$ — во сколько раз нужно умножить стандартную турбулентную вязкость, чтобы получить точное поле скорости. Этап обучения: Нейросеть учится предсказывать $\beta\beta$ по локальным признакам потока (градиенты скорости, расстояние до стенки). Преимущество перед калибровкой констант: Калибровка констант даёт одно глобальное значение для всего течения. FIML даёт локальную, зависящую от координат поправку, способную учитывать отрывные и неравновесные эффекты, где стандартные модели ошибаются.

Вопрос 19

Что такое SHAP (SHapley Additive exPlanations) и как он применяется для интерпретации «черного ящика» в CFD? Приведите пример: анализ, какие зоны потока (пристеночная, отрывная, сдвиговый слой) вносят наибольший вклад в неопределенность предсказания модели. **Ответ:** SHAP — это метод, который объясняет, почему модель машинного обучения (например, нейросеть-суррогат CFD) дала конкретное предсказание. Он основан на идее "справедливого распределения вклада" из теории игр: каждому входному признаку назначается числовая важность — насколько этот признак изменил предсказание относительно среднего. SHAP применяется в CFD следующим образом. Вместо анализа физики напрямую, SHAP объясняет решение суррогатной модели (метамодел), обученной на CFD-расчетах. Это позволяет: локально: для одного конкретного расчета (например, для заданных Re и угла атаки) определить, какие входные параметры или локальные характеристики потока больше всего повлияли на ответ (например, подъемную силу). Глобально: Усреднив по множеству расчетов, понять, какие зоны или режимы течения "ведут" модель. Пример: вклад зон потока в неопределенность предсказания. Предположим, мы обучили нейросеть предсказывать сопротивление крыла на основе профиля скорости в 100 точках по обтекаемой поверхности. SHAP анализирует ошибку модели на новых данных: Пристеночная зона ($y^+ < 5$): SHAP-значение высокое. Значит, малейшая ошибка в предсказании профиля у стенки сильно влияет на итоговое сопротивление. Модель "черный ящик" чувствительна к этой зоне. Отрывная зона (за уступом/створкой): SHAP-значение умеренное. Вклад есть, но меньше. Сдвиговой слой (между вихрем и основным потоком): SHAP-значение низкое. Ошибки здесь почти не меняют ответ модели. В итоге, чтобы уменьшить неопределенность предсказания модели, нужно улучшить качество данных или самой CFD-модели в пристеночной зоне, а не в сдвиговом слое. SHAP дал ранжирование, не вскрывая внутренности нейросети.

Вопрос 20

Что такое метод «байесовской калибровки параметров модели турбулентности»? Как он отличается от классической подгонки методом наименьших квадратов? Какое дополнительное знание получает исследователь: апостериорное распределение параметров и их корреляции? **Ответ:** Метод байесовской калибровки параметров модели турбулентности — это вероятностный подход к настройке эмпирических констант модели турбулентности с использованием теоремы Байеса. Результат калибровки — не одно "лучшее" значение параметра, а полное распределение + матрица корреляций между параметрами. Метод байесовской калибровки параметров в CFD это количественная оценка неопределенности прогнозов модели на новых геометриях, заключающееся в проектировании эксперимента — какие новые данные нужны, чтобы уменьшить неопределенность ключевых параметров, а также в сертификации —

вместо "модель предсказывает подъемную силу" получаем "с вероятностью 95% подъемная сила между значениями".

Вопрос 21

Опишите метод «анализ чувствительности по Соболю» (Sobol sensitivity analysis) для оценки влияния входных параметров CFD-модели. Что такое индексы чувствительности первого порядка и полного эффекта (total effect)? **Ответ:** Метод анализа чувствительности по Соболю (Sobol Sensitivity Analysis). Это глобальный метод анализа чувствительности, основанный на разложении дисперсии выходного параметра CFD-модели (например, подъемной силы, потерь давления) по вкладам каждого входного параметра и их взаимодействий. Локальные методы (производные в одной точке) не видят взаимодействий и не работают при сильной нелинейности. Соболю — глобальный, работает для любой нелинейной CFD-модели и выявляет параметры, не важные в среднем, но важные в комбинациях (например, $\alpha \times Ma \times M$ в трансзвуке).

Вопрос 22

Что такое «неопределенность типа „epistemic“ и „aleatoric“ в CFD? Как метод неопределенности «полиномиальный хаос» (Polynomial Chaos Expansion) позволяет отделить эти два типа? Для какой задачи это критически важно (например, сертификация летательного аппарата)? **Ответ:** Aleatoric (стохастическая) Внутренняя случайность процесса. Например, турбулентные пульсации — даже при точных граничных условиях мгновенное поле всегда разное. Её нельзя уменьшить уточнением модели, только учесть. Epistemic (систематическая): Неопределенность из-за неполноты знаний. Например, неизвестное точное значение коэффициента турбулентной вязкости, шаг сетки, который мы не можем проверить, или граничное условие «где-то между». Её можно уменьшить, проводя дополнительные расчеты или эксперименты. PCE раскладывает решение CFD (например, подъемную силу) в ряд по ортогональным полиномам от случайных входных параметров (которые кодируют epistemic неопределенность, например, угол атаки в диапазоне $\pm 2^\circ$). Результат PCE — разложение решения на детерминированные моды. Дисперсия решения раскладывается на вклад: от вариации входных параметров (epistemic часть), остаточный член (если сравнить с множеством мгновенных LES-полей) — это aleatoric часть (турбулентные пульсации, не объяснимые изменением входов). На практике: PCE описывает spread решений, вызванный незнанием точных граничных условий/параметров модели (epistemic). Aleatoric добавляется отдельно, например, как уровень турбулентных пульсаций, полученный из LES. Сертификация летательного аппарата (авиационные правила, например, FAR/CS 25). Почему: Сертификация требует, чтобы при всех возможных вариациях параметров (износ двигателей, диапазон центровок, неопределенности сетки и модели турбулентности) самолет оставался безопасным. Роль: Aleatoric + epistemic дают полный интервал (с определенной вероятностью), внутри которого лежит истинное аэродинамическое качество. Epistemic часть можно снизить, проводя дополнительные расчеты. Если после этого интервал все еще не вписывается в сертификационные нормы — конструкция не принимается. Без разделения невозможно обосновать, «насколько можно доверять расчету».

Вопрос 23

Как обработать поле скорости из LES для получения средних профилей с доверительными интервалами?

Опишите процедуру:

- усреднение по времени (после выхода на статистически стационарный режим);
- оценка дисперсии (через бутстреп или разбиение на блоки);

- проверка на сходимость средних (мониторинг интегральных величин во времени).
Ответ: 1. Усреднение по времени. Определяем время выхода на режим: отбрасываем начальный переходной участок (обычно 5–10 гидравлических времен). Критерий: интегральные величины (расход, стеновое трение) стабилизировались. Усреднение: записываем мгновенные поля после выхода на режим. Усредняем в каждой точке сетки. 2. Оценка дисперсии (для доверительных интервалов). Используем блочный бутстреп (или метод подвыборки/разбиения на блоки), так как мгновенные поля серийно коррелированы (независимость между кадрами отсутствует). Разбиваем временной ряд на M независимых блоков — каждый длиннее интегрального временного масштаба потока (например, блок = 50–100 временных шагов по физическому времени). Для каждого блока вычисляем выборочное среднее профиля. Применяем бутстреп к этим блочным средним (выборка с возвращением) или просто вычисляем стандартную ошибку среднего между блоками (Альтернатива: если кадров очень много и корреляция короткая — можно использовать простую выборочную дисперсию с последующей коррекцией на эффективный размер выборки). 3. Проверка сходимости средних. Мониторим ключевую величину (например, продольную скорость на оси канала или касательное напряжение на стенке) в процессе усреднения. Построим график скользящего среднего по времени как функции длины окна усреднения. Остановливаемся, когда колебания скользящего среднего станут меньше 1–2% от его значения в течение периода, сравнимого с интегральным масштабом времени. Более строго: вычисляем относительную ошибку среднего и ждем (зависит от требуемой точности). Итог: усредняем по времени → блочный бутстреп для доверительных интервалов → контролируем сходимость скользящего среднего до относительной ошибки 1–2%.

Вопрос 24

Назовите три Python-библиотеки для постобработки CFD-данных и их основное назначение:

- NumPy / SciPy (матричные операции, интерполяция, фильтрация);
- Matplotlib / PyVista / Mayavi (визуализация);
- scikit-learn (POD, кластеризация);
- h5py / NetCDF4 (работа с большими иерархическими данными).

Ответ: Три ключевые Python-библиотеки для постобработки CFD: NumPy / SciPy — Фундаментальные матричные операции, численное интегрирование, интерполяция (на неструктурированные сетки), фильтрация сигналов и решение линейных систем. PyVista (или Mayavi) — 3D визуализация неструктурированных сеток, изоповерхности, срезы, векторные поля и плавная интерактивная графика. h5py — Параллельный ввод-вывод и работа с иерархическими данными в формате HDF5 (стандарт для больших CFD-расчетов).

Вопрос 25

Как эффективно хранить большие объемы нестационарных CFD-данных (терабайты)?

Сравните форматы:

- .vtk / .vtu (последовательный, широко поддерживается);
- .hdf5 / .NetCDF (иерархический, параллельный ввод-вывод);
- компрессия с потерями (SZ, ZFP) — когда допустима, а когда нет?

Ответ: для эффективного хранения терабайтных объемов нестационарных CFD-данных наилучшим решением является комбинация формата HDF5/NetCDF с параллельным вводом-выводом (MPI I/O) и, в определенных сценариях, применением сжатия с потерями (SZ/ZFP).

Вопрос 26

Что такое parallel post-processing и как его реализовать? Какие библиотеки поддерживают распределенную постобработку (Paraview в режиме pvserver, MPI + h5py, Dask)? В чем преимущество для сеток на 100+ млн ячеек? **Ответ:** Ключевое преимущество для сеток на 100+ млн ячеек — единственная возможность выполнить постобработку без вылета по памяти. Распределённая архитектура позволяет задействовать RAM и CPU всех узлов кластера, а не крашится рабочий стол при попытке загрузить всё в память одного компьютера. ParaView (pvserver) — специализированный инструмент для визуализации. Запускается на кластере и транслирует на клиент только «картинку», а не сырые терабайты данных — это единственный способ интерактивно вращать 3D-модель на таких сетках. MPI + h5py — библиотека для вычислительной обработки. Вместе с MPI позволяет сотням процессоров параллельно читать/писать один HDF5-файл, что критически ускоряет загрузку данных и позволяет обрабатывать их прямо в распределённой памяти

Вопрос 27 Ситуация: Вы провели LES-расчет турбулентной струи. Получили 5000 временных срезов поля скорости (2 млн ячеек каждый). Общий объем данных — 2 ТБ. Исходный временной шаг $\Delta t = 1 \cdot 10^{-5}$ с, физическое время 0.05 с.

Задания:

1. Какой метод сжатия (POD, автоэнкодер, даунсемплинг) вы примените, чтобы сократить объем хранимых данных до 50 ГБ с сохранением энергии крупных вихрей? Обоснуйте.
Ответ: для задачи сокращения объема данных до 50 ГБ с обязательным сохранением энергии крупных вихрей (например, для последующего анализа или восстановления поля) наиболее подходящим является POD (Proper Orthogonal Decomposition).
2. Вам нужно вычислить спектр пульсаций скорости в точке. Как обработать временной ряд (децимация, фильтрация, оконная функция, метод Уэлча)? **Ответ:** для вычисления спектра пульсаций скорости в точке (например, для турбулентного течения) при ограниченном времени счета и памяти наиболее надежным является метод Уэлча (Welch's method). Для вычисления спектра пульсаций примените метод Уэлча с окном Ханна, предварительно удалив среднее, при необходимости — децимацию после антиалиасного ФНЧ. Это дает минимальную дисперсию оценки при заданной длине записи и контролируемое спектральное разрешение.
3. Вы хотите сравнить полученные поля скорости с PIV-экспериментом (разреженные данные, зашумлены). Какой метод ассимиляции данных (EnKF, 4D-Var, PINN) вы выберете? Почему? **Ответ:** при работе с разреженными и зашумленными данными EnKF естественным образом учитывает шум измерений через ковариационную матрицу наблюдений, а разреженность — через матрицу интерполяции H (проекцию модельного поля на точки PIV). В результате учёта динамики EnKF не требует решения сопряжённой задачи (в отличие от 4D-Var) — достаточно прямых прогонов ансамбля, что проще в реализации для нелинейной Навье-Стокса. Для EnKF не требуются градиенты и дифференцирование кода, в отличие от 4D-Var (нужна сопряжённая модель) и PINN (нужны автоматическое дифференцирование или аппроксимация производных). Устойчивость к большим шумам: с ансамблем из 50–100 членов EnKF даёт робастную оценку среднего и ковариации ошибки. Почему не 4D-Var? — Сложность реализации сопряжённой модели для NS, особенно с турбулентной вязкостью. Почему не PINN? — Требуется плотных данных на границах и в начальный момент, плохо масштабируется на 3D+время, чувствителен к шуму без сложной регуляризации. В итоге: EnKF — оптимальный баланс между реализуемостью, учётом нелинейности и робастностью к шуму/разреженности.

Вопрос 1. На соответствие

Установите соответствие между практической проблемой обработки CFD-данных и наиболее подходящим современным методом ее решения.

Для каждой проблемы (1–4) выберите один соответствующий метод (А–Д).

Проблемы:

1. Имеется 500 параметрических RANS-расчетов обтекания крыла (разные углы атаки, числа Маха). Требуется **мгновенно предсказывать поле давления** для нового, не рассчитанного сочетания параметров без повторного счета.
2. В LES-расчете камеры сгорания получен временной ряд температуры в 1000 точках длиной 10^6 шагов. Требуется **выделить доминирующие низкочастотные моды** колебаний, связанные с термоакустической неустойчивостью.
3. В DNS-расчете турбулентного пограничного слоя присутствуют редкие **выбросы (экстремальные пульсации)**, которые могут быть артефактами численной схемы. Требуется автоматически **обнаружить и маркировать аномальные мгновенные поля**.
4. Для моделирования обтекания сложной геометрии используется очень подробная сетка (100 млн ячеек). Требуется **снизить размерность** данных для передачи по сети коллеге, сохранив при этом 99% энергии (дисперсии) поля скорости.

Методы (А–Д):

- **А.** Proper Orthogonal Decomposition (POD) с усечением по энергии + проекция на первые моды.
- **Б.** Нейросетевой суррогат типа Physics-Informed Neural Network (PINN) или Autoencoder + интерполяция в латентном пространстве.
- **В.** Анализ независимых компонент (ICA) или спектральная Proper Orthogonal Decomposition (SPOD) с предварительным полосовым фильтром.
- **Г.** Метод опорных векторов (One-Class SVM) или алгоритм изоляционного леса (Isolation Forest), примененный к пространственным модам POD.
- **Д.** Вейвлет-преобразование с последующим пороговым подавлением коэффициентов (дейзинг) — *больше подходит для шумоподавления, а не для обнаружения редких выбросов.*

Запишите ответ в формате: 1-__ , 2-__ , 3-__ , 4-__

(Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А)

Пояснение:

- **1-Б** — параметрическая интерполяция: нейросети или автоэнкодеры обучаются отображать параметры → поле.
- **2-В** — SPOD выделяет частотно-разрешенные когерентные структуры, ICA — независимые источники сигнала.
- **3-Г** — One-Class SVM / Isolation Forest — классические методы обнаружения аномалий без размеченных данных.
- **4-А** — POD (анализ главных компонент) оптимален для сжатия при сохранении энергии (дисперсии).

Вопрос 2. На последовательность

Расположите в правильной логической последовательности этапы применения метода динамической модовой декомпозиции (DMD — Dynamic Mode Decomposition) к данным LES-расчета для идентификации доминирующих гидродинамических неустойчивостей в следе за цилиндром.

Действия (1–8):

1. Сбор мгновенных полей скорости (например, компонента $u(x,y,z)$) на последовательных временных шагах с постоянным интервалом Δt , формирование матриц XX и $X'X'$ (сдвинутые во времени).
2. Выбор интересующей области (подвыборка сетки) для снижения размерности исходных данных — например, только зона ближнего следа.

3. Сравнение полученных частот DMD с числами Струхаля из литературы ($St \sim 0.2$) для валидации.
4. Вычисление сингулярного разложения (SVD) матрицы XX для сокращения размерности и отфильтровывания численного шума (обрезание по малым сингулярным числам).
5. Фильтрация временных рядов от высокочастотного шума (например, фильтр Савицкого–Голая) перед построением матриц.
6. Построение матрицы Копли — аппроксимации оператора перехода в пространстве мод POD и вычисление ее собственных значений и собственных векторов.
7. Визуализация пространственной структуры выбранных DMD-мод (например, мода с частотой, соответствующей частоте срыва вихрей).
8. Преобразование собственных значений в физические частоты и декременты затухания (с учетом $\Delta t \Delta t$).

Запишите последовательность номеров через стрелки (например: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 3$):

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

(Правильный ответ: $2 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 3$)

Пояснение последовательности:

1. **Сначала (2)** — выбрать область интереса (иначе матрицы будут гигантскими).
2. **Затем (1)** — собрать снимки поля в две сдвинутые матрицы $X, X'X, X'$.
3. **Потом (5)** — отфильтровать высокочастотный шум (важно для DMD).
4. **Далее (4)** — выполнить SVD для редукции и шумоподавления.
5. **После (6)** — построить и решить проблему собственных значений матрицы Копли.
6. **Затем (8)** — перевести собственные значения в физические частоты и декременты.
7. **Потом (7)** — визуализировать наиболее энергетически значимые или растущие моды.
8. **В конце (3)** — сравнить полученные частоты с литературными данными (валидация).

3.2.3. Рекомендации по оцениванию выполнения исследовательских работ в рамках практических занятий

Планирование и выполнение научных исследований в соответствии с РПД подразумевает самостоятельное формулирование проблематики, цели, задач, объекта и предмета исследования, а также гипотез, которые потенциально позволят решить выявленную проблему; планирование эксперимента с точки зрения выбора сырьевых материалов, методики проведения эксперимента и методов исследования, применяемых для контроля параметров; проведение исследования, обработку полученных результатов и их интерпретацию, формулирование выводов; подготовку отчета по выполненному исследованию.

В ходе выполнения научных исследований обучающийся подготавливает отчет по НИР - итог самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов анализа теоретических основ определенной научно-исследовательской (учебно-исследовательской) темы, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее; методику проведения эксперимента, его результаты и их интерпретацию.

Выполнение исследования и написание отчета предполагает глубокое изучение поставленной перед обучающимся задачи.

Планирование исследования, его выполнение и оформление отчета о выполнении исследовательской работы оцениваются в баллах с максимальной оценкой 32 балла.

Критерии оценки:

25-32 баллов – выполнены все требования к планированию, выполнению и оформлению результатов исследовательской работы: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, гипотеза/гипотезы решения выявленной проблемы; сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую задачу и логично изложена собственная позиция, корректно спланирован эксперимент, выбраны исходные материалы для его проведения, а также выбраны подходящие методы контроля и анализа полученных результатов; корректно проведен анализ и обработка результатов исследования. Сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к оформлению работы, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

17-24 баллов – основные требования к планированию, выполнению исследования и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в формулировках целей/задач/объекта/предмета исследования, изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении работы; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

9-16 баллов – имеются существенные отступления от требований к планированию, выполнению исследования и его защите. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании отчета, плане эксперимента или при ответе на дополнительные вопросы.

1-18 баллов – тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата, постановке цели, плане эксперимента, интерпретации результатов анализов или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.

0 баллов – исследование не выполнено, тема исследования не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Перечень тем исследовательских работ:

Уровень 1. Базовые исследовательские работы (верификация и валидация)

| № | Тема исследовательской работы | Краткое описание / задачи |

| 1.1 | ****Верификация порядка аппроксимации схемы метода производства точных решений (MMS)**** | Реализовать MMS для 2D уравнений Навье–Стокса (несжимаемых/сжимаемых), вычислить фактический порядок сходимости, сравнить с теоретическим. |

| 1.2 | ****Сеточная сходимость для течения в канале с обратным уступом: сравнение структурированной и неструктурированной сеток**** | Провести расчеты на 3–4 последовательно сгущающихся сетках, вычислить GCI для длины рециркуляционной зоны. |

| 1.3 | ****Валидация модели турбулентности $k-\omega$ SST на задаче обтекания цилиндра при $Re=3900$ **** | Сравнить с DNS-данными (профили скорости, поле давления, частоту схода вихрей). Оценить ошибки модели. |

| 1.4 | ****Сравнение схем аппроксимации конвективных членов (CDS, UDS, QUICK) для задачи о переносе пассивной скалярной примеси**** | Оценить ложную диффузию и немонотонность на наклонном фронте концентрации. |

| 1.5 | ****Влияние величины y^+ на точность расчета пристеночного течения в плоском канале ($Re_{\tau}=180$)**** | Сравнить сетки с $y^+ = 0.5, 1, 5, 30, 100$, сопоставить профили скорости, касательное напряжение. |

Уровень 2. Моделирование турбулентности и отрывных течений

| № | Тема | Описание |

| 2.1 | ****Сравнение RANS, DES и LES для отрывного течения за обратным уступом ($Re=10000$)**** | Оценить точность восстановления рециркуляционной зоны, пульсаций скорости, вычислительные затраты. |

| 2.2 | ****Гибридные RANS-LES модели (DDES, SBES) для обтекания крыла на угле атаки 15° **** | Сравнить с экспериментом (коэффициенты подъемной силы и сопротивления, распределение давления по хорде). |

| 2.3 | ****Моделирование вихревой дорожки Кармана за цилиндром при $Re=10000$: влияние модели турбулентности**** | Исследовать частоту схода вихрей (число Струхала) и амплитуду пульсаций подъемной силы. |

| 2.4 | ****Применение модели перехода $\gamma-Re_\theta$ для обтекания профиля NACA 0012 при умеренных Re **** | Сравнить с полным турбулентным расчетом и экспериментом (ламинарный пузырь, переход). |

| 2.5 | ****Турбулентность в трубе: сравнение профилей скорости для гладкой и шероховатой стенки (модель эквивалентной песочной шероховатости) **** | Оценить влияние шероховатости на потери давления и закон стенки. |

Уровень 3. Сжимаемые течения и ударные волны

| № | Тема | Описание |

| 3.1 | ****Численное моделирование сверхзвукового обтекания клина ($M=2.5$) с косым скачком уплотнения**** | Сравнить угол скачка с теорией, оценить влияние схемы и сетки на «размытие» разрыва. |

| 3.2 | ****Расчет сопла Лавала: дозвуковой, сверхзвуковой и режим с внутренним скачком уплотнения**** | Построить распределение давления вдоль оси, найти положение скачка при перерасширении. |

| 3.3 | ****Моделирование ударной трубы (задача Сода) с использованием схем Рунге–Кутты и TVD-ограничителей**** | Сравнить численное решение с аналитическим (разрывы: контактный, ударная волна, волна разрежения). |

| 3.4 | ****Влияние искусственной вязкости на структуру ударной волны в схеме первого порядка**** | Исследовать зависимость толщины скачка от коэффициента вязкости и числа Куранта. |

| 3.5 | ****Расчет сверхзвукового обтекания сферы ($M=3$) с отошедшей головной ударной волной****
| Сравнить расстояние отрыва ударной волны с экспериментом и аналитическими корреляциями.
|

Уровень 4. Несжимаемые течения с тепломассообменом

| № | Тема | Описание |

| 4.1 | ****Естественная конвекция в квадратной полости ($Re=10^4$, $Ra=10^5-10^8$)**** | Восстановить зависимость числа Нуссельта от Рэлея, сравнить с литературными данными (de Vahl Davis benchmark). |

| 4.2 | ****Смешанная конвекция в вертикальном канале с локальным источником тепла**** | Изучить влияние числа Ричардсона на структуру течения и эффективность охлаждения. |

| 4.3 | ****Моделирование течения в теплообменнике типа «труба в трубе» с закруткой потока**** | Сравнить эффективность теплопередачи для гладкой и закрученной вставки. |

| 4.4 | ****Численное исследование пограничного слоя на пластине с заданным тепловым потоком**** | Получить профили температуры и толщины теплового и динамического пограничных слоев. |

| 4.5 | ****Влияние турбулентности на теплообмен в кольцевом канале**** | Сравнить RANS с экспериментальными корреляциями Диттуса–Бёлтера. |

Уровень 5. Многофазные течения и свободная поверхность

| № | Тема | Описание |

| 5.1 | ****Моделирование пробкового течения в горизонтальной трубе методом VOF**** | Исследовать форму пузыря и газосодержание, сравнить с картами режимов (Mandhane). |

| 5.2 | ****Плескание топлива в баке (sloshing) при гармоническом возбуждении: сравнение VOF и Level Set**** | Оценить демпфирование волн, динамические нагрузки на стенки. |

| 5.3 | ****Кавитационное течение в сопле Вентури: моделирование с применением модели однородного равновесия**** | Получить распределение паровой фазы, сравнить момент начала кавитации с экспериментом. |

| 5.4 | ****Подъем газового пузыря в жидкости: сравнение метода VOF и модели эйлерово-эйлеровой**** | Исследовать форму пузыря, скорость всплытия и коэффициент сопротивления. |

| 5.5 | ****Падение капли на твердую поверхность: гидродинамика и смачивание**** | Воспроизвести эффект расплющивания и отскока, сравнить с высокоскоростной видеосъемкой. |

Уровень 6. Аэроакустика и акустические аналогии

| № | Тема | Описание |

| 6.1 | ****Расчет аэродинамического шума турбулентной струи по аналогии Лайтхилла**** | Использовать LES поле напряжений Рейнольдса для интегральной оценки звуковой мощности. |

| 6.2 | ****Шум обтекания цилиндра: сравнение ближнего и дальнего поля**** | Вычислить уровень звукового давления (SPL) и частоту тональных составляющих (вихревая дорожка). |

| 6.3 | ****Использование метода Фокса–Уильямса–Хокинга (FW-H) для расчета шума ротора вентилятора**** | Сравнить с экспериментальными данными в заглушенной камере. |

| 6.4 | ****Влияние формы задней кромки профиля на широкополосный шум**** | Сравнить острую, закругленную и зубчатую кромку (серийный пример из авиации). |

| 6.5 | ****Акустический резонанс в полости при обтекании: моделирование на основе LES и акустической аналогии**** | Идентифицировать собственные частоты полости и амплитуду акустического отклика. |

Уровень 7. Машинное обучение и современные методы обработки данных

| № | Тема | Описание |

| 7.1 | ****Понижение размерности поля скорости из DNS с помощью POD и автоэнкодеров**** | Сравнить точность восстановления поля при одинаковой степени сжатия (линейный vs нелинейный). |

| 7.2 | ****Восстановление поля давления из зашумленных PIV-данных с помощью Physics-Informed Neural Networks (PINNs)**** | Сравнить с решением уравнения Пуассона. Оценить влияние уровня шума. |

| 7.3 | ****Super-resolution LES-полей с использованием сверточной нейронной сети (CNN)**** | Обучить сеть на парах грубая-мелкая сетка, проверить на тестовом случае (канал, цилиндр). |

| 7.4 | ****Байесовская калибровка констант модели турбулентности $k-\omega$ SST по экспериментальным данным**** | Получить апостериорные распределения для σ_k , σ_ω , β^* . Проверить улучшение прогноза. |

| 7.5 | ****Кластеризация режимов течения в канале с внезапным расширением с использованием алгоритмов машинного обучения (k-means, DBSCAN)**** | Идентифицировать зоны отрыва, присоединения, рециркуляции на основе поля скорости. |

Уровень 8. Многофизика и сопряженные задачи

| № | Тема | Описание |

| 8.1 | ****Сопряженный теплообмен (СНТ) в лопатке газовой турбины: твердое тело + горячий газ**** | Рассчитать поле температуры в металле при заданном распределении теплового потока из CFD. |

| 8.2 | ****Взаимодействие жидкости и деформируемого твердого тела (FSI) для балки в потоке**** | Использовать слабую связь CFD и FEM. Сравнить частоту и амплитуду колебаний с экспериментом. |

| 8.3 | ****Электроосмотическое течение в микроканале: модель Пуассона–Нернста–Планка + Навье–Стокса**** | Исследовать влияние внешнего электрического поля на профиль скорости (электроосмос). |

| 8.4 | ****Моделирование горения метана в камере сгорания с использованием модели EDC (Eddy Dissipation Concept)**** | Получить поля температуры и концентрации NO_x . Сравнить с экспериментом. |

| 8.5 | ****Численное исследование магнитно-гидродинамических (МГД) эффектов в жидком металле под действием поперечного магнитного поля**** | Реализовать уравнения МГД в OpenFOAM, оценить торможение потока. |

Уровень 9. Оптимизация формы и топологии

| № | Тема | Описание |

| 9.1 | ****Аэродинамическая оптимизация профиля крыла (NACA 0012) для минимизации сопротивления на заданном угле атаки**** | Использовать метод присоединенных уравнений (adjoint) или генетический алгоритм. |

| 9.2 | ****Топологическая оптимизация системы охлаждающих каналов лопатки турбины**** | Минимизировать максимальную температуру при заданном расходе хладагента. |

| 9.3 | ****Оптимизация формы диффузора для максимального коэффициента восстановления давления**** | Сравнить прямое моделирование и adjoint-оптимизацию. |

| 9.4 | ****Выбор оптимальной геометрии вихрегенератора для усиления теплообмена в канале**** | Параметрическое исследование высоты, шага и угла атаки. |

| 9.5 | ****Оптимизация расположения подающих патрубков в чистой комнате (cleanroom) для минимизации застойных зон**** | Использовать методы глобальной оптимизации (байесовская, Монте-Карло). |

Уровень 10. Открытые инструменты и воспроизводимые исследования

| № | Тема | Описание |

| 10.1 | ****Реализация и верификация решателя уравнений Навье–Стокса для несжимаемой жидкости на Python с использованием NumPy**** | Открытый код, верификация MMS, сравнение с аналитическим решением Пуазейля. |

| 10.2 | ****Создание набора тестовых задач (benchmark) для верификации схем с ограничителями (TVD)**** | Выложить в открытый репозиторий сетки, скрипты для запуска и постобработки. |

| 10.3 | ****Воспроизводимость LES-расчетов: использование Docker-контейнера с OpenFOAM для задачи обтекания цилиндра**** | Создать контейнер и инструкцию, позволяющую воспроизвести результат в любом окружении. |

| 10.4 | ****Сравнение результатов, полученных на открытом коде OpenFOAM и коммерческом ANSYS Fluent для задачи свободной конвекции**** | Объективное сравнение, включая ресурсные затраты, точность, удобство. |

| 10.5 | ****Разработка скриптов для автоматической постобработки в Paraview/Python: выделение вихрей по Q-критерию и визуализация**** | Оформить в виде набора утилит с документацией и примером использования. |

Умение обучающегося самостоятельно выполнить исследование на определенную тему демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: *УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3*

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Вычислительная гидродинамика (CAE/CFD)» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является **зачет с оценкой**.

ФОС промежуточной аттестации заключается в защите исследовательской работы в соответствии с установленными правилами.

При подготовке и защите исследовательской работы обучающийся должен:

- подготовить отчет о выполнении исследовательской работы, оформленный в соответствии с установленными требованиями;
- презентацию к докладу.

Оформление отчета о выполнении исследовательской работы и презентации оцениваются в баллах с максимальной оценкой 15 баллов.

Защита научно-исследовательской работы включает:

- доклад обучающегося по теме исследовательской работы;
- ответы на вопросы преподавателей по теме исследовательской работы.

Доклад оценивается в баллах с максимальной оценкой 10 баллов.

Ответы на вопросы по теме научно-исследовательской работы оцениваются в баллах с максимальной оценкой 15 баллов.

4.2. Оценивание обучающегося на зачете с оценкой

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, ...
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачету с оценкой для промежуточной аттестации

Вопросы обучающемуся соответствуют теме его исследовательской работы.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения:

УК-1.3 Определяет и оценивает практические преимущества возможных вариантов решения задачи

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-4.1. Знает современные подходы к научному исследованию.

ПК-4.2. Умеет оформлять полученные результаты в виде отчета, научной публикации, доклада.

ПК-4.3. Владеет современными методами обработки данных.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Вычислительная гидродинамика (CAE/CFD)»:

декан, д.х.н

И.С. Сиротин

ассистент ПИШ ХИМ

В.Б. Ерёмин

Фонд оценочных средств по дисциплине «Вычислительная гидродинамика (CAE/CFD)» одобрены на заседании ПИШ ХИМ, протокол № 6 от «18» июня 2024 г.

Согласовано:

Декан факультета НПМ
д.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Вычислительная гидродинамика (CAE/CFD)»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение практических расчетных заданий, контрольных работ и итогового контроля в форме зачета. Максимальная оценка за семестр - 100 баллов. Зачет выставляется при условии

выполнения установленных заданий и достижения порогового уровня по сумме баллов.

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено выполнение контрольных работ и расчетных заданий по разделам дисциплины.

Примеры вопросов к контрольной работе № 1:

1. Назовите основные элементы расчетной схемы химико-технологического процесса.
2. Чем отличаются САРР и САРЕ-подходы в контексте технологического моделирования?
3. Какие исходные данные необходимы для задания материального потока?
4. Почему выбор термодинамической модели влияет на результаты расчета фазового равновесия?
5. Приведите пример типовой ошибки при задании компонентного состава или единиц измерения.

Примеры вопросов к контрольной работе № 2:

1. Опишите порядок моделирования теплообменного узла в учебной расчетной схеме.
2. Какие параметры необходимо задать для моделирования сепарационного аппарата?
3. Как определить, что расчет схемы с рециклом не сошелся?
4. Как выполнить параметрическое исследование влияния температуры на состав выходного потока?
5. Какие разделы должен содержать расчетный отчет по компьютерной модели

технологической схемы?

8.2. Примеры практико-ориентированных заданий

1. Построить расчетную схему смешения двух потоков, выполнить материальный и тепловой баланс, представить таблицу потоков.
2. Подобрать термодинамическую модель для учебной газожидкостной системы и кратко обосновать выбор.
3. Выполнить расчет сепарационного узла при двух значениях давления и сравнить составы фаз.
4. Построить модель простого реакторного узла, задать исходные допущения и оценить влияние температуры на выходной состав.
5. Оформить краткий расчетный отчет по модели технологической схемы, включая исходные данные, принятые допущения, результаты и выводы.

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр - зачет)

1. Назначение компьютерного моделирования в химической технологии и химическом инжиниринге.
2. Основные элементы расчетной схемы CAPP/CAPE-модели.
3. Порядок задания компонентного состава и материальных потоков.
4. Принципы выбора термодинамической модели для типовой учебной задачи.
5. Расчет материального и теплового баланса технологической схемы.
6. Моделирование теплообменных аппаратов на базовом уровне.
7. Моделирование сепарационных процессов и анализ фазового равновесия.

8. Моделирование реакторного узла в упрощенной постановке.

9. Схемы с рециклом: назначение, особенности расчета, проблемы сходимости.
10. Параметрические расчеты и интерпретация результатов моделирования.
11. Проверка физико-химической корректности результатов компьютерного расчета.
12. Сравнение учебных и промышленных CAPP/CAPE-сред: возможности и ограничения.
13. Использование результатов моделирования для предварительного обоснования проектных решений.
14. Структура расчетного отчета по результатам моделирования химико-технологического процесса.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Моделирование химико-технологических процессов (CAPP/CAPE)»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Термодинамические»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Моделирование типовых»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Построение и анализ»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (CAPP/CAPE)»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Термодинамические»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Моделирование типовых»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Построение и анализ»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Термодинамические модели и физико-химические свойства веществ»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Моделирование типовых аппаратов и операций химической технологии»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Построение и анализ технологических схем в средах CAPP/CAPE»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 2. Моделирование типовых»?

- а) анализ понятий, методов и области применения

- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 3. Построение и анализ»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Введение в CAPP/CAPE и компьютерное моделирование химико-технологических»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Назначение компьютерного моделирования в химической технологии и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (CAPP/CAPE)».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (CAPP/CAPE)»?

Ответ: зачет

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (CAPP/CAPE)».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Термодинамические»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Моделирование химико-технологических процессов (CAPP/CAPE)»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Термодинамические» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (CAPP/CAPE)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Термодинамические», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Моделирование типовых» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Моделирование типовых», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Построение и анализ» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Построение и анализ», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Термодинамические модели и физико-химические свойства веществ» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Термодинамические модели и физико-химические свойства веществ», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Моделирование типовых аппаратов и операций химической технологии» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Моделирование типовых аппаратов и операций химической технологии», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Построение и анализ технологических схем в средах САРР/САРЕ» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Построение и анализ технологических схем в средах САРР/САРЕ», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Раздел 2. Моделирование типовых» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 2. Моделирование типовых», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Построение и анализ» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Построение и анализ», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Введение в САРР/САРЕ и компьютерное моделирование химико-технологических» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение в САРР/САРЕ и компьютерное моделирование химико-технологических», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Назначение компьютерного моделирования в химической технологии и» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Назначение компьютерного моделирования в химической технологии и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Термодинамические модели и физико-химические свойства веществ» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Термодинамические модели и физико-химические свойства веществ», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Задание компонентного состава. Источники данных о физико-химических» применительно к дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Задание компонентного состава. Источники данных о физико-химических», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет

Оценка зачета	Требования к знаниям
«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он освоил основной материал дисциплины, владеет базовыми понятиями, способен применять их при решении типовых заданий, отвечает на вопросы по существу и выполняет предусмотренные рабочей программой виды текущего контроля.
«не зачтено»	Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала, допускает грубые ошибки, не владеет базовой терминологией и не может выполнить типовые задания по дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет для промежуточной аттестации

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр - зачет)

1. Назначение компьютерного моделирования в химической технологии и химическом инжиниринге.
2. Основные элементы расчетной схемы САРР/САРЕ-модели.
3. Порядок задания компонентного состава и материальных потоков.
4. Принципы выбора термодинамической модели для типовой учебной задачи.
5. Расчет материального и теплового баланса технологической схемы.

6. Моделирование теплообменных аппаратов на базовом уровне.
7. Моделирование сепарационных процессов и анализ фазового равновесия.
8. Моделирование реакторного узла в упрощенной постановке.
9. Схемы с рециклом: назначение, особенности расчета, проблемы сходимости.
10. Параметрические расчеты и интерпретация результатов моделирования.
11. Проверка физико-химической корректности результатов компьютерного расчета.
12. Сравнение учебных и промышленных САПР/CAPE-сред: возможности и ограничения.
13. Использование результатов моделирования для предварительного обоснования проектных решений.
14. Структура расчетного отчета по результатам моделирования химико-технологического процесса.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ОПК-6. Способен понимать ОПК-6.1 Знает особенности,
- ОПК-6.2. Умеет выбирать
- ОПК-6.3. Владеет навыками
- ОПК-6.1

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ПК-1.1. Знает принципы
- ПК-1.2. Умеет проектировать и
- ПК-1. Способен обеспечивать технологичность
- ПК-1.3. Владеет современной

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)»:

к.х.н., доцентом И.С. Сиротиным; к.х.н., старшим преподавателем И.В. Тарасовым.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)» одобрен на заседании кафедры _____, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой _____

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Моделирование химико-технологических процессов (САРР/САРЕ)»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Промышленный инжиниринг»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Промышленный инжиниринг» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Промышленный инжиниринг».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка __ баллов), лабораторного практикума (максимальная оценка __ балла) и итогового контроля в форме Вид контроля из УП (при

зачете с оценкой и экзамене) (максимальная оценка __ баллов). При форме контроля в форме зачета все баллы должны быть набраны в семестре, итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен.

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы.

Примерный перечень тем курсового проекта

1. Предпосылки создания концепции CALS/ИПИ.
2. Методология представления и обмена данными.
3. Технология управления данными об изделиях.
4. Интегрированная логистическая поддержка.
5. Интерактивные электронные технические руководства.
6. Применение CALS/ИПИ технологий на промышленных предприятиях.
7. Основы автоматизации проектирования технологических процессов.

8. Автоматизация технологического проектирования.

9. САПР технологического проектирования.
10. Методы контроля разработок сложных инновационных изделий.

Максимальное количество баллов за подготовку и защиту курсового проекта – 100 баллов

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы (одна контрольная работа к разделам 1, 2 одна контрольная работа к разделам 3,4). Максимальная оценка за контрольные работы 1 и 2 (2 семестр) составляет по 30 баллов за каждую.

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка – 30

баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 15 баллов за вопрос.

Вопрос 1.1

1. Проектирование как объект автоматизации.
2. Принципы системности, преемственности, стандартизации и автоматизации – методологическая основа автоматизации процесса проектирования.
3. Системный подход – основа для создания моделей изучаемых объектов и процессов.
4. Две главные процедуры в составе процесса проектирования: анализ и синтез объекта. Комплексная автоматизация производства.
5. Место САПР в автоматизированной системе технологической подготовки производства.
6. Основные принципы организации взаимодействия автоматизированных систем.
7. Основные направления автоматизации проектирования технологических процессов: дедуктивное (использование унифицированных технологических процессов) и индуктивное (синтез индивидуального технологического процесса).

8. Разновидности проектных задач: расчетного характера и задачи принятия решений.

9. Методы реализации задач расчетного характера.
10. Примеры задач оптимизации.

Вопрос 1.2.

1. Методы реализации задач принятия решений.
2. Таблицы решений, матрицы соответствий.
3. Цели создания САПР и условия их достижения.
4. Классификация автоматизированных систем проектирования по различным признакам.
5. Функции САПР.
6. Описание обеспечивающих подсистем САПР: информационного, программного, математического, лингвистического, организационного обеспечения.
7. Задачи и особенности всех видов обеспечения: технического, информационного, лингвистического, математического, программного, методического и организационного.

8. Техническое обеспечение САПР.

9. Реализация задачи создания САПР в несколько стадий.
10. Состав работ и вид документации на стадиях создания САПР.

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка – 30 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 15 баллов за вопрос.

Вопрос 2.1

1. Предпроектное обследование, техническое задание, эскизный, технический и рабочий проект.
2. Описание функциональных подсистем САПР на основе типизации, группирования, синтеза структуры и использования технологических редакторов.
3. Описание отечественных САПР. Принципиальная схема САПР технологических операций.
4. Состав и задачи подсистем.
5. Алгоритмы проектирования структуры операций, определение рациональной последовательности обработки элементов заготовки.
6. Автоматизация расчета режимов резания, параметрическая оптимизация.
7. Автоматизация технического нормирования.

8. Математическая модель взаимодействий элементов в конструкции изделия.

9. Требования к современным технологическим системам автоматизированного проектирования.
10. Совершенствование математического обеспечения.

Вопрос 2.2

1. Построение геометрических моделей при подготовке исходной информации в САПР технологических процессов
2. Описание основных функциональных подсистем САПР проектирования приспособлений.
3. Метод алгоритмического синтеза конструкций.
4. Автоматизированное конструкторское документирование.
5. Информационное обеспечение САПР приспособлений.
6. Характеристики САПР приспособлений.
7. Примеры промышленной реализации систем автоматизированного проектирования приспособлений.

8. Оптимизация как основное направление автоматизированного поиска проектных решений.

9. Использование экспертных систем при решении трудно формализуемых задач.
10. Совершенствование интерфейса и средств машинной графики для повышения информативности результатов проектирования.

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр –зачет с оценкой).

Максимальное количество баллов на зачёте с оценкой – 40 баллов. Задание к зачёту с оценкой содержит 2 вопроса: 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр – зачёт с оценкой).

1. Проектирование технического объекта. Принцип системного подхода.
2. Иерархические уровни описаний проектируемых объектов.
3. Многофункциональность и итерационность проектирования.
4. Типизация и унификация проектных решений и средств проектирования. Типовые проектные процедуры.
5. Типовая последовательность проектных процедур.
6. Классификация САПР. Функции САПР в машиностроении.
7. Понятие о CALS - технологии. Комплексные автоматизированные системы.

8. Виды обеспечения САПР.

9. Вычислительные сети САПР. Типы сетей.
10. Методы доступа в локальных вычислительных сетях.
11. Локальные вычислительные сети Ethernet. Сетевое оборудование.
12. Структурированные кабельные системы.
13. Внешние запоминающие устройства. Классификация и основные характеристики.
14. Принципы функционирования внешних запоминающих устройств.
15. Технические средства ввода информации.
16. Технические средства программной обработки данных.
17. Технические средства отображения данных. Технологии формирования видеоизображения.
18. Технические средства отображения данных. Технологии формирования печатного изображения.
19. Математическое обеспечение анализа проектных решений. Требования к математическим моделям в САПР.
20. Математические модели в процедурах анализа на макроуровне.
21. Методы анализа на микроуровне.
22. Математическое обеспечение подсистем машинной графики и геометрического моделирования.

23. Математическое обеспечение синтеза проектных решений.
24. Виды программного обеспечения САПР. Общесистемное программное обеспечение.
25. Прикладные протоколы телекоммуникационных технологий.
26. Информационная безопасность.
27. Системные среды САПР.
28. Управление данными в САПР.
29. Подходы к интеграции программного обеспечения в САПР. 3
30. Виртуальная инженерия. Компоненты виртуальной инженерии.
31. Оборудование для виртуальной инженерии.
32. Проблемы виртуальной инженерии.

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (_ семестр).

Зачёт с оценкой по дисциплине «Промышленный инжиниринг» проводится в 9 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 учебной программы дисциплины. Билет для зачёта с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным

разделам. Ответы на вопросы оцениваются из максимальной оценки 40 баллов

следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 баллов, второй – 20 баллов. Пример билета для зачёта с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет (Должность, наименование кафедры) имени Д.И. Менделеева _____ Кафедра технологии переработки (Подпись) (И. О. Фамилия)

пластических масс «_» _____ 20__ г. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Профиль – «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств» Промышленный инжиниринг

Билет № 1

1. Проектирование технического объекта. Принцип системного подхода.
2. Виртуальная инженерия. Компоненты виртуальной инженерии

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Промышленный инжиниринг»?
 - а) случайные бытовые наблюдения
 - б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
 - в) только оформление титульных листов
 - г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Общие вопросы»?
 - а) выполнение практического или лабораторного задания
 - б) переписывание списка литературы
 - в) только посещение лекции без ответа на вопросы
 - г) неформальная беседа вне занятия

- Ответ: а
3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Промышленный инжиниринг»?
 - а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы

- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Производственные»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Промышленный инжиниринг» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Нормирование расхода»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Промышленный инжиниринг»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Промышленный инжиниринг»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Промышленный инжиниринг»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Промышленный инжиниринг»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов

- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Общие вопросы»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Производственные»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Нормирование расхода»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Основные строительные и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Общие вопросы организации проектирования производств по переработке»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Производственные мощности.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Нормирование расхода полимерных материалов.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Основные строительные и компоновочные решения производств»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Общие вопросы организации проектирования производств по переработке»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Аппаратурное оформление технологических схем современных производств по»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Промышленный инжиниринг»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Общие вопросы»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Промышленный инжиниринг»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Общие вопросы» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Общие вопросы», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Производственные» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Производственные», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Нормирование расхода» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование расхода», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Основные строительные и» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основные строительные и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Общие вопросы организации проектирования производств по переработке» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Общие вопросы организации проектирования производств по переработке», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Производственные мощности.» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Производственные мощности.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Нормирование расхода полимерных материалов.» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Нормирование расхода полимерных материалов.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Основные строительные и компоновочные решения производств» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основные строительные и компоновочные решения производств», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Общие вопросы организации проектирования производств по переработке» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Общие вопросы организации проектирования производств по переработке», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Аппаратурное оформление технологических схем современных производств по» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Аппаратурное оформление технологических схем современных производств по», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Методы расчёта количества основного технологического оборудования необходимого для» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Методы расчёта количества основного технологического оборудования необходимого для», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Нормирование расхода полимерных материалов.» применительно к дисциплине «Промышленный инжиниринг».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Нормирование расхода полимерных материалов.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Промышленный инжиниринг» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр –зачет с

оценкой).

Максимальное количество баллов на зачёте с оценкой – 40 баллов. Задание к зачёту с оценкой содержит 2 вопроса: 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр – зачёт с оценкой).

1. Проектирование технического объекта. Принцип системного подхода.
2. Иерархические уровни описаний проектируемых объектов.
3. Многофункциональность и итерационность проектирования.
4. Типизация и унификация проектных решений и средств проектирования. Типовые проектные процедуры.
5. Типовая последовательность проектных процедур.
6. Классификация САПР. Функции САПР в машиностроении.
7. Понятие о CALS - технологии. Комплексные автоматизированные системы.
8. Виды обеспечения САПР.
9. Вычислительные сети САПР. Типы сетей.
10. Методы доступа в локальных вычислительных сетях.
11. Локальные вычислительные сети Ethernet. Сетевое оборудование.
12. Структурированные кабельные системы.
13. Внешние запоминающие устройства. Классификация и основные характеристики.
14. Принципы функционирования внешних запоминающих устройств.
15. Технические средства ввода информации.
16. Технические средства программной обработки данных.
17. Технические средства отображения данных. Технологии формирования видеоизображения.
18. Технические средства отображения данных. Технологии формирования печатного изображения.
19. Математическое обеспечение анализа проектных решений. Требования к математическим моделям в САПР.
20. Математические модели в процедурах анализа на макроуровне.
21. Методы анализа на микроуровне.
22. Математическое обеспечение подсистем машинной графики и геометрического моделирования.
23. Математическое обеспечение синтеза проектных решений.
24. Виды программного обеспечения САПР. Общесистемное программное обеспечение.
25. Прикладные протоколы телекоммуникационных технологий.
26. Информационная безопасность.
27. Системные среды САПР.
28. Управление данными в САПР.
29. Подходы к интеграции программного обеспечения в САПР. 3
30. Виртуальная инженерия. Компоненты виртуальной инженерии.
31. Оборудование для виртуальной инженерии.
32. Проблемы виртуальной инженерии.

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (_ семестр).

Зачёт с оценкой по дисциплине «Промышленный инжиниринг» проводится в 9 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 учебной программы дисциплины. Билет для зачёта с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным

разделам. Ответы на вопросы оцениваются из максимальной оценки 40 баллов

следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 баллов, второй – 20 баллов. Пример билета для зачёта с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет (Должность, наименование кафедры) имени Д.И. Менделеева _____ Кафедра технологии переработки (Подпись) (И. О. Фамилия) _____ пластических масс «__» _____ 20__ г. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Профиль – «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств» Промышленный инжиниринг

Билет № 1

1. Проектирование технического объекта. Принцип системного подхода.
2. Виртуальная инженерия. Компоненты виртуальной инженерии

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-7.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1. Способен ПК-1.1 Знает порядок организации, Анализ требований к

ПК-5. Способен ПК-5.2. Умеет использовать Анализ требований к

ПК-6. Способен ПК-6.2. Умеет выявлять и Анализ требований к

ПК-7. Способен ПК-7.1 Знает методы Анализ требований к

ПК-7.2. Умеет определить уровень отрасли, в которой

ПК-1.1

ПК-5.2

ПК-6.2

ПК-7.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Промышленный инжиниринг»:

доцентом кафедры технологии переработки пластмасс, к.т.н. Костроминой Н.В.; доцентом кафедры технологии переработки пластмасс, к.т.н. Олиховой Ю.В. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

«УТВЕРЖДЕНО» на заседании Ученого совета протокол № 1 от «29» августа 2024 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Промышленный инжиниринг» Специальность 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Специализация «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств» Квалификация «инженер» Москва 2024 Программа составлена: доцентом кафедры технологии переработки пластмасс, к.т.н. Костроминой Н.В.; доцентом кафедры технологии переработки пластмасс, к.т.н. Олиховой Ю.В.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Промышленный инжиниринг» одобрен на заседании кафедры технологии переработки пластмасс, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой технологии переработки пластмасс

Согласовано: _____

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Промышленный инжиниринг»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Моделирование мультидисциплинарных систем»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Моделирование мультидисциплинарных систем».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение двух контрольных работ (максимальная оценка за каждую – 30 баллов, итого 60 баллов) и оценки за итоговый контроль в виде ответа на билет (максимальная оценка – 40 баллов).

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные работы. Максимальная оценка за контрольные работы 60 баллов (10 семестр) и составляет 30 баллов за каждую работу. Общая оценка зачета с оценкой складывается путем суммирования оценок за

контрольные работы (максимум 60 баллов) и ответа на итоговом контрольном опросе (максимум 40 баллов). Максимальная оценка зачета с оценкой – 100 баллов.

Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Примерные вопросы и задания:

1. Дайте классификацию видов математических моделей. В чем преимущества и недостатки детерминированных и стохастических моделей?
2. Опишите основные этапы построения математической модели технической системы.
3. С помощью средств MATLAB/Simulink постройте модель линейного осциллятора и проведите вычислительный эксперимент.
4. Каковы основные принципы обмена данными между CAD и CAE системами? Опишите процесс подготовки геометрии для анализа.

Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Примерные вопросы и задания:

1. В чем суть метода конечных элементов? Опишите основные этапы МКЭ-анализа.
2. Какие типы анализа (статический, модальный, тепловой) необходимо провести для оценки работоспособности корпуса насоса? Обоснуйте выбор.
3. Что такое мультифизическое моделирование? Приведите пример сопряжения

теплового и прочностного полей (термоупругость).

4. Опишите основные этапы CFD-моделирования течения жидкости в канале.

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (10 семестр – зачет с оценкой).

1. Роль и место мультидисциплинарного моделирования в жизненном цикле сложных технических систем.
2. Принципы верификации и валидации компьютерных моделей. Методы оценки достоверности результатов.
3. Современное программное обеспечение для CAD/CAE моделирования: сравнительный анализ, области применения.
4. Метод конечных элементов: теоретические основы, сфера применения, достоинства и limitations.
5. Основы вычислительной гидродинамики (CFD). Виды моделей турбулентности и их применение.
6. Мультифизическое моделирование: постановка задачи, методы решения, примеры задач в химическом машиностроении.
7. Оптимизация конструкций на основе результатов CAE-анализа. Постановка задач оптимизации (целевая функция, ограничения, параметры).

8. Алгоритмы и методы численного решения систем уравнений, возникающих при моделировании.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Моделирование мультидисциплинарных систем»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Основы»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Инструментальные»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных

г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем» целесообразно использовать:

а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ

б) только произвольную беседу без критериев

в) оценку вне связи с рабочей программой

г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Моделирование»?

а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами

б) фрагментарное изложение без терминов

в) отсутствие ответа

г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем»?

а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов

б) только по объему текста

в) только по скорости сдачи

г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем»?

а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче

б) использование дополнительной литературы

в) приведение примера

г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем»?

а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации

б) только личное мнение без обоснования

в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса

г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем»?

а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи

б) простое перечисление случайных слов

в) отказ от объяснения причинно-следственных связей

г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Инструментальные»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Моделирование»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы математического моделирования»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Инструментальные средства моделирования (CAD/CAE)»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Моделирование механических и прочностных процессов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Моделирование тепловых и гидродинамических процессов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 3. Моделирование»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 4. Моделирование»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров

- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Введение в мультидисциплинарное моделирование»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Основы»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Моделирование мультидисциплинарных систем»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Основы» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Инструментальные» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Инструментальные», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Моделирование» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Моделирование», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Основы математического моделирования» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы математического моделирования», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Инструментальные средства моделирования (CAD/CAE)» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Инструментальные средства моделирования (CAD/CAE)», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Моделирование механических и прочностных процессов» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Моделирование механических и прочностных процессов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Моделирование тепловых и гидродинамических процессов» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Моделирование тепловых и гидродинамических процессов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Моделирование» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Моделирование», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 4. Моделирование» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 4. Моделирование», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Введение в мультидисциплинарное моделирование» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение в мультидисциплинарное моделирование», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Понятие мультидисциплинарной системы. Роль моделирования в жизненном цикле» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Понятие мультидисциплинарной системы. Роль моделирования в жизненном цикле», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Основы математического моделирования» применительно к дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Основы математического моделирования», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (10 семестр – зачет с оценкой).

1. Роль и место мультидисциплинарного моделирования в жизненном цикле сложных технических систем.
2. Принципы верификации и валидации компьютерных моделей. Методы оценки достоверности результатов.
3. Современное программное обеспечение для CAD/CAE моделирования: сравнительный анализ, области применения.
4. Метод конечных элементов: теоретические основы, сфера применения, достоинства и limitations.
5. Основы вычислительной гидродинамики (CFD). Виды моделей турбулентности и

их применение.

6. Мультифизическое моделирование: постановка задачи, методы решения, примеры задач в химическом машиностроении.

7. Оптимизация конструкций на основе результатов САЕ-анализа. Постановка задач оптимизации (целевая функция, ограничения, параметры).

8. Алгоритмы и методы численного решения систем уравнений, возникающих при моделировании.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-11.1. Знает современное программное

ОПК-11. Способен

ОПК-11.2. Умеет работать с пакетами

ОПК-11.3. Владеет навыками создания

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1. Способен с

ПК-1.1. Знает принципы проектирования и

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем»:

к.х.н., доцентом кафедры химической технологии пластических масс И.С. Сиротиним.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем» одобрен на заседании кафедры (Наименование кафедры), «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой (Наименование кафедры)

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Моделирование мультидисциплинарных систем»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов) и итогового контроля в форме Зачет с оценкой (максимальная оценка 40 баллов).

8.1. Вопросы для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 5 контрольные работы (по одной контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы (8 семестр) составляет 60 баллов, по 12 баллов за каждую работу.

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр – Зачет с оценкой).

Итоговый контроль проводится в виде итоговой контрольной работы. Максимальное количество баллов за итоговую контрольную работу – 40 баллов. Билет итоговой контрольной работы включает контрольные вопросы по разделам 1,2,3 и 4

рабочей программы дисциплины и содержит 1 вопрос. на 40 баллов.

Раздел 1. Характеристика задач оптимизации процессов химической технологии.

1. Чем отличается математическое моделирование от физического моделирования?
2. Системный анализ химико-технологических процессов (ХТП) и его роль при разработке компьютерных моделей ХТП
3. Этапы построения математических моделей ХТП.
4. Как составляется система уравнений математического описания ХТП?
5. Чем отличаются физико-химические модели от эмпирических моделей? 6. Что представляет собой расчетный Раздел ХТП?
7. Какие численные алгоритмы вычислительной математики используются при моделировании ХТП?

8. Как формулируются задачи структурной и параметрической идентификации при разработке компьютерных моделей ХТП?
9. Определение адекватности математических моделей ХТП.
10. Особенности математических моделей химико-технологических систем (ХТС) – химических производств
11. Формулировка задачи оптимизации с применением адекватных моделей ХТП.
12. Анализ, оптимизации и синтез ХТП с применением их математических моделей.
13. Принципы функционирования пакета моделирующих программ CHEM-CAD.
14. Применение CALS-технологий для оптимизации действующих и проектируемых химических производств.
15. Применение математических моделей ХТП и ХТС для решения задач автоматизированного проектирования (САПР) и автоматизированного управления (АСУТП, АСОУП и АСУП).
16. Автоматизированные (компьютерные) системы для проведения научных (АСНИ) и лабораторных (АЛИС) исследований. Принципы их функционирования.
17. Автоматизированные обучающие системы и тренажеры в химической промышленности.

Раздел 2. Оптимизация типовых химико-технологических процессов.

1. Математическое описание микрокинетики химических превращений в сложной химической реакции.
2. Понятия локальных интенсивностей компонентов и тепла в сложной химической реакции и математические выражения для их определения.
3. Скорость стадий сложной химической реакции и скорости химических реакции по участвующим в ней компонентам.
4. Чем отличается математическое описание гомогенной и гетерогенной химической реакций?
5. По каким экспериментальным данным определяются кинетические коэффициенты уравнений математического описания скоростей химических реакций?
6. Пакет MATLAB для решения задач одномерной и многомерной оптимизации.
7. Какие алгоритмы решения дифференциальных уравнений необходимы для определения кинетических коэффициентов уравнений, описывающих скорости химических реакций?

8. В каких случаях необходимо использовать алгоритмы для решения жестких систем дифференциальных уравнений для решения задач параметрической идентификации уравнений кинетических коэффициентов скоростей химических реакций?

9. Как формируется целевая функция для решения задач параметрической идентификации уравнений кинетических коэффициентов скоростей химических реакций?
10. Какие расчетные модули пакета MATLAB необходимо использовать для решения задач структурной и параметрической идентификации уравнений кинетических коэффициентов скоростей химических реакций?

Раздел 3. Оптимизация процессов в каскаде последовательных и параллельных аппаратов химических производств.

1. Почему допустимо применение моделей идеального смешения и идеального вытеснения для описания структуры гидродинамических потоков в реакторах с мешалкой и в трубчатых реакторах?
2. Чем отличается математическое описание процесса химического превращения в реакторе с мешалкой и в трубчатом реакторе?
3. Какие алгоритмы MATLAB используются для решения прямых задач при моделировании процесса в реакторе с мешалкой?
4. Какие алгоритмы MATLAB применяются для решения прямых задач при

моделировании процесса в трубчатом реакторе?

5. Графическая интерпретация задачи динамического программирования изотермического каскада последовательных реакторов с мешалкой.

6. Оптимизация изотермических режимов процессов в каскаде последовательных химических реакторов методом динамического программирования.

7. Оптимизация изотермических режимов процессов в параллельно работающих химических реакторах методом множителей Лагранжа.

8. Оптимизация изотермических режимов процессов в последовательно работающих химических реакторах методом множителей Лагранжа.

9. Оптимизация процесса химического превращения в реакторе с мешалкой.

10. Какие расчетные модули пакета MATLAB необходимо использовать для решения задач оптимизации процессов в реакторах с мешалкой и в трубчатых реакторах?

Раздел 4. Технологическая оптимизация процессов химических производств методом нелинейного программирования.

1. Выбор технологических критериев оптимальности и ресурсов оптимизации.

2. Мультимодальные целевые функции и целевые функции, имеющие овражный характер.

3. Необходимость учета ограничений второго рода при оптимизации химико-технологических процессов.

4. Необходимые и достаточные условия экстремума многих переменных. Квадратичные формы.

5. Одномерные методы оптимизации.

6. Многомерные методы оптимизации нулевого порядка.

7. Многомерные градиентные методы оптимизации.

8. Методы случайного поиска.

9. Метод деформируемых многогранников.

10. Метод штрафных функций.

Раздел 5. Экономическая оптимизация производственных процессов методом линейного программирования.

1. Выбор экономических критериев оптимальности и ресурсов оптимизации.

2. Анализ критериев оптимальности – себестоимости, прибыли, нормы прибыли, приведенных затрат и приведенного дохода.

3. Принципы формулирования линейных ограничений на примере ограниченных ресурсов химических производств.

4. Формулировка задачи линейного программирования и ее геометрическая интерпретация.

5. Формулировка задачи линейного программирования в пакете MATLAB.

6. Необходимость учета ограничений второго рода при оптимизации химико-технологических процессов.

7. Необходимые и достаточные условия экстремума многих переменных. Квадратичные формы.

8. Графический метод решения задачи линейного программирования.

9. Симплексный метод решения задачи линейного программирования

10. Метод искусственного базиса для решения задачи линейного программирования.

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины – зачет с оценкой (8 семестр).

1. Пакеты моделирующих программ. Структура программного обеспечения и принципы функционирования. Решение задач анализа, оптимизации и синтеза химических производств с их применением

2. Решение прямых и обратных задач компьютерного моделирования химико-

технологических процессов.

3. CALS-технологии. Жизненный цикл химического производства. Реализация CALS-технологий при оптимизации химико-технологических процессов.

4. Постановка задачи оптимизации химико-технологических процессов. Критерии оптимальности, целевые функции и ресурсы оптимизации. Алгоритмы оптимизации нулевого, первого и второго порядков.

5. Нелинейное программирование. Технологические и экономические критерии оптимальности. Ограничения первого и второго рода.

6. Оптимизация химико-технологических процессов с ограничения в виде равенств. Понятие условного экстремума. Метод неопределенных множителей Лагранжа.

7. Динамическое программирование. Принцип максимума Беллмана и алгоритм его реализации.

8. Линейное программирование. Принципы работы алгоритмов оптимизации.

Геометрическая интерпретация задачи и решение задачи распределения ресурсов предприятия.

9. Автоматизированные информационные системы (АИС). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютере. Базы знаний и базы данных.

10. Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютерах.

11. Системы автоматизированного проектирования (САПР). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютере

12. Автоматизированные лабораторные информационные системы (АЛИС). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютерах. Автоматизированные системы управления.

13. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП).

Автоматизированные системы оперативного управления (АСОУП). Автоматизированные системы управления предприятием (АСУП). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютерах.

14. Автоматизированные обучающие системы (АОС) и тренажеры. Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютерах.

8.4. Структура и примеры билетов для Зачет с оценкой (8 семестр).

Зачет с оценкой по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САПР/САРЕ-2)» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по 5 разделам рабочей программы дисциплины. Билет для Зачет с оценкой состоит из 2

вопросов, относящегося к указанным разделам.

Пример билета для Зачет с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет (Должность, наименование кафедры) имени Д.И. Менделеева _____
ПИШ ХИМ (Подпись) (И. О. Фамилия)

15.05.01 Проектирование технологических машин и «__» _____ 20__г. комплексов (Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств) Оптимизация химико-технологических процессов (САПР/САРЕ-2) Билет № 1

1. Чем отличается математическое моделирование от физического моделирования?

2. Пакеты моделирующих программ. Структура программного обеспечения и принципы функционирования. Решение задач анализа, оптимизации и синтеза химических производств с их применением

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Характеристика задач»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Оптимизация типовых»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Оптимизация процессов в»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Характеристика задач»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Оптимизация типовых»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Оптимизация процессов в»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Технологическая»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Экономическая»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Характеристика задач оптимизации процессов химической»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Оптимизация типовых химико-технологических процессов.»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Оптимизация процессов в каскаде последовательных и»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Технологическая оптимизация процессов химических производств»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Экономическая оптимизация производственных процессов методом»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Характеристика задач»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Характеристика задач» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Характеристика задач», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Оптимизация типовых» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Оптимизация типовых», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Оптимизация процессов в» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Оптимизация процессов в», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Технологическая» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технологическая», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Экономическая» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Экономическая», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Характеристика задач оптимизации процессов химической» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Характеристика задач оптимизации процессов химической», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Оптимизация типовых химико-технологических процессов.» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Оптимизация типовых химико-технологических процессов.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Оптимизация процессов в каскаде последовательных и» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Оптимизация процессов в каскаде последовательных и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Технологическая оптимизация процессов химических производств» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технологическая оптимизация процессов химических производств», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Экономическая оптимизация производственных процессов методом» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Экономическая оптимизация производственных процессов методом», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Иерархическая структура процессов» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Иерархическая структура процессов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Аналитические методы оптимизации» применительно к дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Аналитические методы оптимизации», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет

	теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр – Зачет с оценкой).

Итоговый контроль проводится в виде итоговой контрольной работы. Максимальное количество баллов за итоговую контрольную работу – 40 баллов. Билет итоговой контрольной работы включает контрольные вопросы по разделам 1,2,3 и 4

рабочей программы дисциплины и содержит 1 вопрос. на 40 баллов.

Раздел 1. Характеристика задач оптимизации процессов химической технологии.

1. Чем отличается математическое моделирование от физического моделирования?
2. Системный анализ химико-технологических процессов (ХТП) и его роль при разработке компьютерных моделей ХТП
3. Этапы построения математических моделей ХТП.
4. Как составляется система уравнений математического описания ХТП?
5. Чем отличаются физико-химические модели от эмпирических моделей? 6. Что представляет собой расчетный Раздел ХТП?
7. Какие численные алгоритмы вычислительной математики используются при моделировании ХТП?
8. Как формулируются задачи структурной и параметрической идентификации при разработке компьютерных моделей ХТП?
9. Определение адекватности математических моделей ХТП.
10. Особенности математических моделей химико-технологических систем (ХТС) – химических производств
11. Формулировка задачи оптимизации с применением адекватных моделей ХТП.
12. Анализ, оптимизации и синтез ХТП с применением их математических моделей. 13. Принципы функционирования пакета моделирующих программ CHEM- CAD.
14. Применение CALS-технологий для оптимизации действующих и проектируемых химических производств.
15. Применение математических моделей ХТП и ХТС для решения задач

автоматизированного проектирования (САПР) и автоматизированного управления (АСУТП, АСОУП и АСУП).

16. Автоматизированные (компьютерные) системы для проведения научных (АСНИ) и лабораторных (АЛИС) исследований. Принципы их функционирования.

17. Автоматизированные обучающие системы и тренажеры в химической промышленности.

Раздел 2. Оптимизация типовых химико-технологических процессов.

1. Математическое описание микрокинетики химических превращений в сложной химической реакции.

2. Понятия локальных интенсивностей компонентов и тепла в сложной химической реакции и математические выражения для их определения.

3. Скорость стадий сложной химической реакции и скорости химических реакции по участвующим в ней компонентам.

4. Чем отличается математическое описание гомогенной и гетерогенной химической реакций?

5. По каким экспериментальным данным определяются кинетические коэффициенты уравнений математического описания скоростей химических реакций?

6. Пакет MATLAB для решения задач одномерной и многомерной оптимизации.

7. Какие алгоритмы решения дифференциальных уравнений необходимы для определения кинетических коэффициентов уравнений, описывающих скорости химических реакций?

8. В каких случаях необходимо использовать алгоритмы для решения жестких систем дифференциальных уравнений для решения задач параметрической идентификации уравнений кинетических коэффициентов скоростей химических реакций?

9. Как формируется целевая функция для решения задач параметрической идентификации уравнений кинетических коэффициентов скоростей химических реакций?

10. Какие расчетные модули пакета MATLAB необходимо использовать для решения задач структурной и параметрической идентификации уравнений кинетических коэффициентов скоростей химических реакций?

Раздел 3. Оптимизация процессов в каскаде последовательных и параллельных аппаратов химических производств.

1. Почему допустимо применение моделей идеального смешения и идеального вытеснения для описания структуры гидродинамических потоков в реакторах с мешалкой и в трубчатых реакторах?

2. Чем отличается математическое описание процесса химического превращения в реакторе с мешалкой и в трубчатом реакторе?

3. Какие алгоритмы MATLAB используются для решения прямых задач при моделировании процесса в реакторе с мешалкой?

4. Какие алгоритмы MATLAB применяются для решения прямых задач при моделировании процесса в трубчатом реакторе?

5. Графическая интерпретация задачи динамического программирования изотермического каскада последовательных реакторов с мешалкой.

6. Оптимизация изотермических режимов процессов в каскаде последовательных химических реакторов методом динамического программирования.

7. Оптимизация изотермических режимов процессов в параллельно работающих химических реакторах методом множителей Лагранжа.

8. Оптимизация изотермических режимов процессов в последовательно работающих химических реакторах методом множителей Лагранжа.

9. Оптимизация процесса химического превращения в реакторе с мешалкой.

10. Какие расчетные модули пакета MATLAB необходимо использовать для решения задач оптимизации процессов в реакторах с мешалкой и в трубчатых реакторах?

Раздел 4. Технологическая оптимизация процессов химических производств методом нелинейного программирования.

1. Выбор технологических критериев оптимальности и ресурсов оптимизации.
2. Мультимодальные целевые функции и целевые функции, имеющие овражный характер.
3. Необходимость учета ограничений второго рода при оптимизации химико-технологических процессов.
4. Необходимые и достаточные условия экстремума многих переменных. Квадратичные формы.
5. Одномерные методы оптимизации.
6. Многомерные методы оптимизации нулевого порядка.
7. Многомерные градиентные методы оптимизации.
8. Методы случайного поиска.
9. Метод деформируемых многогранников.
10. Метод штрафных функций.

Раздел 5. Экономическая оптимизация производственных процессов методом линейного программирования.

1. Выбор экономических критериев оптимальности и ресурсов оптимизации.
2. Анализ критериев оптимальности – себестоимости, прибыли, нормы прибыли, приведенных затрат и приведенного дохода.
3. Принципы формулирования линейных ограничений на примере ограниченных ресурсов химических производств.
4. Формулировка задачи линейного программирования и ее геометрическая интерпретация.
5. Формулировка задачи линейного программирования в пакете MATLAB.
6. Необходимость учета ограничений второго рода при оптимизации химико-технологических процессов.
7. Необходимые и достаточные условия экстремума многих переменных. Квадратичные формы.
8. Графический метод решения задачи линейного программирования.
9. Симплексный метод решения задачи линейного программирования
10. Метод искусственного базиса для решения задачи линейного программирования.

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины – зачет с оценкой (8 семестр).

1. Пакеты моделирующих программ. Структура программного обеспечения и принципы функционирования. Решение задач анализа, оптимизации и синтеза химических производств с их применением
2. Решение прямых и обратных задач компьютерного моделирования химико-технологических процессов.
3. CALS-технологии. Жизненный цикл химического производства. Реализация CALS-технологий при оптимизации химико-технологических процессов.
4. Постановка задачи оптимизации химико-технологических процессов. Критерии оптимальности, целевые функции и ресурсы оптимизации. Алгоритмы оптимизации нулевого, первого и второго порядков.
5. Нелинейное программирование. Технологические и экономические критерии оптимальности. Ограничения первого и второго рода.
6. Оптимизация химико-технологических процессов с ограничения в виде равенств. Понятие условного экстремума. Метод неопределенных множителей Лагранжа.

7. Динамическое программирование. Принцип максимума Беллмана и алгоритм его реализации.

8. Линейное программирование. Принципы работы алгоритмов оптимизации.

Геометрическая интерпретация задачи и решение задачи распределения ресурсов предприятия.

9. Автоматизированные информационные системы (АИС). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютере. Базы знаний и базы данных.

10. Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютерах.

11. Системы автоматизированного проектирования (САПР). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютере

12. Автоматизированные лабораторные информационные системы (АЛИС). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютерах. Автоматизированные системы управления.

13. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП).

Автоматизированные системы оперативного управления (АСОУП). Автоматизированные системы управления предприятием (АСУП). Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютерах.

14. Автоматизированные обучающие системы (АОС) и тренажеры. Структура и принципы функционирования. Реализация на компьютерах.

8.4. Структура и примеры билетов для Зачет с оценкой (8 семестр).

Зачет с оценкой по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САПР/САРЕ-2)» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по 5 разделам рабочей программы дисциплины. Билет для Зачета с оценкой состоит из 2

вопросов, относящегося к указанным разделам.

Пример билета для Зачета с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет (Должность, наименование кафедры) имени Д.И. Менделеева _____
ПИШ ХИМ (Подпись) (И. О. Фамилия)

15.05.01 Проектирование технологических машин и «__» _____ 20__ г. комплексов (Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств) Оптимизация химико-технологических процессов (САПР/САРЕ-2) Билет № 1

1. Чем отличается математическое моделирование от физического моделирования?

2. Пакеты моделирующих программ. Структура программного обеспечения и принципы функционирования. Решение задач анализа, оптимизации и синтеза химических производств с их применением

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных

ОПК-6.1. Знает особенности, классификацию и основные технические

ОПК-6.2. Умеет выбирать программное обеспечение для решения

ОПК-6.3. Владеет навыками применения цифровых технологий для решения

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1. Способен ПК-1.1. Знает принципы

ПК-1.2. Умеет

ПК-1.3. Владеет

ПК-1.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»:

(к.х.н, кафедра химической технологии пластических масс, Сиротин И.С.) _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)» одобрен на заседании кафедры (Наименование кафедры), «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой (Наименование кафедры)

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Оптимизация химико-технологических процессов (САРР/САРЕ-2)»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы информационных технологий»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Основы информационных технологий» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) **15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов**, ООП и рабочей программой дисциплины «Основы информационных технологий».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1 Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Количество контрольных работ – 3

Для текущего контроля в 1 семестре предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная оценка за контрольные работы в 1 семестре составляет 21 балл, по 7 баллов за каждую работу.

Раздел 1. Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 3 вопроса, 1 балл за первый вопрос, по 2 балла за второй и третий вопрос.

Варианты контрольной работы №1

Вариант 1.

1. Используя редактор математических формул, записать следующую формулу:

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

2. Построить поверхность $z=2x^3-3y^2$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} -7x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -7 \\ x_1 - 6x_2 + x_3 = -6 \\ 6x_3 = 6 \end{cases}$$

Вариант 2.

1. Используя редактор математических формул, записать:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x_0\Delta x + \Delta x^2 - 8\Delta x}{\Delta x}$$

2. Построить в одной системе координат графики функций в интервале от -3,5 до 3,5:

$$y = 2 \cdot \sin(2x) \cdot \cos(x)$$

$$z = \cos(x) \cdot \sin(x)$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 4x_1 - x^2 - 3x_3 = 4 \\ -3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 5 \\ -x_1 - 6x_3 = -6 \end{cases}$$

Вариант 3.

1. Построить график:

$$y = \frac{(x^2 + 1)(x - 2)}{2 - x}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \text{const};$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 = -5 \\ -3x_1 + 6x_2 + x_3 = 6 \\ -2x_1 + 2x_2 - 5x_3 = -5 \end{cases}$$

Вариант 4.

1. Построить график:

$$y = \frac{(x^2 - x)|x|}{x - 1}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$E_k = \frac{mv^2}{2},$$

3. Вычислить:

$$\bar{\bar{R}} = ((A - B) \cdot C^T)$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Вариант 5.

1. Построить график:

$$y = |x^2 - x - 6|$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\rho + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const.}$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 24 \\ 25x_1 - x_2 = -25 \\ 44x_1 + 3x_2 = 12 \end{cases}$$

Вариант 6.

1. Построить график:

$$y = -5 - \frac{x - 2}{x^2 - 2x}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$x = X_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

3. Вычислить:

$$R = (A \cdot B)^T - C$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Вариант 7.

1. Построить график:

$$y = \frac{1.5|x| - 1}{|x| - 1.5x^2}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}; \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -2 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Вариант 8.

1. Построить график:

$$y = x^2 + 11x - 4|x+6| + 30$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}; T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

3. Провести статистическую обработку результатов экспериментов.

i	1	2	3	4	5	6
x	14,02	14,22	14,25	13,97	14,31	14,14

Вариант 9.

1. Построить график:

$$y = |x| \cdot (x+1) - 6x$$

2. Используя редактор математических формул, записать

$$S = \sqrt{\frac{\sum n_i x_i^2 - [\sum n_i x_i]^2}{n-1}}$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 8 \end{cases}$$

Вариант 10.

1. Построить график:

$$y = \begin{cases} x^2 - 10x + 25 & \text{при } x \geq 4 \\ x - 3 & \text{при } x < 4 \end{cases}$$

2. Используя редактор математических формул, записать

$$\begin{cases} \frac{5 + \sqrt{25 - 4p}}{2p} < 0, \\ \frac{5 - \sqrt{25 - 4p}}{2p} > 0. \end{cases}$$

3. Провести статистическую обработку результатов экспериментов.

i	1	2	3	4	5	6
x	3,69	3,36	3,78	3,03	3,68	3,70

Вариант 11.

1. Построить график:

$$y = 2|x-4| - x^2 + 9x - 20$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 12 \end{cases}$$

Вариант 12.

1. Построить график:

$$y = \frac{x^2 - 4x + 3}{9 - 3x}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$S = \sum_{j=1}^m S_j (1 + pt_j / K) + \sum_{j=m+1}^n S_j (1 + pt_j / K)^{-1}$$

3. Решить уравнение методом половинного деления

$$x^3 + 0,88x^2 - 0,41x + 0,04 = 0$$

Вариант 13.

1. Построить график:

$$y = x^2 - |x| - 6$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$a_n = \frac{2n^2 + 1}{n^2 - 11}$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 3 \\ 6x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1 \\ 5x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 2 \end{cases}$$

Вариант 14.

1. Построить график:

$$Z = \sqrt{64 - X \cdot Y}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$z = 8 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \cdot \sin \frac{3\pi}{2} \right),$$

3. Провести статистическую обработку результатов экспериментов.

i	1	2	3	4	5	6
x	5,8	5,43	5,36	5,56	5,06	5,31

Вариант 15.

1. Построить график:

$$Z = \left(\frac{x}{4} \right)^2 - \left(\frac{y}{5} \right)^2$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^4 + 3n^2} - \sqrt{n^4 + n^2 + 1}).$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 5x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Вариант 16.

1. Построить график:

$$y = \begin{cases} x^2 + 4x + 4 & \text{при } x \geq -4 \\ \frac{-16}{x} & \text{при } x < -4 \end{cases}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$f(x) = \ln \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 3 \\ 6x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1 \\ 5x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 2 \end{cases}$$

Вариант 17.

1. Построить график:

$$y = \frac{2,5|x| - 1}{|x| - 2,5x^2}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\sum_{i=1}^n \bar{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i \bar{v}_i = \text{const};$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 23 \\ x_2 + 2x_3 = 13 \end{cases}$$

Вариант 18.

1. Построить график:

$$y = \frac{(x^2 - x)|x|}{x - 1}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$p + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const.}$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 = -5 \\ -3x_1 + 6x_2 + x_3 = 6 \\ -2x_1 + 2x_2 - 5x_3 = -5 \end{cases}$$

Вариант 19.

1. Построить график:

$$y = \frac{(x^2 + 1)(x - 2)}{2 - x}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$E_k = \frac{mv^2}{2},$$

3. Вычислить:

$$\bar{R} = ((A - B) \cdot C^T)$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Вариант 20.

1. Построить график:

$$y = |x^2 - x - 6|$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\sum_{i=1}^n \bar{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i \bar{v}_i = \text{const};$$

3. Вычислить:

$$R = (A \cdot B)^T - C$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Вариант 21.

1. Построить график:

$$y = -5 - \frac{x - 2}{x^2 - 2x}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$x = X_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 24 \\ 25x_1 - x_2 = -25 \\ 44x_1 + 3x_2 = 12 \end{cases}$$

Вариант 22.

1. Построить график:

$$y = \frac{1.5|x| - 1}{|x| - 1.5x^2}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\begin{cases} \frac{5 + \sqrt{25 - 4p}}{2p} < 0, \\ \frac{5 - \sqrt{25 - 4p}}{2p} > 0. \end{cases}$$

3. Провести статистическую обработку результатов экспериментов.

i	1	2	3	4	5	6
x	14,02	14,22	14,25	13,97	14,31	14,14

Вариант 23.

1. Построить график:

$$Y = x^2 + 11x - 4|x + 6| + 30$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}; T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -2 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

Вариант 24.

1. Построить график:

$$y = \begin{cases} x^2 - 10x + 25 & \text{при } x \geq 4 \\ x - 3 & \text{при } x < 4 \end{cases}$$

2. Используя редактор математических формул, записать

$$S = \sqrt{\frac{\sum n_i x_i^2 - [\sum n_i x_i]^2}{n-1}}$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 8 \end{cases}$$

Вариант 25.

1. Построить график:

$$y = |x| \cdot (x+1) - 6x$$

2. Используя редактор математических формул, записать

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}; T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

3. Провести статистическую обработку результатов экспериментов.

i	1	2	3	4	5	6
x	3,69	3,36	3,78	3,03	3,68	3,70

Вариант 26.

1. Построить график:

$$y = x^2 - |x| - 6$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$S = \sum_{j=1}^m S_j (1 + pt_j / K) + \sum_{j=m+1}^n S_j (1 + pt_j / K)^{-1}.$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 12 \end{cases}$$

Вариант 27.

1. Построить график:

$$y = \frac{x^2 - 4x + 3}{9 - 3x}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 3 \\ 6x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1 \\ 5x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 2 \end{cases}$$

Вариант 28.

1. Построить график:

$$y = 2|x-4| - x^2 + 9x - 20$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$a_n = \frac{2n^2 + 1}{n^2 - 11}$$

3. Решить уравнение методом половинного деления

$$x^3 + 0,88x^2 - 0,41x + 0,04 = 0$$

Вариант 29.

1. Построить график:

$$Z = \sqrt{64 - X \cdot Y}$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$z = 8 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \cdot \sin \frac{3\pi}{2} \right),$$

3. Решить СЛАУ методом обратной матрицы:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 5x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Вариант 30.

1. Построить график:

$$Z = \left(\frac{x}{4}\right)^2 - \left(\frac{y}{5}\right)^2$$

2. Используя редактор математических формул, записать:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^4 + 3n^2} - \sqrt{n^4 + n^2 + 1}).$$

3. Провести статистическую обработку результатов экспериментов.


i	1	2	3	4	5	6
x	5,8	5,43	5,36	5,56	5,06	5,31

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 2 вопроса, 3 балла за первый вопрос, 4 балла за второй вопрос.

Вариант контрольной работы №2

Вариант 1.

1. Алгоритмы методов. Оценка погрешностей методов.
2. Составить программу решения уравнения $f(x)=0$ на MATLAB в соответствии с заданной блок-схемой:



Вариант 2.

1. Приближение функций. Интерполяция, многочлен Лагранжа.
2. Найти приближенную функциональную зависимость и определить значения параметров аппроксимирующей функции.

1,2	2,9	4,1	5,5	6,7	7,8	9,2	10,3
7,4	9,5	11,1	12,9	14,6	17,3	18,2	20,7

Вариант 3.

1. Приближение функций. Аппроксимация методом наименьших квадратов.
2. Вычислить:


$$\int_1^{2,6} e^{-0,1/x} dx$$

Вариант 4.

1. Численное интегрирование. Алгоритмы методов.
2. Уточнить корни нелинейного уравнения:
 $-3,64x^3 + 2,12x^2 + 10,73x + 1,49 = 0$

Вариант 5.

1. Решение нелинейного уравнения. Отделение корней.
2. Составить программу в MATLAB в соответствии с заданной блок-схемой:



Вариант 6.

1. Решение нелинейного уравнения. Метод половинного деления.
2. Построить график функции в MATLAB:
 $Z = \sin(2*x) + \cos(2.9*y)$ в диапазоне от $[-3;3]$.

Вариант 7.

1. Решение нелинейного уравнения. Метод касательных.
2. Оптимизировать функцию (найти экстремумы):
 $-3,64x^3 + 2,12x^2 + 10,73x + 1,49 = 0$

Вариант 8.

1. Поиск экстремума функции одного аргумента.
2. Найти приближенную функциональную зависимость и определить значения параметров аппроксимирующей функции.

2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
7,03	7,20	7,22	7,36	7,6	7,74	7,82	7,92


Вариант 9.

1. Алгоритмы методов. Оценка погрешностей методов.
2. Вычислить для $n=10$ с точностью до 0,0001 по формуле трапеций

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^3 + 1}}$$

Вариант 10.

1. Решение нелинейного уравнения. Метод простых итераций.
2. Составить программу MATLAB в соответствии с заданной блок-схемой:



Вариант 11.

1. Поиск экстремума функции методом золотого сечения.
2. Построить график функции в MATLAB:

$$Z = \sin(2 \cdot x) \cdot \cos(y / -2.6) \text{ в диапазоне от } [-3; 3].$$

Вариант 12.

1. Поиск экстремума функции методом деления на три отрезка
2. Оптимизировать функцию (найти экстремумы):

$$x^3 - 0,12x^2 - 1,457x + 0,192 = 0$$

Вариант 13.

1. Поиск экстремума функции. Постановка задачи.
2. Уточнить корни нелинейного уравнения:

$$x^3 - 0,12x^2 - 1,457x + 0,192 = 0$$

Вариант 14.

1. Поиск экстремума функции одного аргумента.
2. Найти приближенную функциональную зависимость и определить значения параметров аппроксимирующей функции.

-3	-2,6	-2,2	-1,8	-1,4	-1	-0,6	-0,2
8,56	7,55	6,78	6,14	5,11	4,77	4,1	3,55

Вариант 15.

1. Поиск экстремума функции методом золотого сечения.
2. Построить график функции в MATLAB:

$$Z = \sin(2.4 \cdot x) \cdot \cos(y / 2.6)$$

Вариант 16.

1. Решение нелинейного уравнения. Метод касательных.
2. Методом прямоугольников вычислить интеграл с шагом 0,02:

$$\int_{0.4}^{2.2} \frac{\sin(x^2 + 2.5) dx}{x^3 + 3}$$

Вариант 17.

1. Поиск экстремума функции. Постановка задачи.
2. Оптимизировать функцию (найти экстремумы):

$$x^3 - 0,77x^2 - 1,251x + 0,43 = 0$$


Вариант 18.

1. Поиск экстремума функции методом деления на три отрезка
2. Построить график функции в MATLAB:

$$Z = \sin(-0.1 \cdot x^2 + 2.7 \cdot y^2)$$
 в диапазоне от [-1;1].

Вариант 19.

1. Численное интегрирование. Алгоритмы методов.
2. Составить программу MATLAB в соответствии с заданной блок-схемой:



Вариант 20.

1. Алгоритмы методов. Оценка погрешностей методов.
2. Уточнить корни нелинейного уравнения:

$$x^3 - 0,77x^2 - 1,251x + 0,43 = 0$$

Вариант 21.

1. Поиск экстремума функции методом золотого сечения.
2. Построить график функции в MATLAB:

$$Z = \sin(-2.9 \cdot x^2 + 2.4 \cdot y^2) \text{ в диапазоне от } [-1; 1].$$

Вариант 22.

1. Приближение функций. Аппроксимация методом наименьших квадратов
2. Найти приближенную функциональную зависимость и определить значения параметров аппроксимирующей функции.

0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1
-0,23	-0,95	-1,32	-1,86	-2,45	-3,11	-4,67	-5,12

Вариант 23.

1. Решение нелинейного уравнения. Отделение корней.
2. Оптимизировать функцию (найти экстремумы):

$$x^3 - 0,78x^2 - 0,826x + 0,145 = 0$$


Вариант 24.

1. Приближение функций. Интерполяция многочленом Лагранжа.
2. Построить график функции в MATLAB:

$$Z = \sin(2.5 \cdot x) \cdot \cos(y / -2.5) \text{ в диапазоне от } [-3; 3].$$

Вариант 25.

1. Поиск экстремума функции. Постановка задачи.
2. Составить программу MATLAB в соответствии с заданной блок-схемой:



Вариант 26.

1. Решение нелинейного уравнения. Метод простых итераций.
2. Вычислите приближенное значение интеграла с помощью формул прямоугольников, трапеций и Симпсона. Число равных отрезков разбиения интервала $[a; b]$ взять равным 10.

$$\int_{1.6}^{2.4} (x + 1) \sin x dx$$

Вариант 27.

1. Алгоритмы методов. Оценка погрешностей методов.
2. Уточнить корни нелинейного уравнения:
 $x^3 - 0,78x^2 - 0,826x + 0,145 = 0$

Вариант 28.

1. Поиск экстремума функции методом золотого сечения.
2. Оптимизировать функцию (найти экстремумы):
 $x^3 - 2,45x^2 - 5,29x + 3,87 = 0$

Вариант 29.

1. Решение нелинейного уравнения. Метод половинного деления.
2. Найти приближенную функциональную зависимость и определить значения параметров аппроксимирующей функции.

2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
-1,22	-1,57	-2,45	-2,98	-3,77	-4,12	-4,82	-5,25

Вариант 30.

1. Приближение функций. Интерполяция многочленом Лагранжа.
2. Уточнить корни нелинейного уравнения:
 $x^3 - 2,45x^2 - 5,29x + 3,87 = 0$

3.2.2.1 Тестовые задания по темам с ключами к ним

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Какой подход к измерению информации учитывает вероятность наступления события?

- а) Алфавитный
- б) Содержательный
- в) Структурный
- г) Синтаксический

Ответ: б

2. Что из перечисленного является минимальной адресуемой единицей памяти?

- а) Бит
- б) Байт
- в) Слово
- г) Киббайт

Ответ: б

3. Сколько байт в 2^{13} битах?

- а) 1024
- б) 2048
- в) 4096
- г) 8192

Ответ: а

4. Десятичное число 47 в двоичной системе равно:

- a) 101011
- b) 101111
- c) 110111
- d) 100111

Ответ: b ($32+8+4+2+1=47 \rightarrow 101111$)

5. Шестнадцатеричное число 1F в десятичной системе равно:

- a) 30
- b) 31
- c) 32
- d) 33

Ответ: b ($1 \cdot 16 + 15 = 31$)

6. Кто сформулировал принципы хранимой программы?

- a) Чарльз Бэббидж
- b) Ада Лавлейс
- c) Джон фон Нейман
- d) Клод Шеннон

Ответ: c

7. Какое устройство НЕ входит в состав процессора фон-неймановской архитектуры?

- a) АЛУ
- b) Устройство управления
- c) Регистры
- d) Кэш-память (в классическом варианте)

Ответ: d (кэш-память появилась позже)

8. ЭВМ первого поколения были созданы на базе:

- a) Транзисторов
- b) Интегральных микросхем
- c) Электронных ламп
- d) Микропроцессоров

Ответ: c

9. Какая операционная система НЕ относится к семейству Windows?

- a) Windows 11
- b) Windows Server
- c) macOS
- d) Windows CE

Ответ: c

10. Что такое драйвер?

- a) Программа для сжатия данных
- b) Программа для управления внешним устройством
- c) Язык программирования
- d) Тип файловой системы

Ответ: b

11. Компилятор в отличие от интерпретатора:

- a) Выполняет программу построчно
- b) Создает исполняемый файл
- c) Требуется установки виртуальной машины
- d) Работает только с Python

Ответ: b

12. Какой тип программного обеспечения относится к прикладному?

- a) Ядро ОС
- b) Драйвер принтера
- c) Текстовый редактор

d) Система управления базами данных (как средство разработки)

Ответ: с

13. Что такое интерфейс «человек-компьютер»?

- a) Способ соединения устройств
- b) Средства и правила взаимодействия пользователя с системой
- c) Тип процессора
- d) Протокол передачи данных

Ответ: b

14. Какая топология сети наиболее отказоустойчива (при обрыве одного канала остальные работают)?

- a) Шина
- b) Кольцо
- c) Звезда
- d) Полносвязная

Ответ: с (звезда – выход из строя одного кабеля отключает только один узел)

15. Какой протокол используется для отправки электронной почты?

- a) POP3
- b) IMAP
- c) SMTP
- d) HTTP

Ответ: с

16. IP-адрес 10.0.0.1 относится к классу:

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

Ответ: a (первый октет 10 – диапазон 1–126)

17. Доменное имя – это:

- a) Числовой адрес компьютера
- b) Символьное имя в сети
- c) MAC-адрес
- d) Номер порта

Ответ: b

18. Какая модель данных представляет информацию в виде дерева?

- a) Реляционная
- b) Иерархическая
- c) Сетевая
- d) Объектная

Ответ: b

19. Первичный ключ в реляционной БД – это:

- a) Поле, которое может быть пустым
- b) Набор полей, однозначно идентифицирующих запись
- c) Поле, содержащее ссылку на другую таблицу
- d) Индекс для ускорения поиска

Ответ: b

20. Какой тип связи «один ко многим» реализован между таблицами «Студенты» и «Оценки»?

- a) Один студент – много оценок
- b) Много студентов – одна оценка
- c) Много студентов – много оценок
- d) Один студент – одна оценка

Ответ: a

21. Что такое нормализация базы данных?

- a) Сжатие данных
- b) Шифрование данных
- c) Процесс устранения избыточности и аномалий
- d) Создание резервной копии

Ответ: c

22. Какой язык используется для управления реляционными базами данных?

- a) C++
- b) Java
- c) SQL
- d) HTML

Ответ: c

23. Что такое СУБД?

- a) Самостоятельная база данных
- b) Комплекс программ для создания и ведения БД
- c) Тип данных
- d) Формат файла

Ответ: b

24. Какой элемент блок-схемы обозначает ввод/вывод данных?

- a) Прямоугольник
- b) Ромб
- c) Параллелограмм
- d) Овал

Ответ: c

25. Алгоритм называется циклическим, если:

- a) Он содержит ветвление
- b) Он содержит повторяющиеся действия
- c) Он состоит только из линейных участков
- d) Он вызывает другой алгоритм

Ответ: b

26. Что такое псевдокод?

- a) Официальный язык программирования
- b) Неформальное описание алгоритма на естественном языке с элементами языка
- c) Машинный код
- d) Графическое представление алгоритма

Ответ: b

27. Какой метод используют для решения СЛАУ с квадратной невырожденной матрицей через обратную матрицу?

- a) $X = A \cdot B$
- b) $X = B \cdot A^{-1}$
- c) $X = A^{-1} \cdot B$
- d) $X = B^{-1} \cdot A$

Ответ: c

28. Транспонирование матрицы размера 3×5 даст матрицу размера:

- a) 3×5
- b) 5×3
- c) 3×3
- d) 5×5

Ответ: b

29. Какое свойство матрицы необходимо для существования обратной матрицы?

- a) Симметричность

- b) Определитель $\neq 0$
- c) Все элементы $\neq 0$
- d) Квадратность (уже подразумевается) и невырожденность

Ответ: b

30. Как в MATLAB создать вектор от 0 до 10 с шагом 0.5?

- a) 0:0.5:10
- b) [0,0.5,...,10]
- c) linspace(0,10,0.5)
- d) range(0,10,0.5)

Ответ: a

31. Команда plot(x,y) в MATLAB выполняет:

- a) Построение графика
- b) Вычисление интеграла
- c) Решение СЛАУ
- d) Сортировку массива

Ответ: a

32. В электронной таблице формула =AVERAGE(A1:A10) вычисляет:

- a) Сумму
- b) Среднее арифметическое
- c) Максимум
- d) Количество чисел

Ответ: b

33. Какой тип диаграммы лучше всего подходит для отображения доли каждого элемента в целом?

- a) Гистограмма
- b) График
- c) Круговая диаграмма
- d) Точечная диаграмма

Ответ: c

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ, АППРОКСИМАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ

1. Какой метод численного интегрирования основан на замене подынтегральной функции прямой линией на каждом шаге?

- a) Метод прямоугольников
- b) Метод трапеций
- c) Метод Симпсона
- d) Метод Эйлера

Ответ: b

2. Формула метода правых прямоугольников для интеграла $\int f(x)dx$ имеет вид:

- a) $h \cdot \sum f(x_{i-1})$
- b) $h \cdot \sum f(x_{i+1})$
- c) $h \cdot \sum f(x_{i-1} + h/2)$
- d) $(h/2) \cdot \sum (f(x_{i-1}) + f(x_{i+1}))$

Ответ: b (правые прямоугольники: x_{i+1} – правый конец)

3. Оценка погрешности метода интегрирования зависит от:

- a) Только шага сетки
- b) Только гладкости функции
- c) Шага сетки и производных функции
- d) Ничего из перечисленного

Ответ: c

4. Метод Симпсона имеет порядок точности:

- a) Первый
- b) Второй
- c) Третий
- d) Четвертый

Ответ: d (ошибка $O(h^4)$)

5. Что такое интерполяция?

- a) Приближение функции сглаживающей кривой
- b) Нахождение значений функции между известными узлами
- c) Вычисление производной
- d) Интегрирование табличной функции

Ответ: b

6. Многочлен Лагранжа степени n для n+1 узла:

- a) Всегда существует и единственен
- b) Существует, но не единственен
- c) Не всегда существует
- d) Существует только при равноудаленных узлах

Ответ: a

7. При аппроксимации методом наименьших квадратов минимизируется:

- a) Максимальное отклонение
- b) Сумма модулей отклонений
- c) Сумма квадратов отклонений
- d) Сумма абсолютных отклонений

Ответ: c

8. Для каких функций МНК дает линейную систему нормальных уравнений?

- a) Только для линейных функций
- b) Для любых функций, если сделать замену
- c) Только для полиномов
- d) Для функций, линейно зависящих от параметров

Ответ: d

9. Что такое обусловленность СЛАУ?

- a) Скорость решения
- b) Чувствительность решения к погрешности входных данных
- c) Размерность матрицы
- d) Тип метода решения

Ответ: b

10. Какой метод решения нелинейных уравнений требует вычисления производной?

- a) Метод половинного деления
- b) Метод простых итераций
- c) Метод секущих
- d) Метод Ньютона (касательных)

Ответ: d

11. Метод половинного деления для уточнения корня гарантирует:

- a) Самую быструю сходимость
- b) Сходимость для любой непрерывной функции при условии смены знака
- c) Не требует знания производной, но сходится медленно
- d) Верно b и c

Ответ: d

12. Условие окончания итерационного процесса по невязке для уравнения $f(x)=0$:

- a) $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$
- b) $|f(x_n)| < \varepsilon$

- c) $n > N$
d) $|f(x_{n+1}) - f(x_n)| < \varepsilon$

Ответ: b

13. Задача одномерной оптимизации – это поиск:

- a) Корня уравнения
b) Экстремума функции одной переменной
c) Интеграла
d) Интерполянта

Ответ: b

14. Метод золотого сечения используется для:

- a) Решения СЛАУ
b) Минимизации функции
c) Численного интегрирования
d) Аппроксимации

Ответ: b

15. Золотое сечение – это число:

- a) 0.618...
b) 1.618...
c) Оба варианта связаны
d) 0.5

Ответ: c ($\varphi \approx 1.618$, $1/\varphi \approx 0.618$)

16. Метод деления отрезка пополам для поиска минимума требует:

- a) Вычисления производной
b) Двух вычислений функции на шаге
c) Знания унимодальности функции
d) Трех вычислений функции на шаге

Ответ: c (унимодальность обязательна)

17. Какой метод одномерной минимизации обеспечивает наиболее быструю сходимость (в худшем случае)?

- a) Дихотомия (половинное деление)
b) Золотое сечение
c) Метод Фибоначчи
d) Метод деления на три части

Ответ: c (метод Фибоначчи оптимален)

18. Для решения нелинейного уравнения методом простых итераций необходимо привести уравнение к виду:

- a) $f(x)=0$
b) $x = \varphi(x)$
c) $\varphi(x)=0$
d) $x = f(x)$

Ответ: b

19. Условие сходимости метода простых итераций:

- a) $|\varphi'(x)| < 1$ в окрестности корня
b) $|\varphi'(x)| > 1$
c) $\varphi(x)$ – многочлен
d) $\varphi(x)$ монотонна

Ответ: a

20. Как вычислить значение многочлена Лагранжа в точке?

- a) Построить систему уравнений
b) Использовать формулу с базисными полиномами
c) Применить метод наименьших квадратов
d) Использовать численное дифференцирование

Ответ: b

21. При увеличении числа узлов интерполяции многочлен Лагранжа может:

- a) Всегда улучшать точность
- b) Начать осциллировать на краях (феномен Рунге)
- c) Сходиться к функции только для полиномов
- d) Ничего не изменится

Ответ: b

22. В методе Ньютона (касательных) очередное приближение $x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n)$. Это вытекает из:

- a) Линейной интерполяции
- b) Касательной в точке $(x_n, f(x_n))$
- c) Метода хорд
- d) Разложения в ряд Фурье

Ответ: b

23. Какой метод решения СЛАУ относится к прямым?

- a) Метод Зейделя
- b) Метод простых итераций
- c) Метод Гаусса
- d) Метод сопряженных градиентов

Ответ: c

24. Число обусловленности матрицы A вычисляется как:

- a) $\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$
- b) $\det(A)$
- c) Сумма диагональных элементов
- d) Ранг матрицы

Ответ: a

25. В какой среде можно построить трехмерную поверхность $z = f(x, y)$ одним оператором?

- a) Только в MATLAB
- b) В MATLAB с помощью surf или mesh
- c) Только в Excel
- d) В текстовом редакторе

Ответ: b

26. Для решения СЛАУ методом обратной матрицы в MATLAB используется:

- a) $\text{inv}(A) \cdot B$
- b) $A \setminus B$
- c) B / A
- d) Оба a и b эквивалентны

Ответ: d ($A \setminus B$ – предпочтительнее, но $\text{inv}(A) \cdot B$ тоже работает)

27. При численном решении уравнения $f(x)=0$ методом хорд очередное приближение вычисляется по формуле:

- a) $(a+b)/2$
- b) $a - f(a) \cdot (b-a) / (f(b)-f(a))$
- c) $a - f(a) / f'(a)$
- d) $(f(b)-f(a)) / (b-a)$

Ответ: b

28. Какая функция в MATLAB используется для вычисления определенного интеграла?

- a) integrate
- b) integral

c) quad (в старых версиях)

d) b и c

Ответ: d (современная integral, ранее quad)

29. Метод Эйлера используется для:

a) Решения дифференциальных уравнений

b) Численного интегрирования

c) Решения СЛАУ

d) Оптимизации

Ответ: a

30. Для поиска экстремума функции без вычисления производной можно использовать:

a) Метод Ньютона

b) Метод золотого сечения

c) Метод касательных

d) Метод Гаусса

Ответ: b

31. Что такое сходимость итерационного метода?

a) Скорость вычислений

b) Приближение к точному решению с ростом числа итераций

c) Устойчивость к ошибкам округления

d) Точность начального приближения

Ответ: b

32. Правило Рунге для оценки погрешности численного интегрирования основано на:

a) Сравнении результатов с разными шагами

b) Знании аналитического интеграла

c) Теореме о среднем

d) Экстраполяции Рундсона

Ответ: a

РАЗДЕЛ 3. БАЗЫ ДАННЫХ, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, СЕТИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Какая модель базы данных наиболее распространена в современных СУБД?

a) Иерархическая

b) Сетевая

c) Реляционная

d) Объектно-ориентированная

Ответ: c

2. Что такое нормальные формы в реляционных базах данных?

a) Формы для ввода данных

b) Правила структурирования для устранения избыточности

c) Типы индексов

d) Форматы экспорта

Ответ: b

3. Внешний ключ – это:

a) Ключ, не имеющий значения

b) Поле, ссылающееся на первичный ключ другой таблицы

c) Индекс для ускорения поиска

d) Зарезервированное поле

Ответ: b

4. Команда SQL SELECT * FROM Students WHERE Age > 18 возвращает:

- a) Все поля всех студентов
- b) Все поля студентов старше 18 лет
- c) Поле Age всех студентов
- d) Студентов с именем Age

Ответ: b

5. Агрегатная функция SQL COUNT(*) подсчитывает:

- a) Сумму значений
- b) Количество строк
- c) Среднее значение
- d) Максимальное значение

Ответ: b

6. Какое объединение таблиц (JOIN) возвращает только совпадающие строки из обеих таблиц?

- a) LEFT JOIN
- b) RIGHT JOIN
- c) INNER JOIN
- d) FULL OUTER JOIN

Ответ: c

7. Что такое индекс в БД?

- a) Порядковый номер записи
- b) Структура для ускорения поиска
- c) Тип данных
- d) Форма для ввода

Ответ: b

8. Какое расширение имеет файл базы данных Microsoft Access?

- a) .sql
- b) .mdb или .accdb
- c) .db
- d) .dat

Ответ: b

9. SQL – это аббревиатура от:

- a) Structured Query Language
- b) Standard Query Language
- c) Simple Query Language
- d) Sequential Query Language

Ответ: a

10. Команда UPDATE используется для:

- a) Выборки данных
- b) Изменения существующих записей
- c) Удаления таблицы
- d) Создания таблицы

Ответ: b

11. Что такое транзакция в контексте БД?

- a) Отчет по базе данных
- b) Группа операций, выполняемых как единое целое
- c) Тип ключа
- d) Индекс

Ответ: b

12. Какое свойство транзакции означает, что она выполняется полностью или не выполняется вовсе?

- a) Согласованность
- b) Изоляция

- c) Атомарность
- d) Долговечность

Ответ: c

13. Какой тип данных в SQL подходит для хранения целых чисел?

- a) VARCHAR
- b) INT
- c) DATE
- d) FLOAT

Ответ: b

14. Что делает оператор LIKE в SQL?

- a) Сравнивает числа
- b) Ищет по шаблону с подстановочными символами
- c) Объединяет таблицы
- d) Группирует строки

Ответ: b

15. Какая топология сети наиболее проста в монтаже, но выход одного узла из строя приводит к падению всей сети?

- a) Кольцо
- b) Шина (классическая)
- c) Звезда
- d) Ячеистая

Ответ: b

16. Протокол TCP обеспечивает:

- a) Доставку пакетов без подтверждения
- b) Гарантированную доставку с установлением соединения
- c) Только адресацию
- d) Шифрование данных

Ответ: b

17. Протокол IP отвечает за:

- a) Маршрутизацию пакетов
- b) Установление соединения
- c) Шифрование
- d) Представление данных

Ответ: a

18. Модель OSI имеет сколько уровней?

- a) 4
- b) 5
- c) 7
- d) 8

Ответ: c

19. Какой порт по умолчанию используется для HTTP?

- a) 21
- b) 22
- c) 80
- d) 443

Ответ: c

20. Что такое браузер?

- a) Поисковая система
- b) Клиентское приложение для просмотра веб-страниц
- c) Сервер баз данных
- d) Операционная система

Ответ: b

21. Какой язык используется для создания веб-страниц?

- a) Python
- b) HTML
- c) C++
- d) Java

Ответ: b

22. CSS используется для:

- a) Программирования серверной части
- b) Описания внешнего вида документа
- c) Хранения данных
- d) Создания анимации

Ответ: b

23. Что такое IP-адресация?

- a) Присвоение каждому устройству уникального числового идентификатора
- b) Система доменных имен
- c) Протокол передачи файлов
- d) Шифрование

Ответ: a

24. Какая команда в Windows используется для проверки связи с удаленным компьютером?

- a) netstat
- b) ipconfig
- c) ping
- d) tracert

Ответ: c

25. Что такое облачные вычисления?

- a) Вычисления на суперкомпьютерах
- b) Предоставление вычислительных ресурсов через Интернет по требованию
- c) Прогноз погоды
- d) Шифрование данных

Ответ: b

26. Что такое виртуализация?

- a) Создание игрового мира
- b) Запуск нескольких изолированных ОС на одном физическом сервере
- c) Ускорение работы компьютера
- d) Антивирусная защита

Ответ: b

27. Какой язык программирования чаще всего используется для научных и инженерных расчетов (согласно ФОС)?

- a) PHP
- b) MATLAB
- c) JavaScript
- d) Swift

Ответ: b

28. Что такое редактор математических формул?

- a) Текстовый редактор
- b) Программа для записи и редактирования формул (например, встроенный в Word)
- c) Графический редактор
- d) СУБД

Ответ: b

29. В Excel абсолютная ссылка на ячейку B2 записывается как:

- a) B2

- b) B2
- c) B2d)2d)B2

Ответ: b

30. Функция =SUM(B2:B10) в Excel вычисляет:

- a) Среднее
- b) Сумму диапазона
- c) Количество ячеек
- d) Максимум

Ответ: b

31. Как в Excel построить график функции?

- a) Вставить → Диаграмма → Точечная
- b) Формулы → Вставить функцию
- c) Данные → Фильтр
- d) Вид → Макросы

Ответ: a

32. Какой тип диаграммы используют для отображения непрерывного изменения данных во времени?

- a) Гистограмма
- b) Круговая
- c) Линейчатая
- d) График (с линиями)

Ответ: d

33. Что такое блок-схема?

- a) Текст программы
- b) Графическое представление алгоритма
- c) Структура базы данных
- d) Схема сети

Ответ: b

34. Какая программа предназначена для численных расчетов и визуализации?

- a) Microsoft Word
- b) MATLAB
- c) Adobe Photoshop
- d) Outlook

Ответ: b

35. Для чего используется инструмент «Поиск решений» в Excel?

- a) Для поиска текста
- b) Для оптимизации (нахождение значения параметра, дающего нужный результат)
- c) Для проверки орфографии
- d) Для создания таблиц

Ответ: b

Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Контрольная работа содержит 2 вопроса, за пер _ баллов за вопрос.

Вариант контрольной работы №3

Вариант 1.

1. Типы баз данных
2. Работа с запросами в базах данных. Для таблицы «Члены-корреспонденты Академии наук» с помощью запросов на выборку изменить порядок следования полей, сделать

невидимыми указанные поля, отсортировать записи по предложенному критерию, вывести на экран записи, отвечающие данным условиям.

ФИО	Дата рождения	Специализация	Пол	Год присвоения звания
Александрович А. И.	22.01.1906	поэт	м	1930
Амбросов А. Л.	16.06.1912	фитопатолог-вирусолог	м	1970
Аринчин М. И.	28.02.1914	физиолог	м	1966
Бабосов Е. М.	23.02.1931	философ	м	1977
Бирич Т. В.	10.01.1905	офтальмолог	ж	1972
Бокуть Б. В.	27.10.1926	физик	м	1974
Бондарчик В. К.	01.08.1920	этнограф	м	1972
Будыка С. Х.	17.03.1909	гидролог	м	1972
Гуринович Г. П.	26.04.1933	физик	м	1970
Иванов А. П.	29.12.1929	физик	м	1974
Каменская Н. В.	10.01.1914	историк	ж	1959
Комаров В. С.	29.01.1923	химик	м	1970
Кулаковская Т. Н.	17.02.1919	агрохимик-почвовед	ж	1969
Мацкевич Ю. Ф.	27.07.1911	языковед	ж	1969
Пилипович В. А.	05.01.1931	физик	м	1977
Сикорский В. М.	10.10.1923	историк	м	1972
Старобинец Г. Л.	14.05.1910	химик	м	1969
Судник М. Р.	08.11.1910	языковед	м	1970
Ткачев В. Д.	19.02.1939	физик	м	1974
Хотылева Л. В.	12.03.1928	генетик	ж	1972
Шабуня К. И.	28.10.1912	историк	м	1969
Широканов Д. И.	20.05.1929	философ	м	1974

Вариант 2.

1. Понятие иерархической базы данных. Пример.
2. БД содержит следующую информацию:

Ф.И.О	Пол	Возраст	Клуб	Спорт
1. Панько Л.П.	жен	22	Спартак	футбол
2. Арбузов А.А.	муж	20	Динамо	лыжи
3. Жиганова П.Н.	жен	19	Ротор	футбол
4. Иванов О.Г.	муж	21	Звезда	лыжи
5. Седова О.Л.	жен	18	Спартак	биатлон
6. Багдеев С.И.	жен	23	Звезда	лыжи

Какие записи будут выбраны по данному запросу:
(Спорт= "лыжи") И (Пол= "жен") ИЛИ (Возраст<20)?

Вариант 3.

1. Перечислите типы полей в табличной БД.
2. Дана однотабличная база данных «Автомобилисты»:

Владелец	Модель	Номер	Дата регистрации
1. Левченко Н.	Волга	И537ИГ-59	15.08.2001
2. Сидоров А.	Жигули	Ф131ФП-59	14.02.2000
3. Горохов И.	Форд	Б171БП-59	27.10.2000
4. Федоров К.	Волга	И138ИП-59	20.05.2001
5. Сидоров А.	Жигули	И321ИП-59	27.10.2000

Отсортировать таблицу в порядке возрастания по двум полям: Модель+Номер

Вариант 4.

1. Система управления базами данных (СУБД) - это ...
2. Имеется база данных. Сколько в ней полей, записей, текстовых полей, числовых полей?

№	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Класс	Школа
1	Сидоров	Павел	Ильич	12.05.1990	7	105
2	Смирнов	Станислав	Алексеевич	7.09.1991	9	48
3	Ефремов	Василий	Олегович	13.04.1990	11	2
4	Капин	Андрей	Никитич	12.12.1991	10	5

Вариант 5.

1. Модель данных: понятие, примеры, типы, схемы.
2. Представлена база данных «Отделы». Сколько в базе данных записей, полей, текстовых полей, числовых полей?

Отдел	Кол_сотр	Нач_отд
310а	27	Шпак
101а	26	Антонов
215	30	Чеботарёв
101г	18	Ракитский
112	24	Кабанов

Вариант 6.

1. Связи в моделях данных: типы, схемы, примеры.
2. Реляционная база данных задана таблицей:

	Название	Категория	Кинотеатр	Начало сеанса
1	Буратино	м/ф	Рубин	14
2	Курти	х/ф	Искра	12
3	Винни-Пух	м/ф	Экран	9
4	Дюймовочка	м/ф	Россия	10
5	Буратино	х/ф	Искра	14
6	Ну, погоди	м/ф	Экран	14
7	Два капитана	х/ф	Россия	16

Выбрать первичный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал).

Вариант 7.

1. Сущность: понятие, типы, источники информации о сущностях.
2. Реляционная база данных задана таблицей. Записи в таблице пронумерованы:

	Код дистанции	Код соревнований	Дата	Время спортсмена (с)
1	101	Д02	11.12.2004	26.6
2	104	Д01	12.10.2005	37
3	102	Д02	11.12.2005	56.1
4	103	Д05	11.12.2005	242.8
5	101	Д04	13.01.2005	181.1
6	102	Д01	12.10.2005	35.45

Сформулировать условие поиска, дающее сведения о спортсменах, принимавших участие в соревнованиях на дистанциях с кодами Д01 и Д03 не позднее 10.12.2004

Вариант 8.

1. Системы управления базами данных: понятие, назначение, функции, классификация, отличительные особенности
2. Создать БД «Прием в ВУЗ» и внести в нее следующие сведения:

№	Факультеты	Специальности	План приема на дневное отделение	Наличие бюджетных мест	Дата начала вступительных экзаменов
1	Исторический	История	50	Да	12.07.20
2	Исторический	Политология	25	Да	12.07.20
3	Экономический	Бухгалтерский учет	40	Нет	7.07.20
4	Экономический	Финансы и кредит	25	Да	7.07.20
5	Юридический	Социальная работа	25	Да	14.07.20
6	Юридический	Юриспруденция	60	Нет	5.07.20

С помощью фильтров найти записи, удовлетворяющие следующим условиям:

- вся информация по юридическому факультету.

Вариант 9.

1. Основные компоненты и типы данных системы управления базами данных.
2. Создать БД «Абитуриенты» и внести в нее следующие сведения:

Рег. номер	ФИО	Дата рожд.	Город	Код специальности	Медаль
1012	Васильева О.Н.	12.10.90	Пермь	101	да
1032	Быков А.И.	24.04.89	Кунгур	101	нет
1119	Листьев Д.В.	01.12.91	Кстово	102	да
1120	Анохин С.П.	30.03.90	Пермь	201	нет
2010	Ильин П.В.	14.07.89	Березники	101	да

С помощью фильтров найти записи, удовлетворяющие следующим условиям:
- вся информация об абитуриентах из Перми

Вариант 10.

1. Алгоритм управления записями в базе данных: добавление, редактирование, удаление и навигация.
2. Создать БД «Сотрудники» и внести в нее следующие сведения:

№	Фамилия	Пол	Дата	Рост(см)	Вес(кг)	Наличие ПК
1	Иванов	1	5.02.82	165	52	Да
2	Петров	1	6.02.81	158	48	Да
3	Сидорук	0	10.11.82	160	42	Нет
4	Степанова	0	5.06.82	148	46	Да
5	Стадник	1	13.12.81	150	45	нет

С помощью фильтров найти записи, удовлетворяющие следующим условиям:
- все сотрудники, имеющие ПК;

Вариант 11.

1. Способы поиска информации в базе данных: виды, алгоритмы поиска данных.
2. Дана база данных:

№	Фамилия	Пол	Дата	Рост	Вес
1	Иванов	1	5.02.82	165	52
2	Петров	1	6.02.81	158	48
3	Сидорук	0	10.11.82	160	42
4	Степанова	0	5.06.82	148	46
5	Стадник	1	13.12.81	150	45

В каком порядке будут следовать записи базы данных при последовательной сортировке по полю «Дата» в порядке убывания?

Вариант 12.

1. Запросы к базе данных: понятие, виды, отличительные особенности, назначение
2. Дана база данных

№	Фамилия	Пол	Дата	Рост	Вес
1	Иванов	1	5.02.82	165	52
2	Петров	1	6.02.81	158	48
3	Сидорук	0	10.11.82	160	42
4	Степанова	0	5.06.82	148	46
5	Стадник	1	13.12.81	150	45

Какие записи из базы данных будут выбраны по условию
(Дата ≥ 1.01.82 Или Пол = 1) И Рост ≥ 160)?

Вариант 13.

1. Понятие сетевой базы данных. Пример.
2. БД содержит следующую информацию:

Ф.И.О	Пол	Возраст	Клуб	Спорт
1. Лявченко Л.П.	жен	22	Спартак	футбол
2. Арбузов А.А.	муж	20	Динамо	лыжи
3. Жиганова П.Н.	жен	19	Ротор	футбол
4. Иванов О.Г.	муж	21	Звезда	лыжи
5. Седова О.Л.	жен	18	Спартак	биатлон
6. Багдеев С.И.	жен	23	Звезда	лыжи

Какие записи будут выбраны по данному запросу:
(Клуб= "Спартак" И Клуб= "Ротор") И НЕ (Пол="жен")

Вариант 14.

1. Типы баз данных
2. Дана однотабличная база данных «Автомобилисты»:

Владелец	Модель	Номер	Дата регистрации
1. Левченко Н.	Волга	И537ИГ-59	15.08.2001
2. Сидоров А.	Жигули	Ф131ФП-59	14.02.2000
3. Горохов И.	Форд	Б1716П-59	27.10.2000
4. Федоров К.	Волга	И138ИП-59	20.05.2001
5. Сидоров А.	Жигули	И321ИП-59	27.10.2000

Отсортировать таблицу в порядке возрастания по двум полям: Модель+Номер

Вариант 15.

1. Модель данных: понятие, примеры, типы, схемы.
2. БД содержит следующую информацию:

Ф.И.О	Пол	Возраст	Клуб	Спорт
1. Ланько Л.П.	жен	22	Спартак	футбол
2. Арбузов А.А.	муж	20	Динамо	лыжи
3. Жиганова П.Н.	жен	19	Ротор	футбол
4. Иванов О.Г.	муж	21	Звезда	лыжи
5. Седова О.Л.	жен	18	Спартак	биатлон
6. Багдеева С.И.	жен	23	Звезда	лыжи

Какие записи будут выбраны по данному запросу:
(Клуб= "Спартак" И Клуб= "Ротор") И НЕ (Пол="жен")

Вариант 16.

1. Связи в моделях данных: типы, схемы, примеры.
2. Представлена база данных «Отделы». Сколько в базе данных записей, полей, текстовых полей, числовых полей?

Отдел	Кол_сотр	Нач_отд
310a	27	Шпак
101a	26	Антонов
215	30	Чеботарёв
101г	18	Ракитский
112	24	Кабанов

Вариант 17.

1. Сущность: понятие, типы, источники информации о сущностях.
2. Создать БД «Прием в ВУЗ» и внести в нее следующие сведения:

№	Факультеты	Специальности	План приема на дневное отделение	Наличие бюджетных мест	Дата начала вступительных экзаменов
1	Исторический	История	50	Да	12.07.20
2	Исторический	Политология	25	Да	12.07.20
3	Экономический	Бухгалтерский учет	40	Нет	7.07.20
4	Экономический	Финансы и кредит	25	Да	7.07.20
5	Юридический	Социальная работа	25	Да	14.07.20
6	Юридический	Юриспруденция	60	Нет	5.07.20

Вариант 18.

1. Системы управления базами данных: понятие, назначение, функции, классификация, отличительные особенности.
2. Создать БД «Абитуриенты» и внести в нее следующие сведения:

Рег. номер	ФИО	Дата рожд.	Город	Код специальности	Медаль
1012	Васильева О.Н.	12.10.90	Пермь	101	да
1032	Быков А.И.	24.04.89	Кунгур	101	нет
1119	Листьев Д.В.	01.12.91	Кстово	102	да
1120	Анохин С.П.	30.03.90	Пермь	201	нет
2010	Ильин П.В.	14.07.89	Березники	101	да

С помощью фильтров найти записи, удовлетворяющие следующим условиям:
- вся информация об абитуриентах из Перми

Вариант 19.

1. Основные компоненты и типы данных системы управления базами данных.
2. Создать БД «Сотрудники» и внести в нее следующие сведения:

№	Фамилия	Пол	Дата	Рост(см)	Вес(кг)	Наличие ПК
1	Иванов	1	5.02.82	165	52	Да
2	Петров	1	6.02.81	158	48	Да
3	Сидорук	0	10.11.82	160	42	Нет
4	Степанова	0	5.06.82	148	46	Да
5	Стадник	1	13.12.81	150	45	нет

С помощью фильтров найти записи, удовлетворяющие следующим условиям:
- все сотрудники, имеющие ПК;

Вариант 20.

1. Алгоритм управления записями в базе данных: добавление, редактирование, удаление и навигация.
2. Дана база данных:

№	Фамилия	Пол	Дата	Рост	Вес
1	Иванов	1	5.02.82	165	52
2	Петров	1	6.02.81	158	48
3	Сидорук	0	10.11.82	160	42
4	Степанова	0	5.06.82	148	46
5	Стадник	1	13.12.81	150	45

В каком порядке будут следовать записи базы данных при последовательной сортировке по полю «Дата» в порядке убывания?

Вариант 21.

1. Способы поиска информации в базе данных: виды, алгоритмы поиска данных.
2. Дана база данных:

№	Фамилия	Пол	Дата	Рост	Вес
1	Иванов	1	5.02.82	165	52
2	Петров	1	6.02.81	158	48
3	Сидорук	0	10.11.82	160	42
4	Степанова	0	5.06.82	148	46
5	Стадник	1	13.12.81	150	45

Какие записи из базы данных будут выбраны по условию
(Дата > 1.01.82 И Пол = 1) или Рост ≥ 160)?

Вариант 22.

1. Запросы к базе данных: понятие, виды, отличительные особенности, назначение
2. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Определите на основании приведенных данных фамилию и инициалы дяди Леоненко В.С. Пояснение: дядей считается брат отца или матери.

ID	Фамилия И.О.	Пол	ID_Родителя	ID_Ребенка
14	Леоненко Н.А.	Ж	23	24
23	Геладзе И.П.	М	44	24
24	Геладзе П.И.	М	24	25
25	Геладзе П.П.	М	64	25
34	Леоненко А.И.	Ж	23	34
35	Леоненко В.С.	Ж	44	34
33	Леоненко С.С.	М	34	35
42	Вильямс О.С.	Ж	33	35
44	Гнейс А.С.	Ж	14	33
45	Гнейс В.А.	М	34	42
47	Вильямс П.О.	М	33	42
57	Паоло А.П.	Ж	24	57
64	Моор П.А.	Ж	64	57

Вариант 23.

1. Запросы к базе данных: принципы организации запросов, алгоритмы составления и редактирования запросов.
2. Результаты тестирования представлены в таблице:

Фамилия	Пол	Математика	Русский язык	Химия	Информатика	Биология
Аганян	ж	82	56	46	32	70
Воронин	м	43	62	45	74	23
Григорчук	м	54	74	68	75	83
Роднина	ж	71	63	56	82	79
Сергеенко	ж	33	25	74	38	46
Черепанова	ж	18	92	83	28	61

Сколько записей в ней удовлетворяют условию «Пол = 'ж' ИЛИ Химия > Биология»?

Вариант 24.

1. Отчёты к базе данных: понятие, виды, отличительные особенности, назначение.
2. Таблица результатов соревнований по тяжелой атлетике:

Фамилия И.О.	Вес спортсмена	Взято в рывке	Рывок с попытки	Взято в толчке	Толчок с попытки
Айвазян Г.С.	77,1	150,0	3	200,0	2
Викторов М.П.	79,1	147,5	1	202,5	1
Гордезиани Б.Ш.	78,2	147,5	2	200,0	1
Михальчук М.С.	78,2	147,5	2	202,5	3
Пай С.В.	79,5	150,0	1	200,0	1
Шапсугов М.Х.	77,1	147,5	1	200,0	1

Кто победил в общем зачете (по сумме двух упражнений)?

Вариант 25.

1. Отчёты к базе данных: способы формирования отчетов, алгоритмы составления и редактирования отчётов.
2. В таблице представлены несколько записей из базы данных «Расписание»:

№	Учитель	День_недели	Номер_урока	Класс
1	Айвазян Г.С.	понедельник	3	8А
2	Айвазян Г.С.	понедельник	4	9Б
3	Айвазян Г.С.	вторник	2	10Б
4	Михальчук М.С.	вторник	2	9А
5	Пай С.В.	вторник	3	10Б
6	Пай С.В.	среда	5	8Б

Укажите номера записей, которые удовлетворяют условию
Номер_урока > 2 И Класс > '8А'

Вариант 26.

1. Запросы к базе данных: понятие, виды, отличительные особенности, назначение
2. Дана база данных:

№	Фамилия	Пол	Дата	Рост	Вес
1	Иванов	1	5.02.82	165	52
2	Петров	1	6.02.81	158	48
3	Сидорук	0	10.11.82	160	42
4	Степанова	0	5.06.82	148	46
5	Стадник	1	13.12.81	150	45

Какие записи из базы данных будут выбраны по условию
(Дата > 1.01.82 И Пол = 1) или Рост ≥ 160)?

Вариант 27.

1. Запросы к базе данных: принципы организации запросов, алгоритмы составления и редактирования запросов.
2. Реляционная база данных задана таблицей. Записи в таблице пронумерованы:

	Код дистанции	Код соревнований	Дата	Время спортсмена (с)
1	101	Д01	11.12.2004	56,6
2	104	Д01	12.10.2005	37
3	102	Д02	11.12.2005	56,1
4	103	Д03	11.12.2005	242,8
5	101	Д04	13.01.2005	581,1
6	102	Д01	12.10.2005	35,45

Сформулировать условие поиска, дающее сведения о спортсменах, принимавших участие в соревнованиях на дистанциях с кодами Д01 и Д03 не позднее 10.12.2004

Вариант 28.

1. Сущность: понятие, типы, источники информации о сущностях.
2. Реляционная база данных задана таблицей:

	Название	Категория	Кинотеатр	Начало сеанса
1	Буратино	х ф	Рубин	14
2	Курти	х ф	Искра	12
3	Винни-Пух	м/ф	Экран	9
4	Дюймовочка	м/ф	Россия	10
5	Буратино	х ф	Искра	14
6	Ну, погоди	м/ф	Экран	14
7	Два капитана	х ф	Россия	16

Выбрать первичный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал).

Вариант 29.

1. Связи в моделях данных: типы, схемы, примеры.
2. Имеется база данных. Сколько в ней полей, записей, текстовых полей, числовых полей?

№	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Класс	Школа
1	Сидоров	Павел	Ильич	12.05.1990	7	105
2	Смирнов	Станислав	Алексеевич	7.06.1991	9	48
3	Ефремов	Василий	Олегович	13.04.1990	11	2
4	Капин	Андрей	Никитич	12.12.1991	10	5

Вариант 30.

1. Система управления базами данных (СУБД) - это ...
2. БД содержит следующую информацию:

Ф.И.О	Пол	Возраст	Клуб	Спорт
1. Ланько Л.П.	жен	22	Спартак	футбол
2. Арбузов А.А.	муж	20	Динамо	лыжи
3. Жиганова П.Н.	жен	19	Ротор	футбол
4. Иванов О.Г.	муж	21	Звезда	лыжи
5. Седова О.Л.	жен	18	Спартак	биатлон
6. Багдасарян С.И.	жен	23	Звезда	лыжи

Какие записи будут выбраны по данному запросу: (Спорт= "лыжи") И (Пол= "жен") ИЛИ (Возраст<20)?

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: СОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-11.1; ОПК-11.2; ОПК-11.3

3.2.3. Рекомендации по оцениванию реферата

Реферат – это итог самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов анализа теоретических основ определенной научно-исследовательской (учебно-исследовательской) темы, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Написание реферата предполагает глубокое изучение поставленной перед обучающимся задачи. Программой дисциплины «Основы информационных технологий» предусмотрено выполнение студентом рефератов по разделам (темам) объемом 25-30 страниц.

Критерии оценки:

5 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую задачу и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к

оформлению работы, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении работы; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

3 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.

1-2 балла – тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Перечень тем рефератов:

№ п/п	Тема работы
1	Аппаратные средства ПК
2	Поколения ЭВМ
3	История языков программирования
4	Компьютерные сети и их топология
5	Компьютерные вирусы. Методы заражения и борьбы с вирусами
6	Искусственный интеллект: история и перспективы развития, специальные языки программирования
7	Редакторы химических формул
8	Структура сети интернет. IP-адреса и IP-протоколы
9	Криптография и криптосистемы
10	Системы управления базами данных
11	Электронная почта. Принцип работы
12	Поисковые системы. Операторы продвинутого поиска
13	Программное обеспечение вашей специальности
14	Языки технологических расчетов Matlab, Mathcad и Python
15	Синхронизация файлов. Dropbox, ownCloud, BT Sync
16	Dendral – искусственный распознаватель химических структур
17	Web-сервер. Принцип работы, назначение, программное обеспечение для запуска.

Умение обучающегося самостоятельно подготовить реферат на определенную тему демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: СОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-11.1; ОПК-11.2; ОПК-11.3

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы информационных технологий» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их

достижения у обучающихся по дисциплине в 1 семестре является экзамен
 ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.

4.2. Оценивание обучающегося на экзамене

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, ...
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации

Список теоретических вопросов к экзамену.

1. Наука информатика. Цели и задачи. Информатика, информация и информатизация
2. Два подхода к измерению информации. Измерение информации.
3. История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ
4. Системы счисления и их использование в ЭВМ. Правила перевода чисел из различных систем счисления
5. Структура ЭВМ по фон Нейману. Основные устройства
6. Внешние запоминающие устройства. Размещение информации на носителях
7. Программное обеспечение. Структура, типы.
8. Интерфейс, дружественный интерфейс. Драйверы. Сервисные средства
9. Языки программирования. История создания. Языки высокого уровня

10. Компиляторы и интерпретаторы. Основы структурного программирования
11. Компьютерные сети. Топология сетей.
12. Компьютерные сети. Уровни сетей.
13. Компьютерные сети. Глобальные и локальные сети. Основные сервисы глобальной сети.
14. Компьютерные сети. Сетевые протоколы. Доменные имена
15. Базы данных. Типы баз данных. Структура базы данных
16. Базы данных. Реляционные модели данных.
17. Базы данных. Типы отношений. Нормализация отношений.
18. Алгоритмы и блок-схемы. Основные элементы блок-схем.
19. Алгоритмы и блок-схемы. Основные типы блок-схем.
20. Матричные операции. Типы матриц. Вектор-столбцы и вектор-строки.
21. Действия с массивами. Операции умножения, сложения, транспонирования. Вычисление евклидовой нормы.
22. Системы линейных алгебраических уравнений. Матричное представление СЛАУ. Обусловленность СЛАУ
23. Решение СЛАУ методом обратной матрицы.
24. Приближение функции. Интерполяция многочленом Лагранжа
25. Приближение функции. Аппроксимация методом наименьших квадратов
26. Методы численного интегрирования. Оценка погрешности методов.
27. Решение нелинейного уравнения. Отделение корней.
28. Решение нелинейного уравнения. Уточнение корней. Метод половинного деления.
29. Решение нелинейного уравнения. Уточнение корней. Метод касательных.
30. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной оптимизации. Метод деления отрезка пополам.
31. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной оптимизации. Метод деления отрезка на 3 равные части.
32. Поиск экстремума функции одной переменной. Задача одномерной оптимизации. Метод золотого сечения.

Список практических заданий к экзамену.

1. Построить график функции с применением табличного редактора

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = -1 \quad \text{Гиперболоид} \quad a=3, b=2, c=1$$
2. Построить график функции с применением табличного редактора

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 0 \quad \text{Квадратичный конус.} \quad a=3, b=2, c=1$$
3. Построить график функции с применением табличного редактора

$$y = -1/18x^2 + 12, x \in [-12; 12]$$
4. Построить график функции с применением табличного редактора

$$y = -1/8x^2 + 6, x \in [-4; 4]$$
5. Построить график функции с применением табличного редактора

$$y = -1/8(x+8)^2 + 6, x \in [-12; -4]$$
6. Построить график функции с применением табличного редактора

$$y = -1/8(x-8)^2 + 6, x \in [4; 12]$$
7. Построить график функции с применением табличного редактора

$$y = 2(x+3)^2 - 9, x \in [-4; 0]$$
8. Построить график функции с применением табличного редактора

$$y = 1,5(x+3)^2 - 10, x \in [-4; 0]$$

9. Решить СЛАУ методом обратной матрицы

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 - x_4 = -6 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_3 - 2x_4 = 5 \\ x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 - x_2 + 2x_4 = 1 \end{cases}$$

10. Решить СЛАУ методом обратной матрицы

$$\begin{cases} 7x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 5 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_4 = 18 \\ x_1 + x_2 + 4x_4 = 8 \\ x_1 + x_2 - 6x_3 + 3x_4 = 1 \end{cases}$$

11. Решить СЛАУ методом обратной матрицы

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 6x_4 = 9 \\ 12x_2 - 3x_3 - 6x_4 = 3 \\ 4x_1 + x_2 - 8x_3 = 1 \\ 15x_1 - 8x_2 - 7x_3 + 3x_4 = 18 \end{cases}$$

12. Решить СЛАУ методом обратной матрицы

$$\begin{cases} 6x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ -4x_2 + 2x_3 + x_4 = -4 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = -2 \\ x_2 + x_3 + 3x_4 = 9 \end{cases}$$

13. Решить СЛАУ методом обратной матрицы

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 + x_4 = 18 \\ x_1 + x_2 + 4x_4 = 9 \\ x_1 + x_2 - 6x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$$

14. Решить СЛАУ методом обратной матрицы

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = -6 \\ x_1 + 9x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 8 \\ 2x_1 + 2x_2 - 11x_3 + 2x_4 = 13 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 10x_4 = 14 \end{cases}$$

15. Решить нелинейное уравнение

$$x^3 - 2,45x^2 - 5,29x + 3,87 = 0$$

16. Решить нелинейное уравнение

$$-1,38x^3 - 5,42x^2 + 2,57x + 10,95 = 0$$

17. Решить нелинейное уравнение

$$x^3 + 2,84x^2 - 5,606x - 14,766 = 0$$

18. Решить нелинейное уравнение

$$2,3x^3 + 5,75x^2 - 7,41x - 10,6 = 0$$


19. Решить нелинейное уравнение

$$1,62x^3 - 8,15x^2 + 4,39x + 4,29 = 0$$


20. Решить нелинейное уравнение

$$-1,85x^3 - 4,75x^2 - 2,53x + 0,49 = 0$$


21. Написать программу по заданной блок-схеме




22. Написать программу по заданной блок-схеме




23. Написать программу по заданной блок-схеме



24. Написать программу по заданной блок-схеме



25. Написать программу по заданной блок-схеме



26. Определите экстремум функции
 $x^3 - 2,45x^2 - 5,29x + 3,87 = 0$
27. Определите экстремум функции
 $-1,38x^3 - 5,42x^2 + 2,57x + 10,95 = 0$
28. Определите экстремум функции
 $x^3 + 2,84x^2 - 5,606x - 14,766 = 0$
29. Определите экстремум функции
 $2,3x^3 + 5,75x^2 - 7,41x - 10,6 = 0$
30. Определите экстремум функции
 $1,62x^3 - 8,15x^2 + 4,39x + 4,29 = 0$
31. Определите экстремум функции
 $1,85x^3 - 4,75x^2 - 2,53x + 0,49 = 0$
32. Определите экстремум функции
 $x^3 - 0,830x^2 + 10,665x - 3,716 = 0$

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Универсальные и общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: СОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-11.1; ОПК-11.2; ОПК-11.3

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ, принятый

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 25.06.2020, протокол № 12, введенный в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 29.06.2020 № 48-ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине **«Основы информационных технологий»**:

Д.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.С. Соломатин
(И.О. Фамилия)

(подпись)

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине **«Основы информационных технологий»** одобрен на заседании кафедры информатики и компьютерного проектирования, протокол № 9 от «22» мая 2024 г.

И. о. заведующего кафедрой информатики и компьютерного проектирования

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Согласован:

Заведующий кафедрой информационных компьютерных технологий
(наименование кафедры)

Д.Т.Н., профессор
(ученая степень, ученое звание)

Э.М. Кольцова
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «**Основы информационных технологий**»;

Д.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.С. Соломатин
(И.О. Фамилия)


(подпись)

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)


(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «**Основы информационных технологий**» одобрен на заседании кафедры информатики и компьютерного проектирования, протокол № 9 от «22» мая 2024 г.

И.о. заведующего кафедрой информатики и компьютерного проектирования

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)


(подпись)

Согласован:

Заведующий кафедрой информационных компьютерных технологий

д.т.н., профессор
(ученая степень, ученое звание)

Э.М. Кольцова
(И.О. Фамилия)


(подпись)

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств по дисциплине
«Основы информационных технологий»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов
код и наименование направления подготовки (специальности)

**Специализация N 9 - Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств**
(наименование профиля подготовки (магистерской программы, специализации))

Форма обучения: очная

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

**«Профильное программное обеспечение для решения задач
профессиональной деятельности»**

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) **15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов**, ООП и рабочей программой дисциплины «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1 Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Вопрос 1

Что называется дисперсией случайной величины?

- A) Мера разброса значений относительно среднего
- B) Среднее арифметическое значений
- C) Наиболее часто встречающееся значение
- D) Разность между максимальным и минимальным значениями

Правильный ответ: A

Вопрос 2

Какой метод используется для аппроксимации функции по методу наименьших квадратов?

- A) Минимизация суммы квадратов отклонений
- B) Минимизация суммы абсолютных отклонений
- C) Максимизация суммы квадратов отклонений
- D) Интерполяция полиномом Лагранжа

Правильный ответ: A

Вопрос 3

Что такое доверительный интервал?

A) Интервал, в который с заданной вероятностью попадает истинное значение параметра

- B) Интервал, содержащий все выборочные значения
- C) Интервал между модой и медианой
- D) Интервал, равный размаху выборки

Правильный ответ: A

Вопрос 4

Какая операция не определена для матриц?

- A) Сложение
- B) Вычитание
- C) Деление (в обычном смысле)
- D) Умножение

Правильный ответ: C

Вопрос 5

Какой метод решения СЛАУ является прямым (точным) при отсутствии ошибок округления?

- A) Метод Гаусса
- B) Метод простой итерации
- C) Метод Зейделя
- D) Метод градиентного спуска

Правильный ответ: A

Вопрос 6

Норма вектора – это:

- A) Его длина (величина)
- B) Количество элементов
- C) Сумма элементов
- D) Максимальный элемент

Правильный ответ: A

Вопрос 7

Для решения системы нелинейных уравнений метод Ньютона-Рафсона требует вычисления:

- A) Матрицы Якоби
- B) Определителя системы
- C) Собственных чисел

D) Интеграла от функции

Правильный ответ: A

Вопрос 8

Какой метод оптимизации относится к градиентным?

A) Метод наискорейшего спуска

B) Метод деформируемого многогранника (Нелдера-Мида)

C) Метод Монте-Карло

D) Метод золотого сечения

Правильный ответ: A

Вопрос 9

Что такое интерполяция?

A) Приближение функции, проходящей точно через заданные точки

B) Приближение функции, сглаживающей погрешности

C) Вычисление производной по табличным данным

D) Решение дифференциального уравнения

Правильный ответ: A

Вопрос 10

Полином Лагранжа используется для:

A) Интерполяции функций

B) Аппроксимации методом наименьших квадратов

C) Решения СЛАУ

D) Вычисления определителя

Правильный ответ: A

Вопрос 11

Какой метод решения обыкновенных дифференциальных уравнений является одношаговым?

A) Метод Эйлера

B) Метод Адамса

C) Метод конечных разностей

D) Метод прогонки

Правильный ответ: A

Вопрос 12

Что характеризует доверительная вероятность?

A) Вероятность того, что доверительный интервал накроет истинное значение параметра

B) Вероятность ошибки первого рода

C) Уровень значимости

D) Мощность критерия

Правильный ответ: A

Вопрос 13

Какая функция используется для сортировки одномерного массива в Python (стандартная библиотека)?

A) sorted()

B) sort() – метод списка, но вопрос общий

C) Оба варианта верны

D) order()

Правильный ответ: C (в контексте Python и общих знаний)

Вопрос 14

Что такое матрица Якоби?

A) Матрица первых частных производных вектор-функции

B) Матрица вторых частных производных

C) Обратная матрица

D) Транспонированная матрица

Правильный ответ: A

Вопрос 15

Какой метод решения СЛАУ является итерационным?

A) Метод простой итерации

B) Метод Крамера

C) Метод Гаусса с выбором главного элемента

D) LU-разложение

Правильный ответ: A

Вопрос 16

Для численного интегрирования используется:

A) Формула Симпсона

B) Метод Эйлера

C) Метод Рунге-Кутты

D) Метод Ньютона

Правильный ответ: A

Вопрос 17

Что такое обусловленность матрицы?

A) Мера чувствительности решения СЛАУ к погрешностям входных данных

B) Количество ненулевых элементов

C) Симметричность матрицы

D) Положительная определённость

Правильный ответ: A

Вопрос 18

Какой метод оптимизации не требует вычисления производных?

A) Метод деформируемого многогранника (Нелдера-Мида)

B) Метод наискорейшего спуска

C) Метод сопряжённых градиентов

D) Метод Ньютона

Правильный ответ: A

Вопрос 19

Что называется аппроксимацией функции?

A) Замена функции другой, близкой в некотором смысле

B) Точное прохождение через все узлы

C) Вычисление интеграла

D) Решение дифференциального уравнения

Правильный ответ: A

Вопрос 20

Среднее квадратическое отклонение – это:

A) Квадратный корень из дисперсии

B) Дисперсия, делённая на объём выборки

C) Модуль среднего значения

D) Размах выборки

Правильный ответ: A

Вопрос 21

Какой метод используется для поиска безусловного минимума функции многих переменных, использующий только значения функции (без производных)?

A) Метод Нелдера-Мида

B) Метод Ньютона

C) Метод наискорейшего спуска

D) Метод сопряжённых градиентов

Правильный ответ: А

Вопрос 22

Что такое норма матрицы?

- А) Мера величины матрицы, удовлетворяющая определённым аксиомам
- В) След матрицы
- С) Определитель
- Д) Ранг

Правильный ответ: А

Вопрос 23

Какой метод численного решения задачи Коши для ОДУ имеет второй порядок точности?

- А) Метод Эйлера
- В) Модифицированный метод Эйлера (метод предиктор-корректор)
- С) Метод Рунге-Кутты 4-го порядка
- Д) Метод Адамса-Башфорта 3-го порядка

Правильный ответ: В

Вопрос 24

Обратная матрица A^{-1} существует, если:

- А) Определитель A не равен нулю
- В) A – квадратная
- С) A – симметричная
- Д) Все элементы A положительны

Правильный ответ: А

Вопрос 25

Что такое метод простой итерации для решения систем нелинейных уравнений?

- $\varphi(x_n)$
- А) Последовательное приближение к решению по рекуррентной формуле $x_{n+1} =$
 - В) Метод линеаризации
 - С) Метод сведения к СЛАУ
 - Д) Метод минимизации невязки

Правильный ответ: А

Вопрос 26

Для численного дифференцирования по табличным данным чаще всего используют:

- А) Конечные разности
- В) Интегрирование
- С) Метод Монте-Карло
- Д) Метод Гаусса

Правильный ответ: А

Вопрос 27

Что такое выборочное среднее?

- А) Сумма значений, делённая на их количество
- В) Медиана выборки
- С) Мода выборки
- Д) Среднее геометрическое

Правильный ответ: А

Вопрос 28

Какой метод решения дифференциальных уравнений является многошаговым?

- А) Метод Адамса
- В) Метод Эйлера
- С) Метод Рунге-Кутты 4-го порядка
- Д) Метод Эйлера-Коши

Правильный ответ: А

Вопрос 29

Что такое градиент функции?

- А) Вектор частных производных
- В) Производная по направлению
- С) Скалярная величина
- Д) Матрица вторых производных

Правильный ответ: А

Вопрос 30

Для решения задачи безусловной оптимизации методом наискорейшего спуска направление поиска на каждой итерации:

- А) Противоположно градиенту
- В) Совпадает с градиентом
- С) Совпадает с направлением Ньютона
- Д) Случайное

Правильный ответ: А

Количество контрольных работ – 1

Для текущего контроля во 2 семестре предусмотрена 1 контрольная работа. Максимальная оценка за контрольную работу во 2 семестре составляет 30 баллов.

Раздел 1,2,3,4. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 15 баллов за вопрос.

Варианты контрольной работы №1

Вариант 1

- 1. Дисперсия. Среднее значение. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. Нахождение доверительного интервала.
- 2. Одномерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум и минимум. Сортировка. Норма вектора

Вариант 2

- 1. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на языке Python
- 2. Решение СЛАУ

Вариант 3

- 1. Приближение функции. Аппроксимация методом наименьших квадратов
- 2. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода простой итерации.

Вариант 4

- 1. Решение задач многомерной оптимизации. Градиентные методы.
- 2. Дисперсия. Среднее значение. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. Нахождение доверительного интервала.

Вариант 5

- 1. Приближение функции. Многочлен Лагранжа.
- 2. Решение задач многомерной оптимизации. Алгоритм метода наискорейшего спуска

Вариант 6

- 1. Решение задач многомерной оптимизации. Алгоритм метода наискорейшего спуска.
- 2. Приближение функции. Многочлен Лагранжа.

Вариант 7

1. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на языке Python
2. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода Ньютона-Рафсона.

Вариант 8

1. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода простой итерации.
2. Решение задач многомерной оптимизации. Алгоритм метода наискорейшего спуска.

Вариант 9

1. Приближение функции. Многочлен Лагранжа.
2. Решение задач многомерной оптимизации. Градиентные методы.

Вариант 10

1. Решение задач многомерной оптимизации. Алгоритм метода наискорейшего спуска.
2. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритмы метода простой итерации

Вариант 11

1. Одномерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум и минимум. Сортировка. Норма вектора.
2. Приближение функции. Аппроксимация методом наименьших квадратов.

Вариант 12

1. Решение задач многомерной оптимизации. Градиентные методы.
2. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на языке Python

Вариант 13

1. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода Ньютона-Рафсона.
2. Решение задач многомерной оптимизации. Градиентные методы.

Вариант 14

1. Решение задач многомерной оптимизации. Безградиентные методы.
2. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Вариант 15

1. Одномерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум и минимум. Сортировка. Норма вектора.
2. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритмы метода простой итерации

Вариант 16

1. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на языке Python
2. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода простой итерации.

Вариант 17

1. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода Ньютона-Рафсона.
2. Решение задач многомерной оптимизации. Алгоритм метода наискорейшего

спуска.

Вариант 18

1. Приближение функции. Аппроксимация методом наименьших квадратов.
2. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Вариант 19

1. Приближение функции. Многочлен Лагранжа.
2. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Вариант 20

1. Решение задач многомерной оптимизации. Градиентные методы.
2. Дисперсия. Среднее значение. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. Нахождение доверительного интервала.

Вариант 21

1. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода простой итерации.
2. Приближение функции. Многочлен Лагранжа.

Вариант 22

1. Дисперсия. Среднее значение. Доверительный интервал. Доверительная вероятность. Нахождение доверительного интервала.
2. Решение СЛАУ

Вариант 23

1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
2. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода Ньютона-Рафсона.

Вариант 24

1. Одномерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум и минимум. Сортировка. Норма вектора.
2. Приближение функции. Аппроксимация методом наименьших квадратов.

Вариант 25

1. Приближение функции. Многочлен Лагранжа.
2. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Вариант 26

1. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на языке Python
2. Решение СЛАУ

Вариант 27

1. Приближение функции. Многочлен Лагранжа.
2. Решение задач многомерной оптимизации. Градиентные методы

Вариант 28

1. Решение задач многомерной оптимизации. Градиентные методы.
2. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на языке Python

Вариант 29

1. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на языке Python
2. Решение систем нелинейных уравнений (СНУ). Алгоритм метода простой итерации.

Вариант 30

1. Особенности выполнения действий над матрицами (сложение, вычитание, умножение, обращение) на языке Python
2. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-11.1; ОПК-11.2; ОПК-11.3

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для **промежуточной аттестации** обучающихся по дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговая форма контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине во 2 семестре не предусмотрена.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ, принятый решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 25.06.2020, протокол № 12, введенный в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 29.06.2020 № 48-ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине **«Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности»:**

Д.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.С. Соломатин
(И.О. Фамилия)

(подпись)

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине **«Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности»** одобрен на заседании кафедры информатики и компьютерного проектирования, протокол № 9 от «22» мая 2024 г.

И. о. заведующего кафедрой информатики и компьютерного проектирования

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Согласован:

Заведующий кафедрой информационных компьютерных технологий
(наименование кафедры)

д.т.н., профессор
(ученая степень, ученое звание)

Э.М. Кольцова
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности»:

Д.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.С. Соломатин
(И.О. Фамилия)


(подпись)

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)


(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» одобрен на заседании кафедры информатики и компьютерного проектирования, протокол № 9 от «22» мая 2024 г.

И.о. заведующего кафедрой информатики и компьютерного проектирования

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)



(подпись)

Согласован:

Заведующий кафедрой информационных компьютерных технологий

Д.Т.Н., профессор
(ученая степень, ученое звание)

Э.М. Кольцова
(И.О. Фамилия)


(подпись)

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств по дисциплине
«Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной
деятельности»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов
код и наименование направления подготовки (специальности)

**Специализация N 9 - Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств**
(наименование профиля подготовки (магистерской программы, специализации))

Форма обучения: очная

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Алгоритмы и программирование на Python»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «**Алгоритмы и программирование на Python**» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) **15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов**, ООП и рабочей программой дисциплины «**Алгоритмы и программирование на Python**».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1 Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Вопрос 1

Какой тип данных в Python используется для хранения целых чисел?

- A) float
- B) int
- C) str
- D) bool

Правильный ответ: B

Вопрос 2

Каким оператором в Python проверяется равенство двух значений?

- A) =
- B) !=
- C) ==
- D) is

Правильный ответ: C

Вопрос 3

Что выведет следующий код?

```
print(type(3.14))
```

- A) <class 'int'>
- B) <class 'float'>
- C) <class 'str'>
- D) <class 'complex'>

Правильный ответ: B

Вопрос 4

Какой цикл гарантированно выполнится хотя бы один раз?

- A) for
- B) while
- C) do-while (в Python отсутствует)
- D) repeat-until

Правильный ответ: C

Вопрос 5

Что делает функция len() в Python?

- A) Возвращает длину строки, списка или другой коллекции
- B) Преобразует число в строку
- C) Округляет число
- D) Выводит данные на экран

Правильный ответ: A

Вопрос 6

Какой метод используется для добавления элемента в конец списка?

- A) append()
- B) insert()
- C) extend()
- D) add()

Правильный ответ: A

Вопрос 7

Что такое кортеж (tuple) в Python?

- A) Изменяемая последовательность элементов
- B) Неизменяемая последовательность элементов
- C) Отображение «ключ-значение»
- D) Множество уникальных элементов

Правильный ответ: B

Вопрос 8

Как объявить словарь (dict) в Python?

- A) {1, 2, 3}
- B) [1, 2, 3]
- C) {1: 'a', 2: 'b'}
- D) (1, 2, 3)

Правильный ответ: C

Вопрос 9

Какой оператор используется для проверки принадлежности элемента коллекции?

- A) in
- B) is
- C) not
- D) &

Правильный ответ: A

Вопрос 10

Что выведет код: `print(2 ** 3)`?

- A) 6
- B) 8
- C) 9
- D) 5

Правильный ответ: B

Вопрос 11

Какая функция используется для преобразования строки в число с плавающей точкой?

- A) `int()`
- B) `str()`
- C) `float()`
- D) `bool()`

Правильный ответ: C

Вопрос 12

Что делает ключевое слово `def` в Python?

- A) Определяет класс
- B) Определяет функцию
- C) Завершает программу
- D) Создает исключение

Правильный ответ: B

Вопрос 13

Что такое лямбда-функция в Python?

- A) Анонимная функция, определённая с помощью ключевого слова `lambda`
- B) Встроенная функция для сортировки
- C) Функция, которая ничего не возвращает
- D) Функция с произвольным числом аргументов

Правильный ответ: A

Вопрос 14

Каким ключевым словом в Python создаётся класс?

- A) `def`
- B) `class`
- C) `object`
- D) `struct`

Правильный ответ: B

Вопрос 15

Что такое метод `__init__` в классе Python?

- A) Конструктор класса
- B) Деструктор

C) Метод для вывода информации

D) Метод сравнения объектов

Правильный ответ: A

Вопрос 16

Какой блок в Python используется для обработки исключений?

A) try-except

B) catch-finally

C) throw-catch

D) error-handle

Правильный ответ: A

Вопрос 17

Как создать массив NumPy из списка [1, 2, 3]?

A) np.array([1, 2, 3])

B) np.matrix([1, 2, 3])

C) np.list([1, 2, 3])

D) np.arange([1, 2, 3])

Правильный ответ: A

Вопрос 18

Какая функция Matplotlib используется для построения графика по точкам?

A) plt.plot()

B) plt.scatter()

C) plt.bar()

D) plt.hist()

Правильный ответ: A

Вопрос 19

Какой метод SciPy используется для численного интегрирования?

A) scipy.integrate.quad

B) scipy.optimize.minimize

C) scipy.linalg.solve

D) scipy.stats.norm

Правильный ответ: A

Вопрос 20

Какой модуль Python предназначен для работы с табличными данными?

A) NumPy

B) Pandas

C) Matplotlib

D) SciPy

Правильный ответ: B

Вопрос 21

Что делает метод head() в Pandas?

A) Выводит первые 5 строк DataFrame

B) Выводит последние 5 строк

C) Удаляет пустые строки

D) Сортирует данные

Правильный ответ: A

Вопрос 22

Какой оператор используется для проверки тождественности объектов (один и тот же объект в памяти)?

A) ==

B) !=

C) is

D) in

Правильный ответ: C

Вопрос 23

Что такое срез (slice) в Python?

- A) Способ извлечения части последовательности
- B) Оператор для копирования списка
- C) Функция сортировки
- D) Метод удаления элементов

Правильный ответ: A

Вопрос 24

Какая функция используется для решения системы линейных уравнений в NumPy?

- A) `np.linalg.solve()`
- B) `np.linalg.inv()`
- C) `np.dot()`
- D) `np.sum()`

Правильный ответ: A

Вопрос 25

Какой метод библиотеки SciPy используется для поиска корня нелинейного уравнения?

- A) `scipy.optimize.root`
- B) `scipy.integrate.solve_ivp`
- C) `scipy.fft.fft`
- D) `scipy.stats.describe`

Правильный ответ: A

Вопрос 26

Что делает функция `plt.show()`?

- A) Отображает все построенные фигуры на экране
- B) Сохраняет график в файл
- C) Закрывает все окна с графиками
- D) Очищает текущую фигуру

Правильный ответ: A

Вопрос 27

Какой тип данных в Python является неизменяемым?

- A) Список (list)
- B) Словарь (dict)
- C) Множество (set)
- D) Строка (str)

Правильный ответ: D

Вопрос 28

Что делает метод `lower()` для строк?

- A) Преобразует все символы строки в нижний регистр
- B) Преобразует строку в число
- C) Удаляет пробелы в начале и конце
- D) Заменяет подстроку

Правильный ответ: A

Вопрос 29

Какой модуль Python используется для работы с регулярными выражениями?

- A) `math`
- B) `re`
- C) `regex`
- D) `string`

Правильный ответ: B

Вопрос 30

Как правильно создать генератор списка (list comprehension) для квадратов чисел от 1 до 5?

- A) `[x**2 for x in range(1, 6)]`
- B) `[x**2 for x in range(5)]`
- C) `[x**2 for x in 1..5]`
- D) `[x**2 for x in [1,2,3,4,5]]`

Правильный ответ: А

Количество лабораторных работ – 22

Для текущего контроля предусмотрена защита 22 лабораторные работ по всем разделам дисциплины и итоговая контрольная работа. Максимальная оценка за лабораторные работы 60 баллов (2 семестр) по 2-3 балла за каждую. Максимальная оценка за итоговую контрольную работу 40 баллов (2 семестр).

Темы лабораторных работ:

№ п/п	№ раздела дисциплины	Темы практических занятий
1.	1	Интегрированные среды разработки JupyterLab и Spyder.
2.	1	Базовые вычисления в Python.
3.	1	Составление и реализация алгоритмов.
4.	1	Анализ исключений и отладка программ.
5.	1	Реализация объектно-ориентированного подхода при решении задач.
6.	2	Работа с массивами и матричные вычисления в NumPy.
7.	2	Полиномиальная аппроксимация и преобразование полиномов в NumPy.
8.	2	Построение двумерной графики с применением функционального подхода.
9.	2	Построение двумерной графики с применением объектно-ориентированного подхода.
10.	2	Построение трехмерной графики.
11.	2	Создание интерактивных фигур в Matplotlib.
12.	2	Интерполяция и аппроксимация.
13.	2	Поиск экстремумов функции одной и нескольких переменных.
14.	2	Решение задач нелинейного программирования.
15.	2	Численное интегрирование и решение задачи Коши.
16.	2	Статистическая обработка результатов эксперимента.
17.	2	Чтение, сохранение и работа с табличными данными в Pandas.
18.	2	Термодинамические расчеты с Thermo и CoolProp.
19.	2	Решение задач с помощью символьной математики.
20.	2	Работа с базами данных с помощью SQLite и SQLAlchemy.
21.	3	Создание прикладной программы с интерфейсом командной строки.
22.	3	Создание прикладной программы с графическим интерфейсом.

Примеры вопросов к лабораторным работам №1-22.

- Числовые типы данных, приведение типов.
- Логические типы данных и логические операторы.
- Создание строк. Форматирование вывода с помощью строк.

4. Операторы ветвления. Структура и применение.
5. Циклы. Виды, структура и применение.
6. Списки. Создание и применение.
7. Кортежи. Создание и применение.
8. Словари. Создание и применение.
9. Индексирование коллекций.
10. Методы списков.
11. Правила именования переменных.
12. Встроенные функции.
13. Пользовательские функции. Анонимные функции. Виды аргументов функций.
14. Правила именования функций.
15. Структура классов. Методы. Поля. Наследование.
16. Области видимости переменных.
17. Модули. Устройство и назначение. Создание.
18. Основы работы с объектами `numpy.ndarray`.
19. Алгебраические, тригонометрические, логические функции в `NumPy`.
20. Основы линейной алгебры в `NumPy`.
21. Работа с полиномами в `NumPy`.
22. Принцип функционального построения графиков в `Matplotlib`.
23. Принцип объектно-ориентированного построения графиков в `Matplotlib`.
24. Основные подмодули `SciPy`.

Итоговая контрольная работа включает вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Каждый вариант итоговой контрольной работы содержит 2 вопроса.
1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов.

Список вопросов к итоговой контрольной работе

1. Типы данных. Создание и применение.
2. Логические и математические операторы. Приведение типов.
3. Операторы ветвления и циклы.
4. Функции. Встроенные, пользовательские, анонимные.
5. Основы ООП в Python
6. Исключения.
7. Коллекции. Индексация. Срезы. Распаковка.
8. Массивы `numpy.ndarray`. Операции с массивами.
9. Модули расширения. Основы использования.
10. Модули расширения. Основы `NumPy`.
11. Модули расширения. Основы `Matplotlib`.
12. Модули расширения. Основы `SciPy`.
13. Интегрированные среды разработки. `JupyterLab`.
14. Интегрированные среды разработки. `Spyder`.
15. Приближение функций. Аппроксимация.
16. Приближение функций. Интерполяция.
17. Численное интегрирование.
18. Решение нелинейного уравнения.
19. Поиск экстремумов функции.
20. Решение СЛАУ.

Умение обучающегося предоставить ответы на вопросы демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-11.1; ОПК-11.2; ОПК-11.3

3.2.3. Рекомендации по оцениванию реферата

Не предусмотрено.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для **промежуточной аттестации** обучающихся по дисциплине «**Алгоритмы и программирование на Python**» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговая формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине во 2 семестре не предусмотрена.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ, принятый решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 25.06.2020, протокол № 12, введенный в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 29.06.2020 № 48-ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине **«Алгоритмы и программирование на Python»:**

Д.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.С. Соломатин
(И.О. Фамилия)

(подпись)

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Фонд оценочных средств по дисциплине **«Алгоритмы и программирование на Python»** одобрен на заседании кафедры информатики и компьютерного проектирования, протокол № 9 от «22» мая 2024 г.

И. о. заведующего кафедрой информатики и компьютерного проектирования

К.Т.Н.
(ученая степень, ученое звание)

А.В. Панкрушина
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Согласован:

Заведующий кафедрой информационных компьютерных технологий
(наименование кафедры)

Д.Т.Н., профессор
(ученая степень, ученое звание)

Э.М. Кольцова
(И.О. Фамилия)

(подпись)

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Алгоритмы и программирование на Python»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

код и наименование направления подготовки (специальности)

**Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств**

(наименование профиля подготовки (магистерской программы, специализации))

Форма обучения: очная

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.
		протокол заседания кафедры №_____от «___»_____20__г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Введение в инженерную деятельность»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы, а также для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

ФОС по дисциплине «Введение в инженерную деятельность» включает оценочные средства, позволяющие проконтролировать сформированность компетенции ОПК-1 и индикаторов ее достижения, предусмотренных рабочей программой дисциплины.

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева. ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью обучающихся. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в форме шести тестов, каждый из которых содержит 10 случайных вопросов из соответствующего банка заданий в формате GIFT.

Тесты 1 и 2 эквивалентны контрольной работе № 1, тесты 3 и 4 — контрольной работе № 2, тесты 5 и 6 — контрольной работе № 3. Каждый тест оценивается по 10 баллов; максимальное количество баллов за текущий контроль — 60 баллов.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания

Оценка теста определяется количеством правильных ответов: 10 правильных ответов — 10 баллов, 9 — 9 баллов, 8 — 8 баллов, 7 — 7 баллов, 6 — 6 баллов, 5 — 5 баллов, менее 5 правильных ответов — от 0 до 4 баллов пропорционально числу правильных ответов. При вопросах с несколькими правильными вариантами балл начисляется при выборе всех правильных вариантов и отсутствии неверных.

Рекомендуемая шкала перевода суммы баллов за дисциплину: 85–100 баллов — «отлично», 70–84 балла — «хорошо», 55–69 баллов — «удовлетворительно», менее 55 баллов — «неудовлетворительно».

3.2.2. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Контрольная работа	Тесты	Содержание	Максимум баллов
№ 1	Тесты 1–2	Инженерная деятельность, роли инженера, жизненный цикл, R&D, НИР/НИОКР, TRL	20
№ 2	Тесты 3–4	Методология инженерных исследований, промышленные	20

		революции, Индустрия 4.0, цифровые двойники, Big Data	
№ 3	Тесты 5–6	Полимерные и композиционные материалы, химические технологии, моделирование, FEED/EPC, CAPE/PSE/MBSE	20

Формируемая компетенция: ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи инженерной деятельности в современной науке и машиностроительном производстве.

Индикаторы достижения компетенции: ОПК-1.1 — знает современные тенденции развития науки и машиностроения и может оценить их влияние на инженерную деятельность; ОПК-1.2 — умеет выявлять актуальные для современной науки и машиностроения тематики инженерных разработок; ОПК-1.3 — владеет навыками планирования инженерной деятельности с учетом специфики машиностроительного производства.

Текущий контроль проводится по шести тестовым банкам. Вопросы тестов и дополнительные задания ниже используются для оценки сформированности указанных индикаторов.

3.2.2.1. Банк вопросов: ВВИД Л01

Примерные задания банка вопросов (15 вопросов в приложенном GIFT-файле). При проведении тестирования обучающемуся случайным образом предъявляется 10 вопросов.

1. Вид инженерной деятельности «конструирование» в приложении к отрасли машиностроения означает

Варианты ответа: Создание конструкции единичного изделия; Создание проекта деятельности по организации производства изделия; Исследование закономерностей эксплуатации изделия

Ответ: Создание конструкции единичного изделия

2. Вид инженерной деятельности «конструирование» в приложении к отрасли химической промышленности означает

Варианты ответа: Создание технологического процесса производства материала или вещества в лабораторном или опытном масштабе; Создание проекта строительства химического завода; Исследование закономерностей процесса образования химического продукта

Ответ: Создание технологического процесса производства материала или вещества в лабораторном или опытном масштабе

3. Выберите верное утверждение

Варианты ответа: Инженер создает как объект инженерной деятельности, так систему его промышленного производства; Основной задачей инженера являются исследования; Инженер создает только объект деятельности (изделия, материалы, вещества), а их промышленное производство создают другие специалисты

Ответ: Инженер создает как объект инженерной деятельности, так систему его промышленного производства

4. Выберите верное утверждение. Технологическое разделение труда

Варианты ответа: повышает его производительность, снижает себестоимость единицы продукта и определяется развитием инструментов, операционализацией и специализацией деятельности, специализацией человека; обусловлено различием условий и средств деятельности на разных территориях определяется ролью специалиста в команде; В XX веке в ходе новых промышленных революций

Ответ: повышает его производительность, снижает себестоимость единицы продукта и определяется развитием инструментов, операционализацией и специализацией деятельности, специализацией человека

5. Выберите верные примеры жизненного цикла объектов инженерной деятельности

Варианты ответа: Замысел, Конструирование и проектирование, Создание системы, Эксплуатация системы, Прекращение жизненного цикла системы; Разработка изделия, производства изделия, эксплуатация изделия, Утилизация изделия; Планирование, Действие, Проверка, Корректировка; Инициация, Планирование, Выполнение, Завершение

Ответ: Замысел, Конструирование и проектирование, Создание системы, Эксплуатация системы, Прекращение жизненного цикла системы; Разработка изделия, производства изделия, эксплуатация изделия, Утилизация изделия

6. За разработку технологического процесса изготовления детали по чертежу отвечает

Варианты ответа: Химик-технолог; Инженер-конструктор; Инженер-технолог; Инженер-проектировщик

Ответ: Инженер-технолог

7. Из перечисленного выберите функцию, характеризующую основную деятельность химика-технолога

Варианты ответа: Эффективная и безопасная эксплуатация химико-технологического процесса, реализуемого на промышленном предприятии; Синтез веществ в лаборатории; Проверка качества полученной химической продукции

Ответ: Эффективная и безопасная эксплуатация химико-технологического процесса, реализуемого на промышленном предприятии

8. Не является стадией жизненного цикла согласно ГОСТ Р 57296-2016

Варианты ответа: Планирование; Валидация и верификация; Проверка на соответствие требованиям; Переработка

Ответ: Переработка

9. Проектирование как технология инженерного мышления возникла

Варианты ответа: Одновременно с возникновением инженерии как таковой во в конце XV – начале XVI века на волне Эпохи Возрождения; В ходе Английской промышленной революции XVIII-XIX веке в результате запроса на массовизацию производства; В XX веке в ходе новых промышленных революций

Ответ: В ходе Английской промышленной революции XVIII-XIX веке в результате запроса на массовизацию производства

10. Разработка конструкции, ее расчет на прочность и изготовление прототипа обычно выполняется

Варианты ответа: Химиком-технологом; Инженером-конструктором; Инженером-проектировщиком

Ответ: Инженером-конструктором

11. Разработка конструкции химического аппарата, его расчет на прочность выполняется

Варианты ответа: Химиком-технологом; Инженером-конструктором; Инженером-проектировщиком

Ответ: Инженером-конструктором

12. Создание 3Д-модели предприятия и разработка комплекса организационных мероприятий по его строительству обычно выполняется:

Варианты ответа: Химиком-технологом; Инженером-конструктором; Инженером-проектировщиком

Ответ: Инженером-проектировщиком

13. Составление принципиальной технологической схемы химического производства, содержащей потоки сырья, энергии, аппараты и их соединения обычно выполняется

Варианты ответа: Химиком-технологом; Инженером-конструктором; Инженером-проектировщиком

Ответ: Химиком-технологом

14. Обязательно ли объект инженерной деятельности должен иметь материальное воплощение

15. Относится ли химическая технология к инженерной деятельности?

3.2.2.2. Банк вопросов: ВВИД Л02

Примерные задания банка вопросов (30 вопросов в приложенном GIFT-файле). При проведении тестирования обучающемуся случайным образом предъявляется 10 вопросов.

1. Какой уровень TRL соответствует начальным научным исследованиям?

Варианты ответа: А) TRL 2; В) TRL 1; С) TRL 3; D) TRL 4

Ответ: В) TRL 1

2. В чем заключается роль исследований в инженерии?

Варианты ответа: А) Исключительно теоретическое обоснование; В) Обеспечение знаний для разработки технологий; С) Наблюдение за природными явлениями; D) Производство продукции

Ответ: В) Обеспечение знаний для разработки технологий

3. Какая из характеристик является ключевой для R&D?

Варианты ответа: А) Ориентация только на производство; В) Развитие теорий; С) Создание новых методов и развитие сферы деятельности; D) Модернизация оборудования

Ответ: С) Создание новых методов и развитие сферы деятельности

4. Какая историческая фигура связана с внедрением конвейера?

Варианты ответа: А) Томас Эдисон; В) Николас Отто; С) Генри Форд; D) Иоганн Гутенберг

Ответ: С) Генри Форд

5. Какая компания внедрила стандартизацию комплектующих и использование конвейера?

Варианты ответа: А) Toyota; В) Ford; С) General Motors; D) Volkswagen

Ответ: В) Ford

6. Какая цель у технологического разделения труда?

Варианты ответа: А) Увеличение заработной платы; В) Повышение производительности и снижение себестоимости; С) Создание новых методов разделения труда; D) Упрощение процессов

Ответ: В) Повышение производительности и снижение себестоимости

7. Какие стадии входят в жизненный цикл продукта по ГОСТ Р 57296-2016?

Варианты ответа: А) Только проектирование и эксплуатация; В) Концепция, проектирование, модернизация; С) Идея, планирование, эксплуатация, вывод из эксплуатации; D) Концепция, тестирование, производство

Ответ: С) Идея, планирование, эксплуатация, вывод из эксплуатации

8. Какое значение имеет интеграция исследований и инженерии?

Варианты ответа: А) Исключение роли инженера; В) Создание новых знаний для разработки продуктов; С) Упрощение процессов; D) Снижение затрат на исследования

Ответ: В) Создание новых знаний для разработки продуктов

9. Какой инструмент стал основой инженерной деятельности в эпоху Возрождения?

Варианты ответа: А) Конвейер; В) Чертеж; С) Машины; D) Моделирование

Ответ: В) Чертеж

10. Какой ключевой подход возник в ходе Английской промышленной революции?

Варианты ответа: А) Массовое производство; В) Механизация труда; С) Проектное мышление; D) Технологическая автоматизация

Ответ: С) Проектное мышление

11. Какой пример показывает использование базового исследовательского протокола?

Варианты ответа: А) Создание чертежей химических аппаратов; В) Экспериментальная проверка гипотезы в химии посредством проведения синтеза; С) Анализ климатических условий; D) Производство продукции

Ответ: В) Экспериментальная проверка гипотезы в химии посредством проведения синтеза

12. Какой стандарт регламентирует описание данных для моделирования процессов жизненного цикла?

Варианты ответа: А) ГОСТ Р 58048-2017; В) ГОСТ Р 57296-2016; С) ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207; D) ГОСТ Р 50805-80-93

Ответ: В) ГОСТ Р 57296-2016

13. Какой элемент не относится к современному инженерному мышлению?

Варианты ответа: А) Использование известных знаний; В) Игнорирование неизвестных факторов; С) Переход в позицию исследователя; D) Упрощение сложных закономерностей для их практического применения; E) Адаптация к отсутствию данных и неопределенности

Ответ: В) Игнорирование неизвестных факторов

14. Какой эффект дало технологическое разделение труда на конвейере Форда?

Варианты ответа: А) Увеличение квалификации рабочих; В) Снижение производительности; С) Удешевление производства и рост доступности продукции; D) Уменьшение качества продукции

Ответ: С) Удешевление производства и рост доступности продукции

15. =Какую роль играет инженер в современном производстве?

Варианты ответа: А) Только разработка продукта; В) Создание продукта и технологии его получения; С) Организация логистики; D) Анализ рынка

Ответ: В) Создание продукта и технологии его получения

16. Когда зародилась инженерная деятельность?

Варианты ответа: А) В ходе промышленной революции; В) В середине XVIII века; С) В эпоху Возрождения; D) В начале XX века

Ответ: С) В эпоху Возрождения

17. На каком этапе TRL начинается серийное производство?

Варианты ответа: А) TRL 5; В) TRL 7; С) TRL 9; D) TRL 8

Ответ: С) TRL 9

18. На каком этапе жизненного цикла проводится верификация?

Варианты ответа: А) Концепция; В) Реализация; С) Проверка требований; D) Вывод из эксплуатации

Ответ: С) Проверка требований

19. Сколько уровней зрелости технологии включает шкала зрелости технологии TRL?

Варианты ответа: А) 7; В) 8; С) 9; D) 10

Ответ: С) 9

20. Чем отличаются прикладные исследования от фундаментальных?

Варианты ответа: А) Прикладные исследования всегда дешевле; В) Прикладные исследования используют теории для решения практических задач; С) Фундаментальные исследования не имеют значения для инженерии; D) Фундаментальные исследования направлены на создание продуктов

Ответ: В) Прикладные исследования используют теории для решения практических задач

21. Что включает базовый исследовательский протокол?

Варианты ответа: А) Проведение только одного эксперимента; В) Проверку гипотезы без выдвижения новой; С) Последовательное движение между предположением и проверкой; D) Разработка новых теорий

Ответ: С) Последовательное движение между предположением и проверкой

22. Что из перечисленного наиболее важно на начальных уровнях TRL?

Варианты ответа: А) Разработка чертежей; В) Производство компонентов; С) Формулировка и проверка научной гипотезы; D) Планирование производства

Ответ: С) Формулировка и проверка научной гипотезы

23. Что из перечисленного не входит в инженерную деятельность?

Варианты ответа: А) Конструирование продукта; В) Разработка технологии; С) Распределение прибыли; D) Автоматизация процессов

Ответ: С) Распределение прибыли

24. Что из перечисленного не относится к технологическому разделению труда?

Варианты ответа: А) Развитие инструментов; В) Операционализация; С) Распределение природных ресурсов; D) Специализация человека

Ответ: С) Распределение природных ресурсов

25. Что означает аббревиатура R&D?

Варианты ответа: А) Разработка и внедрение; В) Исследования и разработки; С) Реализация и диагностика; D) Ресурсное деление

Ответ: В) Исследования и разработки

26. Что определяет естественное разделение труда?

Варианты ответа: А) Развитие технологий; В) Климатические условия и ресурсы; С) Уровень специализации; D) Инструменты

Ответ: В) Климатические условия и ресурсы

27. Что определяет концепция в жизненном цикле?

Варианты ответа: А) Конечные требования; В) Этап проектирования; С) Общие цели и параметры объекта; D) Планы модернизации

Ответ: С) Общие цели и параметры объекта

28. Что стало главной причиной массовизации инженерной деятельности?

Варианты ответа: А) Разработка чертежей; В) Введение стандартов; С) Необходимость серийного производства; D) Исследовательская деятельность

Ответ: С) Необходимость серийного производства

29. Что характеризует базовый жизненный цикл?

Варианты ответа: А) Только производство продукта; В) Реализация и эксплуатация; С) Полный процесс от идеи до вывода из эксплуатации; D) Тестирование и модернизация

Ответ: С) Полный процесс от идеи до вывода из эксплуатации

30. Что характеризует уровень готовности технологии (TRL)?

Варианты ответа: А) Стадии планирования; В) Соответствие технологии её зрелости от при развитии от идеи до производства; С) Проверка требований; D) Эксплуатация оборудования

Ответ: В) Соответствие технологии её зрелости от при развитии от идеи до производства

3.2.2.3. Банк вопросов: ВВИД Л03

Примерные задания банка вопросов (33 вопросов в приложенном GIFT-файле). При проведении тестирования обучающемуся случайным образом предьявляется 10 вопросов.

1. Что обозначает термин «НИР»?

Варианты ответа: А) Научно-исследовательские работы; В) Научно-инженерные работы; С) Новые исследовательские решения; D) Научные инновационные разработки

Ответ: А) Научно-исследовательские работы

2. Какую роль выполняет инженерия в прикладных исследованиях?

Варианты ответа: А) Превращение научных знаний в практические решения; В) Исключительно в разработке новых теорий; С) Управление производственными процессами; D) Анализ рынка

Ответ: А) Превращение научных знаний в практические решения

3. Какой метод используется для верификации гипотез?

Варианты ответа: А) Теоретическое моделирование; А) Экспериментальная проверка; С) Наблюдение; D) Интервьюирование

Ответ: А) Экспериментальная проверка

4. Что является результатом прикладных исследований?

Варианты ответа: А) Технологии и методы; В) Теоретические выводы; С) Экономические прогнозы; D) Культурные изменения

Ответ: А) Технологии и методы

5. В чем отличие между инженерными исследованиями и научными?

Варианты ответа: А) Ориентация на практическое применение; В) Преимущественно теоретическая основа; С) Исключение экспериментальной части; D) Управление процессами

Ответ: А) Ориентация на практическое применение

6. Какая основная задача инженерии?

Варианты ответа: А) Создание продуктов и технологий посредством реализации знаний; В) Разработка теорий; С) Маркетинговые исследования; D) Прогнозирование

Ответ: А) Создание продуктов и технологий посредством реализации знаний

7. Что является результатом фундаментальных исследований?

Варианты ответа: А) Практические технологии; А) Новые знания; С) Коммерческие продукты; D) Прототипы

Ответ: А) Новые знания

8. Какой метод чаще всего используется в инженерных исследованиях?

Варианты ответа: А) Качественный анализ; А) Экспериментальный подход; С) Социологические исследования; D) Наблюдение

Ответ: А) Экспериментальный подход

9. Какие типы исследований необходимы для создания новых технологий?

Варианты ответа: А) Фундаментальные и прикладные; В) Только теоретические; С) Только эмпирические; D) Прогностические

Ответ: А) Фундаментальные и прикладные

10. Что характеризует методологию инженерных исследований?

Варианты ответа: А) Ориентация на результат; В) Создание теоретической базы; С) Наблюдение без вмешательства; D) Исследования без экспериментов

Ответ: А) Ориентация на результат

11. Что является основной целью научно-исследовательских работ?

Варианты ответа: А) Расширение границ знаний; В) Снижение затрат; С) Производство товаров; D) Маркетинг

Ответ: А) Расширение границ знаний

12. Что обозначает термин «НИОКР»?

Варианты ответа: А) Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; В) Научно-инженерные работы и оптимизационно-конструкционные решения; С) Новые исследовательские решения опытных и комплексных работ

Ответ: А) Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

13. Какие задачи решают фундаментальные исследования?

Варианты ответа: А) Понимание базовых законов природы; В) Разработка новых продуктов; С) Снижение издержек производства; D) Управление проектами

Ответ: А) Понимание базовых законов природы

14. Какова основная цель инженерных исследований?

Варианты ответа: А) Разработка технологий для решения практических задач; В) Создание новых законов физики; С) Управление процессами на предприятиях; D) Разработка маркетинговых стратегий

Ответ: А) Разработка технологий для решения практических задач

15. Что отличает прикладные исследования?

Варианты ответа: А) Применение знаний для решения практических задач; В) Создание новых фундаментальных теорий; С) Анализ уже известных данных; D) Исследования без конкретной цели

Ответ: А) Применение знаний для решения практических задач

16. Какая ключевая роль инженерных исследований?

Варианты ответа: А) Превращение научных знаний в технологии; В) Маркетинговое исследование; С) Управление производством; D) Создание новых гипотез

Ответ: А) Превращение научных знаний в технологии

17. Какие технологии чаще всего включаются в прикладные исследования?

Варианты ответа: А) Технологии для решения практических задач; В) Теории в области физики; С) Методы анализа; D) Социологические данные

Ответ: А) Технологии для решения практических задач

18. Что отличает прикладные исследования от фундаментальных?:

Варианты ответа: А) Прямое использование в технологиях; В) Наблюдение без анализа; С) Создание новых законов природы; D) Разработка теоретических моделей

Ответ: А) Прямое использование в технологиях

19. Какой результат ожидается от инженерных (прикладных) исследований?

Варианты ответа: А) Новые технологические решения; В) Новые теоретические выводы; С) Анализ существующих данных; D) Планирование рынков

Ответ: А) Новые технологические решения

20. Как инженерия связана с наукой?

Варианты ответа: А) Использует научные знания для практических целей; В) Исключает фундаментальные теории; С) Занимается только коммерческими проектами; D) Ограничивается математическими моделями

Ответ: А) Использует научные знания для практических целей

21. Что характерно для инженерного подхода?

Варианты ответа: А) Разработка конкретных решений для практических задач; В) Управление рынками; С) Анализ культурных изменений; D) Исключение экспериментов

Ответ: А) Разработка конкретных решений для практических задач

22. Какая методология чаще всего используется в прикладных (инженерных) исследованиях?

Варианты ответа: А) Экспериментальный метод; В) Теоретическое моделирование; С) Анализ текстов; D) Опросы

Ответ: А) Экспериментальный метод

23. Что обозначает буква Т в термине «НИОКТР»?

Варианты ответа: А) технологические работы; В) технические работы; С) технологенные работы

Ответ: А) технологические работы

24. Какая связь между фундаментальными и прикладными исследованиями?

Варианты ответа: А) Фундаментальные исследования дают основу для прикладных; В) Они полностью независимы; С) Прикладные исследования заменяют фундаментальные; D) Фундаментальные исследования используют прикладные результаты

Ответ: А) Фундаментальные исследования дают основу для прикладных

25. Какие аспекты определяют успех прикладных исследований?

Варианты ответа: А) Практическая применимость результатов; В) Количество публикаций; С) Оригинальность идей; D) Стоимость проектов

Ответ: А) Практическая применимость результатов

26. Какая роль инженера в проектной деятельности?

Варианты ответа: А) Превращение теорий в продукты и технологии; В) Анализ данных; С) Создание теорий; D) Управление рынками

Ответ: А) Превращение теорий в продукты и технологии

27. Почему инженерные исследования важны для науки?

Варианты ответа: А) Они помогают превратить научные открытия в практические решения; В) Исключают фундаментальные теории; С) Используют только эмпирические данные; D) Снижают затраты на исследования

Ответ: А) Они помогают превратить научные открытия в практические решения

28. Чем отличается R&D от НИОКР?

Варианты ответа: А) R&D – это только разработка; В) НИОКР шире по смыслу, чем R&D; А) R&D включает не только исследования и разработки, но и развитие сферы деятельности; D) Они полностью идентичны

Ответ: А) R&D включает не только исследования и разработки, но и развитие сферы деятельности

29. Какая из частей НИОКР наиболее точно соответствует Research?

Варианты ответа: А) Разработка технологий; А) Научные исследования; С) Производственные задачи; D) Маркетинговые исследования

Ответ: А) Научные исследования

30. Какие исследования нацелены на создание новых технологий?

Варианты ответа: А) Фундаментальные; А) Прикладные; С) Теоретические; D) Маркетинговые

Ответ: А) Прикладные

3.2.2.4. Банк вопросов: ВВИД Л04

Примерные задания банка вопросов (31 вопросов в приложенном GIFT-файле). При проведении тестирования обучающемуся случайным образом предъявляется 10 вопросов.

1. Какие задачи решают цифровые двойники?

Варианты ответа: Моделирование процессов в реальном времени; Упрощение финансовых расчетов; Анализ культурных изменений; Управление рынками

Ответ: Моделирование процессов в реальном времени

2. Какие изменения внесла в деятельность инженерии вторая промышленная революция?

Варианты ответа: Революция исследований и массовизация инженерной деятельности; Механизация сельского хозяйства; Введение автоматизированных систем; Развитие нанотехнологий

Ответ: Революция исследований и массовизация инженерной деятельности

3. Какие технологии поддерживают аддитивное производство?

Варианты ответа: 3D-печать и новые материалы; Паровые двигатели; Электрификация; Телеграф

Ответ: 3D-печать и новые материалы

4. Какие технологии характерны для Индустрии 4.0?

Варианты ответа: Киберфизические системы и искусственный интеллект; Электродвигатели и станки; Паровые машины и транспорт; Технологии чертежей

Ответ: Киберфизические системы и искусственный интеллект

5. Какие технологии характерны для четвертой промышленной революции?

Варианты ответа: Искусственный интеллект и Интернет вещей; Электродвигатели и телеграф; Паровые машины и станки; Автоматизированные линии сборки

Ответ: Искусственный интеллект и Интернет вещей

6. Как мышление связано с инструментализацией деятельности?

Варианты ответа: Усложняет и делает более эффективным разделение труда; Упрощает процессы; Исключает сложные системы; Ограничивает масштаб деятельности

Ответ: Усложняет и делает более эффективным разделение труда

7. Какое событие связано с началом второй промышленной революции?

Варианты ответа: Изобретение бессемеровского процесса; Появление парового двигателя; Введение микропроцессоров; Разработка электрического трамвая

Ответ: Изобретение бессемеровского процесса

8. Какую задачу решают платформенные технологии?

Варианты ответа: Масштабируемость и гибкость производства; Снижение затрат; Упрощение трудовых отношений; Исключение человеческого фактора

Ответ: Масштабируемость и гибкость производства

9. Какую задачу решают технологии «Generativ» проектирования?

Варианты ответа: Автоматизация создания проектных решений; Управление производством; Оптимизация финансов; Управление проектами

Ответ: Автоматизация создания проектных решений

10. Какую роль играет инженерия в Индустрии 4.0?

Варианты ответа: Интеграция процессов проектирования, производства и эксплуатации; Исключение ручного труда; Управление финансами; Анализ данных

Ответ: Интеграция процессов проектирования, производства и эксплуатации

11. Какую роль играет инженерная деятельность в системе разделения труда?

Варианты ответа: Вертикализирует процессы; Исключает автоматизацию; Снижает затраты; Ограничивает использование ресурсов

Ответ: Вертикализирует процессы

12. Какую роль играют Big Data в производстве?

Варианты ответа: Анализ больших объёмов данных для принятия решений; Управление складскими запасами; Исключение ошибок; Управление финансами

Ответ: Анализ больших объёмов данных для принятия решений

13. Какую роль играют организационные формы в промышленной революции?

Варианты ответа: Поддерживают процессы производства знаний; Управляют финансами; Определяют международную торговлю; Обеспечивают доступ к технологиям

Ответ: Поддерживают процессы производства знаний

14. Какую роль играют умные устройства в производстве?

Варианты ответа: Повышение эффективности операций; Снижение себестоимости; Упрощение процессов; Исключение ошибок

Ответ: Повышение эффективности операций

15. Какую функцию выполняют новые материалы в производстве?

Варианты ответа: Расширяют возможности проектирования и производства; Снижают себестоимость; Ограничивают инновации; Управляют процессами

Ответ: Расширяют возможности проектирования и производства

16. Кто развил идею длинных экономических циклов длиной 48-60 лет?

Варианты ответа: Н. Кондратьев; Й. Шумпетер; Ричард Аркрайт; Карл Перес

Ответ: Н. Кондратьев

17. Почему киберфизические системы важны для промышленности?

Варианты ответа: Интеграция физических процессов с цифровыми; Управление складскими запасами; Исключение данных; Управление ресурсами

Ответ: Интеграция физических процессов с цифровыми

18. Чем известна третья промышленная революция?

Варианты ответа: Компьютеризацией и автоматизацией; Массовой механизацией; Электрификацией; Внедрением киберфизических систем

Ответ: Компьютеризацией и автоматизацией

19. Чем индустриализация изменила подход к проектированию?

Варианты ответа: Сделала проектирование масштабируемым и технологичным; Упростила процессы; Исключила инженерное мышление; Ограничила использование новых технологий

Ответ: Сделала проектирование масштабируемым и технологичным

20. Чем отличается инженер от конструктора?

Варианты ответа: Инженер учитывает процессы массового производства; Инженер отвечает только за документацию; Конструктор управляет проектами; Конструктор исключает практическую реализацию

Ответ: Инженер учитывает процессы массового производства

21. Чем отличается массовое производство от мануфактурного?

Варианты ответа: Ориентацией на стандартизированные процессы и продукцию; Использованием телеграфа; Ограничением масштабов; Исключением ручного труда

Ответ: Ориентацией на стандартизированные процессы и продукцию

22. Чем характеризуется эпоха стали?

Варианты ответа: Изобретение и внедрение бессемеровского процесса; Электрификация; Разработка аддитивных технологий; Искусственные материалы

Ответ: Изобретение и внедрение бессемеровского процесса

23. Что определяет успех инженерных решений?

Варианты ответа: Эффективность внедрения; Финансовые вложения; Количество специалистов; Политические условия

Ответ: Эффективность внедрения

24. Что отличает проектное мышление инженера?

Варианты ответа: Разработка конкретных решений для задач; Исключение практического применения; Создание теоретических моделей; Управление финансами

Ответ: Разработка конкретных решений для задач

25. Что отличает «умные фабрики»?

Варианты ответа: Автоматизация и анализ данных в реальном времени; Использование человеческого труда; Исключение цифровых технологий; Механизация процессов

Ответ: Автоматизация и анализ данных в реальном времени

26. Что такое технологический уклад?

Варианты ответа: Совокупность сопряжённых производств с единым техническим уровнем; Политическая стратегия; Культурное наследие; Экономическая теория

Ответ: Совокупность сопряжённых производств с единым техническим уровнем

27. Что характеризует первую промышленную революцию?

Варианты ответа: Паровые машины и механизация труда; Электрификация; Автоматизация; Искусственный интеллект

Ответ: Паровые машины и механизация труда

28. Что является ключевой функцией инженерного мышления?

Варианты ответа: Предвидение последствий деятельности; Управление ресурсами; Создание моделей рынка; Управление финансами

Ответ: Предвидение последствий деятельности

29. Что является ключевым элементом киберфизических систем?

Варианты ответа: Интеграция физических и цифровых процессов; Упрощение процессов; Исключение данных; Механизация

Ответ: Интеграция физических и цифровых процессов

30. Что является основой больших волн экономического развития?

Варианты ответа: Технологические инновации; Политические изменения; Социальные факторы; Климатические условия

Ответ: Технологические инновации

3.2.2.5. Банк вопросов: По умолчанию для Тест 5 - Полимерные и композиционные материалы

Примерные задания банка вопросов (30 вопросов в приложенном GIFT-файле). При проведении тестирования обучающемуся случайным образом предъявляется 10 вопросов.

1. Что такое полимерный композиционный материал (ПКМ)?

Варианты ответа: Сплав металлов; Материал из матрицы и армирующего наполнителя; Чистый полимер; Керамика

Ответ: Материал из матрицы и армирующего наполнителя

2. Роль полимерной матрицы в ПКМ в основном:

Варианты ответа: Проводить ток; Связывать волокна и передавать нагрузку; Увеличивать плотность; Делать материал магнитным

Ответ: Связывать волокна и передавать нагрузку

3. Что чаще всего используют как армирующий наполнитель в ПКМ?

Варианты ответа: Песок; Волокна (стекло-, угле-, арамидные); Вода; Соль

Ответ: Волокна (стекло-, угле-, арамидные)

4. Какое волокно обычно даёт наибольшую удельную жёсткость?

Варианты ответа: Стекловолокно; Углеволокно; Арамидное волокно; Хлопок

Ответ: Углеволокно

5. Анизотропия в ПКМ означает, что свойства:

Варианты ответа: Одинаковы во всех направлениях; Зависят от направления; Зависят только от температуры; Не меняются со временем

Ответ: Зависят от направления

6. Что такое “объёмная доля волокон” (V_f)?

Варианты ответа: Доля массы волокон; Доля объёма, занимаемого волокнами; Площадь волокон в сечении; Количество волокон в ткани

Ответ: Доля объёма, занимаемого волокнами

7. Какой из вариантов чаще относится к термореактивным смолам?

Варианты ответа: Полиэтилен; Эпоксидная смола; Полипропилен; ПВХ

Ответ: Эпоксидная смола

8. Основной недостаток пористости в ПКМ:

Варианты ответа: Повышает прочность; Снижает прочность и долговечность; Увеличивает теплопроводность; Делает материал прозрачным

Ответ: Снижает прочность и долговечность

9. Какой процесс часто применяют для изготовления ламинатов из препрегов?

Варианты ответа: Ковка; Автоклавное формование; Прокатка; Сварка

Ответ: Автоклавное формование

10. Деламинация — это:

Варианты ответа: Плавление матрицы; Расслоение слоёв композита; Окисление волокон; Увеличение плотности

Ответ: Расслоение слоёв композита

11. UD-слой (однонаправленный) — это слой, где волокна:

Варианты ответа: Ориентированы преимущественно в одном направлении; Расположены хаотично; Всегда в виде порошка; Отсутствуют

Ответ: Ориентированы преимущественно в одном направлении

12. Ткань “0/90” означает, что волокна уложены:

Варианты ответа: Только под 45°; В двух взаимно перпендикулярных направлениях; По спирали; Случайно

Ответ: В двух взаимно перпендикулярных направлениях

13. Что чаще повышает трещиностойкость матрицы в ПКМ?

Варианты ответа: Модификация/упрочнение смолы (например, каучуком/частицами); Увеличение пористости; Уменьшение адгезии к волокнам; Добавление воды

Ответ: Модификация/упрочнение смолы (например, каучуком/частицами)

14. Плохая адгезия “волокно–матрица” обычно приводит к:

Варианты ответа: Увеличению прочности на сдвиг; Снижению прочности и росту риска расслоения; Росту плотности; Полной изотропности

Ответ: Снижению прочности и росту риска расслоения

15. Препрег — это:

Варианты ответа: Армирующий материал, предварительно пропитанный смолой; Порошковая смесь волокон; Только отвердитель; Металлическая сетка

Ответ: Армирующий материал, предварительно пропитанный смолой

16. Какой риск наиболее характерен для ручной выкладки (без вакуума/автоклава)?

Варианты ответа: Сверхвысокая повторяемость; Повышенная вероятность пористости и разброс свойств; Нулевая анизотропия; Отсутствие смолы

Ответ: Повышенная вероятность пористости и разброс свойств

17. Зачем при формовании используют вакуумный мешок?

Варианты ответа: Чтобы увеличить электропроводность; Чтобы удалить воздух/летучие и уплотнить пакет слоёв; Чтобы заменить волокна; Чтобы сделать материал магнитным

Ответ: Чтобы удалить воздух/летучие и уплотнить пакет слоёв

18. Температура стеклования (Tg) полимерной матрицы важна, потому что выше Tg:

Варианты ответа: Матрица размягчается и свойства (жёсткость/прочность) могут снижаться; Матрица становится металлом; Волокна исчезают; Плотность всегда растёт в 2 раза

Ответ: Матрица размягчается и свойства (жёсткость/прочность) могут снижаться

19. Сэндвич-структура в композитах обычно состоит из:

Варианты ответа: Только одного толстого UD-слоя; Двух прочных облицовок и лёгкого заполнителя (сердцевины); Стали и бетона; Только пены без облицовок

Ответ: Двух прочных облицовок и лёгкого заполнителя (сердцевины)

20. Что из перечисленного чаще ускоряет усталостное повреждение ПКМ?

Варианты ответа: Отсутствие дефектов; Поры, трещины, плохая пропитка и расслоения; Идеальная укладка 0/90; Наличие волокон

Ответ: Поры, трещины, плохая пропитка и расслоения

21. Какое свойство часто критично для предотвращения деламации?

Варианты ответа: Межслойная прочность (на сдвиг/отрыв); Цвет поверхности; Магнитная проницаемость; Электролитическая проводимость воды

Ответ: Межслойная прочность (на сдвиг/отрыв)

22. Если в ламинате слишком низкая объёмная доля волокон (много смолы), то обычно:

Варианты ответа: Прочность всегда растёт; Удельные прочность/жёсткость могут снижаться; Анизотропия исчезает; Материал становится керамикой

Ответ: Удельные прочность/жёсткость могут снижаться

23. Ровинг в композитах — это:

Варианты ответа: Пучок (жгут) непрерывных волокон; Слой алюминиевой фольги; Пористая пена; Отвердитель для эпоксидки

Ответ: Пучок (жгут) непрерывных волокон

24. Гелькоут на композитной детали чаще всего нужен для:

Варианты ответа: Защиты поверхности и улучшения внешнего вида; Замены армирующих волокон; Повышения температуры плавления металла; Создания магнитных свойств

Ответ: Защиты поверхности и улучшения внешнего вида

25. Влагопоглощение полимерной матрицей чаще всего приводит к:

Варианты ответа: Обязательному росту прочности; Изменению размеров и возможному снижению свойств; Превращению в металл; Увеличению плотности в 3 раза

Ответ: Изменению размеров и возможному снижению свойств

26. Какой дефект связан с отклонением направления волокон от заданного?

Варианты ответа: Ошибки ориентации (misalignment); Коррозия; Кристаллизация металла; Гальванизация

Ответ: Ошибки ориентации (misalignment)

27. RTM (Resin Transfer Molding) — это процесс, где смолу:

Варианты ответа: Наносят только кистью на открытую форму; Подают (инжектируют) в закрытую форму с сухим армированием; Заливают в доменную печь; Испаряют в вакууме до сухого остатка

Ответ: Подают (инжектируют) в закрытую форму с сухим армированием

28. Главное отличие термопластичной матрицы от термореактивной:

Варианты ответа: Термопласт может размягчаться при нагреве и перерабатываться повторно; Термопласт всегда хрупкий и не плавится; Термопласт — это всегда металл; Различий нет

Ответ: Термопласт может размягчаться при нагреве и перерабатываться повторно

29. Почему композиты часто выгодны в авиации/спортивном инвентаре?

Варианты ответа: Потому что всегда тяжелее стали; Потому что дают высокую удельную прочность и жёсткость при малой массе; Потому что не имеют дефектов; Потому что не боятся любой температуры

Ответ: Потому что дают высокую удельную прочность и жёсткость при малой массе

30. При растяжении UD-углепластика вдоль волокон чаще критично:

Варианты ответа: Разрушение волокон (они несут основную нагрузку); Только плавление матрицы; Только коррозия; Кристаллизация смолы

Ответ: Разрушение волокон (они несут основную нагрузку)

3.2.2.6. Банк вопросов: По умолчанию для Тест 6 - химические технологии

Примерные задания банка вопросов (30 вопросов в приложенном GIFT-файле). При проведении тестирования обучающемуся случайным образом предъявляется 10 вопросов.

1. Какому русскому словосочетанию лучше всего соответствует FEED?

Варианты ответа: Предпроектные изыскания; Монтаж оборудования; Техническое обслуживание; Эксплуатация установки

Ответ: Предпроектные изыскания

2. Какая расшифровка корректнее всего отражает состав EPC?

Варианты ответа: Engineering + Procurement + Construction; Experiment + Pilot + Control; Equipment + Process + Chemistry; Engineering + Planning + Certification

Ответ: Engineering + Procurement + Construction

3. Как в презентации называется «управление всеми строительными процессами»?

Варианты ответа: Construction Management; Concept Design; Basic Engineering; Operation Management

Ответ: Construction Management

4. Что означает аббревиатура CAPE?

Варианты ответа: Computer aided process engineering; Computer aided product economics; Chemical analysis process evaluation; Control automation for process engineering

Ответ: Computer aided process engineering

5. Математическая модель (в презентации) — это...

Варианты ответа: Система уравнений → расчёт → прогноз; Набор чертежей и спецификаций; Только экспериментальные данные; Только 3D-модель оборудования

Ответ: Система уравнений → расчёт → прогноз

6. Какой шаг масштабирования моделей «обычно» указан для физического моделирования?

Варианты ответа: 10-кратный; 2-кратный; 1000-кратный; Только 1-кратный (без масштабирования)

Ответ: 10-кратный

7. Какой набор стадий физического моделирования химпроизводств указан в презентации?

Варианты ответа: Лабораторная установка → пилотная установка → демонстрационный завод → промышленное производство; Колба → лаборатория → офис → заводоуправление; Теория → практика → экзамен → зачёт; Сырьё → реактор → продукт → склад

Ответ: Лабораторная установка → пилотная установка → демонстрационный завод → промышленное производство

8. TRL в презентации — это...

Варианты ответа: Уровень готовности технологии; Тепловой режим линии; Тип реакторной линии; Технологический регламент лаборатории

Ответ: Уровень готовности технологии

9. Какие «объекты/уровни» прямо перечислены на слайде про готовность технологии?

Варианты ответа: Колба, пилотная установка, пилотный завод, завод; Колонна, компрессор, насос, теплообменник; Катализатор, растворитель, реагент, продукт; Склад, логистика, маркетинг, продажи

Ответ: Колба, пилотная установка, пилотный завод, завод

10. Какая модель жизненного цикла упомянута в разделе про системную инженерию?

Варианты ответа: V-модель; W-модель; Спиральная модель; Agile-модель

Ответ: V-модель

11. Как называется направление, указанное как Process Systems Engineering?

Варианты ответа: PSE; PLC; SCADA; CFD

Ответ: PSE

12. Как называется направление, указанное как Model-based systems engineering?

Варианты ответа: MBSE; MES; MOC; MPC

Ответ: MBSE

13. Какими двумя свойствами обладает «каждая система» (в контексте химико-технологического процесса)?

Варианты ответа: Внутренними связями и взаимодействием с внешней средой; Только внутренними связями; Только взаимодействием с внешней средой; Наличие персонала и бюджета

Ответ: Внутренними связями и взаимодействием с внешней средой

14. Какая пара относится к классификации параметров системы (упрощённо)?

Варианты ответа: Контролируемые и регулируемые; Твёрдые и жидкие; Линейные и квадратичные; Горячие и холодные

Ответ: Контролируемые и регулируемые

15. В чём суть декомпозиционного метода (в одном предложении)?

Варианты ответа: Понизить размерность системы, сводя её к 1, затем 2 и т.д. неизвестным; Заменить уравнения таблицей материалов; Убрать из модели кинетику; Заменить расчёт экспериментом

Ответ: Понизить размерность системы, сводя её к 1, затем 2 и т.д. неизвестным

16. Какие типы уравнений перечислены для составления матмодели (выберите наиболее полный вариант)?

Варианты ответа: Балансовые; кинетики и термодинамики; полуэмпирические; неравенства/ограничения; Только балансовые; Только кинетические; Только алгебраические без ограничений

Ответ: Балансовые; кинетики и термодинамики; полуэмпирические; неравенства/ограничения

17. Какой пункт указан первым в «этапах составления математической модели»?

Варианты ответа: Выбор типа модели; Проверка адекватности; Построение 3D-модели аппарата; Пусконаладка

Ответ: Выбор типа модели

18. Какая программная среда указана как практическая реализация моделирования?

Варианты ответа: Aspen Plus/HYSYS; MATLAB Simulink; AutoCAD; MS Excel

Ответ: Aspen Plus/HYSYS

19. Что сказано про DWSim на слайде «Аналоги»?

Варианты ответа: Open Source продукт; Единственная коммерческая альтернатива Aspen; Требуется лицензия Aspen; Используется только для 3D-моделирования

Ответ: Open Source продукт

20. Какие 3 сегмента химических веществ выделены в презентации?

Варианты ответа: Commodities, Fine Chemicals, Specialties; Polymers, Metals, Ceramics; Gases, Liquids, Solids; Research, Development, Production

Ответ: Commodities, Fine Chemicals, Specialties

21. Какой признак указан для Commodities (крупнотоннажной химии)?

Варианты ответа: Большой объём / низкая цена (более 1 млн т/год / <1–10\$); Низкий объём / высокая цена; Только индивидуальные лекарства; Всегда многоступенчатый синтез в лаборатории

Ответ: Большой объём / низкая цена (более 1 млн т/год / <1–10\$)

22. Какой признак указан для Fine Chemicals?

Варианты ответа: Низкий объём / высокая цена (менее 1 млн т/год / более 1–10\$); Большой объём / низкая цена; Всегда добыча из природных источников; Только газофазные процессы

Ответ: Низкий объём / высокая цена (менее 1 млн т/год / более 1–10\$)

23. Какую «границу по объёму и цене» принято проводить между Commodities и Fine Chemicals (по тексту слайда)?

Варианты ответа: 1 000 т/год и цена около 10\$; 1 млн т/год и цена около 1\$; 100 т/год и цена около 100\$; 10 000 т/год и цена около 0,1\$

Ответ: 1 000 т/год и цена около 10\$

24. Сколько коммерчески значимых химвеществ (Fine Chemicals) приводится по Ullmann's Fine Chemicals?

Варианты ответа: 5 000–5 500; 500–550; 50 000–55 000; 500 000–550 000

Ответ: 5 000–5 500

25. По чему предлагается классифицировать технологии Fine Chemicals (выберите верный набор)?

Варианты ответа: Типовой процесс; аппаратное оформление; процесс с катализатором или без; Только по цвету продукта; Только по стране производителя; Только по названию реагента

Ответ: Типовой процесс; аппаратное оформление; процесс с катализатором или без

26. Какой диапазон выхода по массе указан для «типовых процессов, протекающих в реакторе»?

Варианты ответа: 20–60%; 1–5%; 60–90%; 95–99%

Ответ: 20–60%

27. Что, согласно слайду, позволяет добиться выхода «80% и выше»?

Варианты ответа: Использование катализатора; Увеличение числа стадий до 10; Увеличение времени реакции без ограничений; Только смена растворителя

Ответ: Использование катализатора

28. Какие типы реакторов различают (в указанном фрагменте)?

Варианты ответа: Емкостные с мешалкой и проточные (луп-реактор — подвид проточного); Только трубчатые; Только колонные; Только мембранные

Ответ: Емкостные с мешалкой и проточные (луп-реактор — подвид проточного)

29. Что из перечисленного относится к дефектам расплава (melt fracture) на слайде?

Варианты ответа: Барус-эффект; Адсорбция; Диализ; Сульфирование

Ответ: Барус-эффект

30. Как расшифровывается RTO в блоке «Цифровой двойник химического завода»?

Варианты ответа: Real-Time Optimization; Reactor Temperature Operation; Raw-to-Output; Rapid Technology Onboarding

Ответ: Real-Time Optimization

3.2.3. Задания для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа представлены в банках тестов 1–6. Они проверяют знание основных понятий инженерной деятельности, жизненного цикла, R&D, TRL, цифровых технологий, материалов, химико-технологических процессов и моделирования.

Задания открытого типа реализуются через индивидуальное эссе или групповой проект, где обучающийся должен сформулировать инженерную задачу, описать объект, его требования, принцип действия, ограничения, возможные аналоги и связь с химией, химической технологией, химическим машиностроением или материалами.

3.2.4. Дополнительные задания открытого типа, на соответствие и установление последовательности

Данные задания включаются в проверочную работу и могут использоваться вместе с тестовыми вопросами. Все задания снабжены ключами ответов.

Задания открытого типа:

1. Что означает аббревиатура TRL и зачем она используется в инженерной деятельности?

Ответ: TRL — уровень готовности технологии; шкала используется для оценки продвижения разработки от научной идеи и лабораторной проверки к пилотной установке, демонстрационному объекту и промышленному применению.

2. Что входит в состав EPC-подхода при реализации инженерного проекта?

Ответ: Engineering, Procurement, Construction — инженерное проектирование, закупки/комплектация и строительство/создание объекта.

Задания на соответствие:

1. Установите соответствие между инженерной ролью и типовой задачей: 1) инженер-конструктор; 2) инженер-технолог; 3) инженер-проектировщик; 4) химик-технолог. А) разработка конструкции изделия или аппарата; Б) разработка технологического процесса изготовления или получения продукта; В) разработка проекта предприятия, установки или комплекса; Г) эффективная и безопасная эксплуатация химико-технологического процесса.

Ответ: 1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г.

2. Установите соответствие между термином и его смыслом: 1) FEED; 2) CAPE; 3) MBSE; 4) цифровой двойник. А) компьютерная поддержка инженерии химико-технологических процессов; Б) предпроектная проработка инженерного решения; В) моделирование и сопровождение системы на основе моделей; Г) цифровая модель объекта или процесса, используемая для анализа и прогноза.

Ответ: 1-Б; 2-А; 3-В; 4-Г.

Задания на установление последовательности:

1. Расположите стадии физического моделирования химико-технологического процесса от меньшего масштаба к большему: промышленное производство; лабораторная установка; демонстрационный завод; пилотная установка.

Ответ: лабораторная установка → пилотная установка → демонстрационный завод → промышленное производство.

2. Расположите этапы разработки концепции простого инженерного объекта в логической последовательности: выбор принципа действия; формулирование проблемы; подготовка презентации и защиты; определение требований; описание концепции и простой модели.

Ответ: формулирование проблемы → определение требований → выбор принципа действия → описание концепции и простой модели → подготовка презентации и защиты.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС промежуточной аттестации предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершении изучения дисциплины. Итоговой формой контроля является зачет с оценкой.

Промежуточная аттестация проводится в форме индивидуального эссе или группового проекта по разработке концепции простого объекта инженерной деятельности. Максимальное количество баллов — 40.

4.2. Индивидуальное эссе

Индивидуальное эссе выполняется письменно и проверяется преподавателем без публичной защиты. Рекомендуемый объем — 5–8 страниц. В эссе должны быть раскрыты: постановка темы, связь с инженерной или исследовательской деятельностью, основные понятия дисциплины, пример объекта или технологии, выводы и список источников.

Примерная тематика индивидуальных эссе

1. Инженерная деятельность и роль инженера в создании простого технического объекта.
2. Жизненный цикл бытовой или лабораторной сушилки: от идеи до эксплуатации.
3. Как сформулировать требования к учебной системе очистки воздуха.
4. R&D, НИР и НИОКР на примере разработки простого датчика или пульсометра.
5. Уровни готовности технологии TRL на примере лабораторной установки.
6. Инженерный подход к созданию системы автоматического полива.
7. Цифровой двойник простого инженерного объекта: назначение и ограничения.
8. Применение полимерных и композиционных материалов в простых инженерных изделиях.
9. Основные этапы перехода от лабораторной идеи к пилотной установке.
10. Поиск аналогов и прототипов для простой инженерной разработки.

4.3. Групповой проект

Групповой проект выполняется командой обучающихся и завершается презентацией с публичной защитой перед преподавателем. Рекомендуемый состав презентации: проблема и потребность; требования к объекту; принцип действия; схема или эскиз; материалы и компоненты; связь с химией, химической технологией, химическим машиностроением или материалами; риски; выводы.

Примерная тематика групповых проектов

1. Концепция автоматической системы полива для учебной теплицы или лабораторного стенда.
2. Концепция компактной сушилки для дома, лаборатории или учебного кабинета.
3. Концепция простой системы очистки воздуха для помещения или лабораторного шкафа.
4. Концепция учебного пульсометра или датчика физиологического параметра.
5. Концепция лабораторной установки для демонстрации фильтрации, сушки или теплообмена.
6. Концепция корпуса или детали из полимерного композиционного материала.
7. Концепция учебного мини-реактора или модели химико-технологического процесса без проведения опасных операций.
8. Концепция системы мониторинга температуры, влажности или давления в учебной установке.

4.4. Критерии оценивания зачётного задания

Критерий	Проект, баллы	Эссе, баллы
Постановка задачи, цель, требования / раскрытие темы	8	12
Обоснование инженерной концепции, принципа действия / корректность понятий	10	10
Связь с химией, химической технологией, химическим машиностроением или материалами	6	8
Анализ аналогов, ограничений, рисков / использование примеров	6	6
Качество презентации и	10	4

публичной защиты / оформление и источники		

Итого: 40 баллов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26 февраля 2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20 марта 2020 г. №27 ОД

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27 марта 2020 г, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27 марта 2020 г. №29 ОД

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине **«Введение в инженерную деятельность»**:

декан, д.х.н

И.С. Сиротин

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в инженерную деятельность» одобрен на заседании ПИШ ХИМ, протокол № 6 от «18» июля 2024 г.

Согласован:

Декан факультета НПМ
д.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Введение в инженерную деятельность»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«STEM-проект»

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «STEM-проект» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, профиль «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств», ООП и рабочей программой дисциплины «STEM-проект».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота и глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность и эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания закрытого типа для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

ОПК-1.1.

Задание 1. Какая формулировка наиболее полно отражает смысл STEM-подхода в инженерном образовании?

- А) Последовательное изучение отдельных естественнонаучных дисциплин без их связи с проектом
- Б) Интеграция науки, технологии, инженерии и математики для решения практической задачи с измеримым результатом
- В) Замена инженерного расчета устной презентацией
- Г) Использование только цифровых инструментов без экспериментальной проверки

Ответ: Б

Задание 2. Почему для STEM-проекта важно начинать не с выбора оборудования, а с постановки инженерной проблемы?

- А) Потому что оборудование всегда выбирают случайно
- Б) Потому что требования, ограничения и критерии успеха определяют, какое решение будет обоснованным
- В) Потому что оборудование не влияет на результат
- Г) Потому что проект не должен иметь практической цели

Ответ: Б

Задание 3. Какой признак отличает инженерный STEM-проект от обычного учебного сообщения?

- А) Наличие только литературного обзора
- Б) Наличие проблемы, требований, варианта решения, обоснования и защиты результата
- В) Отсутствие командной работы
- Г) Обязательное отсутствие расчетов

Ответ: Б

Задание 4. Что в инженерном проекте называют ограничением?

- А) Любой красивый элемент презентации
- Б) Фактор, который задает допустимые рамки решения: время, стоимость, безопасность, размеры, материалы, доступность оборудования
- В) Только фамилию руководителя проекта
- Г) Список литературы без анализа

Ответ: Б

Задание 5. Какой пример лучше всего соответствует тематике STEM-проекта по искусственным и синтетическим волокнам?

- А) Реферат об истории химии без проектного решения
- Б) Разработка учебной схемы узла формирования волокна с подбором оборудования и параметров контроля
- В) Пересказ главы учебника без выводов
- Г) Список терминов без связи с технологией

Ответ: Б

Задание 6. Какое утверждение наиболее корректно описывает искусственные волокна?

- А) Они образуются только в природе и не подвергаются переработке
- Б) Они получают переработкой природных полимеров или сырья природного происхождения в волокно
- В) Они всегда являются металлическими
- Г) Они не имеют отношения к химической технологии

Ответ: Б

Задание 7. Какое утверждение наиболее корректно описывает синтетические волокна?

- А) Они получают из синтетических полимеров, например полиэфиров, полиамидов или полиолефинов
- Б) Они всегда состоят из целлюлозы природного происхождения без переработки
- В) Они не могут формироваться через фильеру
- Г) Они всегда растворимы в воде

Ответ: А

Задание 8. Почему линейная плотность волокна важна при инженерном проектировании процесса?

- А) Она характеризует только цвет волокна
- Б) Она связывает массу волокна с его длиной и влияет на требования к формированию, вытяжке и намотке
- В) Она полностью заменяет все механические испытания
- Г) Она не связана с технологией

Ответ: Б

Задание 9. Какую роль в проекте по волокнам играет вытяжка?

- А) Уменьшает значение всех расчетов до нуля
- Б) Может изменять ориентацию макромолекул, диаметр, прочность и линейную плотность волокна
- В) Используется только для жидкостей без волокна
- Г) Всегда ухудшает свойства волокна

Ответ: Б

Задание 10. Какое оборудование непосредственно связано с формированием волокна из расплава или раствора?

- А) Фильера
- Б) Ректификационная колонна
- В) Циклон для пыли
- Г) Вакуумный сушильный шкаф без выхода материала

Ответ: А

Задание 11. Почему цифровые инструменты полезны в STEM-проекте?

- А) Они позволяют не формулировать задачу
- Б) Они помогают представить схему, выполнить расчет, обработать данные и визуализировать проектное решение
- В) Они полностью заменяют физический смысл процесса
- Г) Они нужны только для оформления титульного листа

Ответ: Б

Задание 12. Какой результат лучше всего демонстрирует освоение STEM-подхода?

- А) Набор несвязанных определений
- Б) Обоснованное проектное решение с понятными требованиями, расчетами, схемой, распределением ролей и защитой
- В) Только список использованной литературы
- Г) Презентация без технического содержания

Ответ: Б

Задание 13. Что является примером критерия успеха для проекта по получению волокна?

- А) Проект должен выглядеть красиво
- Б) Получение волокна заданной линейной плотности или прочности при выбранных технологических ограничениях
- В) Количество слайдов должно быть максимальным
- Г) Необязательность объяснения оборудования

Ответ: Б

Задание 14. Что показывает функциональная схема инженерного решения?

- А) Только цвета линий
- Б) Основные функции, узлы, входы, выходы и связи между ними
- В) Только фамилии участников команды
- Г) Только календарь занятий

Ответ: Б

Задание 15. Какой фактор относится к современным тенденциям инженерии волокнистых материалов?

- А) Отказ от измерений и контроля качества
- Б) Развитие цифрового проектирования, автоматизации, экологичных растворителей и функциональных волокон
- В) Исключение командной работы
- Г) Полное отсутствие требований к безопасности

Ответ: Б

Задание 16. Почему в STEM-проекте необходимо учитывать безопасность?

- А) Безопасность связана только с промышленными предприятиями и не нужна в учебном проекте
- Б) Проект может включать нагрев, давление, растворители, движущиеся узлы и электрическое оборудование
- В) Безопасность заменяет инженерное обоснование
- Г) Безопасность проверяется только после защиты

Ответ: Б

Задание 17. Что означает инженерная декомпозиция задачи?

- А) Исключение всех расчетов из проекта
- Б) Разделение сложной задачи на взаимосвязанные подзадачи: сырье, процесс, оборудование, контроль, результат
- В) Случайный выбор темы
- Г) Замена проекта рефератом

Ответ: Б

Задание 18. Какая связь между наукой и инженерией наиболее характерна для STEM-проекта?

- А) Наука не используется в инженерии
- Б) Научные знания применяются для выбора и обоснования технического решения
- В) Инженерия исключает проверку гипотез
- Г) Проект выполняется без данных

Ответ: Б

Задание 19. Какой параметр обычно нужно контролировать при термообработке синтетического волокна?

- А) Температуру
- Б) Название аудитории
- В) Цвет презентации
- Г) Количество страниц в отчете

Ответ: А

Задание 20. Какой показатель может быть результатом испытаний волокна?

- А) Разрывная нагрузка или прочность
- Б) Номер аудитории
- В) Случайный комментарий
- Г) Количество участников группы без связи с проектом

Ответ: А

Задание 21. Что является примером междисциплинарности STEM-проекта по волокнам?

- А) Использование только одного определения из словаря
- Б) Связь химии полимеров, процессов формования, инженерного расчета, анализа данных и представления результата
- В) Отказ от математики
- Г) Отказ от технологии

Ответ: Б

Задание 22. Что в проекте называют прототипом?

- А) Окончательный промышленный завод без испытаний
- Б) Физическая, цифровая или расчетная модель решения, позволяющая проверить ключевую идею
- В) Список фамилий
- Г) Любой рисунок без функции

Ответ: Б

Задание 23. Почему анализ аналогов важен до разработки собственного решения?

- А) Он позволяет выявить существующие подходы, ограничения и возможные направления улучшения
- Б) Он заменяет постановку цели
- В) Он нужен только для увеличения объема текста
- Г) Он исключает необходимость обоснования

Ответ: А

Задание 24. Что означает термин «техническое требование» в STEM-проекте?

- А) Желание сделать проект интересным без измеримых признаков
- Б) Измеримое или проверяемое условие, которому должно соответствовать проектное решение
- В) Любой устный комментарий

Г) Название дисциплины

Ответ: Б

Задание 25. Какая формулировка лучше всего описывает системное мышление в инженерном проекте?

А) Рассматривать только один элемент без связей

Б) Рассматривать объект как систему взаимосвязанных элементов, потоков, ограничений и функций

В) Исключить внешние факторы

Г) Оценивать проект только по внешнему виду

Ответ: Б

ОПК-1.2.

Задание 26. Команда выбирает тему «получение полимерного волокна». Какой первый шаг наиболее методически правильный?

А) Сразу выбрать самый дорогой экструдер

Б) Сформулировать проблему, цель, ограничения и ожидаемый результат

В) Подготовить последний слайд

Г) Исключить анализ аналогов

Ответ: Б

Задание 27. Какой вариант цели проекта является наиболее инженерно корректным?

А) Изучить что-нибудь про волокна

Б) Разработать и обосновать схему учебного узла формования полимерного волокна с заданными параметрами контроля

В) Сделать много слайдов

Г) Найти любую картинку оборудования

Ответ: Б

Задание 28. Что следует сделать, если в проекте предложены два варианта оборудования?

А) Выбрать вариант случайно

Б) Сравнить варианты по критериям: функция, производительность, безопасность, стоимость, доступность и соответствие требованиям

В) Исключить один вариант без объяснения

Г) Оставить оба без решения

Ответ: Б

Задание 29. Какой вопрос помогает выявить актуальную инженерную проблему в области волокон?

А) Как сделать отчет длиннее?

Б) Какие свойства волокна или этап процесса требуют улучшения, контроля или оптимизации?

В) Как избежать проверки данных?

Г) Как не использовать литературу?

Ответ: Б

Задание 30. Какой источник информации лучше подходит для анализа аналогов оборудования?

А) Случайный комментарий без автора

Б) Учебник, статья, патент, каталог производителя или техническая документация

В) Непроверенная картинка без подписи

Г) Личный слух

Ответ: Б

Задание 31. Команда хочет сравнить мокрое и расплавное формование. Какой критерий сравнения наиболее уместен?

А) Цвет названия технологии

Б) Тип полимера, растворитель или расплав, температура, оборудование, экологические и технологические ограничения

В) Количество слов в описании

Г) Порядок фамилий авторов

Ответ: Б

Задание 32. Какой пример относится к измеримому требованию проекта?

А) Решение должно быть современным

Б) Скорость намотки должна находиться в заданном диапазоне при сохранении заданной линейной плотности

В) Проект должен всем нравиться

Г) Оборудование должно быть красивым

Ответ: Б

Задание 33. Что является корректным способом обоснования выбора материала волокна?

А) Выбор по наиболее знакомому названию

Б) Сопоставление свойств материала, метода переработки, требований к продукту и ограничений процесса

В) Выбор по цвету гранул

Г) Отказ от объяснения

Ответ: Б

Задание 34. Какой подход лучше соответствует инженерному анализу данных испытаний волокна?

А) Выбрать только один удобный результат и скрыть остальные

Б) Построить таблицу, оценить разброс, сравнить с требованиями и сформулировать вывод

В) Не указывать единицы измерения

Г) Использовать только устное описание

Ответ: Б

Задание 35. Команда обнаружила, что проектное решение не достигает заданной производительности. Что следует сделать?

А) Удалить требование из проекта

Б) Проанализировать узкое место, предложить изменение режима, оборудования или требований и обосновать решение

В) Не упоминать проблему на защите

Г) Заменить расчеты картинкой

Ответ: Б

Задание 36. Какой вариант формулировки задачи лучше подходит для инженерного проекта?

А) Рассказать про полиэстер

Б) Подобрать схему и режимы получения полиэфирного волокна заданной линейной плотности в учебном масштабе

В) Собрать общие сведения

Г) Сделать презентацию на свободную тему

Ответ: Б

Задание 37. Что является ключевым отличием потребности пользователя от технического требования?

А) Потребность описывает желаемую функцию или проблему, а требование переводит её в проверяемые параметры

Б) Они полностью одинаковы

В) Требование всегда формулируется без чисел

Г) Потребность не имеет отношения к проекту

Ответ: А

Задание 38. Какая информация должна быть включена в паспорт STEM-проекта?

А) Только название

Б) Проблема, цель, задачи, ограничения, участники, ожидаемый результат, критерии оценки и основные этапы

В) Только список источников

Г) Только рисунок

Ответ: Б

Задание 39. Какой вариант относится к инженерной гипотезе проекта?

А) Если увеличить вытяжку в допустимом диапазоне, то линейная плотность снизится, а ориентация макромолекул возрастет

Б) Волокна бывают разными

В) Проект должен быть интересным

Г) Оборудование существует

Ответ: А

Задание 40. Что следует делать при противоречии требований, например высокая производительность и низкая стоимость?

А) Игнорировать одно требование

Б) Выполнить компромиссный анализ и явно показать приоритеты и ограничения

В) Скрыть противоречие

Г) Отказаться от проекта

Ответ: Б

Задание 41. Какой пример лучше всего показывает использование математики в STEM-проекте?

А) Нумерация слайдов

Б) Расчет массового расхода полимера по заданной производительности и линейной плотности волокна

В) Выбор фона презентации

Г) Подсчет количества источников без анализа

Ответ: Б

Задание 42. Какой этап помогает проверить реалистичность проектного решения до защиты?

- А) Предварительный расчет и проверка исходных допущений
- Б) Отказ от чисел
- В) Замена схемы текстом
- Г) Удаление ограничений

Ответ: А

Задание 43. Что является примером обоснованного выбора метода контроля качества волокна?

- А) Измерять только то, что проще назвать
- Б) Выбрать показатели, связанные с целью проекта: линейная плотность, диаметр, прочность, удлинение, равномерность
- В) Не проводить измерений
- Г) Проверять только цвет

Ответ: Б

Задание 44. Команда использует данные каталога оборудования. Что обязательно нужно сделать?

- А) Сослаться на источник и проверить соответствие параметров оборудования требованиям проекта
- Б) Не указывать источник
- В) Заменить численные параметры словами
- Г) Выбрать первую строку из каталога

Ответ: А

Задание 45. Какой вариант лучше отражает актуальность проекта по экологичному формированию волокон?

- А) Тема выбрана случайно
- Б) Проект связан со снижением токсичности растворителей, энергоемкости или отходов при сохранении свойств волокна
- В) Проект не требует обоснования
- Г) Актуальность определяется только количеством страниц

Ответ: Б

Задание 46. Что нужно сравнить при выборе между лабораторной и пилотной установкой?

- А) Только название установки
- Б) Масштаб, производительность, воспроизводимость, безопасность, стоимость и возможность получения данных для дальнейшего масштабирования
- В) Только внешний вид
- Г) Только массу установки

Ответ: Б

Задание 47. Какой тип данных лучше всего подходит для защиты инженерного вывода?

- А) Непроверенные субъективные утверждения
- Б) Таблицы, графики, расчеты, схемы и ссылки на источники
- В) Только устное мнение
- Г) Только фотография без подписи

Ответ: Б

Задание 48. Что означает верификация проектного решения?

- А) Украшение презентации
- Б) Проверка того, что расчеты, данные и схема согласуются с требованиями и исходными условиями
- В) Случайное изменение цели
- Г) Отказ от контроля

Ответ: Б

Задание 49. Какой подход лучше при выборе темы проекта командой?

- А) Выбрать тему, где невозможно сформулировать результат
- Б) Выбрать тему, где есть инженерная задача, доступные данные, понятные ограничения и проверяемый результат
- В) Выбрать самую широкую тему без границ
- Г) Выбрать тему без связи с волокнами

Ответ: Б

Задание 50. Что следует учитывать при формулировании вывода по STEM-проекту?

- А) Только эмоции команды
- Б) Соответствие результата цели, ограничениям, расчетам, данным и перспективам доработки
- В) Только длину презентации
- Г) Только оформление титульного слайда

Ответ: Б

ОПК-1.3.

Задание 51. Какой план работы лучше соответствует инженерному STEM-проекту?

- А) Название — презентация — защита
- Б) Проблема — требования — анализ аналогов — концепция — расчет/модель — оценка рисков — защита
- В) Сбор картинок — защита
- Г) Только реферат

Ответ: Б

Задание 52. Почему в проекте важно распределять роли в команде?

- А) Чтобы исключить ответственность
- Б) Чтобы согласовать работу по поиску информации, расчетам, схемам, документации и презентации
- В) Чтобы один студент выполнил всё
- Г) Чтобы не обсуждать результат

Ответ: Б

Задание 53. Что является контрольной точкой проекта?

- А) Любой незафиксированный разговор
- Б) Промежуточный проверяемый результат: утвержденная цель, схема, расчет, прототип, презентация
- В) Случайная дата без результата
- Г) Только итоговая защита

Ответ: Б

Задание 54. Какой риск характерен для проекта по волокнистым материалам?

- А) Отсутствие титульного листа как единственный риск

Б) Недоступность сырья, неверный выбор режима, недостаток данных, опасность оборудования или несоответствие свойств волокна требованиям

В) Слишком понятная цель

Г) Наличие списка литературы

Ответ: Б

Задание 55. Что означает управление рисками в учебном STEM-проекте?

А) Игнорирование возможных проблем

Б) Выявление рисков, оценка их вероятности и последствий, планирование мер снижения

В) Удаление сложных частей без объяснения

Г) Перенос всей работы на защиту

Ответ: Б

Задание 56. Какой документ лучше всего фиксирует исходную логику проекта?

А) Паспорт проекта

Б) Случайный файл без названия

В) Скриншот переписки

Г) Один рисунок без подписей

Ответ: А

Задание 57. Какой результат можно считать достаточным для учебного STEM-проекта, если нет возможности собрать физический стенд?

А) Ничего не делать

Б) Подготовить расчетную, цифровую или схемную модель с обоснованием и проверкой исходных допущений

В) Удалить тему

Г) Оставить только устный рассказ

Ответ: Б

Задание 58. Почему проектную документацию нужно вести по мере выполнения работы?

А) Чтобы восстановить логику решений, источники данных, допущения и изменения проекта

Б) Чтобы увеличить объем папки

В) Чтобы заменить защиту

Г) Чтобы скрыть ошибки

Ответ: А

Задание 59. Какой показатель лучше использовать для оценки работы команды?

А) Только количество слайдов

Б) Достижение проектных результатов, вклад участников, качество обоснования, соблюдение сроков и защита решения

В) Только кто выступал первым

Г) Только наличие картинок

Ответ: Б

Задание 60. Команда не успевает выполнить полный расчет. Какое решение наиболее правильное?

А) Скрыть проблему

Б) Выделить ключевой расчет, явно указать допущения и ограничения, показать план дальнейшей доработки

- В) Удалить расчет из цели
- Г) Представить чужой расчет без ссылки

Ответ: Б

Задание 61. Что нужно сделать перед финальной защитой проекта?

- А) Только выучить текст
- Б) Проверить согласованность цели, задач, схемы, расчетов, источников, выводов и распределения ролей
- В) Удалить технические детали
- Г) Не смотреть презентацию заранее

Ответ: Б

Задание 62. Какой элемент должен быть в презентации инженерного проекта?

- А) Только общие сведения
- Б) Проблема, требования, решение, схема/модель, расчет или данные, выводы и перспективы
- В) Только фотографии
- Г) Только список участников

Ответ: Б

Задание 63. Почему в проекте важно указывать допущения?

- А) Допущения показывают границы применимости расчетов и инженерных выводов
- Б) Допущения делают проект ненаучным
- В) Допущения нужны только в математике
- Г) Допущения запрещены

Ответ: А

Задание 64. Какой пример относится к планированию инженерной деятельности?

- А) Составить календарный план этапов разработки учебного узла формирования волокна
- Б) Выбрать случайную тему в день защиты
- В) Не распределять роли
- Г) Не фиксировать требования

Ответ: А

Задание 65. Что лучше сделать, если результаты расчетов противоречат выбранной схеме?

- А) Игнорировать расчет
- Б) Проверить исходные данные, допущения и схему; при необходимости изменить решение и обосновать это
- В) Скрыть противоречие
- Г) Удалить исходные данные

Ответ: Б

Задание 66. Какой формат защиты лучше демонстрирует инженерное мышление?

- А) Пересказ без схем и расчетов
- Б) Объяснение проблемы, логики выбора решения, ограничений, расчетов, рисков и ожидаемого эффекта
- В) Чтение текста со слайда
- Г) Только эмоциональная оценка

Ответ: Б

Задание 67. Какой элемент относится к жизненному циклу проектного решения?

- А) Постановка задачи, разработка, проверка, эксплуатация, доработка или утилизация
- Б) Только название
- В) Только презентация
- Г) Только выбор цвета схемы

Ответ: А

Задание 68. Какой подход к командному конфликту наиболее продуктивен?

- А) Не обсуждать расхождения
- Б) Вернуться к цели, требованиям и данным, распределить решения по критериям и зафиксировать принятое решение
- В) Случайно выбрать мнение
- Г) Удалить спорный раздел

Ответ: Б

Задание 69. Что означает трассируемость требований?

- А) Возможность связать каждое требование с задачей, решением, проверкой и результатом
- Б) Наличие длинного текста
- В) Отсутствие связей между разделами
- Г) Замена требований рисунками

Ответ: А

Задание 70. Какой вопрос следует задать при планировании испытаний волокна?

- А) Какой фон выбрать для слайда?
- Б) Какие свойства нужно измерить, каким методом, в каких условиях и как сравнить с требованиями?
- В) Как избежать измерений?
- Г) Сколько картинок добавить?

Ответ: Б

Задание 71. Что лучше всего отражает понятие инженерного компромисса?

- А) Выбор решения по одному критерию
- Б) Поиск баланса между свойствами продукта, стоимостью, безопасностью, технологичностью и доступностью
- В) Отказ от критериев
- Г) Только максимизация одного параметра

Ответ: Б

Задание 72. Какая ошибка наиболее опасна для планирования STEM-проекта?

- А) Слишком четко сформулированная цель
- Б) Отсутствие измеримого результата, сроков, ролей и критериев оценки
- В) Наличие схемы
- Г) Наличие ссылок на источники

Ответ: Б

Задание 73. Какой вариант лучше описывает итоговый вывод команды?

- А) Мы сделали проект, потому что было задание
- Б) Предложенное решение соответствует цели при указанных ограничениях; ключевые расчеты и анализ аналогов подтверждают выбранный подход; требуется дальнейшая

проверка...

В) Нам понравилась тема

Г) Мы не знаем, почему выбрали решение

Ответ: Б

Задание 74. Какой принцип важно соблюдать при использовании чужих схем и данных?

А) Не указывать источник

Б) Указывать источник, адаптировать данные к своей задаче и не выдавать чужой результат за собственный

В) Копировать без изменений

Г) Удалить подписи

Ответ: Б

Задание 75. Что является признаком готовности проекта к защите?

А) Есть только название

Б) Есть связанная цепочка: проблема — цель — требования — решение — расчет/модель — риски — выводы — вопросы

В) Нет выводов

Г) Нет распределения ролей

Ответ: Б

3.2.2.1 Задания открытого типа для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания открытого типа предполагают краткий ответ, заполнение пропуска или формулирование ключевого понятия.

ОПК-1.1.

Задание 1. STEM-подход в инженерном образовании объединяет науку, _____, инженерии и математику для решения практической задачи.

Ответ: технологию

Задание 2. Инженерная задача должна содержать проблему, цель, ограничения и _____ результат.

Ответ: ожидаемый

Задание 3. Искусственные волокна получают переработкой природных _____ или сырья природного происхождения.

Ответ: полимеров

Задание 4. Синтетические волокна получают из _____ полимеров.

Ответ: синтетических

Задание 5. Устройство с большим количеством капилляров, через которое формуется полимерная струя, называется _____.

Ответ: фильера

Задание 6. Показатель, связывающий массу волокна с его длиной, называется _____ плотность.

Ответ: линейная

Задание 7. Вытяжка волокна связана с удлинением нити и ориентацией _____.

Ответ: макромолекул

Задание 8. Функциональная схема показывает основные функции, узлы, входы, выходы и

_____ между ними.

Ответ: связи

Задание 9. Физическая, цифровая или расчетная модель, позволяющая проверить ключевую идею решения, называется _____.

Ответ: прототип

Задание 10. Системное мышление предполагает рассмотрение объекта как системы взаимосвязанных элементов, потоков и _____.

Ответ: ограничений

Задание 11. Техническое требование должно быть измеримым или _____.

Ответ: проверяемым

Задание 12. Современная инженерия волокон использует цифровое проектирование, автоматизацию и методы _____ данных.

Ответ: анализа

Задание 13. Критерий успеха проекта должен быть связан с целью и позволять _____ результат.

Ответ: оценить

Задание 14. В проекте по волокнам безопасность важна из-за возможного использования нагрева, давления, растворителей и _____ узлов.

Ответ: движущихся

Задание 15. Междисциплинарность проекта проявляется в связи химии полимеров, инженерного расчета, технологии и _____ результата.

Ответ: представления

ОПК-1.2.

Задание 16. Первый этап разработки проектной темы — формулирование проблемы, цели, задач и _____ проекта.

Ответ: ограничений

Задание 17. Анализ аналогов нужен для выявления существующих решений, их преимуществ, недостатков и _____ улучшения.

Ответ: направлений

Задание 18. Потребность пользователя переводится в технические _____, которые можно проверить.

Ответ: требования

Задание 19. Выбор оборудования следует обосновывать функцией, производительностью, безопасностью, стоимостью и _____.

Ответ: доступностью

Задание 20. Для сравнения вариантов решения удобно использовать систему _____ оценки.

Ответ: критериев

Задание 21. Если расчёт не соответствует требованию, необходимо проверить исходные данные и _____.

Ответ: допущения

Задание 22. Паспорт проекта фиксирует проблему, цель, задачи, команду, результат, ограничения и _____ оценки.

Ответ: критерии

Задание 23. Инженерная гипотеза — это предположение о связи изменения параметра с _____ проекта.

Ответ: результатом

Задание 24. При анализе свойств волокна можно использовать показатели: диаметр, линейная плотность, прочность и _____.

Ответ: удлинение

Задание 25. Каталоги производителей оборудования являются источником технических _____.

Ответ: данных

Задание 26. Для обоснования актуальности проекта необходимо показать практическую значимость и связь с _____ отрасли.

Ответ: проблемами

Задание 27. Верификация проектного решения — это проверка соответствия расчетов, схемы и результатов исходным _____.

Ответ: требованиям

Задание 28. При противоречии требований выполняют компромиссный _____ вариантов.

Ответ: анализ

Задание 29. Для защиты инженерного вывода используют таблицы, графики, расчеты, схемы и _____ на источники.

Ответ: ссылки

Задание 30. Тема проекта должна быть связана с волокнистыми материалами и иметь проверяемый _____.

Ответ: результат

ОПК-1.3.

Задание 31. Календарный план проекта должен включать этапы, сроки, ответственных и контрольные _____.

Ответ: точки

Задание 32. Распределение ролей в команде помогает организовать поиск информации, расчеты, схемы, документацию и _____.

Ответ: презентацию

Задание 33. Управление рисками включает выявление риска, оценку вероятности, оценку последствий и меры _____.

Ответ: снижения

Задание 34. Документ, фиксирующий исходную логику проекта, называется _____ проекта.

Ответ: паспорт

Задание 35. Перед защитой необходимо проверить согласованность цели, задач, требований, схемы, расчетов и _____.

Ответ: выводов

Задание 36. Допущения показывают границы применимости расчетов и инженерных _____.

Ответ: выводов

Задание 37. Трассируемость требований означает связь требования с задачей, решением, проверкой и _____.

Ответ: результатом

Задание 38. Инженерный компромисс — это баланс между свойствами продукта, стоимостью, безопасностью и _____.

Ответ: технологичностью

Задание 39. К защите проект готов, если есть связанная цепочка: проблема — цель — требования — решение — расчет — риски — _____.

Ответ: выводы

Задание 40. Использование чужих данных требует указания _____.

Ответ: источника

Задание 41. Если команда не успевает выполнить полный расчет, нужно выделить ключевой расчет и явно указать _____.

Ответ: ограничения

Задание 42. В презентации STEM-проекта должны быть проблема, решение, схема/модель, расчет или данные и _____.

Ответ: выводы

Задание 43. Контрольная точка проекта — это промежуточный проверяемый _____.

Ответ: результат

Задание 44. Проектная документация нужна для фиксации источников данных, допущений, решений и _____ проекта.

Ответ: изменений

Задание 45. Итоговая защита должна показать не только результат, но и инженерную _____ его получения.

Ответ: логику

3.2.3. Рекомендации по оцениванию выполнения STEM-проекта

Выполнение STEM-проекта в соответствии с РПД подразумевает командную постановку инженерной проблемы, анализ аналогов, формулирование требований и ограничений, разработку проектного решения, выполнение простой инженерной оценки, подготовку проектных материалов и защиту проекта. Все проектные задания выполняются в области искусственных и синтетических волокон.

В ходе выполнения STEM-проекта обучающиеся готовят проектные материалы, включающие постановку проектной задачи, описание актуальности и ожидаемого результата, анализ аналогов и требований, функциональную или технологическую схему проектного решения, предварительный подбор сырья, материалов, оборудования и измеряемых параметров, а также простую инженерную оценку производительности, потоков, размеров, параметров процесса или критериев качества.

Выполнение STEM-проекта предполагает понимание поставленной инженерной задачи, умение работать в команде, способность применять элементы естественнонаучного, технологического, инженерного и цифрового подходов к разработке проектного решения.

Обучающийся должен не только предложить идею проекта, но и обосновать её с точки зрения цели, ограничений, применимости, реализуемости и ожидаемого результата.

Планирование, выполнение, оформление и защита STEM-проекта оцениваются в баллах с максимальной оценкой 100 баллов.

Критерии оценки:

85–100 баллов — выполнены все требования к планированию, выполнению, оформлению и защите STEM-проекта: корректно сформулирована проектная проблема, определены цель, задачи, ограничения, ожидаемый результат и критерии успеха; выполнен

содержательный анализ аналогов и требований; предложено обоснованное функциональное или технологическое решение; выполнен предварительный подбор сырья, материалов, оборудования и параметров контроля; представлена простая инженерная оценка; подготовлены проектная документация, схемы, расчётные таблицы, визуализация и презентация; защита проекта проведена логично и убедительно, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

70–84 балла — основные требования к выполнению и защите STEM-проекта выполнены, но имеются отдельные недочёты. В частности, возможны неточности в формулировке цели, задач, ограничений или критериев успеха; анализ аналогов проведён неполно; проектное решение в целом обосновано, но отдельные элементы схемы, подбора оборудования, расчётной оценки или презентации требуют уточнения; на дополнительные вопросы даны в основном правильные, но неполные ответы.

55–69 баллов — проект выполнен частично; имеются существенные отступления от требований к постановке задачи, анализу аналогов, разработке проектного решения или подготовке проектных материалов. Тема раскрыта неполно; инженерное обоснование недостаточно; простая инженерная оценка выполнена с ошибками или представлена фрагментарно; защита проекта показывает только общее понимание проблемы.

1–54 балла — проект освоен лишь частично; допущены грубые ошибки в постановке проектной задачи, выборе проектного решения, анализе аналогов, подборе материалов или оборудования, инженерной оценке, оформлении проектных материалов или ответах на вопросы. Отсутствует логическая связь между проблемой, целью, решением и ожидаемым результатом; проектная документация неполная или не позволяет оценить содержание выполненной работы.

0 баллов — STEM-проект не выполнен, проектные материалы не представлены, обучающийся не участвовал в защите проекта или обнаруживает существенное непонимание поставленной инженерной задачи.

Перечень тем исследовательских работ:

1. Учебная схема лабораторного узла формования полимерного волокна из расплава.
2. Сравнение вариантов получения искусственного волокна из целлюлозного сырья.
3. Проект учебного узла вытяжки и термофиксации синтетического волокна.
4. Разработка схемы контроля линейной плотности и прочности волокна.
5. Стенд для демонстрации влияния вытяжки на свойства полимерной нити.
6. Система безопасной подачи полимерного расплава к фильере в учебном масштабе.
7. Схема мини-линии: экструдер — фильера — охлаждение — вытяжка — намотка.
8. Цифровой паспорт учебного оборудования для формования волокон.
9. Проект узла приготовления раствора полимера для формования искусственного волокна.
10. Выбор метода контроля качества волокна для учебной лабораторной линии.
11. Сравнение механических свойств искусственных и синтетических волокон по литературным и справочным данным.
12. Предварительная инженерная оценка экологичности технологии получения волокон.
13. Учебная схема получения полиэфирного волокна методом формования из расплава.
14. Учебная схема получения полиамидного волокна методом формования из расплава.
15. Проект лабораторного узла охлаждения свежесформованной полимерной нити.
16. Проект узла намотки полимерного волокна с контролем скорости.
17. Сравнение воздушного и водяного охлаждения при формировании синтетических волокон.

18. Проект учебного стенда для оценки влияния скорости намотки на свойства волокна.
19. Разработка схемы безопасного удаления летучих компонентов при подготовке раствора полимера.
20. Проект учебного узла фильтрации полимерного раствора перед формованием.
21. Сравнение фильтров различной геометрии для получения волокон круглого и профильного сечения.
22. Предварительная оценка влияния диаметра отверстий фильтров на линейную плотность волокна.
23. Проект учебного узла коагуляции при формовании искусственного волокна из раствора.
24. Сравнение мокрого и сухо-мокрого способов формования искусственных волокон.
25. Учебная схема получения вискозного волокна с выделением основных стадий процесса.
26. Учебная схема получения лиоцелльного волокна с выделением стадий растворения, формования и регенерации.
27. Сравнение вискозной и лиоцелльной технологий по экологическим и технологическим критериям.
28. Проект учебного узла промывки искусственного волокна после коагуляции.
29. Проект учебного узла сушки волокна после формования и промывки.
30. Разработка схемы контроля остаточной влажности искусственного волокна.
31. Выбор датчиков для контроля температуры, давления и расхода в учебной линии формования волокон.
32. Разработка простой PFD-схемы лабораторной линии получения волокна из раствора полимера.
33. Разработка простой P&ID-схемы узла подачи полимерного раствора к фильере.
34. Проект системы аварийной остановки учебной линии формования волокон.
35. Проект учебного узла дозирования добавок в полимерный расплав или раствор.
36. Сравнение способов модификации волокон: введение добавок в массу и поверхностная обработка.
37. Предварительная оценка возможности получения окрашенного волокна введением пигмента в полимер.
38. Проект учебного эксперимента по влиянию температуры расплава на стабильность формования волокна.
39. Проект учебного эксперимента по влиянию концентрации раствора полимера на формование волокна.
40. Сравнение методов испытания прочности, удлинения и линейной плотности волокон.
41. Разработка алгоритма выбора оборудования для лабораторной линии формования волокон.
42. Проект цифровой таблицы для расчёта материального баланса мини-линии получения волокна.
43. Проект цифровой таблицы для расчёта скорости формования, вытяжки и намотки волокна.
44. Предварительная инженерная оценка производительности лабораторной линии получения волокна.
45. Разработка схемы контроля брака при получении полимерных волокон.
46. Проект учебного стенда для демонстрации обрыва нити и способов стабилизации процесса формования.

47. Сравнение природных, искусственных и синтетических волокон по происхождению, свойствам и областям применения.
48. Проект учебной коллекции образцов волокон с паспортами свойств и областями применения.
49. Разработка концепции биоразлагаемого волокнистого материала на основе доступного сырья.
50. Проект учебной мини-линии получения функционального волокна с заданным свойством: прочность, гибкость, окрашенность, электропроводность или сорбционная способность.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «STEM-проект» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершении изучения дисциплины. Итоговой формой контроля является зачет.

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты STEM-проекта. При подготовке и защите проекта обучающиеся должны представить проектное решение в области искусственных и синтетических волокон, проектную документацию или презентацию, а также обосновать постановку задачи, выбранные требования, ограничения, схему решения, расчетные или аналитические материалы и направления дальнейшей доработки.

4.2. Оценивание обучающегося на зачете с оценкой

Оценка зачета	Требования к знаниям
«зачтено»	Обучающийся понимает сущность STEM-подхода, способен объяснить постановку проектной задачи, требования, ограничения и выбранное решение, участвует в защите проекта, демонстрирует вклад в командную работу и отвечает на вопросы по теме проекта
«не зачтено»	Обучающийся не демонстрирует понимания STEM-подхода и логики инженерного проектирования, не может объяснить цель, требования, ограничения и результат проекта, не участвует в защите или не представляет проектные материалы.

4.3. Вопросы к зачету с оценкой для промежуточной аттестации

Вопросы обучающемуся соответствуют теме его исследовательской работы.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: не предусмотрены.

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи инженерной деятельности в современной науке и машиностроительном производстве.

ОПК-1.1. Знает современные тенденции развития науки и машиностроения и может оценить их влияние на инженерную деятельность.

ОПК-1.2. Умеет выявлять актуальные для современной науки и машиностроения тематики инженерных разработок.

ОПК-1.3. Владеет навыками планирования инженерной деятельности с учетом специфики машиностроительного производства.

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: не предусмотрены.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- 5.1 Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020, протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 № 27 ОД;
- 5.2 Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,

утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

- 5.3** Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «STEM-проект»:

доцент ПИШ ХИМ, к.т.н.
ассистент ПИШ ХИМ

И.А. Крючков
И.А. Мулин

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы научных исследований в технологии керамики» одобрены на заседании кафедры Передовой инженерной школы Химического инжиниринга и машиностроения, «__» _____ 202_ г., протокол № __.

И.о. директора ПИШ ХИМ

к.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Основы научных исследований в технологии керамики»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНУЮ ИНЖЕНЕРИЮ. ИНЖЕНЕРНЫЙ
ПРОЕКТ»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Введение в системную инженерию. Инженерный проект» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, специализация «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств», ООП и рабочей программой дисциплины «Введение в системную инженерию. Инженерный проект».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

В соответствии с Рабочей программой дисциплины, контроль осуществляется проверкой фактически выполненных работ по расчету конструкционных параметров химического реактора и правильности полученных значений, а также корректности построения цифровой модели аппарата по индивидуальному заданию.

Контрольная работа 1

Проверка правильности подбора типа аппарата, определения внутреннего диаметра аппарата, материала. Определение расчетного допускаемого напряжения, внутреннего и внешнего давлений для различных частей аппарата.

Контрольная работа 2

Проверка правильности расчета обечайки, днища, крышки аппарата и рубашки. Построение 3D модели корпуса и рубашки согласно произведенным расчетам.

Контрольная работа 3

Проверка корректности подбора следующий узлов аппарата: перемешивающее устройство, привод, муфта, уплотнение. Продолжение проектирования ранее выполненной 3D модели с добавлением подобранных узлов.

Контрольная работа 4

Проверка расчета количества опор/стоек аппарата. Продолжение проектирования ранее выполненной 3D модели с добавлением опор/стоек, люка, штуцеров.

Умение обучающегося выполнять расчеты и проектировать аппараты с перемешивающим устройством с применением САД-систем демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: *ОПК-7.1*: знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве; *ОПК-7.2*: умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий; *ОПК-7.3*: владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению.

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-7.1: знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве.

Выберите один или несколько правильных ответов:

1. Нарушение технологической дисциплины может приводить к:

- а) Производственному браку;
- б) Преждевременному выходу из строя оборудования и технологической оснастки;
- в) Повышение риска аварий и производственного травматизма;
- г) Снижение качества продукции;
- д) Экономические потери;
- е) Все ответы верны**

2. Что относится к нарушению технологической дисциплины на машиностроительном производстве?

- а) Использование инструмента не по назначению**
- б) Проверка размеров детали
- в) Соблюдение режима обработки
- г) Заполнение маршрутной карты

3. Для чего на производстве разрабатываются технологические карты?

- а) Для учёта рабочего времени
- б) Для расчёта заработной платы
- в) Для определения последовательности операций**
- г) Для хранения чертежей

4. Что может стать причиной появления брака при механической обработке детали?

- а) Несоблюдение режимов резания**
- б) Своевременная замена инструмента
- в) Контроль размеров детали
- г) Использование исправного оборудования

5. Какое действие работника соответствует соблюдению технологической дисциплины?

- а) Игнорирование требований чертежа
- б) Самостоятельное изменение режима обработки без согласования
- в) Использование неисправного инструмента
- г) Выполнение операций по утверждённой технологии**

6. Для чего проводится входной контроль материалов и заготовок?

- а) Для проверки их соответствия требованиям конструкторской документации**
- б) Для ускорения работы станка
- в) Для уменьшения количества работников
- г) Для составления протоколов испытаний

7. Что обязан сделать оператор станка при обнаружении неисправности оборудования?

- а) **Сообщить руководителю и прекратить работу**
- б) Продолжить работу без изменений
- в) Самостоятельно попытаться починить станок
- г) Игнорировать неисправность

8. Что является основной целью технологической дисциплины?

- а) **Обеспечение стабильного качества продукции**
- б) Уменьшение количества документации
- в) Снижение количества работников
- г) Сокращение числа проверок

9. Какой документ содержит требования к размерам и точности детали?

- а) Табель учета рабочего времени
- б) **Чертёж**
- в) Журнал инструктажа
- г) Пояснительная записка

10. Что может произойти при использовании изношенного режущего инструмента?

- а) **Ухудшение качества обработки детали**
- б) Повышение точности обработки
- в) Снижение вибрации станка
- г) Уменьшение расхода энергии

11. Почему важно соблюдать последовательность технологических операций?

- а) Чтобы избежать проверок
- б) Для уменьшения количества оборудования
- в) **Для обеспечения качества и точности изделия**
- г) Для снижения количества чертежей

12. Что понимают под технологичностью детали?

- а) **Возможность изготовить деталь с минимальными затратами с учетом выбранной технологии**
- б) Красивый внешний вид детали
- в) Большой вес изделия
- г) Высокая стоимость материала

13. Какой фактор повышает технологичность детали?

- а) Наличие труднодоступных отверстий
- б) Большое количество сложных пазов
- в) **Простая геометрия**
- г) Резкие перепады размеров

14. Что влияет на трудоёмкость изготовления детали?

- а) Количество и сложность операций**
- б) Цвет металла
- в) Размер цеха
- г) Количество работников в смене

15. Какая деталь считается более технологичной?

- а) Деталь со сложным профилем
- б) Деталь с минимальным количеством обрабатываемых поверхностей**
- в) Деталь с большим количеством резьб
- г) Деталь с множеством отверстий разного диаметра

16. Что позволяет снизить себестоимость изготовления детали?

- а) Использование стандартных элементов и размеров**
- б) Усложнение конструкции
- в) Применение доступных материалов**
- г) Увеличение количества операций

17. Какой показатель связан с расходом материала при изготовлении детали?

- а) Коэффициент теплопроводности
- б) Коэффициент трения
- в) Коэффициент прочности
- г) Коэффициент использования материала**

18. Что характеризует коэффициент использования материала?

- а) Насколько рационально используется заготовка (количество отходов)**
- б) Скорость работы станка
- в) Твёрдость металла
- г) Время работы оператора

19. . Как влияет уменьшение количества операций на технологичность детали?

- а) Повышает технологичность**
- б) Не влияет на производство
- в) Понижает технологичность
- г) Увеличивает массу детали

20. . Какой материал обычно проще в обработке?

- а) Материал с хорошей обрабатываемостью резанием**
- б) Хрупкий материал
- в) Материал с высокой твёрдостью
- г) Материал с большим количеством примесей

21. . Почему унификация размеров считается показателем технологичности?

- а) Она упрощает изготовление и контроль деталей**

- б) Она увеличивает массу изделия
- в) Она делает чертёж сложнее
- г) Она повышает расход металла

ОПК-7.2: умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий

22. Как система стандартов, регулирующих нормы и правила оформления конструкторских документов?

- а) АТК
- б) ОСТ
- в) ЕСКД**
- г) СДКМ

23. К конструкторским документам НЕ относится

- а) Пояснительная записка
- б) Инструкция
- в) Упаковочный чертеж
- г) Технологический регламент**

24. Групповыми могут быть:

- а) Чертеж детали**
- б) ТУ**
- в) Сборочный чертеж**
- г) Нет правильного ответа

25. К конструкторским документам относят:

- а) Графические документы, которые содержат необходимые данные для его разработки и изготовления
- б) Все документы, которые были получены и (или) использованы в процессе разработки изделия
- в) Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав, устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта.**
- г) Текстовые документы, описывающие устройство изделия и инструкцию по его эксплуатации и ремонту

26. Выберите верные утверждения:

- а) Допускается использование как электронных конструкторских документов, так и документы на бумажных носителях**
- б) Все документы могут быть выполнены в электронной форме
- в) В электронной форме могут быть выполнены только графические документы
- г) Нельзя одновременно использовать электронные и бумажные формы документов

27. Какая из перечисленных резьб является нестандартной?

- а) Дюймовая
- б) Трубная

- в) Прямоугольная
- г) Метрическая


28. Какие соединения относятся к неразъемным?

- а) Клепаное
- б) Шпоночное
- в) Шпилечное
- г) Сварочное
- д) Паяное



29. Укажите недостатки сварных соединений

- а) Увеличение массы конструкции
- б) Сложность контроля качества соединения
- в). Недостаточная надежность при значительных вибрационных и ударных нагрузках
- г). Герметичность соединений


30. Укажите обозначение клееного соединения



а).



б)



в)

31. Процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве или пластическом деформировании, или совместном того и другого это:

- а) Пайка
- б) Сварка**
- в) Клейка
- г) Клепание

32. Укажите преимущества паяных соединений

- а) Возможность соединять неоднородные детали**
- б) Способность соединений работать при высоких температурах
- в) Высокая механическая и термическая прочность соединений
- г) Простота и дешевизна технологического процесса**

33. Укажите недостатки клееных соединений

- а) Возможность соединения материалов, чувствительных к нагреву или разрушающихся при сварке или пайке
- б) Невозможность демонтажа клеевых соединений**
- в) Низкая теплостойкость клеевых соединений**
- г). Необходимость подготовки (очистки) поверхностей перед склеиванием**
- д) Низкая себестоимость и простота технологии; отсутствие необходимости в использовании дополнительного оборудования

34. Укажите преимущества заклепочных соединений

- а) Отсутствие термического воздействия на материалы соединяемых деталей при выполнении монтажа**
- б) Ослабление соединяемых заготовок отверстиями
- в) Невозможность фиксации листовых материалов встык без применения дополнительных накладок
- г). Повышенная устойчивость к вибрационным и повторным нагрузкам**

ОПК-7.3: владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению

35. Какие варианты посадок бывают?

- а) Переходная посадка**
- б) Посадка под давлением
- в) Посадка с натягом**

г) Посадка с зазором

36. Что является основной целью анализа технологичности конструкции реактора с перемешивающим устройством?

а) Снижение трудоёмкости и себестоимости изготовления

б) Увеличение массы конструкции

в) Повышение расхода металла

г) Усложнение сборочных операций

37. Какое конструктивное решение повышает технологичность корпуса реактора?

а) Увеличение числа сварных соединений

б) Использование большого количества нестандартных деталей

в) Применение унифицированных элементов и типовых узлов

г) Применение сложнопрофильных поверхностей без необходимости

38. Какой фактор наиболее часто приводит к возникновению дефектов сварных швов?

а) Нарушение режимов сварки

б) Использование измерительного инструмента

в) Контроль геометрических размеров

г) Очистка поверхности металла

39. . Что позволяет уменьшить вероятность перекоса вала перемешивающего устройства?

а) Установка дополнительных крепёжных элементов

б) Увеличение толщины корпуса

в) Повышение скорости вращения мешалки

г) Точная центровка опор и посадочных мест

40. Что относится к мерам предупреждения брака при изготовлении реакторов?

а) Пооперационный контроль качества

б) Увеличение количества ручных операций

в) Исключение промежуточных проверок

г) Применение случайных режимов обработки

41. . Какое последствие может вызвать несоосность вала и привода мешалки?

а) Повышенную вибрацию и ускоренный износ узлов

б) Уменьшение нагрузки на подшипники

в) Повышение герметичности аппарата

г) Снижение температуры в зоне работы

42. Фланцевое соединение относится к:

а) Неразъемному подвижному соединению

- б) Неразъемному неподвижному соединению
- в) Разъемному неподвижному соединению**
- г) Разъемному подвижному соединению

43. Какие элементы являются составной частью фланцевого соединения?

- а) Болты**
- б) Шпонки
- в) Прокладки**
- г) Фланцы**
- д) Гайки
- е) Шпильки**

44. . Для чего проводится неразрушающий контроль сварных соединений?

- а) Для выявления внутренних и поверхностных дефектов**
- б) Для изменения структуры металла
- в) Для уменьшения толщины шва
- г) Для повышения скорости сварки

45. . Какое решение способствует снижению трудоёмкости сборки реактора?

- а) Сокращение количества составных деталей**
- б) Увеличение числа разъемных соединений
- в) Применение нестандартного крепежа
- г) Использование сложных регулировочных узлов

46. Что может стать причиной потери герметичности реактора?

- а) Использование стандартных фланцев
- б) Наличие дефектов сварных соединений**
- в) Неправильно подобранное уплотнение**
- г) Применение типовых технологических процессов

47. Как влияет применение стандартных деталей на технологичность конструкции?

- а) Упрощает изготовление и ремонт оборудования**
- б) Повышает металлоёмкость изделия
- в) Усложняет контроль размеров
- г) Увеличивает длительность сборки

48. . Что наиболее важно учитывать при выборе материала для реактора?

- а) Свариваемость и условия эксплуатации**
- б) Цвет и внешний вид металла
- в) Удобство транспортировки
- г) Количество крепёжных элементов

49. Рама для установки используется совместно с:

- а) стойками круглого сечения

- б) стойками квадратного сечения
- в) подвесными опорами**
- г) нет правильного ответа

50. . Какой дефект может возникнуть при неправильной балансировке мешалки?

- а) Вибрация вращающихся узлов**
- б) Увеличение герметичности корпуса
- в) Повышение точности сварки
- г) Снижение нагрузки на вал

Задания открытого типа:

ОПК-7.1: знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве

1. Для чего выполняется проверка оборудования перед запуском?

Ответ: Для выявления неисправностей и предотвращения аварий.

2. Перечислите основные части реактора с перемешивающим устройством

Ответ: Крышка, обечайка, дно, рубашка, привод, муфта, уплотнение, мешалка, люк, штуцеры, опоры/стойки

3. Какую функцию выполняет уплотнение

Ответ: Обеспечивает герметичность реактора.

4. Какую функцию выполняет муфта?

Ответ: Соединяет вал привода с валом мешалки для передачи крутящего момента.

5. Почему запрещается использовать неисправное оборудование?

Ответ: Это может привести к поломке техники, браку и травмам.

6. Для чего на производстве проводится инструктаж работников?

Ответ: Для ознакомления с требованиями безопасности и технологии работ.

7. Почему важно соблюдать чистоту рабочего места?

Ответ: Это повышает безопасность и удобство выполнения операций.

8. Для чего используется маршрутная карта?

Ответ: Для указания последовательности технологических операций.

9. Какую функцию выполняет рубашка?

Ответ: Служит для обогрева или охлаждения реакционной смеси, для обеспечения требуемой температуры процесса

10. Почему важно контролировать состояние измерительного инструмента?

Ответ: Для получения точных результатов измерений.

11. Для чего проводится техническое обслуживание оборудования?

Ответ: Для поддержания его исправного состояния и надежной работы.

12. Почему важно своевременно сообщать о выявленных дефектах?

Ответ: Для предотвращения выпуска бракованной продукции.

ОПК-7.2: умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий;

13. Что означает материалоемкость детали?

Ответ: Количество материала, необходимого для её изготовления.

14. Почему использование стандартных диаметров отверстий считается технологичным?

Ответ: Это позволяет применять стандартный инструмент и упрощает обработку.

15. Как влияет уменьшение массы детали на производство?

Ответ: Снижается расход материала и стоимость изготовления.

16. Что характеризует трудоёмкость изготовления детали?

Ответ: Затраты времени и труда на её производство.

17. Почему нежелательно проектировать большое количество точных размеров?

Ответ: Это усложняет обработку и контроль детали.

18. Для чего при проектировании стремятся уменьшить количество сборочных элементов?

Ответ: Для повышения точности и сокращения времени.

19. Почему предпочтительно использовать типовые заготовки?

Ответ: Это снижает стоимость и упрощает изготовление.

20. Как влияет требование по низкой шероховатости поверхности на технологичность детали?

Ответ: Чем выше требования к чистоте поверхности, тем сложнее обработка.

21. Что позволяет сократить себестоимость изготовления детали?

Ответ: Упрощение конструкции, выбор соответствующего материала.

22. Как влияет сложная конфигурация поверхности на производство?

Ответ: Требуется более сложное оборудование и инструмента.

23. Для чего проводится технологический анализ конструкции?

Ответ: Для выявления сложных и дорогостоящих элементов конструкции.

24. Как влияет использование стандартных крепёжных элементов на производство?

Ответ: Упрощает сборку, ремонт и снабжение производства.

25. Почему использование стандартных фланцев считается технологичным?

Ответ: Это упрощает изготовление или закупку, нет необходимости рассчитывать.

26. Из какого материала чаще всего изготавливают промышленные реакторы?

Ответ: Из стали

27. Вал и лопасти соединяются через

Ответ: Ступицу

28. Между рубашкой и корпусом реактора находится

Ответ: Теплоноситель

ОПК-7.3: владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению.

29. Для чего выполняется гидравлическое испытание реактора?

Ответ: Для проверки прочности и герметичности конструкции

30. Почему мешалка на валу крепится с помощью разъемного соединения?

Ответ: Чтобы ее можно было легко заменить

31. Почему вал привода и вал мешалки соединены разъемным соединением?

Ответ: Чтобы их можно было легко заменить вне зависимости друг от друга

32. Какие крепежные элементы используются в реакторах?

Ответ: Болты, шпильки, заклепки

33. Пооперационный контроль помогает снизить количество брака?

Ответ: Да

34. Как называется ситуация, при которой нарушается герметичность и содержимое реактора попадает в окружающую среду?

Ответ: Утечка

35. Какой процесс в поверхности металла может запускать агрессивная среда в реакторе?

Ответ: Коррозию

36. Для чего нужны штуцеры на крышке реактора?

Ответ: Для загрузки реагентов

37. Что включает в себя обслуживание реактора?

Ответ: Проверку, очистку, замену изношенных деталей (при необходимости)

38. Что обычно устанавливается между фланцами для обеспечения герметичности?

Ответ: Прокладка

39. Обязательно ли соединять крышку и обечайку с помощью фланца?

Ответ: Нет

40. Для чего необходимо перемешивать реакционную смесь?

Ответ: Для выравнивания концентрации веществ и равномерного протекания реакций

41. Почему запуск реактора осуществляют аккуратно и постепенно?

Ответ: Для предотвращения утечек, поломок, своевременного реагирования, если какой-то элемент выйдет из строя

42. Что может применяться в качестве теплоносителя?

Ответ: Вода (пар, как частный случай), силиконовое масло

43. Пояснительная записка содержит в себе

Ответ: Расчеты реактора, обоснование выбора узлов

44. Зависит ли было перемешивающего устройства (лопастная, рамная, турбинная и т.д.) от форм (порошки, растворы) компонентов, которые требуется перемешивать?

Ответ: Да, зависит, поэтому существуют мешалки различной геометрии

45. Почему брак сварных швов опасен для реактора?

Ответ: Может привести к разгерметизации и аварии

46. Почему важно соблюдать технику безопасности при работе с реактором?

Ответ: Для предотвращения травм и аварий

47. Какие основные параметры контролируются при работе реактора?

Ответ: Температура и давление

48. Что нужно делать при обнаружении дефекта в реакторе?

Ответ: Остановить работу и сообщить ответственному

49. Для чего проводится визуальный контроль сварных швов?

Ответ: Для обнаружения наружных дефектов соединений.

50. Для чего используется смазка в подшипниках?

Ответ: Для снижения трения и износа

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в системную инженерию. Инженерный проект» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является *зачет с оценкой*.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов *к зачету с оценкой*.

4.2. Оценивание обучающегося на зачете с оценкой

Оценка зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет

Оценка зачета с оценкой	Требования к знаниям
	разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачету с оценкой для промежуточной аттестации

Вопросы из билета являются дополнением к оценке спроектированного реактора и позволяют оценить понимание процессов проектирования и эксплуатации реактора с перемешивающим устройством?

Билет №1

1. Какой текстовый конструкторский документ Вы составляли в рамках дисциплины? Какие еще текстовые конструкторские документы Вы знаете, расскажите, что они отражают?
2. Как определяется максимальное допустимое напряжение для материала на практике?

Билет №2

1. Что такое коэффициент запаса прочности? Как его рассчитать и для чего это делать?
2. Какие виды неразъемных соединений Вы знаете? Опишите области применения каждого

Билет №3

1. Какие методы металлообработки используются при изготовлении реактора?
2. Что такое штуцеры, для чего они нужны? В каком оборудовании кроме реактора они встречаются

Билет №4

1. Какие виды разъемных соединений Вы знаете? Опишите области применения каждого
2. Каким образом осуществляется обогрев реактора через рубашку? Опишите всю цепочку (какие потоки, вход/выход теплоносителя, доп. оборудование)

Билет №5

1. Из чего состоит фланцевое соединение? Какая поверхность у фланца называется уплотнительной?
2. От чего зависит прочность конструкции?

Билет №6

1. Способность конструкции сохранять начальное положение равновесия — это? Расшифруйте своими словами
2. Понятие гибкого и жесткого валов. Условие виброустойчивости

Билет №7

1. Коэффициент Пуассона это? Как его определяют для материала на практике?
2. Жесткость это?

Билет №8

1. Прочность это?
2. Какие посадки валов и отверстий вы знаете? Какие применяются для соединения шпонки с валом, шпонки со ступицей и вала со ступицей

Билет №9

1. С помощью какой технологической операции деформирования материала на заводе получают эллиптические днища?
2. Что кроме размеров указывается на чертежах?

Билет №10

1. От чего зависит шероховатость поверхности? Какие способы определения шероховатости Вы знаете?
2. С помощью какой технологической операции деформирования листового металла на заводе получают цилиндрические обечайки?

Билет №11

1. Какие виды чертежей Вы знаете?
2. Что кроме размеров указывается на чертежах?

Билет №12

1. Какие основные параметры контролируются при работе реактора, чем они контролируются?
2. Как осуществляется загрузка и выгрузка компонентов в/из реактора?

Билет №13

1. Перечислите основные части реактора с перемешивающим устройством
2. Что такое допуски, зачем они нужны? Что такое квалитет?

Билет №14

1. Какую функцию выполняет уплотнение?
2. Какую функцию выполняет муфта?

Билет №15

1. Что означает материалоемкость детали?
2. Почему использование стандартных диаметров отверстий считается технологичным?

Билет №16

1. Как влияет уменьшение массы детали на производство?
2. Для чего проводится технологический анализ конструкции?

Билет №17

1. Что означает «технологичность конструкции»?
2. Как оценить технологичность реактора?

Билет №18

1. С помощью какой технологической операции деформирования материала на заводе получают эллиптические днища?
2. Какую функцию выполняет муфта?

Билет №19

1. Какие методы металлообработки используются при изготовлении реактора?
2. Что кроме размеров указывается на чертежах?

Билет №20

1. Понятие гибкого и жесткого валов. Условие виброустойчивости

2. Какой текстовый конструкторский документ Вы составляли в рамках дисциплины? Какие еще текстовые конструкторские документы Вы знаете, расскажите, что они отражают?

Билет №21

1. К чему может привести нарушение центровки вала мешалки?
2. Как соединяются привод и мешалка и почему именно так?

Билет №22

1. Как соединяются вал мешалки со ступицей и почему именно так?
2. Что такое коэффициент запаса прочности? Как его рассчитать и для чего это делать?

Билет №23

1. Какую функцию выполняет рубашка, принцип ее работы?
2. Опишите особенности установки реактора на подвесных опорах.

Билет №24

1. Из чего состоит фланцевое соединение? Какая поверхность у фланца называется уплотнительной?
2. Как определяется максимальное допустимое напряжение для материала на практике?

Билет №25

1. Что такое маршрутная карта изготовления детали?
2. Для чего необходимо соблюдать технологический регламент на производстве?

Билет №26

1. Почему использование стандартных диаметров отверстий считается технологичным?
2. Что такое коэффициент запаса прочности? Как его рассчитать и для чего это делать?

Билет №27

1. От чего зависит шероховатость поверхности? Какие способы определения шероховатости Вы знаете?
2. Что такое допуски, зачем они нужны? Что такое качество?

Билет №28

1. Как называется величина напряжения, после достижения которой в конструкции появляются пластические деформации?
2. Что такое обвязка установки? Как думаете, есть ли она у реактора?

Билет №29

1. Устойчивость конструкции это? Что такое критическая сила?
2. Почему использование стандартных крепежей считается технологичным?

Билет №30

1. С помощью какой технологической операции деформирования листового металла на заводе получают цилиндрические обечайки?
2. Что такое штуцеры, для чего они нужны? В каком оборудовании кроме реактора они встречаются?

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-7.1: знает основные показатели технологичности и методы ее достижения для изделий машиностроительной области, правила технологической дисциплины на производстве;

ОПК-7.2: умеет определять и оценивать количественные и качественные показатели технологичности машиностроительных изделий;

ОПК-7.3: владеет навыками анализа технологичности конструкции машиностроительных изделий; способностью контролировать качество изделий и анализировать причины появления брака из-за нарушений ведения технологических процессов с разработкой мероприятий по их предупреждению.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26 февраля 2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20 марта 2020 г. №27 ОД

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27 марта 2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27 марта 2020 г. №29 ОД

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Введение системную инженерию. Инженерный проект»:

декан, д.х.н

И.С. Сиротин

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение системную инженерию. Инженерный проект» одобрен на заседании ПИШ ХИМ, протокол № 6 от «18» июля 2024 г.

Согласован:

Декан факультета НПМ
д.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Введение в системную инженерию. Инженерный проект»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Инженерно-конструкторский проект (химическое конструкторское
бюро)»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Инженерно-конструкторский проект (химическое конструкторское бюро)» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, специализации «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств», ООП и рабочей программой дисциплины «Инженерно-конструкторский проект (химическое конструкторское бюро)».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

В соответствии с Рабочей программой дисциплины, контроль осуществляется проверкой фактически выполненных работ по расчету конструкционных параметров химического реактора и правильности полученных значений, а также корректности построения цифровой модели аппарата по индивидуальному заданию.

Контрольная работа 1

Вариант 1

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 2000 мм, высотой 2880 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 2

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 2230 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 3

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 2800 мм, высотой 6980 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении аппарата 4 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 4

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 5700 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 5 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 5

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3600 мм, высотой 8500 мм толщиной стенки 5,5 мм при внутреннем давлении аппарата 3 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 6

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 2800 мм, высотой 6980 мм толщиной стенки 5,5 мм при внутреннем давлении

аппарата 4 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 7

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 10700 мм толщиной стенки 5,5 мм при внутреннем давлении аппарата 5 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 8

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 4480 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 9

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 2230 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 3 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 10

Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1600 мм, высотой 4250 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 4 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 11

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 1600 мм, высотой 1960 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 4 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 12

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 2320 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении аппарата 4 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 13

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 2000 мм, высотой 2975 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении

аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 14

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 2600 мм, высотой 4350 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 15

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 2800 мм, высотой 4605 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 3 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 16

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 2800 мм, высотой 3720 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении аппарата 3 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 17

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 6850 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении аппарата 3 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 18

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 4000 мм, высотой 4750 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении аппарата 4 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 19

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 4500 мм, высотой 4900 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 20

Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 4500 мм, высотой 7100 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении

аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 21

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 800 мм, высотой 800 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 22

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1200 мм, высотой 900 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 23

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1400 мм, высотой 1250 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 24

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1600 мм, высотой 1600 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении аппарата 3 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 25

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 2000 мм, высотой 2500 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 26

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 2600 мм, высотой 3800 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 27

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 2800 мм, высотой 4000 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 28

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 3200 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 29

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 4500 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 30

Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1400 мм, высотой 1250 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Контрольная работа 2

Вариант 1

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 2200 мм, высотой 2880 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 2

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1900 мм, высотой 2230 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 3

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 6980 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 4

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3400 мм, высотой 5700 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 5

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3800 мм, высотой 8500 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,2 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 6

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 6980 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 7

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3400 мм, высотой 10700 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 8

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 4480 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,14 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 9

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1900 мм, высотой 2230 мм толщиной стенки 1 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,12 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 10

Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1700 мм, высотой 4250 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 11

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 1960 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 12

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 1900 мм, высотой 2320 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,14 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 13

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 2200 мм, высотой 2975 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 14

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 2800 мм, высотой 4350 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 15

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 4605 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 16

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 3720 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,14 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 17

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 3400 мм, высотой 6850 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,12 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 18

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 4200 мм, высотой 4750 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 19

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 4700 мм, высотой 4900 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,12 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 20

Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 4700 мм, высотой 7100 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 21

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 900 мм, высотой 800 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 22

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1300 мм, высотой 900 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 23

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1500 мм, высотой 1250 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 24

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1700 мм, высотой 1600 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 25

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 2200 мм, высотой 2500 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,12 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 26

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 2800 мм, высотой 3800 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 27

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 4000 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 28

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 3400 мм, высотой 3200 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 29

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 4500 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,12 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Вариант 30

Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1500 мм, высотой 1250 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

Контрольная работа 3

Вариант 1

Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 3000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 2

Рассчитать вал мешалки диаметром 24 мм и длиной 2000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 3

Рассчитать вал мешалки диаметром 28 мм и длиной 2500 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 4

Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 2000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 5

Рассчитать вал мешалки диаметром 32 мм и длиной 4000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 6

Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 5000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 7

Рассчитать вал мешалки диаметром 30 мм и длиной 2800 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 8

Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 4200 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 9

Рассчитать вал мешалки диаметром 28 мм и длиной 5000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 10

Рассчитать вал мешалки диаметром 40 мм и длиной 6000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 11

Рассчитать вал мешалки диаметром 36 мм и длиной 3000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 12

Рассчитать вал мешалки диаметром 36 мм и длиной 5500 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 13

Рассчитать вал мешалки диаметром 28 мм и длиной 5100 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 14

Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 2500 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 15

Рассчитать вал мешалки диаметром 40 мм и длиной 3000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 16

Рассчитать вал мешалки диаметром 44 мм и длиной 6400 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 17

Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 5000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 18

Рассчитать вал мешалки диаметром 40 мм и длиной 3000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 19

Рассчитать вал мешалки диаметром 36 мм и длиной 2800 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 20

Рассчитать вал мешалки диаметром 28 мм и длиной 4200 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 21

Рассчитать вал мешалки диаметром 24 мм и длиной 3500 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 22

Рассчитать вал мешалки диаметром 26 мм и длиной 3000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 23

Рассчитать вал мешалки диаметром 30 мм и длиной 6200 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 24

Рассчитать вал мешалки диаметром 34 мм и длиной 5400 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 25

Рассчитать вал мешалки диаметром 36 мм и длиной 4800 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 26

Рассчитать вал мешалки диаметром 34 мм и длиной 3600 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 27

Рассчитать вал мешалки диаметром 28 мм и длиной 2800 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 28

Рассчитать вал мешалки диаметром 34 мм и длиной 3800 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 29

Рассчитать вал мешалки диаметром 26 мм и длиной 4000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Вариант 30

Рассчитать вал мешалки диаметром 28 мм и длиной 5200 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.

Умение обучающегося выполнять расчеты и проектировать аппараты с перемешивающим устройством с применением CAD и CAE систем демонстрирует освоение им следующих компетенций и индикаторов их достижения: *ОПК-5* Способен генерировать и использовать новые инженерные идеи в области своей профессиональной деятельности: *ОПК-5.1* знает основные принципы разработки новых инженерных решений, теорию решения изобретательских задач; *ОПК-5.2* умеет использовать фундаментальные научные знания для генерации новых и модернизации существующих инженерных решений; *ОПК-5.3* владеет системным подходом к решению новых инженерных задач, а также практическими навыками разработки нестандартных инженерных решений.

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-5.1 знает основные принципы разработки новых инженерных решений, теорию решения изобретательских задач.

Выберите один правильный ответ:

1. Как называется поиск новых технических идей?
А) Генерация решений
В) Архивирование
С) Масштабирование
D) Копирование
2. Что помогает уменьшить затраты энергии в оборудовании?
А) Оптимизация конструкции
В) Увеличение массы
С) Отключение датчиков
D) Повышение шума

3. Что может улучшить качество инженерного решения?
A) Использование анализа
B) Отказ от расчетов
C) Уменьшение затрат
D) Игнорирование дефектов
4. Что является целью изобретательства?
A) Создание нового полезного решения
B) Усложнение конструкции
C) Увеличение количества деталей
D) Создание аналога
5. Какой параметр материала задают при расчете кроме модуля Юнга?
A) Коэффициент Пуассона
B) Цвет интерфейса
C) Размер окна
D) Частоту обновления экрана
6. Что является целью инженерного расчета реактора в Abaqus?
A) Проверка работоспособности конструкции
B) Усложнение проекта
C) Увеличение размера файла
D) Доказательство теоремы
7. Что помогает повысить точность расчета?
A) Более качественная сетка
B) Настройка экрана
C) Размер детали
D) Цвет модели
8. Для чего моделируют реактор в Abaqus?
A) Для оценки прочности и надежности
B) Для создания презентации
C) Для редактирования
D) Для ведения учета
9. Что означает превышение допустимого напряжения?
A) Файл автоматически удалится
B) Модель станет цветной
C) Конструкция может разрушиться
D) Увеличится срок службы реактора
10. Что может произойти при слишком крупной сетке?
A) Повышение точности
B) Снижение точности
C) Изменение материала
D) Удаление модели
11. Что показывает результат расчета напряжений?
A) Количество файлов
B) Название проекта

- С) Размер экрана
D) Опасные зоны конструкции
12. Для чего задают граничные условия?
A) Для описания закреплений и ограничений
B) Для изменения языка
C) Для печати отчета
D) Для выбора конструкции
13. Какой параметр материала характеризует жесткость?
A) Плотность
B) Модуль Юнга
C) Температура
D) Масса
14. Что позволяет сократить время разработки оборудования?
A) Моделирование
B) Отсутствие расчетов
C) Быстрый выбор параметров
D) Игнорирование испытаний
15. Что происходит с однородностью смеси при длительном перемешивании?
A) Повышается
B) Исчезает
C) Не изменяется
D) Снижается
16. Что предотвращает превышение давления?
A) Линейка
B) Предохранительный клапан
C) Подшипник
D) Редуктор
17. Как называется улучшение существующей конструкции?
A) Деградация
B) Оптимизация
C) Консервация
D) Изоляция
18. Что измеряют в оборотах в минуту?
A) Давление
B) Температуру
C) Скорость вращения мешалки
D) Массу реактора
19. Как называется устройство для измерения давления?
A) Амперметр
B) Манометр
C) Тахометр
D) Термопара

20. Что происходит с теплообменом при хорошем перемешивании?

- A) Улучшается**
- B) Исчезает
- C) Уменьшается
- D) Не меняется

ОПК-5.2 умеет использовать фундаментальные научные знания для генерации новых и модернизации существующих инженерных решений

21. Что чаще используют для автоматизации?

- A) Датчики**
- B) Наклейки
- C) Роботов
- D) Сварку

22. Что называют генерацией идей?

- A) Процесс создания новых решений**
- B) Ремонт оборудования
- C) Сборку реактора
- D) Совещания

23. Какой тип энергии использует электродвигатель мешалки?

- A) Тепловую
- B) Электрическую**
- C) Световую
- D) Химическую

24. Что такое инженерное решение?

- A) Способ эффективного решения технической задачи**
- B) Случайный выбор оборудования
- C) Починка оборудования
- D) Решение задачи по физике

25. Что сильнее всего влияет на сложность перемешивания?

- A) Тип крепления мешалки
- B) Вязкость системы**
- C) Высота реактора
- D) Диаметр реактора

26. Что происходит при увеличении вязкости жидкости?

- A) Перемешивание упрощается
- B) Давление возрастает
- C) Перемешивание усложняется
- D) Температура падает

27. Как называется разбиение модели на элементы?

- A) Сборка
- B) Сетка**
- C) Архивирование
- D) Масштабирование

28. Для чего нужна сетка в Abaqus?
- A) Для создания модели
 - B) Для выполнения численного расчета**
 - C) Для хранения файлов
 - D) Для изменения языка
29. Что помогает уменьшить затраты энергии в оборудовании?
- A) Оптимизация конструкции**
 - B) Увеличение массы
 - C) Отключение датчиков
 - D) Снижение шума
30. Для чего инженеру необходимы фундаментальные научные знания при проектировании реактора?
- A) Для создания эффективных технических решений с учетом всех значимых факторов**
 - B) Для изменения оборудования
 - C) Для оформления документов
 - D) Для выполнения типовых задач
31. Что позволяет определить гидродинамический расчет реактора?
- A) Объем документации
 - B) Материал оборудования
 - C) Стоимость реактора
 - D) Характер движения жидкости**
32. Какое фундаментальное знание используется при расчете прочности реактора?
- A) Геометрия
 - B) География
 - C) Сопротивление материалов**
 - D) Экономика
33. Что является результатом применения научных знаний в инженерии?
- A) Создание более эффективного оборудования**
 - B) Увеличение количества документации
 - C) Рост сложности без пользы
 - D) Отказ от автоматизации
34. Что помогает инженеру создавать новые технические решения?
- A) Высшее образование
 - B) Правильный выбор конструкции
 - C) Использование научных знаний и расчетов**
 - D) Отказ от моделирования
35. Какой процесс можно улучшить модернизацией мешалки?
- A) Перемешивание**
 - B) Размеры реактора
 - C) Объем документации
 - D) Изготовление реактора

ОПК-5.3 владеет системным подходом к решению новых инженерных задач, а также практическими навыками разработки нестандартных инженерных решений

36. Что означает системный подход при проектировании реактора с мешалкой?
- A) Рассмотрение отдельных элементов без учета их взаимодействия
 - B) Анализ реактора как совокупности взаимосвязанных элементов**
 - C) Оптимизация только одного узла конструкции
 - D) Выбор стандартного типоразмера оборудования
37. Что является ключевым объектом системного анализа реактора?
- A) Отдельная деталь мешалки
 - B) Вся технологическая система в целом**
 - C) Только корпус аппарата
 - D) Схема электропитания двигателя
38. Что важно учитывать при анализе работы реактора с мешалкой?
- A) Только гидродинамику потока
 - B) Взаимосвязь гидродинамики, теплообмена и реакции**
 - C) Только механическую прочность корпуса
 - D) Только тип установленного двигателя
39. Какой подход наиболее характерен для системного проектирования?
- A) Изолированное рассмотрение каждого элемента
 - B) Последовательная оптимизация отдельных узлов
 - C) Совместный анализ всех подсистем и их связей**
 - D) Выбор наиболее дешевых компонентов
40. Что позволяет выявить анализ связей между элементами реактора?
- A) Конфигурацию корпуса
 - B) Причинно-следственные зависимости в системе**
 - C) Стоимость производства
 - D) Внешние размеры аппарата
41. Что помогает улучшить перемешивание без увеличения энергозатрат?
- A) Увеличение мощности двигателя
 - B) Изменение геометрии мешалки**
 - C) Увеличение объема реактора
 - D) Увеличение частоты обслуживания
42. Что характерно для инновационного проектирования реактора?
- A) Использование только стандартных схем
 - B) Поиск новых комбинаций известных решений**
 - C) Отказ от расчетов
 - D) Упрощение до минимальной модели
43. Что важно при разработке новой мешалки?
- A) Только ее форма
 - B) Влияние на весь процесс перемешивания**
 - C) Только материал изготовления

- D) Только стоимость производства
44. Что помогает снизить риски при проектировании?
- A) Частичное моделирование
 - B) Комплексный системный анализ**
 - C) Упрощение расчетов
 - D) Интуитивный выбор параметров
45. Какой подход используется при оптимизации реактора?
- A) Локальная настройка одного элемента
 - B) Увеличение размеров аппарата
 - C) Замена всех элементов
 - D) Комплексная оптимизация системы**
46. Какой признак указывает на грамотное инженерное решение?
- A) Максимальная сложность
 - B) Учет взаимодействия всех элементов системы**
 - C) Использование дорогих материалов
 - D) Увеличение количества оборудования
47. Что является результатом системного проектирования?
- A) Увеличение числа элементов
 - B) Сбалансированная и эффективная система**
 - C) Более сложная конструкция
 - D) Повышение стоимости
48. Что является примером функционального улучшения?
- A) Улучшение внешнего вида оборудования
 - B) Увеличение массы конструкции
 - C) Повышение эффективности перемешивания**
 - D) Увеличение количества чертежей
49. Какой подход помогает находить скрытые резервы системы?
- A) Поверхностный анализ
 - B) Системное моделирование**
 - C) Интуитивный выбор решений
 - D) Анализ только одного параметра
50. Какой фактор чаще всего критичен для нестандартных решений?
- A) Стоимость оформления документации
 - B) Ограничения физических процессов**
 - C) Интерфейс программы
 - D) Формат чертежа

Задания открытого типа:

ОПК-5.1 знает основные принципы разработки новых инженерных решений, теорию

решения изобретательских задач

1. Какой параметр жидкости сильнее всего влияет на режим перемешивания?
Ответ: Вязкость

2. Какой параметр характеризует интенсивность перемешивания?
Ответ: Скорость

3. Какой параметр характеризует энергопотребление мешалки?
Ответ: Мощность

4. Что такое система в инженерном смысле?
Ответ: Совокупность элементов, взаимодействующих для выполнения функции.

5. Что такое оптимизация конструкции?
Ответ: Улучшение параметров системы (можно раскрыть более широко).

6. Что такое инновация в инженерии?
Ответ: Введение нового технического решения.

7. Какой элемент конструкции реактора непосредственно передает энергию от двигателя к жидкости?
Ответ: Мешалка

8. Какой процесс обеспечивает равномерное распределение реагентов?
Ответ: Перемешивание

9. Какой элемент реактора обеспечивает обогрев реактора?
Ответ: Рубашка

10. Какой элемент реактора обеспечивает его герметичность?
Ответ: Уплотнение

11. Какой элемент реактора обеспечивает соединение вала привода с валом мешалки?
Ответ: Муфта

12. Какой элемент реактора обеспечивает создание крутящего момента в перемешивающем устройстве?
Ответ: Привод

13. Какой элемент реактора обеспечивает возможность обслуживания его внутреннего пространства?
Ответ: Люк

14. Почему важно чтобы инженер владел знаниями обо всех процессах, происходящих при изготовлении и эксплуатации реактора?
Ответ: Чтобы учесть их при проектировании

15. Какая нагрузка действует на стенки реактора?
Ответ: Давление, гидростатическое давление

16. Какой результат стремятся получить при перемешивании в реакторе?

Ответ: Однородность среды

17. Что может быть сальниковым или торцевым?

Ответ: Уплотнение

ОПК-5.2 умеет использовать фундаментальные научные знания для генерации новых и модернизации существующих инженерных решений

18. Знания из каких смежных дисциплин Вы использовали при проектировании

Ответ: Математика, физика, физическая химия, сопромат, механика

19. Что такое модернизация?

Ответ: улучшение с целью оптимизации, автоматизации, повышения качества и т.д. и т.п.

20. Что описывает кинетика реакции?

Ответ: Скорость химической реакции.

21. Как температура влияет на скорость реакции?

Ответ: Чаще всего повышает скорость реакции.

22. Как влияет вязкость на перемешивание?

Ответ: Чем выше вязкость, тем сложнее перемешивание.

23. Что такое диффузия?

Ответ: Взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого

24. Что такое оптимальный режим реакции?

Ответ: Наиболее эффективные условия процесса (больше выход, быстрее процесс, выше селективность).

25. Почему многие крепежи стандартизированы?

Ответ: Чтобы обеспечить легкую замену крепежей, вышедших из строя

26. Какие процессы можно проводить реакторе?

Ответ: Химические реакции, синтезы, процессы смешения, гомогенизации

27. Чем заменяют реактор в маленьких лабораторных масштабах?

Ответ: Колбой

28. Почему, прежде чем проводить синтез в большом реакторе, нужно отработать этот процесс в колбе?

Ответ: Чтобы изучить особенности процесса и учесть их при масштабировании

29. Что является конечной целью работы реактора?

Ответ: Получение целевого продукта

30. Как повлияло на проектирование появление CAD и CAE систем?

Ответ: Упростило, ускорило, повысило эффективность

31. Является ли пояснительная записка конструкторским документом?

Ответ: Да

32. Являются ли Технические условия конструкторским документом

Ответ: Да

ОПК-5.3 владеет системным подходом к решению новых инженерных задач, а также практическими навыками разработки нестандартных инженерных решений

33. Что такое масштабирование процесса?

Ответ: Переход от малого к большому масштабу

34. Почему важно равномерное перемешивание?

Ответ: Чтобы реакция шла равномерно, а также для равномерности температуры

35. Когда появляется необходимость разработки нестандартных инженерных решений?

Ответ: Когда недостаточно стандартных или когда стандартные решения еще отсутствуют, т.к. область новая

36. Какие датчики устанавливаются в реакторе?

Ответ: Термопара (термометр), манометр

37. Что происходит при неправильном выборе мешалки?

Ответ: Плохое перемешивание

38. Что значит «системный подход»?

Ответ: Подход, учитывающий все аспекты и их взаимосвязи

39. Что влияет на выбор материала реактора?

Ответ: Химическая среда, температура эксплуатации, прочностные характеристики

40. Что может произойти при износе уплотнения?

Ответ: Нарушится герметичность, может произойти утечка

41. Что устанавливают между фланцами для герметичности?

Ответ: Прокладку

42. Где обычно располагается сливной штуцер?

Ответ: В днище реактора

43. Для чего в реакторе используется муфта?

Ответ: Для соединения вала привода с валом мешалки и, следовательно, передачи вращения от привода к валу мешалки

44. Для чего в реакторе используется уплотнение?

Ответ: Для обеспечения герметичности

45. Какую геометрию днища и крышки не рекомендуется использовать в реакторе, рассчитанном на работу при высоких давлениях?

Ответ: Плоскую

46. Как называется чертеж, отражающий общий вид конструкции с указанием составных частей?

Ответ: Сборочный чертеж

47. Чем обычно дополняют сборочный чертеж?

Ответ: Спецификацией

48. Какая геометрия днища и крышки наиболее надежна для в реакторе, рассчитанном на работу при высоких давлениях?

Ответ: Эллиптическая

49. Какой тип разъемного соединения применяется для соединения обечайки с крышкой реактора?

Ответ: Фланцевое

50. Что такое обечайка?

Ответ: Цилиндрическая часть реактора или рубашки

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Инженерно-конструкторский проект (Химическое конструкторское бюро)» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является *зачет с оценкой*.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов *к зачету с оценкой*.

4.2. Оценивание обучающегося на зачете с оценкой

Оценка зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовле-»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не

Оценка зачета с оценкой	Требования к знаниям
<i>творительно</i>	знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачету с оценкой для промежуточной аттестации

Билет №1

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 2000 мм, высотой 2500 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности
2. Что такое оптимальный режим реакции?
3. Почему многие крепежи стандартизованы?

Билет №2

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 2320 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении аппарата 4 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Что происходит при неправильном выборе мешалки?
3. Что влияет на выбор материала реактора?

Билет №3

1. Рассчитать вал мешалки диаметром 28 мм и длиной 4200 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.
2. Когда появляется необходимость разработки нестандартных инженерных решений?
3. Что значит «системный подход»?

Билет №4

1. Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 2500 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.
2. Почему при масштабировании возникают трудности?
3. Что является основной характеристикой реактора как системы?

Билет №5

1. Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 3000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.
2. Как называется процесс увеличения размера промышленного аппарата?
3. Что происходит при недостаточном перемешивании в реакторе?

Билет №6

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 4000 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Как называется режим течения, при котором движение жидкости хаотично?
3. Что чаще всего ухудшается при увеличении объема реактора?

Билет №7

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 900 мм, высотой 800 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Почему зоны застоя нежелательны в реакторе?
3. Какой параметр конструкции чаще всего определяет интенсивность перемешивания?

Билет №8

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 1960 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Какой процесс обеспечивает перенос вещества между фазами?
3. Как называется равномерное распределение вещества по объему?

Билет №9

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 2230 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности
2. Какое лабораторное оборудование обычно используют для проведения реакций в малом масштабе вместо промышленного реактора?
3. Что такое материальный баланс?

Билет №10

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 2230 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении

аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности

2. Как используется закон сохранения массы в реакторе?
3. Как температура влияет на скорость реакции?

Билет №11

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 5700 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 5 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Что такое оптимизационный расчет?
3. Что такое технологическая надежность?

Билет №12

1. Рассчитать вал мешалки диаметром 28 мм и длиной 2800 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.
2. Что такое масштабирование процесса?
3. Как называется разбиение сложного объекта на части?

Билет №13

1. Рассчитать вал мешалки диаметром 44 мм и длиной 6400 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.
2. Почему важно учитывать режим течения при проектировании?
3. Что происходит при недостаточном перемешивании в реакторе?

Билет №14

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 1500 мм, высотой 1250 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Как называется режим, при котором слои жидкости не перемешиваются?
3. Что происходит с энергозатратами при увеличении скорости перемешивания?

Билет №15

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 4000 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

2. Какой параметр конструкции чаще всего определяет интенсивность перемешивания?
3. Почему в лабораторных условиях часто используют стеклянные реакторы?

Билет №16

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 4480 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,14 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Что влияет на выбор типа мешалки?
3. Что такое многокритериальная оптимизация?

Билет №17

1. Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 2500 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.
2. Что такое вязкость жидкости?
3. Что такое система в инженерном смысле?

Билет №18

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 6980 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Что является ключевым критерием при инженерной оптимизации?
3. Почему многие крепежи стандартизированы?

Билет №19

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 3200 мм, высотой 3200 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Какие датчики устанавливаются в реакторе?
3. Почему инженер должен учитывать всю систему?

Билет №20

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 2600 мм, высотой 3800 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.

2. Что влияет на выбор материала реактора?
3. Почему важно учитывать безопасность реактора?

Билет №21

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 4200 мм, высотой 4750 мм толщиной стенки 4 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,15 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Что такое масштабирование процесса?
3. Зачем нужен лабораторный этап разработки процесса?

Билет №22

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 800 мм, высотой 800 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 1 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Что происходит при увеличении вязкости среды?
3. Что может произойти при плохом перемешивании?

Билет №23

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с плоским днищем, внутренним диаметром 900 мм, высотой 800 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Когда используют охлаждение реактора?
3. Что такое технологическая схема?

Билет №24

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 4500 мм, высотой 4900 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Что такое риск-параметр?
3. Что такое функциональная замена элемента?

Билет №25

1. Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 4200 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.
2. Почему важно учитывать тепловыделение реакции?

3. Почему реакторы отличаются по форме?

Билет №26

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 2600 мм, высотой 4350 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении аппарата 2 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Почему мешалки бывают разных типов?
3. Что меняется при переходе к промышленному реактору?

Билет №27

1. Рассчитать вал мешалки диаметром 20 мм и длиной 2000 мм на виброустойчивость, определить собственные частоты, крепление через фланцевую муфту.
2. Что нужно учитывать при подборе граничных условий при расчете?
3. Для чего нужен чертеж?

Билет №28

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 2320 мм толщиной стенки 5 мм при внутреннем давлении аппарата 4 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Что такое штуцеры, для чего они нужны?
3. Коэффициент Пуассона это?

Билет №29

1. Рассчитать на прочность рубашку реактора с коническим (120°) днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 1960 мм толщиной стенки 2 мм при внутреннем давлении в рубашке 0,1 МПа. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Из чего состоит фланцевое соединение?
3. Какие виды неразъемных соединений Вы знаете?

Билет №30

1. Рассчитать на прочность корпус реактора с эллиптическим днищем, внутренним диаметром 1800 мм, высотой 2230 мм толщиной стенки 3 мм при внутреннем давлении аппарата 3 атм. Марку стали подобрать самостоятельно, определить коэффициент запаса прочности.
2. Какие методы металлообработки используются при изготовлении реактора?

3. Что такое допуски, зачем они нужны?

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-5 Способен генерировать и использовать новые инженерные идеи в области своей профессиональной деятельности.

ОПК-5.1 знает основные принципы разработки новых инженерных решений, теорию решения изобретательских задач;

ОПК-5.2 умеет использовать фундаментальные научные знания для генерации новых и модернизации существующих инженерных решений;

ОПК-5.3 владеет системным подходом к решению новых инженерных задач, а также практическими навыками разработки нестандартных инженерных решений

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26 февраля 2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20 марта 2020 г. №27 ОД

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27 марта 2020 г, протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27 марта 2020 г. №29 ОД

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «**Инженерно-конструкторский проект (химическое конструкторское бюро)**»:

декан, д.х.н

И.С. Сиротин

ассистент ПИШ ХИМ

А.М. Арутюнова

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инженерно-конструкторский проект (химическое конструкторское бюро)» одобрен на заседании ПИШ ХИМ, протокол № 6 от «18» июля 2024 г.

Согласован:

Декан факультета НПМ
д.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Инженерно-конструкторский проект (химическое конструкторское
бюро)»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Введение в исследовательскую деятельность»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Введение в исследовательскую деятельность».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение текущих заданий, контрольных работ и итогового контроля в форме «зачет». Оценивание проводится в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой.

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрены контрольные вопросы и практико-ориентированные задания по основным разделам дисциплины. Примеры вопросов к контрольной работе № 1:

1. Раскройте содержание темы «Научное исследование как форма инженерной деятельности» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».
2. Какие основные понятия и методы используются при изучении раздела «Научное исследование как форма инженерной деятельности»?
3. Раскройте содержание темы «Поиск и анализ научно-технической информации» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».
4. Какие основные понятия и методы используются при изучении раздела «Поиск и анализ научно-технической информации»?
5. Раскройте содержание темы «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».
6. Какие основные понятия и методы используются при изучении раздела «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы»?
7. Раскройте содержание темы «Представление результатов исследования и научная коммуникация» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

8. Какие основные понятия и методы используются при изучении раздела «Представление

результатов исследования и научная коммуникация»?

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – зачет).

1. Основные понятия и определения по теме «Научное исследование как форма инженерной деятельности».
 2. Практическое значение раздела «Научное исследование как форма инженерной деятельности» для подготовки инженера.
 3. Методы и средства решения типовых учебных задач по теме «Научное исследование как форма инженерной деятельности».
 4. Основные понятия и определения по теме «Поиск и анализ научно-технической информации».
 5. Практическое значение раздела «Поиск и анализ научно-технической информации» для подготовки инженера.
 6. Методы и средства решения типовых учебных задач по теме «Поиск и анализ научно-технической информации».
 7. Основные понятия и определения по теме «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы».
- 8. Практическое значение раздела «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы»** для подготовки инженера.
9. Методы и средства решения типовых учебных задач по теме «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы».
 10. Основные понятия и определения по теме «Представление результатов исследования и научная коммуникация».
 11. Практическое значение раздела «Представление результатов исследования и научная коммуникация» для подготовки инженера.
 12. Методы и средства решения типовых учебных задач по теме «Представление результатов исследования и научная коммуникация».
 13. Требования к оформлению результатов учебной работы.
 14. Источники учебной и научно-технической информации по дисциплине.
 15. Связь дисциплины с будущей профессиональной деятельностью выпускника.

8.3. Структура и примеры билетов для зачет (5 семестр).

Зачет по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность» проводится в 5 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет состоит из двух вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для итогового контроля: Министерство науки и высшего образования РФ
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
Специальность 15.05.01
Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств
Введение в исследовательскую деятельность Билет № 1

1. Основные понятия и определения по теме «Научное исследование как форма инженерной деятельности».
2. Практическое значение раздела «Научное исследование как форма инженерной деятельности» для подготовки инженера.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Введение в исследовательскую деятельность»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Научное исследование как»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Поиск и анализ научно-»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Планирование учебного»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Научное исследование как»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Поиск и анализ научно-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Планирование учебного»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Представление результатов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Научное исследование как форма инженерной деятельности»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров

- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Поиск и анализ научно-технической информации»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Представление результатов исследования и научная коммуникация»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 2. Поиск и анализ научно-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 2. Поиск и анализ научно-технической информации»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность»?

Ответ: зачет

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Научное исследование как»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Введение в исследовательскую деятельность»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Научное исследование как» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Научное исследование как», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Поиск и анализ научно-» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Поиск и анализ научно-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Планирование учебного» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Планирование учебного», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Представление результатов» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Представление результатов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Научное исследование как форма инженерной деятельности» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Научное исследование как форма инженерной деятельности», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Поиск и анализ научно-технической информации» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Поиск и анализ научно-технической информации», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Представление результатов исследования и научная коммуникация» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Представление результатов исследования и научная коммуникация», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 2. Поиск и анализ научно-» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 2. Поиск и анализ научно-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Раздел 2. Поиск и анализ научно-технической информации» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 2. Поиск и анализ научно-технической информации», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Поиск и анализ научно-технической информации. Рассматриваются основные понятия,» применительно к дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Поиск и анализ научно-технической информации. Рассматриваются основные понятия,», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет

Оценка зачета	Требования к знаниям
«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он освоил основной материал дисциплины, владеет базовыми понятиями, способен применять их при решении типовых заданий, отвечает на вопросы по существу и выполняет предусмотренные рабочей программой виды текущего контроля.
«не зачтено»	Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала, допускает грубые ошибки, не владеет базовой терминологией и не может выполнить типовые задания по дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – зачет).

1. Основные понятия и определения по теме «Научное исследование как форма инженерной деятельности».

2. Практическое значение раздела «Научное исследование как форма инженерной деятельности»
для подготовки инженера.
3. Методы и средства решения типовых учебных задач по теме «Научное исследование как форма инженерной деятельности».
4. Основные понятия и определения по теме «Поиск и анализ научно-технической информации».
5. Практическое значение раздела «Поиск и анализ научно-технической информации» для подготовки инженера.
6. Методы и средства решения типовых учебных задач по теме «Поиск и анализ научно-технической информации».
7. Основные понятия и определения по теме «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы».
8. Практическое значение раздела «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы» для подготовки инженера.
9. Методы и средства решения типовых учебных задач по теме «Планирование учебного исследования и экспериментальной работы».
10. Основные понятия и определения по теме «Представление результатов исследования и научная коммуникация».
11. Практическое значение раздела «Представление результатов исследования и научная коммуникация» для подготовки инженера.
12. Методы и средства решения типовых учебных задач по теме «Представление результатов исследования и научная коммуникация».
13. Требования к оформлению результатов учебной работы.
14. Источники учебной и научно-технической информации по дисциплине.
15. Связь дисциплины с будущей профессиональной деятельностью выпускника.

8.3. Структура и примеры билетов для зачет (5 семестр).

Зачет по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность» проводится в 5 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет состоит из двух вопросов, относящихся к указанным разделам.

**Пример билета для итогового контроля: Министерство науки и высшего образования РФ
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева Специальность 15.05.01
Проектирование технологических машин и комплексов**

Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств Введение в исследовательскую деятельность Билет № 1

1. Основные понятия и определения по теме «Научное исследование как форма инженерной деятельности».
2. Практическое значение раздела «Научное исследование как форма инженерной деятельности»
для подготовки инженера.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-2.1. Знает основы

ОПК-2. Способен самостоятельно

- ОПК-2.2. Умеет соотносить прикладные
- ОПК-2.3. Владеет навыками
- ОПК-4.1. Знает основные
- ОПК-4. Способен самостоятельно
- ОПК-4.2. Умеет анализировать,
- ОПК-4.3. Владеет навыками поиска

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность»:

директором Передовой инженерной школы химического инжиниринга и машиностроения, к.х.н., доцентом И.С. Сиротиным. _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность» одобрен на заседании кафедры _____, «__» _____ 20__ г., протокол № ____.

Заведующий кафедрой _____

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Введение в исследовательскую деятельность»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Исследовательский проект»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Исследовательский проект» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Исследовательский проект».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине в 6 семестре складывается из оценок за подготовку отчёта по исследовательскому проекту (максимальная оценка 30 баллов), подготовку отчёта по курсовому проекту (максимальная оценка 30 баллов), устного

опроса по тематике проекта (максимальная оценка 40 балла), все баллы должны быть набраны в семестре.

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы

Тематика исследовательского проекта (6 семестр)

1. Рост трещин между слоями полимерного композиционного материала.
2. Линейная механика разрушения полимерных композитов.
3. Исследование задачи в 3D и 2D постановке для полимерных композитов.
4. Определяющие соотношения для полимерных композитов с моделью вязко-пластичного связующего.
5. Модель накопления повреждений на уровне волокно – матрица.
6. Моделирование напряжённо-деформированного состояния полимерных композитов для статического расчёта.
7. Моделирование напряжённо-деформированного состояния полимерных композитов для усталостного расчёта.

8. Деформационная совместимость компонентов и монолитность полимерных композитов.

9. Особенность разрушения адгезионного взаимодействия концов армирующих волокон с полимерной матрицей.
10. Вопросы стандартизации в области испытаний конструкционных волокнистых композитов.

Темы курсовых проектов (6 семестр)

1. Моделирование эффекта усиления матрицы, армированной углеродными волокнами. Приближенная аналитическая оценка эффективных свойств матрицы, армированной углеродными волокнами.

2. Использование нелинейной вязкоупругой модели для описания полимерных композитов.

3. Моделирование механических свойств армирующих волокон и тканей с использованием вязкоупругих моделей.

4. Моделирование адаптивных и управляемых полимерных композиционных материалов.

5. Моделирование функционально-градиентных полимерных композиционных материалов.

6. Разработка аналитических методов расчёта конструкций из полимерных композитов.

7. Численно-аналитический расчёт эффективных модулей упругости волокнистых композитов с регулярной структурой. Оценка краевого эффекта.

8. Оценка масштабного эффекта в слоистом композите.

9. Оценка масштабного эффекта в волокнистом композите.

10. Расчёт эффективных свойств неупругих композитов.

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрен устный опрос по тематике исследования (6 семестр).

Максимальная оценка за устный опрос составляет 40 баллов.

Примеры вопросов к устному опросу (6 семестр).

1. В чем заключается специфика научного исследования.

2. Какая проблема исследования. Важность формулировки.

3. Актуальности темы исследования.

4. Цели и задачи исследования, соотношение их между собой.

5. Объект и предмет исследования.

6. Общие методы и приемы познания. Перечислить, дать краткую характеристику каждому методу.

7. Методы эмпирического исследования. Перечислить, дать краткую характеристику каждому.

8. Методы теоретического исследования. Перечислить, дать краткую характеристику каждому методу.

9. Наблюдение, как научный метод. Привести примеры.

10. Эксперимент. Примеры проведения научных экспериментов в менеджменте.

11. Однофакторный и многофакторный эксперимент. Проблема использования однофакторного эксперимента для изучения сложных систем.

12. Моделирование. Различные виды моделирования. Примеры использования метода.

13. Системный подход.

14. Структура научной работы.

15. Научный метод. Причины возникновения, возможности ограничения.

16. Порядок написания учебной работы

Примеры вопросов для защиты курсового проекта (6 семестр)

1. Опишите перспективные направления научных исследований по изучаемой тематике, существующие на современном этапе

2. В чем преимущества и недостатки отечественной практики научных исследований от зарубежной?

3. Какие конкретно научные труды были изучены и проанализированы Вами при

выполнении научной работы?

4. Назовите основных отечественных и зарубежных авторов по выбранной проблематике.

5. Какие требования предъявляются к содержанию и структуре курсового проекта?

6. Какова степень разработанности проблемы, выбранной для курсового проекта?

7. Какие основные информационно-аналитические источники и справочники использованы Вами в процессе курсового проектирования?

8. Назовите фазы научного исследования

9. Раскройте понятия научной проблемы и темы исследования, опишите критерии их выбора

10. Опишите порядок формирования, обоснования и конкретизации темы исследования

11. Охарактеризуйте вклад отечественных ученых в развитие научных исследований по Вашей тематике.

12. Каковы задачи исследования?

13. Что такое предмет исследования? Какой предмет исследования определен в Вашей работе?

14. В чем заключается практическая значимость результатов исследования?

15. В чем заключается теоретическая значимость результатов исследования?

16. Опишите современный инструментарий научных исследований

17. В каких конференциях вы приняли участие по результатам исследования?

18. Какие статьи были вами опубликованы по результатам исследования?

19. Назовите основные позиции научного доклада об основных результатах проведенного исследования.

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (6 семестр – зачет, курсовой проект)

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен.

8.4. Структура и примеры билетов для зачёта и курсового проекта (6 семестр)

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Исследовательский проект»?

а) случайные бытовые наблюдения

б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины

в) только оформление титульных листов

г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Разработка схемы»?

а) выполнение практического или лабораторного задания

б) переписывание списка литературы

в) только посещение лекции без ответа на вопросы

г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Исследовательский проект»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Обобщение и»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Исследовательский проект» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Разработка схемы эксперимента с подбором оптимальных методов»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Исследовательский проект»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Исследовательский проект»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Исследовательский проект»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Исследовательский проект»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Разработка схемы»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Обобщение и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Разработка схемы эксперимента с подбором оптимальных методов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Обобщение и систематизация результатов проведенных»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Организация проектной деятельности.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Распределение ролей в проектом»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Систематизация материалов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения

- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Практическая апробация проектной»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Разработка схемы эксперимента с подбором оптимальных методов»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Проект. Типология проектов. Основные характеристики проектной деятельности.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Исследовательский проект»?

Ответ: курсовой проект

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Разработка схемы»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Исследовательский проект»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Разработка схемы» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Разработка схемы», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Обобщение и» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Обобщение и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Разработка схемы эксперимента с подбором оптимальных методов» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Разработка схемы эксперимента с подбором оптимальных методов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Обобщение и систематизация результатов проведенных» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Обобщение и систематизация результатов проведенных», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Организация проектной деятельности.» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Организация проектной деятельности.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Распределение ролей в проектном» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Распределение ролей в проектном», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Систематизация материалов» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Систематизация материалов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Практическая апробация проектной» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Практическая апробация проектной», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Разработка схемы эксперимента с подбором оптимальных методов» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Разработка схемы эксперимента с подбором оптимальных методов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Проект. Типология проектов. Основные характеристики проектной деятельности.» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Проект. Типология проектов. Основные характеристики проектной деятельности.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Формулирование цели и задачи проекта. Основные принципы поиска названия для» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Формулирование цели и задачи проекта. Основные принципы поиска названия для», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Организация информационной деятельности проектного коллектива. Интернет, как один» применительно к дисциплине «Исследовательский проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Организация информационной деятельности проектного коллектива. Интернет, как один», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Исследовательский проект» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является курсовой проект.

ФОС промежуточной аттестации заключается в подготовке, представлении и защите курсового проекта (работы) в соответствии с установленными требованиями.

4.2. Оценивание обучающегося: курсовой проект

Оценка курсовой проект	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к курсовой проект для промежуточной аттестации

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (6 семестр – зачет, курсовой проект)

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен.

8.4. Структура и примеры билетов для зачёта и курсового проекта (6 семестр)

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-2.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1. Способен ПК-1.1. Знает современные Анализ требований к

ПК-1.2. Умеет осуществлять А. Лабораторно-аналитическое

ПК-1.3. Владеет навыками квалификации б).

ПК-2. Способен ПК-2.1. Знает основные Анализ требований к

ПК-2.2. Умеет оценить и отрасли, в которой востребованы

ПК-1.1

ПК-2.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Исследовательский проект»:
к.т.н., доцентом кафедры технологии переработки пластмасс Н.В. Костроминой; к.х.н.,
доцентом кафедры технологии переработки пластмасс Н.Н. Тихоновым _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Исследовательский проект» одобрен на заседании
кафедры технологии переработки пластмасс Н, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой технологии переработки пластмасс Н

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Исследовательский проект»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Примерный перечень тем курсовых проектов

- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для **разделения бинарной смеси хлороформ-дихлорэтан с заданной производительностью по** исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректifikате и кубовом остатке. Тип колонны – тарельчатая;
- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для **разделения бинарной смеси гексан-гептан с заданной производительностью по исходной** смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректifikате и кубовом остатке. Тип колонны – тарельчатая;
- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для **разделения бинарной смеси этанол-вода с заданной производительностью по исходной** смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректifikате и кубовом остатке. Тип колонны – насадочная;
- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для **разделения бинарной смеси бензол-толуол с заданной производительностью по исходной** смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректifikате и кубовом остатке. Тип колонны – выбрать.
- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для **разделения бинарной смеси ацетон-хлороформ с заданной производительностью по** исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректifikате и кубовом остатке. Тип колонны – выбрать.

8.2. Текущий контроль освоения дисциплины

Промежуточный рейтинговый контроль по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» направления 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов складывается из оценки за

выполнение соответствующих разделов. Максимальное количество баллов, которое может быть получено за выполнение всех разделов курсового проекта равно 60.

Контроль выполнения разделов курсового проекта:

№ раздела № п/п Темы консультаций Баллы дисциплины

1. Физико-химические основы и

особенности условий проведения процесса

разделения жидких гомогенных смесей

ректификацией. Описание принципиальной схемы ректификационной установки 1 Введение. 4 непрерывного действия. Сравнение и области применения насадочных и тарельчатых колонн. Построение равновесной линии на основе полученных индивидуальных заданий.

2. Расчёт насадочной ректификационной

колонны непрерывного действия. Материальный баланс колонны. Расчёт минимального и рабочего флегмового числа. Построение рабочих линий. Расчёт скорости паров и диаметра колонны.

3. Определение высоты насадки по

модифицированному уравнению массообмена. Определение общего 4 2 Раздел 1 числа и высоты единиц переноса. Расчёт гидравлического сопротивления насадки.

4. Расчёт тарельчатой ректификационной

колонны непрерывного действия. Предварительный выбор тарелок. Материальный баланс колонны. Расчёт 5 минимального и рабочего флегмового числа. Расчет скорости паров и диаметра колонны. Построение рабочих линий. 5. Определение высоты светлого слоя

жидкости на тарелке и паросодержания барботажного слоя. Расчёт коэффициентов массообмена, общего числа единиц переноса, эффективности по Мэрффи. 4 Расчёт высоты колонны на основе КПД по Мэрффи с построением кинетической линии. Расчёт гидравлического сопротивления колонны.

6. Сравнение данных расчёта насадочной и

тарельчатой колонн. Сопоставление данных, полученных по программам компьютерных и ручных расчётов.

5. Выбор колонны. 2

Итого: 25

8. Общая схема расчёта теплообменников

на примере кожухотрубчатого испарителя. Расчёт тепловой нагрузки теплообменников. Определение теплового режима и средней движущей силы. Приближенная оценка коэффициентов 3 теплоотдачи, коэффициента теплопередачи, поверхности For. Выбор типа и

нормализованного варианта конструкции F_{ном}. Определение параметров конструкции. 3 Раздел 2 9. Сопоставление данных, полученных по программам компьютерных и ручных расчётов. Гидравлический расчёт. Выбор оптимального варианта теплообменника.

10. Расчёт конденсатора (кожухотрубчатого или пластинчатого) по общей схеме расчёта.

11. Расчёт подогревателя

(кожухотрубчатого или пластинчатого) по 3 общей схеме расчёта.

12. Расчёт холодильников дистиллята и

кубового остатка (кожухотрубчатых или 3 пластинчатых) по общей схеме расчёта. Итого:

15

13. Расчёт гидравлического сопротивления

трубопроводов. 4 Раздел 3 14. Расчёт оптимальных диаметров трубопроводов.

15. Расчёт и подбор насосов. 2

Итого: 6

16. Технологическая схема. Технические характеристики и требования к выполнению спроектированного оборудования. Аппараты, входящие в установку. 5 Раздел 4. 5 Основные технологические связи между аппаратами. Элементы, имеющие самостоятельное функциональное назначение (насосы, арматура и т.д.).

17. Чертежи общего вида

ректификационной колонны определенного 5 типа.

18. Чертежи деталей контактных

элементов, рассчитанных в разделе 1. Итого: 14 Всего сумма набранных баллов: 60

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины

От 20 до 40 баллов студент получает при итоговом контроле - при защите проекта, которая подразумевает обсуждение расчетов, изложенных в расчетно-пояснительной записке, а также графических материалов и ответов на вопросы: Введение.

Физико-химические основы и особенности условий проведения процесса разделения жидких гомогенных смесей ректификацией. Описание принципиальной схемы ректификационной установки непрерывного действия. Сравнение и области применения

насадочных и тарельчатых колонн. Построение равновесной линии на основе полученных индивидуальных заданий.

1. В каких координатах строятся рабочая и равновесная линии при анализе работы ректификационных колонн графоаналитическим методом?

2. Как обозначаются составы пара и жидкости

3. В процессе ректификации где больше легколетучего компонента – в паре или в жидкости?

4. Как влияет размер насадки на высоту и диаметр аппарата?

5. Как влияет размер насадки на гидравлическое сопротивление аппарата?

6. Для чего осуществляется предварительный нагрев исходной смеси перед подачей в ректификационную колонну

7. Для чего используется дефлегматор?

8. Для чего используется кипятильник?

9. Что обуславливает преимущественное (по сравнению с насадочными)

использование тарельчатых ректификационных колонн в крупнотоннажной ректификации (сравниваются тарельчатая и насадочная колонна с одинаковыми габаритными размерами)?

10. В чем состоит назначение насадки или тарельчатых устройств?

11. В чем состоит технологический расчет массообменных аппаратов?

12. Как влияет размер элемента насадки и плотность орошения на гидравлическое сопротивление по газовой фазе?

13. Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы преимущественные области применения каждого из этих типов колонн?

14. Назовите достоинства тарельчатых колонн по сравнению с насадочными.

15. Назовите достоинства насадочных колонн по сравнению с тарельчатыми.

16. Какие бывают типы тарелок и виды насадок?

17. Сравнение колпачковых, ситчатых, клапанных тарелок.

18. Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей.

Раздел 1. Расчёт ректификационной колонны.

1. Что называют флегмовым числом ректификационной колонны?

2. Как определяется минимальное флегмовое число при бинарной ректификации?

3. Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход греющего пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете ректификационных колонн.

4. По какому параметру происходит оптимизация процесса при расчёте оптимального флегмового числа?
5. Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве расходов фаз.
6. Как изменятся габаритные размеры проектируемой ректификационной колонны при увеличении флегмового числа?
7. Как зависит высота колонны от флегмового числа?
- 8. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав флегмы?**
9. Как влияет увеличение флегмового числа на тепловую нагрузку дефлегматора и кипятильника?
10. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав дистиллята?
11. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации при минимальном флегмовом числе?
12. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации при максимальном флегмовом числе?
13. Что такое кинетическая линия? Для чего необходимо было ее строить?
14. Какие величины вы рассчитывали для построения кинетической линии?
15. Изложите порядок построения кинетической линии
16. Приведите уравнение для расчета расхода пара, поступающего из колонны в дефлегматор. Используйте флегмовое число.
17. Что называют единицей переноса?
18. Что называют коэффициентом полезного действия ступени (по Мэрфри):
19. Что такое теоретическая тарелка?
20. Что называют коэффициентом полезного действия тарелки ректификационной колонны?
21. Как изменяются высота и диаметр колонны с уменьшением флегмового числа?
22. Назовите методы расчета высот ректификационных колонн?
23. По какой скорости проводят расчет диаметра ректификационной колонны – пара или жидкости?

Раздел 2. Расчёт и выбор теплообменников

1. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент теплоотдачи при течении в трубах и каналах?
2. Какой физический смысл имеет критерий Нуссельта?
3. Какой физический смысл имеет критерий Прандтля?
4. Какой физический смысл имеет критерий Грасгофа?
5. Назовите примерные численные значения критерия Прандтля для газов и капельных жидкостей.
6. Какая из схем движения теплоносителей обеспечит наибольшую движущую силу процесса теплопередачи (прямоток или противоток)?
7. Как изменится коэффициент теплопередачи и гидравлическое сопротивление при увеличении числа ходов теплообменного аппарата?
- 8. Как влияет турбулентность движения теплоносителей на коэффициент теплопередачи?**
9. Связь коэффициента теплопередачи и коэффициентов теплоотдачи при теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки.
10. Какие недостатки имеет многоходовой кожухотрубчатый теплообменник по сравнению с одноходовым?
11. Почему расчет коэффициентов теплоотдачи при конвекции и конденсации паров

рассчитываются по разным формулам?

12. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?

13. Как и почему влияет гидродинамический режим течения жидкости в трубе на коэффициент теплоотдачи?

14. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при принудительной конвекции без изменения агрегатного состояния.

15. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?

16. Какие преимущества имеет пластинчатый теплообменник перед кожухотрубным.

Раздел 3. Гидродинамические расчёты

1. Что называют напором насоса?

2. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на максимально возможную высоту всасывающей линии?

3. Как влияет скорость перекачиваемой жидкости во всасывающей трубе на максимально возможную высоту всасывающей линии?

4. Опишите действие одноступенчатого центробежного насоса, сопоставив его с насосами других типов.

5. В какую форму переходит механическая энергия потока жидкости, теряемая при его движении по трубопроводу?

6. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) в ламинарном режиме?

7. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) в автомодельном режиме

8. Как изменится расчётная величина запаса на кавитацию для центробежного насоса, если при прочих равных условиях производительность возрастёт?

9. Полезная и потребляемая мощность насоса. Коэффициент полезного действия насоса и его составляющие, поясните физический смысл каждого из них.

10. Характеристика центробежного насоса. Характеристика сети. Покажите, как определяются напор и мощность насоса при работе его на данную сеть.

11. Изобразите графически и сопоставьте зависимости между производительностью и напором для центробежного и поршневого насосов.

12. Сопоставьте основные достоинства и недостатки центробежных и поршневых насосов, назвав основные области их применения. Расчет диаметра трубопровода, выбор расчетных скоростей потока и примерные численные их значения для капельных жидкостей, газов, паров.

Раздел 4. Графическое оформление.

1. Чем был обусловлен выбор теплообменников?

2. Сопоставьте достоинства и недостатки имеющихся в схеме теплообменников (кожухотрубного, двухтрубного («труба в трубе»), пластинчатого) теплообменников аппаратов и назовите области их применения.

3. Опишите принцип действия пластинчатого теплообменника для жидкостей.

Сопоставьте достоинства и недостатки этого аппарата с кожухотрубчатый теплообменником.

4. Объясните принцип действия конденсатоотводчика. Приведите схему устройства.

5. Чем отличаются одноходовые кожухотрубные теплообменники от многоходовых?

6. Пояснить принцип действия измерительных приборов и узлов автоматизации.

7. Обсуждение конструкции крепления тарелок.

8. Как определяется внутренний диаметр колонного аппарата.

9. Как выбирается расстояние между тарелками колонных аппаратов.

10. Предназначения люков, штырей, цапф.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Расчёт ректификационной колонны. 30 6 24»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Расчёт и выбор теплообменников. 14 4 10»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Гидродинамические расчёты. 9 3 6»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчёт ректификационной колонны. 30 6 24»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчёт и выбор теплообменников. 14 4 10»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Гидродинамические расчёты. 9 3 6»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Графическое оформление. Технологическая»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчёт ректификационной колонны.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчёт и выбор теплообменников.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Гидродинамические расчёты.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Графическое оформление.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Введение. Физико-химические основы и особенности?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 4.Графическое оформление. Технологическая?»

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Расчёт ректификационной колонны. 30 6 24»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Расчёт ректификационной колонны. 30 6 24» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчёт ректификационной колонны. 30 6 24», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Расчёт и выбор теплообменников. 14 4 10» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчёт и выбор теплообменников. 14 4 10», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Гидродинамические расчёты. 9 3 6» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Гидродинамические расчёты. 9 3 6», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Графическое оформление. Технологическая» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Графическое оформление. Технологическая», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Расчёт ректификационной колонны.» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчёт ректификационной колонны.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Расчёт и выбор теплообменников.» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчёт и выбор теплообменников.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Гидродинамические расчёты.» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Гидродинамические расчёты.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Графическое оформление.» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Графическое оформление.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Введение. Физико-химические основы и особенности» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение. Физико-химические основы и особенности», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Раздел 4.Графическое оформление. Технологическая» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 4.Графическое оформление. Технологическая», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Введение. Физико-химические основы и особенности условий проведения процесса» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение. Физико-химические основы и особенности условий проведения процесса», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Материальный баланс колонны. Расчёт минимального и рабочего флегмового числа.» применительно к дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Материальный баланс колонны. Расчёт минимального и рабочего флегмового числа.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно

	справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины

От 20 до 40 баллов студент получает при итоговом контроле - при защите проекта, которая подразумевает обсуждение расчетов, изложенных в расчетно-пояснительной записке, а также графических материалов и ответов на вопросы: Введение.

Физико-химические основы и особенности условий проведения процесса разделения жидких гомогенных смесей ректификацией. Описание принципиальной схемы ректификационной установки непрерывного действия. Сравнение и области применения

насадочных и тарельчатых колонн. Построение равновесной линии на основе полученных индивидуальных заданий.

1. В каких координатах строятся рабочая и равновесная линии при анализе работы ректификационных колонн графоаналитическим методом?
2. Как обозначаются составы пара и жидкости
3. В процессе ректификации где больше легколетучего компонента – в паре или в жидкости?
4. Как влияет размер насадки на высоту и диаметр аппарата?
5. Как влияет размер насадки на гидравлическое сопротивление аппарата?
6. Для чего осуществляется предварительный нагрев исходной смеси перед подачей в ректификационную колонну
7. Для чего используется дефлегматор?
8. Для чего используется кипятильник?

9. Что обуславливает преимущественное (по сравнению с насадочными) использование тарельчатых ректификационных колонн в крупнотоннажной ректификации (сравниваются тарельчатая и насадочная колонна с одинаковыми габаритными размерами)?
 10. В чем состоит назначение насадки или тарельчатых устройств?
 11. В чем состоит технологический расчет массообменных аппаратов?
 12. Как влияет размер элемента насадки и плотность орошения на гидравлическое сопротивление по газовой фазе?
 13. Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы преимущественные области применения каждого из этих типов колонн?
 14. Назовите достоинства тарельчатых колонн по сравнению с насадочными.
 15. Назовите достоинства насадочных колонн по сравнению с тарельчатыми.
 16. Какие бывают типы тарелок и виды насадок?
 17. Сравнение колпачковых, ситчатых, клапанных тарелок.
 18. Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей.
- Раздел 1. Расчёт ректификационной колонны.
1. Что называют флегмовым числом ректификационной колонны?
 2. Как определяется минимальное флегмовое число при бинарной ректификации?
 3. Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход греющего пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете ректификационных колонн.
 4. По какому параметру происходит оптимизация процесса при расчёте оптимального флегмового числа?
 5. Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве расходов фаз.
 6. Как изменятся габаритные размеры проектируемой ректификационной колонны при увеличении флегмового числа?
 7. Как зависит высота колонны от флегмового числа?
 8. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав флегмы?
 9. Как влияет увеличение флегмового числа на тепловую нагрузку дефлегматора и кипятильника?
 10. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав дистиллята?
 11. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации при минимальном флегмовом числе?
 12. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации при максимальном флегмовом числе?
 13. Что такое кинетическая линия? Для чего необходимо было ее строить?
 14. Какие величины вы рассчитывали для построения кинетической линии?
 15. Изложите порядок построения кинетической линии
 16. Приведите уравнение для расчета расхода пара, поступающего из колонны в дефлегматор. Используйте флегмовое число.
 17. Что называют единицей переноса?
 18. Что называют коэффициентом полезного действия ступени (по Мэрфри):
 19. Что такое теоретическая тарелка?
 20. Что называют коэффициентом полезного действия тарелки ректификационной колонны?
 21. Как изменяются высота и диаметр колонны с уменьшением флегмового числа?
 22. Назовите методы расчета высот ректификационных колонн?

23. По какой скорости проводят расчет диаметра ректификационной колонны – пара или жидкости?

Раздел 2. Расчёт и выбор теплообменников

1. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент теплоотдачи при течении в трубах и каналах?
2. Какой физический смысл имеет критерий Нуссельта?
3. Какой физический смысл имеет критерий Прандтля?
4. Какой физический смысл имеет критерий Грасгофа?
5. Назовите примерные численные значения критерия Прандтля для газов и капельных жидкостей.
6. Какая из схем движения теплоносителей обеспечит наибольшую движущую силу процесса теплопередачи (прямоток или противоток)?
7. Как изменится коэффициент теплопередачи и гидравлическое сопротивление при увеличении числа ходов теплообменного аппарата?
8. Как влияет турбулентность движения теплоносителей на коэффициент теплопередачи?
9. Связь коэффициента теплопередачи и коэффициентов теплоотдачи при теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки.
10. Какие недостатки имеет многоходовой кожухотрубчатый теплообменник по сравнению с одноходовым?
11. Почему расчет коэффициентов теплоотдачи при конвекции и конденсации паров рассчитываются по разным формулам?
12. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?
13. Как и почему влияет гидродинамический режим течения жидкости в трубе на коэффициент теплоотдачи?
14. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при принудительной конвекции без изменения агрегатного состояния.
15. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?
16. Какие преимущества имеет пластинчатый теплообменник перед кожухотрубным.

Раздел 3. Гидродинамические расчёты

1. Что называют напором насоса?
2. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на максимально возможную высоту всасывающей линии?
3. Как влияет скорость перекачиваемой жидкости во всасывающей трубе на максимально возможную высоту всасывающей линии?
4. Опишите действие одноступенчатого центробежного насоса, сопоставив его с насосами других типов.
5. В какую форму переходит механическая энергия потока жидкости, теряемая при его движении по трубопроводу?
6. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) в ламинарном режиме?
7. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) в автомодельном режиме?
8. Как изменится расчётная величина запаса на кавитацию для центробежного насоса, если при прочих равных условиях производительность возрастёт?
9. Полезная и потребляемая мощность насоса. Коэффициент полезного действия насоса и его составляющие, поясните физический смысл каждого из них.

10. Характеристика центробежного насоса. Характеристика сети. Покажите, как определяются напор и мощность насоса при работе его на данную сеть.
11. Изобразите графически и сопоставьте зависимости между производительностью и напором для центробежного и поршневого насосов.
12. Сопоставьте основные достоинства и недостатки центробежных и поршневых насосов, назвав основные области их применения. Расчет диаметра трубопровода, выбор расчетных скоростей потока и примерные численные их значения для капельных жидкостей, газов, паров.

Раздел 4. Графическое оформление.

1. Чем был обусловлен выбор теплообменников?
2. Сопоставьте достоинства и недостатки имеющихся в схеме теплообменников (кожухотрубного, двухтрубного («труба в трубе»), пластинчатого) теплообменников аппаратов и назовите области их применения.
3. Опишите принцип действия пластинчатого теплообменника для жидкостей. Сопоставьте достоинства и недостатки этого аппарата с кожухотрубчатый теплообменником.
4. Объясните принцип действия конденсатоотводчика. Приведите схему устройства.
5. Чем отличаются одноходовые кожухотрубные теплообменники от многоходовых?
6. Пояснить принцип действия измерительных приборов и узлов автоматизации.
7. Обсуждение конструкции крепления тарелок.
8. Как определяется внутренний диаметр колонного аппарата.
9. Как выбирается расстояние между тарелками колонных аппаратов.
10. Предназначения люков, штырей, цапф.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ПК-1. Способен ПК-1.1. Знает порядок организации, планирования и
- ПК-1.2. Умеет использовать технические средства для
- ПК-1.3. Владеет современными методами анализа сырья,
- ПК-1.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»:

- зав. кафедрой процессов и аппаратов химической технологии, проф., д.т.н. Л.В. Равичевым
- доцентом кафедры процессов и аппаратов химической технологии, к.т.н. Т.А. Тарасовой
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева»

«УТВЕРЖДЕНО» на заседании Ученого совета протокол № 1 от «29» августа 2024 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» Специальность 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов Квалификация «инженер» Москва 2024 Программа составлена: - зав. кафедрой процессов и аппаратов химической технологии, проф., д.т.н. Л.В. Равичевым - доцентом кафедры процессов и аппаратов химической технологии, к.т.н. Т.А. Тарасовой _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии» одобрен на заседании кафедры процессов и аппаратов химической, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической

Согласовано: _____

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Проектирование процессов и аппаратов химической технологии»
специальности
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов**

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Технологический проект»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Технологический проект» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Технологический проект».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка в 7 семестре по дисциплине складывается из оценки за выполнение разделов по курсовому проекту (максимальная оценка 60 баллов) и защите курсового проекта (максимальная оценка 40 баллов).

Совокупная оценка в 8 семестре по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов), доклада (максимальная оценка 40 баллов). Совокупная оценка в 8 семестре по дисциплине складывается из оценки за

выполнение отчёта по курсовому проекту (максимальная оценка 60 баллов) и защите курсового проекта (максимальная оценка 40 баллов).

8.1.1 Примерный перечень тем курсовых проектов (7 семестр)

- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разделения бинарной смеси хлороформ-дихлорэтан с заданной производительностью по исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате и кубовом остатке. Тип колонны – тарельчатая;
- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разделения бинарной смеси гексан-гептан с заданной производительностью по исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате и кубовом остатке. Тип колонны – тарельчатая;
- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разделения бинарной смеси этанол-вода с заданной производительностью по исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате и кубовом остатке. Тип колонны – насадочная;
- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия

для разделения бинарной смеси бензол-толуол с заданной производительностью по исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате и кубовом остатке. Тип колонны – выбрать.

- Расчёт и проектирование ректификационной установки непрерывного действия

для разделения бинарной смеси ацетон-хлороформ с заданной производительностью по исходной смеси и содержанием легколетучего компонента в исходной смеси, ректификате и кубовом остатке. Тип колонны – выбрать.

8.1.2 Примерный перечень тем курсовых проектов (8 семестр)

1. Критериальный анализ композиционных изделий в программном продукте для компьютерного моделирования
2. Определение параметров формования полимерных композитов на стадии проектирования. Взаимосвязь критичных параметров технологического процесса.
3. Решение задач гидродинамики при моделировании процесса RTM формования.
4. Решение задач теплообмена при моделировании процесса RTM формования.
5. Решение задач гидродинамики при моделировании процесса инфузии.
6. Решение задач теплообмена при моделировании процесса инфузии.
7. Моделирование процесса пропитки.

8. Моделирование впуска связующего точечными и линейными источниками.

9. Моделирование распределения давления, времени и распространения фронта пропитки.
10. Формирование и хранение данных об упруго-прочностных, технологических и теплофизических свойствах полимерного композиционного материала и его компонентов.

8.1.3. Примерная тематика реферативно-аналитической работы

Темы доклада (8 семестр)

1. Анизотропные свойства полимерного композита
2. Деформативные особенности полимерных композитов
3. Угол армирования в композиционных изделиях, схема укладки слоев.
4. Влияние угла армирования на прочность в процессе намотки и выкладки
5. Изменение прочности композита от содержания компонентов
6. Влияние качества компонентов в ПКМ на его прочность
7. Основные сведения о наполнителях

8. Получение стекловолокон

9. Прочностные и общие свойства стекловолокон
10. Общие сведения о получении углеродных волокон
11. 7. Получение углеродных волокон из ПАН-волокон
12. Получение углеродных волокон из пековых волокон
13. Основные механические характеристики углеродных волокон и их сравнение
14. Органические волокна, их особенности
15. Основные сведения о полимерных связующих
16. Основные сведения о полимерах
17. Сравнение полимерных смол, применяемых в качестве связующих
18. Общие сведения об эпоксидных смолах, марки смол
19. Этапы формования полимерных композитных материалов в изделия
20. Ступенчатые и простые циклы отверждения полимерных связующих
21. Параметры при отверждении связующего в составе композитного изделия
22. Характеристики эпоксидных смол, типы эпоксидных смол, отвердители
23. Мокрая намотка – ее операции, технология выполнения
24. Сухая намотка – ее операции, технология выполнения
25. Процесс выкладки с последующим формованием, ее особенности Основные

методы получения изделий из ПКМ в самолетостроении

26. Общие сведения о методе "вакуумное формование"

27. Основные сведения о методе прессования при получении изделий из ПКМ

28. Автоклавное формование – операции, особенности

29. Вакуум-автоклавное формование – операции, особенности Особенности операций по изготовлению изделий из ПКМ

30. Типовые операции при изготовлении изделий из ПКМ, их необходимость и сущность

31. Получение "сухих" препрегов с применением пропиточных машин

32. Вспомогательные материалы для формования изделий из ПКМ, их особенности и назначение

33. Применение цулаг для изготовления изделий из ПКМ

34. Типы оснасток при изготовлении изделий из ПКМ

35. Требования к оснасткам и технологическим подложкам

36. Технологические дефекты, виды неразрушающего контроля и его сущность

37. Необходимость механической обработки изделий из ПКМ

38. Варианты изготовления изделий из ПКМ в самолето- и ракетостроении

39. Изготовление трехслойных конструкций - варианты

40. Варианты изготовления трехслойных конструкций из ПКМ

8.2. Текущий контроль освоения дисциплины

8.2.1 Текущий контроль освоения дисциплины (7 семестр)

Промежуточный рейтинговый контроль по дисциплине «Технологический проект» направления 18.03.01 «Химическая технология» в 7 семестре складывается из оценки за выполнение соответствующих разделов. Максимальное количество баллов, которое может

быть получено за выполнение всех разделов курсового проекта равно 60.

Контроль выполнения разделов курсового проекта:

№ раздела № п/п Темы консультаций Баллы дисциплины

1. Физико-химические основы и

особенности условий проведения процесса

разделения жидких гомогенных смесей

ректификацией. Описание принципиальной схемы ректификационной установки 1 Введение. 4 непрерывного действия. Сравнение и области применения насадочных и тарельчатых колонн. Построение равновесной линии на основе полученных индивидуальных заданий.

2. Расчёт насадочной ректификационной

колонны непрерывного действия. Материальный баланс колонны. Расчёт минимального и рабочего флегмового числа. Построение рабочих линий. Расчёт скорости паров и диаметра колонны.

3. Определение высоты насадки по

модифицированному уравнению массопередачи. Определение общего числа и 4 высоты единиц переноса. Расчёт 2 Раздел 1 гидравлического сопротивления насадки.

4. Расчёт тарельчатой ректификационной

колонны непрерывного действия. Предварительный выбор тарелок. Материальный баланс колонны. Расчёт 5 минимального и рабочего флегмового числа. Расчет скорости паров и диаметра колонны. Построение рабочих линий. 5.Определение высоты светлого слоя

жидкости на тарелке и паросодержания барботажного слоя. Расчёт коэффициентов массопередачи, общего числа единиц переноса, эффективности по Мэрффри. Расчёт высоты колонны на основе КПД по Мэрффри с построением кинетической линии. Расчёт гидравлического сопротивления колонны.

6. Сравнение данных расчёта насадочной и

тарельчатой колонн. Сопоставление данных, полученных по программам компьютерных и ручных расчётов.

4. Выбор колонны. 2

Итого: 25

8. Общая схема расчёта теплообменников на

примере кожухотрубчатого испарителя. Расчёт тепловой нагрузки теплообменников. Определение теплового режима и средней движущей силы. Приближенная оценка 3 коэффициентов теплоотдачи, коэффициента теплопередачи, поверхности For. Выбор типа

и нормализованного варианта конструкции Fнорм. Определение параметров конструкции.

9. Сопоставление данных, полученных по

3 Раздел 2 программам компьютерных и ручных расчётов. Гидравлический расчёт. Выбор оптимального варианта теплообменника.

10. Расчёт конденсатора (кожухотрубчатого или пластинчатого) по общей схеме расчёта.

11. Расчёт подогревателя (кожухотрубчатого или пластинчатого) по общей схеме расчёта.

12. Расчёт холодильников дистиллята и

кубового остатка (кожухотрубчатых или 3 пластинчатых) по общей схеме расчёта. Итого:

15

13. Расчёт гидравлического сопротивления

трубопроводов. 4 Раздел 3 14. Расчёт оптимальных диаметров трубопроводов.

15. Расчёт и подбор насосов. 2

Итого: 6

16. Технологическая схема. Технические

характеристики и требования к выполнению спроектированного оборудования. Аппараты, входящие в установку. Основные технологические связи между аппаратами. 5 Раздел 4. Элементы, имеющие самостоятельное функциональное назначение (насосы, арматура и т.д.).

17. Чертежи общего вида

ректификационной колонны определенного 5 типа.

18. Чертежи деталей контактных элементов,

рассчитанных в разделе 1 Итого: 14 Всего сумма набранных баллов: 60

8.2.2 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

(8 семестр) Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы (по разделу 5, 6 – 8 семестр). Максимальная оценка за контрольные работы 1 и 2 составляет 20 баллов за каждую.

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1 в форме тестов.

Контрольная работа 1 (максимально – 20 баллов) включает 10 заданий

(максимально 2 балла за каждое задание). Критерий оценки: дан верный ответ – 2 балла, дан не верный ответ – 0 баллов.

1. При формовании с использованием эластичной диафрагмы используют ли реактопласты:

- а) да;
- б) нет;
- в) возможно в будущем
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

2. Используют ли прерпеги при формовании с эластической диафрагмой?

- а) да, всегда;
- б) нет, никогда;
- в) использование возможно.
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

3. Методы формования ПКМ с использованием эластичной диафрагмы являются:

- а) периодическими;
- б) непрерывными;
- в) существуют и в том и в другом варианте;
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

4. Методы автоклавного формования являются:

- а) периодическими;
- б) непрерывными;
- в) существуют и в том и в другом варианте;
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

5. Метод прессования армированных композиций отличается от формования порошковонаполненных реактопластов:

- а) технологическим оформлением процесса;
- б) природой композиции;
- в) особыми режимами формования;
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

6. Какое из связующих не используют при создании формовочных композиций при производстве с использованием матриц:

- а) фенолформальдегидная смола;
- б) полиэфирная смола;
- в) эпоксидная смола.
- г) эпоксисовлачная смола

7. При формовании на матрице форма состоит из матрицы и: а) плунжера;

- б) премикса;
- в) пуансона;
- г) жгута;
- д) мембраны

8. В качестве исходных заготовок при формовании ПКМ на матрице используют:

- а) сухие таблетки;
- б) премиксы;
- в) сыпучие смеси
- г) связующие
- д) наполнители

9. Возможно ли в методе формования на матрице использовать листовые формовочные материалы?

- а) да, возможно;
- б) нет, невозможно;
- в) только в исключительных случаях
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

10. Используют ли прерпеги при формовании на матрице?

- а) да, всегда;
- б) нет, никогда;
- в) использование возможно;
- г) нет правильного ответа.

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2 в форме тестов.

Контрольная работа 2 (максимально – 20 баллов) включает 10 заданий

(максимально 2 балла за каждое задание). Критерий оценки: дан верный ответ – 2 балла, дан не верный ответ – 0 баллов.

1. В качестве матрицы при получении ПКМ методом пултрузии используют:

- а) только термопласты;
- б) только реактопласты;
- в) и те, и другие полимеры.
- д) любые
- в) зависит от настройки технологической линии

2. В качестве компенсаторов усадки используют:

- а) термопласты;
- б) кремнеземы и силикаты;
- в) сажу
- г) реактопласты;
- д) ПАВы

3. При термокомпрессионном прессовании в качестве материала матрицы используют:

- а) сталь;
- б) керамику;
- в) силиконовый каучук;
- г) реактопласты
- д) бетон

4. Когда происходит отверждение формуемого изделия:

- а) перед закладкой в форму;
- б) в форме;
- в) после выемки из формы;
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

5. Какой из армирующих материалов не используется при формировании изделий методом намотки:

- а) волоконный мат;
- б) рубленное волокно;
- в) монопить.
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

6. Основными материалами для матрицы в методе намотки являются:

- а) фенолформальдегидные и мочевиноформальдегидные смолы;
- б) полиуретановые смолы;
- в) эпоксидные и полиэфирные смолы;
- г) полиамиды
- д) полиимиды;

7. При «сухой» или при «мокрой» намотке используют препреги:

- а) при «сухой»;
- б) при «мокрой»;
- в) в обоих случаях.
- г) нет правильного ответа.
- д) все ответ верны

8. Препреги получают:

- а) с помощью вакуумного формования;
- б) на специальных пропиточных установках;

- в) путем экструзии
 - г) нет правильного ответа.
 - д) все ответ верны
9. Препреги представляют собой:
- а) рулоны ленточного материала;
 - б) брикеты;
 - в) полуфабрикаты;
 - г) дозированные порошковые системы;
 - д) волокниты
10. Препреги используют в технологии:
- а) экструзии;
 - б) пултрузии;
 - в) намотки
 - г) нет правильного ответа;
 - д) все ответ верны

Пример вопросов для устного опроса при защите курсового проекта (8 семестр)

1. Особенности программ моделирования инфузионных методов формования сложных крупногабаритных изделий.
2. Особенности программ моделирования RTM формования сложных крупногабаритных изделий.
3. Какие математические модели используются для оценки пористости изделий из композиционных материалов в процессе формования?
4. Какие математические модели используются для прогнозирования образования утолщений изделий из композиционных материалов в процессе формования?
5. Какие математические модели используются для прогнозирования недоформовки композиционных материалов?
6. Какие математические модели используются для прогнозирования коробления композиционных материалов?
7. Назовите факторы, влияющие на остаточные напряжения в композитах при формовании?

8. Чем вызваны технологическая усадка?

9. Чем вызвана усадка реактопластов при формовании?
10. Что такое коэффициент термического линейного расширения и как он связан с остаточными напряжениями в полимерных композитах?
11. Чем вызваны основные вида брака при формовании композитов метом RTM?
12. Чем вызваны основные вида брака при формовании композитов метомом вакуумной инфузии?
13. Как определяется оптимальное соотношение связующего и наполнителя, реализуемое в инфузионных методах?
14. Назовите основные процессы, которые проходят при инфузии и которые должны учитываться при моделировании.
15. Как классифицируются реологические жидкости по их поведению при течении?
16. Какие реологические характеристики расплавов полимеров Вы знаете?
17. Что представляет собой кривая течения полимеров?
18. Что такое аномалия вязкости, в чем она проявляется и чем объясняется?
19. Как зависит вязкость от температуры?
20. Как влияет на вязкость молекулярная масса?

21. Что такое индекс течения, как он определяется и что характеризует?
22. Как оценить качество пропитки?
23. Как влияет теплопроводность оснастки на пропитку?
24. Какие химические взаимодействия наблюдаются в процессе пропитки? Как они влияют на качество пропитки?

8.3.1 Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачет, курсовой проект)

Введение. Физико-химические основы и особенности условий проведения процесса разделения жидких гомогенных смесей ректификацией. Описание принципиальной схемы ректификационной установки непрерывного действия. Сравнение и области применения

насадочных и тарельчатых колонн. Построение равновесной линии на основе полученных индивидуальных заданий.

1. В каких координатах строятся рабочая и равновесная линии при анализе работы ректификационных колонн графоаналитическим методом?
2. Как обозначаются составы пара и жидкости
3. В процессе ректификации, где больше легколетучего компонента – в паре или в жидкости?
4. Как влияет размер насадки на высоту и диаметр аппарата?
5. Как влияет размер насадки на гидравлическое сопротивление аппарата?
6. Для чего осуществляется предварительный нагрев исходной смеси перед подачей в ректификационную колонну
7. Для чего используется дефлегматор?

8. Для чего используется кипятильник?

9. Что обуславливает преимущественное (по сравнению с насадочными) использование тарельчатых ректификационных колонн в крупнотоннажной ректификации (сравниваются тарельчатая и насадочная колонна с одинаковыми габаритными размерами)?
10. В чем состоит назначение насадки или тарельчатых устройств?
11. В чем состоит технологический расчет массообменных аппаратов?
12. Как влияет размер элемента насадки и плотность орошения на гидравлическое сопротивление по газовой фазе?
13. Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы преимущественные области применения каждого из этих типов колонн?
14. Назовите достоинства тарельчатых колонн по сравнению с насадочными.
15. Назовите достоинства насадочных колонн по сравнению с тарельчатыми.
16. Какие бывают типы тарелок и виды насадок?
17. Сравнение колпачковых, ситчатых, клапанных тарелок.
18. Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей.

Раздел 1. Расчёт ректификационной колонны.

1. Что называют флегмовым числом ректификационной колонны?
2. Как определяется минимальное флегмовое число при бинарной ректификации?
3. Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход греющего пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете ректификационных колонн.
4. По какому параметру происходит оптимизация процесса при расчёте оптимального флегмового числа?
5. Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве расходов фаз.

6. Как изменятся габаритные размеры проектируемой ректификационной колонны при увеличении флегмового числа?

7. Как зависит высота колонны от флегмового числа?

8. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав флегмы?

9. Как влияет увеличение флегмового числа на тепловую нагрузку дефлегматора и кипятильника?

10. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав дистиллята?

11. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации при минимальном флегмовым числе?

12. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации при максимальном флегмовом числе?

13. Что такое кинетическая линия? Для чего необходимо было ее строить?

14. Какие величины вы рассчитывали для построения кинетической линии?

15. Изложите порядок построения кинетической линии

16. Приведите уравнение для расчета расхода пара, поступающего из колонны в дефлегматор. Используйте флегмово число.

17. Что называют единицей переноса?

18. Что называют коэффициентом полезного действия ступени (по Мэрфри):

19. Что такое теоретическая тарелка?

20. Что называют коэффициентом полезного действия тарелки ректификационной колонны?

21. Как изменяются высота и диаметр колонны с уменьшением флегмового числа?

22. Назовите методы расчета высот ректификационных колонн?

23. По какой скорости проводят расчет диаметра ректификационной колонны – пара или жидкости?

Раздел 2. Расчёт и выбор теплообменников

1. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент теплоотдачи при течении в трубах и каналах?

2. Какой физический смысл имеет критерий Нуссельта?

3. Какой физический смысл имеет критерий Прандтля?

4. Какой физический смысл имеет критерий Грасгофа?

5. Назовите примерные численные значения критерия Прандтля для газов и капельных жидкостей.

6. Какая из схем движения теплоносителей обеспечит наибольшую движущую силу процесса теплопередачи (прямоток или противоток)?

7. Как изменится коэффициент теплопередачи и гидравлическое сопротивление при увеличении числа ходов теплообменного аппарата?

8. Как влияет турбулентность движения теплоносителей на коэффициент теплопередачи?

9. Связь коэффициента теплопередачи и коэффициентов теплоотдачи при теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки.

10. Какие недостатки имеет многоходовой кожухотрубчатый теплообменник по сравнению с одноходовым?

11. Почему расчет коэффициентов теплоотдачи при конвекции и конденсации паров рассчитываются по разным формулам?

12. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?

13. Как и почему влияет гидродинамический режим течения жидкости в трубе на коэффициент теплоотдачи?

14. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при принудительной конвекции без изменения агрегатного состояния.
15. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?
16. Какие преимущества имеет пластинчатый теплообменник перед кожухотрубным.

Раздел 3. Гидродинамические расчёты

1. Что называют напором насоса?
2. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на максимально возможную высоту всасывающей линии?
3. Как влияет скорость перекачиваемой жидкости во всасывающей трубе на максимально возможную высоту всасывающей линии?
4. Опишите действие одноступенчатого центробежного насоса, сопоставив его с насосами других типов.
5. В какую форму переходит механическая энергия потока жидкости, теряемая при его движении по трубопроводу?
6. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) в ламинарном режиме?
7. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) в автомодельном режиме

8. Как изменится расчётная величина запаса на кавитацию для центробежного насоса, если при прочих равных условиях производительность возрастёт?

9. Полезная и потребляемая мощность насоса. Коэффициент полезного действия насоса и его составляющие, поясните физический смысл каждого из них.
10. Характеристика центробежного насоса. Характеристика сети. Покажите, как определяются напор и мощность насоса при работе его на данную сеть.
11. Изобразите графически и сопоставьте зависимости между производительностью и напором для центробежного и поршневого насосов.
12. Сопоставьте основные достоинства и недостатки центробежных и поршневых насосов, назвав основные области их применения. Расчет диаметра трубопровода, выбор расчетных скоростей потока и примерные численные их значения для капельных жидкостей, газов, паров.

Раздел 4. Графическое оформление.

1. Чем был обусловлен выбор теплообменников?
 2. Сопоставьте достоинства и недостатки имеющихся в схеме теплообменников (кожухотрубного, двухтрубного («труба в трубе»), пластинчатого) теплообменников аппаратов и назовите области их применения.
 3. Опишите принцип действия пластинчатого теплообменника для жидкостей. Сопоставьте достоинства и недостатки этого аппарата с кожухотрубчатый теплообменником.
 4. Объясните принцип действия конденсатоотводчика. Приведите схему устройства.
 5. Чем отличаются одноходовые кожухотрубные теплообменники от многоходовых?
 6. Пояснить принцип действия измерительных приборов и узлов автоматизации.
 7. Обсуждение конструкции крепления тарелок
- ### **8. Как определяется внутренний диаметр колонного аппарата**
9. Как выбирается расстояние между тарелками колонных аппаратов
 10. Предназначения люков, штырей, цапф.

8.3.2 Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр – зачет, курсовой проект)

1. Обеспечение достижения требуемых механических свойств и оптимальное содержание связующего в инфузионном формовании.

2. Как учитывается реология процесса при инфузии?
3. Как учитывается термическая составляющая при инфузии?
4. Как учитываются химические процессы при инфузии?
5. Как реализуется оптимальное соотношение связующего и наполнителя в инфузионных методах?
6. Оптимизация движения связующего через среду наполнителя с учётом проницаемости, изменения вязкости связующего.
7. Учёт теплопроводности оснастки, теплоемкости и теплопроводности компонентов полимерного композиционного материала при инфузии.

8. Диффузия и химическое взаимодействие в процессе формования.

9. Причины возникновения пористости в материале.
10. Исходные данные для компьютерного моделирования: физико- механические, упруго-прочностные, теплофизические характеристики связующего и наполнителя.
11. Требования, предъявляемые к наполнителям: градиент проницаемости, плотность, теплоемкость и теплопроводность, поверхностная площадь, начальная толщина пакета.
12. Требования, предъявляемые к связующим: функция вязкости от температуры, теплоемкость и теплопроводность связующего, плотность.
13. Как учитывают изменение проницаемости наполнителя в результате смещения его волокон относительно первоначального положения?
14. Решение задачи гидродинамики при моделировании (закон Дарси).
15. Учёт расположения и количества зон подачи связующего при моделировании процесса формования.
16. В чём причины образования возможных участков непропитки?
17. Необходимый объем связующего для процесса формования и величина его потерь.
18. Время заполнения и отверждения при моделировании процесса вакуумной инфузии.
19. Скорость и направление фронта заполнения при моделировании процесса вакуумной инфузии.
20. Особенности структурирования информации о марках и типах полимерного композиционного материала.

8.4.1 Структура и примеры билетов для зачёта с оценкой и курсового проекта

(7 семестр)

Зачет по дисциплине «Технологический проект» проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для зачета с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет _____ имени Д.И. Менделеева _____
Кафедра химической технологии пластических масс

Специальность 15.05.01 Проектирование технологических «__» _____ 20__ г. машин и комплексов
Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств

Технологический проект Билет № 1

1. Как влияет размер элемента насадки и плотность орошения на гидравлическое сопротивление по газовой фазе?
2. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?

8.4.2 Структура и примеры билетов для зачёта с оценкой и курсового проекта

(8 семестр) Зачет по дисциплине «Технологический проект» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 5 и 6 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для зачета с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет _____ имени Д.И. Менделеева _____
Кафедра химической технологии пластических масс

Специальность 15.05.01 Проектирование технологических «__» _____ 20__ г. машин и комплексов
Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств

Технологический проект Билет № 1

1. Обеспечение достижения требуемых механических свойств и оптимальное содержание связующего в инфузионном формовании.
2. Требования, предъявляемые к наполнителям: градиент проницаемости, плотность, теплоемкость и теплопроводность, поверхностная площадь, начальная толщина пакета. Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Технологический проект»?
 - а) случайные бытовые наблюдения
 - б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
 - в) только оформление титульных листов
 - г) только правила посещения занятийОтвет: б
2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Расчёт ректификационной -»?
 - а) выполнение практического или лабораторного задания
 - б) переписывание списка литературы
 - в) только посещение лекции без ответа на вопросы
 - г) неформальная беседа вне занятияОтвет: а
3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Технологический проект»?
 - а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
 - б) отвечать без связи с темой билета
 - в) избегать примеров
 - г) не ссылаться на изученные разделыОтвет: а
4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Расчёт и выбор -»?
 - а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
 - б) отсутствие понимания терминов
 - в) отказ от анализа исходных данных
 - г) выполнение задания без проверки результатаОтвет: а
5. Для текущего контроля по дисциплине «Технологический проект» целесообразно использовать:
 - а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
 - б) только произвольную беседу без критериев
 - в) оценку вне связи с рабочей программой

г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Гидродинамические - -»?

а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами

б) фрагментарное изложение без терминов

в) отсутствие ответа

г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Технологический проект»?

а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов

б) только по объему текста

в) только по скорости сдачи

г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Технологический проект»?

а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче

б) использование дополнительной литературы

в) приведение примера

г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Технологический проект»?

а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации

б) только личное мнение без обоснования

в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса

г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Технологический проект»?

а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи

б) простое перечисление случайных слов

в) отказ от объяснения причинно-следственных связей

г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчёт ректификационной - -»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчёт и выбор -»?

а) анализ понятий, методов и области применения

б) исключение практических примеров

в) игнорирование исходных условий задачи

г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Гидродинамические - -»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Графическое оформление.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Выбор теоретических и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Структура»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчёт ректификационной колонны.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Расчёт и выбор теплообменников.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Гидродинамические расчёты.»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Выбор теоретических и прикладных задач проектного исследования»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Технологический проект».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Технологический проект»?

Ответ: курсовой проект

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Технологический проект».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Расчёт ректификационной - -»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Технологический проект»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Расчёт ректификационной - -» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчёт ректификационной - -», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Расчёт и выбор -» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчёт и выбор -», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Гидродинамические - -» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Гидродинамические - -», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Графическое оформление.» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Графическое оформление.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Выбор теоретических и» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Выбор теоретических и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Структура» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Структура», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Расчёт ректификационной колонны.» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчёт ректификационной колонны.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Расчёт и выбор теплообменников.» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Расчёт и выбор теплообменников.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Гидродинамические расчёты.» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Гидродинамические расчёты.», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Выбор теоретических и прикладных задач проектного исследования» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Выбор теоретических и прикладных задач проектного исследования», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Структура технологических проектов» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Структура технологических проектов», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Введение. Физико-химические основы и» применительно к дисциплине «Технологический проект».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение. Физико-химические основы и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Технологический проект» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является курсовой проект.

ФОС промежуточной аттестации заключается в подготовке, представлении и защите курсового проекта (работы) в соответствии с установленными требованиями.

4.2. Оценивание обучающегося: курсовой проект

Оценка курсовой проект	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных

	литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к курсовой проект для промежуточной аттестации

Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачет, курсовой проект)

Введение. Физико-химические основы и особенности условий проведения процесса разделения жидких гомогенных смесей ректификацией. Описание принципиальной схемы ректификационной установки непрерывного действия. Сравнение и области применения

насадочных и тарельчатых колонн. Построение равновесной линии на основе полученных индивидуальных заданий.

1. В каких координатах строятся рабочая и равновесная линии при анализе работы ректификационных колонн графоаналитическим методом?
2. Как обозначаются составы пара и жидкости
3. В процессе ректификации, где больше легколетучего компонента – в паре или в жидкости?
4. Как влияет размер насадки на высоту и диаметр аппарата?
5. Как влияет размер насадки на гидравлическое сопротивление аппарата?
6. Для чего осуществляется предварительный нагрев исходной смеси перед подачей в ректификационную колонну
7. Для чего используется дефлегматор?
8. Для чего используется кипятильник?
9. Что обуславливает преимущественное (по сравнению с насадочными) использование тарельчатых ректификационных колонн в крупнотоннажной ректификации (сравниваются тарельчатая и насадочная колонна с одинаковыми габаритными размерами)?
10. В чем состоит назначение насадки или тарельчатых устройств?

11. В чем состоит технологический расчет массообменных аппаратов?
12. Как влияет размер элемента насадки и плотность орошения на гидравлическое сопротивление по газовой фазе?
13. Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы преимущественные области применения каждого из этих типов колонн?
14. Назовите достоинства тарельчатых колонн по сравнению с насадочными.
15. Назовите достоинства насадочных колонн по сравнению с тарельчатыми.
16. Какие бывают типы тарелок и виды насадок?
17. Сравнение колпачковых, ситчатых, клапанных тарелок.
18. Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей.

Раздел 1. Расчёт ректификационной колонны.

1. Что называют флегмовым числом ректификационной колонны?
2. Как определяется минимальное флегмовое число при бинарной ректификации?
3. Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход греющего пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете ректификационных колонн.
4. По какому параметру происходит оптимизация процесса при расчёте оптимального флегмового числа?
5. Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве расходов фаз.
6. Как изменятся габаритные размеры проектируемой ректификационной колонны при увеличении флегмового числа?
7. Как зависит высота колонны от флегмового числа?
8. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав флегмы?
9. Как влияет увеличение флегмового числа на тепловую нагрузку дефлегматора и кипятильника?
10. Как влияет увеличение флегмового числа на расход и состав дистиллята?
11. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации при минимальном флегмовом числе?
12. Какое положение занимает рабочая линия для процесса бинарной ректификации при максимальном флегмовом числе?
13. Что такое кинетическая линия? Для чего необходимо было ее строить?
14. Какие величины вы рассчитывали для построения кинетической линии?
15. Изложите порядок построения кинетической линии
16. Приведите уравнение для расчета расхода пара, поступающего из колонны в дефлегматор. Используйте флегмовое число.
17. Что называют единицей переноса?
18. Что называют коэффициентом полезного действия ступени (по Мэрфри):
19. Что такое теоретическая тарелка?
20. Что называют коэффициентом полезного действия тарелки ректификационной колонны?
21. Как изменяются высота и диаметр колонны с уменьшением флегмового числа?
22. Назовите методы расчета высот ректификационных колонн?
23. По какой скорости проводят расчет диаметра ректификационной колонны – пара или жидкости?

Раздел 2. Расчёт и выбор теплообменников

1. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент теплоотдачи при течении в трубах и

каналах?

2. Какой физический смысл имеет критерий Нуссельта?
3. Какой физический смысл имеет критерий Прандтля?
4. Какой физический смысл имеет критерий Грасгофа?
5. Назовите примерные численные значения критерия Прандтля для газов и капельных жидкостей.
6. Какая из схем движения теплоносителей обеспечит наибольшую движущую силу процесса теплопередачи (прямоток или противоток)?
7. Как изменится коэффициент теплопередачи и гидравлическое сопротивление при увеличении числа ходов теплообменного аппарата?
8. Как влияет турбулентность движения теплоносителей на коэффициент теплопередачи?
9. Связь коэффициента теплопередачи и коэффициентов теплоотдачи при теплопередаче с постоянными температурами теплоносителей для плоской стенки.
10. Какие недостатки имеет многоходовой кожухотрубчатый теплообменник по сравнению с одноходовым?
11. Почему расчет коэффициентов теплоотдачи при конвекции и конденсации паров рассчитываются по разным формулам?
12. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?
13. Как и почему влияет гидродинамический режим течения жидкости в трубе на коэффициент теплоотдачи?
14. Каков общий вид критериального уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при принудительной конвекции без изменения агрегатного состояния.
15. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?
16. Какие преимущества имеет пластинчатый теплообменник перед кожухотрубным.

Раздел 3. Гидродинамические расчёты

1. Что называют напором насоса?
2. Как влияет температура перекачиваемой жидкости на максимально возможную высоту всасывающей линии?
3. Как влияет скорость перекачиваемой жидкости во всасывающей трубе на максимально возможную высоту всасывающей линии?
4. Опишите действие одноступенчатого центробежного насоса, сопоставив его с насосами других типов.
5. В какую форму переходит механическая энергия потока жидкости, теряемая при его движении по трубопроводу?
6. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) в ламинарном режиме?
7. Как влияет критерий Рейнольдса на коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси) в автомодельном режиме?
8. Как изменится расчётная величина запаса на кавитацию для центробежного насоса, если при прочих равных условиях производительность возрастёт?
9. Полезная и потребляемая мощность насоса. Коэффициент полезного действия насоса и его составляющие, поясните физический смысл каждого из них.
10. Характеристика центробежного насоса. Характеристика сети. Покажите, как определяются напор и мощность насоса при работе его на данную сеть.
11. Изобразите графически и сопоставьте зависимости между производительностью и напором для центробежного и поршневого насосов.

12. Сопоставьте основные достоинства и недостатки центробежных и поршневых насосов, назвав основные области их применения. Расчет диаметра трубопровода, выбор расчетных скоростей потока и примерные численные их значения для капельных жидкостей, газов, паров.

Раздел 4. Графическое оформление.

1. Чем был обусловлен выбор теплообменников?
2. Сопоставьте достоинства и недостатки имеющихся в схеме теплообменников (кожухотрубного, двухтрубного («труба в трубе»), пластинчатого) теплообменников аппаратов и назовите области их применения.

3. Опишите принцип действия пластинчатого теплообменника для жидкостей. Сопоставьте достоинства и недостатки этого аппарата с кожухотрубчатый теплообменником.

4. Объясните принцип действия конденсатоотводчика. Приведите схему устройства.

5. Чем отличаются одноходовые кожухотрубные теплообменники от многоходовых?

6. Пояснить принцип действия измерительных приборов и узлов автоматизации.

7. Обсуждение конструкции крепления тарелок

8. Как определяется внутренний диаметр колонного аппарата

9. Как выбирается расстояние между тарелками колонных аппаратов

10. Предназначения люков, штырей, цапф.

8.3.2 Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (8 семестр – зачет, курсовой проект)

1. Обеспечение достижения требуемых механических свойств и оптимальное содержание связующего в инфузионном формовании.

2. Как учитывается реология процесса при инфузии?

3. Как учитывается термическая составляющая при инфузии?

4. Как учитываются химические процессы при инфузии?

5. Как реализуется оптимальное соотношение связующего и наполнителя в инфузионных методах?

6. Оптимизация движения связующего через среду наполнителя с учётом проницаемости, изменения вязкости связующего.

7. Учёт теплопроводности оснастки, теплоемкости и теплопроводности компонентов полимерного композиционного материала при инфузии.

8. Диффузия и химическое взаимодействие в процессе формования.

9. Причины возникновения пористости в материале.

10. Исходные данные для компьютерного моделирования: физико- механические, упруго-прочностные, теплофизические характеристики связующего и наполнителя.

11. Требования, предъявляемые к наполнителям: градиент проницаемости, плотность, теплоемкость и теплопроводность, поверхностная площадь, начальная толщина пакета.

12. Требования, предъявляемые к связующим: функция вязкости от температуры, теплоемкость и теплопроводность связующего, плотность.

13. Как учитывают изменение проницаемости наполнителя в результате смещения его волокон относительно первоначального положения?

14. Решение задачи гидродинамики при моделировании (закон Дарси).

15. Учёт расположения и количества зон подачи связующего при моделировании процесса формования.

16. В чём причины образование возможных участков непропитки?

17. Необходимый объем связующего для процесса формования и величина его потерь.

18. Время заполнения и отверждения при моделировании процесса вакуумной инфузии.

19. Скорость и направление фронта заполнения при моделировании процесса вакуумной инфузии.

20. Особенности структурирования информации о марках и типах полимерного композиционного материала.

8.4.1 Структура и примеры билетов для зачёта с оценкой и курсового проекта

(7 семестр)

Зачет по дисциплине «Технологический проект» проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для зачета с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет _____ имени Д.И. Менделеева _____
Кафедра химической технологии пластических масс

Специальность 15.05.01 Проектирование технологических «__» _____ 20__ г. машин и комплексов
Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств

Технологический проект Билет № 1

1. Как влияет размер элемента насадки и плотность орошения на гидравлическое сопротивление по газовой фазе?
2. При каких значениях критерия Рейнольдса необходим учёт естественной конвекции и расчёт критерия Грасгофа?

8.4.2 Структура и примеры билетов для зачёта с оценкой и курсового проекта

(8 семестр) Зачет по дисциплине «Технологический проект» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 5 и 6 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для зачета с оценкой:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ _____ Российский химико-технологический университет _____ имени Д.И. Менделеева _____
Кафедра химической технологии пластических масс

Специальность 15.05.01 Проектирование технологических «__» _____ 20__ г. машин и комплексов
Специализация №9 - Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств

Технологический проект Билет № 1

1. Обеспечение достижения требуемых механических свойств и оптимальное содержание связующего в инфузионном формовании.
2. Требования, предъявляемые к наполнителям: градиент проницаемости, плотность, теплоемкость и теплопроводность, поверхностная площадь, начальная толщина пакета. Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-2.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1. Способен ПК-1.1. Знает современные Анализ требований к

ПК-1.2. Умеет осуществлять А. Лабораторно-аналитическое

ПК-1.3. Владеет навыками квалификации б).

ПК-2. Способен ПК-2.1. Знает основные Анализ требований к

ПК-2.2. Умеет оценить и отрасли, в которой востребованы

ПК-1.1

ПК-2.1

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Технологический проект»:
к.х.н., доцентом кафедры химической технологии пластических масс Сиротиным И.С.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологический проект» одобрен на заседании
кафедры химической технологии пластических масс Сиротиным И, «__» _____ 20__ г.,
протокол № ____.

Заведующий кафедрой химической технологии пластических масс Сиротиным И

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Технологический проект»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»**

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 40 баллов), лабораторного практикума (максимальная оценка 20 баллов) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная оценка 40 баллов).

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная оценка за контрольные работы составляет 10 баллов за первую и 15 баллов за вторую и третью.

Раздел 2. Пример контрольной работы № 1. Максимальная оценка –

10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос.

1. Определить степень превращения по компоненту В (x_B) и состав реакционной смеси для реакции $A + 2B = 2R + S$, если $x_A = 0,6$; $c_{A0} = 1$ кмоль/м³; $c_{B0} = 1,5$ кмоль/м³.

2. Определить влияние избытка водяного пара в исходной смеси на равновесную степень превращения этилена в обратимой реакции синтеза этанола: $C_2H_4 + H_2O \leftrightarrow C_2H_5OH$ для трёх мольных соотношений в исходной смеси $n = H_2O:C_2H_4 = 1; 4; 9$. Давление в процессе 3 МПа, константа равновесия $K_p = 0,068$ МПа⁻¹.

Раздел 3. Пример контрольной работы № 2. Максимальная оценка –

15 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, 7 баллов за первый вопрос, 8 баллов за второй вопрос.

1. Реактор периодического действия за 8 ч должен производить $NR = 4,8$ кмоль продукта R.

Чтобы загрузить реактор, нагреть его до нужной температуры и разгрузить после окончания процесса, требуется 1 ч. 1) Найти необходимый объём реактора, если известно, что в реакторе протекает реакция $A \rightarrow R$ с константой скорости $0,026$ мин⁻¹, начальная концентрация вещества А равна 8 кмоль/м³, 99 % которого подвергается превращению. 2) Определить объёмы реакторов ИС-Н и ИВ для получения такого же количества

продукта R в сутки при той же степени превращения вещества А.

2. В реакторе идеального смешения объёмом 0,3 м³ проводится экзотермическая реакция 1-го порядка $A \rightarrow R + QP$. Константа скорости реакции описывается уравнением $k = 10^3 \exp(-10000/T)$ мин⁻¹. Тепловой эффект реакции составляет 2300 ккал/кмоль. Плотность ρ реакционной массы не зависит от степени превращения и равна 420 кг/м³. Удельная

теплоёмкость раствора равна 0,95 ккал/(кг×K). Раствор реагента А подаётся с концентрацией 6 кмоль/м³ в количестве 0,6 м³/ч. Рассчитать, при какой температуре следует подавать исходный раствор вещества А в реактор, работающий в адиабатическом

режиме, чтобы температура в нём не превышала 60 °C.

Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка –

15 баллов. Контрольная работа содержит 1 вопрос. Жидкофазный процесс описывается реакцией 1-го порядка типа $A \rightarrow 2R$ с константой скорости равной $8,3 \cdot 10^{-3}$ сек⁻¹. Концентрация исходного вещества составляет 0,36 моль/л. Расход реакционной смеси равен 0,12 м³/мин.

Процесс проводится в установке из 3 реакторов смешения, соединённых последовательно объёмом 0,3 м³. Определить производительность установки по продукту R.

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины.

Билет для экзамена включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины и содержит 3 вопроса. Первый вопрос – 10 баллов, второй вопрос

– 15 баллов, третий вопрос – 15 баллов.

1. Химический процесс. Технологические показатели эффективности. Модели химико-технологических систем. Подсистемы ХТС. Параметры состояния и параметры свойств потоков, параметры состояния элементов ХТС.

2. Материальный и тепловой балансы реакционного элемента ХТС. Свойства ХТС

Синтез ХТС. Концепции синтеза и пути их решения. Синтез и сравнение однородных систем реакторов вытеснения и смешения при проведении в них различных реакций.

3. Стехиометрические закономерности химических процессов. Использование стехиометрических закономерностей в расчетах показателей эффективности технологических процессов.

4. Термодинамические закономерности химических процессов и их использование в технологических расчетах

5. Кинетические закономерности химических процессов. Скорость реакции и скорость превращения вещества. Схема превращения вещества

6. Гомогенные процессы. Кинетическая модель для простых необратимых реакций различного порядка. Аналитические и графические зависимости: $r(c)$, $r(T)$, $r(x)$, $c(t)$.

Теоретический оптимальный режим.

7. Гомогенные процессы. Кинетическая модель для простых обратимых реакций.

Аналитические и графические зависимости: $r(c)$, $r(T)$, $r(x)$, $c(t)$, $x(T)$. Линия оптимальных температур. Теоретический оптимальный режим.

8. Гомогенные процессы. Кинетическая модель для сложных параллельных реакций.

Аналитические и графические зависимости: $r(c)$, $r(T)$, $r(x)$, $c(t)$, $SR(c)$, $SR(T)$. Теоретический оптимальный режим.

9. Гомогенные процессы. Кинетическая модель для сложных последовательных реакций.

Аналитические и графические зависимости: $r(c)$, $r(T)$, $r(x)$, $c(t)$, $SR(c)$, $SR(T)$. Теоретический оптимальный режим.

10. Гетерогенные процессы. Классификация. Примеры.

11. Гетерогенный процесс газ-твёрдое. Модель «сжимающаяся сфера». Материальный баланс по газовой и твёрдой фазам. Наблюдаемая скорость превращения. Время полного превращения твёрдого. Режимы протекания процесса. Лимитирующие стадии.

12. Гетерогенный процесс газ-твёрдое. Модель «сжимающаяся сфера». Режимы

протекания процесса. Лимитирующие стадии. Способы интенсификация процессов, протекающих в различных лимитирующих стадиях.

13. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающаяся сфера». Режимы протекания процесса. Лимитирующие стадии. Влияние температуры и скорости потока на скорость превращения

14. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающееся ядро». Режимы протекания процесса. Лимитирующие стадии. Способы интенсификация процессов, протекающих в различных лимитирующих стадиях.

15. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающееся ядро». Материальный баланс по газовой и твердой фазам. Наблюдаемая скорость превращения и время полного превращения твердого для процесса, протекающего в кинетической, области.

16. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающееся ядро». Материальный баланс по газовой и твердой фазам. Наблюдаемая скорость превращения и время полного превращения твердого для процесса, протекающего во внутридиффузионной области

17. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающееся ядро». Материальный баланс по газовой и твердой фазам. Наблюдаемая скорость превращения и время полного превращения твердого для процесса, протекающего во внешнедиффузионной области.

18. Каталитические процессы. Катализаторы. Требования, предъявляемые к катализаторам.

19. Гетерогенно-каталитический процесс на непористом зерне катализатора. Основные стадии. Математическое описание процесса. Наблюдаема скорость процесса.

20. Гетерогенно-каталитический процесс на непористом зерне катализатора. Наблюдаема скорость процесса. Наблюдаемый коэффициент. Влияние температуры и скорости потока на скорость превращения

21. Гетерогенно-каталитический процесс на пористом зерне катализатора.

Математическое описание процесса. Основные стадии. Наблюдаемая скорость процесса. Модуль Зельдовича-Тилле.

22. Гетерогенно-каталитический процесс на пористом зерне катализатора. Наблюдаемая скорость процесса. Модуль Зельдовича-Тилле. Степень использования внутренней поверхности катализатора. Режимы протекания процесса

23. Гетерогенно-каталитический процесс на пористом зерне катализатора. Наблюдаемая скорость процесса. Модуль Зельдовича-Тилле. Влияние температуры и размера зерен катализатора на наблюдаемую скорость процесса и степень использования внутренней поверхности катализатора

24. Тепловые явления на непористом зерне катализатора

25. Тепловые явления на пористом зерне катализатора

26. Гетерогенный процесс газ-жидкость. Математическое описание процесса. Основные стадии. Наблюдаемая скорость процесса. Способы интенсификации.

27. Основные типы реакторов в химической технологии. Работа ректоров в периодическом и непрерывном режимах. Условное время пребывания. Функциональные элементы реактора. Этапы построения математической модели реактора.

28. Построение модели периодического реактора идеального смешения. Изотермические процессы в непрерывных реакторах смешения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения от времени для простых реакций.

29. Построение модели непрерывного реактора идеального смешения. Изотермические процессы в непрерывных реакторах смешения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для сложной параллельной реакции.

30. Построение модели непрерывного реактора идеального смешения. Изотермические

процессы в непрерывных реакторах смешения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для сложной последовательной реакции

31. Построение модели идеального реактора вытеснения. Изотермические процессы в реакторах вытеснения и периодических реакторах смешения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для простых реакций.

32. Построение модели реактора идеального вытеснения. Изотермические процессы в реакторах вытеснения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для сложной параллельной реакции.

33. Построение модели реактора идеального вытеснения. Изотермические процессы в реакторах вытеснения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для сложной последовательной реакции.

34. Построение модели непрерывного реактора идеального смешения. Неизотермические процессы в непрерывных реакторах смешения.

35. Построение модели реактора идеального вытеснения. Неизотермические процессы в реакторе идеального вытеснения и периодическом реакторе идеального смешения.

36. Сравнение непрерывных процессов в реакторах идеального смешения и идеального вытеснения при проведении в них простых и сложных реакций

37. Каскад реакторов идеального смешения. Аналитический и графический методы расчета каскада реакторов

38. Сравнение эффективности работы единичного реактора смешения, каскада последовательного соединения и параллельного соединения реакторов идеального смешения при проведении в них простых и сложных реакций

39. Сравнение эффективности работы единичного реактора вытеснения, каскада последовательного соединения и параллельного соединения реакторов идеального вытеснения при проведении в них простых и сложных реакций.

40. Виды связей в ХТС и их назначение.

41. Модели химико-технологических систем. Подсистемы ХТС. Параметры состояния и параметры свойств потоков, параметры состояния элементов ХТС.

42. Материальный и тепловой балансы реакционного элемента ХТС.

43. Свойства ХТС

44. Синтез ХТС производства азотной кислоты. Химическая и структурная схемы производства. Физико-химические основы окисления аммиака, абсорбции диоксида азота. Решение концепций полного использования сырья, эффективного использования энергоресурсов, минимизации отходов, эффективного использования оборудования.

45. Концепции синтеза ХТС и пути их решения.

46. ХТС производства серной кислоты. Химическая и структурная схемы. Физико-химические основы абсорбции триоксида серы. Решение концепций минимизации отходов.

47. ХТС производства серной кислоты. Химическая и структурная схемы. Физико-химические основы обжига серосодержащего сырья. Решение концепций полного использования сырья.

48. ХТС производства серной кислоты. Химическая и структурная схемы. Физико-химические основы каталитического окисления диоксида серы. Решение концепций эффективного использования энергоресурсов.

49. ХТС производства аммиака. Полная химическая и структурная схемы производства.

Физико-химические основы получения азото-водородной смеси. Решение концепций минимизации отходов.

50. ХТС производства аммиака. Полная химическая и структурная схемы производства. Физико-химические основы получения синтеза аммиака. Решение концепций эффективного использования энергоресурсов.

51. ХТС производства азотной кислоты. Химическая и структурная схемы производства. Физико-химические основы окисления аммиака. Решение концепций полного использования сырья.

52. ХТС производства азотной кислоты. Химическая и структурная схемы производства. Физико-химические основы абсорбции диоксида азота. Решение концепции эффективного использования энергоресурсов.

53. ХТС производства азотной кислоты. Химическая и структурная схемы производства. Решение концепций минимизации отходов и эффективного использования оборудования.

54. Синтез системы разделения (ректификация) многокомпонентной смеси.

55. Синтез технологической схемы теплообмена между несколькими потоками.

56. Синтез технологической системы реакторов (последовательное и параллельное соединение реакторов идеального смешения и вытеснения для простых и сложных реакций).

57. Производство серной кислоты. Устройство контактного узла и абсорбционной аппаратуры. Пути интенсификации сернокислотного производства. Технологическая схема ДК/ДА в производстве H_2SO_4 контактным методом, как пример организации процессов в отдельных промышленных аппаратах и в ХТС.

58. Технологическая схема производства аммиака, как пример организации процессов в отдельных промышленных аппаратах и в ХТС.

59. Производство азотной кислоты. Окисление аммиака и окислов азота. Хемосорбция окислов азота. Физико-химические основы технологических процессов.

60. Энерготехнологическая система производства разбавленной HNO_3 под давлением 7,3 атм, как пример организации процессов в отдельных промышленных аппаратах и в ХТС.

61. Производство стирола. Химическая и функциональная схемы.

62. Производство стирола. Физико-химические основы и технологическая схема дегидрирования этилбензола.

63. Производство стирола. Физико-химические основы и технологическая схема выделения стирола из продуктов дегидрирования.

64. Производство стирола. Физико-химическое обоснование и технологическая схема энерготехнологической системы.

65. Современные тенденции в развитии химической технологии. Перспективные источники сырья и энергии.

66. Современные тенденции в развитии химической технологии. Новые химико-технологические процессы и способы получения продуктов.

67. Наилучшие доступные технологии.

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена

Экзамен по дисциплине «Общая химическая технология» проводится в 6-ом или 7-ом семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для экзамена:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет заведующий кафедрой имени Д.И. Менделеева ОХТ Кафедра Общей химической технологии _____ В.Н. Грунский 15.05.01 Проектирование технологических машин и

комплексов «__» _____ 2022 г. Дисциплина: Общая химическая технология
Билет № 1

1. Химический процесс. Определение. Технологические показатели эффективности химического процесса.
2. Основные типы реакторов в химической технологии. Работа реакторов в периодическом и непрерывном режимах. Условное время пребывания. Функциональные элементы реакторов. Принципы построения математической модели.
3. ХТС производства серной кислоты. Химическая и функциональная схемы. Физико-химические основы абсорбции триоксида серы. Реализация концепции минимизации отходов

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Химическая технология и 15 6 - - 9»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Теоретические основы химических 66 16 14 24 12»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
- б) отсутствие понимания терминов
- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Химическое»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Химическая технология и 15 6 - 9»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Теоретические основы химических 66 16 14 24 12»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Химическое»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Промышленные»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Современные тенденции в»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»?

Ответ: экзамен

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Химическая технология и 15 6 - - 9»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Химическая технология и 15 6 - - 9» применительно к дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Химическая технология и 15 6 - - 9», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Теоретические основы химических 66 16 14 24 12» применительно к дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Теоретические основы химических 66 16 14 24 12», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Химическое» применительно к дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Химическое», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Промышленные» применительно к дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Промышленные», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Современные тенденции в» применительно к дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Современные тенденции в», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: экзамен.

4.2. Оценивание обучающегося: экзамен

Оценка экзамен	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамен для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины.

Билет для экзамена включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины и содержит 3 вопроса. Первый вопрос – 10 баллов, второй вопрос – 15 баллов, третий вопрос – 15 баллов.

1. Химический процесс. Технологические показатели эффективности. Модели химико-технологических систем. Подсистемы ХТС. Параметры состояния и параметры свойств потоков, параметры состояния элементов ХТС.

2. Материальный и тепловой балансы реакционного элемента ХТС. Свойства ХТС Синтез ХТС. Концепции синтеза и пути их решения. Синтез и сравнение однородных систем реакторов вытеснения и смешения при проведении в них различных реакций.

3. Стехиометрические закономерности химических процессов. Использование стехиометрических закономерностей в расчетах показателей эффективности технологических процессов.

4. Термодинамические закономерности химических процессов и их использование в технологических расчетах

5. Кинетические закономерности химических процессов. Скорость реакции и скорость превращения вещества. Схема превращения вещества

6. Гомогенные процессы. Кинетическая модель для простых необратимых реакций различного порядка. Аналитические и графические зависимости: $r(c)$, $r(T)$, $r(x)$, $c(t)$. Теоретический оптимальный режим.

7. Гомогенные процессы. Кинетическая модель для простых обратимых реакций. Аналитические и графические зависимости: $r(c)$, $r(T)$, $r(x)$, $c(t)$, $x(T)$. Линия оптимальных температур. Теоретический оптимальный режим.

8. Гомогенные процессы. Кинетическая модель для сложных параллельных реакций. Аналитические и графические зависимости: $r(c)$, $r(T)$, $r(x)$, $c(t)$, $SR(c)$, $SR(T)$. Теоретический оптимальный режим.

9. Гомогенные процессы. Кинетическая модель для сложных последовательных реакций. Аналитические и графические зависимости: $r(c)$, $r(T)$, $r(x)$, $c(t)$, $SR(c)$, $SR(T)$. Теоретический оптимальный режим.

10. Гетерогенные процессы. Классификация. Примеры.

11. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающаяся сфера». Материальный баланс по газовой и твердой фазам. Наблюдаемая скорость превращения. Время полного превращения твердого. Режимы протекания процесса. Лимитирующие стадии.

12. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающаяся сфера». Режимы протекания процесса. Лимитирующие стадии. Способы интенсификация процессов, протекающих в различных лимитирующих стадиях.

13. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающаяся сфера». Режимы

протекания процесса. Лимитирующие стадии. Влияние температуры и скорости потока на скорость превращения

14. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающееся ядро». Режимы протекания процесса. Лимитирующие стадии. Способы интенсификация процессов, протекающих в различных лимитирующих стадиях.

15. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающееся ядро». Материальный баланс по газовой и твердой фазам. Наблюдаемая скорость превращения и время полного превращения твердого для процесса, протекающего в кинетической, области.

16. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающееся ядро». Материальный баланс по газовой и твердой фазам. Наблюдаемая скорость превращения и время полного превращения твердого для процесса, протекающего во внутридиффузионной области

17. Гетерогенный процесс газ-твердое. Модель «сжимающееся ядро». Материальный баланс по газовой и твердой фазам. Наблюдаемая скорость превращения и время полного превращения твердого для процесса, протекающего во внешнедиффузионной области.

18. Каталитические процессы. Катализаторы. Требования, предъявляемые к катализаторам.

19. Гетерогенно-каталитический процесс на непористом зерне катализатора. Основные стадии. Математическое описание процесса. Наблюдаема скорость процесса.

20. Гетерогенно-каталитический процесс на непористом зерне катализатора. Наблюдаема скорость процесса. Наблюдаемый коэффициент. Влияние температуры и скорости потока на скорость превращения

21. Гетерогенно-каталитический процесс на пористом зерне катализатора.

Математическое описание процесса. Основные стадии. Наблюдаемая скорость процесса. Модуль Зельдовича-Тилле.

22. Гетерогенно-каталитический процесс на пористом зерне катализатора. Наблюдаемая скорость процесса. Модуль Зельдовича-Тилле. Степень использования внутренней поверхности катализатора. Режимы протекания процесса

23. Гетерогенно-каталитический процесс на пористом зерне катализатора. Наблюдаемая скорость процесса. Модуль Зельдовича-Тилле. Влияние температуры и размера зерен катализатора на наблюдаемую скорость процесса и степень использования внутренней поверхности катализатора

24. Тепловые явления на непористом зерне катализатора

25. Тепловые явления на пористом зерне катализатора

26. Гетерогенный процесс газ-жидкость. Математическое описание процесса. Основные стадии. Наблюдаемая скорость процесса. Способы интенсификации.

27. Основные типы реакторов в химической технологии. Работа ректоров в периодическом и непрерывном режимах. Условное время пребывания. Функциональные элементы реактора. Этапы построения математической модели реактора.

28. Построение модели периодического реактора идеального смешения. Изотермические процессы в непрерывных реакторах смешения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения от времени для простых реакций.

29. Построение модели непрерывного реактора идеального смешения. Изотермические процессы в непрерывных реакторах смешения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для сложной параллельной реакции.

30. Построение модели непрерывного реактора идеального смешения. Изотермические процессы в непрерывных реакторах смешения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для сложной последовательной реакции

31. Построение модели идеального реактора вытеснения. Изотермические процессы в

реакторах вытеснения и периодических реакторах смешения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для простых реакций.

32. Построение модели реактора идеального вытеснения. Изотермические процессы в реакторах вытеснения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для сложной параллельной реакции.

33. Построение модели реактора идеального вытеснения. Изотермические процессы в реакторах вытеснения. Аналитические и графические зависимости концентрации, степени превращения, и дифференциальной селективности от времени пребывания для сложной последовательной реакции.

34. Построение модели непрерывного реактора идеального смешения. Неизотермические процессы в непрерывных реакторах смешения.

35. Построение модели реактора идеального вытеснения. Неизотермические процессы в реакторе идеального вытеснения и периодическом реакторе идеального смешения.

36. Сравнение непрерывных процессов в реакторах идеального смешения и идеального вытеснения при проведении в них простых и сложных реакций

37. Каскад реакторов идеального смешения. Аналитический и графический методы расчета каскада реакторов

38. Сравнение эффективности работы единичного реактора смешения, каскада последовательного соединения и параллельного соединения реакторов идеального смешения при проведении в них простых и сложных реакций

39. Сравнение эффективности работы единичного реактора вытеснения, каскада последовательного соединения и параллельного соединения реакторов идеального вытеснения при проведении в них простых и сложных реакций.

40. Виды связей в ХТС и их назначение.

41. Модели химико-технологических систем. Подсистемы ХТС. Параметры состояния и параметры свойств потоков, параметры состояния элементов ХТС.

42. Материальный и тепловой балансы реакционного элемента ХТС.

43. Свойства ХТС

44. Синтез ХТС производства азотной кислоты. Химическая и структурная схемы производства. Физико-химические основы окисления аммиака, абсорбции диоксида азота. Решение концепций полного использования сырья, эффективного использования энергоресурсов, минимизации отходов, эффективного использования оборудования.

45. Концепции синтеза ХТС и пути их решения.

46. ХТС производства серной кислоты. Химическая и структурная схемы. Физико-химические основы абсорбции триоксида серы. Решение концепций минимизации отходов.

47. ХТС производства серной кислоты. Химическая и структурная схемы. Физико-химические основы обжига серосодержащего сырья. Решение концепций полного использования сырья.

48. ХТС производства серной кислоты. Химическая и структурная схемы. Физико-химические основы каталитического окисления диоксида серы. Решение концепций эффективного использования энергоресурсов.

49. ХТС производства аммиака. Полная химическая и структурная схемы производства. Физико-химические основы получения азото-водородной смеси. Решение концепций минимизации отходов.

50. ХТС производства аммиака. Полная химическая и структурная схемы производства. Физико-химические основы получения синтеза аммиака. Решение концепций эффективного использования энергоресурсов.

51. ХТС производства азотной кислоты. Химическая и структурная схемы производства.

Физико-химическое основы окисления аммиака. Решение концепций полного использования сырья.

52. ХТС производства азотной кислоты. Химическая и структурная схемы производства.

Физико-химическое основы абсорбции диоксида азота. Решение концепции эффективного использования энергоресурсов.

53. ХТС производства азотной кислоты. Химическая и структурная схемы производства.

Решение концепций минимизации отходов и эффективного использования оборудования.

54. Синтез системы разделения (ректификация) многокомпонентной смеси.

55. Синтез технологической схемы теплообмена между несколькими потоками.

56. Синтез технологической системы реакторов (последовательное и параллельное соединение реакторов идеального смешения и вытеснения для простых и сложных реакций).

57. Производство серной кислоты. Устройство контактного узла и абсорбционной аппаратуры. Пути интенсификации сернокислотного производства. Технологическая схема ДК/ДА в производстве H_2SO_4 контактным методом, как пример организации процессов в отдельных промышленных аппаратах и в ХТС.

58. Технологическая схема производства аммиака, как пример организации процессов в отдельных промышленных аппаратах и в ХТС.

59. Производство азотной кислоты. Окисление аммиака и окислов азота. Хемосорбция окислов азота. Физико-химические основы технологических процессов.

60. Энерготехнологическая система производства разбавленной HNO_3 под давлением 7,3 атм, как пример организации процессов в отдельных промышленных аппаратах и в ХТС.

61. Производство стирола. Химическая и функциональная схемы.

62. Производство стирола. Физико-химические основы и технологическая схема дегидрирования этилбензола.

63. Производство стирола. Физико-химические основы и технологическая схема выделения стирола из продуктов дегидрирования.

64. Производство стирола. Физико-химическое обоснование и технологическая схема энерготехнологической системы.

65. Современные тенденции в развитии химической технологии. Перспективные источники сырья и энергии.

66. Современные тенденции в развитии химической технологии. Новые химико-технологические процессы и способы получения продуктов.

67. Наилучшие доступные технологии.

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена

Экзамен по дисциплине «Общая химическая технология» проводится в 6-ом или 7-ом семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным разделам.

Пример билета для экзамена:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет заведующий кафедрой имени Д.И. Менделеева ОХТ Кафедра Общей химической технологии _____ В.Н. Грунский 15.05.01 Проектирование технологических машин и

комплексов «__» _____ 2022 г. Дисциплина: Общая химическая технология

Билет № 1

1. Химический процесс. Определение. Технологические показатели эффективности химического процесса.

2. Основные типы реакторов в химической технологии. Работа реакторов в периодическом и непрерывном режимах. Условное время пребывания. Функциональные элементы реакторов. Принципы построения математической модели.

3. ХТС производства серной кислоты. Химическая и функциональная схемы. Физико-химические основы абсорбции триоксида серы. Реализация концепции минимизации отходов

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ОПК-4.4. Знает основные принципы организации

ОПК-4.5. Знает основы теории процесса в химическом

ОПК-4. взаимодействия процессов химических

ОПК-4.8. технологического

ОПК-4.9. изменении свойств

ОПК-4.14. Владеет методами расчета и анализа

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»:

доцентом кафедры ОХТ, к.т.н., Давидхановой М.Г. ассистентом кафедры ОХТ, Дубко А.И.

Фонд оценочных средств по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» одобрен на заседании кафедры ОХТ, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой ОХТ

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Системы управления химико-технологическими процессами»

Специальность:
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:
**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная
Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение текущих заданий и итогового контроля в форме: экзамен.

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

1. Раскройте содержание темы «Основы управления химико-технологическими процессами».
5. Какие методы и инструменты применяются при решении задач раздела «Основы управления химико-технологическими процессами»?
2. Раскройте содержание темы «Теория автоматического регулирования».
6. Какие методы и инструменты применяются при решении задач раздела «Теория автоматического регулирования»?
3. Раскройте содержание темы «Технические средства систем управления».
7. Какие методы и инструменты применяются при решении задач раздела «Технические средства систем управления»?
4. Раскройте содержание темы «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП».

8. Какие методы и инструменты применяются при решении задач раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП»?

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (9 семестр - экзамен).

1. Основные понятия раздела «Основы управления химико-технологическими процессами».
2. Методы и инструменты раздела «Основы управления химико-технологическими процессами».
3. Практическое значение раздела «Основы управления химико-

технологическими процессами» для профессиональной деятельности.

4. Основные понятия раздела «Теория автоматического регулирования».

5. Методы и инструменты раздела «Теория автоматического регулирования».

6. Практическое значение раздела «Теория автоматического регулирования» для профессиональной деятельности.

7. Основные понятия раздела «Технические средства систем управления».

8. Методы и инструменты раздела «Технические средства систем управления».

9. Практическое значение раздела «Технические средства систем управления» для профессиональной деятельности.

10. Основные понятия раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП».

11. Методы и инструменты раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП».

12. Практическое значение раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП» для профессиональной деятельности.

8.3. Структура и примеры билетов для экзамен.

Итоговый контроль по дисциплине «Системы управления химико- технологическими процессами» проводится в 9 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет включает 2 вопроса. Билет № 1

1. Основные понятия раздела «Основы управления химико-технологическими процессами».

2. Практическое применение методов раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП».

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами»?

а) случайные бытовые наблюдения

б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины

в) только оформление титульных листов

г) только правила посещения занятий

Ответ: б

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Основы»?

а) выполнение практического или лабораторного задания

б) переписывание списка литературы

в) только посещение лекции без ответа на вопросы

г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами»?

а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы

б) отвечать без связи с темой билета

в) избегать примеров

г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Теория»?

а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче

б) отсутствие понимания терминов

- в) отказ от анализа исходных данных
- г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Технические»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Теория»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Технические»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Проектирование и»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы управления химико-технологическими процессами»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Теория автоматического регулирования»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Технические средства систем управления»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Раздел 1. Основы управления химико-технологическими процессами»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Объекты управления в химической технологии. Структура систем»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами»?

Ответ: экзамен

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Основы»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Основы» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Теория» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Теория», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Технические» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технические», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Проектирование и» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Проектирование и», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Основы управления химико-технологическими процессами» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы управления химико-технологическими процессами», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Теория автоматического регулирования» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Теория автоматического регулирования», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Технические средства систем управления» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Технические средства систем управления», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Раздел 1. Основы управления химико-технологическими процессами» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 1. Основы управления химико-технологическими процессами», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Объекты управления в химической технологии. Структура систем» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Объекты управления в химической технологии. Структура систем», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Раздел 3. Технические средства систем управления» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 3. Технические средства систем управления», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

17. Раскройте содержание темы «Раздел 4. Проектирование и эксплуатация СУ ХТП» применительно к дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Раздел 4. Проектирование и эксплуатация СУ ХТП», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является экзамен.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: экзамен.

4.2. Оценивание обучающегося: экзамен

Оценка экзамен	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к экзамен для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (9 семестр - экзамен).

1. Основные понятия раздела «Основы управления химико-технологическими процессами».
2. Методы и инструменты раздела «Основы управления химико-технологическими процессами».
3. Практическое значение раздела «Основы управления химико-технологическими процессами» для профессиональной деятельности.

4. Основные понятия раздела «Теория автоматического регулирования».
5. Методы и инструменты раздела «Теория автоматического регулирования».
6. Практическое значение раздела «Теория автоматического регулирования» для профессиональной деятельности.
7. Основные понятия раздела «Технические средства систем управления».
8. Методы и инструменты раздела «Технические средства систем управления».
9. Практическое значение раздела «Технические средства систем управления» для профессиональной деятельности.
10. Основные понятия раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП».
11. Методы и инструменты раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП».
12. Практическое значение раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП» для профессиональной деятельности.

8.3. Структура и примеры билетов для экзамен.

Итоговый контроль по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами» проводится в 9 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет включает 2 вопроса. Билет № 1

1. Основные понятия раздела «Основы управления химико-технологическими процессами».
2. Практическое применение методов раздела «Проектирование и эксплуатация СУ ХТП».

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ОПК-2.1. Знает теоретические основы
- ОПК-2.2. Способен самостоятельно
- ОПК-2.3. Умеет применять методы и
- ОПК-2.3. Владеет навыками и
- ОПК-2.2

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

- ПК-2.1. Знает специальные
- ПК-2.2. Способен с использованием принципов управления ими в составе
- ПК-2.2. Умеет управлять химико-
- ПК-2.3. Владеет подходами

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого

совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами»:

руководителем подразделения: Грунский Владимир Николаевич Кафедра общей химической технологии _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами» одобрен на заседании кафедры _____, «__» _____ 20__ г., протокол № ____.

Заведующий кафедрой _____

Согласовано: _____

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами»
специальности
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов**

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Введение в химическую технологию»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входят в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- *валидности*: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- *надежности*: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- *объективности*: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Введение в химическую технологию» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, специализация «Проектирование технологических комплексов химических и нефтехимических производств», ООП и рабочей программой дисциплины «Введение в химическую технологию».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежат ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точкам контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале каждого лекционного занятия преподавателем проводится устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- *правильность* ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- *полнота* и *глубина* ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- *осознанность* ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- *логика* изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- *рациональность* использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- *своевременность* и *эффективность* использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается способность грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

Оценка **«отлично»** выставляется, если обучающийся:

- полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Контрольная работа 1

Задание 1

1. → Что является ароматическим сырьем для производства синтетических ароматических продуктов.
2. → Назовите и дайте характеристику методов получения основных видов ароматического сырья.

Задание 2

1. → Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с ароматическими веществами.
2. → Приведите классификацию общих методов получения синтетических ароматических соединений.

Задание 3

1. → Процессы пиролиза и риформинга нефти. Какие особенности данных методов.
2. → Приведите реакции взаимных превращений ароматических углеводородов.

Задание 4

1. → Приведите блок-схему переработки каменного угля методом коксования.
2. → Приведите 6 основных фракций ректификации каменноугольной смолы.

Задание 5

1. → Приведите блок-схему переработки поглотительной фракции каменноугольной смолы.
2. → Напишите особенности метода переработки «сырого» бензола.

Задание 6

1. → Приведите механизм реакции сульфирования нафталина.
2. → Приведите механизм реакции нитрования нафталина.

Задание 7

1. → Приведите механизм реакции нитрозирования нафталина.
2. → Что такое кинетический изотопный эффект. Какие виды изотопного эффекта бывают.

Задание 8

1. → Ориентация при ароматическом электрофильном замещении и ее закономерности в ряду нафталина.
2. → Напишите основные факторы, влияющие на ароматическое электрофильное замещение.

Задание 9

1. → Что такое конкурирующие реакции. Приведите примеры.
2. → Особенности замещения и ориентации в антрахиноне и его замещенных.

Задание 10

1. → Какие преимущественно продукты могут быть получены в результате реакции нуклеофильного ароматического замещения.
2. → Приведите реакцию замещения атома хлора на фтор. Какие требования предъявляются к исходным ароматическим соединениям.

Задание 11

1. → Напишите механизм реакции радикального замещения в ароматическом ряду.
2. → Приведите основные закономерности реакций ароматического радикального замещения.

Задание 12

1. → Приведите методы получения свободных радикалов.

2. → Особенности реакции арилирования ароматических соединений.

Контрольная работа 2

Задание 1

1. → К какому типу реакций относятся реакции алкилирования.
2. → Какие соединения вступают в реакцию алкилирования. Приведите примеры.

Задание 2

1. → Какие вещества используются в качестве алкилирующих агентов.
2. → При каких условиях протекает реакция алкилирования аминов спиртами. Какую роль играет минеральная кислота.

Задание 3

1. → Напишите уравнения реакции и приведите условия получения фенилглицина из анилина.
2. → Какие соединения получают при взаимодействии анилина с окисью этилена при температуре 100 °С и выше 100 °С.

Задание 4

1. → В чем особенность хлорирования аминов бензольного ряда.
2. → Приведите методы разделения N-алкилированных аминов.

Задание 5

1. → В каких случаях используются в качестве алкилирующих агентов сложные эфиры серной и ароматических сульфокислот.
2. → Какова роль щелочных агентов при алкилировании галогеналканами.

Задание 6

1. → Как проводят анализ смеси, содержащей алкилированные амины. Предложите схему анализа смеси, состоящей из N-этил- и N,N-диэтиланилина.
2. → Какова цель процесса алкилирования ароматических гидроксисоединений. В каких условиях протекает данная реакция и при использовании каких алкилирующих агентов.

Задание 7

1. → Приведите способы очистки алкоксисоединений от непрореагировавшего гидроксисоединения.
2. → Методы проведения процесса дезалкилирования алкилированного гидроксисоединения.

Задание 8

1. → Напишите уравнение реакции получения фенилтиогликолевой кислоты из тиофенола.
2. → Какие соединения способны вступать в реакцию ацилирования.

Задание 9

1. → Приведите механизм реакции ацилирования. Каким образом влияют заместители в ароматическом амине на скорость ацилирования амина.
2. → Приведите механизм реакции ацилирования амина уксусным ангидридом. Какую роль играет минеральная кислота.

Задание 10

1. → Приведите пример временного ацилирования амина, зачем это надо и как можно будет удалить ацильную группу.
2. → Что такое азотолы. В результате взаимодействия каких соединений они получаются. Какие используются ацилирующие агенты в данном случае.

Задание 11

1. → Почему в реакциях ацилирования ароматические сульфохлориды более реакционноспособны, чем сульфокислоты.

2. → С какой целью вводится бензоильный остаток.

Задание 12

1. → К какому типу реакций относится реакция получения вторичных ароматических аминов.

2. → Приведите способы получения дифениламина.

Задание 13

1. → При каких условиях проводят реакцию получения вторичных аминов.

2. → Приведите уравнение реакции получения Неозона А (1-(N-фениламино)нафталин) и технологические особенности протекания процесса.

Задание 14

1. → При каких условиях получается перекислота.

2. → В каких случаях удобнее применять процесс арамирования гидроксисоединений для получения вторичных аминов.

Задание 15

1. → Приведите уравнение реакции получения диафена НН (N,N'-ди(нафтил-2)-п-фенилендиамин) и технологические особенности протекания процесса.

2. → В каких случаях в процессе арамирования соединений нафталинового ряда применяются соли сернистой кислоты.

Задание 16

1. → Напишите механизм реакции арамирования, протекающей в присутствии соли сернистой кислоты.

2. → Приведите примеры важнейших ариламинопроизводных.

3.2.2.1 Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

ОПК-1.1. Знает современные тенденции развития науки и машиностроения и может оценить их влияние на инженерную деятельность.

1. Химическая технология как учебная дисциплина изучает:

- а) только лабораторные методики синтеза органических веществ
- б) промышленные способы получения, переработки и применения химических продуктов
- в) только строение химических соединений
- г) только физические свойства реактивов

Ответ: б.

2. Основными промышленными источниками ароматических углеводородов являются:

- а) продукты переработки нефти и каменного угля
- б) только природный газ
- в) только продукты брожения
- г) только минеральные соли

Ответ: а.

3. К процессам переработки нефти, позволяющим получать ароматические углеводороды, относятся:

- а) кристаллизация и флотация
- б) каталитический риформинг и пиролиз
- в) электролиз водных растворов
- г) сушение и измельчение

Ответ: б.

4. При коксовании каменного угля образуются:

- а) кокс, коксовый газ, каменноугольная смола и надсмольная вода
- б) только бензол
- в) только водород и кислород
- г) только неорганические соли

Ответ: а.

5. Разделение каменноугольной смолы основано преимущественно на:

- а) ректификации по фракциям
- б) электролизе
- в) осаждении из водного раствора
- г) магнитной сепарации

Ответ: а.

6. Реакция сульфирования нафталина относится к реакциям:

- а) электрофильного ароматического замещения
- б) радикальной полимеризации
- в) ионного обмена
- г) гидрирования карбонильной группы

Ответ: а.

7. Нуклеофильное ароматическое замещение в бензольном ряду облегчается при наличии:

- а) электронодонорных алкильных заместителей без уходящей группы
- б) сильных электроноакцепторных групп и уходящей группы
- в) только насыщенной углеводородной цепи
- г) только гидроксильной группы без активирующих заместителей

Ответ: б.

8. Свободные радикалы в органическом синтезе могут образовываться:

- а) при термическом или фотохимическом распаде инициаторов
- б) только при кипении воды
- в) только при растворении соли
- г) только при охлаждении смеси

Ответ: а.

9. Алкилирование приводит к введению в молекулу:

- а) алкильной группы
- б) нитрогруппы
- в) сульфогруппы
- г) карбоксильной группы

Ответ: а.

10. Ацилирование приводит к введению в молекулу:

- а) ацильного остатка
- б) атома металла
- в) только атома водорода
- г) нитрит-иона

Ответ: а.

11. О-алкилирование ароматических гидроксисоединений обычно приводит к получению:

- а) простых ариловых эфиров
- б) нитросоединений
- в) сульфокислот
- г) diaзосоединений

Ответ: а.

12. N-алкилирование ароматических аминов используется для получения:

- а) N-алкилароматических аминов
- б) только фенолов
- в) только карбоновых кислот
- г) только неорганических солей

Ответ: а.

13. К типичным ацилирующим агентам относятся:

- а) ангидриды и хлорангидриды кислот
- б) вода и кислород воздуха
- в) хлорид натрия и песок
- г) азот и аргон

Ответ: а.

14. Араминиование в курсе рассматривается как способ получения:

- а) вторичных ароматических аминов
- б) насыщенных спиртов
- в) алканов
- г) карбонатов металлов

Ответ: а.

15. Выбор технологической схемы получения органического промежуточного продукта должен учитывать:

- а) сырьевую базу, безопасность, селективность и экономичность процесса
- б) только цвет реакционной массы
- в) только массу лабораторной колбы
- г) только температуру окружающего воздуха

Ответ: а.

ОПК-1.2. Умеет выявлять актуальные для современной науки и машиностроения тематики инженерных разработок.

1. При выборе промышленного метода получения ароматического сырья следует в первую очередь сравнивать:

- а) доступность сырья, выход продукта, состав побочных потоков и требования безопасности
- б) только название предприятия
- в) только цвет исходного вещества
- г) только форму лабораторной посуды

Ответ: а.

2. Если в процессе образуется смесь моно- и диалкилированных аминов, технологически значимой задачей является:

- а) разделение и контроль состава смеси
- б) полное отсутствие анализа
- в) замена всех реагентов водой
- г) прекращение контроля температуры

Ответ: а.

3. Для снижения риска при работе с токсичными ароматическими углеводородами необходимо:

- а) использовать вентиляцию, средства индивидуальной защиты и герметизацию оборудования
- б) проводить процесс только на открытом столе без вытяжки
- в) нагревать вещества в открытой посуде
- г) исключить маркировку реактивов

Ответ: а.

4. Выбор реакции электрофильного замещения в ряду нафталина определяется:

- а) ориентацией замещения, условиями проведения и требуемым изомером
- б) только цветом нафталина
- в) только плотностью воды
- г) только наличием упаковки

Ответ: а.

5. Если исходное ароматическое соединение содержит хлор и сильные электроноакцепторные заместители, его целесообразно рассматривать как субстрат для:

- а) нуклеофильного ароматического замещения
- б) электролиза расплава металла
- в) брожения
- г) карбонизации угля

Ответ: а.

6. При разработке технологической схемы ацилирования аминов важно предусмотреть:

- а) контроль избытка ацилирующего агента, температуры и удаления побочных продуктов
- б) отсутствие перемешивания и контроля температуры
- в) хранение кислот рядом с пищевыми продуктами
- г) полное исключение анализа сырья

Ответ: а.

7. Временное ацилирование амина технологически применяют для:

- а) защиты аминогруппы или регулирования направления последующих превращений
- б) увеличения влажности воздуха
- в) измельчения твердого сырья
- г) замены всех органических реагентов водой

Ответ: а.

8. Использование солей сернистой кислоты при арамировании соединений нафталинового ряда связано с:

а) особенностями протекания реакции и повышением технологической реализуемости процесса

- б) только изменением цвета этикетки
- в) необходимостью исключить нагрев
- г) заменой всех реакций механическим смешением

Ответ: а.

9. К актуальным инженерным задачам при производстве органических промежуточных продуктов относится:

- а) повышение селективности и снижение экологической нагрузки
- б) отказ от контроля качества
- в) увеличение количества отходов
- г) исключение автоматизации

Ответ: а.

10. Для оценки экономической значимости химической технологии учитывают:

- а) масштаб производства, стоимость сырья, энергозатраты, востребованность продукта
- б) только цвет продукта
- в) только форму реактора
- г) только массу учебника

Ответ: а.

11. При выборе оборудования для реакций с выделением тепла необходимо учитывать:

- а) тепловой эффект, отвод тепла и возможность регулирования температуры
- б) только название реакции
- в) только массу упаковки

г) только освещенность помещения

Ответ: а.

12. Процесс алкилирования галогеналканами требует анализа роли щелочного агента, поскольку он:

а) связывает кислотные продукты и способствует протеканию реакции

б) всегда является инертным наполнителем

в) полностью исключает необходимость перемешивания

г) превращает реакцию в фотолиз

Ответ: а.

13. При сравнении N- и O-алкилирования важно различать:

а) природу реакционного центра и целевой продукт

б) только цвет раствора

в) только плотность стекла

г) только размер колбы

Ответ: а.

14. Выявление актуальной тематики инженерной разработки в химической технологии требует:

а) анализа сырья, рынка, безопасности, экологии и технологической реализуемости

б) только подбора красивого названия

в) только поиска одной реакции в справочнике

г) отказа от анализа аналогов

Ответ: а.

15. Оптимизация технологического процесса направлена на:

а) повышение выхода, качества и безопасности при снижении затрат и отходов

б) обязательное увеличение числа побочных реакций

в) исключение контроля сырья

г) отказ от технологической схемы

Ответ: а.

ОПК-1.3. Владеет навыками планирования инженерной деятельности с учетом специфики машиностроительного производства.

1. Планирование инженерной деятельности при разработке технологического узла начинается с:

а) постановки цели, анализа исходных данных и ограничений

б) случайного выбора оборудования

в) оформления отчета без расчетов

г) отказа от требований безопасности

Ответ: а.

2. Блок-схема технологического процесса должна показывать:

а) основные стадии процесса и связи между потоками

б) только фамилию исполнителя

в) только цвет аппаратов

г) только номер аудитории

Ответ: а.

3. Контроль процесса N-алкилирования должен включать:

а) контроль состава реакционной смеси и степени превращения

б) только визуальный осмотр этикетки

в) только измерение длины стола

г) отсутствие пробоотбора

Ответ: а.

4. При планировании работы с ароматическими веществами необходимо заранее определить:

- а) опасные свойства, средства защиты, вентиляцию и порядок обращения с отходами
- б) только форму лабораторного журнала
- в) только цвет халата
- г) только время перерыва

Ответ: а.

5. При составлении схемы переработки каменноугольной смолы необходимо учитывать:

- а) фракционный состав и последовательность выделения продуктов
- б) только температуру воздуха в аудитории
- в) только массу бумаги
- г) только цвет чернил

Ответ: а.

6. Для промышленного процесса, чувствительного к температуре, в схеме следует предусмотреть:

- а) теплообмен, контроль температуры и аварийное ограничение перегрева
- б) отсутствие датчиков
- в) только ручное перемешивание
- г) исключение охлаждения

Ответ: а.

7. При проектировании узла с токсичными или горючими веществами важны:

- а) герметизация, вентиляция, взрывопожарная безопасность и улавливание выбросов
- б) хранение веществ без маркировки
- в) работа без вытяжки
- г) отсутствие инструктажа

Ответ: а.

8. Выбор аппарата для жидкофазной органической реакции должен учитывать:

- а) режим перемешивания, теплопередачу, коррозионную стойкость и безопасность
- б) только внешний вид аппарата
- в) только дату изготовления учебника
- г) только размер шрифта в отчете

Ответ: а.

9. Технологическая карта или регламент процесса должны содержать:

- а) сырье, условия процесса, контрольные параметры, требования безопасности и качество продукта
- б) только список литературы без процесса
- в) только персональные данные студента
- г) только рисунок без подписей

Ответ: а.

10. При подготовке ответа по технологическому процессу студент должен уметь:

- а) связать химическую реакцию, сырье, оборудование, контроль и безопасность
- б) перечислить только название вещества
- в) заменить технологическую схему художественным описанием
- г) исключить уравнения реакций

Ответ: а.

11. В инженерном планировании химического производства последовательность стадий обычно задается:

- а) от подготовки сырья к реакции, выделению, очистке и контролю качества продукта
- б) в произвольном порядке без учета потоков
- в) только по алфавиту
- г) только по массе оборудования

Ответ: а.

12. При разработке схемы процесса нужно учитывать материальные потоки, потому что они

позволяют:

- а) оценить расход сырья, выход продукта и образование отходов
- б) определить только цвет схемы
- в) заменить анализ процесса рисунком
- г) исключить контроль качества

Ответ: а.

13. Для процесса с побочными реакциями план контроля должен включать:

- а) методы анализа целевого продукта и примесей
- б) только наблюдение за цветом стен
- в) отсутствие отбора проб
- г) только измерение температуры в аудитории

Ответ: а.

14. При выборе условий реакции важно соблюдать компромисс между:

- а) скоростью, селективностью, безопасностью и экономичностью
- б) только скоростью без учета безопасности
- в) только стоимостью без учета качества
- г) только удобством записи в тетради

Ответ: а.

15. Завершение инженерного анализа технологического процесса должно включать:

- а) выводы о применимости метода, преимуществах, ограничениях и рисках
- б) только повторение названия темы
- в) только список реагентов без анализа
- г) отказ от формулирования выводов

Ответ: а.

Задания открытого типа:

Задания открытого типа для оценки сформированности компетенции ОПК-1.1.

1. Промышленные источники ароматических углеводородов - продукты переработки _____ и _____.

Ответ: нефти; каменного угля.

2. Каталитический _____ нефти является одним из процессов получения ароматических углеводородов.

Ответ: риформинг.

3. Пиролиз нефтяного сырья сопровождается образованием продуктов, содержащих _____ углеводороды.

Ответ: ароматические.

4. Коксование каменного угля позволяет получать кокс, коксовый газ и каменноугольную _____.

Ответ: смолу.

5. Каменноугольную смолу разделяют на фракции преимущественно методом _____.

Ответ: ректификации.

6. Сульфирование нафталина относится к реакциям ароматического _____ замещения.

Ответ: электрофильного.

7. Нитрование ароматических соединений обычно проводят с использованием нитрующей смеси, содержащей азотную и _____ кислоты.

Ответ: серную.

8. Нуклеофильное ароматическое замещение облегчается наличием сильных _____ заместителей.

Ответ: электроноакцепторных.

9. Алкилирование - это введение в молекулу _____ группы.
Ответ: алкильной.
10. Ацилирование - это введение в молекулу _____ остатка.
Ответ: ацильного.
11. О-алкилирование фенолов приводит к образованию простых ариловых _____.
Ответ: эфиров.
12. N-алкилирование аминов может приводить к образованию моно- и _____ производных.
Ответ: диалкилированных.
13. Араминиование рассматривается как способ получения вторичных ароматических _____.
Ответ: аминов.
14. Неозон А представляет собой 1-(N-фениламино)_____.
Ответ: нафталин.
15. Диафен НН представляет собой N,N'-ди(нафтил-2)-п-_____.
Ответ: фенилендиамин.

Задания открытого типа для оценки сформированности компетенции ОПК-1.2.

1. При выборе технологического метода учитывают доступность сырья, выход, селективность, безопасность и _____ нагрузку.
Ответ: экологическую.
2. Актуальная инженерная разработка должна учитывать не только химическую реакцию, но и аппаратное _____ процесса.
Ответ: оформление.
3. При работе с токсичными ароматическими веществами требуется работа в вытяжном шкафу и применение средств индивидуальной _____.
Ответ: защиты.
4. Состав смеси N-алкилированных аминов контролируют для оценки степени _____ и селективности процесса.
Ответ: превращения.
5. Выбор условий сульфирования нафталина связан с ориентацией замещения и получением требуемого _____.
Ответ: изомера.
6. При нуклеофильном ароматическом замещении важное значение имеет наличие уходящей _____.
Ответ: группы.
7. Для реакций с выделением теплоты в технологической схеме предусматривают отвод _____.
Ответ: тепла.
8. Временное ацилирование аминов может применяться для _____ аминогруппы.
Ответ: защиты.
9. Сульфохлориды в реакциях ацилирования более реакционноспособны, чем соответствующие _____.
Ответ: сульфокислоты.
10. При разработке процесса важно оценивать образование побочных продуктов и способы обращения с _____.
Ответ: отходами.
11. Экономическая значимость технологии связана с масштабом производства, стоимостью сырья и востребованностью _____.
Ответ: продукта.

12. Инженерная оценка процесса включает анализ преимуществ и _____ выбранного варианта.

Ответ: ограничений.

13. Повышение селективности процесса позволяет уменьшить количество побочных _____.

Ответ: продуктов.

14. Оптимизация технологического процесса направлена на повышение выхода и снижение _____.

Ответ: затрат.

15. Безопасность технологического процесса оценивают с учетом токсичности, горючести и _____ опасности веществ.

Ответ: взрывопожарной.

Задания открытого типа для оценки сформированности компетенции ОПК-1.3.

1. Блок-схема процесса отражает основные стадии и связи между материальными _____.

Ответ: потоками.

2. Планирование инженерной деятельности начинается с формулирования цели и анализа исходных _____.

Ответ: данных.

3. Технологическая схема процесса должна включать стадии подготовки сырья, реакции, выделения и _____ продукта.

Ответ: очистки.

4. При проектировании реакционного узла необходимо учитывать перемешивание, теплообмен и _____ стойкость материалов.

Ответ: коррозионную.

5. Контроль процесса включает измерение температуры, времени реакции, состава смеси и степени _____.

Ответ: превращения.

6. Для токсичных и горючих веществ необходимо предусмотреть герметизацию оборудования и _____ выбросов.

Ответ: улавливание.

7. При планировании работы с ароматическими веществами заранее определяют меры безопасности и порядок обращения с _____.

Ответ: отходами.

8. Материальный баланс позволяет оценить расход сырья, выход продукта и количество _____.

Ответ: отходов.

9. При разработке промышленного процесса необходимо учитывать требования промышленной _____.

Ответ: безопасности.

10. Для реакций ацилирования необходимо контролировать избыток ацилирующего агента и температуру _____.

Ответ: реакции.

11. При алкилировании галогеналканами щелочные агенты связывают кислые _____.

Ответ: продукты.

12. Контроль качества целевого продукта предусматривает определение основного вещества и _____.

Ответ: примесей.

13. Инженерный анализ завершается формулированием выводов о применимости,

преимущества и _____ метода.

Ответ: рисках.

14. При выборе оборудования необходимо учитывать свойства среды, рабочую температуру и рабочее _____.

Ответ: давление.

15. Рациональное планирование процесса предполагает связь химической реакции, аппаратуры, контроля и _____.

Ответ: безопасности.

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для **промежуточной аттестации** обучающихся по дисциплине «Введение в химическую технологию» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является **зачет с оценкой**.

ФОС промежуточной аттестации заключается в ответе на контрольные вопросы по пяти разделам рабочей программы дисциплины. Вопросы для итогового контроля формируются из перечня вопросов текущего контроля. Билет для зачета с оценкой содержит два вопроса; каждый вопрос оценивается максимум в 20 баллов. Максимальная оценка за зачет с оценкой составляет 40 баллов.

4.2. Оценивание обучающегося на зачете с оценкой

Оценка экзамена, зачета с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, ...
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине, ...
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой, ...
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачету с оценкой для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету с оценкой формируются из перечня вопросов текущего контроля, приведенного в разделе 3.3 настоящего ФОС. При формировании билета рекомендуется сочетать вопросы из разных разделов дисциплины, чтобы проверить как знание химической сущности процесса, так и способность обучающегося оценивать технологические, инженерные, экологические и экономические аспекты получения органических промежуточных продуктов.

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения:
ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи инженерной деятельности в современной науке и машиностроительном производстве.

ОПК-1.1. Знает современные тенденции развития науки и машиностроения и может оценить их влияние на инженерную деятельность.

ОПК-1.2. Умеет выявлять актуальные для современной науки и машиностроения тематики инженерных разработок.

ОПК-1.3. Владеет навыками планирования инженерной деятельности с учетом специфики машиностроительного производства.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчики фонда оценочных средств по дисциплине «Введение в химическую технологию»:

доцент, к.х.н

И.С. Сиротин

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в химическую технологию» одобрены на заседании ПИШ ХИМ, протокол № 6 от «18» июня 2024 г.

Согласовано:

Декан факультета НПМ
д.х.н., доцент

И.С. Сиротин

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Введение в химическую технологию»
специальности**

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Ученого совета
протокол № 1 от «29» августа 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Электротехника и промышленная электроника»

Специальность:

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Специализация:

**«Проектирование технологических комплексов химических и
нефтехимических производств»**

Форма обучения: очная

Квалификация: инженер

Москва 2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для аттестации обучающихся на соответствие их достижений поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП.

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений (результатов обучения) запланированным результатам освоения рабочих программ учебных дисциплин и образовательных программ.

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать сформированность у обучающихся компетенций и индикаторов их достижения, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов, ООП и рабочей программой дисциплины «Электротехника и промышленная электроника».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.

ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

3.1. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы в соответствии с Рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. Дополнительные к предусмотренным Рейтинговой системой точки контроля по инициативе преподавателя могут быть предусмотрены точки контроля, расписание которых не противоречат принципам действующей в университете Рейтинговой системы.

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

3.2. Описание фонда оценочных средств

3.2.1. Шкалы оценивания (методики оценки)

3.2.1.1. Рекомендации по оцениванию письменных и устных ответов обучающихся

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- осознанность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения и применить знания на практике; излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений задания, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, нарушает логическую последовательность изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

3.2.2. Задания (вопросы) для текущего контроля по разделам (темам) и видам занятий

Ниже приведены оценочные материалы текущего контроля, сохраненные по содержанию рабочей программы дисциплины.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный рейтинговый контроль по курсу «Электротехника и промышленная электроника» складывается из оценки четырёх контрольных работ, каждая работа оценивается максимум 5 баллов (максимальная

общая оценка 20 баллов) и оценки за лабораторный практикум: 1, 2 лабораторная работа оцениваются максимум 8 баллов каждая; 3 - 6 лабораторная работа оцениваются максимум 6 баллов каждая (максимальная общая оценка за лабораторный практикум 40 баллов).

Ответы на вопросы зачетного билета и решение задачи оцениваются максимум в 40 баллов. Оценочные средства включают: задания к контрольным работам (30 вариантов заданий к каждой из четырёх контрольных работ),

тесты к защите лабораторных работ (6 вариантов тестов к каждой из шести лабораторных работ), 30 билетов с тремя теоретическими вопросами и одной задачей.

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины

Студенты самостоятельно выполняют четыре контрольные работы на темы:

1. Расчёт неразветвлённых (параллельных) электрических цепей;
2. Расчёт разветвлённых (одноконтурных) электрических цепей;
3. Расчёт электрических цепей методом контурных токов;
4. Трёхфазные электрические цепи синусоидального тока: соединение трёхфазных потребителей электроэнергии звездой и треугольником.

Вариант контрольной работы №1

Вариант контрольной работы № 2

Вариант контрольной работы №3

Вариант контрольной работы №4

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с

оценкой) Зачет по дисциплине «Электротехника и промышленная электро-ника» включает контрольные вопросы по всем разделам учебной программы. Вопросы билета предусматривают развёрнутые ответы студента по достаточно объёмной тематике:

1. Однофазные и трёхфазные электрические цепи.

Электрооборудование промышленных предприятий

1. Действующие значения синусоидального тока, ЭДС и напряжения. Основы электробезопасности.

2. Средние значения синусоидального тока, ЭДС и напряжения.

3. Изображение синусоидального тока и напряжения комплексными числами.

4. Синусоидальный ток в электрической цепи с активным сопротивлением.

5. Синусоидальный ток в электрической цепи с индуктивным сопротивлением.

6. Синусоидальный ток в электрической цепи с ёмкостным сопротивлением.

7. Последовательное соединение активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений.

8. Явление резонанса напряжений в электрической цепи синусоидального тока и его особенности.

9. Электрическая цепь синусоидального тока с параллельным соединением элементов. Проводимости цепи.

10. Явление резонанса токов в электрической цепи синусоидального тока и его особенности.

11. Коэффициент мощности потребителей электроэнергии и его экономическое значение.

12. Получение трёхфазной системы ЭДС.

13. Соединение трёхфазного потребителя электроэнергии звездой при симметричной нагрузке (соотношение токов и напряжений, векторная диаграмма).

14. Соединение трёхфазного потребителя электроэнергии треугольником при симметричной нагрузке (соотношение токов и напряжений, векторная диаграмма).

15. Мощности трёхфазной электрической цепи.

16. Соединение трёхфазного потребителя электроэнергии с нейтральным проводом (схема и формула для расчёта U_N).

17. Измерение активной мощности трёхфазных электрических цепей методом двух ваттметров.

18. Расчёт электрических цепей методами контурных токов и двух узлов.

19. Устройство и принцип действия трансформатора.

20. Схема замещения и приведение параметров трансформатора.

21. Потери мощности и КПД трансформатора.

22. Опыт холостого хода трансформатора и его назначение.

23. Опыт короткого замыкания трансформатора и его назначение.

24. Внешняя характеристика трансформатора и её влияние на режим работы потребителя электроэнергии.

25. Устройство трёхфазного асинхронного электродвигателя.

26. Принцип действия и реверс (изменение направления вращения) трёхфазного асинхронного электродвигателя.

27. Схема замещения и механическая характеристика трёхфазного асинхронного электродвигателя.

28. Способы пуска трёхфазного асинхронного электродвигателя.

29. Способы регулирования частоты (скорости) вращения трёхфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора. 30. Способы регулирования частоты (скорости) вращения трёхфазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором (с контактными кольцами). II. Промышленная электроника

1. Полупроводниковый p-n-переход и его свойства.
2. Полупроводниковые диоды, их свойства и область применения.
3. Принцип действия транзистора.
4. Схема включения транзистора с общей базой и её коэффициент усиления по току.
5. Схема включения транзистора с общей базой и её коэффициент усиления по напряжению.
6. Схема включения транзистора с общей базой и её коэффициент усиления по мощности.
7. Схема включения транзистора с общим эмиттером и её коэффициент усиления по току.

8. Схема включения транзистора с общим эмиттером и её коэффициент усиления по напряжению.

9. Схема включения транзистора с общим эмиттером и её коэффициент усиления по мощности.
10. Схема включения транзистора с общим коллектором и её коэффициент усиления по току.
11. Схема включения транзистора с общим коллектором и её коэффициент усиления по напряжению.
12. Схема включения транзистора с общим коллектором и её коэффициент усиления по мощности.
13. Однополупериодный выпрямитель, принцип действия, коэффициент пульсации выпрямленного тока.
14. Двухполупериодный выпрямитель, принцип действия, коэффициент пульсации выпрямленного тока.
15. Ёмкостной электрический фильтр в выпрямительной схеме и его влияние на коэффициент пульсации выпрямленного тока.
16. Индуктивный электрический фильтр в выпрямительной схеме и его влияние на коэффициент пульсации выпрямленного тока.

8.3. Структура и пример зачетных билетов

Зачет по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника» включает контрольные вопросы по разделам 1-3 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета состоит из 4 вопросов, относящихся к указанным

разделам. Ответы на вопросы зачета оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 10 баллов, второй – 10 баллов, третий вопрос – 10 баллов, задача – 10 баллов. Пример билета:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет имени зав.каф. ПАХТ Д.И. Менделеева Кафедра Процессов и аппаратов химической технологии

_____ Л.В. Равичев Дисциплина: Электротехника и промышленная электроника 15.05.01
Проектирование технологических машин и ком- «__» _____ 20__ г. плексов

Билет № 1

1. Последовательное соединение активного (R), индуктивного (XL) и емкостного (XC) сопротивлений.
2. Схема включения транзистора с общим эмиттером и ее коэффициент усиления по току.

3. Устройство трехфазного асинхронного электродвигателя.
4. В приведенной схеме определить I_1 , если $I_2 = 10$ А, $U_2 = 100$ В.

3.2.2.1. Задания (вопросы) для оценки сформированности компетенций и индикаторов их достижения

Задания закрытого типа:

1. Что является предметной областью дисциплины «Электротехника и промышленная электроника»?

- а) случайные бытовые наблюдения
- б) систематизированные знания и методы, раскрытые в рабочей программе дисциплины
- в) только оформление титульных листов
- г) только правила посещения занятий

Ответ: 6

2. Какой вид учебной деятельности наиболее непосредственно проверяет применение теории по теме «Электрические цепи 45 5 10 30»?

- а) выполнение практического или лабораторного задания
- б) переписывание списка литературы
- в) только посещение лекции без ответа на вопросы
- г) неформальная беседа вне занятия

Ответ: а

3. Что должен сделать обучающийся при подготовке ответа по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»?

- а) использовать терминологию дисциплины и обосновывать выводы
- б) отвечать без связи с темой билета
- в) избегать примеров
- г) не ссылаться на изученные разделы

Ответ: а

4. Какой результат соответствует успешному освоению темы «Электромагнитные устройства»?

- а) знание основных понятий и способность применять их к профессиональной задаче
б) отсутствие понимания терминов
в) отказ от анализа исходных данных
г) выполнение задания без проверки результата

Ответ: а

5. Для текущего контроля по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника» целесообразно использовать:

- а) контрольные вопросы, задания и защиту выполненных работ
- б) только произвольную беседу без критериев
- в) оценку вне связи с рабочей программой
- г) только посещаемость

Ответ: а

6. Что является основанием для оценки «отлично» при ответе по теме «Основы электроники 25 5 10 10»?

- а) полный, логичный и аргументированный ответ с примерами
- б) фрагментарное изложение без терминов
- в) отсутствие ответа
- г) пересказ постороннего материала

Ответ: а

7. Как следует оценивать практическое задание по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»?

- а) по корректности методики, полноте выполнения и обоснованности выводов
- б) только по объему текста
- в) только по скорости сдачи
- г) без учета цели задания

Ответ: а

8. Какая ошибка является существенной при промежуточной аттестации по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»?

- а) искажение базовых понятий дисциплины и невозможность применить их к задаче
- б) использование дополнительной литературы
- в) приведение примера
- г) последовательное изложение решения

Ответ: а

9. Что необходимо учитывать при ответе на билет по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»?

- а) содержание разделов рабочей программы и форму промежуточной аттестации
- б) только личное мнение без обоснования
- в) темы других дисциплин вместо заданного вопроса
- г) отсутствие структуры ответа

Ответ: а

10. Какой элемент ответа демонстрирует владение материалом по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»?

- а) корректное использование методов и терминов при решении конкретной задачи
- б) простое перечисление случайных слов
- в) отказ от объяснения причинно-следственных связей
- г) отсутствие вывода

Ответ: а

11. Какой подход является корректным при изучении темы «Электрические цепи 45 5 10 30»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

12. Какой подход является корректным при изучении темы «Электромагнитные устройства»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

13. Какой подход является корректным при изучении темы «Основы электроники 25 5 10 10»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

14. Какой подход является корректным при изучении темы «Анализ и расчёт линейных цепей пере-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

15. Какой подход является корректным при изучении темы «Введение. Предмет, основные понятия, методология электротехники и про-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

16. Какой подход является корректным при изучении темы «Методы моделирования, анализа и расчёта линейных электрических це-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

17. Какой подход является корректным при изучении темы «Методы измерения электрических величин: прямые и косвенные. Ана-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

18. Какой подход является корректным при изучении темы «Анализ и расчёт трёхфазных цепей переменного тока. Элементы трёх-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

19. Какой подход является корректным при изучении темы «Применение для автоматизированного моделирования и расчёта цепей»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

20. Какой подход является корректным при изучении темы «Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе, схема замеще-»?

- а) анализ понятий, методов и области применения
- б) исключение практических примеров
- в) игнорирование исходных условий задачи
- г) отказ от проверки результата

Ответ: а

Задания открытого типа:

1. Сформулируйте цель текущего контроля по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: оценить степень освоения обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков по разделам дисциплины

2. Какая форма промежуточной аттестации предусмотрена по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»?

Ответ: зачет с оценкой

3. Назовите не менее трех критериев оценивания устного ответа по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: правильность ответа, полнота и глубина раскрытия вопроса, логика изложения, владение терминологией, умение применять знания на практике

4. Что должен содержать полный ответ на вопрос по теме «Электрические цепи 45 5 10 30»?

Ответ: определение ключевых понятий, раскрытие теоретических положений, пример применения и обоснованный вывод

5. Что считается существенным недостатком ответа при оценке освоения дисциплины «Электротехника и промышленная электроника»?

Ответ: искажение основных понятий, непонимание связи теории с практикой, отсутствие логики ответа и невозможность применить знания к профессиональной задаче

6. Раскройте содержание темы «Электрические цепи 45 5 10 30» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Электрические цепи 45 5 10 30», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

7. Раскройте содержание темы «Электромагнитные устройства» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Электромагнитные устройства», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

8. Раскройте содержание темы «Основы электроники 25 5 10 10» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Основы электроники 25 5 10 10», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

9. Раскройте содержание темы «Анализ и расчёт линейных цепей пере-» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Анализ и расчёт линейных цепей пере-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

10. Раскройте содержание темы «Введение. Предмет, основные понятия, методология электротехники и про-» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Введение. Предмет, основные понятия, методология электротехники и про-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

11. Раскройте содержание темы «Методы моделирования, анализа и расчёта линейных электрических це-» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Методы моделирования, анализа и расчёта линейных электрических це-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

12. Раскройте содержание темы «Методы измерения электрических величин: прямые и косвенные. Ана-» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Методы измерения электрических величин: прямые и косвенные. Ана-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

13. Раскройте содержание темы «Анализ и расчёт трёхфазных цепей переменного тока. Элементы трёх-» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Анализ и расчёт трёхфазных цепей переменного тока. Элементы трёх-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

14. Раскройте содержание темы «Применение для автоматизированного моделирования и расчёта цепей» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Применение для автоматизированного моделирования и расчёта цепей», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

15. Раскройте содержание темы «Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе, схема замеще-» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе, схема замеще-», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

16. Раскройте содержание темы «Классификация и основные характеристики усилителей. Анализ работы» применительно к дисциплине «Электротехника и промышленная электроника».

Ответ: ответ должен включать основные понятия темы «Классификация и основные характеристики усилителей. Анализ работы», применяемые методы, область использования и практическое значение для профессиональной деятельности

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника» предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить результаты освоения дисциплины.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций и индикаторов их достижения у обучающихся по дисциплине является зачет с оценкой.

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и заданий к форме контроля: зачет с оценкой.

4.2. Оценивание обучающегося: зачет с оценкой

Оценка зачет с оценкой	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует материал из различных

	литературных источников и правильно обосновывает принятое решение.
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач; владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает сложности при выполнении практических заданий.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части материала; неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

4.3. Вопросы к зачет с оценкой для промежуточной аттестации

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с

оценкой) Зачет по дисциплине «Электротехника и промышленная электро-ника» включает контрольные вопросы по всем разделам учебной программы. Вопросы билета предусматривают развернутые ответы студента по достаточно объемной тематике:

I. Однофазные и трёхфазные электрические цепи.

Электрооборудование промышленных предприятий

1. Действующие значения синусоидального тока, ЭДС и напряжения. Основы электробезопасности.
2. Средние значения синусоидального тока, ЭДС и напряжения.
3. Изображение синусоидального тока и напряжения комплексными числами.
4. Синусоидальный ток в электрической цепи с активным сопротивлением.
5. Синусоидальный ток в электрической цепи с индуктивным сопротивлением.
6. Синусоидальный ток в электрической цепи с ёмкостным сопротивлением.
7. Последовательное соединение активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений.
8. Явление резонанса напряжений в электрической цепи синусоидального тока и его особенности.
9. Электрическая цепь синусоидального тока с параллельным соединением

элементов. Проводимости цепи. 10. Явление резонанса токов в электрической цепи синусоидального тока и его особенности.

11. Коэффициент мощности потребителей электроэнергии и его экономическое значение.
 12. Получение трёхфазной системы ЭДС.
 13. Соединение трёхфазного потребителя электроэнергии звездой при симметричной нагрузке (соотношение токов и напряжений, векторная диаграмма).
 14. Соединение трёхфазного потребителя электроэнергии треугольником при симметричной нагрузке (соотношение токов и напряжений, векторная диаграмма).
 15. Мощности трёхфазной электрической цепи.
 16. Соединение трёхфазного потребителя электроэнергии с нейтральным проводом (схема и формула для расчёта U_N).
 17. Измерение активной мощности трёхфазных электрических цепей методом двух ваттметров.
 18. Расчёт электрических цепей методами контурных токов и двух узлов.
 19. Устройство и принцип действия трансформатора.
 20. Схема замещения и приведение параметров трансформатора.
 21. Потери мощности и КПД трансформатора.
 22. Опыт холостого хода трансформатора и его назначение.
 23. Опыт короткого замыкания трансформатора и его назначение.
 24. Внешняя характеристика трансформатора и её влияние на режим работы потребителя электроэнергии.
 25. Устройство трёхфазного асинхронного электродвигателя.
 26. Принцип действия и реверс (изменение направления вращения) трёхфазного асинхронного электродвигателя.
 27. Схема замещения и механическая характеристика трёхфазного асинхронного электродвигателя.
 28. Способы пуска трёхфазного асинхронного электродвигателя.
 29. Способы регулирования частоты (скорости) вращения трёхфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора.
 30. Способы регулирования частоты (скорости) вращения трёхфазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором (с контактными кольцами).
- II. Промышленная электроника

1. Полупроводниковый р-п-переход и его свойства.
2. Полупроводниковые диоды, их свойства и область применения.
3. Принцип действия транзистора.
4. Схема включения транзистора с общей базой и её коэффициент усиления по току.
5. Схема включения транзистора с общей базой и её коэффициент усиления по напряжению.
6. Схема включения транзистора с общей базой и её коэффициент усиления по мощности.
7. Схема включения транзистора с общим эмиттером и её коэффициент усиления по току.
8. Схема включения транзистора с общим эмиттером и её коэффициент усиления по напряжению.
9. Схема включения транзистора с общим эмиттером и её коэффициент усиления по мощности.
10. Схема включения транзистора с общим коллектором и её коэффициент усиления по току.

11. Схема включения транзистора с общим коллектором и её коэффициент усиления по напряжению.
12. Схема включения транзистора с общим коллектором и её коэффициент усиления по мощности.
13. Однополупериодный выпрямитель, принцип действия, коэффициент пульсации выпрямленного тока.
14. Двухполупериодный выпрямитель, принцип действия, коэффициент пульсации выпрямленного тока.
15. Ёмкостной электрический фильтр в выпрямительной схеме и его влияние на коэффициент пульсации выпрямленного тока.
16. Индуктивный электрический фильтр в выпрямительной схеме и его влияние на коэффициент пульсации выпрямленного тока.

8.3. Структура и пример зачетных билетов

Зачет по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника» включает контрольные вопросы по разделам 1-3 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета состоит из 4 вопросов, относящихся к ук-

занным разделам. Ответы на вопросы зачета оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 10 баллов, второй – 10 баллов, третий вопрос – 10 баллов, задача – 10 баллов. Пример билета:

«Утверждаю» Министерство науки и высшего образования РФ Российский химико-технологический университет имени зав.каф. ПАХТ Д.И. Менделеева Кафедра Процессов и аппаратов химической технологии

_____ Л.В. Равичев Дисциплина: Электротехника и промышленная электроника 15.05.01
Проектирование технологических машин и ком- «__» _____ 20__ г. плексов

Билет № 1

1. Последовательное соединение активного (R), индуктивного (XL) и емкостного (XC) сопротивлений.
2. Схема включения транзистора с общим эмиттером и ее коэффициент усиления по току.
3. Устройство трехфазного асинхронного электродвигателя.
4. В приведенной схеме определить "!", если "!" = "!"#\$ " = "!"#\$

4.4. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, которые сформированы у обучающихся при успешном выполнении заданий

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения:

УК-2. Способен опреде-

УК-2.1

УК-2.6

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения:

ПК-1. Способен обеспе-

ПК-1.3. Владеет навыками осуществления технологиче-

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.02.2020 г., протокол № 8, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 20.03.2020 г. № 27 ОД;

5.2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», утвержденный решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.09.2022, протокол № 2, введенный в действие приказом и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.11.2022 № 176 ОД;

5.3. Положение об организации и использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г., протокол № 9, введенное в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.03.2020 г. № 29 ОД.

Разработчик фонда оценочных средств по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»:

заведующим кафедрой процессов и аппаратов химической технологии, д.т.н. Л.В. Равичевым, доцентом кафедры процессов и аппаратов химической технологии, к.т.н. Ю.А. Беляевой _____

Фонд оценочных средств по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника» одобрен на заседании кафедры процессов и аппаратов, «__» _____ 20__ г., протокол № __.

Заведующий кафедрой процессов и аппаратов

Согласовано:

**Дополнения и изменения к фонду оценочных средств
по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника»**

специальности

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

Номер изменения / дополнения	Содержание дополнения / изменения	Основание внесения изменения/дополнения
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.
		протокол заседания кафедры № _____ от «__» _____ 20__ г.